

Oversigt over applikationen

usr_rettelser

Ejer: sim
 Oprettet: 20-apr-1994
 Dir: SIM:
 Sprog: SQL
 Start: ap_hovedmenu
 Exefil: sim Produktion:usr_rettelser.exe
 Link: sim_sl:sim_sl.opt

Til rettelse af snit og hovednotnr. m.v.

Applikationen kan bruges til oprettelse af snit, oprettelse af matr.nr. i tabel grund m.v. (ikke overførte versioner fra 2. konvertering) og rettelse af snit, så matr.nr. peger på en anden sag. Endvidere kan der rettes hovednotnr i tabel grund og rettes snit for hovednotnr. i tabel hovednot samt oprette nye hovednotnr.

Alle hændelser bliver logget i brugers indlogningsdir. på formen 'snit.DOK'

C Procedure: gv_gmtdato_konv Oprettet: 20-apr-1994

Bruges til omsætning af datoformat.

Omsætter en dato til dansk datoformat fra format hentet med Ingres-funktionen date_gmt (date) = yyyy_mm_dd hh:mm:ss GMT.

Dansk for: dd.mmm.yyyy, hvor mmm er dansk månedsnavn på 3 bogstaver.

Bruges også i andre applikationer.

C Procedure: gv_matrikelnummer Oprettet: 20-apr-1994

Bruges til konvertering af matr.nr.

Matr.nr. konverteres fra 'char' til den brugerdefinerede datatype 'matrikelnummer'.

Bruges også i andre applikationer.

C Procedure: gv_sendtext Oprettet: 10-maj-1994

Sender tekst til en fil i brugers område.

Bruges her til at logge hændelser i en fil på formen 'snit.DOK' i brugers indlogningsområde.

Bruges også i andre applikationer.

Frame: ap_hovedmenu Oprettet: 20-apr-1994

Rettelsesmodulets hovedmenu.

Al adgang til modulet foregår gennem dette billede. Det er også her, der foretages adgangskontrol (kun udviklingssektionen må bruge det).

Frame: ap_hovednotnr Oprettet: 09-maj-1994

Rettelse af snit og oprettelse af nyt nr. i tabel hovednot.

Funktionen giver mulighed for opslag/rettelse af snit i tabel hovednot.

Endvidere kan der oprettes nyt hovednotnr. i tabel hovednot.

Alle hændelser bliver logget.

og sætte kriterier på

Frame: ap_opretmatrnr Oprettet: 06-maj-1994

Opretter matr.nr. i tabel grund, grundtrans, lod m.fl.

Funktionen opretter en version af et matr.nr. til et snit, der skal findes i tabel sag. Der indsættes en række i alle relevante tabeller, også tabel kirurgi.

Alle hændelser bliver logget.

(fortsættes)

Applikationen usr_rettelser

(fortsat)

Frame: ap_opretsnit

Oprettet: 03-may-1994

Opretter nyt snit i tabel sag og arkiv.

I dette modul kan der oprettes nye snit i 7.000.000 eller 17.000.000 grupperne. Endvidere kan der ændres ordennr. for snit i 12.000.000 gruppen. Alle hændelser bliver logget.

Frame: ap_retsnit

Oprettet: 20-apr-1994

Til rettelse af snit og hovednotnr. på version af matr.nr.

I dette modul kan rettes snit for en version af et matr.nr. i tabel grund, grundtrans, bemrk, matkort, lod, flslod og frastyk. Der indsættes også en række i tabel kirurgi. Endvidere kan der rettes hovednotnr. for en version af et matr.nr., samt slettes et snit i 12.000.000 gruppen. Alle hændelser bliver logget.

abel sag

Oversigt over applikationen

sim_xt

Ejer: sim
 Oprettet: 28-feb-1991
 Dir: sim:
 Sprog: SQL
 Start: xt_menu
 Exefil: sim_produktion:simex.exe
 Link: sim_sl:sim_sl.opt

Eksterne kunders opslag

Denne applikation genbruger matopslag fra simon-applikationen, men i de fleste tilfælde med præfiks ændret til xt_

C Procedure: gv_datocheck

Oprettet: 29-mar-1994

Bruger-dato -> Ingres-dato (+check)

Omsætter brugerdato[25] til Ingresdato[12]; udfylder fejltekst[80], hvis der er fejl.

Returværdi: int 0 = ingen fejl, Ingresdato i 2. param., fejltekst blank.
 int > 0 betyder fejl, fejltekst i 3. param., Ingresdato blank.

Kald: returværdi = gv_datocheck (brugerdato, Ingresdato, fejltekst);
 Accepterer flere brugerformater med rækkefølgen dag måned år (f.eks.:
 4.5.1994 5 okt 94 3/10-94

Bruges også i andre applikationer og enkeltstående programmer.

C Procedure: gv_toupper

Oprettet: 29-jun-1993

toupper+tolower af tekststreng

Normalisering af navnetekststreng, så begyndelsesbogstav og bogstaver efter space, - m.fl. gøres store, resten små.

Eksempler: gjANdrUp bY, Ålum bliver til: Gjandrup By, Ålum

e. østergård-petersen bliver til: E. Østergård-Petersen

Tekststrengen ændres 'by reference'. Returværdien er strengens længde.

C Procedure: matrnr_cmp

Oprettet: 25-nov-1991

Matrnr-sammenligning

Kildetekst i filen gv_util.c (i CMS-bibliotek).

Returværdi: < 0 hvis m1 < m2, = 0 hvis m1 == m2, > 0 hvis m1 > m2.

(m1 og m2 er de to matrnr)

Objektfilen gv_util.obj ligger i [sim.kildetekst.sl]; der henvises til den fra sim_sl.opt_(options), som er kendt over for Ingres via en logical ing_abføpt1 = "sim_sl:sim_sl.opt".

C Procedure: xt_find_fil

Oprettet: 18-apr-1991

Filsøgning til udskriftsbillede

int res = gv_find_fil (framenavn, tabelnavn, søgestreng);

Søgestrengen er en filmaske (i almindelighed *.LIS).

Returværdien (res) vil være 1, hvis søgningen går godt.

Returværdi RMS\$ FNF = file not found.

Framenavn og tabelnavn henviser til det 4GL-miljø, hvor resultatet ind-sættes i en tabel på skærbilledet.

C Procedure: xt_fjerntext

Oprettet: 18-apr-1991

Slet fil fra udskriftsbilledet

Slet alle versioner af en fil. Implementeret gennem C-funktionen remove.
 Kaldes fra udskriftsbilledet.

(fortsættes)

Applikationen sim_xt

(fortsat)

C Procedure: xt_gmtdato_konv Oprettet: 19-mar-1991
Omsætning til dansk datoformat

Omsætning til dansk datoformat fra format hentet med Ingres-funktionen
date_gmt (date) = yyyy_mm_dd hh:mm:ss GMT
Dansk format: dd.mmm.yyyy hvor mmm er dansk månedsnavn på 3 bogstaver.

C Procedure: xt_gvvurdanm Oprettet: 08-dec-1992
Opslag af vurderingskoder (omsæt til tekst)
Omsæt vurderingskoder til tekst i hjælpepopup (v.hj.a. st_vurdanm-tabel).

C Procedure: xt_hentandelifls Oprettet: 19-mar-1991
Fælleslodder, et matrnr har andel i, findes.
Procedure til fremfinding af alle fælleslodder, som et matr.nr. har andel i inden for det tidsrum, hvor den pågældende matr.nr.-version er gældende.

C Procedure: xt_hentejereaffls Oprettet: 19-mar-1991
Find andelshavere i fælleslod.
Fremfinding af alle andelshavere i en fælleslod.
Der søges efter andelshavere, der er »faset ind«, inden det aktuelle matr.nr.s orden, og som ikke er »faset ud« endnu.

C Procedure: xt_hentmatkort Oprettet: 19-mar-1991
Find kortblade til matrnr-version
Hent alle versioner af kortblade til et matrnr. De kortblade, der er gældende i tidsrummet for den betragtede matrnr-version, sendes med videre til brugerens skærbillede.

C Procedure: xt_hentmatversioner Oprettet: 19-mar-1991
Find alle matrnr-versioner
Find alle versioner af et matrnr og indsæt dem i en lokal tabel.
Der søges i alle tabeller med matrnr (grund, matkort, lod og flslod).

C Procedure: xt_hentnotejendom Oprettet: 19-mar-1991
Noteringsejendom fremsøges
Noteringsejendom fremsøges med udgangspunkt i et givet tesseranr og matrnr. Ud fra et givet ordenstal afgøres det, om foreløbige versioner skal medtages. Fælleslodder medtages.

C Procedure: xt_matrikelnummer Oprettet: 19-mar-1991
Konvertér char(matrnr) -> matrikelnummer(matrnr)
Konvertering af matrikelnummer fra typen char til typen matrikelnummer.

C Procedure: xt_pblank_mat Oprettet: 15-nov-1991
Initiér matrnr-betegn. i xt_matversioner
Procedure til initiering af tabel mat i xt_matversioner før indsættelse af ejerlav, tesseranr, matr.nr. i tilfælde af, at brugeren skifter matr.nr. fra noterings- eller vurderingsoversigtsbilledet (dvs. xt_notejendom og mo_vurdejendom).

(fortsættes)

Applikationen sim_xt

(fortsat)

C Procedure: xt_pcheckejerlav

Oprettet: 08-jun-1993

Kan og MÅ man slå op i ejerlavet.

Proceduren checker, om et ejerlav eksisterer og, om man må slå op i det pågældende ejerlav. Svaret er negativt, hvis kommunenummeret er mindre end 150. Eksterne brugere må ikke foretage opslag inden for Københavns kommune.

Returværdi 1 = OK, 0 = ejerlav eksisterer ikke, eller opslag må ikke foretages.

C Procedure: xt_pcheckmatrn

Oprettet: 19-mar-1991

Validering af brugerindtastet matrn

Matrikelnummerstreng i brugers indtastningsformat (f.eks. 36a) checkes for validitet, endvidere udskilles stamnr som integer til bl.a. kontrol af, om matrn er større eller mindre end 7000 (registernr).

C Procedure: xt_pfilnavn

Oprettet: 31-mar-1993

Omsæt streng til lovligt VMS-filnavn

Omsætning af streng til et lovligt VMS-filnavn.
Alle tegn, der ikke er \$, _ eller bogstav A-Z ændres til '-'.

C Procedure: xt_pindskyd_mat

Oprettet: 15-nov-1991

Nyt matrn i hovedoversigt ved ændring på not-/vurd-billedet

Kopi af mo pindsaet_mat:
Indsæt nyt matrn i xt_matversioner fra not-/vurd-billedet i tilfælde af, at brugeren herfra har skiftet matrn.

C Procedure: xt_pjournr_konv

Oprettet: 31-mar-1993

Brugerindtastet jnr til normalform

Et brugerindtastet sagsnummer, f.eks. 85,317 ell. m51/4 ell. ,4 omsættes til normalformen, hvorunder nummeret er repræsenteret i basen: U1985/00317 M1951/00004 U1994/00004 (sidstnævnte: indeværende år er journalåret, så 1994 forudsætter, at det er indtastningsåret).

C Procedure: xt_red_hentnotejendom

Oprettet: 31-aug-1992

Hent noteringsejendom til reduceret ejendomsbillede.

Hent noteringsejendom til reduceret ejendomsbillede. Hvis der mangler ejendomsnummer, hentes noteringsejendommen i stedet for vurderingsejendommen til det reducerede ejendomsbillede.

C Procedure: xt_submit

Oprettet: 18-apr-1991

Fortager submit af jobfil (udførsel af kommandofil)

Systemfunktion til 'submit' af kommandofil med op til 8 parametre.

4 GL Procedure: xt_pejerlav

Oprettet: 19-mar-1991

Ejerlavsvalidering & -gentagelse

Validering af indtastet ejerlav ved opslag i databasen.
Sidst brugte ejerlav kan gentages ved at udfylde med 0.
Udfyldes med et negativt tal, kan man vælge mellem flere for nyligt brugte ejerlav (gennem en popup xt_pejerlav_vis).

(fortsættes)

Applikationen sim_xt

(fortsat)

4 GL Procedure: xt_pmatrn

Oprettet: 19-mar-1991

Test af et matrn.

Denne procedure kalder først den generelle procedure xt_matrikelnummer, derefter kaldes proceduren xt_pcheckmatrn for yderligere kontrol. Ved fejl returneres 0, ellers returneres 1.

Frame: xt_afvis

Oprettet: 16-maj-1991

Bruger afvises hvis samme brugernavn kører allerede

Bruger afvises, hvis samme brugernavn kører allerede.

Frame: xt_ejlsagstotal

Oprettet: 19-mar-1993

Sagsopslag - ejerlavsvis

Bruges til at søge alle sager (som har fået indtastet henvisning til ejerlavet ved journalisering) frem for et bestemt ejerlav. Sagerne listes i omvendt orden, først verserende sager og derefter i faldende orden efter afslutdato.

Frame: xt_fakturarek

Oprettet: 17-apr-1991

Fakturarekvisition og betalingslisterekvisition.

Rekvisition af betalingsliste eller betalingsliste og fakturaoverførsel til FDL-maskinen.

Frame: xt_flytilfak

Oprettet: 12-apr-1991

Flyt til faktureringsstabellen

Flyt transaktioner fra tabellen for temporære data til faktureringsstabellen. Dette har betydning, når en bruger har efterladt transaktioner i den temporære tabel ved at afslutte uautoriseret.

Frame: xt_lod

Oprettet: 19-mar-1991

Lodder til en matrn-version

Oversigt over informationer til lodder til en matrikelnummerversion.

Frame: xt_matversioner

Oprettet: 19-mar-1991

Versioner af et matrn. (oversigtsbillede)

Matrikelopslagets hovedoversigtsbillede med versioner af et matrn.

Frame: xt_menu

Oprettet: 28-feb-1991

Hovedmenu til eksterne opslag

Hovedmenu til eksterne opslag

Frame: xt_muejendomme

Oprettet: 02-dec-1991

MU/FMU (opremset) rekvisition

Bestillingsbillede til matrikeludskrift: vurderings- og/eller noteringsudskrift (benævnt MU) med samvurderede eller samnoterede ejendomme eller forkortet matrikeludskrift (benævnt FMU) på angivne matrikelnumre uden angivelse af ejendomssammenhænge.

(fortsættes)

Applikationen sim_xt

(fortsat)

Frame: xt_mumatrnre

Oprettet: 03-dec-1991

FMU (intervalvis) rekvisition

Forkortet matrikeludskrift (FMU) for et ejerlavs- eller kommuneinterval med angivelse af det inden for intervallet ønskede matrikelnummerinterval, incl./excl. lodder, incl./excl. udgåede, incl./excl. kortbladsbetegnelser.

Frame: xt_notejendom

Oprettet: 19-mar-1991

Noteringsejendomsoversigt

Oversigt over matrikelnumre, der udgør en samlet fast ejendom.

Frame: xt_opryd

Oprettet: 16-may-1991

Oprydning af temporære transaktioner før ny indlogging

Oprydning af temporære transaktioner efterladt fra tidligere, før ny indlogging kan foretages (kaldes altså før menubilledet).

Frame: xt_pejerlav_vis

Oprettet: 19-mar-1991

Popup til ejerlavvalg.

Popup til visning af tidligere brugte ejerlav med mulighed for at udpege ét, der indsættes på kaldestedet. Popup'en kaldes fra xt_pejerlav.

Frame: xt_rapport_vis

Oprettet: 18-apr-1991

Udskrivningsbillede

Udskrivningsbillede. Tekstfiler (*.LIS) i brugerens rodkatalog fremvises, og han kan herfra vælge filer til udskrift og sletning.

Frame: xt_red_ejendom

Oprettet: 12-aug-1992

Reduceret ejendomsbillede

Reduceret vurderingsejendomsbillede med udgangspunkt i en aktuel matrikelversion. Består dels af matrikelopslag, dels af ESR-oplysninger. Hvis ejendomsnummeret imidlertid mangler, hentes i stedet noteringsejendommen ind.

Frame: xt_sagsomfang

Oprettet: 19-mar-1993

Opslag af matrnr omfattet af en sag

Billedet viser, hvilke matrnr der er berørt af en sag, dvs. hvor der er sket ændring i tabel grund.

Frame: xt_sagsopslag

Oprettet: 20-mar-1991

Diverse sagsoplysninger

Bruges til at få oplysning bl.a. om en sags placering. Hvis den er afsluttet, så hvem der har modtaget brev, afslutdato, afslutårsag og hvor mange berørte matrnr, der har været.

Frame: xt_status

Oprettet: 21-mar-1991

Vis opslagsstatus (antal, type, pris)

Visning af status over både de i dag udførte antal/type opslag og pris, og også visning til dato bortset fra i dag af antal/type opslag/pris for den indloggede bruger.

(fortsættes)

Applikationen sim_xt

(fortsat)

Frame: xt_total

Oprettet: 19-mar-1991

Alle oplysninger omm matrnr-version undtagen lodniveau.

Vis alle oplysningr om en matrnr-version undtagen detaljer for lodniveau.

Frame: xt_visejerlav

Oprettet: 31-mar-1993

Opslag af ejerlav, kommune-/dommerkode

Til brug ved opslag af ejerlav og koder for kommuner og dommer.

Frame: xt_visops

Oprettet: 19-mar-1991

Ejerlavssøgning

Program der giver brugeren mulighed for at gennemsøge ejerlavstabellen, evt. med del af ejerlav som søgenøgle.

Frame: xt_vurdanm

Oprettet: 31-mar-1993

Vurderingsanmærkningspopup til xt_vurdejendom

Popup til vurderingsbilledet indeholdende de aktuelt på billedet anvendte vurderingsanmærkningskoder med tilhørende oversættelse.

Frame: xt_vurdejendom

Oprettet: 14-nov-1991

Vurderingsejendomsoversigt.

Oversigt over en vurderingsejendom med udgangspunkt i et matrnr. Basis for oplysningerne er ESR ud fra ejendomsnummeret. Vurderingsoplysninger, areal, vejareal og ændringsdato på dette billede stammer fra Ejendomsstamregisteret i Kommunedata, og de 3 sidstnævnte kan være forskellige fra matrikelregisterets oplysninger.

Oversigt over applikationen

kortblad

Ejer: hc
Oprettet: 31-oct-1991
Dir: UDVIKLINGS:[HC.progs]
Sprog: SQL
Start: kortblad
Exefil: kortblad
Link: sim_sl:sim_sl.opt

Kortbladssanering og -opdatering

C Procedure: gv_hentmatkort	Oprettet: 05-nov-1991
Fremfinde kortbladsversioner for matr.nr. Henter alle kortversioner for et matr.nr.	
<hr/>	
Frame: kortblad	Oprettet: 31-oct-1991
Sanering af kortblade Sanering af kortblade.	
<hr/>	
Frame: kortorden	Oprettet: 05-nov-1991
<hr/>	
Frame: kortrapport	Oprettet: 03-nov-1991
<hr/>	
Frame: matkort_fr	Oprettet: 04-jun-1992

Oversigt over applikationen

hovednotering

Ejer: sim
Oprettet: 18-sep-1992
Dir: UDVIKLINGS: [HC.PROGS]
Sprog: SQL
Start: hoved_not
Exefil:
Link: sim_sl:sim_sl.opt

hovednotering B

Frame: hoved_not

Oprettet: 18-sep-1992

Hovednoteringsundersøgelser.

Undersøgelse af hovednoteringsforhold i databasen.
Opdateringsdel er programmeret, men p.t. »kommenteret ud«.

Oversigt over applikationen

adresse_opdat

Ejer: sim
 Oprettet: 10-feb-1993
 Dir: SIM:
 Sprog: SQL
 Start: hovedmenu
 Exefil: adresseopdat.exe
 Link: sim_sl:sim_sl.opt

Opdatere st_adresser i forh. t. st_debitorer

OPDATERING AF ST ADRESSER EFTER INDLÆGNING AF NY ST_DEBITORER
 FRA FLAD IMPORTFIL FRA FDL-SYSTEMET.

C Procedure: deb_diff_liste Oprettet: 16-feb-1993

Differencemarkeringer i st_debitorer

Indsættelse af differencemarkeringer i st_debitorer.

C Procedure: deb_ny_liste Oprettet: 16-feb-1993

Indlæse debitorrecords fra FDL.

Indlæsning af debitorrecords fra FDL

C Procedure: gv_gmtdato_konv Oprettet: 11-feb-1993

Omsætning til dansk datoformat.

Frame: adresse_opdat Oprettet: 10-feb-1993

Ændringsbillede

Ændringsbillede: Sammenligning mellem nuværende oplysninger og FDL-transaktionen med mulighed for ændringer.

Frame: hovedmenu Oprettet: 15-feb-1993

Valg af fil med FDL-debitoroplysninger

Valg af flad fil til import af nye debitoroplysninger fra FDL.

Oversigt over applikationen

ejerlav_opdat

Ejer: sim
 Oprettet: 21-sep-1993
 Dir: SIM:
 Sprog: SQL
 Start: ap_retejerlav
 Exefil: ret_ejerlav.exe
 Link: sim_sl:sim_sl.opt

Bruges til opdatering af ejerlavsbetegnelse

Applikationen består af et opdateringsbillede, hvor ejerlavsbetegnelsen kan rettes i tabel ejerlav. Samtidig bliver en række ved hjælp af en database-procedure indsat i tabel ejerlavshist med den gamle betegnelse, samt tidsangivelse for hvornår det er sket. Endvidere findes et opslagsbillede, hvor ejerlav kan fremsøges på en del af ejerlavsbetegnelsen (tekststreng), samt på kommunekoden som fremsøger alle ejerlav i kommunen.

C Procedure: gv_gmtdato_konv

Oprettet: 22-sep-1993

Bruges til omsætning af datoformat.

Omsætter en dato fra format yyyy mm dd hh:mm:ss GMT til format DD-MMM-YYYY, hvor MMM er månedsnavn på 3 bogstaver. Input-formatet leveres af SQL-funktionen date_gmt (date), hvor date er Ingres-datoformat. Bruges også i andre applikationer.

C Procedure: gv_touplow

Oprettet: 22-sep-1993

Normalisering af tekststreng.

Normaliserer tekststreng således: Begyndelsesbogstaver og første bogstav efter 'space' og '-' gøres store og resten gøres til små bogstaver. Bruges også i andre applikationer.

Frame: ap_retejerlav

Oprettet: 21-sep-1993

Til opdatering af ejerlavsbetegnelse

Bruges til at rette ejerlavsbetegnelser i tabel ejerlav med, samt til ind-sættelse af den gamle ejerlavsbetegnelse og tidsangivelse for hvornår opda-teringen i tabel ejerlavshist er foretaget. Opdateringen foretages ved hjælp af en databaseprocedure. Fra dette billede kan foretages kald af af et pop-up-billede til brug ved ejerlavsopslag.

Frame: ap_visejerlav

Oprettet: 22-sep-1993

Pop-up til opslag af ejerlav.

Her foretages opslag af ejerlav ved søgning på en del af tekststrengen i ejerlavsbetegnelsen eller ved søgning på kommunekoden.

Oversigt over applikationen

kbh_adresse

Ejer: sim
 Oprettet: 25-oct-1993
 Dir: SIM
 Sprog: SQL
 Start: am_adresse
 Exefil: sim_produktion:kbh_adresse.exe
 Link: sim_sl:sim_sl.opt

Adresse modul for Københavns kommune

Indeholder to hovedområder.

Adresser: Her gives mulighed for adresseopslag med udgangspunkt i ejerlav/
 matr.nr., give et matr.nr. en ny adresse, fjerne en adresse fra
 et matr.nr., samt ændre det sagsnummer, der er knyttet til matr.
 rets adresse.

Veje: Her kan foretages opslag, der viser alle matr.nre. på en vej,
 ændre et vejnavn, samt oprette nye veje.

C Procedure: gv_datocheck

Oprettet: 25-oct-1993

Checker brugerindtastet dato.

Brugerindtastet dato checkes for validitet og omsættes til Ingres-dato.
 Krav til brugerdato er rækkefølgen dag, måned, år - flere forskellige for-
 mater, der opfylder rækkefølgen, accepteres.

Returværdi: Ingen fejl = 0. Ingres-dato i anden param., fejltekst blank.
 Fejl = >0. Ingres-dato blank, fejltekst i 3. parameter.

Parametre: Brugerdato[25], ingresdato[12] og fejltekst[80]

C Procedure: gv_gmtdato_konv

Oprettet: 25-oct-1993

Bruges til omsætning af datoformat.

Omsætter en dato fra format yyyy mm dd hh:mm:ss GMT til format DD-MMM-YYYY,
 hvor MMM er månedsnavn på 3 bogstaver.

Input-formatet leveres af SQL-funktionen date_gmt (date), hvor date er
 Ingres-datoformat.

Bruges også i ander applikationer.

C Procedure: gv_matrikelnummer

Oprettet: 25-oct-1993

Konvertering af matrikelnummer.

Her konverteres matr.nr. fra 'char' til den brugerdefinerede datatype
 'matrikelnummer'.

Bruges også i andre applikationer.

Frame: am_adresse

Oprettet: 25-oct-1993

Hovedbillede til adressemodulet.

Herfra foregår al videre adgang til applikationen, ligesom det er her, man
 lukker sig ud.

Frame: am_adressehaandtering

Oprettet: 25-oct-1993

Opslag, oprette, ændre og slette adresser.

Her kan foretages adresseopslag med udgangspunkt i ejerlav/matr.nr., give
 et matr.nr. en ny adresse, fjerne en adresse fra et matr.nr., samt ændre
 det sagsnummer, der er knyttet til matrikelnummerets adresse.

Følgende funktioner findes:

Søg - matr.nr.s adresse søges frem. Søg alle - også historiske fremsøges.
 Tilkobl adresse - her gives ny adresse. Frakobl adresse - adressen fjernes.
 Fastlås adresse - en adresse gøres permanent. Ret sagsnummer - sagsnummer
 ændres.

(fortsættes)

Applikationen kbh_adresse

(fortsat)

Frame: am_adressesagsnr

Oprettet: 25-oct-1993

Pop-up til ændring af sagsnummer.

Sagsnummer og dato for en addresses tilknytning til et matr.nr. kan rettes her.

Frame: am_opretadresse

Oprettet: 25-oct-1993

Opretter adresser på eksisterende veje.

Kommunekode og vejnavn skal indtastes. Der er mulighed for at søge på vejnavn. Husnummer/bogstav skal indtastes. Herefter kan der knyttes et matr.nr til adressen evt. med markering som foreløbig. Der kan desuden indtastes et sagsnummer, som knyttes adressen.

Frame: am_opretvej

Oprettet: 25-oct-1993

Til oprettelse af nye veje.

Ved oprettelse af nye veje skal kommunekoden være indtastet, når den er indtastet vises kommunenavnet. Den nye vejs vejkode og navn skal også være indtastet. Den nye vej gemmes ved <Udfør> og der kan fortrydes ved <F10> (retur).

Frame: am_retvej

Oprettet: 25-oct-1993

Til rettelse af en vej.

Ved rettelse af en vej skal kommunenummeret være indtastet, hvorefter kommunenavnet vises. Herefter skal vejnavnet indtastes. Der kan søges på et vejnavn ved <søg>. Husnummer/bogstaver berøres ikke af, at et vejnavn ændres: Det er kun selve vejnavnet, der ændres (vejkoden bibeholdes), og matrikelnummerbestanden berøres ikke. Det nye vejnavn gemmes ved <Udfør> og der kan fortrydes ved <F10> (retur).

Frame: am_tilkobladresse

Oprettet: 25-oct-1993

Tilkobling af adresse til et matr.nr.

Efter fremsøgning af et matr.nrs adresseoplysninger kan man komme ind på dette billede. Kommunenr bliver udfyldt med matr.nrets beliggenhedskommune. Vejnavnet skal indtastes. Der kan søges efter vejnavn ved <søg>. Når vejnavnet indtastet kontrolleres, at vejen eksisterer, og de husnumre/bogstaver, der findes på vejen, vises. Der kan indtastes sagsnummer, som vil blive vist ved opslag. Der kan sættes en markering om foreløbig adresse. Husnummer/bogstav vælges ved at placere markøren herpå, herefter gemmes den nye adresse ved <Udfør>.

Frame: am_udpegvejnavn

Oprettet: 25-oct-1993

Til brug ved udpegning af vejnavn.

Fra de funktioner, hvor der skal indtastes et vejnavn, er det muligt at indtaste starten herpå. Herefter vises en liste med de vejnavne, som svarer til det indtastede: en vej vælges ved at placerer markøren herpå, og der returneres med den valgte vej ved <Udfør>. Der kan fortrydes ved <F10> (retur).

Frame: am_vejadresse

Oprettet: 25-oct-1993

Søgning af adresser på en vej.

Ved søgning skal kommunekode og vejnavn indtastes. Der kan søges efter et vejnavn ved <søg>. Efter indtsatning af kommunekode vises kommunenavnet. Efter indtastning af vejnavn hentes ved <Udfør> vejens aktuelle og historiske husnumre/bogstaver frem. Oplysning om ejerlav og matr.nr. vises også, hvis der er et matr.nr. knyttet til den pågældende adresse. Hvis der til en adresse er knyttet et umatrikuleret areal vises matr.nr. som "U.mat." Ved foreløbige adresser til matr.nre vises husnummer/bogstav i parentes.

(fortsættes)

Applikationen kbh_adresse (fortsat)