

Ordningsnr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave			KOD	
0320004	4.maj.1976	1	89		KOD	1
Datanavn			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse	
Afstemningskode			UF	1	AFST-KOD	
Definition						
En markering som angiver om en afstemningsligning stemmer.						
Værdimængde						
bl = ligningen stemmer * = ligningen stemmer ikke						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						



Opgivelsesnummer 0320004	Udgivelses- eller rettelisesdato 10.januar 1986	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn FONDSTYPEKODE			Fortegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse FONDS-KOD
Definition Kode i institutionsregistret, der angiver at en institution er underlagt en fond.					
Værdimængde 1. - 2. ciffer angiver, hvilken paragraf institutioner tilhører på statens regnskab. 3. ciffer er et løbenummer.					
Bemærkninger Normalværdien = 000					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Opgavenr 0320004		Udgivelses- eller rettelsesdato 9.jul.1976		Udgave 2		89		KOD																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Datanavn Kreditorkontoudtogskode						Fortegn UF		Maxtegn 9		Dataforkortelse KRED-KTO-UDT-KOD																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Definition Kode på institutionsniveau til angivelse af hvilken værdi af KTO-UDT-KOD kreditor skal følge. Se KTO-UDT-KOD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Værdimængde																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Bemærkninger																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Opgavenr. 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 18. aug.1976	Udgave 3	89	KOD	1
Datanavn Kreditoroprettelseskode		Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse KRED-OPR-KOD	
Definition Kode, som angiver at kreditoren kan oprettes automatisk.					
Værdimængde  low value = hierarkisk 1 - automatisk oprettelse = generel værdi 2 - ikke automatisk oprettelse					
				INS	SCR
				X	
				X	X
				X	X
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr	Udgivelses- eller rettel sesdato	Udgave			KOD	1
0320004	16 OKT 1978	1	89			
Datatitlen			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse	
Kørselskode			UF	1	KSL-KOD	
Definition						
Koden angiver hvilke kørselsoplysninger der skal dannes i HRUT 27.						
Værdimængde						
1: SYSKORT til daglig inddatakørsel 2: SYSKORT til halvugentlig ajourføring (inkl. 1) 3: SYSKORT til månedsafslutning (inkl. 1+2) 4: SYSKORT til ekstraordinær halvugentlig ajourføring (inkl. 1)* 5: SYSKORT til ekstraordinær månedsafslutning (inkl. 1+4)* 9: SYSKORT til aperiodiske kørsler.						
Bemærkninger						
*Eksklusiv SYSKORT til debitor/kreditorsystemerne (HRUT 31, 41, 32 og 42)						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr. 0320004	Udgivelses- eller rettesdato 1 SEP 1975	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Kontonummerafkortning			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse KTO-AFK-KOD
Definition  Angiver, om der skal ske kontonummerafkortning af kontonummer i transaktioner til ajourføring af internt regnskab.					
Værdimængde  0 : ingen kontonummerafkortning 1 : afkortning til 7-cifret kontonummer 2 : afkortning til 4-cifret kontonummer					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 31 OKT 1975	Udgave 1	89	KOD	1
Datenavn Kontonavnskode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse KTO-NAVN-KOD

**Definition**  
 Kode, der angiver, om kontonavnet består af ét eller to segmenter.

**Værdimængde**

1: Kun kontonavnets 1. segment findes.

2: Både kontonavnets 1. segment og kontonavnets 2. segment findes.

**Bemærkninger**

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											



Opgavenr <b>0320004</b>	Udgivelses- eller rettelserdato <b>31 OKT 1975</b>	Udgave <b>1</b>	<b>89</b>	KOD	<b>1</b>
Datanavn <b>Kontoniveaukode</b>			Fortegn <b>UF</b>	Maxtegn <b>1</b>	Dataforkortelse <b>KTO-NIV-KOD</b>
Definition Angiver den pågældende kontos niveau i kontoplanen.					
Værdimængde 1: Kontoniveau 1 2: Kontoniveau 2 3: Kontoniveau 3					
Bemærkninger Se kontonummer (KTO-NR) vedrørende kontoniveauer.					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC.1017 PL 2-72

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettellesdato 15. maj 1981	Udgave 4	89	KOD	1
Datanavn Kontonummerredigeringskode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse KTO-NR-RED-KOD

Definition  
Angiver pr konto, hvor mange cifre i KTO-NR, der skal undertrykkes ved udskrivning af uddata

Værdimængde

- bl = ciffer 10-11 undertrykkes
- 0 = ciffer 10-15 undertrykkes
- 1 = ciffer 12-15 undertrykkes
- 2 = ciffer 14-15 undertrykkes
- 3 = ciffer 1-15 udskrives

Bemærkninger

Koden har kun betydning på kontoniveau 3.  
For internt regnskab er kun 0 og blank valide værdier for denne kode.

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Kontoniveau	3	(ciffer 8-15)	udskrives på følgende måde afhængig af
	0	:	9 9
	1	:	9 9 9 9
	2	:	9 9 9 9 9 9
	3	:	9 9 9 9 9 9 9 9

ovennævnte værdier af koden:

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelhedsdato 5.feb.1976	Udgave 2	89	KOD	1
Datanavn Kontooverførselskode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse KTO-OVERF-KOD
Definition Angiver om kontoen skal overføres til register for nyt regnskabsår.					
Værdimængde 0 = overføres 1 = overføres ikke					
Bemærkninger Normalværdi: 0					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					





Orgident	Udgivelses- eller rettellesdato	Udgave	89	KOD	1
0320004	1.sept.1985	1			
Datanavn			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
Kortartskode			UF	2	KORT-ART-KOD
Definition					
Tocifret kode hos P&T, som bruges til identifikation af OCRIK-betalinger.					
Værdimængde					
02, 04, 08, 09, 15, 42 og 44					
Bemærkninger					
Koden indgår i POST-TEXT på OCRIK-betalinger i kreditorsystemet.					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
19KAR POST-TXT					
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">&lt;</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 10px;">OCR-TXT</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 10px;">Specialtegn</div> </div>					
KORT-ART-KOD					

Opgavenr	0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato	16 DEC 1975	Udgave	4	89	KOD	1
Datanavn	Kontotypekode	Fortegn	UF	Maxtegn	5	Dataforkortelse	KTO-TYP-KOD	
Definition Kode, der angiver specielbehandling af den pågældende konto.								
Værdimængde 1: Konto, der kan modtage både TB/PL-prisreguleringsbeløb (POST-TB-PRIS-BLB) og TB/PL-lønreguleringsbeløb (POST-TB-LON-BLB) 2: Konto, der medregnes ved institutionskasseopfyldning. 4: Standardkonto vedrørende udgifter eller aktiver. 8: Standardkonto vedrørende indtægter eller passiver. 16: Bevillingskonto vedrørende udgifter eller aktiver. 32: Bevillingskonto vedrørende indtægter eller passiver. 64: Konti hvorfra der ikke skal udskrives kontoudtog i HRUT 52. 128: Beholdningskonti og edb-afstemningskonti (kontiene 90-99 incl.) 256: Fejlkonti								
Bemærkninger								
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)								

Databeskrivelse

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sidenr
0320004	30. juli 1985	4	89 bilag 1 1

Emne

kontotype

KTO-TYP-KOD

Nøgleord/noteringer

KTO-TYP-KOD:

Kontoomfang:

- |  |  |
|--|--|
| 1: Konto som modtager både TB-prisreguleringsbeløb og TB-lønreguleringsbeløb | 0001 (bevillingskonto 00)  |
| 2: Konti, der medregnes i kasseopfyldningsbeløbet                            | 9030: Institutionskasser<br>9090: Pengeforsendelser<br>9121: Bank - checkkonti<br>9122: Bank - anfordringskonti<br>9131: Sparekasse-checkkonti<br>9132: Sparekasse-anfordringskonti<br>9230: Institutionsgirokonti |
| 4: Standardkonti vedrørende udgifter   | 01-39  |
| 8: Standardkonti vedrørende indtægter  | 41-49  |
| 16: Bevillingskonti vedrørende udgifter/aktiver                              | 0001, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 90, 91, 92, 93, 94, 9701-9759, 9851-9899, 99   |
| 32: Bevillingskonti vedrørende indtægter/passiver                            | (40), 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 95, 96, 9760-9799, 9801-9849   |

Databeskrivelse

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelssdato	Udgave	Sidenr
0320004	1.mar.1976	1	89 bilag 1 2

Emne

kontotype

KTO-TYP-KOD

Nøgleord/noteringer

64: Konti, hvorfra der ikke skal udskrives kontoudtog i HRUT 52	9410: Debitorsamlekonti 9510: Kreditorsamlekonti 9914: Modtagne/afgivne debitorbilag 9915: Modtagne/afgivne kreditorbilag 9919: Modtagne/afgivne regnskabsbilag
128: Beholdnings- og edb-afstemningskonti	90-99 incl.
256: Fejlkonti	9951: Fejlpostering, konstateret af RC 9952: Afstemningsdifferende, konstateret af RC 9961: Fejlposterings, konstateret af DC 9962: Afstemningsdifferencer, konstateret af DC 9963: Afstemningsdifferencer DC, bevillingsregnskab/kreditorer 9964: Afstemningsdifferencer DC, bevillingsregnskab/debitorer 9971: Afviste posterings i DCs registerkontrol, bevillingsregnskab.



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 21 SEP 1977	Udgave 4	89	KOD	1
Data navn Kontoudtogskode	Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse KTO-UDT-KOD		

Definition

Koden angiver, hvornår og hvordan der skal udskrives kontoudtog for en debitor/kreditor.

Værdimængde		Validitet	
Værdi	Betydning	deb.	ins.
low value	hierarkisk	X	
blank	ingen ændring af registerværdien	X*	
1	kun rekvireret kontoudtog	X	X
2	månedlig kontoudtog ved gennemløb af hovedrutine 32/42	X	X
3	øremærket kontoudtog ved gennemløb af hovedrutine 31/41	X	X
4	2 og 3 kombineret	X	X

\* værdien kan kun forekomme i en ændringstransaktion

Bemærkninger

Low-value er en værdi der bruges internt i EDB-systemet og indberettes af bruger som "H" eller "bl"

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											







Opgavenr 0320004	Udgivelses eller rettelserdato 9.nov.1977	Udgave 3	89	KOD	1
Datanavn Modtagerkode			For-tegn X	Max-tegn 1	Dataforkortelse MODT-KOD
Definition Forsendelseskode der benyttes internt i institutionen og anføres på rekvireret uddata, hvis bruger har indrapporteret koden i rekvisionen.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos, = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

Opkøbsnr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 18.maj 1976	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Niveauændringskode			Fortegn X	Maxtegn 1	Dataforkortelse NIV-AND-KOD

Definition

Koden angiver, om en transaktion til regnskabssystemerne er et led i en kontoniveauændring.

Værdimængde

bl : ikke niveauændring  
2 : niveauændring

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 16 OKT 1978	Udgave 1	89	KOD	1
Datonavn Omkørselskode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse OMK-KOD
Definition  Koden angiver omkørsel af HRUT 27.					
Værdimængde  Bl/0 = almindelig kørsel 1 = omkørsel(dvs. kontrol mod KØRSELSOPLYSNINGSREGISTER sættes ud af kraft)					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Oplysvær	Udgivelses- eller rettelssdato	Udgave	89	KOD	1
0320004	10.januar 1986	1			
Datanavn			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
MOMSSPECIFIKATIONSKODE			UF	2	MOMS-SPEC-KOD

Definition

Angiver hvilke specifikationer fra den oprindelige transaktion, der ønskes påhæftet momstransaktionens kontonummer (MOMS-KTO-NR), ved anvendelse af automatisk momstransaktionsdannelse (AUTOMOMS)

Værdimængde

	A	C	C	C	C	C
	K	I	I	I	I	I
	T	F	F	F	F	F
	V	F	F	F	F	F
	T	E	E	E	E	E
		R	R	R	R	R
	N	12-	10-	8-9	5-6	3-4
	R	15	11			
Default	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	1
	2	0	0	0	1	0
	4	0	0	1	0	0
	8	0	1	0	0	0
	16	0	1	0	0	0
	32	1	0	0	0	0

Værdien af koden er en summation af værdiere 1,2,4,8,16 og 32 alt efter hvilke specifikationer der ønskes påhæftet moms-kontonummerer.

Bemærkninger

Normalværdi=00, ingen specifikation

Specifikationer vil blive placeret i momskontonummerets ciffer 8-15, venstrestillet. Se bilag 1

Er værdien 32 vil kontonummerets ciffer 12-15 altid blive placeret som aktivitetsnummer i momskontonummeret.

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)




Projektnummer 0320004	Udgivelses- eller rettelhedsdato 1. jun. 1985	Udgave 1	'89	KOD	1
Datanavn OMREGNINGSKODE			For-tegn UF	Max-tegn 8	Dataforkortelse OM-REGN-KOD

Definition

Angiver det antal, som enhedsantal (ENH-ANT) skal omregnes med.

Værdimængde

00000001 - 99999999

Bemærkninger

Eks.  $ENH-ANT = 500 : 99999999 = 0.000005 = 1 \text{ enhed.}$

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																				



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato den 21 SEP 1977	Udgave 9	89	KOD	1																																										
Datanavn Opkrævningsform			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse OPKR-FORM-KOD																																										
Definition Angiver hvorledes en debitor skal opkræves og rykkes fra debtorsystemet.																																															
Værdimængde kode-værdi	betydning			validitet																																											
	deb.type	opkrævning	rykning	deb. reg.	deb. trans	ins.	SCR																																								
1	alm.debitor	OCRIK	OCRIK	X	X	X	X																																								
2	alm.debitor	er foretaget	OCRIK	X	X	X	X																																								
3	alm.debitor	er foretaget	liste til RC	X	X	X	X																																								
4	alm.debitor	OCRIK	liste til RC	X	X	X	X																																								
5	forud.bet.deb.	er foretaget	-	X	X <sup>*</sup>	X																																									
low value	hierarkisk værdi			X	X	X																																									
blank	ingen ændring af registerværdien				X																																										
Bemærkninger  Low-value er en værdi der bruges internt i EDB-systemet, og indberettes af bruger som "H" eller "bl".  * kan ikke forekomme i en ændringstrans.																																															
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																															
<table border="1" style="width:100%; height:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																																															

DC.1017 PL 2-72

Opkøbsnr 0320004	Udgivelses- eller rettellesdato 22.mar.1976	Udgave 6	89	KOD	1
Datanavn Opkrævningsterminkode			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse OPKR-TERM-KOD

Definition  
Angiver for debitorer med fast opkrævningstidspunkt hvor mange gange om året, der skal foretages opkrævning.

Opkrævningsterminkode skal ses i relation til opkrævningstermindato (OPKR-TERM-DTO).

Værdimængde Værdi	Validitet				Betydning
	deb. trans	deb. register	ins.	SCR	
low-value	X	X	X		hierarkisk værdi
blank	X				anvendes kun i ændr. trans til angivelse af ingen ændr.
0	X	X	X	X	løbende opkrævning
1	X	X	X	X	fast opkrævning
2	X	X	X	X	- " -
3	X	X	X	X	- " -
4	X	X	X	X	- " -
6	X	X	X	X	- " -
12	X	X	X	X	- " -

Bemærkninger  
Kodens værdi angiver antal terminer pr. år.  
Low-value er en værdi der bruges internt i edb-systemet, og indberettes af bruger som "H" eller "bl".

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																													

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.okt.1982	Udgave 1	89	KOD	1																																																																																																																													
Datanavn PERSONKODE			Fortegn	Maxtegn 15	Dataforkortelse PERS-KOD																																																																																																																													
<p>Definition</p> <p>Den kode, der bruges som identifikation. Er entydig for den enkelte indrapportør.</p>																																																																																																																																		
<p>Værdimængde</p>																																																																																																																																		
<p>Bemærkninger</p>																																																																																																																																		
<p>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</p> <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																																																																		

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller ændringsdato 16 OKT 1978	Udgave 1	89	KOD	1
Datahavn Postgirokode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse PGK-KOD

Definition  
 Koden angiver om der i HRUT 27 skal indsættes FOR-REGN-PER-DTO i kørselsoplysningerne til RUT 11-11.

Værdimængde

0/b1 = kørselsoplysninger dannes, eksklusiv FOR-REGN-PER-DTO  
 2 = - - inklusiv FOR-REGN-PER-DTO

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	89	KOD	1																																																																																																																																																																																																																																						
0320004	14. januar 1982	3																																																																																																																																																																																																																																									
Datanavn	Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse																																																																																																																																																																																																																																								
PL-kode	UF	1	PL-KOD																																																																																																																																																																																																																																								
<p>Definition</p> <p>Koden angiver, om der skal foretages maskinel beregning af PL-reguleringsbeløb på grundlag af PL-indekskoden (PL-INDX-KOD).</p>																																																																																																																																																																																																																																											
<p>Værdimængde</p> <p>0: beregning af løbende PL og aktuel PL på grundlag af PL-INDX-KOD</p> <p>1: beregning af løbende PL på grundlag af PL-INDX-KOD og aktuel PL på grundlag af kontonummer</p> <p>2: beregning af løbende PL på grundlag af kontonummer og aktuel PL på grundlag af PL-INDX-KOD</p> <p>3: beregning af løbende PL på grundlag af PL-INDX-KOD</p> <p>4: beregning af aktuel PL på grundlag af PL-INDX-KOD, manuel indrapportering af løbende PL</p> <p>5: ingen beregning af PL, manuel indrapportering af løbende PL</p> <p>6: ingen PL (hverken manuel eller maskinel).</p>																																																																																																																																																																																																																																											
<p>Bemærkninger</p> <p>normalværdi : 2 - dog 5 for SCL konti (01-06 i kontoens to første cifre samt 01 i kontoens 5 og 6 ciffer).</p>																																																																																																																																																																																																																																											
<p>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</p> <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																																																																																																																																																																											

DC 1017 PL 2-72





Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 20 FEB 1976	Udgave 1	89	KOD	1
---------------------	--	-------------	----	-----	---

Datanavn PL-basisindekskode	For-tegn UF	Max-tegn 4	Dataforkortelse PL-BASIS-KOD
--------------------------------	----------------	---------------	---------------------------------

Definition

Koden angiver den indexværdi, som svarer til finanslovens pris- og lønniveau for en specifik PL-indekskode (PL-INDX-KOD)

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)


Projektnummer 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 11. feb. 1985	Udgave 3	89	KOD	1
Datanavn PL-Beregningskode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse PL-BER-KOD

Definition

Angiver, om der skal beregnes løbende PL for en institution i internt regnskab, og bevillingsregnskab.

Angiver, om institutionens PL-transaktioner skal afvises i inddata (HRUT 12).

Værdimængde

Internt regnskab

- 0: Der foretages beregning af løbende PL for den pågældende institution og udskrivning af det udregnede beløb.
- 1: Ingen beregning af løbende PL men udskrivning af et eventuelt beløb.
- 2: Der foretages beregning af løbende PL for den pågældende institution men ingen udskrivning af det udregnede beløb.
- 3: Der foretages ingen beregning af løbende PL og ingen udskrivning.

Bevillingsregnskab

- 0: Der foretages beregning af løbende PL for den pågældende institution og udskrivning af det udregnede beløb.
- 3: Der foretages ingen beregning af løbende PL og ingen udskrivning.

Inddata

- 0: Institutionen må indrapportere PL-transer
- 1: Institutionen må ikke indrapportere PL-transer

Bemærkninger

Normalværdi = 0

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)


Projektnummer 0320004	Udgivelses- eller rettellesdato 10. januar 1986	Udgave 1	89	KOD	bilag 1 side 1
Datanavn			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse MOMS-SPEC-KOD

Definition

Overførsel af kontospecifikationer og aktivitetsnummer til moms-konti for "ikke fradragsberettiget købsmoms"  
 Forudsat INT-KTO-GR-KOD for KTO GR 3 = 1 Samt aktivitetsnummer til toldmoms konti.

MOMS-SPEC-KOD	checkciffr	AUT-FEJL-AKTVT-KOD					Ikke medt.cif:
		0	1	2	3	4	
1	550110 X	ikke i IR	ikke i IR	ikke i IR	99,97	99,97	
2	AB						
3	CD						
4	ABCD						
5	EF						
6	ABEF						
7	CDEF						
8	ABCDEF						
9	GH						
10	ABGH						
11	CDGH						
12	ABCDGH						
13	EFGH						
14	ABEFGH						
15	CDEFGH						
16	ABCDEFGH						
17	IJKL						
18	ABIJKL						
19	CDIJKL						
20	ABCDIJKL						
21	EFIJKL						
22	ABEFIJKL						
23	CDEFIJKL						
24	ABCDEFIJ						
25	GHIJKL						KL
26	ABGHIJKL						
27	CDGHIJKL						
28	ABCDGHIJ						KL
29	EFGHIJKL						
30	ABEFGHIJ						
31	CDEFGHIJ						
32	IJKL	IJKL	IJKL	IJKL	IJKL	IJKL	KL
33	AB IJKL						
34	CD IJKL						
35	ABCDIJKL						
36	EF IJKL						
37	ABEFIJKL						
38	CDEFIJKL						
39	GH IJKL						
40	ABGHIJKL						
41	CDGHIJKL						
42	ABCDGHIJ						
43	EFGHIJKL						
44	IJKLIJKL						
45	ABIJJKL						KL
46	CDIJJKL						
47	EFIJJKL						
48	GHIJJKL						KL
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)	
For toldmoms gælder at kun aktivitetsnummer overføres	
(MOMS-SPEC-KOD ≥ 32), øvrige specifikationer udskrives ikke.	
Fejlaktivitetsnummer 99,97 for toldmoms anvendes kun hvis	
AUT-FEJL-AKTVT-KOD=4	

DC 1017 A SD 03.82 Frederiksholms bogtrykkeri aps



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 9.jul.1976	Udgave 4 5	89	KOD	1
Datanavn Pris- og lønindekskode			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse PL-INDX-KOD
Definition Kode, som angiver hvilke pris- og lønindeks der skal benyttes ved beregning af løbende PL-reguleringsbeløb og aktuel PL-reguleringsbeløb					
Værdimængde 0001-0099 fagforbund indeksskoder 0100-8999 DS-indeksskoder 9000-9999 individuelle indeksskoder					
Bemærkninger Fagforbund indeksskode: 8-9 ciffer i kontonummer med to foranstil- lede nuller. DS-indeksskode: 1-2 og 5-6 ciffer i kontonummer Individuel indeksskode: uafhængig af kontonummer. Normalværdi ved oprettelse af konto: 0000indeksskode					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Opdater <b>0320004</b>	Udgivelses- eller rettelsesdato <b>18.maj 1976</b>	Udgave <b>1</b>	<b>89</b>	KOD	<b>1</b>
Datanavn <b>PL-typekode</b>			Fortegn <b>X</b>	Maxtegn <b>1</b>	Dataforkortelse <b>PL-TYP-KOD</b>

Definition

Angiver, om et TB/PL-beløb er et lønreguleringsbeløb eller et prisreguleringsbeløb.

Værdimængde

1 : TB/PL-lønregulering  
2 : TB/PL-prisregulering

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)


Opgevnr 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato 18.maj 1976	Udgave 2	89	KOD	1
Datanavn PL-undertrykkelseskode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse PL-UTRYK-KOD

**Definition**  
 Angiver, om der skal beregnes løbende PL for en aktivitet i internt regnskab.

**Værdimængde**  
 0 : Beregning af løbende PL for aktiviteten  
 1 : Ingen beregning af løbende PL for aktiviteten

**Bemærkninger**  
 Normalværdi ved oprettelse af aktivitet : 0

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

/ij DC 1017 PL 2-72



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller revideringsdato 8. maj 1978	Udgave 4	89	KOD	1
Datanavn Posteringsart			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse POST-ART-KOD

Definition  
Kode der for hvert posteringsindivid angiver hvilken slags posteringsart, der er tale om

Værdimængde

- b1 = ikke udfyldt
- 1 = betalingstransaktion
- 2 = andet end betalingstransaktion = normalværdi

Bemærkninger

Ikke udfyldt POST-ART-KOD omsættes af inddatasystemets HRUT 12 til normalværdien.

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)


Objektiv			Udgivelses- eller rettelssdato			Udgave			89			KOD			1		
0320004			10.mar.1978			8											
Datanavn						Forteegn		Maxtegn		Dataforkortelse							
Posteringsfejlkode						UF		1		POST-FEJL-KOD							
Definition																	
Angiver om POSTERING eller MODPOSTERING er fejlmarkeret																	
Værdimængde																	
<p>1 = ingen fejl</p> <p>2 = fejlmarkeret</p>																	
Bemærkninger																	
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																	

DC 1017 PL 2-72





## DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave	Sider
0320004	14.dec.1984	10	89 bilag 1 1

Emne

Posteringsstatus

POST-STATUS-KOD

Nøgleord/noteringer

Værdimængde for POST-STATUS-KOD

01: afviklet POSTERING, BETALING, MODPOSTERING, REJSEFORSKUD, RATEINDIVID

02: afviklet ved MODPOSTERING

11: differensbetaling	}	incasso
12: rykket		
21: differensbetaling	}	3. rykker
22: rykket		

31: differensbetaling	}	2. rykker
32: rykket		

41: differensbetaling	}	1. rykker
42: rykket		

51: differensbetaling (OCRİK-opkrævet)	}	opkrævet
52: opkrævet (OCRİK-opkrævet)		
53: differensbetaling (manuelt opkrævet)		
54: opkrævet (manuelt opkrævet)		

61: åben

62: aktivt rateindivid

71: fejlmarkeret BETALING

72: fejlmarkeret MODPOSTERING

73: dobbeltregistrering

74: fejlmarkeret REJSEFORSKUD

75: Åben postering fejlmarkeret

## L DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses-, rettelles- eller mødedato	Udgave	Sidenr
0320004	1.nov.1984	12	89 -bilag 2 1

Emne

Uddatanummer

Nøgleord/noteringer

7000 - 9390 Specialblanketter, fælles for flere uddata

- 7010 ØREMÆRKET KONTOUDTOG, kreditorsystemet
- 7020 REKVIRERET KONTOUDTOG, kreditorsystemet
- 7030 AUTOMATISK KONTOUDTOG, kreditorsystemet
- 7040 MÅNEDLIG KONTOUDTOG, kreditorsystemet
- 7050 SPECIELT KONTOUDTOG, kreditorsystemet
- 7110 REKVIRERET INSTITUTIONSOMRÅDEREGNSKAB før TB
- 7120 INSTITUTIONSOMRÅDEREGNSKAB før TB
- 7130 PARAGRAFREGNSKAB før TB
- 7210 PGA, kreditorsystemet
  
- 7220 POSTGIROANVISNING, bevillingsregnskabet
- 7310 OPKRÆVNING, P&T OCRIK
- 7320 OPKRÆVNING, RC OCRIK
- 7410 AKTIVITETSREGNSKAB
- 7420 AKTIVITETSOMRÅDEREGNSKAB
- 7430 AKTIVITETSKONTOUDTOG
- 7440 AKTIVITETSOMRÅDEKONTOUDTOG
  
- 7510 REKVIRERET KONTOUDTOG, bevillingsregnskabssystemet
- 7520 ØREMÆRKET KONTOUDTOG
- 7530 REKVIRERET KONTOUDTOG, INDEVÆRENDE MÅNED
- 7540 KONTOUDTOG
- 7610 REKVIRERET INSTITUTIONSREGNSKAB før TB
- 7620 INSTITUTIONSREGNSKAB før TB
- 7710 REKVIRERET INSTITUTIONSREGNSKAB efter TB
- 7720 INSTITUTIONSREGNSKAB efter TB
- 7810 REKVIRERET INSTITUTIONSOMRÅDEREGNSKAB efter TB
- 7820 INSTITUTIONSOMRÅDEREGNSKAB efter TB
- 7830 PARAGRAFREGNSKAB efter TB
- 7910 BEVILLINGSAFVIGELSER FOR EN INSTITUTION
- 7920 BEVILLINGSAFVIGELSER FOR ET INSTITUTIONSOMRÅDE
- 7930 AFVIGELSER MELLEM REGNSKAB OG BEVILLING PR. PARAGRAF
- 8105 REKVIRERET KONTOUDTOG TIL RIGSREVISIONEN, debitorsystemet
- 8110 ØREMÆRKET KONTOUDTOG, debitorsystemet
- 8120 REKVIRERET KONTOUDTOG, debitorsystemet
- 8130 AUTOMATISK KONTOUDTOG, debitorsystemet
- 8140 MÅNEDLIG KONTOUDTOG, debitorsystemet
- 8210 SALDOBEKRÆFTELSE
- 8310 RYKKER, P&T OCRIK

Oprykningsnr	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave	89	KOD	1
0320004	10.januar 1986	1			
Datanavn	Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse		
MOMSTYPEKODE	UF	2	MOMS-TYP-KOD		
Definition					
Angiver momsbergningsfaktor samt momstype.					
Værdimængde					
LOW value=henvi sning til højere hierakisk niveau					
OO= ingen beregning af moms					
11= beregning af moms på bruttobeløb af købsmoms					
12= beregning af moms på nettobeløb af købsmoms					
16= beregning af moms på bruttobeløb af toldmoms					
17= beregning af moms på nettobeløb af toldmoms					
M= beregning af moms foretages ikke, momsbeløb indtastes					
K= beregning af moms med efterfølgende indtastning af momsbeløb for kontrol.					
Bemærkninger					
Normalværdi på konto og aktivitetsniveau = low value					
Normalværdi på institutionsniveau = OO					
M og K forekommer ikke på registrene, men anvendes udelukkende i datafangst.					
Vedrørende købsmoms og toldmoms					
Se databeskrivelse for momskontonummer (MOMS-KTO-NR)					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

L DATABESKRIVELSE

Projektnr.	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato	Udgave	Sidenr
0320004	1.nov.1984	5	89 bilag 3 4

Emne

Uddatanummer

Nøgleord/noteringer

9700 - 9729 Kreditorsystemets lister på leporello

- 9700 PGA-LISTER
- 9702 GIROUDBETALINGSLISTE
- 9705 LISTE OVER STAMOPLYSNINGER
- 9707 PGA-SPECIFIKATION
- 9709 AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSE
- 9712 POSTERINGSLISTE, afrundingsdifferencer
- 9714 POSTERINGSLISTE, stående ordre
- 9716 POSTERINGSLISTE, automatiske udbetalinger
- 9722 POSTERINGSLISTE, årsafslutning
- 9724 PGA-RESTANCELISTE
- 9725 GIROUDBETALINGSLISTE (POSTGIROKONTORET)
- 9726 PGA-LISTE (POSTGIROKONTORET)
- 9727 AFVISNINGSLISTE

Opgaver 0320004	Udgivelses- eller rettel sesdato 1.sep.1975	Ud give 1	89	KOD	1
Datanavn Præstationsantalkode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse PREST-ANT-KOD
Definition Angiver om der er en eller flere præstationer for en aktivitet i internt regnskab					
Værdimængde  0 : flere præstationer 1 : en præstation					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72





Opgavenr	Udgivelses- eller rettelisationsdato	Udgave				
0320004	18.maj 1976	2	89	KOD		1
Datanavn			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse	
Præstationsberegningskode			UF	1	PREST-BER-KOD	
Definition						
Angiver om der skal ske gennemsnitsberegning pr. præstation ved udskrivning af regnskabsrapporter i internt regnskab.						
Værdimængde						
0 : Ingen beregning						
1 : Udgift pr. præstation						
2 : Indtægt pr. præstation						
3 : Udgift og indtægt pr. præstation						
4 : Udgift, indtægt og overskud pr. præstation.						
Bemærkninger						
Hvis der er andre udgifter end driftsudgifter, opsplittes udgifter i:						
a. driftsudgifter						
b. ialt udgifter						
Normalværdi ved oprettelse af aktivitet : 0						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC 1017 PL 2-72

tj



Opgaver nr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 27. jan. 1976	Udgave 2	89	KOD	1
Datanavn Præstationsidentifikationskode			For tegn UF	Max tegn 1	Dataforkortelse PREST-ID-KOD

Definition

Angiver éntydig identifikation af en præstation indenfor en aktivitet eller et aktivitetsområde.

Værdimængde

0-9

Bemærkninger

Normalværdi ved oprettelse af præstation: 0

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)


DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato 18.maj 1976	Udgave 2	89	KOD	1
Datanavn Præstationstypekode			For tegn UF	Max tegn 1	Dataforkortelse PREST-TYP-KOD
Definition					
<p>Angiver, om en aktivitet benytter alternative præstationer eller vejede præstationer i internt regnskab.</p>					
Værdimængde					
<p>0 : Alternative præstationer 1 : Vejede præstationer</p>					
Bemærkninger					
<p>Normalværdi ved oprettelse af præstation : 0</p>					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72





# DATABESKRIVELSE

Opgavenr.	Udgivelses- eller rettelisationsdato	Udgave	89	KOD	1
0320004	8.maj 1978	4			
Datanavn	For tegn	Maxtegn	Dataforkortelse		
Rabatkode	UF	1	RAB-KOD		
Definition					
Angiver om rabat er fratrukket POST-BLB.					
Værdimængde					
bl : ikke udfyldt					
1 : ingen rabat = normal værdi					
2 : rabat					
Bemærkninger					
Ikke udfyldt RAB-KOD omsættes af inddatasystemets HRUT 12 til normalværdien.					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Objektnr. 0320004		Udgivelses- eller rettelserdato . 6.dec.1976		Udgave 2		89		KOD		1	
Datanavn Rateadvisekode						Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse RATE-ADVISE KOD			
Definition Angiver om advise vedr. en kommende dannelse af en ratepostering er foretaget eller ej.											
Værdimængde 1: endnu ikke adviseret 2: advisering er foretaget											
Bemærkninger											
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											

Opgavenr 0320004	Udgivelse- eller rettelsesdato 24.feb.1976	Udgave 3	89	KOD	1
Datanavn Registerudskriftsrekvisitionskode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse REG-REKV-KOD

Definition

Kode, der angiver hvilken type rekvireret registerudskrift, der ønskes

- Værdimængde
- 0: institutioner uden beløb
  - 1: institutioner med konteringsbeløb
  - 2: institutioner med sumbeløb
  - 3: revisionen uden beløb
  - 4: revisionen med konteringsbeløb
  - 5: revisionen med sumbeløb
  - 6: konteringsbeløb alene
  - 7: sumbeløb alene

Bemærkninger

Normalværdi: 0

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)


Opgevenr: 0320004	Udgivelses- eller rettel sesdato 31 OKT 1975	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Registerudskriftstypekode		For tegn UF	Max tegn 1	Dataforkortelse REG-UDD-TYP-KOD	
Definition Kode, der angiver hvilken type rekvireret registerudskrift, der ønskes.					
Værdimængde 0 : institutioner med beløb 1 : institutioner uden beløb 2 : revision med beløb 3 : revision uden beløb 4 : beløb alene					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettellesdato 5.feb.1976	Udgave 2	89	KOD	1
Datanavn Andre myndigheders informationskode			For-tegn UF	Max-tegn 6	Dataforkortelse ANDEN-MYND-INFO-KOD
Definition Angiver kode til rådighed for andre myndigheder (andre end institu-tion, revisionsdepartement, budgetdepartement, Danmarks Statistik) pr. konto i bevillingsregnskabsregistret til brug for tværgående statistik.					
Værdimængde					
Bemærkninger Normalværdi: 0					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 1 SEP 1975	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Regnskabskonteringskode			For tegn UF	Max tegn 1	Dataforkortelse REGN-KONT-KOD

**Definition**  
Angiver om den enkelte konto benyttes til regnskabskontering.

**Værdimængde**

- 0 = ikke indrapporteret, kontoen ikke oprettet til regnskabskontering
- 1 = aktiv, må benyttes til regnskabskontering
- 2 = inaktiv, må benyttes til transaktioner vedr. niveauændringer
- 3 = inaktiv, må ikke benyttes til regnskabskontering
- 4 = inaktiv, kontoen slettes.

**Bemærkninger**

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)


Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller revideringsdato 5. feb. 1976	Udgave 2	89	KOD	1																																																																																																													
Datanavn Regnskabskontoudtogskode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse REGN-KTO-UDT-KOD																																																																																																													
<p><b>Definition</b></p> <p>Angiver om der skal udskrives kontoudtog for den pågældende konto i den førstkommende og/eller den efterfølgende ordinære udskrivning af rapporter fra bevillingsregnskabet (HRUT 52).</p>																																																																																																																		
<p><b>Værdimængde</b></p> <p>0 = ingen udskrivning</p> <p>1 = udskrivning ved førstkommende HRUT 52</p> <p>2 = udskrivning ved efterfølgende HRUT 52</p> <p>3 = udskrivning ved førstkommende og efterfølgende HRUT 52</p>																																																																																																																		
<p><b>Bemærkninger</b></p> <p>Normalværdi: 0</p>																																																																																																																		
<p>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</p> <table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																																																																																																																		

DC.1017 PL 2-72

Opnum 0320004	Udgivelses- eller rettellesdato 18.maj 1976	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Regnskabstypekode			Fortegn X	Maxtegn 1	Dataforkortelse REGN-TYP-KOD

Definition

Koden angiver typen af det regnskab, som ønskes udskrevet på grundlag af en rekvisition.

Værdimængde

1 : Aktivitetsregnskab  
2 : Aktivitetsområderegnskab

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato 31 OKT 1975	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Udsendelseskode for bevillingsregnskabet		For-tegn UF	Max-tegn 2	Dataforkortelse REGN-UDS-KOD	
Definition Entydigt nummer for hver afsluttet udsendelse af PGA i bevillings-regnskabskabssystemet.					
Værdimængde Lig med dag fra kørselsindividets kørselsdato (KSL-DTO)					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave			KOD	
0320004	27.jan.1976	1	89		KOD	1
Datanavn			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse	
Regnskabsudskrivningskode			UF	1	REGN-UDSKRIV-KOD	
Definition						
<p>Koden angiver, hvilke ordinære uddata (ikke rekvirerede) der skal dannes i et gennemløb af en hovedrutine i internt regnskab.</p>						
Værdimængde						
<p>0: Aktivitetsregnskab og aktivitetsområderegnskab          1: Aktivitetsregnskab          2: Ingen regnskaber          3: Ingen regnskaber og ingen periodeafslutning</p>						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	89	KOD	1
0320004	10.mar.1978	3			
Datanavn	For tegn	Max tegn	Dataforkortelse		
Rejseforskudskode	UF	1	REJSE-KOD		

Definition

Angiver om et REJSEFORSKUD's-individ (INDV-NR = 2407) skal opfattes som et rejseforskud eller som afregning af et rejseforskud.

Værdimængde

"blank" eller 1: rejseforskud  
 2: afregning

Bemærkninger

Bemærk, at en afregningstransaktion godt kan give anledning til oprettelse af et REJSEFORSKUD med REJSE-KOD = 1 ("et negativt rejseforskud"), fx hvis afregningstransaktionen ikke kan finde det tilhørende rejseforskud.

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)






Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 26.mar.1982	Udgave 2	89	KOD	1
Datanavn Rekvissionskode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse REKV-KOD

Definition

Kode, som angiver omfanget af en rekvission.

Værdimængde

- b1 = ikke udfyldt
- 1 = én kreditor/debitor indenfor én institution (normalværdi)
- 2 = alle kreditorer/debitorer indenfor en institution
- 3 = én kreditor indenfor en regnskabscentral
- 4 = én kreditor indenfor SCR
- 5 = alle kreditorer/debitorer indenfor en regnskabscentral

Bemærkninger

Valid værdi for halugekørsel: 1

Valide værdier for månedskørsel: 1,2,3,4,5.

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)


DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettel sesdato 24.feb.1976	Udgave 3	89	KOD	1
Datanevn Rekvositionsbeholdningskontokode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse REKV-BEhold-KTO-KOD

**Definition**

Angiver i institutionsområderegnskabsrekvisitionen om rekvireret institutionsområderegnskab skal indeholde beholdningskonti og edb-afstemningskonti, dvs. kontiene i intervallet 90-99 incl.

**Værdimængde**

- 0: Rekvireret institutionsområderegnskab følger udskrivningsreglerne angivet i INS-OMR-UDSKR-KOD i institutionsregistret.
- 1: Rekvireret institutionsområderegnskab skal indeholde beholdningskonti og edb-afstemningskonti.
- 2: Rekvireret institutionsområderegnskab skal ikke indeholde beholdningskonti og edb-afstemningskonti.

**Bemærkninger**

Normalværdi: 0

**Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)**


Opgavenr.	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	89	KOD	1
0320004	31 OKT 1975	1			
Datanavn	For tegn	Max tegn	Dataforkortelse		
Rekvositionens bilagstypekode	UF	2	REKV-BIL-TYP-KOD		
Definition					
Angiver rekvositionens bilagstypekode (BIL-TYP-KOD).					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

/kc

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	89	KOD	1
0320004	5.feb.1976	2			
Datanavn	Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse		
Anden myndigheds statistikkode	UF	6	ANDEN-MYND-STAT-KOD		
Definition					
<p>Angiver kode til rådighed for anden myndighed (anden end institution, revisionsdepartement og budgetdepartement) i aktivitetsstamindivid på internt regnskabsregister til brug for tværgående statistik.</p>					
Værdimængde					
Bemærkninger					
<p>Normalværdi: 0 2 x 3 cifre</p>					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 18.aug.1976	Udgave 2	89	KOD	1
Datanavn Rekvissionslettekode		For tegn	Maxtegn 1	Dataforkortelse REKV-SLET-KOD	

Definition

Angiver, om en rekvosition skal slettes.

Værdimængde

1. ikke slettes = normalværdi  
2: skal slettes.

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)






Objektiv 0320004	Udgivelses- eller rettellesdato 18.maj 1976	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Rentekode		Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse RENTE-KOD	
Definition  Samme som RT-KOD					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettellesdato 10.feb.1978	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Reorganiseringkode			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse REORG-KOD

Definition

Kode i kørselsindivid til HRUT 51-05, hvormed der specielt kan rekvireres en afvikling af HRUT 53, REORGANISERING AF BEVILLINGSREGNSKABS-REGISTRET.

Værdimængde

0 eller blank: Der foretages ikke en rekvireret afvikling af HRUT 53  
 1: Der foretages en rekvireret afvikling af HRUT 53

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											

DC 1017 PL 2-72



Opnavn 0320004	Udgivelses- eller rettel sesdato 4.maj 1976	Udgave 1	89	KOD 1
Datanavn Reorganiseringstypekode			Fortegn UF	Maxtegn 1
Definition Angiver, om reorganiseringsskørslen (HRUT 53) skal efterfølges af en HRUT 51 eller HRUT 52.				
Værdimængde 0 ell. 1: HRUT 53 efterfølges af en HRUT 52 2: HRUT 53 efterfølges af en HRUT 51				
Bemærkninger Normalværdi: 0				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 15. maj 1981	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Restbudgetberegningskode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dateforkortelse REST-BUDG-BER-KOD

Definition

Kode, der angiver laveste niveau for udregning af restbudget på sumniveau.

Værdimængde

- 1: Aktivitet
- 2: Kontogruppe
- 3: Kontoramme
- 4: Standardkonto
- 5. Bunden specifikation

Bemærkninger

Normalværdi er 5, således at der udregnes restbudget på alle sumniveauer.

(Ellers udregnes også på niveau 6, fri specifikation, hvis der er både budget og regnskab).

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)




Opgavenr 0320004	Udgivelse- eller rettel sesdato 5.feb.1976	Udgave 2	89	KOD	1
Datanavn Revisionsinformationskode			Fortegn UF	Maxtegn 12	Dataforkortelse REV-INFO-KOD
Definition Angiver kode til rådighed for revisionsdepartementet pr. konto i bevillingsregnskabssystemet til brug for tværgående statistik.					
Værdimængde					
Bemærkninger Normalværdi: 0					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelisesdato 5.feb.1976	Udgave 2	89	KOD	1																																																																																																																																		
Datanavn Revisionens øremærkningskode			For tegn UF	Max tegn 1	Dataforkortelse REV-OREMRK-KOD																																																																																																																																		
Definition <p>Angiver at der skal udskrives kontoudtog til revisionen for den pågældende konto, hvis der forekommer postering eller bevillingstransaktioner til den i ajourføringskørslen (HRUT 51).</p>																																																																																																																																							
Værdimængde <p>0: ingen udskrivning 1: udskrivning</p>																																																																																																																																							
Bemærkninger <p>Normalværdi: 0</p>																																																																																																																																							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn) <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																																																																																																																							

Opgevnr 0320004	Udgivelse- eller rettelæsdato 5. feb. 1976	Udgave 2	89	KOD	1
Datanavn Revisionsstatistikkode			For-tegn UF	Max-tegn 9	Dataforkortelse REV-STAT-KOD
Definition Angiver kode til rådighed for revisionsdepartementet i aktivitetsstamindivid på internt regnskabsregister til brug ved tværgående statistik.					
Værdimængde					
Bemærkninger 3 x 3 cifre Normalværdi: 0					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettellesdato 16 OKT 1978	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Aperiodisk rekvisitionskode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse APER-XX-KOD

**Definition**

Koden angiver hvilke hovedrutiner der ønskes afviklet aperiodisk, idet -XX- kan være lig hovedrutinerne i halvugentlig ajourføring og månedsafslutning. Initierer desuden dannelse af kørselsoplysninger til de ønskede hovedrutiner i HRUT 27.

**Værdimængde**

bl = ingen afvikling  
 9 = HRUT XX ønskes afviklet/der dannes SYSKORT til HRUT XX

**Bemærkninger**

**Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)**


Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 22.mar.1976	Udgave 5	89	KOD	1
---------------------	--	-------------	----	-----	---

Datanavn Rentekode	Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse RT-KOD
-----------------------	---------------	--------------	---------------------------

Definition

Kode for beregning af morarente

Værdimængde værdi	betydning	validitet		
		deb	ins	SCR
low value 1	hierarkisk	X	X	
	med morarente- beregning	X	X	
2	uden morarente- beregning	X	X	X
blank	ingen ændring af register- værdien	X		

Bemærkninger

Low-value er en værdi der bruger internt i EDB-systemet, og indberettes af bruger som "H" eller "bl".

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																										





Opplivnr 0320004	Udgivelses- eller rettesdato 19.dec.1985	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn SCL-tidsforbrugskode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse SCL-TID-KOD
Definition <p>Undertrykkelse af de automatisk dannede SCL tidsforbrugsoplysninger</p>					
Værdimængde <p>0 = undertrykkelse af SCL tidsforbrugsoplysninger 1 = overførsel af SCL tidsforbrugsoplysninger</p>					
Bemærkninger <p>Normalværdi 1</p> <p>INS-REG's inddatadel</p>					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					





Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato 1 SEP 1975	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Sorteringskode			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse SORT-KOD

Definition

Angiver individnummer (INDV-NR) i transaktioner til regnskabs-systemerne.  
 Koden optræder i transaktionerne af hensyn til muligheden for at standse transaktioner til internt regnskab ved hjælp af korrektions-transaktioner fra bevillingsregnskab.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)


Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller revideringsdato 24.feb.1976	Udgave 2	89	KOD	1
Datanavn Specifikation af ialtbevillingskode		For-tegn UF	Max-tegn 1	Dataforkortelse SPEC-IALT-BEV-KOD	
Definition Kode i kørselsindividet til HRUT 52, der angiver, om uddataet: Specifikation af ialtbevilling skal dannes.					
Værdimængde 0 : Uddataet, specifikation af ialtbevilling skal ikke dannes. 1 : Uddataet, specifikation af ialtbevilling skal dannes.					
Bemærkninger normalværdi = 0					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavensr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 8. mar. 1976	Udgave 3	89	KOD	1
Datanavn Stamindividfejlkode			For-tegn UF	Max-tegn 1	Dataforkortelse STAM-FEJL-KOD
Definition  Angiver stamindividets status					
Værdimængde					
bl = ikke udfyldt			} Kreditorsystemets værdisæt		
1 = ingen fejlmarkering					
2 = midlertidigt stamindivid					
3 = manglende oplysninger					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato 1.okt.1982	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn STATISTIKUDSKRIVNINGSKODE			For tegn UF	Max tegn 5	Dataforkortelse STAT-UDSK-KOD
Definition <p>Statistikudskrivningskoden angiver fejlgrænseværdien for udskrivning af anvendelsesstatistik.</p>					
Værdimængde					
Bemærkninger <p>Fejlgrænse angiver, hvor stort fejlantallet pr. 1000 indtastede transaktioner i en indtastningsinstitution må udgøre af det totale antal indtastede transaktioner.</p>					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr 0320004	Udgivelse- eller rettelserdato 22.mar.1976	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn STATUSKODE			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse STATUS-KOD

Definition

Kode der angiver om et navn i navneregistrene er inaktivt.

Værdimængde

0 angiver aktiv

1 angiver inaktiv

Bemærkninger

Normalværdi 0

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																				





Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 14. december 1979	Udgave 2	89	KOD	1
Datanavn Årsafslutningskode			Fortegn UF	Maxtegn 42	Dataforkortelse AR-AFS-KOD

**Definition**  
Kode for den enkelte konto der angiver institution og kontonummer.

**Værdimængde**

1. Alle felter = 0 (nuller)
  2. 1.del eller 2.del udfyldt med INS-NR og KTO-NR, resten = 0.
  3. 1.del eller 2.del udfyldt og 3.del udfyldt, resten = 0.
- 3.del (specifikation) anvendes når KTO-NR i 1.del eller 2.del er mere end 7 cifre langt.

**Bemærkninger**

Anvendes når der i HRUT 56 dannes posteringer, der overfører kontoens saldo til den angivne institution og kontonummer

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																	
1	8	9	15	16	23	24	30										
INS-NR				KTO-NR				INS-NR				KTO-NR					
1.del						2.del											
31	38	39	42														
3.del			0 0 0 0														



Opplavsnummer 0320004	Udgivelsesdato 20 FEB 1976	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Tillægsbevillingsændringskode	Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse TB-AND-KOD		

Definition  
Koden angiver, at tillægsbevillingskoden er ændret fra 1 til 2 i den pågældende kørsel.

Værdimængde  
0: ingen ændring i tillægsbevillingskode  
1: ændring af tillægsbevillingskoden fra 1 til 2.

Bemærkninger  
0: normalværdi

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)


DC 1017 PL 2-72

Opgavenr		Udgivelse- eller rettelsesdato		Udgave					
0320004		18.maj 1976		3		89		KOD 1	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse			
Tidsberegningskode				UF	1	TID-BER-KOD			
Definition									
Angiver om der skal beregnes gennemsnitlig tidsforbrug pr. præstation ved udskrivning af aktivitets- og aktivitetsområde-regnskab i internt regnskab.									
Værdimængde									
0 : Ingen beregning af gennemsnitlig tidsforbrug pr. præstation									
1 : Beregning af gennemsnitlig tidsforbrug pr. præstation.									
Bemærkninger									
Normalværdi ved oprettelse af aktivitet : 0									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

tj  
DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller retraktionsdato 8 SEP 1976	Udgyve 2	89	KOD	1
Dataetnavn Tidsforbrugsidentifikationskode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse TID-ID-KOD
Definition Angiver arten af tidsforbrug, registreret i internt regnskab.					
Værdimængde 0 : Normaltid 1 : Overtid m.v. 2 : Fravær					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller retelsesdato 7.nov.1975	Udgave 2	89	KOD	1
Datanavn Transaktionskode			For-tegn UF	Max-tegn 2	Dataforkortelse TRANS-KOD
Definition Transaktionstype til identifikation af individer på girerings- magnetbånd til P & T.					
Værdimængde 27 : hovedindivd 28 : startindivd 29 : datoindivd 30 : sumindivd					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Objekt nr. 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 18.maj 1976	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Transaktionslistekode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse TRANS-LIST-KOD
Definition  Koden angiver, om transaktionsliste skal udskrives i forbindelse med afvikling af hovedrutine 11, inddatabehandling.					
Værdimængde  0 : transaktionslisten skal ikke udskrives 1 : transaktionslisten skal udskrives					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Opgavenr	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave			KOD	
0320004	9.jul.1976	1	89			1
Datanavn			Førtegn	Maxtegn	Dataforkortelse	
Translisteregisterkode			X	1	TRANS-REG-KOD	
Definition						
Angiver om transaktionslistennummer er ajourført eller ej						
Værdimængde						
0 - transaktionslistennummer ikke ajourført						
1 - transaktionslistennummer ajourført						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						



Opgavenr 0320004	Udgivelse- eller rettel sesdato 8.mar.1976		Udgave 2	89	KOD 1																																																		
Datanavn Udbetalingsfejlkode			For tegn UF	Max tegn 1	Dataforkortelse UDB-FEJL-KOD																																																		
Definition  Kode som angiver om kombinationen af individer for en kreditor medfører manuel behandling																																																							
Værdimængde  bl = ikke udfyldt 1 = ingen fejl 2 = fejlmarkering = manuel behandling																																																							
Bemærkninger  <i>Det er 12/9-79 konstateret at denne kode er fjernet i TPG indenfor 2300/JW-P.</i>																																																							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																																							
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																																							

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato 1.sept.1985	Udgave 5	89	KOD	1
---------------------	---	-------------	----	-----	---

Datanavn Udbetalingskode	For tegn UF	Max tegn 1	Dataforkortelse UDB-KOD
-----------------------------	----------------	---------------	----------------------------

**Definition**  
 Angiver, hvilken udbetalingsform, der skal benyttes.

**Værdimængde**

- 1 = girering og OCRIK
- 2 = girering med oplysning til beløbsmodtager ("tredie person")
- 3 = PGA
- 4 = PGA med oplysning til beløbsmodtager ("tredie person")
- 5 = Manuel advisering om forfaldne poster

**Bemærkninger**

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									





Op.nr.	Udgivelses- eller rettelsetato	Udgave	89		KOD	1
0320004	10.jan.1986	6				
Datanavn			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse	
Uddataafrundingskode			UF	1	UDD-AFRU-KOD	
Definition						
<p>Angiver, om der ved udskrivning af regnskabsrapporter fra internt regnskab skal ske afrunding af beløb.</p>						
Værdimængde						
<p>0 : Udskrives med øreangivelse  1 : Udskrives i hele kroner uden øreangivelse  2 : Afrunding til nærmeste multiplum af 10 kr.  3 : Afrunding til nærmeste multiplum af 100 kr.  4 : Afrunding til nærmeste multiplum af 1000 kr.  Low value: Afrunding styres på hierarkisk højere niveau.</p>						
Bemærkninger						
<p>Low value er en værdi, der bruges internt i EDB-systemet. Denne værdi indberettes af bruger som "H" eller "bl".  Normalværdi ved oprettelse af aktivitet : Low value</p>						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr. 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 7.nov.1983	Udgave 3	89	KOD	1																																																																																																																																																																
Datanavn Uddata frekvens kode			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse UDD-FREKV-KOD																																																																																																																																																																
<p>Definition</p> <p>Angiver frekvens for udskrivning af regnskabsrapporter pr. institution.</p> <p>I internt regnskab undertrykkes udskrivning af aktivitets- og aktivitetsområde-regnskab dog hvis INT-AKTVT-REGN-KOD hhv. INT-OMR-REGN-KOD = 0.</p>																																																																																																																																																																					
<p>Værdimængde</p> <p>0 og 1-12</p> <p>0-og 1 udskrivning hver måned</p> <p style="padding-left: 20px;">2 udskrivning hver 2. måned</p> <p style="padding-left: 40px;">...</p> <p>12 udskrivning hver 12. måned</p>																																																																																																																																																																					
<p>Bemærkninger</p> <p>Normalværdi: 0</p> <p>Hvis koden er 0 eller 1 udskrives regnskabsrapporter ved udgangen af hver regnskabsmåned.</p> <p>Hvis koden er 2 udskrives regnskabsrapporter ved udgangen af 2. regnskabsmåned efter finansårets start, og derefter hver 2. måned.</p> <p>O.S.V.</p>																																																																																																																																																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; height: 150px;"> <tr> <th style="font-size: small;">Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</th> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>						Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																																																																																																																																															
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																																																																																																																																																					

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr	Udgivelses- eller rettel sesdato	Udgave	KOD	
0320004	5.feb.1976	3.	89	1
Datanavn			For tegn	Maxtegn
Uddata kopikode			UF	1
			Dataforkortelse	
			UDD-KOP-KOD	

**Definition**

Angiver, hvor mange gange regnskabsrapporter skal udskrives (hver gang i det normale antal baner)

**Værdimængde**

0+1: Regnskaberne udskrives 1 gang  
 2: Regnskaberne udskrives 2 gange  
 3: Regnskaberne udskrives 3 gange

**Bemærkninger**

Normalværdi: 0

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			









Opbevaring		Udgivelses- eller rettellesdato		Udgave																																																																																																																				
0320004		18.maj 1976		1		89		KOD 1																																																																																																																
Datanavn						For-tegn	Max-tegn	Dataforkortelse																																																																																																																
Udtogskode						X	1	UDTOGS-KOD																																																																																																																
<p>Definition</p> <p>Koden angiver, om der for en konto skal udskrives kontoudtog månedligt (HRUT 52).</p>																																																																																																																								
<p>Værdimængde</p> <p>0 : kontoudtog for kontoen i HRUT 52</p> <p>1 : intet kontoudtog for kontoen i HRUT 52</p>																																																																																																																								
<p>Bemærkninger</p> <p>Koden udgør syvende del af KTO-TYP-KOD</p>																																																																																																																								
<p>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; height: 100px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																																																								





Objektivnr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 4.maj 1976	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Afstemningsfortegn			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse AFST-FORT-KOD
Definition Angiver om en given afstemningstællers indhold skal adderes eller subtraheres					
Værdimængde + og ÷					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

Udgavenr 0320004		Udgivelses- eller rettelserdato 2.jun.1976		Udgave 1		89		KOD		1																																																																																																																																																																																																																																					
Datanavn Automatisk afstemningsdifferenckonto- kode, RC						Forteegn UF		Maxitegn 10		Dataforkortelse AUT-AFST-RC-KTO-KOD																																																																																																																																																																																																																																					
<p><b>Definition</b></p> <p>Kode i institutionsregistret der indeholder kontonummer for en afstemningsdifferenckonto til brug for dannelse af automatiske kontooprettelser i bevillingsregnskabsregistret.</p>																																																																																																																																																																																																																																															
<p><b>Værdimængde</b></p>																																																																																																																																																																																																																																															
<p><b>Bemærkninger</b></p> <p>AUT-AFST-RC-KTO-KOD opdateres i INSTITUTIONSREGISTRET I GENEREL STAMINDIVID.</p>																																																																																																																																																																																																																																															
<p>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</p> <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																																																																																																																																																																															



Opnavn: 0320004	Udgivelses- eller retelsesdato: 18.apr.1977	Udgave: 1	89	KOD	1
Data navn: Automatisk beholdningsoverførselskode			Fortegn: UF	Maxtegn: 10	Dataforkortelse: AUT-BEH-OVERF-KTO

Definition

-KOD

Kode i institutionsregistret der indeholder kodeværdier for en interimskonto til brug for dannelse af automatiske kontooprettelser i bevillingsregnskabsregistret.

Værdimængde

Bemærkninger

AUT-BEH-OVERF-KTO-KOD opdateres i INSTITUTIONSREGISTRET i GENEREL STAMINDIVID.

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			



Opgavenr 0320004		Udgivelses- eller rettelsesdato 2.jun.1976		Udgave 1		89		KOD	1
Datanavn Automatisk debitormellemregningskontokode						Fortegn UF	Maxtegn 10	Dataforkortelse AUT-DEB- MEL-KTO-KOD	

Definition

Kode i institutionsregistret der indeholder kontonummer for en debitormellemregningskonto til brug for dannelse af automatiske kontooprettelser i bevillingsregnskabsregistret.

Værdimængde

Bemærkninger

AUT-DEB-MEL-KTO-KOD opdateres i INSTITUTIONSREGISTRET I GENEREL STAMINDIVID.

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)												



Opgivningsnummer	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	89		KOD	1
0320004	2.jun.1976	1				
Datanavn	Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse			
Automatisk debitor-samlekontokode	UF	10	AUT-DEB-SAML-KTO-KOD			
Definition						
<p>Kode i institutionsregistret der indeholder kontonummer for en debitor-samlekonto til brug for dannelse af automatiske kontooprettelser i bevillingsregnskabsregistret.</p>						
Værdimængde						
Bemærkninger						
<p>AUT-DEB-SAML-KTO-KOD opdateres i INSTITUTIONSREGISTRET I GENEREL STAMINDIVID.</p>						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						



Projektnummer 0320004	Udgivelses- eller rettel sesdato 19.dec.1985	Udgave 3	89	KOD	1
Datanavn Automatisk fejl aktivitetskode			For tegn UF	Max tegn 1	Dataforkortelse AUT-FEJL-AKTVT-KOD

Definition

Angiver, om institutionens transaktioner til internt regnskab skal have automatisk fejl aktivitetsnummer påført ved manglende udfyldelse.

Værdimængde

0-4

Bemærkninger

Normalværdi = 0 ingen automatisk påførsel

1	automatisk påførsel 9998 i KTO-GRP	01-39
2	" " " " "	01-49
3	" " " " "	01-8999
4	" " " " "	01-9899

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									



## DATABESKRIVELSE

Opqavensnr 0320004		Udgivelses- eller rettelsesdato 2.jun.1976		Udgave 1		89		KOD		1	
Datanavn Automatisk fejlbevillingsregnskabskontokode						For-tegn UF	Max-tegn 10	Dataforkortelse AUT-FEJL BEV-KTO-KOD			
Definition Kode i institutionsregistret der indeholder kontonummer for en fejlbevillingsregnskabskonto til brug for dannelse af automatiske kontooprettelser i bevillingsregnskabsregistret.											
Værdimængde											
Bemærkninger AUT-FEJL-BEV-KTO-KOD opdateres i INSTITUTIONSREGISTRET I GENEREL STAMINDIVID.											
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											



Opplivningsnummer 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato 2. jun. 1976	Udgave 1	89	KOD	1
Data navn Automatisk fejlinddatakontokode			For-tegn UF	Max-tegn 10	Dataforkortelse AUT-FEJL- IND-KTO-KOD

**Definition**  
 Kode i institutionsregistret der indeholder kontonummer for en konto for fejl i inddata til brug for dannelse af automatiske kontooprettelser i bevillingsregnskabsregistret.

**Værdimængde**

**Bemærkninger**  
 AUT-FEJL-IND-KTO-KOD opdateres i INSTITUTIONSREGISTRET I GENEREL STAMINDIVID.

**Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)**


DC 1017 PL 2-72



Oprettelse 0320004	Udgivelses- eller revideringsdato 2.jun.1976	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Automatisk fejlkontokode, RC			Fortegn UF	Maxtegn 10	Dataforkortelse AUT-FEJL-RC-KTO-KOD
Definition Kode i institutionsregistret der indeholder kontonummer for en RC-fejlkonto til brug for dannelse af automatiske kontooprettelser i bevillingsregnskabsregistret.					
Værdimængde					
Bemærkninger AUT-FEJL-RC-KTO-KOD opdateres i INSTITUTIONSREGISTRET I GENEREL STAMINDIVID.					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72



Opgaver 0320004	Udgivelses- eller rettel sesdato 2. jun. 1976	Udgave 1	89		KOD	1
Data navn Automatisk girerings kontokode			Fortegn UF	Maxtegn 10	Dataforkortelse AUT-GIR-KTO-KOD	
Definition Kode i institutionsregistret der indeholder kontonummer for en gireringskonto til brug for dannelse af automatiske kontooprettelser i bevillingsregnskabsregistret.						
Værdimængde						
Bemærkninger AUT-GIR-KTO-KOD opdateres i INSTITUTIONSREGISTRET I GENEREL STAMINDIVID.						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						



Opnum:	0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato	2.jun.1976	Udgave	1		89	KOD	1		
Datanavn	Automatisk interims-OCRIK-kontokode					Fortegn	UF	Maxtegn	10	Dataforkortelse	AUT-INTR-OCR-KTO-KOD

**Definition**  
 Kode i institutionsregistret der indeholder kontonummer for en interims-OCRIK-konto til brug for dannelse af automatiske kontooprettelser i bevillingsregnskabsregistret.

**Værdimængde**  
 [Empty field]

**Bemærkninger**  
 AUT-INT-OCR-KTO-KOD opdateres i INSTITUTIONSREGISTRET I GENEREL STAMINDIVID.

<b>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</b>									









Opnum 0320004		Udgivelses- eller rettellesdato 2.jun.1976		Udgave 1		89		KOD		1		
Datanavn Automatisk interimsregnskabskontokode						Fortegn UF	Maxtegn 10	Dataforkortelse AUT-INTR-REGN-KTO-KOD				
Definition Kode i institutionsregistret der indeholder kontonummer for en interimskonto til brug ved dannelse af automatiske kontooprettelser i bevillingsregnskabsregistret.												
Værdimængde												
Bemærkninger AUT-INT-REGN-KTO-KOD opdateres i INSTITUTIONSREGISTRET I GENEREL STAMINDIVID.												
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)												

<table border="1"> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>0320004</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Udgivelses- eller rettelssdato</td> </tr> <tr> <td>18.apr.1977</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Udgave</td> </tr> <tr> <td>1</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>89</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>KOD</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>1</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<table border="1"> <tr> <td>0320004</td> </tr> </table>	0320004	<table border="1"> <tr> <td>Udgivelses- eller rettelssdato</td> </tr> <tr> <td>18.apr.1977</td> </tr> </table>	Udgivelses- eller rettelssdato	18.apr.1977	<table border="1"> <tr> <td>Udgave</td> </tr> <tr> <td>1</td> </tr> </table>	Udgave	1	<table border="1"> <tr> <td>89</td> </tr> </table>	89	<table border="1"> <tr> <td>KOD</td> </tr> </table>	KOD	<table border="1"> <tr> <td>1</td> </tr> </table>	1	<table border="1"> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>Datanavn</td> </tr> <tr> <td>Automatisk kassekontooverførselskode</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Fortegn</td> </tr> <tr> <td>UF</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Max tegn</td> </tr> <tr> <td>410</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Dataforkortelse</td> </tr> <tr> <td>AUT-KAS-OVERF-KTO</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<table border="1"> <tr> <td>Datanavn</td> </tr> <tr> <td>Automatisk kassekontooverførselskode</td> </tr> </table>	Datanavn	Automatisk kassekontooverførselskode	<table border="1"> <tr> <td>Fortegn</td> </tr> <tr> <td>UF</td> </tr> </table>	Fortegn	UF	<table border="1"> <tr> <td>Max tegn</td> </tr> <tr> <td>410</td> </tr> </table>	Max tegn	410	<table border="1"> <tr> <td>Dataforkortelse</td> </tr> <tr> <td>AUT-KAS-OVERF-KTO</td> </tr> </table>	Dataforkortelse	AUT-KAS-OVERF-KTO														
<table border="1"> <tr> <td>0320004</td> </tr> </table>	0320004	<table border="1"> <tr> <td>Udgivelses- eller rettelssdato</td> </tr> <tr> <td>18.apr.1977</td> </tr> </table>	Udgivelses- eller rettelssdato	18.apr.1977	<table border="1"> <tr> <td>Udgave</td> </tr> <tr> <td>1</td> </tr> </table>	Udgave	1	<table border="1"> <tr> <td>89</td> </tr> </table>	89	<table border="1"> <tr> <td>KOD</td> </tr> </table>	KOD	<table border="1"> <tr> <td>1</td> </tr> </table>	1																												
0320004																																									
Udgivelses- eller rettelssdato																																									
18.apr.1977																																									
Udgave																																									
1																																									
89																																									
KOD																																									
1																																									
<table border="1"> <tr> <td>Datanavn</td> </tr> <tr> <td>Automatisk kassekontooverførselskode</td> </tr> </table>	Datanavn	Automatisk kassekontooverførselskode	<table border="1"> <tr> <td>Fortegn</td> </tr> <tr> <td>UF</td> </tr> </table>	Fortegn	UF	<table border="1"> <tr> <td>Max tegn</td> </tr> <tr> <td>410</td> </tr> </table>	Max tegn	410	<table border="1"> <tr> <td>Dataforkortelse</td> </tr> <tr> <td>AUT-KAS-OVERF-KTO</td> </tr> </table>	Dataforkortelse	AUT-KAS-OVERF-KTO																														
Datanavn																																									
Automatisk kassekontooverførselskode																																									
Fortegn																																									
UF																																									
Max tegn																																									
410																																									
Dataforkortelse																																									
AUT-KAS-OVERF-KTO																																									
Definition <p style="text-align: right;">-KOD</p> <p>Kode i institutionsregistret der indeholder kodeværdier for en interimskonto til brug for dannelse af automatiske kontooprettelser i bevillingsregnskabsregistret.</p>																																									
Værdimængde																																									
Bemærkninger <p>AUT-KAS-OVERF-KTO-KOD opdateres i INSTITUTIONSREGISTRET i GENEREL STAMINDIVID</p>																																									
<table border="1"> <tr> <td>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																									





Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato 15. maj 1981	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Automatisk oprettelseskode			For tegn UF	Max tegn 1	Dataforkortelse AUT-OPR-KOD

**Definition**

Kode, der angiver, om institutionen ønsker automatisk oprettelse af aktivitetskontoindivider og tidsforbrugsindivider i internt regnskab.

**Værdimængde**

0: automatisk oprettelse  
1: ikke automatisk oprettelse

**Bemærkninger**

Normalværdi = 0

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettel sesdato 2.jun.1976	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Automatisk PGA-kassekontokode			Forte gn UF	Maxte gn 10	Dataforkortelse AUT-PGA-KAS-KTO-KOD
Definition Kode i institutionsregistret der indeholder kontonummer for en PGA-kassekonto til brug for dannelse af automatiske kontooprettelser i bevillingsregnskabsregistret.					
Værdimængde					
Bemærkninger AUT-PGA-KAS-KTO-KOD opdateres i INSTITUTIONSREGISTRET I GENEREL STAMINDIVID.					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					















Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 30. november 1981	Udgave 1	89	KOD	1
Data navn Automatisk bevillingsoprettelses kode			For tegn UF	Max tegn 1	Dataforkortelse BEV-AUTO-OPR-KOD

Definition

Angiver, om det er tilladt for en institution at få automatisk oprettet kontonummer i internt regnskab

Værdimængde

0 Automatisk oprettelse tilladt

1 Automatisk oprettelse ikke tilladt

Bemærkninger

Værdien 0 er ikke i kraft

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)															



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 110 SEP 1975	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Bevillingskonteringskode			For-tegn UF	Max-tegn 1	Dataforkortelse BEV-KONT-KOD

**Definition**  
 Angiver om den enkelte konto benyttes til bevillingskontering.

**Værdimængde**  
 0 = ikke indrapporteret, kontoen ikke oprettet til bevillingskontering  
 1 = aktiv, må benyttes til bevillingskontering  
 2 = inaktiv, må benyttes til transaktioner vedr. niveauændringer  
 3 = inaktiv, må ikke benyttes til bevillingskontering  
 4 = inaktiv, kontoen slettes.

**Bemærkninger**

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)														

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr <b>0320004</b>	Udgivelses- eller rettelserdato <b>20 FEB 1976</b>	Udgave <b>1</b>	<b>89</b>	KOD	<b>1</b>
Datanavn <b>Bevillingskontrolkode</b>			Fortegn <b>UF</b>	Maxtegn <b>1</b>	Dataforkortelse <b>BEV-KONTR-KOD</b>
Definition Angivelse i kørselsindvidet til HRUT 52, der oplyser, hvilken form for bevillingskontrol, der ønskes foretaget.					
Værdimængde 0: Denne værdi indsættes altid, når kørselsindvidets tillægsbevillingskode (TB-KOD) = 1.					
1: Bevillingskontrollen foretages alene for finanslovbevillinger.					
2: Bevillingskontrollen foretages både for finanslovbevillinger og tillægsbevillinger.					
Bemærkninger Værdien 1 og 2 må kun anvendes, når kørselsindvidets tillægsbevillingskode (TB-KOD) = 2.					
Der henvises til databeskrivelse (DB) for TB-KOD.					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

/ko

Opgavenr 0320004		Udgivelses- eller rettelserdato 1.dec.1979		Udgave 1		89		KOD		1																																																																																																																																																																																																																																					
Datanavn Bevillingsoverførselskode						Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse BEV-OVF-KOD																																																																																																																																																																																																																																							
Definition Koden angiver, om der for institutionen kan foretages maskinel overførsel af bevillinger fra Budgetsystemet																																																																																																																																																																																																																																															
Værdimængde 0: ingen overførsel 1: overførsel kan ske																																																																																																																																																																																																																																															
Bemærkninger																																																																																																																																																																																																																																															
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																																																																																																																																																																																																																															

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato <b>20 FEB 1976</b>	Udgave 1	89	KOD	
Datanavn Bevillingssorteringskode			For-tegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse BEV-SORT-KOD
Definition Angivelse i udtræk til bevillingskontrol (HRUT 52) i regnskabssystemet, der bevirker, at udtræk fra bevillingskontrollinstitutioner og udtræk fra institutioner, der indgår i paragrafregnskaber bliver sorteret på en sådan måde, at udtræk fra bevillingskontrollinstitutioner bliver udskrevet først.					
Værdimængde 0: Udtræk fra bevillingskontrollinstitutioner (INS-TYP-KOD = 4 og 5) bliver forsynet med denne værdi.  1: Udtræk fra institutioner, der indgår i paragrafregnskaber (INS-TYP-KOD = 0,1,2,3,6,7 og 8) bliver forsynet med denne værdi.					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato 9.aug.1982	Udgave 9	89	KOD	1
Datanavn Bilagstypekode			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse BIL-TYP-KOD
Definition En entydig identifikation af bilagstypen SCR.					
Værdimængde AU reserveret automatisk dannede posteringer i debitor- og kreditor-systemerne.  BE reserveret debitorsystemet (anvendes såfremt det efterfølgende BIL-NR i HENV-ID-NR er et opkrævningsnummer (OPKR-NR) og ikke er BIL-NR + BIL-LIN-NR).  FE Posteringer dannet som følge af fejl fundet i debitor- eller kreditor-systemet.  K2-K6 = Rekvisitionsbilag P1,P5-P9 = Posteringsbilag R2-R6,R9 = Registerbilag S5-S6 = Statistikbilag					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettellesdato 5.feb.1976	Udgave 2	89	KOD	1																																																																																																								
Datanavn Budgetdepartementinformationskode			Fortegn UF	Maxtegn 10	Dataforkortelse BUDG- DEP-INFO-KOD																																																																																																								
<p>Definition</p> <p>Angiver kode til rådighed for budgetdepartementet pr. konto i bevillingsregnskabssystemet til brug for tværgående statistik.</p>																																																																																																													
<p>Værdimængde</p>																																																																																																													
<p>Bemærkninger</p> <p>Normalværdi: 0</p>																																																																																																													
<p>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</p> <table border="1" style="width:100%; height:150px;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																																																																																																													

Opnum <b>0320004</b>	Udgivelses- eller retelsesdato <b>1.sept.1985</b>	Udgave <b>10</b>	<b>89</b>	KOD	<b>1</b>
Datanavn <b>Afviklingskode</b>			Fortegn <b>UF</b>	Maxtegn <b>1</b>	Dataforkortelse <b>AFV-KOD</b>
Definition					
Angiver posteringens status					
Værdimængde					
<ul style="list-style-type: none"> <li>b1 = ikke udfyldt</li> <li>0 = afviklet ved OCRIK-betaling</li> <li>1 = åben postering=normalværdi</li> <li>2 = udsendt PGA</li> <li>3 == sendt til manuel behandling</li> <li>4 = afviklet ved girering/modpostering</li> <li>5 = afviklet ved PGA INDLØSNING/MANUEL PGA INDLØSNING</li> <li>6 = postering dannet ud fra fejlagtig PGA-indløsning</li> <li>7 = udløbet PGA</li> <li>8 = afviklet som posteringssum</li> <li>9 = afviklet ved saldoudligning</li> </ul>					
Bemærkninger					
Ikke udfyldt AFV-KOD omsættes af inddatasystemets HRUT 12 til normalværdien.					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72





Opgavenr	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave		
0320004	15. maj 1981	1	89	KOD 1
Datanavn	Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse	
Budgetkonteringskode	UF	1	BUDG-KONT-KOD	

Definition

Angiver om den enkelte konto benyttes til budgetkontering.

Værdimængde

0: ikke oprettet  
 1: oprettelse/aktiv  
 3: inaktiv  
 4: slettes

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)


Opgavenr	Udgivelse- eller rettelsesdato	Udgave			
0320004	19.dec.1985	2	89	KOD	1
Datanavn			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
Budgetkontogruppekode					BUDG-KTO-GRP-KOD

Definition

Kode, der angiver om et budget vedrører en kontogruppe eller en kontoramme

Værdimængde

- 01-16: Kontogruppe
- 1A: Konto 01-04
- 1B: Konto 05-39÷07
- 1C: Konto 05-39

Bemærkninger

Hvis koden er blank og kontonummer er udfyldt er det en registrering vedrørende en konto ifølge kontoplanen for statens centrale regnskab.

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)


DC 1017 PL 2-72

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave			KOD																																																																
0320004	11. feb. 1985	2	89			1																																																															
Datanavn			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse																																																																
Debitor/Kreditoranvendelseskode			UF	1	DEB/KRED-ANV-KOD																																																																
<p>Definition</p> <p>Kode i institutionsregistret der angiver, om en institution anvender debitor- og kreditorsystemet</p>																																																																					
<p>Værdimængde</p> <p>0 = Anvender ikke debitor/kreditorsystemet</p> <p>1 = Anvender debitor/kreditorsystemet</p>																																																																					
<p>Bemærkninger</p> <p>Normalværdi = 0</p>																																																																					
<p>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</p> <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																					

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr <b>0320004</b>	Udgivelses- eller rettellesdato <b>10 SEP 1975</b>	Udgave <b>1</b>	<b>89</b>	<b>KOD</b>	<b>1</b>
Datenavn <b>Danmarks Statistiks informationskode</b>			For tegn <b>UF</b>	Max tegn <b>14</b>	Dataforkortelse <b>DS-INFO-KOD</b>
Definition <b>Angiver kode til rådighed for Danmarks Statistik pr. konto i be- villingsregnskabssystemet til brug for tværgående statistik.</b>					
Værdimængde					
Bemærkninger  ◊					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 032C004	Udgivelses- eller rettelserdato 18.okt.1978	Udgave 3	89	KOD	1
Datanavn Fast institutionsregnskabskode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse FAST INS-REGN-KOD
Definition Kode i institutionsregistret, der angiver hvornår udskrivning af fast rekvireret institutionsregnskab og/eller institutionsområde-regnskab skal finde sted.					
Værdimængde 0: Fast rekvireret institutionsregnskab og/eller institutionsområde-regnskab findes ikke. 1: Angiver udskrivning af fast rekvireret institutionsregnskab og/eller institutionsområderegnskab ved hvert gennemløb af rutine 57-20. 2: Angiver udskrivning af fast rekvireret institutionsregnskab og/eller institutionsområderegnskab ved hvert andet gennemløb af rutine 57-20. 3: Angiver udskrivning af fast rekvireret institutionsregnskab og/eller institutionsområderegnskab ved hvert tredje gennemløb af rutine 57-20					
Bemærkninger Udskrivningen styres af REKV-INS-REGN-KOD i KØRSELSINDIVID HRUT 57. Normalværdi: 0					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Opgavenr 0320004		Udgivelses- eller rettelsesdato 27. juni 1980		Udgave 2	89		KOD	1
Datanavn Adviseringskode for stående ordrer				Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse FAST-ORDRE-ADV-KOD		
Definition  Kode i INSTITUTIONSINDIVID til afgørelse af, om der skal adviseres om stående ordrer.								
Værdimængde  1 = advisering  2 = ingen advisering								
Bemærkninger								
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)								

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.okt.1982	Udgave 1	89	KOD	1																																																																																																																								
Datanavn FUNKTIONSBEGRÆNSNINGSFUNKTIONER			For tegn	Max tegn	Dataforkortelse FB-FUNKT-KOD																																																																																																																								
<b>Definition</b> Angiver hvilke af de beskyttede funktioner den enkelte person må benytte.																																																																																																																													
<b>Værdimængde</b> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Felt 1: B</td> <td style="width: 50%;">tillader bladring</td> </tr> <tr> <td>- 2: E</td> <td>- editering</td> </tr> <tr> <td>- 3: F</td> <td>- frigivelse</td> </tr> <tr> <td>- 4: I</td> <td>- indtastning</td> </tr> <tr> <td>- 5: P</td> <td>- print</td> </tr> <tr> <td>- 6: M</td> <td>- indrapportering af meddelelser</td> </tr> <tr> <td>- 7: ikke i brug</td> <td></td> </tr> </table> <p>Der testes på blank eller udfyldt.</p>						Felt 1: B	tillader bladring	- 2: E	- editering	- 3: F	- frigivelse	- 4: I	- indtastning	- 5: P	- print	- 6: M	- indrapportering af meddelelser	- 7: ikke i brug																																																																																																											
Felt 1: B	tillader bladring																																																																																																																												
- 2: E	- editering																																																																																																																												
- 3: F	- frigivelse																																																																																																																												
- 4: I	- indtastning																																																																																																																												
- 5: P	- print																																																																																																																												
- 6: M	- indrapportering af meddelelser																																																																																																																												
- 7: ikke i brug																																																																																																																													
<b>Bemærkninger</b>  																																																																																																																													
<b>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</b> <table border="1" style="width: 100%; height: 100px; border-collapse: collapse;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																																																													



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 1.okt.1982	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn FUNKTIONSBEGRÆNSNINGSKODE			For tegn	Max tegn	Dataforkortelse FB-KOD
Definition Koden, der angiver oplysning om der for indtastningsstedet kræves frigivelse.					
Værdimængde Felt 1: Ikke i brug Felt 2: F angiver, at der skal frigivelse til at tømme de bundter, hvori der er skærbilleder, der kræver frigivelse. Felt 3: T angiver om PASS-markerede bilag kan accepteres ved tømning. I så fald skal disse frigives af en person, der må udføre funktionen "F".					
Bemærkninger					

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
			b	b	b
			b	b	T
			b	f	b
			b	f	t

DC 1017 PL 2-72

Projektnr 0320004	Dato 1. sep. 1986	Udgave 1	Afsnit 89	KOD	Sidenr 1
----------------------	----------------------	-------------	--------------	-----	-------------

Datanavn Aendrings-kode	Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse ANDR-KOD
			Datanr

**Definition:**

Angiver hvilken intern transaktions-kode der er blevet dannet i inddatasystemet. INT-TRANS-KOD bliver konverteret til ANDR-KOD i INDIVID 1691.

**Værdimængde:**

Hvis INT-TRANS-KOD = 10 sættes ANDR-KOD = 1 (oprettelse)  
 - " - = 20 " " = 2 (ændring)  
 - " - = 30 " " = 2 (ændring af  
 type el. status)

**Bemærkninger:**

Opgavenr 0320004	Udvalgt dato .23.jul.1976	Udgave 1	89	KOD
Datanavn Fejl/adviskode			For tegn UF	Max tegn 1
Dataforkortelse FEJL-ADVIS-KOD				

Definition

Kode der adskiller fejl og avis til brug for fejl- og avislisterne

Værdimængde

- F : fejl
- A : avis

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)


Opgavenr. 0320004	Udgivelses- eller rettellesdato 19 AUG 1977	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Fordelingskode			For-tegn UF	Max-tegn 1	Dataforkortelse FORDEL-KOD

Definition  
Kode i fordelingsnøgleindivider, som angiver hvilket fordelingsgrundlag, der skal anvendes ved fordeling af indirekte udgifter.

Værdimængde  
0: aktivitetens driftsudgifter  
1: aktivitetens samlede udgifter  
2: aktivitetens nettoudgifter

Bemærkninger  
Normalværdi = 0

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																								



Opplagsnr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 18.maj 1976	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Foreløbig dispositionskode			For tegn X	Max tegn 1	Dataforkortelse FORLØB-KOD
Definition  Koden angiver, om et dispositionsbeløb i en postering er foreløbigt eller endeligt.					
Værdimængde  bl : endelig disposition l : foreløbig disposition					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72  
/ij

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettellesdato 24.febr.1976	Udgave 3	89	KOD	1
Datanavn Forsendelsesnavn- og adr.kode			For-tegn UF	Max-tegn 1	Dataforkortelse FORS-KOD

Definition

Koden angiver om tilhørende forsendelsesoplysninger er udfyldt validt overfor P&T eller ej.

Værdimængde

0: ikke valid forsendelsesadresse

1: valid forsendelsesadresse (minimum FORS-NVN, FORS-VEJ-NVN, FORS-PDIST-NR og FORS-PDIST-NVN skal være udfyldt).

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)










Opgavenr 0320004	Udgivelse- eller rettel sesdato 5.feb.1976	Udgave 2	89	KOD	1
Datanavn Hovedformålsstatistikkode		Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse HOV-FORM-STAT-KOD	
Definition Angiver hvilket hovedformål (fx uddannelse, sundhedsvæsen) en institution opfylder ved sin virksomhed					
Værdimængde					
Bemærkninger Normalværdi: 0					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Udgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettel sesdato 28.nov.1985	Udgave 5	89	KOD	1
Datanavn Identtype			For-tegn UF	Max-tegn 1	Datafor-kortelse ID-TYP-KOD

Definition

Koden angiver hvilket nummersystem, en given kreditor/debitor er identificeret ved.

Værdimængde

- 1 = gironummer (GIRO-NR)
- 2 = institutionens eget nummersystem (med checkciffer som bilag 1)
- 3 = CPR-nummer (CPR-NR)

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)												

L

Projektnr.	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato	Udgave		Sidenr
0320004	28.nov.1985	1	89	bilag 1 1

Emne  
 Institutionens eget nummersystem ID-TYP-KOD = 2

Nøgleord/noteringer

Udregning af kontrolciffer på eget nummersystem skal ske efter modulus 10 vægtene 2,1,2,1.

ID-NR er på max. 10 positioner, evt. med foranstillede nuller. Kontrolciffer placeres i pos. 10.  
 Der kan kun anføres cifre.

Eksempel:

Indbetaler-identifikation:      5   6   7   8   9   0   9   8   6  
 vægttal                      2   1   2   1   2   1   2   1   2  
 produkter                    10  6  14  8  18  0  18  8  12  
 tæller                        +1 +6 +5 +8 +9 +0 +9 +8 +3 = 49  
 tæller divide-  
 ret med modulus          49 : 10 = 4 rest 9  
 kontrolciffer                10 ÷ 9 = 1

Cifret længst til højre (i dette tilfælde 6) multipliceres med 2 : næste ciffer med 1, o:s.v.

Hvis produktet er 10 eller derover adderes tværsummen af hver enkelt produkt sammen med produkter mindre en 10 til en tæller.

Tælleren divideres med modulus. Kontrolcifferet er lig med modulus ÷ rest fra divisionen. Hvis resten er nul er kontrolcifferet 0.

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 22.mar.1976	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn INDGANGSTYPEKODE			For-tegn UF	Max-tegn 1	Dataforkortelse INDG-TYP-KOD
Definition  Kode som angiver sorteringsrækkefølge for transaktioner til navne- registrene.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Projektnummer 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 8. sep. 1986	Udgave 3	89	KOD	1
Datanavn Årsafslutningskode			For-tegn UF	Max-tegn 23	Dataforkortelse AR-AFS-KOD

Definition

Kode for den enkelte konto der angiver institution og kontonummer, hvortil man ved årsafslutning overfører kontoens saldo.

Værdimængde

Bemærkninger

Anvendes når der i HRUT 56 dannes posterings, der overfører kontoens saldo til den angivne institution og kontonummer.

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

	1					8	9					23							



Opgavenr	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave		
0320004	5.feb.1976	2	89	KOD 1
Datanavn	For-tegn	Maxtegn	Dataforkortelse	
Institutionsinformationskode	UF	6	INS-INFO-KOD	

Definition

Angiver kode til rådighed for institution pr. konto i bevillings-regnskabssystemet til brug for tværgående statistik.

Værdimængde

Bemærkninger

Normalværdi: 0

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)


DC 1017 PL 2-72

kc





Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 5. feb. 1976	Udgave 2	89	KOD	1
Datnavn		Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse	
Institutionsområderegnskabsudskrivningskode		UF	1	INS-OMR-UDSKR-KOD	

**Definition**

Angiver om et institutionsområderegnskab skal indeholde beholdningskonti og edb-afstemningskonti eller ej.

**Værdimængde**

0: Institutionsområderegnskabet skal ikke indeholde beholdningskonti og edb-afstemningskonti.

1: Institutionsområderegnskabet skal indeholde beholdningskonti og edb-afstemningskonti.

**Bemærkninger**

Normalværdi: 0

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)														

Opnummer	Udgivelses- eller rettel sesdato	Udgave	89	KOD	1
0320004	5.feb.1976	1			
Datanavn	For tegn	Max tegn	Dataforkortelse		
Institutionens øremærkningskode	UF	1	INS-OREMRK-KOD		
Definition					
<p>Angiver at der skal udskrives kontoudtog for den pågældende konto, hvis der forekommer postering eller bevillingstransaktioner til den i ajourføringskørslen (HRUT 51).</p>					
Værdimængde					
<p>0 = ingen udskrivning</p> <p>1 = udskrivning</p>					
Bemærkninger					
<p>Normalværdi: 0</p>					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	89	KOD	1
0320004	5.feb.1976	2			
Datenavn			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
Institutionens statistikkode			UF	9	INS-STAT-KOD
Definition					
<p>Angiver kode til rådighed for institutionen i aktivitetsstamindivid på internt regnskabsregister til brug ved tværgående statistik.</p>					
Værdimængde					
<p>Bemærkninger</p> <p>Normalværdi: 0</p> <p>3 x 3 cifre</p>					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC.1017 PL 2-72





## Databeskrivelse

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave		Sidenr
0320004	1.mar.1982	2	89	bilag 1 1
Emne		INS-TYP-KOD		
Institutionstype				
Nøgleord/noteringer				
<p>0 : Regnskabsførende enheder, hvortil der kan indrapporteres både bevillings- og regnskabstal.</p> <p>Disse institutioner må oprette alle bevillings- og standardkonti i SCR's bevillings- og standardkontoplan, bortset fra bevillingskontiene:</p> <p>00 Driftsudgifter (konto 0001 i SCR) 40 Driftsindtægter</p> <p>Indenfor en bevillings- og standardkonto må alle 3 kontoniveauer oprettes.</p> <p>1 : Institutioner <u>indenfor fællesparagrafferne</u> dvs. §§ 1, 3, 4, 26 og 40</p> <p>Der kan indrapporteres både bevillings- og regnskabstal til disse institutioner.</p> <p>Disse institutioner må oprette alle bevillings- og standardkonti i SCR's bevillings- og standardkontoplan, bortset fra bevillingskontiene:</p> <p>00 Driftsudgifter (konto 0001 i SCR) 40 Driftsindtægter</p> <p>Indenfor en bevillings- og standardkonto må alle 3 kontoniveauer oprettes.</p>				

## Databeskrivelse

Opgavenr	Udgivelses- eller rettel sesdato	Udgave	Sidenr
0320004	31 OKT 1975	1	89 bilag 1 2
Emne			
Institutionstype		INS-TYP-KOD	
Nøgleord/noteringer			
<p>2 : Regnskabsførende enheder, der oprettes i de tilfælde, hvor en sekretariatsfunktion administrerer en hovedkontos bevillinger og ønsker at tilbageholde en del af bevillingerne.</p> <p>Der kan alene indrapporteres bevillingstal til disse institutioner.</p> <p>Disse institutioner må oprette alle bevillings- og standardkonti i SCR's bevillings- og standardkontoplan, bortset fra bevillingskontiene:</p> <p>00 Driftsudgifter (konto 0001 i SCR) 40 Driftsindtægter</p> <p>Indenfor en bevillings- og standardkonto må alle 3 kontoniveauer oprettes.</p> <p>3 : Regnskabsførende enheder, hvortil der alene indrapporteres regnskabstal.</p> <p>Disse institutioner må oprette alle bevillings- og standardkonti i SCR's bevillings- og standardkontoplan, bortset fra bevillingskontiene:</p> <p>00 Driftsudgifter (konto 0001 i SCR) 40 Driftsindtægter</p> <p>Indenfor en bevillings- og standardkonto må alle 3 kontoniveauer oprettes.</p>			



Projektnummer 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato 15. februar 1986	Udgave 5	89	KOD	1
Datanavn Automatisk fejl aktivitetskode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse AUT-FEJL-AKTVT-KOD

## Definition

Angiver, om institutionens transaktioner til internt regnskab skal have automatisk fejl aktivitetsnummer påført ved manglende udfyldelse.

## Værdimængde

0-4

Normalværdi = 0 ingen automatisk påførsel

1 automatisk påførsel af aktivitetsnummer 9998 for KTO 01-39

2	"	"	"	"	"	"	01-49
3	"	"	"	"	"	"	01-8999
4	"	"	"	"	"	"	01-9899

## Bemærkninger

Ved automatisk dannede momstransaktioner er fejlaktivitetsnummeret 9997 jvf. databeskrivelse for MOMS-SPEC-KOD bilag 1 side 1.

## Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)




## Databeskrivelse

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sidenr
0320004	1.mar.1982	2	89 bilag 1 3
Emne			
Institutionstype		INS-TYP-KOD	
Nøgleord/noteringer			
<p>4 : Institutioner, hvortil en hovedkonto's (÷ fællesparagraffers hovedkonti) samlede bevillinger ifølge bevillingslovene samt aktstykker, indrapporteres af hensyn til bevillingskontrol.</p> <p>Der kan alene indrapporteres bevillingstal til disse institutioner.</p> <p>Disse institutioner må oprette følgende bevillingskonti:</p> <p>00 Driftsudgifter (konto 0001 i SCR) 40 Driftsindtægter</p> <p>Samt bevillingskontiene i kontointervallet 51-89 incl.</p> <p>Indenfor en bevillingskonto må alene kontoniveau 1 oprettes.</p> <p>5 : Institutioner, hvortil en <u>fællesparagrafs</u> hovedkonto's samlede bevillinger ifølge bevillingslovene samt aktstykker indrapporteres af hensyn til bevillingskontrol.</p> <p>Der kan alene indrapporteres bevillingstal til disse institutioner.</p> <p>Begrebet "fællesparagraf" dækker paragrafferne § 1, 3, 4, 26 og 40</p>			

## Databeskrivelse

Opgavenr	Udgivelses- eller rettel sesdato	Udgave	Sidenr
0320004	31 OKT 1975	1	89 bilag 1 4
Emne			
Institutionstype		INS-TYP-KOD	
Nøgleord/noteringer			
<p>Disse institutioner må oprette alle bevillings- og standardkonti i SCR's kontoplan, da standardkontiene i disse paragraffer betragtes som bevillingskonti.</p> <p>Indenfor en bevillingskonto må alene kontoniveau 1 oprettes.</p> <p>6 : Institution, der angiver <u>regnskabscentral (RC) som central kassefunktion</u> (fx overfor Danmarks Nationalbank).</p> <p>Der kan alene indrapporteres regnskabstal til disse institutioner.</p> <p>Disse institutioner må alene oprette beholdningskonti dvs. konti i intervallet 90-99 incl.</p> <p>Indenfor en beholdningskonto må alle 3 kontoniveauer oprettes.</p> <p>7 : <u>Associerede institutioner</u>, herunder §§ 5, 6 og 7.</p> <p>Der kan indrapporteres både bevillings- og regnskabstal til disse institutioner.</p> <p>Disse institutioner må oprette alle bevillings- og standardkonti i SCR's bevillings- og stan-</p>			

L Databeskrivelse

Opgavenr	Udgivelses- eller rettel sesdato	Udgave	Sidenr	
0320004	31 OKT 1975	1	89	bilag 1 5

Emne

Institutionstype

INS-TYP-KOD

Nøgleord/noteringer

dardkontoplan bortset fra bevillingskontiene:

00 Driftsudgifter (konto 0001 i SCR)

40 Driftsindtægter

Indenfor en bevillings- og standardkonto må alle 3 kontoniveauer oprettes.

8 : Institutioner, der endnu ikke er tilsluttet SCR.

Der kan indrapporteres både bevillings- og regnskabstal til disse institutioner.

Disse institutioner må oprette alle bevillings- og standardkonti i SCR's bevillings- og standardkontoplan, bortset fra bevillingskontiene:

00 Driftsudgifter (konto 0001 i SCR)

40 Driftsindtægter

Indenfor en bevillings- og standardkonto må alle 3 kontoniveauer oprettes.

9 : Institutioner uden tilknytning til statsregnskabet (fx Hedeselskabet), hvortil der kan indrapporteres både bevillings- og regnskabstal.

Disse institutioner må oprette alle bevillings- og standardkonti i SCR's bevillings- og stan-

## Databeskrivelse

Opgavenr	Udgivelses- eller rettellesdato	Udgave	Sidenr		
0320004	1.mar.1982	2	89	bilag 1 6	
Emne		Institutionstype			INS-TYP-KOD
Nøgleord/noteringer					
<p>dardkontoplan, bortset fra bevillingskontiene:</p> <p>00 Driftsudgifter (konto 0001 i SCR) 40 Driftsindtægter</p> <p>Indenfor en bevillings- og standardkonto må alle 3 kontoniveauer oprettes.</p> <p>Institutionernes bevillings- og regnskabstal skal ikke indgå i paragrafregnskab og regnskabet for staten som helhed.</p> <p>Beholdningskontiene skal ikke indgå i § 40, statens formue- og kapitalkonti.</p> <p>10 : Institutioner uden tilknytning til statsregnskabet (fx Hedeselskabet), der oprettes i de tilfælde, hvor en sekretariatsfunktion administrerer en hovedkontos bevillinger og ønsker at tilbageholde en del af bevillingerne.</p> <p>Der kan alene indrapporteres bevillingstal til disse institutioner.</p> <p>Disse institutioner må oprette alle bevillings- og standardkonti i SCR's bevillings- og standardkontoplan, bortset fra bevillingskontiene:</p> <p>00 Driftsudgifter (konto 0001 i SCR) 40 Driftsindtægter</p>					

## Databeskrivelse

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave		Sidenr
0320004	1.mar.1982	2	89 bilag 1	7

Emne

Institutionstype

INS-TYP-KOD

Nøgleord/noteringer

Indenfor en bevillings- og standardkonto må alle 3 kontoniveauer oprettes.

Institutionernes bevillingstal skal ikke indgå i paragrafregnskabet og regnskabet for staten som helhed.

Beholdningskontiene skal ikke indgå i § 40, statens formue- og kapitalkonti.

11 : Institutioner uden tilknytning til statsregnskabet (fx Hedeselskabet), hvortil der alene kan indrapporteres regnskabstal.

Disse institutioner må oprette alle bevillings- og standardkonti i SCR's bevillings- og standardkontoplan, bortset fra bevillingskontiene:

00 Driftsudgifter (konto 0001 i SCR)

40 Driftsindtægter

Indenfor en bevillings- og standardkonto må alle 3 kontoniveauer oprettes.

Institutionernes regnskabstal skal ikke indgå i paragrafregnskabet og regnskabet for staten som helhed.

Beholdningskontiene skal ikke indgå i § 40, statens formue- og kapitalkonti.

## Databeskrivelse

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sidenr	
0320004	1.mar.1982	4	89	bilag 1 8
Emne				
Institutionstype			INS-TYP-KOD	
Nøgleord/noteringer				
<p>12 : Institutioner, der angiver <u>navne- og adresse-</u> <u>oplysninger</u>.</p> <p>Eksempler på sådanne institutioner er rekvirenter af uddata.</p> <p>Der må ikke oprettes konti på disse insti- tutioner.</p> <p>13 : Institutioner som alene indeholder § 40 konti og som alene benyttes i forbindelse med års- afslutningen.</p> <p>14 : Fejlinstitution</p> <p>15 : Institutionsområdeinstitutioner.</p> <p>Der må ikke oprettes konti på disse in- stitutioner.</p>				

Udgave nr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 10.mar.1978	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Institutionstype 13 kode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse INS-TYP-13-KOD

Definition  
 Kode i kørselsindividet for HRUT 52 der angiver, at der skal dannes samme uddata for institutioner med INS-TYP-KOD=13, som for øvrige institutioner.

Værdimængde  
 0: der dannes intet uddata for institutioner med INS-TYP-KOD = 13  
 1: der dannes uddata for institutioner med INS-TYP-KOD = 13

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																							

DC 1017 PL 2-72

Projektnummer 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 7.nov.1983	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Intern aktivitetsregnskabs udskrivningskode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse INT-AKTVT-REGN-KOD
Definition Kode der angiver om udskrivning af aktivitetsregnskab skal undertrykkes selv om UDD-FREKV-KOD angiver udskrivning.					
Værdimængde 0. Udskrivning undertrykkes 1. - foretages jvfr. UDD-FREKV-KOD					
Bemærkninger Normalværdi = 1 Hvis regnskab undertrykkes, men senere ønskes udskrevet, vil "periodens bevægelser" ved første udskrivning kun indeholde bevægelser for den periode UDD-FREKV-KOD angiver.					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 A SD 03-82 frederiksholms bogtrykkeri a/s



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 1 SEP 1975	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Intern identifikationskode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse INT-ID-KOD

**Definition**

Identifikationskode i transaktioner til internt regnskab, der benyttes som fællesbetegnelse for tidsforbrugidentifikationskode (TID-ID-KOD) og præstationsidentifikationskode (PREST-ID-KOD)

**Værdimængde**

**Bemærkninger**

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)


DC 1017 PL 2-72

/ij

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 11. feb. 1985	Udgave 2	89	KOD	1
Data navn Intern kontogruppekode			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse INT-KTO-GRP-KOD

Definition

6cifret kode, der for hvert ciffer angiver, om en kontogruppe/kontogruppereserie findes i internt regnskab.

Værdimængde

0: Kontogruppe findes ikke  
 1: Kontogruppe findes

Bemærkninger

Normalværdi = 000000  
 Kontogruppe 1 og 2 samt kto. 9981, 9982, 9983 findes altid i internt regnskab

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)




Oplysningsnr 0320004	Udgivelses- eller rettelsetidato 15.januar 1986	Udgave 3	89	KOD	1																																				
Datanavn Budgetkontogruppekode			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse BUDG-KTO-GRP-KOD																																				
Definition																																									
<p>Kode, der angiver om et budget vedrører en kontogruppe eller en kontoramme</p>																																									
Værdimængde																																									
<p>01-16: Kontogruppe            1A: Konto 01+03+04            1C: Konto 02+(05-39)</p>																																									
Bemærkninger																																									
<p>Hvis koden er blank og kontonummer er udfyldt er det en registrering vedrørende en konto ifølge kontoplanen for statens centrale regnskab.</p>																																									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																									
<table border="1" style="width:100%; height: 50px;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																																									

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr	Udgivelse- eller rettel sesdato	Udgave	KOD	
0320004	15. maj 1981	1	89	1
Datanavn		Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
Intern kontoudtogskode		UF	1	INT-KTO-UDT-KOD
Definition				
Kode, der angiver, om en institution ønsker månedlig udskrivning af kontoudtog fra internt regnskab.				
Værdimængde				
bl: henvisning til højere niveau				
bl i ændring: ingen ændring af registerværdien				
H i ændring: ændring af registerværdien til henvisning til højere niveau				
O: ingen udskrivning				
1: udskrivning				
Bemærkninger				
R611 oprettelse: Normalværdi = blank (bl, O, 1)				
R611 ændring (bl, H, O, 1)				
R204 oprettelse: Normalværdi = 0 (bl, O, 1)				
R205 ændring (bl, O, 1)				
For R611 gælder at på registret er blank erstattet af low value (henvisning til hierarkisk højere niveau.				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				



Projektnummer 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 7.nov.1983	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Intern områderegnskab udskrivningskode			For tegn UF	Max tegn 1	Dataforkortelse INT-OMR-REGN-KOD

Definition  
Kode der angiver om udskrivning af aktivitetsområderegnskab skal undertrykkes selv om UDD-FREKV-KOD angiver udskrivning.

Værdimængde

- 0. Udskrivning undertrykkes
- 1. - foretages jvfr. UDD-FREKV-KOD

Bemærkninger

Normalværdi = 1

Hvis regnskab undertrykkes, men senere ønskes udskrevet, vil "periodens bevægelser" ved første udskrivning kun indeholde bevægelser for den periode UDD-FREKV-KOD angiver.

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)


DC 1017 A SD 03-82 frederiksholms bogtrykkeri aps

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 15. maj 1981	Udgave 1	89	KOD	1
Data navn Intern Rammebevillingskode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse INT-RAMME-KOD

**Definition**

Kode, der angiver, om der ønskes rammebevillingsregnskaber fra internt regnskab.

**Værdimængde**

bl:                henvisning til højere niveau

bl i ændring: ingen ændring af registerværdien

H i ændring: ændring af registerværdien til henvisning til højere niveau

0:                regnskaber for kontiene 01-04, 05-39÷07, 05-39

1:                ingen regnskaber

**Bemærkninger**

For aktivitetsstamindividet gælder at blank erstattes af low value (henvisning til hierarkisk højere niveau)

R204 Oprettelse: Normalværdi = 0 (indrapporteringsværdien bl, 0, 1)

R205 Ændring:    Indrappværdier bl, 0, 1

R611 Oprettelse: Normalværdi = blank (indrapp. værdier bl, 0, 1)

R611 Ændring:    Indrapp. værdier bl, H, 0, 1

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			











Opgaver	Udgivelses eller rettelserdato	Udgave	89	KOD	1
0320004	18.maj 1976	1	UF	2	INT-TRANS-KOD
Datanavn	Intern transaktionskode		Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse

Definition

Koden angiver, hvilket (eller hvilke) individer til delsystemerne, der skal dannes på grundlag af en inddatatransaktion.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

DC 1017 PL 2.72

ij

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettellesdato 15. maj 1981	Udgave 1	89	KOD	1
Datenavn Intern udskriftskode			For tegn UF	Max tegn 1	Dataforkortelse INT-UDSK-KOD

## Definition

Kode, der angiver, hvilken udskrift institutionen ønsker ved automatisk  
ikke automatisk oprettelse af aktivitetskontoindivider og tidsforbrugs-  
individer i internt regnskab

## Værdimængde

0: avis

1: ingen udskrift

2: ajourføringsbekræftelse

## Bemærkninger

Hvis AUT-OPR-KOD- = 0 (automatisk oprettelse) er normalværdien = 0

Hvis AUT-OPR-KOD = 1 (ikke automatisk oprettelse) er normalværdien = 2

## Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opgivnr <b>0320004</b>	Udgivelses- eller rettelsesdato <b>18.maj 1976</b>	Udgave <b>1</b>	89	KOD	1
Datanavn <b>Kasseopfyldningskode</b>			Fortegn <b>X</b>	Maxtegn <b>1</b>	Dataforkortelse <b>KAS-OPFYLD-KOD</b>
Definition  <p>Koden angiver, om en konto skal medregnes ved institutions- kasseopfyldning.</p>					
Værdimængde  <p>0 : konto medregnes ved kasseopfyldning 1 : konto medregnes ikke ved kasseopfyldning</p>					
Bemærkninger  <p>Koden udgør anden del af KTO-TYP-KOD</p>					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Projektnummer 0320004		Udgivelses- eller rettelsesdato 25.nov.1983	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn KLOKESLETSKODE			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse KL-KOD	
Definition Angiver klokkeslet for tømning af Datafangstregister.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC 1017 A SD 03-82 frederiksboms bogtrykkeri aps

/hn