

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Registre der afleveres på magnetbånd og microkort.

1. Sagsreg	side 2.
2. Brevreg	side 5.
3. Sextreg	side 8.
4. Sfnrdex	side 10.
5. Sngldex	side 11.
6. Cprndex	side 12.
7. Sextdex	side 13.
8. Bngldex	side 14.
9. Navndex	side 15.

Registre der kun afleveres på magnetbånd.

10. Textreg	side 16.
11. Lbnrreg	side 17.
12. Konvreg	side 18.
13. Sagsdto	side 19.
14. Sgrpdex	side 20.
15. Idnrdex	side 21.
16. Jourdto	side 22.
17. Bgrpdex	side 23.
18. Bfnrdex	side 24.
19. Bdtodex	side 25.

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Sagsindexregister. (SFNRDEX)

Beskrivelse af felter i sagens faste undernummer.

Beskrivelse	antal karakterer	position fra	til
Fast undernummer venstrestillet	2 - 4	1	4
Individnr. (løbenr.) højrestillet	1 - 7	5	11
Individkode I individkode angives om der til dette faste undernr. er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record.	1	12	
Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet	1 - 7	13	19
Pointerantal antal sagsidenter i denne record. højrestillet	1 - 3	20	22
1. sagsident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.)	16	23	38
2. sagsident	16	39	54
.			
.			
.			
.			
.			
18. sagsident	16	295	310

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Sagsindexregister. (SNGLDEX)

Beskrivelse af felter i sagsemneords-index.

Beskrivelse	antal karakterer	position fra	til
sagsemneord venstrestillet	1 - 17	1	17
Individnr. (løbenr.) højrestillet	1 - 7	18	24
Individkode I individkode angives om der til dette sagsemneord er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record.	1	25	
Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet	1 - 7	26	32
Pointerantal antal sagsidenter i denne record. højrestillet	1 - 3	33	35
1. sagsident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) . . .	16	36	51
123. sagsident	16	1988	2003

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Cprnr.indexregister. (CPRNDEX)

Beskrivelse af felter i cprnr.-index.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Cprnummer aammdd111c	10	1	10
Individnr. (løbenr.) højrestillet	1 - 7	11	17
Individkode I individkode angives om der til dette cprnummer er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record.	1	18	
Individantal	1 - 7	19	25
Pointerantal antal cprnumre i denne record. højrestillet	1 - 3	26	28
Sagsident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.)	16	29	44

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Extra nøgleords indexregister. (SEXTDEX)

Beskrivelse af felter i extra nøgleords-index.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Extra nøgleords kodeident venstrestillet	1 - 2	1	2
Extra nøgleords tekst venstrestillet	1 - 29	3	31
Individnr. (løbenr.) højrestillet	1 - 7	32	38
Individkode I individkode angives om der til dette extra nøgleord er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record.	1	39	
Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet	1 - 7	40	46
Pointerantal antal sagsidenter i denne record. højrestillet	1 - 3	47	49
1. sagsident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) . . .	16	50	65
8. sagsident	16	162	177

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Brevindexregister. (BNGLDEX)

Beskrivelse af felter i brevemneords-index.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Brevemneord venstrestillet	1 - 17	1	17
Individnr. (løbenr.) højrestillet	1 - 7	18	24
Individkode I individkode angives om der til dette brevemneord er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record.	1	25	
Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet	1 - 7	26	32
Pointerantal antal brevidenter i denne record. højrestillet	1 - 3	33	35
1. brevident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) . . .	16	36	51
27. brevident	16	452	467

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Navneindexregister. (NAVINDEX)

Beskrivelse af felter i navne-index.

Beskrivelse	antal karakterer	position fra	til
Navn venstrestillet	1 - 29	1	29
Individnr. (løbenr.) højrestillet	1 - 7	30	36
Individkode I individkode angives om der til dette navn er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record.	1	37	
Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet	1 - 7	38	44
Pointerantal antal brevidenter i denne record. højrestillet	1 - 3	45	47
1. brevident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) . . .	16	48	63
9. brevident	16	176	191

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Textregister. (TEXTREG)

Beskrivelse af felter i textregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Type 1 gruppe, 2 fast undernr	1	1	
Type 1 : journalgruppe	1 - 5	2	6
type 2 : fast undernummer	2 - 4		
venstrestillet			
Kassationskode	0 - 2	7	8
højrestillet			
Beskyttelseskode	0 - 2	9	10
højrestillet			
Bilagsbogstav	0 - 1	11	
1. linie	1 - 41	12	52
Type 1 : journalgruppetekst			
Type 2 : fast undernr. tekst			
venstrestillet			
2. linie	1 - 41	53	93
Type 1 : journalgruppetekst			
Type 2 : fast undernr. tekst			
venstrestillet			

Sorteringen er:
type
journalgruppe/fast undernummer

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Lbnrregister. (LBNRREG)

Beskrivelse af felter i løbenrregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Journalgruppenummer venstrestillet	1 - 5	1	5
Fast undernummer venstrestillet	0 - 4	6	9
Max. løbenummer højrestillet	0 - 6	10	15

sorteringen er:
 journalgruppenummer
 fast undernummer

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Konverteringsregister. (KONVREG)

Beskrivelse af felter i konverteringsrgister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Journal år	2	1	2
journalgruppenummer venstrestillet	1 - 5	3	7
Fast undernummer venstrestillet	0 - 4	8	11
Løbenummer højrestillet	1 - 6	12	17
Sagsidentifikation (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.)	16	18	33

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Sagsdatoregister. (SAGSDTO)

Beskrivelse af felter i sagsdatoregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position fra	til
Sagsidentifikation (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.)	16	1	16

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Sagsregister. (SAGSREG)

Beskrivelse af felter i sagsregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Identifikation af sagsindivid (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) markering for sag er 0/1. 1: principalsag	16	1	16
Journal år tillagt af system	2	17	18
Journalgruppenummer venstrestillet	1 - 5	19	23
Fast undernr. venstrestillet	0 - 4	24	27
Løbenummer højrestillet	1 - 6	28	33
Omjournaliseret antal kontroلفelt antal gange sagen har været omjournaliseret. højrestillet	0 - 4	34	37
Identifikation af den sag, sagen er omjournaliseret til (individnr.) højrestillet	0 - 7	38	44
Henvisning. reference til en anden sag venstrestillet	0 - 20	45	64
Fødselsdato. 6 første cifre i cpr-nr, hvis cpr-nr anvendes ÅÅMMDD (IPR)	0 / 6	65	70
Cpr-løbenr. 4 sidste cifre i cpr-nr.	0 / 4	71	74
Berodato. den dato hvor sagen skal tages frem til fornyet behandling ÅÅMMDD	0 / 6	75	80

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Journalnr. indexregister. (SGRPDEX)

Beskrivelse af felter i journalnr. index for sag.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Journalgruppenr. venstrestillet	1 - 5	1	5
Individnr. (løbenr.) højrestillet	1 - 7	6	12
Individkode I individkode angives om der til denne journalgruppe er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record.	1	13	
Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet	1 - 7	14	20
Pointerantal antal sagsidenter i denne record. højrestillet	1 - 3	21	23
1. sagsident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.)	16	24	39
.			
.			
.			
18. sagsident	16	296	311

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Sagens journalnr. indexregister. (IDNRDEX)

Beskrivelse af felter i brevindexregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position fra	til
Sagens journal år	2	1	2
Sagens journalgruppenr. venstrestillet	1 - 5	3	7
Sagens faste undernr. venstrestillet	0 - 4	8	11
Sagens løbenr.	1 - 6	12	17
Individnr. (løbenr.) højrestillet	1 - 7	18	24
Individkode I individkode angives om der til denne sag er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record.	1	25	
Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet	1 - 7	26	32
Pointerantal antal brevidenter i denne record. højrestillet	1 - 3	33	35
1. brevident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) . . .	16	36	51
5. brevident	16	100	115

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Brevdatoregister. (JOURDTO)

Beskrivelse af felter i brevdatoregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Brevidentifikation (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.)	16	1	16

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Journalnr. indexregister. (BGRPDEX)

Beskrivelse af felter i journalnr. index for brev.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Journalgruppenr. venstrestillet	1 - 5	1	5
Individnr. (løbenr.) højrestillet	1 - 7	6	12
Individkode I individkode angives om der til denne journalgruppe er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record.	1	13	
Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet	1 - 7	14	20
Pointerantal antal brevidenter i denne record. højrestillet	1 - 3	21	23
1. brevident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) . . .	16	24	39
61. brevident	16	984	999

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Brevdato indexregister. (BFNRDEX)

Beskrivelse af felter i brevets faste undernummer

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Fast undernr. venstrestillet	2 - 4	1	4
Individnr. (løbenr.) højrestillet	1 - 7	5	11
Individkode I individkode angives om der til denne brevdato er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record.	1	12	
Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet	1 - 7	13	19
Pointerantal antal brevidenter i denne record. højrestillet	1 - 3	20	22
1. brevident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.)	16	23	38
.			
.			
.			
61. brevident	16	983	998

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Brevdato indexregister. (BDTODEX)

Beskrivelse af felter i brevdato index.

Beskrivelse	antal karakterer	position fra	til
Brevdato. ÅÅMMDD	6	1	6
Individnr. (løbenr.) højrestillet	1 - 7	7	13
Individkode I individkode angives om der til denne brevdato er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record.	1	14	
Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet	1 - 7	15	21
Pointerantal antal brevidenter i denne record. højrestillet	1 - 3	22	24
1. brevident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) .	16	25	40
.			
.			
61. brevident	16	985	1000

```
*****
*
* BESKRIVELSE AF INDHOLDET AF DE TAPES, DER LEVERES TIL
* RIGSARKIVET VEDRØRENDE STAMREGISTRE I STANDARDJOURNAL-
* SYSTEMET SJS-I FOR FISKERIMINISTERIET.
*
* -----
*
*      +-----+
*      ! IBM-TAPE
*      !
*      ! FIL1: D4605589.SAGSREG
*      ! FIL2: D4605589.BREVREG
*      ! FIL3: D4605589.SEXTREG
*      ! FIL4: D4605589.TEXTREG
*      ! FIL5: D4605589.LBNRREG
*      !
*      ! RECFM: = FB
*      !
*      +-----+
*
*
* *****
```

```

*****
* S A G S R E G
*****
*
* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN SAGSRECORD
* SALEDES, SOM DEN MODTAGES FRA RC8000 OG AFLEVERES TIL
* RIGSARKIVET.
*
* RECFM=FB
* LRECL=481
*
*****
**
** S A G S R E C O R D
**
**
*****

```

```

05 SAGSIDENT-G.
10 DATO-G.
15 AAR-9 PIC 99.
15 MM-9 PIC 99.
15 DD-9 PIC 99.
10 INDIVIDNR-9 PIC 9(7).
10 BESKYTKOD-9 PIC 99.
10 MARK-9 PIC 9.

```

```

*****
* JOURNALNR-DATA.
*
* GRUPPENR-X ER FRA 1-5 VENSTRESTILLEDE CIFRE.
* FUNDERNR-X ER ENTEN BLANK ELLER EET BOGSTAV EFTER-
* FULGT AF FRA 1-3 VENSTRESTILLEDE CIFRE.
* JOURNALNR OPBYGGES SALEDES (EKSEMPLER ER NOK BEDST).
*
* VI ANTAGER: AAR-9 = 87
* GRUPPENR-X = 123
* FUNDERNR-X = A7
* LBNR-9 = 000017
* JOURNALNR ER DA = 87-123/A7-000017
* -----
* VI ANTAGER: AAR-9 = 87
* GRUPPENR-X = 123
* FUNDERNR-X = BLANK
* LBNR-9 = 000017
* JOURNALNR ER DA = 87-123-000017
* -----
*
*****

```

```

05 JOURNALNR-DATA-G.
10 AAR-9 PIC 99.
10 GRUPPENR-X PIC X(5).
10 FUNDERNR-X PIC X(4).
10 LBNR-9 PIC 9(6).

```

```

*****
05 OMJOUR-ANTAL-9 PIC 9(4).
05 OMJOUR-TIL-INDIVNR-9 PIC 9(7).
05 HENVISNINGS-JOURNALNR-X PIC X(20).
*****
* IPRNR ER DET SAMME SOM CPRNR, MED DEN FORSKEL AT FØD-
* SELSDATOENS FORMAT ER AAMDD, SA PAS PA, HVIS DU
* BRUGER CPRNR-X, SOM ALTSÅ IKKE ER ET RIGTIGT CPRNR.
*

```

```
05      IPRNR-G.  
10      DATO-G.  
15      AAR-9          PIC 99.  
15      MM-9          PIC 99.  
15      DD-9          PIC 99.  
10      LBNR-9        PIC 9(4).  
05      CPRNR-X REDEFINES IPRNR-G  
          PIC X(10).
```

```
05      BERODATO-G.  
10      AAR-9          PIC 99.  
10      MM-9          PIC 99.  
10      DD-9          PIC 99.  
05      AFSLUTTET-DATO-G.  
10      AAR-9          PIC 99.  
10      MM-9          PIC 99.  
10      DD-9          PIC 99.  
05      SAGSBEHANDLER-1-X PIC X(5).  
05      SAGSBEHANDLER-2-X PIC X(5).  
05      SAGSPLACERING-X  PIC X(11).  
05      VEDR-TEKST-X     PIC X(59) OCCURS 3 TIMES.  
05      EMNEORD-X        PIC X(17) OCCURS 10 TIMES.  
05      EXTRA-SAGSOPL-ADDR-9  
          PIC 9(7).  
05      AFLOEST-AF-JOURNALNR-X  
          PIC X(20).
```

**** SAGSREG SLUT *****

```

*****
*               B R E V R E G               *
*****
* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN BREVRECORD *
* SALEDES, SOM DEN MODTAGES FRA RC8000 OG AFLEVERES TIL      *
* RIGSARKIVET.                                              *
* RECFM=FB                                                  *
* LRECL=609                                                *
*****
**               B R E V R E C O R D           **
**
**
*****

```

```

05 BREVIDENT-G.
10 DATO-G.
15 AAR-9 PIC 99.
15 MM-9 PIC 99.
15 DD-9 PIC 99.
10 INDIVIDNR-9 PIC 9(7).
10 BESKYTKOD-9 PIC 99.
10 MARK-9 PIC 9.

05 SAGSIDENT-G.
10 DATO-G.
15 AAR-9 PIC 99.
15 MM-9 PIC 99.
15 DD-9 PIC 99.
10 INDIVIDNR-9 PIC 9(7).
10 BESKYTKOD-9 PIC 99.
10 MARK-9 PIC 9.

```

```

*****
* SE SAGSREG FOR EN NÆRMERE BESKRIVELSE AF JOURNALNR-DATA-G. *
*****

```

```

05 JOURNALNR-DATA-G.
10 AAR-9 PIC 99.
10 GRUPPENR-X PIC X(5).
10 FUNDERNR-X PIC X(4).
10 LBNR-9 PIC 9(6).

```

```

*****

```

```

05 BREVDATO-G.
10 AAR-9 PIC 99.
10 MM-9 PIC 99.
10 DD-9 PIC 99.
05 SVARFRIST-I-UGER-9 PIC 99.
05 SVARDATO-G.
10 AAR-9 PIC 99.
10 MM-9 PIC 99.
10 DD-9 PIC 99.
05 SVARBREV-ADDR-9 PIC 9(7).
05 REFERENCE-TEKST-X PIC X(17).
05 NAVN-X PIC X(29).
05 ATTENSION-X PIC X(29).
05 MODT-AFS-ADRESSE-X PIC X(29).
05 POST-ADRESSE-X PIC X(29).
05 AFGAAENDE-TEKST-X PIC X(59) OCCURS 4 TIMES.
05 BREVEMNEORD-X PIC X(17) OCCURS 10 TIMES.

```

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Sagsregister. (SAGSREG)

fortsat

Beskrivelse af felter i sagsregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Afsluttet dato. dato hvor sagen er afsluttet. ÅÅMMDD	6	81	86
Sagsbehandler 1. angiver sam- men med sagsbeh. 2 den sags- beh. der har ansvar for sagen venstrestillet	0 - 5	87	91
Sagsbehandler 2. se ovenfor venstrestillet	0 - 5	92	96
Sagsplacering (sag hos) venstrestillet	0 - 11	97	107
Vedrørende tekst. indeholder kort resume af sagen venstrestillet	0 - 59	108	166
Vedrørende tekst. indeholder kort resume af sagen venstrestillet	0 - 59	167	225
Vedrørende tekst. indeholder kort resume af sagen venstrestillet	0 - 59	226	284
Emneord 1. anvendes til sags- søgning, venstrestillet	0 - 17	285	301
Emneord 2. anvendes til sags- søgning, venstrestillet	0 - 17	302	318
Emneord 3. anvendes til sags- søgning, venstrestillet	0 - 17	319	335
Emneord 4. anvendes til sags- søgning, venstrestillet	0 - 17	336	352
Emneord 5. anvendes til sags- søgning, venstrestillet	0 - 17	353	369

**** BREVREG SLUT ****

```

*****
*           S E X T R E G           *
*****
* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN SEXTRECORD *
* SALEDES, SOM DEN MODTAGES FRA RC8000 OG AFLEVERES TIL *
* RIGSARKIVET. *
* *
* RECFM=FB *
* LRECL=357 *
* *
*****
**           S E X T R E C O R D           **
** **
*****

```

```

05      SEXT-INDIVIDNR-9      PIC 9(7).

```

```

05      SAGSIDENT-G.
10      DATO-G.
15      AAR-9      PIC 99.
15      MM-9      PIC 99.
15      DD-9      PIC 99.
10      INDIVIDNR-9      PIC 9(7).
10      BESKYTKOD-9      PIC 99.
10      MARK-9      PIC 9.

```

```

*****
*
* SE SAGSREG FOR EN NÆRMERE BESKRIVELSE AF JOURNALNR-DATA-G. *
*
*****

```

```

05      JOURNALNR-DATA-G.
10      AAR-9      PIC 99.
10      GRUPPENR-X      PIC X(5).
10      FUNDERNR-X      PIC X(4).
10      LBNR-9      PIC 9(6).

```

```

*****

```

```

05      OMJOUR-TIL-INDIVNR-9      PIC 9(7).

```

```

*****
* SOEGEkode-X(1) OG EXTRATEKST-X(1) VIL ALTID VÆRE UDFYLDTE. *
*****

```

```

05      SOEGEkode-X      PIC XX      OCCURS 10 TIMES.
05      EXTRATEKST-X      PIC X(29) OCCURS 10 TIMES.

```

```

**** SEXTREG SLUT ****

```

```

*****
*           T E X T R E G           *
*****
* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN TEXTRECORD *
* SALEDES, SOM DEN MODTAGES FRA RC8000 OG AFLEVERES TIL      *
* RIGSARKIVET.                                              *
* RECFM=FB                                                  *
* LRECL=93                                                  *
*****
**                               **
**           T E X T R E C O R D           **
**                               **
*****
*****
* TYPE-X = '1' => GRUPEINDIVID (1-5 KARAKT.) *
* TYPE-X = '2' => FAST UNDERNUMMER INDIVID (2-4 KARAKT.) *
*****
05      TYPE-X          PIC X.
05      JOURNALGRUPPE-X PIC X(5).
05      FILLER          REDEFINES JOURNALGRUPPE-X.
10      FAST-UNDERNUMMER-X PIC X(4).
10      FILLER          PIC X.
05      KASSATIONSKODE-X PIC XX.
05      BESKYT-KODE-X    PIC XX.
05      BILAGS-BOGSTAV-X PIC X.
05      TEKST-1-X        PIC X(41).
05      TEKST-2-X        PIC X(41).

**** TEXTREG SLUT *****

```

```

*****
*               L B N R R E G               *
*****
* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN LBNRRECORD *
* SALEDES, SOM DEN MODTAGES FRA RC8000 OG AFLEVERES TIL      *
* RIGSARKIVET.                                               *
* RECFCM=FB                                                  *
* LRECL=15                                                    *
*****
**               L B N R R E C O R D               **
**                                                    **
*****
05      JOURNALGRUPPE-X      PIC X(5).
05      FAST-UNDERNUMMER-X   PIC X(4).
05      MAX-LBNR-9           PIC 9(6).

**** LBNRREG SLUT ****

```

```
*****  
* BESKRIVELSE AF INDHOLDET AF DE TAPES, DER LEVERES TIL  
* RIGSARKIVET VEDRØRENDE INDEX-REGISTRE FOR STANDARDJOURNAL-  
* SYSTEMET SJS-I.  
* LRECL ER OPGIVET FOR RAMMESYSTEMET OG KAN VARIERE FRA  
* INSTALLATION TIL INSTALLATION.  
* LIGELEDES ER DET IKKE ALLE INSTALLATIONER SOM BENYTTER  
* SAMTLIGE INDEXREGISTRE.  
*-----  
  
+-----+  
|      IBM-TAPE      |  
| FIL1 : D4605589.SFNRDEX |  
| FIL2 : D4605589.SNGLDEX |  
| FIL3 : D4605589.CPRNDEX |  
| FIL4 : D4605589.SEXTDEX |  
| FIL5 : D4605589.BNGLDEX |  
| FIL6 : D4605589.NAVNDEX |  
| FIL7 : D4605589.KONVREG |  
| FIL8 : D4605589.SAGSDTO |  
| FIL9 : D4605589.SGRPDEX |  
| FIL10: D4605589.IDNRDEX |  
| FIL11: D4605589.JOURDTO |  
| FIL12: D4605589.BGRPDEX |  
| FIL13: D4605589.BFNINDEX |  
| FIL14: D4605589.BDINDEX |  
|  
|   DETAILRECORDS ER OPBYG-  
|   GET OG SORTERT SOM  
|   INDEXFILERN PA RC8000 .  
|  
|   RECFM:    FB  
+-----+
```

```

*****
*               S F N R D E X               *
*****
* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX- *
* RECORD I SFNRDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PÅ RC8000.      *
* RECFM=FB                                                 *
* LRECL=310                                                *
*****
*               S F N R R E C O R D           *
*****

*****
* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *
*****

05          FAST-UNDERNR-X          PIC X(4).

*****
* STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
* POINTERE (DVS. KEY'EN FOREKOMMER I FLERE STAMRECORDS). *
* DE 4 FELTER ER: *
* 1. INDIVNR: FYSISK EN UDVIDELSE TIL INDEX-KEY'EN. *
*              = FORTLØBENDE NR (1,2,...N). *
*              FELTET SIKRER AT DER IKKE OPSTAR DUPLI- *
*              KATE INDEX-KEYS, HVIS DEN AKTUELLE LO- *
*              GISKE INDEX-KEY FOREKOMMER I FLERE STAM- *
*              RECORDS END DER KAN VÆRE POINTERE I EEN *
*              INDEX-FIL RECORD. *
* 2. INDIVKOD: = 1 BETYDER AT DER ER FLERE INDEX-RECORDS *
*              MED SAMME LOGISKE INDEX-KEY. *
*              = 0 BETYDER AT DER IKKE ER FLERE. *
* 3. INDIVANT: = ANTAL INDEX-RECORDS MED DEN AKTUELLE *
*              LOGISKE INDEX-KEY. *
*              FELTET ER KUN UDFYLDT I DEN FØRSTE *
*              RECORD. (DVS. DEM MED INDIVNR = 1). *
*              I ØVRIGE RECORDS ER FELTET = 0. *
* 4. POINTERANT: ANTAL STAM-RECORD POINTERE I DEN AKTUEL- *
*              LE INDEX-RECORD. *
*****

05          INDIVNR-9          PIC 9(7).
05          INDIVKOD-9          PIC 9.
05          INDIVANT-9          PIC 9(7).
05          POINTERANT-9        PIC 9(3).

05          SAGSIDENT-G OCCURS 18 TIMES.
10          DATO-G.
15          AAR-9          PIC 99.
15          MM-9          PIC 99.
15          DD-9          PIC 99.
10          INDIVIDNR-9        PIC 9(7).
10          BESKYTKOD-9        PIC 99.
10          MARK-9          PIC 9.

**** SFNRDEX SLUT ****

```

```

*****
*                               S N G L D E X                               *
*****
* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX-                *
* RECORD I SNGLODEX SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC8000.                    *
*                               *                                           *
* RECFM=FB                                                                *
* LRECL=2003                                                                *
*****
*                               S N G L R E C O R D                               *
*****
* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT)                                  *
*****
05          EMNEORD-X          PIC X(17).

*****
* STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
* POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SFNRDEX). *
*****

05          INDIVNR-9          PIC 9(7).
05          INDIVKOD-9         PIC 9.
05          INDIVANT-9         PIC 9(7).
05          POINTERANT-9       PIC 9(3).

*****
* POINTERE TIL SAGSREG. *
*****
05          SAGSIDENT-G OCCURS 123 TIMES.
10          DATO-G.
15          AAR-9              PIC 99.
15          MM-9               PIC 99.
15          DD-9               PIC 99.
10          INDIVIDNR-9        PIC 9(7).
10          BESKYTKOD-9        PIC 99.
10          MARK-9             PIC 9.

**** SNGLODEX SLUT ****

```

```

*****
*               C P R N D E X               *
*****
* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX- *
* RECORD I CPRNDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PÅ RC8000.      *
* RECFM=FB                                                *
* LRECL=44                                                *
*****
*               C P R N R E C O R D          *
*****
* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *
* IPRNR ER DET SAMME SOM CPRNR, MED DEN FORSKEL AT FØD- *
* SELSDATOENS FORMAT ER AAMDD, SÅ PAS PÅ, HVIS DU *
* BRUGER CPRNR-X, SOM ALTSÅ IKKE ER ET RIGTIGT CPRNR. *
*****
05      IPRNR-G.
10      DATO-G.
15      AAR-9          PIC 99.
15      MM-9          PIC 99.
15      DD-9          PIC 99.
10      LBNR-9        PIC 9(4).
05      CPRNR-X REDEFINES IPRNR-G
          PIC X(10).

*****
* STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
* POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SFNRDEX). *
*****
05      INDIVNR-9      PIC 9(7).
05      INDIVKOD-9     PIC 9.
05      INDIVANT-9     PIC 9(7).
05      POINTERANT-9   PIC 9(3).

*****
* POINTERE TIL SAGSREG *
*****
05      SAGSIDENT-G.
10      DATO-G.
15      AAR-9          PIC 99.
15      MM-9          PIC 99.
15      DD-9          PIC 99.
10      INDIVIDNR-9    PIC 9(7).
10      BESKYTKOD-9    PIC 99.
10      MARK-9         PIC 9.

**** CPRNDEX SLUT ****

```

```

*****
*           S E X T D E X           *
*****
* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX- *
* RECORD I SEXTDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PÅ RC8000. *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* RECFM=FB *
* LRECL=177 *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*           S E X T R E C O R D       *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*****
* INDEX KEY (INDEXEREDE STAMRECORD FELTER) *
*****
      05      KEY-KODEIDENT-X      PIC XX.
      05      KEY-TEKST-X         PIC X(29).

*****
* STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
* POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SFNRDEX). *
*****
      05      INDIVNR-9           PIC 9(7).
      05      INDIVKOD-9          PIC 9.
      05      INDIVANT-9          PIC 9(7).
      05      POINTERANT-9        PIC 9(3).

*****
* POINTERE TIL SAGSREG *
*****
      05      SAGSIDENT-G OCCURS 8 TIMES.
      10      DATO-G.
      15      AAR-9               PIC 99.
      15      MM-9               PIC 99.
      15      DD-9               PIC 99.
      10      INDIVIDNR-9         PIC 9(7).
      10      BESKYTKOD-9         PIC 99.
      10      MARK-9             PIC 9.

**** SEXTDEX SLUT *****

```

```

*****
*               B N G L D E X               *
*****
*   DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX-   *
*   RECORD I BNGLDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PÅ RC8000.       *
*   RECFM=FB                                                  *
*   LRECL=467                                                  *
*****
*               B N G L R E C O R D           *
*****
*   INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT)                   *
*****
*   05      BREVEMNEORD-X      PIC X(17).
*****
*   STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
*   POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SFNRDEX).   *
*****
*   05      INDIVNR-9      PIC 9(7).
*   05      INDIVKOD-9     PIC 9.
*   05      INDIVANT-9     PIC 9(7).
*   05      POINTERANT-9   PIC 9(3).
*****
*   POINTERE TIL BREVREG.                                     *
*****
*   05      BREVIDENT-G OCCURS 27 TIMES.
*   10      DATO-G.
*   15      AAR-9          PIC 99.
*   15      MM-9          PIC 99.
*   15      DD-9          PIC 99.
*   10      INDIVIDNR-9    PIC 9(7).
*   10      BESKYTKOD-9    PIC 99.
*   10      MARK-9        PIC 9.
*****
**** BNGLDEX SLUT *****

```

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Sagsregister. (SAGSREG)

fortsat

Beskrivelse af felter i sagsregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Emneord 6. anvendes til sags- søgning, venstrestillet	0 - 17	370	386
Emneord 7. anvendes til sags- søgning, venstrestillet	0 - 17	387	403
Emneord 8. anvendes til sags- søgning, venstrestillet	0 - 17	404	420
Emneord 9. anvendes til sags- søgning, venstrestillet	0 - 17	421	437
Emneord 10. anvendes til sags- søgning, venstrestillet	0 - 17	438	454
Adresse på extra sagsoplysning højrestillet	0 - 7	455	461
Afløst af er en henvisning til journalnr. på den sag, der har afløst eksisterende. venstrestillet	0 - 20	462	481

```

*****
*           N A V N D E X           *
*****
* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX- *
* RECORD I NAVNDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PÅ RC8000. *
* *
* RECFM=FB *
* LRECL=191 *
* *
*****
*           N A V N R E C O R D       *
*****
* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *
*****
05      NAVN-X                PIC X(29).

*****
* STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
* POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SFNRDEX). *
*****
05      INDIVNR-9             PIC 9(7).
05      INDIVKOD-9            PIC 9.
05      INDIVANT-9            PIC 9(7).
05      POINTERANT-9          PIC 9(3).

*****
* POINTERE TIL BREVREG. *
*****
05      BREVIDENT-G OCCURS 9 TIMES.
      10      DATO-G.
            15      AAR-9             PIC 99.
            15      MM-9             PIC 99.
            15      DD-9             PIC 99.
      10      INDIVIDNR-9           PIC 9(7).
      10      BESKYTKOD-9           PIC 99.
      10      MARK-9               PIC 9.

**** NAVNDEX SLUT *****

```

```
***** K O N V R E G *****  
*****  
*   DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX-  
*   RECORD I KONVREG SALEDES, SOM DEN FINDES PÅ RC8000.  
*  
*   RECFM=FB  
*   LRECL=33  
*  
*****  
*  
*           K O N V R E C O R D  
*  
*****  
*   INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT)  
*  
*****  
*   SE SAGSREG FOR EN NÆRMERE BESKRIVELSE AF JOURNALNR-DATA-G.  
*  
*****  
    05          JOURNALNR-DATA-G.  
      10        AAR-9                PIC 99.  
      10        GRUPPENR-X            PIC X(5).  
      10        FUNDERNR-X            PIC X(4).  
      10        LBNR-9               PIC 9(6).  
  
*****  
*   POINTER TIL SAGSREG  
*  
*****  
    05          SAGSIDENT-G.  
      10        DATO-G.  
        15      AAR-9                PIC 99.  
        15      MM-9                 PIC 99.  
        15      DD-9                 PIC 99.  
      10        INDIVIDNR-9          PIC 9(7).  
      10        BESKYTKOD-9          PIC 99.  
      10        MARK-9               PIC 9.  
  
**** KONVREG SLUT ****
```

```

*****
*               S A G S D T O               *
*****
* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX- *
* RECORD I SAGSDTO SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC8000.    *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* RECFM=FB *
* LRECL=16 *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*               S A G S R E C O R D           *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *
*****
05      SAGSIDENT-G.
10      DATO-G.
15      AAR-9          PIC 99.
15      MM-9          PIC 99.
15      DD-9          PIC 99.
10      INDIVIDNR-9   PIC 9(7).
10      BESKYTKOD-9   PIC 99.
10      MARK-9        PIC 9.

**** SAGSDTO SLUT ****

```

```

*****
*                               S G R P D E X                               *
*****
*   DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX-                *
*   RECORD I SGRPDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC8000.                    *
*   RECFM=FB                                                                *
*   LRECL=311                                                                *
*****
*                               S G R P R E C O R D                          *
*****
*   INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT)                                  *
*****
05      GRUPPENR-X                PIC X(5).

*****
*   STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
*   POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SFNRDEX). *
*****

05      INDIVNR-9                PIC 9(7).
05      INDIVKOD-9              PIC 9.
05      INDIVANT-9              PIC 9(7).
05      POINTERANT-9            PIC 9(3).

*****
*   POINTERE TIL SAGSREG. *
*****
05      SAGSIDENT-G OCCURS 18 TIMES.
      10      DATO-G.
            15      AAR-9                PIC 99.
            15      MM-9                PIC 99.
            15      DD-9                PIC 99.
            10      INDIVIDNR-9          PIC 9(7).
            10      BESKYTKOD-9          PIC 99.
            10      MARK-9              PIC 9.

**** SGRPDEX SLUT ****

```

```

*****
*                               I D N R D E X                               *
*****
* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX-                *
* RECORD I IDNRDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC8000.                    *
* RECFM=FB                                                                *
* LRECL=115                                                                *
*****
*                               I D N R R E C O R D                          *
*****
* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *
*****
* SE SAGSREG FOR EN NÆRMERE BESKRIVELSE AF JOURNALNR-DATA-G. *
*****
05 JOURNALNR-DATA-G.
10 AAR-9 PIC 99.
10 GRUPPENR-X PIC X(5).
10 FUNDERNR-X PIC X(4).
10 LBNR-9 PIC 9(6).

*****
* STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
* POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SFNRDEX). *
*****
05 INDIVNR-9 PIC 9(7).
05 INDIVKOD-9 PIC 9.
05 INDIVANT-9 PIC 9(7).
05 POINTERANT-9 PIC 9(3).

*****
* POINTERE TIL BREVREG. *
*****
05 BREVIDENT-G OCCURS 5 TIMES.
10 DATO-G.
15 AAR-9 PIC 99.
15 MM-9 PIC 99.
15 DD-9 PIC 99.
10 INDIVIDNR-9 PIC 9(7).
10 BESKYTKOD-9 PIC 99.
10 MARK-9 PIC 9.

**** IDNRDEX SLUT *****

```

```

*****
*                                J O U R D T O                                *
*****
* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX-                *
* RECORD I JOURDTO SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC0000.                    *
* RECFM=FB                                                                *
* LRECL=16                                                                *
*****
*                                J O U R D T O                                *
*****
*****
* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT)                                  *
*****
05 BREVIDENT-G.
10 DATO-G.
15 AAR-9 PIC 99.
15 MM-9 PIC 99.
15 DD-9 PIC 99.
10 INDIVIDNR-9 PIC 9(7).
10 BESKYTKOD-9 PIC 99.
10 MARK-9 PIC 9.
**** JOURDTO SLUT ****

```

```

*****
*               B G R P D E X               *
*****
* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX- *
* RECORD I BGRPDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC8000.      *
* RECFM=FB                                                 *
* LRECL=999                                              *
*****
*               B G R P R E C O R D          *
*****
* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *
*****
05      GRUPPENR-X          PIC X(5).

*****
* STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
* POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SFNRDEX).    *
*****

05      INDIVNR-9          PIC 9(7).
05      INDIVKOD-9         PIC 9.
05      INDIVANT-9         PIC 9(7).
05      POINTERANT-9       PIC 9(3).

*****
* POINTERE TIL BREVREG. *
*****
05      BREVIDENT-G OCCURS 61 TIMES.
      10      DATO-G.
            15      AAR-9          PIC 99.
            15      MM-9          PIC 99.
            15      DD-9          PIC 99.
      10      INDIVIDNR-9        PIC 9(7).
      10      BESKYTKOD-9        PIC 99.
      10      MARK-9            PIC 9.

**** BGRPDEX SLUT ****

```

```

*****
*               B F N R D E X               *
*****
* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX- *
* RECORD I BFN RDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC8000.    *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* RECFM=FB *
* RECFM=998 *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*               B F N R R E C O R D           *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* 05 FAST-UNDERNR-X PIC X(4).
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
* POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SFNRDEX). *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* 05 INDIVNR-9 PIC 9(7).
* 05 INDIVKOD-9 PIC 9.
* 05 INDIVANT-9 PIC 9(7).
* 05 POINTERANT-9 PIC 9(3).
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* POINTERE TIL BREVREG. *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* 05 BREVIDENT-G OCCURS 61 TIMES.
* 10 DATO-G.
* 15 AAR-9 PIC 99.
* 15 MM-9 PIC 99.
* 15 DD-9 PIC 99.
* 10 INDIVIDNR-9 PIC 9(7).
* 10 BESKYTKOD-9 PIC 99.
* 10 MARK-9 PIC 9.
* * * * * BFN RDEX SLUT * * * * * * * * * * * * * * * * * *

```

```

*****
*           B D T O D E X           *
*****
* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX- *
* RECORD I BDTODEX SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC8000. *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* RECFM=FB *
* LRECL=1000 *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*           B D T O R E C O R D       *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
05      BREVDATO-G.
      10      AAR-9          PIC 99.
      10      MM-9          PIC 99.
      10      DD-9          PIC 99.

*****
* STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
* POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SFNRDEX). *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
05      INDIVNR-9          PIC 9(7).
05      INDIVKOD-9         PIC 9.
05      INDIVANT-9         PIC 9(7).
05      POINTERANT-9       PIC 9(3).

*****
* POINTERE TIL BREVREG. *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
05      BREVIDENT-G OCCURS 61 TIMES.
      10      DATO-G.
          15      AAR-9          PIC 99.
          15      MM-9          PIC 99.
          15      DD-9          PIC 99.
      10      INDIVIDNR-9      PIC 9(7).
      10      BESKYTKOD-9     PIC 99.
      10      MARK-9          PIC 9.

**** BDTODEX SLUT ****

```

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Brevregister. (BREVREG)

Beskrivelse af felter i brevregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Identifikation af brevindivid (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) markering for indgået er 1, for udgået er 2, notat er 3	16	1	16
Identifikation af sagen bre- vet hører til (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.)	16	17	32
Journalår som i sagsindivid	2	33	34
Journalgruppe som i sagsin- divid venstrestillet	1 - 5	35	39
Faste undernr. som i sagsin- divid venstrestillet	0 - 4	40	43
Løbenummer som i sagsindivid højrestillet	1 - 6	44	49
Brevdato. den dato brevet er dateret. ÅÅMMDD	6	50	55
Svarkode. svarfristen i antal uger (max 52) eller 0 0 betyder nej højrestillet	0 - 2	56	57
Svardato. den dato, dette brev er besvaret. ÅÅMMDD	0 / 6	58	63
Svarbrevadresse. henvisning til brevet, som dette brev er et svar på. (indeholder individnr.) højrestillet	0 - 7	64	70

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Brevregister. (BREVREG)

fortsat

Beskrivelse af felter i brevregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Referencetekst. afsenders sagsreference venstrestillet	0 - 17	71	87
Navn. kan anvendes ved brev- søgninger venstrestillet	0 - 29	88	116
Attention. fx. navn på den person der modtager/har underskrevet brevet venstrestillet	0 - 29	117	145
Adresse. modtageradr./afsen- deradr./blank ved notater venstrestillet	0 - 29	146	174
Postadresse. venstrestillet	0 - 29	175	203
Angående tekst. indeholder resume af brev venstrestillet	0 - 59	204	262
Angående tekst. indeholder resume af brev venstrestillet	0 - 59	263	321
Angående tekst. indeholder resume af brev venstrestillet	0 - 59	322	380
Angående tekst. indeholder resume af brev venstrestillet	0 - 59	381	439
Emneord 1. anvendes til brev- søgning venstrestillet	0 - 17	440	456

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Brevregister. (BREVREG)

fortsat

Beskrivelse af felter i brevregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Emneord 2. anvendes til brev- søgning venstrestillet	0 - 17	457	473
Emneord 3. anvendes til brev- søgning venstrestillet	0 - 17	474	490
Emneord 4. anvendes til brev- søgning venstrestillet	0 - 17	491	507
Emneord 5. anvendes til brev- søgning venstrestillet	0 - 17	508	524
Emneord 6. anvendes til brev- søgning venstrestillet	0 - 17	525	541
Emneord 7. anvendes til brev- søgning venstrestillet	0 - 17	542	558
Emneord 8. anvendes til brev- søgning venstrestillet	0 - 17	559	575
Emneord 9. anvendes til brev- søgning venstrestillet	0 - 17	576	592
Emneord 10. anvendes til brev- søgning venstrestillet	0 - 17	593	609

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Ekstra sagsoplysnings register. (SEXTREG)

Beskrivelse af felter i ekstra sagsoplysnings register.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
identifikation af extra sags- oplysning. (løbenr. i register)	1 - 7	1	7
Identifikation af sagsindivid (dato - individnr. - beskyt.kode -mark.)	16	8	23
Journal år (som i sagsindivid)	2	24	25
Journalgruppenr (som i sagsindivid) venstretillet	1 - 5	26	30
Fast undernr. (som i sagsindivid) venstretillet	0 - 4	31	34
Løbenummer (som i sagsindivid) højrestillet	1 - 6	35	40
Omjournaliseret. Individnr. på ny sag.	0 - 7	41	47
Søgekode 1 venstretillet	1 - 2	48	49
Søgekode 2 venstretillet	0 - 2	50	51
.			
.			
Søgekode 10 venstretillet	0 - 2	66	67
extratekst 1 venstretillet	1 - 29	68	96
extratekst 2 venstretillet	0 - 29	97	125
.			

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Ekstra sagsoplysnings register. (SEXTREG)

Beskrivelse af felter i ekstra sagsoplysnings register.

Beskrivelse	antal karakterer	position fra	til
.			
extratekst 10 venstrestillet	0 - 29	329	357