

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Registre der afleveres på magnetbånd og microkort.

- | | |
|------------|----------|
| 1. Sagsreg | side 2. |
| 2. Brevreg | side 5. |
| 3. Sfnrdex | side 8. |
| 4. Sngldex | side 9. |
| 5. Bngldex | side 10. |
| 6. Navndex | side 11. |

Registre der kun afleveres på magnetbånd.

- | | |
|-------------|----------|
| 7. Textreg | side 12. |
| 8. Lbnrreg | side 13. |
| 9. Konvreg | side 14. |
| 10. Sagsdto | side 15. |
| 11. Sgrpdex | side 16. |
| 12. Idnrdex | side 17. |
| 13. Jourdto | side 18. |
| 14. Bgrpdex | side 19. |
| 15. Bfnrdex | side 20. |
| 16. Bdtodex | side 21. |

Registerbeskrivelse.
 Databasen.

Brevindexregister. (BNGLDEX)

Beskrivelse af felter i brevemneords-index.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Brevemneord venstrestillet	1 - 17	1	17
Individnr. (løbenr.) højrestillet	1 - 7	18	24
Individkode I individkode angives om der til dette brevemneord er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record.	1	25	
Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet	1 - 7	26	32
Pointerantal antal brevidenter i denne record. højrestillet	1 - 3	33	35
1. brevident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) . . .	16	36	51
11. brevident	16	196	211

Registerbeskrivelse.
 Databasen.

Navneindexregister. (NAVINDEX)

Beskrivelse af felter i navne-index.

Beskrivelse	antal karakterer	position fra	til
Navn venstrestillet	1 - 29	1	29
Individnr. (løbenr.) højrestillet	1 - 7	30	36
Individkode I individkode angives om der til dette navn er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record.	1	37	
Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet	1 - 7	38	44
Pointerantal antal brevidenter i denne record. højrestillet	1 - 3	45	47
1. brevident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) . .	16	48	63
9. brevident	16	176	191

Registerbeskrivelse.
 Databasen.

Textregister. (TEXTREG)

Beskrivelse af felter i textregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position fra	til
Type 1 gruppe, 2 fast undernr	1	1	
Type 1 : journalgruppe	1 - 5	2	6
type 2 : fast undernummer venstrestillet	2 - 4		
Kassationskode højrestillet	0 - 2	7	8
Beskyttelseskode højrestillet	0 - 2	9	10
Bilagsbogstav	0 - 1	11	
1. linie	1 - 41	12	52
Type 1 : journalgruppetekst			
Type 2 : fast undernr. tekst venstrestillet			
2. linie	1 - 41	53	93
Type 1 : journalgruppetekst			
Type 2 : fast undernr. tekst venstrestillet			

Sorteringen er:

type
 journalgruppe/fast undernummer

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Lbnrregister. (LBNRREG)

Beskrivelse af felter i løbenrregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Journalgruppenummer venstrestillet	1 - 5	1	5
Fast undernummer venstrestillet	0 - 4	6	9
Max. løbenummer højrestillet	0 - 6	10	15

sorteringen er:
journalgruppenummer
fast undernummer

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Konverteringsregister. (KONVREG)

Beskrivelse af felter i konverteringsregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Journal år	2	1	2
journalgruppenummer venstrestillet	1 - 5	3	7
Fast undernummer venstrestillet	0 - 4	8	11
Løbenummer højrestillet	1 - 6	12	17
Sagsidentifikation (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.)	16	18	33

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Sagsdatoerregister. (SAGSDTO)

Beskrivelse af felter i sagsdatoerregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Sagsidentifikation (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.)	16	1	16

Registerbeskrivelse.
 Databasen.

Journalnr. indexregister. (SGRPDEX)

Beskrivelse af felter i journalnr. index for sag.

Beskrivelse	antal karakterer	position fra	til
Journalgruppenr. venstrestillet	1 - 5	1	5
Individnr. (løbenr.) højrestillet	1 - 7	6	12
Individkode I individkode angives om der til denne journalgruppe er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record.	1	13	
Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet	1 - 7	14	20
Pointerantal antal sagsidenter i denne record. højrestillet	1 - 3	21	23
1. sagsident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.)	16	24	39
.			
.			
.			
18. sagsident	16	296	311

Registerbeskrivelse.
 Databasen.

Sagens journalnr. indexregister. (IDNRDEX)

Beskrivelse af felter i brevindexregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position fra	til
Sagens journal år	2	1	2
Sagens journalgruppenr. venstrestillet	1 - 5	3	7
Sagens faste undernr. venstrestillet	0 - 4	8	11
Sagens løbenr.	1 - 6	12	17
Individnr. (løbenr.) højrestillet	1 - 7	18	24
Individkode I individkode angives om der til denne sag er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record.	1	25	
Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet	1 - 7	26	32
Pointerantal antal brevidenter i denne record. højrestillet	1 - 3	33	35
1. brevident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) . .	16	36	51
5. brevident	16	100	115

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Brevdatoregister. (JOURDTO)

Beskrivelse af felter i brevdatoregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Brevidentifikation (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.)	16	1	16

Registerbeskrivelse.
 Databasen.

Journalnr. indexregister. (BGRPDEX)

Beskrivelse af felter i journalnr. index for brev.

Beskrivelse	antal karakterer	position fra	til
Journalgruppenr. venstrestillet	1 - 5	1	5
Individnr. (løbenr.) højrestillet	1 - 7	6	12
Individkode I individkode angives om der til denne journalgruppe er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record.	1	13	
Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet	1 - 7	14	20
Pointerantal antal brevidenter i denne record. højrestillet	1 - 3	21	23
1. brevident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) . . .	16	24	39
29. brevident	16	472	487

Registerbeskrivelse.
 Databasen.

Sagsregister. (SAGSREG)

Beskrivelse af felter i sagsregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Identifikation af sagsindivid (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) markering for sag er 0/1. 1: principsag	16	1	16
Journal år tillagt af system	2	17	18
Journalgruppenummer venstrestillet	1 - 5	19	23
Fast undernr. venstrestillet	0 - 4	24	27
Løbenummer højrestillet	1 - 6	28	33
Omjournaliseret antal kontroلفelt antal gange sagen har været omjournaliseret. højrestillet	0 - 4	34	37
Identifikation af den sag, sagen er omjournaliseret til (individnr.) højrestillet	0 - 7	38	44
Henvisning. reference til en anden sag venstrestillet	0 - 20	45	64
Fødselsdato. 6 første cifre i cpr-nr, hvis cpr-nr anvendes ÅÅMMDD (IPR)	0 / 6	65	70
Cpr-løbenr. 4 sidste cifre i cpr-nr.	0 / 4	71	74
Berodato. den dato hvor sagen skal tages frem til fornyet behandling ÅÅMMDD	0 / 6	75	80

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Brev indexregister. (BFNRDEX)

Beskrivelse af felter i brevundernumre - index.

Beskrivelse	antal karakterer	position fra	til
Brevundernumre venstrestillet	1 - 4	1	4
Individnr. (løbenr.) højrestillet	1 - 7	5	11
Individkode I individkode angives om der til denne brevdato er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record.	1	12	
Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet	1 - 7	13	20 19
Pointerantal Antal brevidenter i denne record. højrestillet	1 - 3	20 21	25 22
1. Brevident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) . . .	16	23 24	35 38
29. Brevident	16	471	486

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Brevdato indexregister. (BDTODEX)

Beskrivelse af felter i brevdato index.

Beskrivelse	antal karakterer	position fra	til
Brevdato. ÅÅMMDD	6	1	6
Individnr. (løbenr.) højrestillet	1 - 7	7	13
Individkode I individkode angives om der til denne brevdato er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record.	1	14	
Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet	1 - 7	15	21
Pointerantal Antal brevidenter i denne record. højrestillet	1 - 3	22	24
1. Brevident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) . . .	16	25	40
29. Brevident	16	473	488

```
*****
*
* BESKRIVELSE AF INDHOLDET AF DE TAPES, DER LEVERES TIL
* RIGSARKIVET VEDRØRENDE STAMREGISTRE I STANDARDJOURNAL-
* SYSTEMET SJS-I FOR MILJØDEPARTEMENTET
* -----
*
*
* +-----+
* |
* | IBM-TAPE
* |
* | FIL1: D4605629.SAGSREG
* | FIL2: D4605629.BREVREG
* | FIL3: D4605629.TEXTREG
* | FIL4: D4605629.LBNRREG
* |
* | RECFM: = FB
* |
* +-----+
*
*
* *****
```

```

*****
*           S A G S R E G           *
*****
* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN SAGSRECORD *
* SALEDES, SOM DEN MODTAGES FRA RC8000 OG AFLEVERES TIL *
* RIGSARKIVET. *
* *
* RECFM=FB *
* LRECL=481 *
* *
*****
**           S A G S R E C O R D           **
** **
*****

```

```

05          SAGSIDENT-G.
10          DATO-G.
15          AAR-9          PIC 99.
15          MM-9          PIC 99.
15          DD-9          PIC 99.
10          INDIVIDNR-9   PIC 9(7).
10          BESKYTKOD-9   PIC 99.
10          MARK-9        PIC 9.

```

```

*****
* JOURNALNR-DATA. *
* *
* GRUPPENR-X ER FRA 1-5 VENSTRESTILLEDE CIFRE. *
* FUNDERNR-X ER ENTEN BLANK ELLER EET BOGSTAV EFTER- *
* FULGT AF FRA 1-3 VENSTRESTILLEDE CIFRE. *
* JOURNALNR OPBYGGES SALEDES (EKSEMPLER ER NOK BEDST). *
* *
* VI ANTAGER: AAR-9          = 87 *
*              GRUPPENR-X    = 123 *
*              FUNDERNR-X    = A7  *
*              LBNR-9        = 000017 *
* JOURNALNR ER DA = 87-123/A7-000017 *
* ----- *
* VI ANTAGER: AAR-9          = 87 *
*              GRUPPENR-X    = 123 *
*              FUNDERNR-X    = BLANK *
*              LBNR-9        = 000017 *
* JOURNALNR ER DA = 87-123-000017 *
* ----- *
*****

```

```

05          JOURNALNR-DATA-G.
10          AAR-9          PIC 99.
10          GRUPPENR-X     PIC X(5).
10          FUNDERNR-X     PIC X(4).
10          LBNR-9         PIC 9(6).

```

```

*****
05          OMJOUR-ANTAL-9   PIC 9(4).
05          OMJOUR-TIL-INDIVNR-9
                                PIC 9(7).
05          HENVISNINGS-JOURNALNR-X
                                PIC X(20).
*****
* IPRNR ER DET SAMME SOM CPRNR, MED DEN FORSKEL AT FØD- *
* SELSDATOENS FORMAT ER AAMDD, SA PAS PA, HVIS DU *
* BRUGER CPRNR-X, SOM ALTSÅ IKKE ER ET RIGTIGT CPRNR. *

```

```
*****
05      IPRNR-G.
      10  DATO-G.
          15  AAR-9          PIC 99.
          15  MM-9          PIC 99.
          15  DD-9          PIC 99.
      10  LBNR-9          PIC 9(4).
05      CPRNR-X REDEFINES IPRNR-G
          PIC X(10).
```

```
05      BERODATO-G.
      10  AAR-9          PIC 99.
      10  MM-9          PIC 99.
      10  DD-9          PIC 99.
05      AFSLUTTET-DATO-G.
      10  AAR-9          PIC 99.
      10  MM-9          PIC 99.
      10  DD-9          PIC 99.
05      SAGSBEHANDLER-1-X PIC X(5).
05      SAGSBEHANDLER-2-X PIC X(5).
05      SAGSPLACERING-X  PIC X(11).
05      VEDR-TEKST-X     PIC X(59) OCCURS 3 TIMES.
05      EMNEORD-X        PIC X(17) OCCURS 10 TIMES.
05      EXTRA-SAGSOPL-ADDR-9
          PIC 9(7).
05      AFLOEST-AF-JOURNALNR-X
          PIC X(20).
```

**** SAGSREG SLUT *****

```

*****
*           B R E V R E G           *
*****
*   DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN BREVRECORD *
*   SALEDES, SOM DEN MODTAGES FRA RC8000 OG AFLEVERES TIL *
*   RIGSARKIVET. *
*   *
*   RECFM=FB *
*   LRECL=609 *
*   *
*****
**           B R E V R E C O R D           **
** **
*****

```

```

05 BREVIDENT-G.
 10 DATO-G.
   15 AAR-9          PIC 99.
   15 MM-9          PIC 99.
   15 DD-9          PIC 99.
  10 INDIVIDNR-9   PIC 9(7).
  10 BESKYTKOD-9  PIC 99.
  10 MARK-9       PIC 9.

05 SAGSIDENT-G.
 10 DATO-G.
   15 AAR-9          PIC 99.
   15 MM-9          PIC 99.
   15 DD-9          PIC 99.
  10 INDIVIDNR-9   PIC 9(7).
  10 BESKYTKOD-9  PIC 99.
  10 MARK-9       PIC 9.

```

```

*****
*   *
*   SE SAGSREG FOR EN NÆRMERE BESKRIVELSE AF JOURNALNR-DATA-G. *
*   *
*****

```

```

05 JOURNALNR-DATA-G.
 10 AAR-9          PIC 99.
  10 GRUPPENR-X   PIC X(5).
  10 FUNDERNR-X   PIC X(4).
  10 LBNR-9       PIC 9(6).

```

```

*****

```

```

05 BREVDATO-G.
 10 AAR-9          PIC 99.
  10 MM-9          PIC 99.
  10 DD-9          PIC 99.
05 SVARFRIST-I-UGER-9 PIC 99.
05 SVARDATO-G.
  10 AAR-9          PIC 99.
  10 MM-9          PIC 99.
  10 DD-9          PIC 99.
05 SVARBREV-ADDR-9  PIC 9(7).
05 REFERENCE-TEKST-X PIC X(17).
05 NAVN-X           PIC X(29).
05 ATTENTION-X     PIC X(29).
05 MODT-AFS-ADRESSE-X PIC X(29).
05 POST-ADRESSE-X  PIC X(29).
05 AFGAAENDE-TEKST-X PIC X(59) OCCURS 4 TIMES.
05 BREVEMNEORD-X   PIC X(17) OCCURS 10 TIMES.

```

**** BREVREG SLUT *****

```
*****
*                               T E X T R E G                               *
*****
*   DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN TEXTRECORD   *
*   SALEDES, SOM DEN MODTAGES FRA RC8000 OG AFLEVERES TIL         *
*   RIGSARKIVET.                                                 *
*   RECFM=FB                                                       *
*   LRECL=93                                                       *
*****
```

```
**                               T E X T R E C O R D                               **
**                                                                 **
*****
```

```
*****
*   TYPE-X = '1' => GRUPPEINDIVID (1-5 KARAKT.) *
*   TYPE-X = '2' => FAST UNDERNUMMER INDIVID (2-4 KARAKT.) *
*****
05      TYPE-X                PIC X.

05      JOURNALGRUPPE-X      PIC X(5).
05      FILLER                REDEFINES JOURNALGRUPPE-X.
   10    FAST-UNDERNUMMER-X  PIC X(4).
   10    FILLER                PIC X.
05      KASSATIONSKODE-X     PIC XX.
05      BESKYT-KODE-X        PIC XX.
05      BILAGS-BOGSTAV-X     PIC X.
05      TEKST-1-X            PIC X(41).
05      TEKST-2-X            PIC X(41).
```

```
**** TEXTREG SLUT ****
```

```
*****
*                               L B N R R E G                               *
*****
*
*   DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN LBNRRECORD *
*   SALEDES, SOM DEN MODTAGES FRA RC8000 OG AFLEVERES TIL *
*   RIGSARKIVET. *
*
*   RECFM=FB *
*   LRECL=15 *
*
*****
**                               L B N R R E C O R D                               **
**                                                                 **
**                                                                 **
*****
```

```
05      JOURNALGRUPPE-X      PIC X(5).
05      FAST-UNDERNUMMER-X  PIC X(4).
05      MAX-LBNR-9          PIC 9(6).
```

```
**** LBNRREG SLUT ****
```


Registerbeskrivelse.
 Databasen.

Sagsregister. (SAGSREG)

fortsat

Beskrivelse af felter i sagsregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Afsluttet dato. dato hvor sagen er afsluttet. ÅÅMMDD	6	81	86
Sagsbehandler 1. angiver sam- men med sagsbeh. 2 den sags- beh. der har ansvar for sagen venstrestillet	0 - 5	87	91
Sagsbehandler 2. se ovenfor venstrestillet	0 - 5	92	96
Sagsplacering (sag hos) venstrestillet	0 - 11	97	107
Vedrørende tekst. indeholder kort resume af sagen venstrestillet	0 - 59	108	166
Vedrørende tekst. indeholder kort resume af sagen venstrestillet	0 - 59	167	225
Vedrørende tekst. indeholder kort resume af sagen venstrestillet	0 - 59	226	284
Emneord 1. anvendes til sags- søgning, venstrestillet	0 - 17	285	301
Emneord 2. anvendes til sags- søgning, venstrestillet	0 - 17	302	318
Emneord 3. anvendes til sags- søgning, venstrestillet	0 - 17	319	335
Emneord 4. anvendes til sags- søgning, venstrestillet	0 - 17	336	352
Emneord 5. anvendes til sags- søgning, venstrestillet	0 - 17	353	369

* S F N R D E X *

* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX-
* RECORD I SFNRDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC8000. *

* RECFM=FB
* LRECL=263
*

* S F N R R E C O R D *

* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *

05 UNDERNR-X PIC X(4).

* STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
* POINTERE (DVS. KEY'EN FOREKOMMER I FLERE STAMRECORDS). *
* DE 4 FELTER ER: *

- * 1. INDIVNR: FYSISK EN UDVIDELSE TIL INDEX-KEY'EN. *
* = FORTLØBENDE NR (1,2,..N). *
* FELTET SIKRER AT DER IKKE OPSTAR DUPLI- *
* KATE INDEX-KEYS, HVIS DEN AKTUELLE LO- *
* GISKE INDEX-KEY FOREKOMMER I FLERE STAM- *
* RECORDS END DER KAN VÆRE POINTERE I EEN *
* INDEX-FIL RECORD. *
- * 2. INDIVKOD: = 1 BETYDER AT DER ER FLERE INDEX-RECORDS*
* MED SAMME LOGISKE INDEX-KEY. *
* = 0 BETYDER AT DER IKKE ER FLERE. *
- * 3. INDIVANT: = ANTAL INDEX-RECORDS MED DEN AKTUELLE *
* LOGISKE INDEX-KEY. *
* FELTET ER KUN UDFYLDT I DEN FØRSTE *
* RECORD. (DVS. DEM MED INDIVNR = 1). *
* I ØVRIGE RECORDS ER FELTET = 0. *
- * 4. POINTERANT: *
* ANTAL STAM-RECORD POINTERE I DEN AKTUEL- *
* LE INDEX-RECORD. *

05 INDIVNR-9 PIC 9(7).
05 INDIVKOD-9 PIC 9.
05 INDIVANT-9 PIC 9(7).
05 POINTERANT-9 PIC 9(3).

* POINTERE TIL SAGSREG. *

05 SAGSIDENT-G OCCURS 15 TIMES.
10 DATO-G.
15 AAR-9 PIC 99.
15 MM-9 PIC 99.
15 DD-9 PIC 99.
10 INDIVIDNR-9 PIC 9(7).
10 BESKYTKOD-9 PIC 99.
10 MARK-9 PIC 9.

**** SFNRDEX SLUT *****

```

*****
*                               S N G L D E X                               *
*****
*   DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX-             *
*   RECORD I SNGLDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC8000.                 *
*   RECFM=FB                                                             *
*   LRECL=2003                                                           *
*****
*                               S N G L R E C O R D                       *
*****
*   INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT)                               *
*****
05      EMNEORD-X                PIC X(17).
*****
*   STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
*   POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SFNRDEX). *
*****
05      INDIVNR-9                PIC 9(7).
05      INDIVKOD-9              PIC 9.
05      INDIVANT-9             PIC 9(7).
05      POINTERANT-9           PIC 9(3).
*****
*   POINTERE TIL SAGSREG. *
*****
05      SAGSIDENT-G OCCURS 123 TIMES.
10      DATO-G.
15      AAR-9                  PIC 99.
15      MM-9                  PIC 99.
15      DD-9                  PIC 99.
10      INDIVIDNR-9           PIC 9(7).
10      BESKYTKOD-9          PIC 99.
10      MARK-9                PIC 9.
*****
**** SNGLDEX SLUT *****

```

* N A V N D E X *

* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX- *
* RECORD I NAVNDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC0000. *
* * * * *

* RECFM=FB *
* LRECL=191 *
* * * * *

* N A V N R E C O R D *

* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *

05 NAVN-X PIC X(29).

* STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
* POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SFNRDEX). *

05 INDIVNR-9 PIC 9(7).
05 INDIVKOD-9 PIC 9.
05 INDIVANT-9 PIC 9(7).
05 POINTERANT-9 PIC 9(3).

* POINTERE TIL BREVREG. *

05 BREVIDENT-G OCCURS 9 TIMES.
10 DATO-G.
15 AAR-9 PIC 99.
15 MM-9 PIC 99.
15 DD-9 PIC 99.
10 INDIVIDNR-9 PIC 9(7).
10 BESKYTKOD-9 PIC 99.
10 MARK-9 PIC 9.

**** NAVNDEX SLUT *****

* K O N V R E G *

* *****
* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX-
* RECORD I KONVREG SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC8000. *

* RECFM=FB
* LRECL=33
* *****

* K O N V R E C O R D *

* *****
* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *

* *****
* SE SAGSREG FOR EN NÆRMERE BESKRIVELSE AF JOURNALNR-DATA-G. *

* *****
* 05 JOURNALNR-DATA-G. *

10	AAR-9	PIC 99.
10	GRUPPENR-X	PIC X(5).
10	FUNDERNR-X	PIC X(4).
10	LBNR-9	PIC 9(6).

* *****
* POINTER TIL SAGSREG *

* *****
* 05 SAGSIDENT-G. *

10	DATO-G.	
15	AAR-9	PIC 99.
15	MM-9	PIC 99.
15	DD-9	PIC 99.
10	INDIVIDNR-9	PIC 9(7).
10	BESKYTKOD-9	PIC 99.
10	MARK-9	PIC 9.

**** KONVREG SLUT *****

```

*****
*                               S A G S D T O                               *
*****
*   DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX-             *
*   RECORD I SAGSDTO SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC8000.                   *
*   RECFM=FB                                                               *
*   LRECL=16                                                                *
*****
*                               S A G S R E C O R D                       *
*****
*   INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT)                                 *
*****
05      SAGSIDENT-G.
10      DATO-G.
15      AAR-9          PIC 99.
15      MM-9          PIC 99.
15      DD-9          PIC 99.
10      INDIVIDNR-9   PIC 9(7).
10      BESKYTKOD-9   PIC 99.
10      MARK-9        PIC 9.

**** SAGSDTO SLUT ****

```

* S G R P D E X *

* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX- *
* RECORD I SGRPDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC8000. *
* * * * *

* RECFM=FB *
* LRECL=311 *
* * * * *

* S G R P R E C O R D *

* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *

* 05 GRUPPENR-X PIC X(5). *

* STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
* POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SFNRDEX). *
* * * * *

05 INDIVNR-9 PIC 9(7).
05 INDIVKOD-9 PIC 9.
05 INDIVANT-9 PIC 9(7).
05 POINTERANT-9 PIC 9(3).

* POINTERE TIL SAGSREG. *

* 05 SAGSIDENT-G OCCURS 18 TIMES. *

10 DATO-G.
15 AAR-9 PIC 99.
15 MM-9 PIC 99.
15 DD-9 PIC 99.
10 INDIVIDNR-9 PIC 9(7).
10 BESKYTKOD-9 PIC 99.
10 MARK-9 PIC 9.

**** SGRPDEX SLUT *****

* I D N R D E X *

* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX- *
* RECORD I IDNRDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC8000. *
* * * * *

* RECFM=FB *
* LRECL=115 *
* * * * *

* I D N R R E C O R D *

* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *

* SE SAGSREG FOR EN NÆRMERE BESKRIVELSE AF JOURNALNR-DATA-G. *
* * * * *

05 JOURNALNR-DATA-G. *
10 AAR-9 PIC 99. *
10 GRUPPENR-X PIC X(5). *
10 FUNDERNR-X PIC X(4). *
10 LBNR-9 PIC 9(6). *

* STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
* POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SFNRDEX). *

05 INDIVNR-9 PIC 9(7). *
05 INDIVKOD-9 PIC 9. *
05 INDIVANT-9 PIC 9(7). *
05 POINTERANT-9 PIC 9(3). *

* POINTERE TIL BREVREG. *

05 BREVIDENT-G OCCURS 5 TIMES. *
10 DATO-G. *
15 AAR-9 PIC 99. *
15 MM-9 PIC 99. *
15 DD-9 PIC 99. *
10 INDIVIDNR-9 PIC 9(7). *
10 BESKYTKOD-9 PIC 99. *
10 MARK-9 PIC 9. *

**** IDNRDEX SLUT *****

* J O U R D T O *

* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX-
* RECORD I JOURD TO SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC0000.

* RECFM=FB
* LRECL=16

* J O U R D T O *

* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *

05 BREVIDENT-G.
10 DATO-G.
15 AAR-9 PIC 99.
15 MM-9 PIC 99.
15 DD-9 PIC 99.
10 INDIVIDNR-9 PIC 9(7).
10 BESKYTKOD-9 PIC 99.
10 MARK-9 PIC 9.

**** JOURD TO SLUT *****

```

*****
*           B G R P D E X           *
*****
*   DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX-   *
*   RECORD I BGRPDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC8000.       *
*   RECFM=FB                                                 *
*   LRECL=487                                               *
*****
*           B G R P R E C O R D       *
*****
*   INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *
*****
05          GRUPPENR-X          PIC X(5).

*****
*   STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
*   POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SFNRDEX).   *
*****

05          INDIVNR-9          PIC 9(7).
05          INDIVKOD-9        PIC 9.
05          INDIVANT-9        PIC 9(7).
05          POINTERANT-9      PIC 9(3).

*****
*   POINTERE TIL BREVREG. *
*****
05          BREVIDENT-G OCCURS 29 TIMES.
10          DATO-G.
15          AAR-9             PIC 99.
15          MM-9             PIC 99.
15          DD-9             PIC 99.
10          INDIVIDNR-9      PIC 9(7).
10          BESKYTKOD-9     PIC 99.
10          MARK-9          PIC 9.

**** BGRPDEX SLUT *****

```

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Sagsregister. (SAGSREG)

fortsat

Beskrivelse af felter i sagsregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Emneord 6. anvendes til sags- søgning, venstrestillet	0 - 17	370	386
Emneord 7. anvendes til sags- søgning, venstrestillet	0 - 17	387	403
Emneord 8. anvendes til sags- søgning, venstrestillet	0 - 17	404	420
Emneord 9. anvendes til sags- søgning, venstrestillet	0 - 17	421	437
Emneord 10. anvendes til sags- søgning, venstrestillet	0 - 17	438	454
Adresse på extra sagsoplysning højrestillet	0 - 7	455	461
Afløst af er en henvisning til journalnr. på den sag, der har afløst eksisterende. venstrestillet	0 - 20	462	481

* B F N R D E X *

* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX-
* RECORD I BFN RDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC8000. *

* RECFM=FB
* LRECL=487
*

* B F N R R E C O R D *

* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *

05 UNDERNR-X PIC X(4).

* STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
* POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SFNRDEX). *

05 INDIVNR-9 PIC 9(7).
05 INDIVKOD-9 PIC 9.
05 INDIVANT-9 PIC 9(7).
05 POINTERANT-9 PIC 9(3).

* POINTERE TIL BREVREG. *

05 BREVIDENT-G OCCURS 29 TIMES.
10 DATO-G.
15 AAR-9 PIC 99.
15 MM-9 PIC 99.
15 DD-9 PIC 99.
10 INDIVIDNR-9 PIC 9(7).
10 BESKYTKOD-9 PIC 99.
10 MARK-9 PIC 9.

**** BFN RDEX SLUT *****

```

*****
*           B D T O D E X           *
*****
*   DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX-   *
*   RECORD I BDTODEX SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC0000.       *
*   RECFM=FB                                                 *
*   LRECL=488                                               *
*****
*           B D T O R E C O R D       *
*****
*   INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *
*****
05      BREVDATO-G.
10      AAR-9          PIC 99.
10      MM-9          PIC 99.
10      DD-9          PIC 99.

*****
*   STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
*   POINTERE (SE EVT. NØRMERE FORKLARING UNDER SFNRDEX).    *
*****
05      INDIVNR-9      PIC 9(7).
05      INDIVKOD-9     PIC 9.
05      INDIVANT-9     PIC 9(7).
05      POINTERANT-9   PIC 9(3).

*****
*   POINTERE TIL BREVREG. *
*****
05      BREVIDENT-G OCCURS 29 TIMES.
10      DATO-G.
15      AAR-9          PIC 99.
15      MM-9          PIC 99.
15      DD-9          PIC 99.
10      INDIVIDNR-9    PIC 9(7).
10      BESKYTKOD-9    PIC 99.
10      MARK-9         PIC 9.

**** BDTODEX SLUT ****

```



```
*****
*
* BESKRIVELSE AF INDHOLDET AF DE TAPES, DER LEVERES TIL
* RIGSARKIVET VEDRØRENDE STAMREGISTRE I STANDARDJOURNAL-
* SYSTEMET SJS-I FOR MILJØDEPARTEMENTET
*
* -----
*
* +-----+
* | IBM-TAPE |
* | FIL1: D4605629.SAGSREG |
* | FIL2: D4605629.BREVREG |
* | FIL3: D4605629.TEXTREG |
* | FIL4: D4605629.LBNRREG |
* | RECFM: = FB |
* +-----+
*
*
* *****
```

```

*****
*           S A G S R E G           *
*****
*   DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN SAGSRECORD *
*   SALEDES, SOM DEN MODTAGES FRA RC8000 OG AFLEVERES TIL *
*   RIGSARKIVET. *
*   RECFM=FB *
*   LRECL=481 *
*****
**           S A G S R E C O R D           **
**
*****

```

```

05          SAGSIDENT-G.
10          DATO-G.
15          AAR-9          PIC 99.
15          MM-9          PIC 99.
15          DD-9          PIC 99.
10          INDIVIDNR-9   PIC 9(7).
10          BESKYTKOD-9   PIC 99.
10          MARK-9        PIC 9.

```

```

*****
*   JOURNALNR-DATA. *
*   GRUPPENR-X ER FRA 1-5 VENSTRESTILLEDE CIFRE. *
*   FUNDERNR-X ER ENTEN BLANK ELLER EET BOGSTAV EFTER- *
*   FULGT AF FRA 1-3 VENSTRESTILLEDE CIFRE. *
*   JOURNALNR OPBYGGES SALEDES (EKSEMPLER ER NOK BEDST). *
*   VI ANTAGER: AAR-9          = 87 *
*                GRUPPENR-X    = 123 *
*                FUNDERNR-X    = A7 *
*                LBNR-9        = 000017 *
*   JOURNALNR ER DA = 87-123/A7-000017 *
*   ----- *
*   VI ANTAGER: AAR-9          = 87 *
*                GRUPPENR-X    = 123 *
*                FUNDERNR-X    = BLANK *
*                LBNR-9        = 000017 *
*   JOURNALNR ER DA = 87-123-000017 *
*   ----- *
*****

```

```

05          JOURNALNR-DATA-G.
10          AAR-9          PIC 99.
10          GRUPPENR-X    PIC X(5).
10          FUNDERNR-X    PIC X(4).
10          LBNR-9        PIC 9(6).

```

```

*****
05          OMJOUR-ANTAL-9   PIC 9(4).
05          OMJOUR-TIL-INDIVNR-9
05          HENVISNINGS-JOURNALNR-X
                                PIC 9(7).
                                PIC X(20).
*****
*   IPRNR ER DET SAMME SOM CPRNR, MED DEN FORSKEL AT FØD- *
*   SELSDATOENS FORMAT ER AAMMOD, SA PAS PA, HVIS DU *
*   BRUGER CPRNR-X, SOM ALTSÅ IKKE ER ET RIGTIGT CPRNR. *
*****

```

```
05 IPRNR-G.  
10 DATO-G.  
15 AAR-9 PIC 99.  
15 MM-9 PIC 99.  
15 DD-9 PIC 99.  
10 LBNR-9 PIC 9(4).  
05 CPRNR-X REDEFINES IPRNR-G  
PIC X(10).
```

```
05 BERODATO-G.  
10 AAR-9 PIC 99.  
10 MM-9 PIC 99.  
10 DD-9 PIC 99.  
05 AFSLUTTET-DATO-G.  
10 AAR-9 PIC 99.  
10 MM-9 PIC 99.  
10 DD-9 PIC 99.  
05 SAGSBEHANDLER-1-X PIC X(5).  
05 SAGSBEHANDLER-2-X PIC X(5).  
05 SAGSPLACERING-X PIC X(11).  
05 VEDR-TEKST-X PIC X(59) OCCURS 3 TIMES.  
05 EMNEORD-X PIC X(17) OCCURS 10 TIMES.  
05 EXTRA-SAGSOPL-ADDR-9  
PIC 9(7).  
05 AFLOEST-AF-JOURNALNR-X  
PIC X(20).
```

**** SAGSREG SLUT *****

```

*****
*           B R E V R E G           *
*****
*
* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN BREVRERCORD *
* SALEDES, SOM DEN MODTAGES FRA RC8000 OG AFLEVERES TIL      *
* RIGSARKIVET.                                               *
*
* RECFM=FB                                                    *
* LRECL=609                                                  *
*
*****
**           B R E V R E C O R D           **
**
*****

```

```

05 BREVIDENT-G.
 10 DATO-G.
   15 AAR-9          PIC 99.
   15 MM-9          PIC 99.
   15 DD-9          PIC 99.
  10 INDIVIDNR-9   PIC 9(7).
  10 BESKYTKOD-9   PIC 99.
  10 MARK-9        PIC 9.

```

```

05 SAGSIDENT-G.
 10 DATO-G.
   15 AAR-9          PIC 99.
   15 MM-9          PIC 99.
   15 DD-9          PIC 99.
  10 INDIVIDNR-9   PIC 9(7).
  10 BESKYTKOD-9   PIC 99.
  10 MARK-9        PIC 9.

```

```

*****
*
* SE SAGSREG FOR EN NÆRMERE BESKRIVELSE AF JOURNALNR-DATA-G. *
*
*****

```

```

05 JOURNALNR-DATA-G.
 10 AAR-9          PIC 99.
 10 GRUPPENR-X    PIC X(5).
 10 FUNDERNR-X    PIC X(4).
 10 LBNR-9        PIC 9(6).

```

```

*****

```

```

05 BREVDATO-G.
 10 AAR-9          PIC 99.
 10 MM-9          PIC 99.
 10 DD-9          PIC 99.
05 SVARFRIST-I-UGER-9 PIC 99.
05 SVARDATO-G.
 10 AAR-9          PIC 99.
 10 MM-9          PIC 99.
 10 DD-9          PIC 99.
05 SVARBREV-ADDR-9 PIC 9(7).
05 REFERENCE-TEKST-X PIC X(17).
05 NAVN-X          PIC X(29).
05 ATTENSION-X     PIC X(29).
05 MODT-AFS-ADRESSE-X PIC X(29).
05 POST-ADRESSE-X  PIC X(29).
05 AFGAAENDE-TEKST-X PIC X(59) OCCURS 4 TIMES.
05 BREVEMNEORD-X   PIC X(17) OCCURS 10 TIMES.

```

**** BREVREG SLUT ****

* L B N R R E G *

* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN LBNRRECORD *
* SALEDES, SOM DEN MODTAGES FRA RC0000 OG AFLEVERES TIL *
* RIGSARKIVET. *

* RECFM=FB *
* LRECL=15 *

** L B N R R E C O R D **

05 JOURNALGRUPPE-X PIC X(5).
05 FAST-UNDERNUMMER-X PIC X(4).
05 MAX-LBNR-9 PIC 9(6).

*** LBNRREG SLUT *****

Registerbeskrivelse.
 Databasen.

Brevregister. (BREVREG)

Beskrivelse af felter i brevregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Identifikation af brevindivid (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) markering for indgået er 1, for udgået er 2, notat er 3	16	1	16
Identifikation af sagen bre- vet hører til (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.)	16	17	32
Journalår som i sagsindivid	2	33	34
Journalgruppe som i sagsin- divid venstrestillet	1 - 5	35	39
Faste undernr. som i sagsin- divid venstrestillet	0 - 4	40	43
Løbenummer som i sagsindivid højrestillet	1 - 6	44	49
Brevdato. den dato brevet er dateret. ÅÅMMDD	6	50	55
Svarkode. svarfristen i antal uger (max 52) eller 0 0 betyder nej højrestillet	0 - 2	56	57
Svardato. den dato, dette brev er besvaret. ÅÅMMDD	0 / 6	58	63
Svarbrevadresse. henvisning til brevet, som dette brev er et svar på. (indeholder individnr.) højrestillet	0 - 7	64	70

* S F N R D E X *

* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX-RECORD I SFNRDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC8000. *

* RECFM=FB
* LRECL=263

* S F N R R E C O R D *

* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *

05 UNDERNR-X PIC X(4).

* STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
* POINTERE (DVS. KEY'EN FOREKOMMER I FLERE STAMRECORDS). *
* DE 4 FELTER ER: *

- * 1. INDIVNR: FYSISK EN UDVIDELSE TIL INDEX-KEY'EN. *
* = FORTLØBENDE NR (1,2,..N). *
* FELTET SIKKER AT DER IKKE OPSTAR DUPLI- *
* KATE INDEX-KEYS, HVIS DEN AKTUELLE LO- *
* GISKE INDEX-KEY FOREKOMMER I FLERE STAM- *
* RECORDS END DER KAN VÆRE POINTERE I EEN *
* INDEX-FIL RECORD. *
- * 2. INDIVKOD: = 1 BETYDER AT DER ER FLERE INDEX-RECORDS *
* MED SAMME LOGISKE INDEX-KEY. *
* = 0 BETYDER AT DER IKKE ER FLERE. *
- * 3. INDIVANT: = ANTAL INDEX-RECORDS MED DEN AKTUELLE *
* LOGISKE INDEX-KEY. *
* FELTET ER KUN UDFYLDT I DEN FØRSTE *
* RECORD. (DVS. DEM MED INDIVNR = 1). *
* I ØVRIGE RECORDS ER FELTET = 0. *
- * 4. POINTERANT: *
* ANTAL STAM-RECORD POINTERE I DEN AKTUEL- *
* LE INDEX-RECORD. *

05 INDIVNR-9 PIC 9(7).
05 INDIVKOD-9 PIC 9.
05 INDIVANT-9 PIC 9(7).
05 POINTERANT-9 PIC 9(3).

* POINTERE TIL SAGSREG. *

05 SAGSIDENT-G OCCURS 15 TIMES.
10 DATO-G.
15 AAR-9 PIC 99.
15 MM-9 PIC 99.
15 DD-9 PIC 99.
10 INDIVIDNR-9 PIC 9(7).
10 BESKYTKOD-9 PIC 99.
10 MARK-9 PIC 9.

**** SFNRDEX SLUT *****

* S N G L D E X *

* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX-
* RECORD I SNGLDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC8000.

* RECFM=FB
* LRECL=2003

* S N G L R E C O R D *

* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *

05 EMNEORD-X PIC X(17).

* STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
* POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SFNRDEX). *

05 INDIVNR-9 PIC 9(7).
05 INDIVKOD-9 PIC 9.
05 INDIVANT-9 PIC 9(7).
05 POINTERANT-9 PIC 9(3).

* POINTERE TIL SAGSREG. *

05 SAGSIDENT-G OCCURS 123 TIMES.
10 DATO-G.
15 AAR-9 PIC 99.
15 MM-9 PIC 99.
15 DD-9 PIC 99.
10 INDIVIDNR-9 PIC 9(7).
10 BESKYTKOD-9 PIC 99.
10 MARK-9 PIC 9.

**** SNGLDEX SLUT *****

```

*****
*           B N G L D E X           *
*****
*   DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX-   *
*   RECORD I BNGLDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC0000.       *
*   RECFM=FB                                                 *
*   LRECL=211                                               *
*****
*           B N G L R E C O R D       *
*****
*   INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *
*****
*   05          BREVEMNEORD-X          PIC X(17).
*****
*   STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
*   POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SFNRDEX).   *
*****
*   05          INDIVNR-9              PIC 9(7).
*   05          INDIVKOD-9             PIC 9.
*   05          INDIVANT-9            PIC 9(7).
*   05          POINTERANT-9          PIC 9(3).
*****
*   POINTERE TIL BREVREG. *
*****
*   05          BREVIDENT-G OCCURS 11 TIMES.
*   10          DATO-G.
*   15          AAR-9                 PIC 99.
*   15          MM-9                  PIC 99.
*   15          DD-9                  PIC 99.
*   10          INDIVIDNR-9           PIC 9(7).
*   10          BESKYTKOD-9          PIC 99.
*   10          MARK-9                PIC 9.
*****
**** BNGLDEX SLUT *****

```

* N A V N D E X *

* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX-
* RECORD I NAVNDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC8000.

* RECFM=FB
* LRECL=191

* N A V N R E C O R D *

* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *

05 NAVN-X PIC X(29).

* STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
* POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SFNRDEX). *

05 INDIVNR-9 PIC 9(7).
05 INDIVKOD-9 PIC 9.
05 INDIVANT-9 PIC 9(7).
05 POINTERANT-9 PIC 9(3).

* POINTERE TIL BREVREG. *

05 BREVIDENT-G OCCURS 9 TIMES.
10 DATO-G.
15 AAR-9 PIC 99.
15 MM-9 PIC 99.
15 DD-9 PIC 99.
10 INDIVIDNR-9 PIC 9(7).
10 BESKYTKOD-9 PIC 99.
10 MARK-9 PIC 9.

**** NAVNDEX SLUT *****

* K O N V R E G *

* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX-
* RECORD I KONVREG SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC8000. *

* RECFM=FB
* LRECL=33

* K O N V R E C O R D *

* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *

* SE SAGSREG FOR EN NÆRMERE BESKRIVELSE AF JOURNALNR-DATA-G. *

05 JOURNALNR-DATA-G.
10 AAR-9 PIC 99.
10 GRUPPENR-X PIC X(5).
10 FUNDERNR-X PIC X(4).
10 LBNR-9 PIC 9(6).

* POINTER TIL SAGSREG *

05 SAGSIDENT-G.
10 DATO-G.
15 AAR-9 PIC 99.
15 MM-9 PIC 99.
15 DD-9 PIC 99.
10 INDIVIDNR-9 PIC 9(7).
10 BESKYTKOD-9 PIC 99.
10 MARK-9 PIC 9.

**** KONVREG SLUT *****

* S A G S D T O *

* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX-
* RECORD I SAGSDTO SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC8000. *

* RECFM=FB
* LRECL=16
*

* S A G S R E C O R D *
*

* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *

05	SAGSIDENT-G.	
10	DATO-G.	
15	AAR-9	PIC 99.
15	MM-9	PIC 99.
15	DD-9	PIC 99.
10	INDIVIDNR-9	PIC 9(7).
10	BESKYTKOD-9	PIC 99.
10	MARK-9	PIC 9.

**** SAGSDTO SLUT *****

```

*****
*                               S G R P D E X                               *
*****
*   DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX-             *
*   RECORD I SGRPDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC8000.                   *
*   RECFM=FB                                                               *
*   LRECL=311                                                               *
*****
*                               S G R P R E C O R D                       *
*****
*   INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT)                                *
*   05      GRUPPENR-X              PIC X(5).                               *
*****
*   STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
*   POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SFNRDEX). *
*****
*   05      INDIVNR-9              PIC 9(7).                               *
*   05      INDIVKOD-9             PIC 9.                                   *
*   05      INDIVANT-9             PIC 9(7).                               *
*   05      POINTERANT-9          PIC 9(3).                               *
*****
*   POINTERE TIL SAGSREG. *
*****
*   05      SAGSIDENT-G OCCURS 18 TIMES. *
*   10      DATO-G. *
*   15      AAR-9              PIC 99. *
*   15      MM-9              PIC 99. *
*   15      DD-9              PIC 99. *
*   10      INDIVIDNR-9       PIC 9(7). *
*   10      BESKYTKOD-9       PIC 99. *
*   10      MARK-9           PIC 9. *
*****
**** SGRPDEX SLUT *****

```

* I D N R D E X *

* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX-
* RECORD I IDNRDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC8000.

* RECFM=FB
* LRECL=115

* I D N R R E C O R D *

* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *

* SE SAGSREG FOR EN NÆRMERE BESKRIVELSE AF JOURNALNR-DATA-G. *

05 JOURNALNR-DATA-G.
10 AAR-9 PIC 99.
10 GRUPPENR-X PIC X(5).
10 FUNDERNR-X PIC X(4).
10 LBNR-9 PIC 9(6).

* STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
* POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SFNRDEX). *

05 INDIVNR-9 PIC 9(7).
05 INDIVKOD-9 PIC 9.
05 INDIVANT-9 PIC 9(7).
05 POINTERANT-9 PIC 9(3).

* POINTERE TIL BREVREG. *

05 BREVIDENT-G OCCURS 5 TIMES.
10 DATO-G.
15 AAR-9 PIC 99.
15 MM-9 PIC 99.
15 DD-9 PIC 99.
10 INDIVIDNR-9 PIC 9(7).
10 BESKYTKOD-9 PIC 99.
10 MARK-9 PIC 9.

**** IDNRDEX SLUT *****

* J O U R D T O *

* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX- *
* RECORD I JOURD TO SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC8000. *
* * * * *

* RECFM=FB *
* LRECL=16 *
* * * * *

* J O U R D T O *

* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *

05	BREVIDENT-G.	
10	DATO-G.	
15	AAR-9	PIC 99.
15	MM-9	PIC 99.
15	DD-9	PIC 99.
10	INDIVIDNR-9	PIC 9(7).
10	BESKYTKOD-9	PIC 99.
10	MARK-9	PIC 9.

**** JOURD TO SLUT *****

Registerbeskrivelse.
 Databasen.

Brevregister. (BREVREG)

fortsat

Beskrivelse af felter i brevregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Referencetekst. afsenders sagsreference venstrestillet	0 - 17	71	87
Navn. kan anvendes ved brev- søgninger venstrestillet	0 - 29	88	116
Attention. fx. navn på den person der modtager/har underskrevet brevet venstrestillet	0 - 29	117	145
Adresse. modtageradr./afsen- deradr./blank ved notater venstrestillet	0 - 29	146	174
Postadresse. venstrestillet	0 - 29	175	203
Angående tekst. indeholder resume af brev venstrestillet	0 - 59	204	262
Angående tekst. indeholder resume af brev venstrestillet	0 - 59	263	321
Angående tekst. indeholder resume af brev venstrestillet	0 - 59	322	380
Angående tekst. indeholder resume af brev venstrestillet	0 - 59	381	439
Emneord 1. anvendes til brev- søgning venstrestillet	0 - 17	440	456

```

*****
*           B G R P D E X           *
*****
*   DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX- *
*   RECORD I BGRPDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC8000. *
*   *
*   RECFM=FB *
*   LRECL=487 *
*   *
*****
*           B G R P R E C O R D       *
*****
*   INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *
*****
05          GRUPPENR-X          PIC X(5).

*****
*   STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
*   POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SFNRDEX). *
*****

05          INDIVNR-9          PIC 9(7).
05          INDIVKOD-9        PIC 9.
05          INDIVANT-9        PIC 9(7).
05          POINTERANT-9      PIC 9(3).

*****
*   POINTERE TIL BREVREG. *
*****
05          BREVIDENT-G OCCURS 29 TIMES.
10          DATO-G.
15          AAR-9             PIC 99.
15          MM-9             PIC 99.
15          DD-9             PIC 99.
10          INDIVIDNR-9      PIC 9(7).
10          BESKYTKOD-9     PIC 99.
10          MARK-9          PIC 9.

**** BGRPDEX SLUT *****

```

```

*****
*           B F N R D E X           *
*****
*   DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX-   *
*   RECORD I BFNRDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC0000.       *
*   RECFM=FB                                                 *
*   LRECL=487                                               *
*****
*           B F N R R E C O R D       *
*****
*   INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *
*****
05      UNDERNR-X          PIC X(4).

*****
*   STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
*   POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SFNRDEX).   *
*****

05      INDIVNR-9          PIC 9(7).
05      INDIVKOD-9         PIC 9.
05      INDIVANT-9         PIC 9(7).
05      POINTERANT-9       PIC 9(3).

*****
*   POINTERE TIL BREVREG. *
*****
05      BREVIDENT-G OCCURS 29 TIMES.
    10      DATO-G.
        15      AAR-9          PIC 99.
        15      MM-9          PIC 99.
        15      DD-9          PIC 99.
    10      INDIVIDNR-9       PIC 9(7).
    10      BESKYTKOD-9       PIC 99.
    10      MARK-9           PIC 9.

**** BFNRDEX SLUT *****

```

* B D T O D E X *

* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX-
* RECORD I BDTODEX SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC8000. *

* RECFM=FB
* LRECL=488
*

* B D T O R E C O R D *

* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *

05 BREVDATO-G.
10 AAR-9 PIC 99.
10 MM-9 PIC 99.
10 DD-9 PIC 99.

* STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
* POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SFNRDEX). *

05 INDIVNR-9 PIC 9(7).
05 INDIVKOD-9 PIC 9.
05 INDIVANT-9 PIC 9(7).
05 POINTERANT-9 PIC 9(3).

* POINTERE TIL BREVREG. *

05 BREVIDENT-G OCCURS 29 TIMES.
10 DATO-G.
15 AAR-9 PIC 99.
15 MM-9 PIC 99.
15 DD-9 PIC 99.
10 INDIVIDNR-9 PIC 9(7).
10 BESKYTKOD-9 PIC 99.
10 MARK-9 PIC 9.

**** BDTODEX SLUT *****


```
*****
*
* BESKRIVELSE AF INDHOLDET AF DE TAPES, DER LEVERES TIL
* RIGSARKIVET VEDRØRENDE STAMREGISTRE I STANDARDJOURNAL-
* SYSTEMET SJS-I FOR MILJØDEPARTEMENTET
* -----
*
* +-----+
* |
* | IBM-TAPE
* |
* | FIL1: D4605629.SAGSREG
* | FIL2: D4605629.BREVREG
* | FIL3: D4605629.TEXTREG
* | FIL4: D4605629.LBNRREG
* |
* | RECFM: = FB
* |
* +-----+
*
* *****
```

```

*****
*           S A G S R E G           *
*****
*   DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN SAGSRECORD *
*   SALEDES, SOM DEN MODTAGES FRA RC8000 OG AFLEVERES TIL      *
*   RIGSARKIVET.                                             *
*   RECFM=FB                                                 *
*   LRECL=481                                               *
*****
**           S A G S R E C O R D           **
**
*****

```

```

05      SAGSIDENT-G.
10      DATO-G.
15      AAR-9          PIC 99.
15      MM-9          PIC 99.
15      DD-9          PIC 99.
10      INDIVIDNR-9   PIC 9(7).
10      BESKYTKOD-9   PIC 99.
10      MARK-9        PIC 9.

```

```

*****
*   JOURNALNR-DATA.                                         *
*   GRUPPENR-X ER FRA 1-5 VENSTRESTILLEDE CIFRE.           *
*   FUNDERNR-X ER ENTEN BLANK ELLER EET BOGSTAV EFTER-     *
*   FULGT AF FRA 1-3 VENSTRESTILLEDE CIFRE.               *
*   JOURNALNR OPBYGGES SALEDES (EKSEMPLER ER NOK BEDST).   *
*   VI ANTAGER: AAR-9          = 87                       *
*                GRUPPENR-X    = 123                      *
*                FUNDERNR-X    = A7                       *
*                LBNR-9        = 000017                   *
*   JOURNALNR ER DA = 87-123/A7-000017                    *
*   -----                                                *
*   VI ANTAGER: AAR-9          = 87                       *
*                GRUPPENR-X    = 123                      *
*                FUNDERNR-X    = BLANK                    *
*                LBNR-9        = 000017                   *
*   JOURNALNR ER DA = 87-123-000017                       *
*   -----                                                *
*****

```

```

05      JOURNALNR-DATA-G.
10      AAR-9          PIC 99.
10      GRUPPENR-X    PIC X(5).
10      FUNDERNR-X    PIC X(4).
10      LBNR-9        PIC 9(6).

```

```

*****
05      OMJOUR-ANTAL-9   PIC 9(4).
05      OMJOUR-TIL-INDIVNR-9
05      HENVISNINGS-JOURNALNR-X
                                PIC 9(7).
                                PIC X(20).
*****
*   IPRNR ER DET SAMME SOM CPRNR, MED DEN FORSKEL AT FØD- *
*   SELSDATOENS FORMAT ER AAMDD, SA PAS PA, HVIS DU      *
*   BRUGER CPRNR-X, SOM ALTSÅ IKKE ER ET RIGTIGT CPRNR. *
*****

```

```

*****
05      IPRNR-G.
      10      DATO-G.
           15      AAR-9          PIC 99.
           15      MM-9          PIC 99.
           15      DD-9          PIC 99.
      10      LBNR-9          PIC 9(4).
05      CPRNR-X REDEFINES IPRNR-G
           PIC X(10).

```

```

05      BERODATO-G.
      10      AAR-9          PIC 99.
      10      MM-9          PIC 99.
      10      DD-9          PIC 99.
05      AFSLUTTET-DATO-G.
      10      AAR-9          PIC 99.
      10      MM-9          PIC 99.
      10      DD-9          PIC 99.
05      SAGSBEHANDLER-1-X PIC X(5).
05      SAGSBEHANDLER-2-X PIC X(5).
05      SAGSPLACERING-X  PIC X(11).
05      VEDR-TEKST-X     PIC X(59) OCCURS 3 TIMES.
05      EMNEORD-X        PIC X(17) OCCURS 10 TIMES.
05      EXTRA-SAGSOPL-ADDR-9
           PIC 9(7).
05      AFLOEST-AF-JOURNALNR-X
           PIC X(20).

```

**** SAGSREG SLUT *****

```

*****
*                               B R E V R E G                               *
*****
*
*   DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN BREVRECORD *
*   SALEDES, SOM DEN MODTAGES FRA RC8000 OG AFLEVERES TIL *
*   RIGSARKIVET. *
*
*   RECFM=FB *
*   LRECL=609 *
*
*****
**                               B R E V R E C O R D                               **
**                                                                 **
*****

```

```

05      BREVIDENT-G.
10      DATO-G.
15      AAR-9          PIC 99.
15      MM-9          PIC 99.
15      DD-9          PIC 99.
10      INDIVIDNR-9   PIC 9(7).
10      BESKYTKOD-9   PIC 99.
10      MARK-9        PIC 9.

```

```

05      SAGSIDENT-G.
10      DATO-G.
15      AAR-9          PIC 99.
15      MM-9          PIC 99.
15      DD-9          PIC 99.
10      INDIVIDNR-9   PIC 9(7).
10      BESKYTKOD-9   PIC 99.
10      MARK-9        PIC 9.

```

```

*****
*                               *
*   SE SAGSREG FOR EN NÆRMERE BESKRIVELSE AF JOURNALNR-DATA-G. *
*                               *
*****

```

```

05      JOURNALNR-DATA-G.
10      AAR-9          PIC 99.
10      GRUPPENR-X     PIC X(5).
10      FUNDERNR-X     PIC X(4).
10      LBNR-9         PIC 9(6).

```

```

*****

```

```

05      BREVDATO-G.
10      AAR-9          PIC 99.
10      MM-9          PIC 99.
10      DD-9          PIC 99.
05      SVARFRIST-I-UGER-9 PIC 99.
05      SVARDATO-G.
10      AAR-9          PIC 99.
10      MM-9          PIC 99.
10      DD-9          PIC 99.
05      SVARBREV-ADDR-9 PIC 9(7).
05      REFERENCE-TEKST-X PIC X(17).
05      NAVN-X          PIC X(29).
05      ATTENSION-X     PIC X(29).
05      MODT-AFS-ADRESSE-X PIC X(29).
05      POST-ADRESSE-X  PIC X(29).
05      AFGAAENDE-TEKST-X PIC X(59) OCCURS 4 TIMES.
05      BREVEMNEORD-X   PIC X(17) OCCURS 10 TIMES.

```

**** BREVREG SLUT ****

```

*****
*                               *
*           T E X T R E G       *
*                               *
*****
*   DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN TEXTRECORD *
*   SALEDES, SOM DEN MODTAGES FRA RC8000 OG AFLEVERES TIL *
*   RIGSARKIVET. *
*   *
*   RECFM=FB *
*   LRECL=93 *
*   *
*****
**                               **
**           T E X T R E C O R D   **
**                               **
*****
*   TYPE-X = '1' => GRUPPEINDIVID (1-5 KARAKT.) *
*   TYPE-X = '2' => FAST UNDERNUMMER INDIVID (2-4 KARAKT.) *
*****
05          TYPE-X          PIC X.

05          JOURNALGRUPPE-X  PIC X(5).
05          FILLER          REDEFINES JOURNALGRUPPE-X.
   10          FAST-UNDERNUMMER-X PIC X(4).
   10          FILLER          PIC X.
05          KASSATIONSKODE-X  PIC XX.
05          BESKYT-KODE-X     PIC XX.
05          BILAGS-BOGSTAV-X  PIC X.
05          TEKST-1-X         PIC X(41).
05          TEKST-2-X         PIC X(41).

**** TEXTREG SLUT *****

```

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Brevregister. (BREVREG)

fortsat

Beskrivelse af felter i brevregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Emneord 2. anvendes til brev- søgning venstrestillet	0 - 17	457	473
Emneord 3. anvendes til brev- søgning venstrestillet	0 - 17	474	490
Emneord 4. anvendes til brev- søgning venstrestillet	0 - 17	491	507
Emneord 5. anvendes til brev- søgning venstrestillet	0 - 17	508	524
Emneord 6. anvendes til brev- søgning venstrestillet	0 - 17	525	541
Emneord 7. anvendes til brev- søgning venstrestillet	0 - 17	542	558
Emneord 8. anvendes til brev- søgning venstrestillet	0 - 17	559	575
Emneord 9. anvendes til brev- søgning venstrestillet	0 - 17	576	592
Emneord 10. anvendes til brev- søgning venstrestillet	0 - 17	593	609

* S F N R D E X *

* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX-
* RECORD I SFNRDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC0000.

* RECFM=FB
* LRECL=263

* S F N R R E C O R D *

* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *

05 UNDERNR-X PIC X(4).

* STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
* POINTERE (DVS. KEY'EN FOREKOMMER I FLERE STAMRECORDS). *
* DE 4 FELTER ER: *

- * 1. INDIVNR: FYSISK EN UDVIDELSE TIL INDEX-KEY'EN. *
* = FORTLØBENDE NR (1,2,..N). *
* FELTET SIKRER AT DER IKKE OPSTAR DUPLI- *
* KATE INDEX-KEYS, HVIS DEN AKTUELLE LO- *
* GISKE INDEX-KEY FOREKOMMER I FLERE STAM- *
* RECORDS END DER KAN VÆRE POINTERE I EEN *
* INDEX-FIL RECORD. *
- * 2. INDIVKOD: = 1 BETYDER AT DER ER FLERE INDEX-RECORDS *
* MED SAMME LOGISKE INDEX-KEY. *
* = 0 BETYDER AT DER IKKE ER FLERE. *
- * 3. INDIVANT: = ANTAL INDEX-RECORDS MED DEN AKTUELLE *
* LOGISKE INDEX-KEY. *
* FELTET ER KUN UDFYLDT I DEN FØRSTE *
* RECORD. (DVS. DEM MED INDIVNR = 1). *
* I ØVRIGE RECORDS ER FELTET = 0. *
- * 4. POINTERANT: *
* ANTAL STAM-RECORD POINTERE I DEN AKTUEL- *
* LE INDEX-RECORD. *

05 INDIVNR-9 PIC 9(7).
05 INDIVKOD-9 PIC 9.
05 INDIVANT-9 PIC 9(7).
05 POINTERANT-9 PIC 9(3).

* POINTERE TIL SAGSREG. *

05 SAGSIDENT-G OCCURS 15 TIMES.
10 DATO-G.
15 AAR-9 PIC 99.
15 MM-9 PIC 99.
15 DD-9 PIC 99.
10 INDIVIDNR-9 PIC 9(7).
10 BESKYTKOD-9 PIC 99.
10 MARK-9 PIC 9.

**** SFNRDEX SLUT *****

* S N G L D E X *

* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX- *
* RECORD I SNGLDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC8000. *
* RECFM=FB *
* LRECL=2003 *

* S N G L R E C O R D *

* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *

05 EMNEORD-X PIC X(17).

* STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
* POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SFNRDEX). *

05 INDIVNR-9 PIC 9(7).
05 INDIVKOD-9 PIC 9.
05 INDIVANT-9 PIC 9(7).
05 POINTERANT-9 PIC 9(3).

* POINTERE TIL SAGSREG. *

05 SAGSIDENT-G OCCURS 123 TIMES.
10 DATO-G.
15 AAR-9 PIC 99.
15 MM-9 PIC 99.
15 DD-9 PIC 99.
10 INDIVIDNR-9 PIC 9(7).
10 BESKYTKOD-9 PIC 99.
10 MARK-9 PIC 9.

**** SNGLDEX SLUT *****

* B N G L D E X *

* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX-
* RECORD I BNGLDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC8000. *

* RECFM=FB
* LRECL=211

* B N G L R E C O R D *

* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *

* 05 BREVEMNEORD-X PIC X(17).

* STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
* POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SFNRDEX). *

05 INDIVNR-9 PIC 9(7).
05 INDIVKOD-9 PIC 9.
05 INDIVANT-9 PIC 9(7).
05 POINTERANT-9 PIC 9(3).

* POINTERE TIL BREVREG. *

* 05 BREVIDENT-G OCCURS 11 TIMES.
10 DATO-G.
15 AAR-9 PIC 99.
15 MM-9 PIC 99.
15 DD-9 PIC 99.
10 INDIVIDNR-9 PIC 9(7).
10 BESKYTKOD-9 PIC 99.
10 MARK-9 PIC 9.

**** BNGLDEX SLUT *****

* N A V N D E X *

* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX- *
* RECORD I NAVNDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC8000. *
* * * * *

* RECFM=FB *
* LRECL=191 *
* * * * *

* N A V N R E C O R D *

* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *

05 NAVN-X PIC X(29).

* STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
* POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SFNRDEX). *

05 INDIVNR-9 PIC 9(7).
05 INDIVKOD-9 PIC 9.
05 INDIVANT-9 PIC 9(7).
05 POINTERANT-9 PIC 9(3).

* POINTERE TIL BREVREG. *

05 BREVIDENT-G OCCURS 9 TIMES.
10 DATO-G.
15 AAR-9 PIC 99.
15 MM-9 PIC 99.
15 DD-9 PIC 99.
10 INDIVIDNR-9 PIC 9(7).
10 BESKYTKOD-9 PIC 99.
10 MARK-9 PIC 9.

**** NAVNDEX SLUT *****

* K O N V R E G *

* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX-RECORD I KONVREG SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC8000.

* RECFM=FB
* LRECL=33

* K O N V R E C O R D *

* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *

* SE SAGSREG FOR EN NÆRMERE BESKRIVELSE AF JOURNALNR-DATA-G. *

05 JOURNALNR-DATA-G.
10 AAR-9 PIC 99.
10 GRUPPENR-X PIC X(5).
10 FUNDERNR-X PIC X(4).
10 LBNR-9 PIC 9(6).

* POINTER TIL SAGSREG *

05 SAGSIDENT-G.
10 DATO-G.
15 AAR-9 PIC 99.
15 MM-9 PIC 99.
15 DD-9 PIC 99.
10 INDIVIDNR-9 PIC 9(7).
10 BESKYTKOD-9 PIC 99.
10 MARK-9 PIC 9.

**** KONVREG SLUT *****

```

*****
*           S A G S D T O           *
*****
*   DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX-   *
*   RECORD I SAGSDTO SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC0000.       *
*   RECFM=FB                                                  *
*   LRECL=16                                                  *
*****
*           S A G S R E C O R D       *
*****
*   INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT)                     *
*****
05      SAGSIDENT-G.
10      DATO-G.
15      AAR-9          PIC 99.
15      MM-9          PIC 99.
15      DD-9          PIC 99.
10      INDIVIDNR-9   PIC 9(7).
10      BESKYTKOD-9   PIC 99.
10      MARK-9        PIC 9.

**** SAGSDTO SLUT ****

```

* S G R P D E X *

* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX- *
* RECORD I SGRPDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC8000. *
* * * * *

* RECFM=FB *
* LRECL=311 *
* * * * *

* S G R P R E C O R D *

* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *

05 GRUPPENR-X PIC X(5).

* STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
* POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SFNRDEX). *

05 INDIVNR-9 PIC 9(7).
05 INDIVKOD-9 PIC 9.
05 INDIVANT-9 PIC 9(7).
05 POINTERANT-9 PIC 9(3).

* POINTERE TIL SAGSREG. *

05 SAGSIDENT-G OCCURS 18 TIMES.
10 DATO-G.
15 AAR-9 PIC 99.
15 MM-9 PIC 99.
15 DD-9 PIC 99.
10 INDIVIDNR-9 PIC 9(7).
10 BESKYTKOD-9 PIC 99.
10 MARK-9 PIC 9.

**** SGRPDEX SLUT *****

* I D N R D E X *

* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX- *
* RECORD I IDNRDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC0000. *
* * * * *

* RECFM=FB *
* LRECL=115 *
* * * * *

* I D N R R E C O R D *

* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *

* SE SAGSREG FOR EN NÆRMERE BESKRIVELSE AF JOURNALNR-DATA-G. *
* * * * *

05 JOURNALNR-DATA-G. *
10 AAR-9 PIC 99. *
10 GRUPPENR-X PIC X(5). *
10 FUNDERNR-X PIC X(4). *
10 LBNR-9 PIC 9(6). *

* STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
* POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SFNRDEX). *

05 INDIVNR-9 PIC 9(7). *
05 INDIVKOD-9 PIC 9. *
05 INDIVANT-9 PIC 9(7). *
05 POINTERANT-9 PIC 9(3). *

* POINTERE TIL BREVREG. *

05 BREVIDENT-G OCCURS 5 TIMES. *
10 DATO-G. *
15 AAR-9 PIC 99. *
15 MM-9 PIC 99. *
15 DD-9 PIC 99. *
10 INDIVIDNR-9 PIC 9(7). *
10 BESKYTKOD-9 PIC 99. *
10 MARK-9 PIC 9. *

**** IDNRDEX SLUT *****

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Sagsindexregister. (SFNRDEX)

Beskrivelse af felter i ~~(ekstra)~~ sagsundersnumre - index.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Sagsundersnummer venstrestillet	1 - 4	1	4
Individnr. (løbenr.) højrestillet	1 - 7	5	11
Individkode I individkode angives om der til dette sagsundersnummer er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record.	1	12	
Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet	1 - 7	13	20 19
Pointerantal Antal sagsidenter i denne record. højrestillet	1 - 3	20 21	22 23
1. sagsident (dato-individnr.- beskyt.kode - mark.) . .	16	23 24	38 39
. . 15. sagsident	16	247 248	262 263

* J O U R D T O *

* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX-
* RECORD I JOURDTO SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC8000.

* RECFM=FB
* LRECL=16

* J O U R D T O *

* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *

05 BREVIDENT-G.
10 DATO-G.
15 AAR-9 PIC 99.
15 MM-9 PIC 99.
15 DD-9 PIC 99.
10 INDIVIDNR-9 PIC 9(7).
10 BESKYTKOD-9 PIC 99.
10 MARK-9 PIC 9.

**** JOURDTO SLUT *****

```

*****
*           B G R P D E X           *
*****
*   DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX- *
*   RECORD I BGRPDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC8000. *
*   *
*   RECFM=FB *
*   LRECL=487 *
*   *
*****
*           B G R P R E C O R D     *
*****
*   INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *
*****
*   05          GRUPPENR-X          PIC X(5).
*
*****
*   STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
*   POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SFNRDEX). *
*****
*
*   05          INDIVNR-9          PIC 9(7).
*   05          INDIVKOD-9         PIC 9.
*   05          INDIVANT-9         PIC 9(7).
*   05          POINTERANT-9       PIC 9(3).
*
*****
*   POINTERE TIL BREVREG. *
*****
*   05          BREVIDENT-G OCCURS 29 TIMES.
*   10          DATO-G.
*   15          AAR-9              PIC 99.
*   15          MM-9              PIC 99.
*   15          DD-9              PIC 99.
*   10          INDIVIDNR-9        PIC 9(7).
*   10          BESKYTKOD-9        PIC 99.
*   10          MARK-9            PIC 9.
*
**** BGRPDEX SLUT *****

```

* B F N R D E X *

* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX-
* RECORD I BFN RDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC0000.

* RECFM=FB
* LRECL=487

* B F N R R E C O R D *

* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *

05 UNDERNR-X PIC X(4).

* STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
* POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SFNRDEX). *

05 INDIVNR-9 PIC 9(7).
05 INDIVKOD-9 PIC 9.
05 INDIVANT-9 PIC 9(7).
05 POINTERANT-9 PIC 9(3).

* POINTERE TIL BREVREG. *

05 BREVIDENT-G OCCURS 29 TIMES.
10 DATO-G.
15 AAR-9 PIC 99.
15 MM-9 PIC 99.
15 DD-9 PIC 99.
10 INDIVIDNR-9 PIC 9(7).
10 BESKYTKOD-9 PIC 99.
10 MARK-9 PIC 9.

**** BFN RDEX SLUT *****

* B D T O D E X *

* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX- *
* RECORD I BDTODEX SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC8000. *
* RECFM=FB *
* LRECL=488 *

* B D T O R E C O R D *

* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *

05 BREVDATO-G.
10 AAR-9 PIC 99.
10 MM-9 PIC 99.
10 DD-9 PIC 99.

* STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
* POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SFNRDEX). *

05 INDIVNR-9 PIC 9(7).
05 INDIVKOD-9 PIC 9.
05 INDIVANT-9 PIC 9(7).
05 POINTERANT-9 PIC 9(3).

* POINTERE TIL BREVREG. *

05 BREVIDENT-G OCCURS 29 TIMES.
10 DATO-G.
15 AAR-9 PIC 99.
15 MM-9 PIC 99.
15 DD-9 PIC 99.
10 INDIVIDNR-9 PIC 9(7).
10 BESKYTKOD-9 PIC 99.
10 MARK-9 PIC 9.

**** BDTODEX SLUT *****

Registerbeskrivelse.
 Databasen.

Sagsindexregister. (SNGLDEX)

Beskrivelse af felter i sagsemneords-index.

Beskrivelse	antal karakterer	position fra	til
sagsemneord venstrestillet	1 - 17	1	17
Individnr. (løbenr.) højrestillet	1 - 7	18	24
Individkode I individkode angives om der til dette sagsemneord er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record.	1	25	
Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet	1 - 7	26	32
Pointerantal Antal sagsidenter i denne record. højrestillet	1 - 3	33	35
1. sagsident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) . . .	16	36	51
123. sagsident	16	1988	2003