

I/S DATACENTRALEN
1959

DATA

BESKRIVELSER

nyt system 1979

For opgavenr

1101043 1101051

Til bruger/opgave

KGH-FORSENDELSES-
SYSTEM

BIND II af

PG

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978	Udgive GH 3				BLB
Datanavn Fragtbeløb pr. kbm			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FVOLBLE	
Definition Angives i kr. og øre.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
		1)	1)	FVOLBLE	:	Fragtbeløb pr kbm
						beløb
		2)	3)	2)	FVOLKRBLE	: Fragtbeløb pr kbm, kro-
						nebeløb
				3)	FVOLOBLB	: Fragtbeløb pr kbm, øre-
						beløb

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1. jul. 1978	Udgave GH 3				BLB
Datanavn Fragtbeløb pr. kbm - kronebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse FVOLKRBLB	

Definition
Angiver kronebeløbet for "fragtbeløb pr. kbm".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
	1		1) FVLELE : Fragtbeløb pr kbm
	2	3	2) FVOLKRBLB: Fragtbeløb pr kbm, kronebeløb
			3) FVLOBLB : Fragtbeløb pr kbm, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. Jul. 1978	Udgive GH 3			BLB
Datanavn Fragtbeløb pr. kbm - ørebeløb			For-tegn UF	Max-tegn 2	Dataforkortelse FVOLOBLB

Definition
Angiver ørebeløbet for "fragtbeløb pr. kbm".

Værdimængde

Bemærkninger

Dateopbygning (1 pos. = 1 tegn)

1	2	3	
	1		1) FVOLELB : Fragtbeløb pr kbm
	2	3	2) FVOLKRELB: Fragtbeløb pr kbm, kronebeløb
			3) FVOLOBLB : Fragtbeløb pr kbm, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.jul.1978	Udgave NBNI	BLB
Datanavn Sum af 'øvrige' gebyrer		Fortegn UF	Maxtegn 7
			Dataforkortelse GEBYRBLB
<p>Definition</p> <p>Angiver summen af diverse direkte indrapporterede beløb ved godsmottagelsen. Angives i kr og øre og udskrives på originalfragtbrevet.</p> <p>= UDLBLB + DIVBLB + CONTBLB + SPEDBLB</p>			
<p>Værdimængde</p>			
<p>Bemærkninger</p>			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			

DC 1017 PL 2-72

Opgivener 1101043	Udgivelses- eller retelsesdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2	BLB		
Datanavn K beløb		Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse KBLB	

Definition

Angiver enhedsprisen for "antal K". Benyttes til udregning af pallepuljegebyr.

Angives i kr. og øre.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
	1	1) KBLB	: K beløb
	2	3	2) KKRBLB: K beløb, kronebeløb
			3) KOBLB : K beløb, ørebeløb

Opgivener	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	BLB		
1101043	1. apr. 1976	GH 2			
Datanavn		Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse	
KK beløb		UF	4	KKBLB	

Definition

Angiver enhedsprisen for "antal KK". Benyttes til udregning af pallepuljegebyr.

Angives i kr. og øre.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

										1			1)	KK	beløb							
						2	3					2)	KK	beløb,	kronebeløb							
												3)	KK	beløb,	ørebeløb							



Opq.vent 1101043		Udgivelses- eller rettelssdato 1.apr.1976		Udgave GH 2				BLB		
Datanavn KK -. beløb - kronebeløb						Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse KKKRBLB		
Definition Angiver kronebeløbet af "KK - beløb".										
Værdimængde										
Bemærkninger										
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										
				1					1) KK beløb	
				2	3				2) KK beløb, kronebeløb	
					3				3) KK beløb, ørebeløb	

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	BLB
---------------------	---	----------------	-----

Datanavn KK - beløb - ørebeløb	Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse KKOBLB
-----------------------------------	---------------	--------------	---------------------------

Definition
Angiver ørebeløbet af "KK - beløb".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)		
1		1) KK beløb
2	3	2) KK beløb, kronebeløb
		3) KK beløb, ørebeløb



Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettellesdato 1.apr.1976		Udgave GH 2				BLB	
Datanavn K beløb - kronebeløb						For tegn UF	Max tegn 2	Dataforkortelse KKRBLB	
Definition Angiver kronebeløbet for "K beløb".									
Værdimængde									
Bemærkninger									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									
				1					1) KBLB : K beløb
				2	3				2) KKRBLB: K beløb, kronebeløb
									3) KOBLB : K beløb, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	BLB
Datanavn K beløb - ørebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 2
Dataforkortelse KOBLB			
Definition Angiver ørebeløbet for "K beløb".			
Værdimængde			
Bemærkninger			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
		1	1) K beløb
	2	3	2) K beløb, kronebeløb
			3) K beløb, ørebeløb

DC 1017 PL 2-72

Opgaver 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.jul.1978	Udgave GH 3	BLB		
Datanavn Landskasseafgift		Fortegn UF	Maxtegn 7	Dataforkortelse LANDBLB	

Definition

"Landskasseafgift" beregnes og opkræves af KGH.

Hele afgiften indrapporteres i kr. og øre for hvert fragtpapir.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
		1	1) LANDBLB : Landskasseafgift
	2	3	2) LANDKRBLB: Landskasseafgift, kronebeløb
			3) LANDOBLB : Landskasseafgift, ørebeløb

DC 1017 PL 2-72

Opgevnr 1101043		Udgivelses- eller rettelssdato 1. jul. 1978		Udgave GH 3				BLB	
Datanavn Landskasseafgift - kronebeløb				Fortegn UF	Maxtegn 5	Dataforkortelse LANDKRBLB			
Definition Angiver kronebeløbet af "landskasseafgift".									
Værdimængde									
Bemærkninger									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									
				1					1) LANDBLB : Landskasseafgift
			2		3				2) LANDKRBLB: Landskasseafgift, kronebeløb
									3) LANDOBLB : Landskasseafgift, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978	Udgive GH 3				BLB
---------------------	---	----------------	--	--	--	-----

Datanavn Landskasseafgift - ørebeløb	Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse LANDOBLB			
---	---------------	--------------	-----------------------------	--	--	--

Definition
Angiver ørebeløbet af "landskasseafgift".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)													
										1)	LANDBLB	:	Landskasseafgift
										2)	LANDKRBLB	:	Landskasseafgift, kronebeløb
										3)	LANDOBLB	:	Landskasseafgift, ørebeløb

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave			
1101043	1. apr. 1976	GH 2	BLB		
Datanavn		Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse	
Assurancepræmie til afs. pr. manifestdel		UF	9	MFDAPR2BLB	
Definition					
<p>Angiver summen pr. manifestdelskode af assurancepræmie pr. fragtpapir, som afregnes med afsender. Angives i kr. og øre.</p> <p>= \sum APRBLB med BETKOD = 2 og den givne MNFKOD og FORBNR.</p>					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.jul.1978	Udgave NBNL			BLB
Datanavn Containerleje til afs. pr manifestkode		Fortegn UF	Maxtegn 9	Dataforkortelse MFDCONT2BLB	

Definition

Angiver summen pr manifestdelskode af containerleje til afregning med afsender i kr og øre.

= Σ CONTBLB med BETKOD = 2 for den givne MNFKOD og FORBNR

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

DC.1017 PL 2-72



Opgavenr	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave		
1101043	1. apr. 1976	GH 2	BLB	

Datanavn	Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
Diverse gebyr til modt. pr. manifestdel	UF	9	MEDDIV1BLB

Definition

Angiver summen pr. manifestdelskode af diverse gebyr pr. fragtpapir, der afregnes med modtager. Angives i kr. og øre.

= \sum DIVBLB med BETKOD = 1 for den givne MNFKOD og FORBNR.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																												

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2		BLB
----------------------------	--	-----------------------	--	------------

Datanavn Efterkravsbeløb pr. manifestdel	Fortegn UF	Maxtegn 9	Dataforkortelse MFDEBLB
--	----------------------	---------------------	-----------------------------------

Definition

Angiver summen pr. manifestdelskode af efterkravsbeløb pr. fragtpapir. Angives i kr. og øre.

= [EBLB for den givne MNFKOD og FORBNR.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.sep.1976	Udgive KA 1				ANT
Datanavn D6-tællere			Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse D6-ANT	
Definition						
<p>En række tællere til optælling af driftsindivider til driftsstatistikens felt <u>6,1</u> - 6,12 (loggruppelinier).</p> <p>D6-tællerne er opdelt efter LOGTIDKOD og FEJLGRPKOD svarende til driftsstatistikens felter (D61 = felt 6,1, D62 = felt 6,2 osv.).</p>						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	BLB
---------------------	---	----------------	-----

Datanavn Modtagerfragtbeløb pr. manifestdel	For tegn UF	Max tegn 9	Dataforkortelse MFDFP1BLB
--	----------------	---------------	------------------------------

Definition

Angiver summen pr. manifestdelskode af fragtbeløb pr. fragtpapir der afregnes med modtager. Angives i kr. og øre.

= \sum FPBLB med BETKOD = 1 og den givne MNFKOD og FORBNR.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.apr.1976	Udgave GH 2.			BLB
---------------------	---	-----------------	--	--	-----

Datanavn Afsenderfragtbeløb pr. manifestdel		Fortegn UF	Maxtegn 9	Dataforkortelse MFDFP2BLB
--	--	---------------	--------------	------------------------------

Definition

Angiver summen pr. manifestdelskode af fragtbeløb pr. fragtpapir, der afregnes med afsender. Angives i kr. og øre.

= \sum FPBLB med BETKOD = 2 for den givne MNFKOD og FORBNR.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. apr. 1976	Udgave GH 21				BLB
Datanavn Landskasseafgift til modtager pr. manifest-			Fortegn UF	Maxtegn 9	Dataforkortelse MFDLAND1BLB	

Definition

del

Angiver summen pr. manifestdelskode af landskasseafgift pr. fragtpapir, der afregnes med modtager. Angives i kr. og øre.

= \sum LANDBLB med BETKOD = 1 for den givne MNFKOD og FORBNR.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																				



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelæsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2		BLB
----------------------------	---	-----------------------	--	------------

Datanavn Landskasseafgift til afsender pr. manifest-	Fortegn UF	Maxtegn 9	Dataforkortelse MFDLAND2BLB
--	----------------------	---------------------	---------------------------------------

del

Angiver summen pr. manifestdelskode af landskasseafgift pr. fragtpapir, der afregnes med afsender. Angives i kr. og øre.

= \sum LANDBLB med BETKOD = 2 og den givne MNFKOD og FORBNR.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)		



Opgavenr 1101043	Udgivelse- eller rettelssdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2					BLB																																																																																																																																														
Datnavn Pallepuljegebyr til modtager pr. manifest-				For tegn UF	Max tegn 9	Dataforkortelse MFDPP1BLB																																																																																																																																															
<p>Definition</p> <p>del</p> <p>Angiver summen pr. manifestdelskode af pallepuljegebyr pr. fragtpapirnr., der afregnes med modtager. Angives i kr. og øre.</p> <p>= ∑ PPBLB med BETKOD = 1 for den givne MNFKOD og FORBNR.</p>																																																																																																																																																					
<p>Værdimængde</p>																																																																																																																																																					
<p>Bemærkninger</p>																																																																																																																																																					
<p>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</p> <table border="1" style="width:100%; height:100%;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																																																																																					



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn Pallepuljegebyr til afsender pr. manifest-			Fortegn UF	Maxtegn 9	Dataforkortelse MFDPP2BLE	
Definition del						
Angiver summen pr. manifestdelskode af pallepuljegebyr pr. fragtpapir, der afregnes med afsender. Angives i kr. og øre.						
= \sum PPBLB med BETKOD = 2 for den givne MNFKOD og FORBNR.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC.1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.jul.1978	Udgave NBNI				BLB
Datanavn Speditonsgebyr til afs. pr manifestkode		Fortegn UF	Maxtegn 9	Dataforkortelse MFDSPED2BLB		
Definition Angiver summen pr manifestdelskode af speditonsgebyr til afregning med godsafsender i kr og øre $= \sum \text{SPEDBLB med BETKOD} = 2 \text{ for den givne MNFKOD og FORBNR}$						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						



Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. sep. 1976	Udgave KA 1				ANT
Datanavn D7-tællere			Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse D7-ANT	
Definition						
<p>En række tællere til optælling af driftsindivider til <u>d</u>riftsstatis- stikkens felt 7,1 - 7,12 (logkodelinier).</p> <p>D7-tællerne er opdelt efter LOGTIDKOD og FEJLGRPKOD svarende til driftsstatistikens felter (D71 = felt 7,1, D72 = felt 7,2 osv.).</p>						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2			BLB
----------------------------	--	-----------------------	--	--	-----

Datavavn Udlæg til afsender pr. manifestdel	Fortegn UF	Maxtegn 9	Dataforkortelse MFDUDL2BLB
---	----------------------	---------------------	--------------------------------------

Definition
 Angiver summen pr. manifestdelskode af udlæg pr. fragtpapir, der afregnes med afsender. Angives i kr. og øre.

= \sum UDLBLB med BETKOD = 2 og den givne MNFKOD og FORBNR.

Værdimængde

Bemærkninger

Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)																				



Opgivnr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.apr.1976	Udgave GH 3	BLB		
Datanavn Minimumspræmie		Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse PMINBLB	
Definition Angiver mindste forsikringspræmie pr. fragtpapir. Angives i kr. og øre.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
		1			1) PMINBLB : Minimumspræmie
		2	3		2) PMINKRBLB: Minimumspræmie, kronebeløb
					3) PMINOBLB : Minimumspræmie, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. apr. 1976	Udgave GH 3				BLB
Datanavn Minimumspræmie - kronebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse PMINKRBLB		

Definition
Angiver kronebeløbet for "minimumspræmie".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									
			1			1)	PMINBLB	:	Minimumspræmie
		2	3			2)	PMINKRBLB:		Minimumspræmie, kronebeløb
						3)	PMINOBLB	:	Minimumspræmie, ørebeløb

Opgevsnr 1101043		Udgivelses- eller rettelsesdato 1. apr. 1976		Udgive GH 3		BLB	
Datanavn Minimumspræmie - ørebeløb				Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse PMINOBLB	
Definition Angiver ørebeløbet for "minimumspræmie".							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							
		1		1)	PMINBLB	:	Minimumspræmie
		2	3	2)	PMINKRBLB	:	Minimumspræmie, kronebeløb
				3)	PMINOBLB	:	Minimumspræmie, ørebeløb

DC 1017 PL 2-72

Opgivemr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn Pallepuljegebyr			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse PPBLB	

Definition

"Pallepuljegebyret" er det beløb, der skal betales for leje af KGH-paller, samt evt. for krympfoliering.

Angives i kr. og øre.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			
				1						1)	PPBLE	:	Pallepuljegebyr						
				2			3			2)	FPKRBLB:	Pallepuljegebyr, kronesbeløb							
										3)	FPCBLB	:	Pallepuljegebyr, ørebeløb						

Opgevsnr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2				BLB
Datavnavn Pallepuljegebyr - kronebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse PPKRBLB	

Definition
Angiver kronebeløbet for "pallepuljegebyr".

Værdimængde

Bemærkninger

Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)		
	1	1) PPBLB : Pallepuljegebyr
	2	2) PPKRBLB: Pallepuljegebyr, kronebeløb
	3	3) PPOBLB : Pallepuljegebyr, ørebeløb

Opgavsnr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2	BLB		
Datavnavn Pallepuljegebyr - ørebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse PPOBLB	

Definition
Angiver ørebeløbet for "pallepuljegebyr".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										
										1) PPBLB : Pallepuljegebyr
			2		3					2) PPKRBLB: Pallepuljegebyr, kronebeløb
										3) PPOBLB : Pallepuljegebyr, ørebeløb

Opplagsnr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	80-50	BLB
1101051	1.sep.1976	KA 1		
Datatav		Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
Fragtbeløb ialt pr. forbindelse, prognose			9	PRFOBLB

Definition

Angiver den forventede totale fragtindtægt for en given forbindelse angivet i hele kroner (beregnes af systemet:
= PRFOVOL x PRGNVOLBLB/100)

Værdimængde

000000000 - 999999999

Bemærkninger

Ex. :

PRFOVOL = 10000

PRGNVOLBLB = 001000 → PRFOBLB = 000010000

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

K R



Opfølver 1101051	Udgivelses- eller rettelhedsdato 1. jul. 1978	Udgave KA 2	80-50	BLB
Datanavn Gennemsnitsfragtbeløb/kmb pr. forbindelse, prognose		For tegn UF	Max tegn 6	Dataforkortelse PRGNVOLBLB

Definition
 Angiver den gennemsnitlige fragttindtægt pr. kbm som forventes for en given forbindelse angivet i øre.
 Indrapporteres 1 gang årligt.

Værdimængde
 000000 - 999999

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

K	R	Ø	R	Ø	R
---	---	---	---	---	---

Opplysningsnummer 1101043	Udgivelses- eller rettel sesdato 1.jul.1978	Udgave BF1						BLB
Datanavn Assurancepræmie pr. ass.kode for rejsen			Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse RJAPRBLB			

Definition

Angiver rejsens totale assurancepræmie pr. assurancekode. Angives i kr. og øre.

= Σ APRBLB for den givne ASURKOD og REJSENR.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)												



Opgavenr	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave			
1101051	1.sep.1976	KA 1	ANT		
Datnavn		Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse	
D8-tællere		UF	8	D8-ANT	
Definition					
<p>En række tællere til optælling af driftsindivider til driftsstatistikens felt 8,1 - 8,12 (totallinie).</p> <p>D8-tællerne er opdelt efter LOGTIDKOD og FEJLGRPKOD svarende til driftsstatistikens felter (D81 = felt 8,1, D82 = felt 8,2 osv.).</p>					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72



Opgivener 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.jul.1978	Udgave BF1				BLB
Datanavn Assurancesum pr. assurancekode for rejsen			Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse RJASUMBLB	

Definition

Angiver rejsens totale assurancesum pr. assurancekode.

= \sum ASUMBLB for den givne ASURKOD og REJSENR.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)														

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.jul.1978	Udgave NBN1	BLB		
Datanavn Speditionsgebyr, ørebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse SPEDOBLB	
Definition Angiver ørebeløbet af speditionsgebyr.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Orig.-identr 1101051		Udgivelses- eller rettelsesdato 1.sep.1976		Udgave KA 1		80-50		BLB		
Datanavn Totalt fragtbløb						Fortegn UF	Maxtegn 9	Dataforkortelse TOTBLB		
Definition Angiver summen af fragtbløb pr. forbindelse i filen månedsstatistik udtræk. Benyttes til afstemning.										
Værdimængde										
Bemærkninger										
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										

Opgivener 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn Udlæg		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse UDLBLB		

Definition

Beløbet er udlæg for andet end KGH-fragt foretaget for modtageren eller afsenderen af KGH. Udlægget beregnes manuelt pr. fragtpapir og indrapporteres i kr. og øre.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
	1	1) UDLBLB : Udlæg	
	2	3	2) UDLKRBLB: Udlæg, kronebeløb
			3) UDLOBLB : Udlæg, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettsædsdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	BLB		
Datanavn Udlæg - kronebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse UDLKRBLB	
Definition Angiver kronebeløbet for "udlæg".					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
		1			1) UDLBLB : Udlæg
		2	3		2) UDLKRBLB: Udlæg, kronebeløb
					3) UDLOBLB : Udlæg, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2				BLB
Datanevn Udlæg - ørebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse UDLOBLB	

Definition

Angiver ørebeløbet for "udlæg".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										
										1) UDLBLB : Udlæg
		2		3						2) UDLKRBLB: Udlæg, kronebeløb
										3) UDLOBLB : Udlæg, ørebeløb



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978	Udgave NBN 2				ANT
---------------------	---	-----------------	--	--	--	-----

Datanavn Antal enkelt-colli pr. fragtpapir	Fortegn UF	Maxtegn 5	Dataforkortelse ELFPANT
---	---------------	--------------	----------------------------

Definition

Angiver det antal colli pr. fragtpapirnr, der forsendes som selvstændig enhed (ikke containerpakket eller sammenpakket med andet gods)

= $MDFPANT \div \sum UNITANT$ for det givne FPNR

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																				



Opgivener 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.aug.1977	Udgave NBN 1	80
Datanavn Slut-data for A-periode		Fortegn UF	Maxtegn 5
		Dataforkortelse A-SLUT-DTO	
Definition <p>Angiver sidste dag i A-perioden ved LOAD af booking- og modtagesregistret</p> <p>Beregnes som A-START-DTO + A-DAGE-ANT</p>			
Værdimængde År: 00-99 Dag i år: 00-365			
Bemærkninger			

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
1	2		
		1) År	
		2) Dag i år	

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato 1. sep. 1976	Udgave KA 1	80-50	DTO
Datanavn Afrejsemåned			For tegn UF	Max tegn 4
Dataforkortelse AFRMDTO				
Definition Måned og år fra AFRDTO				
Værdimængde MD = 01-12 ÅR = 00-99				
Bemærkninger				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				
M	D	Å	R	



Opplagsnr 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80-50	DT0
----------------------	---	----------------	-------	-----

Datanavn Afrejse dato angivet i år, md., dag	Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse AFRÅMDDTO
---	---------------	--------------	------------------------------

Definition
Samme som AFRD TO men angivet som år, måned, dag.

Værdimængde
 ÅR: 00-99
 MD: 01-12
 DG: 01-31

Bemærkninger
 Ex. :
 AFRD TO = 011276 → AFRÅMDDTO = 761201

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										
3										1) AFRÅMDDTO
2										2) AFRÅMDTO
1										3) AFRÅD TO
Å	R	M	D	D	G					

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80-50	DTO
---------------------	---	----------------	-------	-----

Datanavn Afrejsemåned angivet i år, md	Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse AFRÅMDTO
---	---------------	--------------	-----------------------------

Definition
Samme som AFRMDTO men angivet som år, md

Værdimængde
ÅR: 00-99
MD: 01-12

Bemærkninger
Ex. :
AFRMDTO = 1276 → AFRÅMDTO = 7612

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)	
2	
1	1) AFRÅMDTO
Å R MD	2) AFRÅDTO

DC 1017 PL 2-72

Opgivenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj.1975	Udgave LS 1				DTO
Datanavn AFREJSEÅR		Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse AFRÅRDTO		
Definition						
Det år en given rejse startes.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 5.maj.1975	Udgave GH: 1	DTO		
Datanavn Aftalt leveringsdato		Fortegn	Maxtegn 6	Dataforkortelse AFTDTO	
<p>Definition</p> <p>Den leveringsdato, som GODKON har aftalt med afsender ved bookingen angivet ved dag, måned og år.</p> <p>Hvis aftalt leveringsdato er lig med 999999, vil bookingindividet blive udkrevet på bookingindkaldelseslisten.</p>					
<p>Værdimængde</p> <p>DG : 01-31 og 99</p> <p>MD : 01-12 og 99</p> <p>ÅR : 00-99</p>					
<p>Bemærkninger</p>					
<p>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</p>					
			1	Aftalt leveringsdato	
		D	G	M	D Å R

Opgaver 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. sep. 1976	Udgave KA 1	80-50	DTO
Datanavn Arkivår		Dataforkortelse		
Definition Det kalenderår et givet arkivregister eller statistikregister omfatter.		Fortegn UF	Maxtegn 2	ARKIVÅRDTO
Værdimængde ÅR = 00-99				
Bemærkninger				
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)				



Opplagsnr 1101043	Udgivelses- eller rettelhedsdato 1.aug.1977	Udgave NbN 1	80		
Datanavn Slut-dato for B-periode		For-tegn UF	Max-tegn 5	Dataforkortelse B-SLUT-DTO	
Definition Angiver sidste dag i B-periode ved LOAD af booking- og modtagelsesregister på formen År-dag i år					
Værdimængde År: 00-99 Dag i år: 001-365					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
		1	2		
				1) År	
				2) Dag i år	

Opqvænr 1101043	Udgivelses- eller rettelisesdato 1.aug.1977	Udgave NBN1	80		
Datanavn Startdato for B-periode		For-tegn UF	Max-tegn 5	Dataforkortelse B-START-DTO	

Definition
 Angiver første dag i B-perioden ved LOAD af booking- og modtagel-
 sesregister på formen År-dag i år

Værdimængde
 År: 00-99
 Dag i år: 001-365

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)	
1	2
	1) År
	2) Dag i år



Opgave nr 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato 1.jul.1978	Udgave KA 2				ANT
Datanavn Antal colli pr. fragtkode/fragtberegningsskoden		Fortegn +	Maxtegn 84	Dataforkortelse FBKANT		
Definition Angiver det totale antal colli; der er afsendt i perioden PERFRAMDTO- PERTILMDTO med en given fragtkode/fragsberegningsskoden fordelt på 12 mdr $FBKANT = \sum MDFLANT$ pr. FRGTKOD/FRBEKOD fordelt på AFRÅMDTO.						
Værdimængde 12 x (0000000 - 9999999)						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opfølgning 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1.aug.1977	Udgave NBN 1	80		
Datanavn Slut-dato for C-periode		For tegn UF	Max tegn 5	Dataforkortelse C-SLUT-DTO	

Definition

Angiver sidste dag i C-perioden ved LOAD af booking- og modtagelsesregistret på formen år-dag i år

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																				
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave			
1101051	1. sep. 1976	KA 1			DTO
Datatitlen			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
Første logtid dato				5	FRALOGD TO

Definition

Angiver første dato fra LOGTID i fejl- og statistikloggen i en given kørsel af HRUT 54.

Angives i kontrolkortet på formen ÅÅDDD.

Værdimængde

ÅÅ = 76-99

DDD = 001-366

Bemærkninger

Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj.1975	Udgave GH 1			DTO
Datanevn Sidste indleveringsdato for rejsen				For tegn UF	Max tegn 6
Definition Den dato, som GODKON i sin godsmottagelsesplanlægning har sat som sidste frist for indlevering af gods for en given rejse angivet ved dag, måned og år.					
Værdimængde DG : 01-31 MD : 01-12 ÅR : 00-99					
Bemærkninger					

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

1	1) Sidste indleverings-
D G M D Å R	dato for rejsen

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.jul.1978	Udgave NBN1			DTO
Datanavn Indleveringsdato for kølegods			Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse KØLDTO

Definition

Angiver pr forbindelsesnr indleveringstidspunkt for kølegods på formen Dag-Måned-Timer-Minutter.

Værdimængde

DG : 01-31
 MD : 01-12
 TIM: 00-24
 MIN: 00-59

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																					
			KØLDTO																		
		1	2	3	4				1)	KØLDG											
									2)	KØLMD											
									3)	KØLTIM											
									4)	KØLMIN											

DC.1017 PL 2-72

Opgevnr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 5.maj.1975	Udgeve GH 1	DTO														
Datanevn Modtagelsesdato		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse MODTDTO													
<p>Definition</p> <p>Den dato, hvor forsendelsen (fragtpapiret) <u>administrativt</u> modtagelsesregistreres angivet ved dag, måned og år.</p> <p>Hvis der ikke er foretaget administrativ modtagelse, angiver "modtagelsesdato" dato for den egentlige godsmodtagelse.</p>																	
<p>Værdimængde</p> <p>DG : 01-31</p> <p>MD : 01-12</p> <p>ÅR : 00-99</p>																	
<p>Bemærkninger</p>																	
<p>Dateopbygning (1 pos. = 1 tegn)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">1</td> <td colspan="5">1) Modtagelsesdato</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> <td>M</td> <td>D</td> <td>Å</td> <td>R</td> </tr> </table>						1	1) Modtagelsesdato					D	G	M	D	Å	R
1	1) Modtagelsesdato																
D	G	M	D	Å	R												

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 15.dec.1975	Udgave LS 1			DTO
Datenavn Opdelingsdato			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse OPDELDTO

Definition

Datoen på hvilken opdelingen af registerloggen er foretaget.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

D	D	/	M	M	-	Å	Å

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettellesdato 1. jul. 1978	Udgave KA 1				DTO
Datanavn Periodens fra-måned			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse PERFRAMDTO	
Definition Angivelse i kontrolkort 52 til bestemmelse af første AFRÅMDTO, der medtages i fragtkodestatistik.						
Værdimængde ÅÅ = 01-99 MM = 01-12						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Oppgaven 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1			DTO
Datanavn Prognoseår		Fortegn	Maxtegn 2	Dataforkortelse PRÅD TO	
Definition Angiver det år en given prognose omfatter (prognosetabellen)					
Værdimængde 76-99					
Bemærkninger					
Dataophygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80-50	DTO
Datanevn Redigeret månedsangivelse			Fortegn 9	Dataforkortelse REDMDTO

Definition

Angiver den måned en given statistik omfatter.

= AFRMDTO eller anden datoangivelse redigeret som månedens navn (forkortet) og året.

Værdimængde

MD = JAN.	JUL.
FEB.	AUG.
MAR.	SEP.
APR.	OKT.
MAJ.	NOV.
JUN.	DEC.

1 blank

ÅR = 1900-1999

Bemærkninger

Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Ex. :

J A N . 1 9 7 6



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 21.jul.1975	Udgave GH 2	DTO		
Datanavn SKÆRINGSDATO			For-tegn UF	Max-tegn 6	Dataforkortelse SKÆRDTO

Definition

Angiver, at fragtpapirer modtaget tidligere eller senest denne dato, skal udskrives på "liste over bortkomne fragtpapirer", hvis fragtpapiret kun er administrativt modtagelsesregistreret eller kun fysisk modtagelsesregistreret.

Værdimængde

DG : 01-31

MD : 01-12

ÅR : 00-99

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																							

DC 1017 PL 2-72

Opgevnr 1101051	Udgivelses- eller rettelssdato 1.sep.1976	Udgave KA 1				DTO
Datanavn Statistikdato		Fortegn	Maxtegn 4	Dataforkortelse STATDTO		
Definition Angiver det måned/år en given statistik omfatter. Angives i kontrolkortet på formen ÅÅMM.						
Værdimængde ÅÅ = 76-99 MM = 01-12						
Bemærkninger						
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettel sesdato 5.maj.1975	Ud gave NBN 1		ANT	
Datanavn Antal colli pr. forbindelse			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FOANT
Definition Angiver det samlede antal colli, der er modtaget til en given forbindelse $= \sum \text{MDFPANT for det givne FORBNR}$					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72



DATABESKRIVELSE

Opplyst 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. sep. 1976	Udgave KA 1	80	DTO																																																																																																																																																																	
Datanavn Til - fildato			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse TILFILDTO																																																																																																																																																																
Definition <p>Angiver den til TILFILLBNR hørende dato</p>																																																																																																																																																																					
Værdimængde ÅÅ = 76-99 DDD = 001-366																																																																																																																																																																					
Bemærkninger																																																																																																																																																																					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn) <table border="1" data-bbox="129 1849 1536 2172"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																																																																																																																																																					

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettsædato 1.sep.1976	Udgave KA 1	DTO
Datenavn Sidste logtid dato		Fortegn 5	Dataforkortelse TILLOGDTO
Definition <p>Angiver sidste dato fra LOGTID i fejl- og statistikloggen i en given kørsel af HRUT 54.</p> <p>Angives i kontrolkortet på formen ÅÅDDD.</p>			
Værdimængde <p>ÅÅ = 76-99</p> <p>DDD = 001-366</p>			
Bemærkninger			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			

Opkøbsnr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.apr.1976	Udgave GH 3			KOD
Datanavn Afvigelseskode		Forategn X	Maxtegn 3	Dataforkortelse AFVKOD	
Definition Koden angiver af hvilken årsag en booking er udskrevet på sladrelisten.					
Værdimængde 1. karakter: K: Når $ \text{BOBNVOL} \div \text{MDBNVOL} \div \text{MTBNVOL} $ er større end AFVVOL. Ellers er den blank. 2. karakter: P: Når $\text{BOBNVOL} \neq 0$ og $\frac{ \text{BOBNVOL} \div \text{MDBNVOL} \div \text{MTBNVOL} }{\text{BOBNVOL}} \times 100$ er større end AFVPCT. ellers er den blank. 3. karakter: D: Når MODTDTO er senere end AFTDTO. ellers er den blank					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

Opgeve nr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 21.jul.1975	Udgive GH 2		KOD
Datnavn Anløbshavnkode		Fortegn X	Maxtegn 5	Dataforkortelse AHVKNKOD

Definition
Angiver en forkortelse af det anløbshavnavn, der er knyttet til en given forbindelse.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 15.dec.1975	Udgave LS 1		KOD
---------------------	--	----------------	--	-----

Datenavn Aktionskode	Fortegn	Maxtegn 1	Dataforkortelse AKTIONSKOD
-------------------------	---------	--------------	-------------------------------

Definition

Kode der beskriver hvilken ændring, en transaktion skal medføre under ajourføringen.

- Værdimængde**
- | | | | | | |
|----|---|---|---|---|--|
| 1. | | | | | transaktionen skal forårsage en oprettelse |
| 2. | - | - | - | - | oprettelse/ændring |
| 3. | - | - | - | - | delændring |
| 4. | - | - | - | - | ændring |
| 5. | - | - | - | - | sletning |

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelssdato	Udgave				KOD
1101043	1.jul.1978	NBN1				
Datanavn			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse	
Assurancekode			UF	2	ASURKOD	
Definition						
<p>Assurancekoden angiver, med hvilken procentsats af assurancestammen, assurancepræmien skal beregnes; se proc. 10-25-40.</p>						
Værdimængde						
00-99						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1. jul. 1978	Udgave NBN1				KOD
Datafilnavn Containerpkningskode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse CONTKOD	

Definition

Kode der angiver, hvorvidt en given container er pakket af KGH eller af godsafsender.

Værdimængde

- 0: Pakket af KGH
- 1: Pakket af godsafsender

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			

Opgevnr 1101051	Udgivelse- eller rettelsesdato 1. sep. 1976	Udgave KA 1	KOD		
Datanavn Fejlgruppekode	Fortegn	Maxtegn 1	Dataforkortelse FEJLGRPKOD		
Definition Angiver den fejlgruppe hvorunder et givet FEJLNR hører. Dannes på grundlag af FEJLNR.					
Værdimængde					
FEJLGRPKOD:		FEJLNR:			
1 godkendte transmissioner		500-599			
2 Transmissioner uden fejlnummer (mellem- transmissioner)		{ 000 200-299			
3 Fejlbehæftede transmissioner		001-199			
Bemærkninger					
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Udgavens nr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.jul.1978	Udgave GH 3				KOD																																																																													
Datanavn Fragtbergningskode		Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse FRBEKOD																																																																															
<p>Definition</p> <p>Angiver om det er kbm, kg, colli eller kvadratmeter der ligger til grund for fragtberegningen, om fragtbeløb er indrapporteret direkte, eller om fragtbeløbet er fastsat ud fra diversetabellens minimumsfragt.</p>																																																																																			
<p>Værdimængde</p> <p>1 : kbm</p> <p>2 : kg</p> <p>3 : colli</p> <p>4 : kvadratmeter</p> <p>5 : fragtbeløb = 0</p> <p>8 : aftalt fragt</p> <p>9 : minimumsfragt</p>																																																																																			
<p>Bemærkninger</p>																																																																																			
<p>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</p> <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																			

DC.1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettel sesdato 15.dec.1975	Udgave LS 1			
Datanavn Forbindelsestransaktionsantal			Fortegn +	Maxtegn 5	Dataforkortelse FORBANT

Definition

Antallet af forbindelsestransaktioner der er dannet i en opdelingskørsel.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)													

Opgavsnr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.jul.1978	Udgave GH2				KOD
Data navn Godskategori			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse GKATKOD	

Definition

Koden angiver, hvilken kategori godset tilhører.

Godskategori afledes af "godskode", som følger:

Hvis godskode = 001-009 er godskategori = 1

Hvis godskode = 010-019 er godskategori = 2

Hvis godskode = 020-999 er godskategori = 3

Værdimængde

1 : Kølevarer

2 : Frysevarer

3 : Andet gods.

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)												

Opgivener 1101051		Udgivelses- eller rettelsesdato 1.sep.1976		Udgave KA 1				KOD		
Datanavn Kørselskode						Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse KSLKOD		
Definition Kode der bestemmer hvilke dele af en hovedrutine kørslen skal omfatte, koden har forskellig betydning i de to hovedrutiner hvori den benyttes.										
Værdimængde										
<u>HRUT 52</u>					<u>HRUT 53</u>					
0 = kørsel uden årsoverflytning					0 = årsoverflytning alene					
1 = kørsel med årsoverflytning					1 = prognoseantal alene					
					2 = årsoverflytning + prognoseantal.					
Bemærkninger										
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										



Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978	Udgave KA.2	KOD		
---------------------	---	----------------	-----	--	--

Datanavn Logningsgruppekode	For-tegn UF	Max-tegn 1	Dataforkortelse LOGGRPKOD
--------------------------------	----------------	---------------	------------------------------

Definition
Angiver den gruppe hvortil en given logningskode hører. Dannes på grundlag af LOGKOD.

Værdimængde

<u>LOGKOD:</u>							<u>LOGGRPKOD:</u>	
11	21	22	23				1	Forbindelse
12	31	32	33	35			2	Rejse
13	41	42	43	44			3	Booking
14								
15	45	46	47	48				
16								
	51		53				4	Adm. modtagelse
17	55	56	57	58	59		5	Egl. modtagelse
		62					6	Påkrav
		66						
		69						
Alle øvrige LOGKOD'er							9	Diverse

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978	Udgave KA 2	KOD		
Datanavn Logningskode		Fortegn +	Maxtegn 2	Dataforkortelse LOGKOD	

Definition
Logningskoden angiver hvilken transaktionstype der har forårsaget dannelsen af et logindived.

Værdimængde	Forespørgsel						
	Oprettelse	Ændring	Sletning	Flytning	Lukning		
Forbindelse	21	22	23	-	-	11	
Rejse	31	32	33	-	35	12	
Booking	Privat	41	42	43	44	-	13 pr. afsender
							14 pr. godskode
	Institution	45	46	47	48	-	15 pr. forbindelse 16 pr. rejse
Administrativ modtagelse	51	-	53	-	-	-	
Egentlig modtagelse	55	56	57	58	-	17	pr. forbindelse
Påkrav	-	62/66/69	-	-	-	-	
Diverse							99

Bemærkninger

LOGKOD = 99 opsættes i tilfælde hvor ingen af de øvrige værdier kan benyttes.
 LOGKOD = 62 opsættes i forbindelse med påkravstransaktion 1, (SB31)
 LOGKOD = 66 opsættes i forbindelse med påkravstransaktion 2, (SB32)
 LOGKOD = 69 opsættes i forbindelse med påkravstransaktion 3, (SB33)

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)



Opgavenr 1101051		Udgivelses- eller rettelse dato 1. sep. 1976	Udgave KA 1			KOD	
Datatitlenavn Logningstidkode				For-tegn UF	Max-tegn 1	Dataforkortelse LOGTIDKOD	

Definition

Angiver en kode for det tidsinterval, hvori en given LOGTID indgår, idet KGH-F-systemets åbningstid kl. 7-17 har LOGTIDKOD = 1, ellers 2.

LOGTIDKOD dannes på grundlag af LOGTID's 6.-13. ciffer.

Værdimængde

LOGTID:	LOGTIDKOD:
XXXXX00000001 - XXXXX06999999	2
XXXXX07000000 - XXXXX17000000	1
XXXXX17000001 - XXXXX24000000	2

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			

DC 1017 PL 2-72

Opgevnr 1101043	Udgivelses- eller rettel sesdato 1. apr. 1976	Udgeve GH 3				KOD
Datanavn Lukkekode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse LUKKOD	
<p>Definition</p> <p>Lukkekode n angiver status for de bookingindivider, forbindelsesindivider, modtagelsesindivider og rejseindivider, der er knyttet til en given rejse.</p> <p>Lukkekode n indrapporteres i rejseindividet, hvorefter der sker ajourføring til forbindelsesindividet.</p>						
<p>Værdimængde</p> <p>0 : Individet åbent</p> <p>1 : Individet lukket. Der kan hverken ændres eller slettes i de til rejsen hørende individer.</p> <p>2 : Individet kan arkiveres.</p> <p>3 : Individet er arkiveret</p> <p>4 : Individet kan arkiveres og fjernes fra on-line-registrene</p> <p>5 : Individet er arkiveret og kan fjernes fra on-line-registrene</p>						
<p>Bemærkninger</p> <p>Ajourføring af registrene kan kun ske ved LUKKOD = 0.</p> <p>Ved LUKKOD = 1 - 5 kan der kun forespørges på registrene.</p>						
Detsopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelssdato 1.sep.1976	Udgave 1	80	KOD
---------------------	--	-------------	----	-----

Datanavn Manifestdels-henvisningskode	Fortegn X	Maxtegn 3	Dataforkortelse MNFHNVKOD
--	--------------	--------------	------------------------------

Definition
Koden angiver den modtagerkategori gruppe, den pågældende MNFKOD skal henføres under.

Værdimængde

Bemærkninger
Anvendes:
FILNR.: 70-15-110, -111, 70-25-130
HRUT 52

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)												

Opgebenr	Udgivelses- eller rettelssdato	Udgave	Sidenr
1101043	1. JUL. 1978	GH 3	80-10 1

Emne

Indholdsforklaring

Nøgleord/noteringer

Beskrivelsen af data er inddelt i nedenstående klasser. Klasserne er i alfabetisk rækkefølge, ligesom de enkelte databeskrivelser inden for klasserne er i alfabetisk orden.

<u>Forkortelser</u>	<u>Betydning</u>
ANT	antal
BLB	beløb
DTO	dato
KOD	kode
M	længde/bredde
NR	nummer
NØGLE	nøgle
PCT	procent
TOT	totaler
TXT	tekst
VOL	volumen
VGT	vægt



Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave		ANT
1101043	5.maj.1975	NBN 1		

Datanavn		Fortegn	Maxtegn	Datforkortelse
Antal fragtpapirer pr. forbindelse		UF	5	FPFOANT

Definition

Angiver antallet af forsendelser (fragtpapirer) der er modtaget til en given forbindelse.

= antal modtagelsesindivider i modtagelsesregistret med det givne FORBNR og REGKOD = 1 eller 2.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opgevnr 1101043	Udgivelses- eller rettelседato 21.jul.1975	Udgeve GH 2				KOD
Datanavn Manifestdelskode			Fortegn X	Maxtegn 3	Dataforkortelse MNFKOD	
Definition Kode for modtagergrupper på Grønland. Koden bruges til at samle forsendelserne i afsnit på manifestet. Koden fastsættes ud fra "modtagernavn".						
Værdimængde Værdierne fremgår af manifestdeltabellen						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. apr. 1976	Udgave GH 4				KOD
Datanevn Godsplacering			Fortegn X	Maxtegn 3	Dataforkortelse PLACKOD	
Definition						
<p>Angiver for en nærmere angivet mængde af fragtpapirets samlede gods- mængde fysisk placering i pakhush eller skib.</p> <p>For hvert fragtpapir er det muligt at anføre 3 godsplaceringer.</p>						
Værdimængde						
Bemærkninger						
<p>999 - må kun benyttes i listepåkrav, og angiver da, at der ønskes udskrift for alle forbindelsens godsplaceringer.</p> <p>000,- må kun benyttes i listepåkrav, og angiver da, at der ønskes udskrift for alle forbindelsens modtagelser uden godsplacering.</p>						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelisesdato 1. jul. 1978	Udgave BF 1				KOD
Datanavn Redigeringskode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse REDKOD	
Definition Redigeringskoden angiver, hvorledes manifestdelskoderne skal opdeles i grupper på afstemningslisten.						

Værdimængde 1-4

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)													

Opgave nr 1101051	Udgivelses- eller rettel sesdato 1. sep. 1976	Udgave KA 1	80-50	KOD
Datanavn Registerhenvisningskode			For tegn UF	Max tegn 4
Dataforkortelse REGHNVKOD				
Definition En kode, der angiver hvilket register et givet individ tilhører.				
Værdimængde 0000 = startindivid 0001 = rejseregister 0002 = forbindelsesregister 0003 = bookingregister 0004 = modtagelsesregister 0005 = bookingregisterfelter 0009 = slutindivid				
Bemærkninger				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1			KOD
---------------------	---	----------------	--	--	-----

Datanavn Sekvenskode	Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse SEKVKOD
--------------------------------	---------------	--------------	----------------------------

Definition

Angiver om der skal udføres sekvenskontrol på filløbenumre eller lognumre i hovedrutine 51-54.

Angives i kontrolkort 51-54.

Værdimængde

0 = sekvenskontrol udføres ikke

1 = sekvenskontrol udføres.

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			

DC 1017 PL 2-72

Opgivener 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	KOD																						
Datanavn Statistikrequisitionskode		Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse STATKOD																					
<p>Definition</p> <p>Kode i kontrolkortet, der angiver om en statistik ønskes udskrevet eller ej. Forekommer i hovedrutine 52 med tilføjelsen 1, 2 og 3 for hhv. udsendelsesstatistik-modtagerkategori, udsendelsesstatistik-godskoder og udsendelsesstatistik-fragtkoder.</p>																									
<p>Værdimængde</p> <p>STATKOD1 = 0: udsendelsesstatistik-modtagerkategori ønskes ikke</p> <table border="0"><tr><td>- 1 = 1:</td><td>-</td><td>-</td><td>ønskes</td></tr><tr><td>- 2 = 0:</td><td>-</td><td>-godskoder</td><td>ønskes ikke</td></tr><tr><td>- 2 = 1:</td><td>-</td><td>-godskoder</td><td>ønskes</td></tr><tr><td>- 3 = 0:</td><td>-</td><td>-fragtkode</td><td>ønskes ikke</td></tr><tr><td>- 3 = 1:</td><td>-</td><td>-fragtkode</td><td>ønskes</td></tr></table>						- 1 = 1:	-	-	ønskes	- 2 = 0:	-	-godskoder	ønskes ikke	- 2 = 1:	-	-godskoder	ønskes	- 3 = 0:	-	-fragtkode	ønskes ikke	- 3 = 1:	-	-fragtkode	ønskes
- 1 = 1:	-	-	ønskes																						
- 2 = 0:	-	-godskoder	ønskes ikke																						
- 2 = 1:	-	-godskoder	ønskes																						
- 3 = 0:	-	-fragtkode	ønskes ikke																						
- 3 = 1:	-	-fragtkode	ønskes																						
<p>Bemærkninger</p>																									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																									

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 5.maj 1975	Udgave SG 1				KOD
Datnavn Styrekode			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse STYRKOD	
Definition Intern styrekode, der benyttes til at skelne situationer fra hinanden, når angivelse af transtype og PA-tast ikke er tilstrækkeligt.						
Værdimængde						
1010	1060					
1011	1070					
1020	1071					
1021	1080					
1030	1090					
1031						
1032						
1040						
1041						
1042						
Bemærkninger						
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC 1017 PL 2-72

/kc

Oppevnr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 5.maj 1975	Udgave NS 1				KOD
Datanavn Transaktionstype			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse TRANSTYPKOD	

Definition

Transaktionstype er en kode, der angiver hvilken type transaktioner der ønskes behandlet. Transaktionstypen indtastes på startbilledet.

Værdimængde

- 1 Forespørgsler
- 2 Forbindelsesplanlægning
- 3 Rejseplanlægning
- 4 Booking
- 5 Modtagelse
- 6 Påkravskontrol

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelssdato 1. sep. 1976	Udgave KA 1				ANT
Datanevn F7-tællere		Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse F7-ANT		
<p>Definition</p> <p>En række tællere til optælling af <u>driftsindivider</u> til <u>fejlstatistik-</u> kens felt 7,1 - 7,8 (loggruppelinier).</p> <p>F7-tællerne er opdelt efter LOGKOD svarende til fejlstatistik- kens felter.</p> <p>(F71 = felt 7,1, F72 = felt 7,2 osv.).</p>						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelisesdato 1.jul.1978	Udgave NBN 1			M
Datanavn Bredde, decimeter			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse BRDDCM

Definition

Angiver decimaldelen (10-dele meter) af BRDEM

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)		
1		1) BRDEM
2	3	2) BRDHEM
		3) BRDDCM

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.jul.1978	Udgave NBN 1			M
Datanavn Bredde			Fortegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse BRDEM

Definition

Angiver i meter med 1 decimal største bredde af en given forsendelse

Værdimængde

00,0 - 99,9

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																				
										1										1) BRDEM
										2	3									2) BRDHEM
																				3) BRDDCM



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.jul.1978	Udgave NBN 1			M
Datanavn Bredde, hele meter			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse BRDHEM

Definition

Angiver heltalsdelen af BRDEM

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																				
										1										1) BRDEM
										2	3									2) BRDHEM
																				3) BRDDCM

Opgavenr	1101051	Udgivelses- eller rettelssdato	1. jul. 1978	Udgave	KA 1				M
Datanavn	Godsmængde i KVM pr. fragtkode/fragtberegningskode			Fortegn	UF	Maxtegn	84	Dataforkortelse	FBKKVM
Definition	Angiver det totale antal kvadratmeter gods, som i perioden PERFRÅMDTO- PERTILMDTO er afsendt med en given fragtkode/fragtberegningskode, for- delt på 12 mdr. Angives i hele kvm. FBKKVM = MDLKVVM pr FRGTKOD/FRBEKOD fordelt på AFRÅMDTO. Afrundes til hele kvm således, at decimaler > 0 afrundes opad.								
Værdimængde	12 x (0000000 - 9999999)								
Bemærkninger									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1. jul. 1978	Udgave NBN 1		M
---------------------	---	-----------------	--	---

Datanavn længde, decimeter	Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse LGDDCM
-------------------------------	---------------	--------------	---------------------------

Definition

Angiver decimaldelen (10-dele meter) af LGDEM

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)		
	1	1) LGDEM
	2 3	2) LGDHEM
		3) LGDDCM



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1.jul.1978	Udgave NBN 1			M
Datanavn Længde			Fortegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse LGDEM

Definition

Angiver i meter med 1 decimal største længde af en given forsendelse

Værdimængde

00,0 - 99,9

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
	1	1)	LGDEM
	2 3	2)	LGDEM
		3)	LGDDCM

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.jul.1978	Udgave NBN 1			M
Datanavn Længde, hele meter			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse LGDHEM

Definition

Angiver heltalsdelen af LGDEM

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																				
										1										1) LGDEM
										2	3									2) LGDHEM
																				3) LGDDCM

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 5. maj 1975	Udgive GH 2				NR
Datanavn Afsenders telefon-/telexnummer			Fortegn X	Maxtegn 10	Dataforkortelse AFSNR	
Definition Afsenders telefonnummer eller telexnummer.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	ANT		
Datavarenavn F8-tællere		Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse F8-ANT	
Definition <p>En række tællere til optælling af <u>driftsindivider</u> til <u>fejlstatistik-</u> kens felt <u>8,1</u> - 8,8.</p> <p>F8-tællerne er opdelt dels efter FEJLGRPKOD (FEJLGRPKOD1, 2 og 3 svarer til hhv. F18, F28 og F38) og dels efter LOGKOD svarende til fejlstatistikkens felter (F81 = felt 8,1, F82 = felt 8,2 osv.).</p>					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettellesdato 1.sep.1976	Udgave 1	Fortegn 80		Dataforkortelse NR
Datnavn Anløbshavnnummer			Maxtegn +	Maxtegn 3	Dataforkortelse AHMNNR
Definition <p>Nummer der anvendes til sortering af anløbshavne i geografisk orden.</p>					
Værdimængde					
010 = DMH	510 = PCS	620 = HBG	730 = MORIS		
020 = DNB	520 = NAN	630 = EGM	740 = DUND		
030 = ELLAØ	530 = JUL	640 = CHR			
040 = MVG	540 = NRQ	650 = JAK			
050 = SCO	550 = NSSQ	660 = GOD			
060 = KTO	560 = GRØ	670 = UMK			
070 = APUT	570 = FRH	680 = MAR			
080 = ANG	580 = GHB	690 = UPV			
090 = KUNG	590 = FÆR	700 = THU			
100 = KULU	600 = SKT	710 = SIOR			
110 = TING	610 = SSTR	720 = SAVIG			
Bemærkninger Anvendes i: FILNR.: 70-05-65, -05-75, -05-80, -10-20, -15-95, -15-110, -15-122 HRUT: 51, 52, 53					

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																												

DC 1017 PL 2-72

Opplagsnr 1101051	Udgivelses- eller rettelssdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80-50		NR	
Datanavn Ajourføringsnummer			For tegn UF	Max tegn 2	Dataforkortelse AJNR	
Definition Anvendes til nummerering af arkiv- og statistikårsler inden for et kalenderår.						
Værdimængde 01-12						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave			
1101043	1.jul.1978	NS 2			NR
Datanavn			For-tegn	Max-tegn	Dataforkortelse
Bookingnr.			UF	11	BOOKNR

Definition
Bookingnr. er den entydige identifikation af et bookingindivid. Bookingnr består af forbindelsesnr (FORBNR), bookingløbenr (BLBNR), samt leverandørnr. (LEVNR).

Værdimængde
Se FORBNR

BLBNR

LEVNR

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											
				FORB						LEV	
				NR		BLENR				NR	
				FORBNR		BOLEVNR					

Opgavnr 1101043	Udgivelses- eller rettelssedato 5.maj 1975	Udgave NS 1	NR		
Datanavn Fejlnummer		Fortegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse FEJLNR	
Definition Fejlnummer er et henvisningsnummer, som henviser til listen over fejltekster, Fejlnummer angiver altså hvilken fejl - eller god- kendelsestekst, der skal udskrives. Fejlnummer indgår som en del af fejlteksten.					
Værdimængde Se afsnit 70-35, fejltekster.					
Bemærkninger (Empty space for notes)					
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

<small>Opplagsnr</small> 1101051	<small>Udgivelses- eller rettelssdato</small> 1.sep.1976	<small>Udgave</small> KA 1	<small>80-50</small>	<small>NR</small>
<small>Datanavn</small> Filløbnummer		<small>Fortegn</small> UF	<small>Maxtegn</small> 4	<small>Dataforkortelse</small> FILLBNR
<small>Definition</small> Anvendes til nummerering af fil- generationer.				
<small>Værdimængde</small>				
<small>Bemærkninger</small>				
<small>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</small>				

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				NR
Datanavn Forbindelsesnr.	Fortegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse FORBNR			
Definition Forbindelsesnr er en entydig løbenummerering af en forbindelse. En forbindelse er et enkelt anløb af en by i Grønland. Forbindelsesnr indgår som de 3 første cifre, i bookingnr, (BOOKNR) samt tjener som yderligere identifikation af et fragtpapirnr (FPNR).						
Værdimængde						
000-999						
I inddata er der følgende begrænsninger i værdisæt:						
000 må kun benyttes i listepåkrav. Angiver at der ønskes udskrift						
for samtlige faste forbindelser.						
999 må kun benyttes i listepåkrav. Angiver, at der ønskes udskrift						
for samtlige forbindelser.						
Bemærkninger						
En forbindelse skal på et eller andet tidspunkt knyttes til en rejse.						
Før dette sker, er forbindelsen "planlagt", når tilknytningen til en						
rejse sker er forbindelsen "fast".						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						



Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettel sesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1			ANT
---------------------	--	----------------	--	--	-----

Datanavn F9-tællere	Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse F9-ANT
------------------------	---------------	--------------	---------------------------

Definition

En række tællere til optælling af fejllindivider til fejlstatistik-
kens felt 9,1 - 9,8.

F9-tællerne er opdelt efter LOGKOD svarende til fejlstatistik-
kens felter (F91 = felt 9,1, F92 = felt 9,2 osv.).

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj.1975	Udgave SG 1			NR
Datanavn Fra - Bookingnummer			Fortegn UF	Maxtegn 11	Dataforkortelse FRABOOKNR
Definition Det BOOKNR, hvorfra der ønskes bookingoverflytning.					
Værdimængde Som BOOKNR.					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80-50		NR
Datanavn Individnummer		Førtegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse INDVNR	
Definition Angiver individtypens nummer indenfor en fil.					
Værdimængde 0000-0009 0000 altid = startindivid 0009 altid = slutindivid					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

/vs

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave			
1101051	1. sep. 1976	KA 1	NR		
Datanavn	Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse		
Lognummer		2	LOGNR		
Definition					
<p>Angiver ved tømning af TDSS's logs en fortløbende nummerering af de dannede filer pr. bruger inden for hhv. registerloggen og fejl- og statistikloggen.</p>					
Værdimængde					
00-99 startende et vilkårligt sted.					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976		Udgave GH 4		NR	
Datanavn Restnr				Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse RESTNR	
Definition Restnr er 9. - 10. ciffer i fragtpapirnr (FPNR). Restnr identificerer overfor KGH's indkøbs- og forsyningsafdeling, en eventuel restleverance.							
Værdimængde							
Bemærkninger For privatgods og blokbookinger vil restnr være .00.							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							
			FPNR				
			FPLBNR	LEV REST			
				NR NR			



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 15.dec.1975	Udgave LS 1	NR		
Datanavn Slutlognummer		Fortegn	Maxtegn 2	Dataforkortelse SLLOGNR	

Definition

Nummeret på den sidste registerlog, der indgår i en opdelingskørsel.

Værdimængde

00→99

Bemærkninger

Se desuden LOGNR i SD206.

Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj 1975	Udgave SG 1					NR
Datanavn Til - Bookingnummer			For-tegn UF	Max-tegn 11	Dataforkortelse TILBOOKNR		
Definition							
<p>Det BOOKNR, hvortil der ønskes en bookingoverflytning.</p>							
Værdimængde							
<p>Som BOOKNR.</p>							
Bemærkninger							
Datopbygning (1 pos. = 1 tegn)							



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 3				NR
Datanavn Tæller for bookingløbenr			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse TÆLBLBNR	
Definition Angiver det sidste BLBNR, der er benyttet ved dannelsen af bookingnr for privat gods til en given forbindelse.						
Værdimængde 0021 - 9999. Privat sendingsgoods.						
Bemærkninger Ved oprettelse af forbindelser sættes TÆLBLBNR = 21 + sidste ciffer i forbindelsesnr.						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgeve nr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 21.jul.1975	Udgave GH 2				NR
Datanavn Unitnummer			Fortegn X	Maxtegn 4	Dataforkortelse UNITNR	
Definition Nummeridentifikation af units i lasten.						
Værdimængde S : Sammenpakket gods. 0001-9999 : Containerpakkede units.						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2	NØGLE		
Datanavn Nøgle 1		Fortegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse NØGLE1	
Definition Angiver i rutine 10-05: Forespørgsler Første identifikation af det/de individ(er), der ønskes hentet frem. Angiver i procedurerne 10-05-10, 10-05-20 til 10-05-35 : FORBNR og i procedure 10-05-15 : REJSENR					
Værdimængde Se FORBNR REJSENR					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opqvænr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.aug.1977	Udgave NBN1	80		
Datanavn Antal individer pr indexspor			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse INDEXANT

Definition
 Angiver antallet af egentlige registerindivider pr indexspor.
 Beregnes af LOAD-programmer.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opgave nr 1101043		Udgivelses- eller rettelsesdato 1. aug. 1977		Udgave NBN 1		80	
Datanavn Sporudnyttelse i B-perioden				Fortegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse B-PER-PCT	
Definition Angiver sporudnyttelsen i B-perioden i procent ved LOAD af booking- og modtagelsesregistrene. Resten af sporet (100 ÷ B-PER-PCT) udfyldes med dummy-individer.							
Værdimængde							
Bemærkninger Angives i kontrolkort til LOAD							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							

DC 1017 PL 2-72

Opplavsnummer 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1.aug.1977	Udgave NbN 1	80
---------------------------------	--	------------------------	----

Datanavn Sporudnyttelse, C-periode	Fortegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse C-PER-PCT
--	----------------------	---------------------	-------------------------------------

Definition
 Angiver sporudnyttelse i C-periode ved LOAD af booking- og modtagelsesregister.

Værdimængde

Bemærkninger
 Angives i kontrolkort til LOAD

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				PCT
Datanavn Fragtreguleringsprocent		Fortegn MF	Maxtegn 2	Dataforkortelse FRRGPCT		
Definition Angiver den procent summen af "fragtbeløb pr. fragtkode/godskode" eller "aftalt fragt" for et fragtpapir skal reguleres med, ved beregning af "fragtbeløb i alt pr. fragtpapir".						
Værdimængde						
Bemærkninger Indrapporteres som maksimalt 2 cifre samt et evt. fortegn. Indrapporteres ikke fortegn er tallet positivt.						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC-1017 PL 2-72



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.jul.1978	Udgave BF 4				TOT
Datanavn Kontrolsum			Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse KONTRTOT	

Definition

Nonsenstotal pr. fragtpapirnr.

= BETKOD + EKRBLB + EOBLB + LANDKRBLB + LANDOBLB + ASUMBLB + ASURKOD
+ UDLKRBLB + UDLOBLB + DIVKRBLB + DIVOBLB + AFRKRBLB + AFROBLB
+ FRRGPCT uden fortegn + KANT + KKANT + SPEDKRBLB + SPEDOBLB
+ CONTKRBLB + CONTOBLB + DISPKRBLB + DISPOBLB + Σ MDFLANT
+ Σ MDFLMVOL + Σ MDFLDCVOL + Σ MDFLVGT + Σ GODSKOD + Σ FRGTKOD
+ Σ LGDHEM + Σ LGDDCM + Σ BRDHEM + Σ BRDDCM

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj 1975	Udgave LS 1				TXT
Datnavn AFSENDELSESHAVN			Fortegn X	Maxtegn 30	Dataforkortelse AFSHVNTXT	

Definition

Navnet på den havn en given rejse udgår fra.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)												

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 21. jul. 1975	Udgave GH 2				TXT
Datanavn Anløbshavntekst	Fortegn X	Maxtegn 30	Dataforkortelse AHVNTXT			
Definition Anløbshavnens navn i klartekst.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978	Udgave NBN1				TXT
Datanavn Assurancetekst		Fortegn X	Maxtegn 25	Dataforkortelse ASURTXT		

Definition

Er en beskrivelse af en given assurancegruppe. Findes i assurancetabel.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																								

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato 1. sep. 1976	Udgave KA 1	80-50		ANT
Datanavn Indvidantal			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse INDVANT
Definition <p>Indvidantal pr. individtype til brug ved afstemning. Optælles og angives i slutindivider.</p> <p>INDVANT har numre inden for hver fil: INDVANT 1, INDVANT 2 osv.</p>					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelserdato 21.jul.1975	Udgive GH 1		TXT	
Datanavn Bladret tekst			For tegn X	Max tegn 41	Dataforkortelse BLADRETXT	
Definition Tekst, der ved forespørgsler fremkommer på skærmen, hvis der er mulighed for bladring.						
Værdimængde K: ER NÆSTE INDIVID. ØNSKES BLADRING TAST P1.						
Bemærkninger						
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj.1975	Udgave GH 1				TXT
Datnavn Bemærkning pr. bookingnummer			Fortegn X	Maxtegn 30	Dataforkortelse BOOKTXT	
Definition Fri text, der kan benyttes til at notere bemærkninger vedrørende bookingen som helhed.						
Værdimængde (Empty space for value range)						
Bemærkninger (Empty space for remarks)						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
(Empty grid for data structure)						

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelse- eller rettelsesdato 5.maj 1975	Udgave SG 1				TXT
Datnavn Fuldbookingtekst			Fortegn X	Maxtegn 10	Dataforkortelse FBTXT	

Definition

FBTXT angiver om der er fuldbooket eller ej.

Værdimængde

"FULDBOOKET" eller blank.

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																													

Opgavenr	Udgivelses- eller rettel sesdato	Udgave	TXT		
1101051	1.sep.1976	KA 1			
Datanavn			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
Fejlgruppetekst				14	FEJLGRPTXT

Definition

Angiver i klart sprog den fejlgruppe, hvorunder et givet fejlnummer hører.

Dannes på grundlag af FEJLGRPKOD.

Værdimængde

<u>FEJLGRPKOD:</u>	<u>FEJLGRPTXT:</u>	<u>FEJLNR:</u>
1	GODK.TRANSM.	500-599
2	MELLEMTRANSM.	000, 200-299
3	FEJLTRANSM.	001-199

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 5.maj.1975	Udgave NS 1				TXT
Datanavn Fejltext			Fortegn X	Maxtegn 25	Dataforkortelse FEJLTXT	
Definition: Fællesbenævnelse for de 6 fejltekstfelter, som findes i de to sidste linier i hvert skærbillede.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.jul.1978	Udgave GH 3				TXT
Datanavn FORESPØRGSELSDATA			Fortegn X	Maxtegn 18	Dataforkortelse FORSPØRGTXT	

Definition
Søgedata (nøgledata) vedrørende en given forespørgsel.

Værdimængde
Se databeskrivelser for TRANSKOD, NØGLE1 og NØGLE2.

Bemærkninger
Anvendes på startbilledet (SB 100), når den valgte transaktionstype (TRANSTYPKOD) er lig med '01' (Forespørgsler), '04' (Booking) og '05' (Modtagelse).

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)	
FORSPØRGTXT	
/ /	
NØGLE2	
NØGLE1	
TRANSKOD	

Opgevn nr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgeve									TXT
1101043	5.maj.1975	GH 1									
Datanavn	Bemærkning pr. fragtpapir				Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse				
					X	30	FRTXT				
Definition											
Text, der kan benyttes til at notere bemærkninger for fragtpapiret som helhed.											
Værdimængde											
Bemærkninger											
Oplysningen indgår ikke i nogen behandling, men videregives ved forespørgsler og udskrifter.											
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj.1975	Udgive GH 1	
Datanevn Godskodetekst			TXT
		For tegn X	Maxtegn 25
		Dataforkortelse GDKTXT	
Definition <p>Angiver den til godskoden svarende klartekst.</p> <p>Findes i godskodetabel.</p>			
Værdimængde			
Bemærkninger			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj.1975	Udgave GH 1				TXT
Datanavn Godsbeskrivelse			Fortegn X	Maxtegn 20	Dataforkortelse GODSTXT	
Definition Fri tekst, der kan benyttes til beskrivelse af det modtagne gods.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 21. jul. 1975	Udgave NS 2				TXT
Datanavn VARIABEL LEDETEKST			Fortegn X	Maxtegn 13	Dataforkortelse LEDETXT	

Definition

En fri tekst, der kan indsættes efter behov i de forskellige skærbilleder.

Værdimængde

NÆSTE FORBNR.
NÆSTE REJSENR.

Bemærkninger

Anvendes i SB 10 og 15 i forbindelse med indtastningsfelt til næste nøgledata.

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																									

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 21.jul.1975	Udgave GH 2				ANT
Datanevn Antal K		Fortegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse KANT		
Definition Angiver for en given forsendelse antallet af paller KGN har stillet til rådighed						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						



DATABESKRIVELSE

Opgavennr 1101051	Udgivelse- eller rettelsesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1		TXT																
Datanavn Logningsgruppetekst			Fortegn 14	Dataforkortelse LOGGRPTXT																
Definition Angiver i klart sprog den gruppe hvortil en given logningskode hører. Dannes på grundlag af LOGGRPKOD.																				
Værdimængde <table style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: left;"><u>LOGGRPKOD:</u></th><th style="text-align: left;"><u>LOGGRPTXT:</u></th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: center;">1</td><td>FORBINDELSE</td></tr><tr><td style="text-align: center;">2</td><td>REJSE</td></tr><tr><td style="text-align: center;">3</td><td>BOOKING</td></tr><tr><td style="text-align: center;">4</td><td>ADM. MODTAGELSE</td></tr><tr><td style="text-align: center;">5</td><td>EGL. MODTAGELSE</td></tr><tr><td style="text-align: center;">6</td><td>PÅKRAV</td></tr><tr><td style="text-align: center;">9</td><td>DIVERSE</td></tr></tbody></table>					<u>LOGGRPKOD:</u>	<u>LOGGRPTXT:</u>	1	FORBINDELSE	2	REJSE	3	BOOKING	4	ADM. MODTAGELSE	5	EGL. MODTAGELSE	6	PÅKRAV	9	DIVERSE
<u>LOGGRPKOD:</u>	<u>LOGGRPTXT:</u>																			
1	FORBINDELSE																			
2	REJSE																			
3	BOOKING																			
4	ADM. MODTAGELSE																			
5	EGL. MODTAGELSE																			
6	PÅKRAV																			
9	DIVERSE																			
Bemærkninger																				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																				

DC 1017 PL 2-72

Opgevnr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 5.maj.1975	Udgave GH 1			TXT
Datanavn Manifestdeltekst			For tegn X	Max tegn 30	Dataforkortelse MFDTXT
Definition Angiver den til "manifestdelkoden" svarende klartekst.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 5.maj.1975	Udgave GH 1				TXT
Datanavn Modtagernavn			Fortegn X	Maxtegn 20	Dataforkortelse MODTTXT	
Definition Tekst, der benyttes til at identificere modtageren i Grønland.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.jul.1978	Udgave KA 1				TXT
Datanavn Periodens månedsangivelser			Fortegn X	Maxtegn 4	Dataforkortelse PERMDTXT	
Definition						
<p>Månedsangivelser i fragtkodestatistikkenes overskrifter forkortet til månedsnavnets 3 første bogstaver.</p> <p>Udskrivningsrækkefølgen styres af AFRÅMDTO i første individ i det sorte fragtkodeudtræk, idet der kun forekommer individer fra den rekvirerede periode (PERFRAMDTO - PERTILMDTO i kontrolkort 52)</p>						
Værdimængde						
<p>For måned i AFRÅMDTO =</p> <p>01: JAN. 07: JUL.</p> <p>02: FEB. 08: AUG.</p> <p>03: MAR. 09: SEP.</p> <p>04: APR. 10: OKT.</p> <p>05: MAJ 11: NOV.</p> <p>06: JUN. 12: DEC.</p>						
Bemærkninger						
<p>Ex.: Hvis AFRÅMDTO i første fragtkodeudtræks-individ = 7804:</p> <p>feltnr. 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6</p> <p> APR. MAJ JUN. JUL. AUG. SEP.</p> <p>feltnr. 15.7 15.8 15.9 15.10 15.11 15.12</p> <p> OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAR.</p>						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
Fx.:						
J	U	L	.			
M	A	J				



Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettel sesdato 1. jul. 1978	Udgave KA 1				TXT
---------------------	--	----------------	--	--	--	-----

Datanavn Periodeangivelse	For tegn X	Max tegn 15	Dataforkortelse PERTXT
------------------------------	---------------	----------------	---------------------------

Definition:

Angiver den periode, fragtkodestatistikken omfatter.

Udskrives i statistikens hoved på grundlag af AFRÅMDTO i første individ i sorteret fragtkodeudtræk.

Består af flg. fra - til - angivelse adskilt ved bindestreg:

PERFRAMDTXT for måned i AFRMDTO i første individ
år i AFRMDTO - - -

PERTILMDTXT for sidste måned i statistikken
år dannet som angivet nedenfor.

Værdimængde

<u>AFRÅMDTO =</u> (ÅÅ) 01: JAN.(ÅÅ) - DEC.(ÅÅ) (ÅÅ) 02: FEB.(ÅÅ) - JAN.(ÅÅ + 1) (ÅÅ) 03: MAR.(ÅÅ) - FEB.(ÅÅ + 1) (ÅÅ) 04: APR.(ÅÅ) - MAR.(ÅÅ + 1) (ÅÅ) 05: MAJ (ÅÅ) - APR.(ÅÅ + 1) (ÅÅ) 06: JUN.(ÅÅ) - MAJ (ÅÅ + 1)	<u>AFRÅMDTO =</u> (ÅÅ) 07: JUL(ÅÅ) - JUN.(ÅÅ + 1) (ÅÅ) 08: AUG.(ÅÅ)- JUL.(ÅÅ + 1) (ÅÅ) 09: SEP.(ÅÅ)-AUG.(ÅÅ) + 1) (ÅÅ) 10: OKT.(ÅÅ)-SEP.(ÅÅ + 1) (ÅÅ) 11: NOV.(ÅÅ)-OKT.(ÅÅ + 1) (ÅÅ) 12: DEC.(ÅÅ)-NOV.(ÅÅ + 1)
---	--

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)													
Ex.:	J	U	N	.	7	8	-	M	A	J	.	7	9

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978	Udgave NBN1				TXT
Datanavn Rejsetekst			Fortegn X	Maxtegn 75	Dataforkortelse REJSETXT	
Definition Fri tekst til bemærkninger vedrørende en given rejse.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976		Udgave GH 3						TXT	
Datnavn Situationstekst						Fortegn X	Maxtegn 30	Dataforkortelse SITTXT			
Definition Tekst, der angiver hvilken transaktionstype, det drejer sig om.											
Værdimængde OPRETTELSE ÆNDRING SLETNING LUKNING/ÅBNING ADMINISTRATIV REGISTRERING ADMINISTRATIV SLETNING											
Bemærkninger											
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj.1975	Udgave GH 1			TXT
Datanavn Skibsnavn			Fortegn X	Maxtegn 20	Dataforkortelse SKIBTXT
Definition Tekst, der bruges til at identificere skibet. Indeholder skibets navn, samt skibsrejsenr.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 21.jul.1975	Udgave GH 2				ANT
---------------------	--	----------------	--	--	--	-----

Datanavn Antal KK		For tegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse KKANT
----------------------	--	----------------	--------------	--------------------------

Definition

Angiver for en given forsendelse antallet af paller, der er stillet til rådighed af KGH og som er krympfolieret.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

DC 1017 PL 2-72

Opgivener 1101051		Udgivelses- eller rettelsesdato 1. sep. 1976		Udgave KA 1		80-50		VGT		
Datanavn Godsmængde i 100 kg pr. anløbshavn						Fortegn UF	Maxtegn 72	Dataforkortelse AHVGT		
Definition <p>Angiver det totale antal tons gods, som i indeværende år er afsendt til en given anløbshavn, fordelt på 12 måneder og angivet i 100 kg (tons med 1 decimal)</p> <p>Σ MDFPVGT pr. AHVNKOD 100 fordelt på AFRÅMDTO</p>										
Værdimængde <p>12 x (000000 - 999999)</p>										
Bemærkninger <p>Ex. : AFRÅMDTO = 7601 Σ MDFPVGT for en given AHVNKOD = 200000 } → AHVGT/JAN = 002000</p>										
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										
	A	H	V	G	T					
	J	A	N			F	E	B		
						-				
							N	O	V	
							D	E	C	



Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.jul.1978	Udgave KA 2				VGT
Datanavn Godsmængde i kg pr. fragtkode/fragtberegningsskøde		Fortegn +	Maxtegn 84	Dataforkortelse FBKVGT		
Definition Angiver det totale antal kg gods, som i perioden PERFRAMDT0 - PERTILMDTO er afsendt med en given fragtkode/fragtberegningsskøde, fordelt på 12 mdr. FBKVGT = \sum MDFLVGT pr. FRGTKOD/FRBEKOD fordelt på AFRAMDT0.						
Værdimængde 12 x (0000000 - 9999999)						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opkøbsnr 1101051	Udgivelses- eller rettelssdato 1.jul.1978	Udgave KA 2				VGT
Datanavn Godsmængde i kg pr. fragtkode	Fortegn +	Maxtegn 84	Dataforkortelse FKODVGT			
Definition Angiver det totale antal kg gods, som i perioden PERFRAMDTO-PERTIL- MDTO er afsendt med en given fragtkode, fordelt på 12 mdr. FKODVGT = \sum FBKVGT pr. FRGTKOD.						
Værdimængde 12 x (0000000 - 9999999)						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 5.maj.1975	Udgave NBN 1				VGT
---------------------	--	-----------------	--	--	--	-----

Datatav Godsmængde i kg pr. forbindelse			Fortegn UF	Maxtegn 7	Dataforkortelse FOVGT
--	--	--	---------------	--------------	--------------------------

Definition

Angiver den totale godsmængde i kg. der er modtaget til en given forbindelse.

= \sum MDFPVGT for det givne FORBNR.

Værdimængde

Bemærkninger

Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)																				

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978		Udgave GH 2				VGT																																																																																																			
Datanavn Fragtgrænse kg pr. kbm						Fortegn UF		Maxtegn 4		Dataforkortelse FRGRVGT																																																																																																	
Definition Angiver en grænse i kg/kbm op til hvilken fragtbeløbet beregnes efter kbm.																																																																																																											
Værdimængde 0001 - 9999																																																																																																											
Bemærkninger																																																																																																											
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																																																																																											

Opgevnr 1101043	Udgivelse- eller rettelsesdato 1. jul. 1978	Udgave GH 44			VGT
Datanavn Max. grænse kg pr. kbm		For tegn UF	Max tegn 5	Dataforkortelse MAXVGT	
Definition Angiver den maximalt tilladte vægt i kg/kbm for gods med en given fragtkode.					
Værdimængde 1-99999					
Bemærkninger					
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj.1975	Udgave GH 1	VGT		
Datanavn Modtaget kg pr. fragtkode/godskode	Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse MDFLVGT		
Definition Angiver fragtpapirets antal kilo for en given kombination af fragtkode/godskode.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 5.maj.1975	Udgave GH 1					VGT																																																																																																																																																															
Datanavn Kilo i alt pr. fragtpapir		Forteegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse MDFPVGT																																																																																																																																																																		
Definition "Kilo i alt pr. fragtpapir" er summen af "modtaget kilo pr. fragt- kode/godskode" for fragtpapiret.																																																																																																																																																																						
Værdimængde																																																																																																																																																																						
Bemærkninger																																																																																																																																																																						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn) <table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>																																																																																																																																																																						



Opgavener 1101043	Udgivelses- eller rettelhedsdato 5.maj.1975	Udgave GH 1			VGT
----------------------	--	----------------	--	--	-----

Datanavn Antal kg pr. manifestdel/forbindelse	Fortegn UF	Maxtegn 7	Dataforkortelse MFDVGT
--	---------------	--------------	---------------------------

Definition

Angiver det samlede antal kg, der er modtaget til en given forbindelse og for en given manifestdelskode.

= \sum MDFPVGT for det givne FORBNR og den givne MNFKOD.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											



Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.sep.1976	Udgive KA 1			ANT
Datenavn Logantal			For-tegn UF	Max-tegn 2	Dataforkortelse LOGANT
Definition Angiver det antal LOGNR'e der indgår i en given kørsel af HRUT 54. Angives i kontrolkortet.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave			VGT
1101051	1.sep.1976	KA 1	80-50		VGT
Datanavn	Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse		
Prognost. godsmængder i 100 kg pr. anløbs-	UF	72	PRAHVGT		
Definition					
<p style="text-align: center;">havn</p> <p>Angiver det totale antal tons gods, som forventes afsendt til en given anløbshavn i et givet år fordelt på 12 måneder og angivet i 100 kg (tons med 1 decimal)</p>					
Værdimængde					
12 x (000000 - 999999)					
Bemærkninger					
Se AHVGT					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Opgavenr 1101051	Udgivelse- eller rettelsesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80-50	VG1
---------------------	--	----------------	-------	-----

Datanavn Totalvægt	Fortegn UF	Maxtegn 9	Dataforkortelse TOTVGT
-----------------------	---------------	--------------	---------------------------

Definition

Angiver summen af samtlige vægtangivelser pr. individtype i en fil til brug for afstemning.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1. jul. 1978	Udgave GH 4				VOL
Datanavn Booket kbm. andet gods pr. forbindelse			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse ABOFOVOL	
<p>Definition</p> <p>Angiver i hele kbm den samlede mængde andet gods, der er booket til den givne forbindelse.</p> <p>= \sumBOBNVOL for alle BOOKNR på det aktuelle forbindelsesnr. og GKATKOD = 3, afrundet til hele kbm.</p>						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgevnr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1. jul. 1978	Udgive GH 3				VOL
Datanevn Booket kbm. andet gods pr. rejse			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse ABORJVOL	
Definition Angiver summen af "booket kbm. andet gods pr. forbindelse" for de forbindelser, der er knyttet til rejsen. = Σ ABOFOVOL for de FORBNR rejsen omfatter.						
Værdimængde						
Bemærkninger						

Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1. jul. 1978	Udgave GH 4	VOL		
Datanavn Booket udsendt tidl. kbm. andet pr. rejse.		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse ABUTRJVOL	
Definition Angiver summen af "booket udsendt tidligere kbm. andet gods pr. for- bindelse" for de forbindelser, der er knyttet til rejsen. = Σ ABUTFOVOL for de FORBNR rejsen omfatter.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opplagsnr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1. jul. 1978	Udgave GH 4			VOL
----------------------	--	----------------	--	--	-----

Datanavn Forpligtet kbm. andet gods pr. forbindelse	Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse AFFFOVOL
--	---------------	--------------	-----------------------------

Definition

Angiver summen af 'forpligtet gods pr. bookingnr' for de bookinger med andet gods (Godskategori = 3), som forbindelsen omfatter.

\sum FPBNVOL for alle bookingar på det aktuelle forbindelsesnr med godskategori = 3, afrundet til hele kbm.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																				

Oppgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgive	Sidenr
1101043	1. jul. 1978	GH 2	2

Emne

Dataforkortelser

Nøgleord/noteringer

Følgende forkortelser er benyttet i databeskrivelserne:

Altid forrest i datafork.

{ A: Andet gods
F: Frysegods
K: Kølegods

Altid midterstillet i datafork.

{ BO: Booket
BUT: Booket udsendt tidl.
MB: Modtaget, booket denne forb.
MU: ^m Modtaget, ubooket
MT: Modtaget til tidligere forb.
FP: Forpligtet
KA: Kapacitet
LE: Ledig

Altid til slut i datafork.

{ FO: Forbindelse
RJ: Rejse
FP: Fragtpapir
BN: Bookingnr.
FL: Fragtlinie = fragtkode/godskode

Herefter følger "klasse"-angivelse.

Eks:

Datanavn:

Kapacitet kbm kølegods for forbindelse.

Dataforkortelse:

[K, KA, FO] VOL



Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato 1. jul, 1978	Udgave KA 2	80-50	VOL
Datanavn Godsmængde i kbm pr. anløbshavn			For tegn UF	Max tegn 72
			Dataforkortelse AHVOL	

Definition

Angiver det totale antal kbm, som i indeværende år er afsendt til en given anløbshavn, fordelt på 12 måneder og angivet i hele kbm.

= \sum MDFPVOL pr. AHV NKOD fordelt på AFRÅMDTO og afrundet til hele kbm.

Værdimængde

12 x (000000 - 999999)

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)															
A	H	V	O	L											
J	A	N			F	E	B	-		N	O	V	D	E	C

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	VOL		
1101043	1. jul. 1978	GH 3	VOL		
Datanavn	Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse		
Booket kbm. frysegods pr. rejse	UF	6	FBORJVOL		
Definition					
<p>Angiver summen af "booket kbm. frysegods pr. forbindelse" for de forbindelser, der er knyttet til rejsen.</p> <p>= Σ FBOFOVOL for de FORBNR rejsen omfatter.</p>					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Opgavenr	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave			
1101043	1. jul. 1978	GH 3	VOL		
Datanavn	For tegn	Max tegn	Dataforkortelse		
Booket udsendt tidl. kbm. frys pr. forb.	UF	6	FBUTFOVOL		
Definition					
Angiver den mængde frysegods, som er booket til denne forbindelse, men udsendt med tidligere (andre) forbindelser.					
= \sum MTBNVOL for alle BOOKNR på den aktuelle forbindelse med GKATKOD = 2, afrundet til hele kbm.					

Værdimængde

Bemærkninger

Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)																										

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978	Udgave GH 4	VOL		
Datanavn Forpligtet kbm. frysegods pr. forbindelse	Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FFPFOVOL		

Definition
Angiver summen af 'forpligtet gods pr bookingnr' for de bookinger med frysegods (Godskategori = 2), som forbindelsen omfatter.

\sum FPBNVOL for alle bookingnr på det aktuelle forbindelsesnr med godskategori = 2, afrundet til hele kbm.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

DC 1017 PL 2-72

Opgevrnr 1101043	Udgivelses- eller revideringsdato 1. jul. 1978	Udgave GH 3	VOL		
Datnavn Forpligtet kbm. frysegods pr. rejse		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FFPRJVOL	

Definition
Angiver summen af 'forpligtet gods pr bookingnr' for de bookinger med frysegods (Godskategori = 2) som rejsens forbindelser omfatter.

$$\sum \text{FFPFOVOL for de forbindelser rejsen omfatter.}$$

Værdimængde

Bemærkninger

Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978	Udgive GH 2	VOL		
Datanavn Kapacitet kbm. frysegods pr. forbindelse		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FKAFVOL	
Definition "Kapacitet kbm. frysegods pr. forbindelse" er GODKON's skøn for hvor meget frysegods, der kan komme med en given forbindelse. Kapaciteten indrapporteres direkte i hele kbm.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

Oppgaventr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978	Udgave GH 2	VOL.		
Datanavn Kapacitet kbm. frysegods pr. rejse	Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FKARJVOL		
Definition "Kapacitet kbm. frysegods pr. rejse" er GODKON's skøn for hvor meget frysegods, der kan komme med en given rejse. Kapaciteten indrapporteres direkte i hele kbm.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavsnummer 1101051	Udgivelses- eller rettelisesdato 1. jul. 1978	Udgave KA 2	VOL
Datanavn Godsmængde i kbm pr. fragtkode		Fortegn +	Maxtegn 84
Dataforkortelse FKODVOL			
<p>Definition</p> <p>Angiver det totale antalkbm, som i perioden PERFRAMDTO - PERTILMDTO er afsendt med given fragtkode, fordelt på 12 mdr.</p> <p>$FKODVOL = \sum FBKVOL$ pr. FRGTKOD angivet i hele kbm.</p>			
Værdimængde			
12 x (0000000 - 9999999)			
Bemærkninger			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1. jul. 1978	Udgave GH 3				VOL
Datanavn Ledig kbm, denne forbindelse, frysegods		Fortegn MF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FLEFOVOL		
<p>Definition</p> <p>FLEFOVOL er differencen: $FKAFOVOL \div FFPFOVOL$, regnet med fortegn. Beregnes kun hvis $FKAFOVOL > 0$.</p>						
<p>Værdimængde</p> <p>$\div 999998 - 999999$</p>						
<p>Bemærkninger</p>						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgevnr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1. jul. 1978	Udgave SG 2	VOL		
Datanevn Ledig kbm, denne rejse, frysegods		Fortegn MF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FLERJVOL	
Definition FLERJVOL er differencen: FKARJVOL ÷ FFPRJVOL, regnet med fortegn.					
Værdimængde ÷ 999998 - 999999					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1. jul. 1978	Udgave GH 3				VOL
Datanavn Modtaget booket kbm. frysegods pr. forb.	Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FMBFOVOL			
Definition Angiver mængden af modtaget frysegods pr. forbindelse, som ved modtagelsen var booket til den forbindelse, som det modtages til. = \sum MDBNVOL for alle BOOKNR på det aktuelle forbindelsesnr. med GKATKOD = 2 og BLBNR \neq 000016 og 000019, afrundet til hele kbm.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr 1101043			Udgivelses- eller rettelhedsdato 1. jul. 1978.			Udgave GH 3			VOL		
Datanavn Modtaget booket kbm. frysegods pr. rejse						Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FMBRJVOL			
Definition											
Angiver summen af "modtaget booket kbm. frysegods pr forbindelse" for de forbindelser, der er knyttet til rejsen.											
= \sum FMBFOVOL for de FORBNR rejsen omfatter.											
Værdimængde											
Bemærkninger											
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											

Oppgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave			
1101043	1. jul. 1978	GH 2	VOL		
Datanavn	Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse		
Modtaget ialt frysegods pr forbindelse	UF	6	FMIFOVOL		
Definition					
Angiver det samlede volumen frysegods, der er modtaget til en forbindelse, i hele kbm.					
FMIFOVOL = FMBFOVOL + FMUFOVOL					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978		Udgave GH 2		VOL	
Datanavn Modtaget ialt frysegods for rejse				Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FMIRJVOL	
Definition Angiver det samlede volumen frysegods, der er modtaget til en rejse. FMIRJVOL = FMBRJVOL + FMURJVOL . Angives i hele kbm.							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978	Udgave GH3		VOL
Datanavn Modtaget ubooket kbm. frys pr. forb.		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FMUFOVOL

Definition

Angiver mængden af modtaget frysegods pr. forbindelse, som ved modtagelsen var ubooket eller booket til senere (andre) forbindelser.

= \sum MDBNVOL for BLBNR = 000016 og 000019 på det aktuelle forbindelsesnr, afrundet til hele kbm.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																											

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1. jul. 1978	Udgave GH 3		VOL	
Data navn Modtaget uboget kbm frysegods pr. rejse			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FMURJVOL
<p>Definition</p> <p>Angiver summen af "modtaget uboget kbm. frysegods pr. forbindelse" for de forbindelser der indgår i rejsen.</p> <p>= \sum FMUFOVOL for de FORBNR rejsen omfatter.</p>					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettaisesdato 1. jul. 1978	Udgave NBN 2			VOL
---------------------	---	-----------------	--	--	-----

Datanavn Godsmængde i kbm. pr. forbindelse	Fortegn UF	Maxtegn 7	Dataforkortelse FOVOL
---	---------------	--------------	--------------------------

Definition

Angiver det totale antal kubikmeter gods, der er modtaget til en given forbindelse.

= \sum MDFPVOL for det givne FORBNR. angivet i kbm med 2 decimaler.

Værdimængde

Bemærkninger

Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)																									

Opgave nr 1101051		Udgivelses- eller rettelserdato 1. jul. 1978		Udgave KA 2				VOL	
Datanavn anløbshavn						Fortegn +	Maxtegn 72	Dataforkortelse FÅAHVOL	
Definition Angiver det totale antal kbm gods som forrige år er afsendt til en given anløbshavn, fordelt på 12 mdr. og afrundet til hele kbm.. = SÅAHVOL for nærmest foregående år									
Værdimængde 12 x (000000 - 999999)									
Bemærkninger Se AHVOL									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

Opprinn 1101051	Udgivelses- eller rettellesdato 1. jul. 1978	Udgave KA 2	VOL		
Datanavn Forrige års godsmængde i hele kbm pr. godskode		For tegn +	Max tegn 72	Dataforkortelse FÅGKVOL	
Definition Angiver det totale antal kbm gods, som forrige år er afsendt med en given godskode til en given anløbshavn, fordelt på 12 mdr. = SÅGKVOL for nærmest foregående år.					
Værdimængde 12 x (000000 - 999999)					
Bemærkninger se GKVOL					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgivener	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave			
1101051	1. jul. 1978	KA 2	VOL		
Datanavn	Forrige års godsmængde i hele kbm pr. modtagerkategorigruppe		Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
Definition			+	72	FÅMNFHNVOL

Angiver det totale antal kbm som forrige år er afsendt til en given modtagerkategorigruppe i en given anløbshavn, fordelt på 12 mdr.

= \sum FÅMNFVOL pr. MNFHNVKOD

Værdimængde

12 x (000000 - 999999)

Bemærkninger

se MNFVOL

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opjavn nr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 1				ANT
Datanavn Antal fragtpapirer pr.manifestdel			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse MFDFPANT	

Definition

Antallet af fragtpapirer pr. manifestdelskode pr. forbindelse.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											

Opqvænr 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato 1. jul. 1978	Udgave KA 2	VOL		
Datanavn Forrige års godsmængde i hele kbm pr. modtagerkategori			Fortegn +	Maxtegn 72	Dataforkortelse FÅMNFVOL

Definition

Angiver det totale antal kbm som forrige år er afsendt til en given modtagerkategori i en given anløbshavn, fordelt på 12 mdr.

= SÅMNFVOL for nærmest foregående år

Værdimængde

12 x (000000 - 999999)

Bemærkninger

se MNFVOL

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																													

Opgaver 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1. jul. 1978	Udgave SG 2	VOL		
Datanavn Booket pr. godskode for forbindelsen	Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse GKBOFOVOL		

Definition
 GKBOFOVOL er summen af BOGKVOL for en given godskode og forbindelse, afrundet til hele kbm.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.jul.1978	Udgave GH 1				VOL
Datanavn Booket pr. godskode for rejsen			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse GKBORJVOL	
Definition GKBORJVOL er summen af BOGKVOL for en given godskode og rejse, afrundet til hele kbm.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978	Udgave GH 3	
Datanavn Modtaget booket pr godskode for rejsen			VOL
		Fortegn UF	Maxtegn 6
Dataforkortelse GKMBRJVOL			
<p>Definition GKMBRJVOL = \sum MDFLVOL for den givne godskode i de modtagelsesindivider der har BOOKNR'S 1-3 ciffer lig med FORBNR for én af rejsens forbindelser og BOOKNR'S 4-9 ciffer forskellig fra 000015, 000016 og 000017, afrundet til hele kbm.</p>			
<p>Værdimængde</p>			
<p>Bemærkninger</p>			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1. jul. 1978	Udgave GH 3	VOL		
Datanavn		Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse	
Modtaget ubooket pr godskode pr. forbindelse		UF	6	GKMUFVOL	
Definition GKMUFVOL = \sum MDFLVOL for den givne godskode i de modtagelsesindivider, der har BOOKNR'S 1-3 ciffer forskellig fra det givne FORBNR eller BOOKNR'S 4-9 ciffer er lig med 000015, 000016 eller 000017, afrundet til hele kbm.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.jul.1978	Udgave GH 3	VOL		
Datavnavn Modtaget ubooket pr. godskode for rejsen		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse GKMURJVOL	

Definition
 GKMURJVOL = \sum MDFLVOL for den givne godskode i de modtagelsesindivi-
 der, hvor BOOKNR'S 1-3 ciffer er forskellig fra FORBNR for en af rej-
 sens forbindelser eller BOOKNR'S 4-9 ciffer er lig med 000015,
 000016 eller 000017, afrundet til hele kbm.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										

Oppgaver 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978	Udgave KA 2	VOL		
Datanavn Godsmængde i kbm pr. godskode			Fortegn +	Maxtegn 72	Dataforkortelse GKVOL
Definition Angiver det totale antal kbm gods, som i indeværende år er afsendt med en given godskode til en given anløbshavn, fordelt på 12 mdr. og angivet i hele kbm. = \sum MDFLVOL pr. AHV NKOD/GODSKOD fordelt på AFRÅMDTO.					
Værdimængde 12 x (000000 - 999999)					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
G	K	V	O	L	
J	A	N	F	E	B
D	E	C	J	A	N
0	0	2	0	0	0

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato 1. jul. 1978	Udgave KA 2	80-50		BLB
Datanavn Gennemsnitsfragtbeløb pr. kbm.			Fortegn	Maxtegn 6	Dataforkortelse GNVOLBLB
Definition Angiver den gennemsnitlige fragtindtægt pr. kbm for en given forbindelse, angivet i øre, = FOBLB x 100/FOVOL.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opkøbsnr 1101051		Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978		Udgave BF 2		VOL	
Datanavn Godsmængde ialt pr anløbshavn/kategori/kode		modt- gods		Farve-tegn 60	Max-tegn 60	Dataforkortelse GODSVOL	
Definition Angiver det totale antal kbm gods pr godskode for den pågældende anløbshavn og modtagerkategori fordelt på 12 måneder. = \sum MDFLVOL pr AHVNNR/HVNKOD/GODSKOD fordelt på AFRÅMDTO, afrundet til hele kbm.							
Værdimængde 12 x (00000-99999)							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettel sesdato 1. jul. 1978	Udgave GH 3			VOL
---------------------	--	----------------	--	--	-----

Datanavn Booket kbm. kølegods pr. forbindelse	Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse KBOFOVOL
--	---------------	--------------	-----------------------------

Definition
 Angiver den samlede mængde kølegods, der er booket til den givne forbindelse.

= \sum BOBNVOL for alle BOOKNR på den aktuelle forbindelse med GKATKOD = 1, afrundet til hele kbm.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			

Opplagsnr	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave	VOL		
Datanavn	Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse		
1101043	1. jul. 1978	GH 3	UF	6	KBORJVOL
Definition Angiver summen af "booket kbm. kølegods pr. forbindelse" for de forbindelser, der er knyttet til rejsen. = Σ KBOFOVOL for de FORBNR rejsen omfatter.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1. jul. 1978	Udgave GH 3				VOL
Datanavn Booket udsendt tidl. kbm. kølegods pr forb			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse KBUTFOVOL	

Definition

Angiver den mængde kølegods, som er booket til denne forbindelse, men udsendt med tidligere (andre) forbindelser.

= \sum MTBNVOL for alle BOOKNR på den aktuelle forbindelse med GKATKOD = 1, afrundet til hele kbm.

Værdimængde

Bemærkninger

Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelserdato 1. jul. 1978		Udgave GH 3		VOL																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Datnavn Booket udsendt tidl. kbm. køleg. pr. rejse			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse KBUTRJVOL																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Definition <p>Angiver summen af "booket udsendt tidligere kbm. kølegods pr. forbindelse" for de forbindelser, der er knyttet til rejsen.</p> <p>= \sum KBUTFOVOL for de FORBNR rejsen omfatter.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Værdimængde 																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Bemærkninger 																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Dateopbygning (1 pos. = 1 tegn) <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr	Udgivelses- eller rettel sesdato	Udgave			
1101043	1.jul.1978	GH 2	VOL		
Datanavn	Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse		
Kapacitet kbm. kølegods pr. forbindelse	UF	6	KKAFOVOL		

Definition

"Kapacitet kbm. kølegods pr. forbindelse" er GODKON's skøn for hvor meget kølegods, der kan komme med en given forbindelse. Kapaciteten indrappor teres direkte i hele kbm.

Værdimængde

Bemærkninger

Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelssdato 1. jul. 1978	Udgave GH 2	VOL		
Datanavn Kapacitet kbm. kølegods pr. rejse			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse KKARJVOL	
Definition "Kapacitet kbm. kølegods pr. rejse" er GODKON's skøn for hvor meget kølegods, der kan komme med en given rejse. Kapaciteten indrappor- teres direkte.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. - 1 tegn)						

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.jul.1978	Udgave SG 2	VOL		
Data navn Ledig kbm, denne rejse, kølegods		Fortegn MF	Maxtegn 6	Dataforkortelse KLERJVOL	
Definition <p>KLERJVOL er differencen: $KKARJVOL \div KFPRJVOL$, regnet med fortegn.</p>					
Værdimængde <p>$\div 999998 - 999999.$</p>					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.jul.1978	Udgave GH 3			VOL
---------------------	--	----------------	--	--	-----

Datanavn Modtaget booket kbm. kølegods pr. forb.	Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse KMBFOVOL
---	---------------	--------------	-----------------------------

Definition

Angiver mængden af modtaget kølegods pr. forbindelse, som ved modtagelsen var booket til samme forbindelse, som det modtages til.

= Σ MDBNVOL for alle BOOKNR på den aktuelle forbindelse med GKATKOD = 1 og BLBNR \neq 000015 og 000018, afrundet til hele kbm.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			



Opgaver 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1.aug.1977	Udgave NBN1			80
Datanavn Antal individer pr overflow-spor			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse OVFSPANT
Definition Angiver antallet af egentlige registerindivider pr overflow-spor Beregnes af LOAD-programmet afhængigt af disk-type					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

Opgeve nr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1. jul. 1978	Udgave GH 2				VOL
Datanavn Modtaget ialt kølegods pr forbindelse		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse KMIFOVOL		
Definition Angiver det samlede volumen kølegods der er modtaget til en forbindelse, i hele kbm. $KMIFOVOL = KMBFOVOL + KMUFOVOL.$						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.jul.1978	Udgave GH 2	VOL
Datanavn Modtaget ialt kølegods pr rejse	Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse KMIRJVOL
Definition Angiver det samlede volumen kølegods, der er modtaget til en given rejse i hele kbm. KMIRJVOL = KMBRJVOL + KMURJVOL.			
Værdimængde			
Bemærkninger			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978	Udgave GH 3			VOL
Datanavn Modtaget ubooket kbm. kølegods pr. forb.			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse KMUFOVOL

Definition

Angiver mængden af modtaget kølegods pr. forbindelse, som ved modtagelsen var ubooket eller booket til senere (andre) forbindelser.

= \sum MDBNVOL for BLBNR = 000015 og 000018 på den aktuelle forbindelse, afrundet til hele kbm.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																		

Opgavenr	Udgivelses- eller rettellesdato	Udgave	VOL		
1101043	1. jul. 1978	GH 3			
Datanavn			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
Modtaget uboeket kbm. kølegods pr. rejse			UF	6	KMURJVOL

Definition

Angiver summen af "modtaget uboeket kbm. kølegods pr. forbindelse" for de forbindelser, der er knyttet til rejsen.

= \sum KMUFOVOL for de FORBNR rejsen omfatter.

Værdimængde

Bemærkninger

Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978	Udgave GH 3				VOL
Datanavn Modtaget, denne forb. kbm. pr. bookingnr.			Fortegn UF	Maxtegn 7	Dataforkortelse MDBNVOL	
Definition Angiver \sum MDFPVOL (kbm. i alt pr. fragtpapirn _r) for de fragtpapirer det givne bookingnr omfatter. Fragtpapirets forbindelsesnr skal være lig med de 3 første cifre i bookingnr. Angives i kbm med 2 decimaler.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1.jul.1978	Udgave NBN 1			VOL
Datanavn Modtaget 100-dele kbm pr fragtkod/godskod			Førtegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse MDFLDCVOL

Definition

Angiver decimaldelen (100-dele kbm) af modtaget gods pr fragtkode/
godskode (fragtbrevsline) på et givet fragtbrev

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)		
MDFLVOL		1) MDFLMVOL
1	2	2) MDFLDCVOL



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.jul.1978	Udgave NBN 1			VOL
---------------------	--	-----------------	--	--	-----

Datanavn Modtaget hele kbm pr fragtkode/godskode	For tegn UF	Max tegn 5	Dataforkortelse MDFLMVOL
---	----------------	---------------	-----------------------------

Definition
Angiver heltalsdelen af modtaget gods pr fragtkode/godskode (fragtbrevsline) på et givet fragtbrev.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									
			MDFLVOL					1)	MDFLMVOL
			1	2				2)	MDFLDCVOL

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelisdato 1. jul. 1978	Udgave GH 2				VOL
Datanavn Modtaget kbm. pr. fragtkode/godskode			Fortegn UF	Maxtegn 7	Dataforkortelse MDFLVOL	
Definition <p>Angiver modtaget antal kbm med 2 decimaler for en given kombination af fragtkode/godskode, på et givet fragtpapir.</p>						
Værdimængde 						
Bemærkninger 						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.jul.1978	Udgave NBNL				VOL
----------------------------	--	-----------------------	--	--	--	------------

Datanavn Modtaget 100-dele kbm gods pr fragtpapir			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse MDFPDCVOL
---	--	--	----------------------	---------------------	-------------------------------------

Definition

Angiver decimaldelen af (100-dele kbm) af 'modtaget gods ialt pr fragtpapir'

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
			MDFPVOL			
		1		2		
					1) MDFPMVOL	
					2) MDFPDCVOL	

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.aug.1977	Udgave NBN1	80		
Datanavn Antal individer pr prime-spor		Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse PRSPORANT	
Definition					
<p>Maksimalt antal registerindivider pr prime-spor (sporudnyttelse = 100%).</p> <p>Beregnes af LOAD-programmet afhængigt af disk-type.</p>					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.jul.1978	Udgave NBN1				VOL
---------------------	---	----------------	--	--	--	-----

Datanavn Modtaget hele kbm gods pr fragtpapir	Fortegn UF	Maxtegn 5	Dataforkortelse MDFPMVOL			
--	---------------	--------------	-----------------------------	--	--	--

Definition

Angiver heltalsdelen af modtaget gods ialt pr fragtpapir.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									
			MDFPVOL					1)	MDFPMVOL
			1	2				2)	MDFPDCVOL

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelisdato 1.jul.1978	Udgave GH 2				VOL
Datanavn Kubikmeter i alt pr. fragtpapir		Fortegn UF	Maxtegn 7	Dataforkortelse MDFPVOL		
Definition "Kubikmeter i alt pr. fragtpapir" er summen af "modtaget kbm pr. fragtkode/godskode" for fragtpapiret angivet med 2 decimaler.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						



Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.jul.1978	Udgave KA 2	VOL		
---------------------	---	----------------	-----	--	--

Datanavn Godsmængde i kbm pr. modtagerkategori	Fortegn +	Maxtegn 72	Dataforkortelse MNFVOL
---	--------------	---------------	---------------------------

Definition
Angiver det totale antal kbm, som i indeværende år er afsendt til en given modtagerkategori i en given anløbshavn, fordelt på 12 mdr. angivet i hele kbm.

= \sum MDFPVOL pr. AHVKNOD pr. MNFKOD fordelt på AFRÅMDTO afrundet til hele kbm.

Værdimængde
12 x (000000 - 999999)

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)												
M	N	F	V	O	L							
	J	A	N		F	E	B			D	E	C
0	0	2	0	0	0							

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave			
1101043	1.jul.1978	GH 4	VOL		
Datanavn		Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse	
Modtaget, tidl. forb. kbm pr. bookingnr		UF	7	MTBNVOL	
Definition Angiver Σ MDFPVOL (kbm i alt pr. fragtpapirnr) for de fragtpapirer, det givne bookingnr omfatter. Fragtpapirets forbindelsesnr skal være forskellig fra de 3 første cifre i bookingnr. Angives i kbm med 2 decimaler.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978	Udgave KA 2	80-50		VOL
Datanavn Prognost. godsmængde i kbm pr. anløbshavn		UF	Maxtegn 72	Dataforkortelse PRAHVOL	
Definition <p>Angiver det totale antal kbm, som forventes udsendt til en given anløbshavn i indeværende år, fordelt på 12 måneder og angivet i hele kbm.</p> <p>Indrapportes 1 gang årligt.</p>					
Værdimængde 12 x (000000 - 999999)					
Bemærkninger Se AHVOL					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller retelsesdato 1. jul. 1978	Udgave KA 2	80-50	VOL
Datanavn Sidste års godsmængde i kbm. pr. anløbshavn			For-tegn UF	Max-tegn 72
			Dataforkortelse SÅAHVOL	

Definition

Angiver det totale antal kubikmeter gods, som sidste år er afsendt til en given anløbshavn, fordelt på 12 mdr. Angives i hele kbm.

= AHVOL for nærmest foregående år.

Værdimængde

12 x (000000 - 999999)

Bemærkninger

Se AHVOL.

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

DC 1017 PL 2-72



Opgaver 1101051	Udgivelses- eller rettelssdato 1. jul. 1978	Udgave KA 2			VOL
Datanavn Sidste års godsmængde i kbm pr. godskode	Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse SÅGKVOL		
Definition Angiver det totale antal kbm gods, som sidste år er afsendt med en given godskode til en given anløbshavn, fordelt på 12 mdr. Angives i hele kbm. = GKVOL for nærmest foregående år					
Værdimængde 12 x (000000 - 999999)					
Bemærkninger Se GKVOL					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



<p>Opjavn nr 1101051</p>	<p>Udgivelses- eller rettelserdato 1.jul.1978</p>	<p>Udgave KA 2</p>	VOL																																																																				
<p>Datanavn Sidste års godsmængde i kbm pr. modtagerkategorigruppe</p>			<p>Fortegn +</p>	<p>Maxtegn 72</p>	<p>Dataforkortelse SÅMNFHNVLVOL</p>																																																																		
<p>Definition</p> <p>Angiver det totale antal kbm som sidste år er afsendt til en given modtagerkategorigruppe i en given anløbshavn, fordelt på 12 mdr. Angives i hele kbm.</p> <p>= SSÅMNFVOL pr. MNFHNVKOD fordelt på AFRÅMDTO</p>																																																																							
<p>Værdimængde</p> <p>12 x (000000 - 999999)</p>																																																																							
<p>Bemærkninger</p> <p>Se MNFVOL</p>																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; height: 150px;"> <tr> <td colspan="6">Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>						Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																																																	
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																																																							



Oppgavnr 1101051	Utgivelses- eller rettelssdato 1.jul.1978	Udgave KA 2				VOL
Datanavn Sidste års godsmængde i kbm pr. modtagerkategori	Fortegn X	Maxtegn 72	Dataforkortelse SAMNFVOL			

Definition
Angiver det totale antal kbm som sidste år er afsendt til en given modtagerkategori i en given anløbshavn, fordelt på 12 mdr. Angives i hele kbm.

= MNFVOL for nærmest foregående år

Værdimængde

12 x (000000 - 999999)

Bemærkninger

se MNFVOL

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Oppevent	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave																																																																																													
1101051	1.jul.1978	KA 2	VOL																																																																																												
Datanavn		Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse																																																																																											
Sidste års godsmængde i kbm pr. modtagerkategori		X	72	SÅMNFVOL																																																																																											
Definition																																																																																															
<p>Angiver det totale antal kbm som sidste år er afsendt til en given modtagerkategori i en given anløbshavn, fordelt på 12 mdr. Angives i hele kbm.</p> <p>= MNFVOL for nærmest foregående år</p>																																																																																															
Værdimængde																																																																																															
12 x (000000 - 999999)																																																																																															
Bemærkninger																																																																																															
se MNFVOL																																																																																															
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																																																																																															

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelisationsdato 1. jul. 1978	Udgave KA 3	80-50	VOL
Datanavn Totalgodsmængde i kbm.	Fortegn UF	Maxtegn 9	Dataforkortelse TOTVOL	
Definition Angiver summen af samtlige volumen-angivelser pr. individtype i en fil til brug for afstemning. Angives i hele kbm (med 2 decimaler).				
Værdimængde				
Bemærkninger				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj.1975		Udgave LS 1					ANT																																																																																																																																																																																																																																																			
Datanavn ANTAL SAMMENPAKKEDE UNITS						Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse SUNITANT																																																																																																																																																																																																																																																				
Definition																																																																																																																																																																																																																																																												
<p>Det antal sammenpakkede units, der knytter sig til en given forbindelse.</p> <p>Indrapporteres direkte i manifestpåkrav.</p>																																																																																																																																																																																																																																																												
Værdimængde																																																																																																																																																																																																																																																												
Bemærkninger																																																																																																																																																																																																																																																												
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1" style="width:100%; height:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																																																																																																																																																																																																																																																												

Opgaevnr 101042	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.aug.1977	Udgave NBN1			80
Datanavn Antal dage i A-periode			Fortegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse A-DAGE-ANT
Definition Angiver længde af A-periode ved LOAD af booking- og modtagelses- register i antal dage					
Værdimængde					
Bemærkninger Angives i kontrolkort til LOAD					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 15.dec.1975	Udgave LS 1				ANT
Datanavn Transaktionsantal			Fortegn +	Mæktegn 5	Dataforkortelse TRANSANT	
Definition						
Antallet af transaktioner der er dannet i en opdelingskørsel.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj.1975	Udgave NBN 1				ANT
Datenavn Antal fragtpapirer pr. container			For tegn UF	Max tegn 5	Dataforkortelse UNIFPANT	
Definition Angiver antallet af forsendelser (fragtpapirer) der er pakket i container med et givet nr.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelhedsdato 5.maj.1975	Udgave GH 1					ANT
Datanavn Antal colli pr. unitnummer		Fortegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse UNITANT			
Definition Angiver, hvor mange colli fra fragtpapiret, der hører til det op- givne "unitnr.".							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgive GH 2			BLB
Datanavn Aftalt fragt			Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse AFRBLB

Definition
Angiver fragtbeløb i kr og øre for en given forsendelse. Beløbet "aftales" mellem KGH og leverandør og indrapporteres direkte.

Værdimængde

Bemærkninger

Når aftalt fragt indrapporteres, foretages ikke egentlig fragtberægning.

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)		
1		1) AFRBLB : Aftalt fragt
2	3	2) AFRKRBLB: Aftalt fragt, kronebeløb
		3) AFROBLB : Aftalt fragt, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1. april 1976	Udgave GH-2				BLB
Datanavn Aftalt fragt, kronebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse AFRKRBLB	
Definition Angiver kronebeløbet af 'aftalt fragt'.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
		1			1) AFRBLB : Aftalt fragt	
		2	3		2) AFRKRBLB: Aftalt fragt, kronebeløb	
					3) AFROBLB : Aftalt fragt, ørebeløb	

Opgavenr. 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2				BLB
----------------------	---	----------------	--	--	--	-----

Datanavn Aftalt fragt, ørebeløb	Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse AFROBLB
------------------------------------	---------------	--------------	----------------------------

Definition
Angiver ørebeløbet af 'aftalt fragt'.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									
				1					1) AFRBLB : Aftalt fragt
				2		3			2) AFRKRBLB: Aftalt fragt, kronebeløb
									3) AFROBLB : Aftalt fragt, ørebeløb



Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelssdato 20.dec.1977	Udgave BF 1				BLB
Datanavn Fragtbeløb pr modtagerkategori/anløbshavn			Fortegn +	Maxtegn 84	Dataforkortelse AHVNBLL	
Definition Angiver summen af fragtbeløb pr fragtpapir for den pågældende anløbshavn og modtagerkategori fordelt på 12 månedersog angivet i hele kr. = Σ FPBLB pr AHVNNR/HVNBOD fordelt på AFRÅMDTO.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettesdato 20.dec.1977	Udgave BF 1				BLB
Datanavn Fragtreguleringsbeløb ialt pr anløbshavn			For tegn +	Max tegn 7	Dataforkortelse AHVNRGBLB	
Definition						
<p>Angiver det totale fragtreguleringsbeløb pr anløbshavn, der er beregnet på grundlag af FRRGPCT</p> $AHVNRGBLB = \frac{\sum FPBLB \times FRRGPCT}{FRRGPCT + 100}$						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.apr.1976	Udgave GH 3		BLB
---------------------	---	----------------	--	-----

Datanavn Assurancepræmie	Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse APRBLB
-----------------------------	---------------	--------------	---------------------------

Definition

Det beløb, der skal betales for at få forsendelsen forsikret.

"Assurancepræmien" angives i kr. og øre.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
		1	1) APRBLB : Assurancepræmie, kronebeløb
		2	2) APRKRBLB : Assurancepræmie
		3	3) APROBLB : Assurancepræmie, ørebeløb

DC 1017 PL 2-72

DATABESKRIVELSE

Op gennem 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1. aug. 1977	Udgave NBN1	80	
Datanavn Antal A-periode-individer pr spor	Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse AINDVANT	

Definition
 Antal registerindivider pr prime-spor ved en sporudnyttelse på
 A-PER-PCT

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	BLB		
Datanavn Assurancepræmie - kronebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse APRKRBLB	

Definition
Angiver "kronebeløbet" af "Assurancepræmie".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									
			1						1) APRBLB : Assurancepræmie
			2	3					2) APRKRBLB: Assurancepræmie, kronebeløb
									3) APROBLB : Assurancepræmie, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. apr. 1975	Udgave GH 2				BLB
Datatitlen Assurancepræmie - ørebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse APROBLB	
Definition Angiver "ørebeløb" af "Assurancepræmie".						

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
			1			1) APRBLB : Assurancepræmie
			2	3		2) APRKRBLB: Assurancepræmie, kronebeløb
						3) APROBLB : Assurancepræmie, ørebeløb

DC 1017 PL 2-72

Opgavennr	1101043	Udgivelses- eller rettelserdato	1.jul.1978	Udgave	NBN1					BLB
Datanavn	Containerleje					Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse		
						UF	7	CONTBLB		
Definition	Angiver leje for benyttelse af KGH-containerne, der skal afregnes med godsafsender/modtager i kr og øre.									
Værdimængde										
Bemærkninger										
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelisesdato 1. jul. 1978	Udgave NBN1	BLB		
Datanavn Containerleje, kronebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 5	Dataforkortelse CONTKRBLB	

Definition

Angiver kronebeløbet af containerleje.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)												



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.jul.1978	Udgave NBN1			BLB
Datenavn Containerleje, ørebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse CONTOBLB

Definition

Angiver ørebeløbet af containerleje.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssedato 21. jul. 1975	Udgyve GH 1			BLB
---------------------	--	----------------	--	--	-----

Datanavn Diverse gebyr - ørebeløb	Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse DIVOBLB
--------------------------------------	---------------	--------------	----------------------------

Definition
Angiver ørebeløbet for diverse gebyr.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller retelsesdato 1.apr.1976	Udgive GH 2				BLB
Datanavn Efterkravsbeløb	Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse EBLB			
Definition "Efterkravsbeløb" er det beløb, afsender lader KGH opkræve som betaling for forsendelsen. Efterkravsbeløb bruges til udregning af "efterkravsgebyr" og angives pr. fragtpapir i kr. og øre.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
		EBLB	1		1)	EBLB : Efterkravsbeløb
		EKRBLB	2		2)	EKRBLB : Efterkravsbeløb, kronebeløb
		EOBLB			3)	EOBLB : Efterkravsbeløb, ørebeløb

Opgaevnr 1101043	Udgivelses- eller rettel sesdato 1.aug.1977	Udgave NBN1	80	
----------------------------	---	-----------------------	----	--

Datanavn Antal dage i B-periode	Fortegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse B-DAGE-ANT
---	----------------------	---------------------	--------------------------------------

Definition
 Angiver længden af B-perioden ved LOAD af booking- og modtagelses-
 registret i antal dage

Værdimængde

Bemærkninger
 Angives i kontrolkort til LOAD

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn Efterkravsenhedsbeløb			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse EENHBLB	

Definition

Angiver efterkravsgebyret pr. "satsbeløb" for efterkravsbeløb, der er større end "grundbeløb".

Angives i kr. og øre.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)															
												1)	EENHBLB	:	Efterkravsenhedsbeløb
												2)	EENHKRBLB	:	Efterkravsenhedsbeløb, kronebeløb
												3)	EENHOBLB	:	Efterkravsenhedsbeløb, ørebeløb

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelssdato 1. apr. 1976		Udgave GH 2				BLB	
Datanavn Efterkravsenhedsbeløb - kronebeløb				Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse EENHKRBLB			
Definition Angiver kronebeløbet af "efterkravsenhedsbeløb".									
Værdimængde									
Bemærkninger									
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)									
			1						
			1)	EENHBLB	:	Efterkravsenhedsbeløb			
			2	3					
			2)	EENHKRBLB	:	Efterkravsenhedsbeløb, kronebeløb			
			3)	EENHOBLB	:	Efterkravsenhedsbeløb, ørebeløb			

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2	BLB		
Datanavn Efterkravsenhedsbeløb - ørebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse EENHOBLB	

Definition
Angiver ørebeløbet af "efterkravsenhedsbeløb".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										
			1							1) EENHBLB : Efterkravsenhedsbeløb
			2	3						2) EENHKRBLB: Efterkravsenhedsbeløb, kronebeløb
										3) EENHOBLB : Efterkravsenhedsbeløb, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelisesdato 1.apr.1976	Udgive GH 2	BLB		
Datanavn Efterkravsgebyr - kronebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse EGBKRBLB	
Definition Angiver kronebeløbet af "efterkravsgebyr".					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
			1		1) EGBBLB : Efterkravsgebyr
		2	3		2) EGBKRBLB: Efterkravsgebyr, kronebeløb
					3) EGBOBLB : Efterkravsgebyr, ørebeløb

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn Efterkravsgebyr - ørebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse EGBOBLB	
Definition Angiver ørebeløbet af "efterkravsgebyr".						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
				1		1) EGBBLB : Efterkravsgebyr
				2	3	2) EGBKRBLB: Efterkravsgebyr, kronebeløb
						3) EGBOBLE : Efterkravsgebyr, ørebeløb

DC.1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. apr. 1976	Udgave GE 2		BLB	
Datanavn Grundbeløb			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse EGRBLB
Definition Angiver det højeste efterkravsbeløb, for hvilket efterkravsgebyret er lig med mindste efterkravsgebyr. Angives i kr. og øre.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
				1) EGRBLB : Grundbeløb	
		2	3	2) EGRKRBLB : Grundbeløb, kronebeløb	
				3) EGROBLB : Grundbeløb, ørebeløb	

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn Grundbeløb - kronebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse EGRKRBLB	
Definition Angiver kronebeløbet af "grundbeløb".						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
		1				1) EGRBLB : Grundbeløb
		2	3			2) EGRKRBLB: Grundbeløb, kronebeløb
						3) EGROBLB : Grundbeløb, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.apr.1976	Udgave GR 2	BLB
Datanavn Grundbeløb - ørebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 2
Dataforkortelse EGROBLB			
Definition Angiver ørebeløbet af "grundbeløb".			
Værdimængde			
Bemærkninger			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
		1	1) EGRBLB : Grundbeløb
		2	3
			2) EGRKRLB: Grundbeløb, krone- beløb
			3) EGROBLB : Grundbeløb, ørebe- løb

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettselsesdato 1.apr.1976		Udgave GH 21				BLB	
Datanavn Efterkravsbeløb - kronebeløb				Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse EKRBLB			
Definition Angiver kronedelen af efterkravsbeløb									
Værdimængde									
Bemærkninger									
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)									
			1						1) EBLB : Efterkravsbeløb
			2		3				2) EKRBLB: Efterkravsbeløb, kronebeløb
									3) EOBLB : Efterkravsbeløb, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.apr.1976	Udgave GM 2				BLB
Datanavn Minimumsgebyr			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse EMINBLB	
Definition Angiver mindste efterkravsgebyr. Angives i kr. og øre.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
			1	2	3	1) EMINBLB : Minimumsgebyr
			2	3		2) EMINKRBLB: Minimumsgebyr, krone- beløb
						3) EMINOBLB : Minimumsgebyr, ørebe- løb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	BLB		
Datanavn Minimumsgebyr - kronebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse EMINKRBLB
Definition Angiver kronebeløbet af "minimumsgebyr".					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
1	1) EMINBLB : Minimumsgebyr				
2	3	2) EMINKRBLB: Minimumsgebyr, kronebeløb			
		3) EMINOBLB: Minimumsgebyr, ørebeløb			

Opgevnr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2	BLB
Datanavn Minimumsgebyr - ørebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 2
Dataforkortelse EMINOBLB			
Definition Angiver ørebeløbet af "minimumsbeløb".			
Værdimængde			
Bemærkninger			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
1	1) EMINBLB : Minimumsgebyr		
2	3	2) EMINKRBLB: Minimumsgebyr, kronebeløb	
		3) EMINOBLB : Minimumsgebyr, ørebeløb	

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2	BLB
Datanavn Efterkravsbeløb - ørebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 2
Definition Beløb. Angiver øredelen af efterkravsbeløb		Dataforkortelse EOBLB	
Værdimængde			
Bemærkninger			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
	1		1) EBLB : Efterkravsbeløb
	2	3	2) EKRBLB: Efterkravsbeløb, krone- beløb
			3) EOBLB : Efterkravsbeløb, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. apr. 1976	Udgive GH 3				BLB
Datanavn Satsbeløb			For tegn UF	Max tegn 6	Dataforkortelse ESTSBLB	
Definition Angiver størrelsen på den del af "efterkravsbeløb ÷ grundbeløb" for hvilken efterkravsgebyret er lig med " <u>efterkravsenhedsbeløb</u> " Angives i kr. og øre.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
			1			1) ESTSBLB : Satsbeløb
		2		3		2) ESTSKRBLB: Satsbeløb, kronebeløb
						3) ESTSOBLB : Satsbeløb, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. apr. 1976	Udgave GT 2				BLB
Datanavn Satsbeløb - kronebeløb			For-tegn UF	Max-tegn 4	Dataforkortelse ESTSKRBLB	
Definition Angiver kronebeløbet af "satsbeløb".						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
		1				1) ESTSBLB : Satsbeløb
		2	3			2) ESTSKRBLB: Satsbeløb, kronebeløb
						3) ESTSOBLB : Satsbeløb, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1. apr. 1976	Udgave GE 2				BLB
Datnavn Satsbeløb - ørebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse ESTSOBLB	
Definition Angiver ørebeløbet af "satsbeløb"						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
	1					1) ESTSBLB : Satsbeløb
	2	3				2) ESTSKRBLB: Satsbeløb, kronebeløb
						3) ESTSOBLB: Satsbeløb, ørebeløb



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.apr.1976	Udgave GH 3				BLB
Datanavn Fragtbeløb pr. stk.			Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse FANTBLB	
Definition Angives i kr. og øre						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
		1				1) FANTBLB : Fragtbeløb pr.stk.
		2		3		2) FANTKRELB: Fragtbeløb pr.stk., kronebeløb
						3) FANTØRLB :Fragtbeløb pr.stk., ørebeløb

Opgavenr	1101043	Udgivelses- eller rettelssdato	1. apr. 1976	Udpave	GK 2	BLB	
Datanavn	Fragtbeløb pr. stk. - kronebeløb			Fortegn	UF	Maxtegn	6
Definition	Angiver kronebeløbet for "fragtbeløb pr. stk."						
Værdimængde							
Bemærkninger							
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)							
		1					1) FANTBLB : Fragtbeløb pr.stk.
		2	3				2) FANTKRBLB: Fragtbeløb pr.stk.,kronebeløb
							3) FANTOBLB :Fragtbeløb pr.stk.,ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelæsedato 1. apr. 1976	Udgave GN 2				BLB
Datanavn Fragtbeløb pr. stk. - ørebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse FANTOBLB		
Definition Angiver ørebeløbet for "fragtbeløb pr. stk.".						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
			1			1) FANTBLE : Fragtbeløb pr.stk
			2	3		2) FANTKRELB: Fragtbeløb pr.stk.,kronebeløb
						3) FANTOBLB : Fragtbeløb pr.stk.,ørebeløb

Opgaver nr 1101043	Udgivelses- eller rettelssedato 15.dec.1975	Udgave LS 1			ANT
Datanavn Bookingtransaktionsantal	Fortegn +	Maxtegn 5	Dataforkortelse BOOKANT		

Definition
Antallet af bookingtransaktioner, der er dannet i en opdelingskørsel.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opgivener 1101051	Udgivelses- eller rettelssdato 1. jul. 1978	Udgave KA 2				BLB
Datanavn Fragtbeløb pr. fragtkode/fragtbereg- ningskode		Fortegn +	Maxtegn 72	Dataforkortelse FBKBLB		

Definition

Angiver den totale fragtindtægt i perioden PERFRAMDT0 - PERTILMDT0 for en given fragtkode/fragtberegningskode fordelt på 12 mdr. og angivet i øre.

FBKBLB = \sum FLRBLB pr. FRGTKOD/FRBEKOD fordelt på AFRÅMDT0.

Værdimængde
12 x (000000 - 999999)

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																													

Oplysnr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978	Udgave KA 2			BLB
Datanavn Fragtbeløb pr. fragtkode			Fortegn +	Maxtegn 72	Dataforkortelse FKODBLB
Definition					
<p>Angiver den totale fragtindtægt i perioden PERFRAMDTO - PERTILMDTO for en given fragtkode fordelt på 12 mdr. og angivet i øre.</p> <p>FKODBLB = \sumFBKBLB pr. FRGTKOD.</p>					

Værdimængde

12 x (000000 - 999999)

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)



Opgavenr	1101043	Udgivelses- eller retelsesdato	1. jul. 1978	Udgave	GH 4				BLB
Datanavn	Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode			Fortegn	UF	Maxtegn	8	Dataforkortelse	FLBLB
Definition	<p>Fragtbeløbet beregnes ud fra "fragtkode" og "modtaget kbm, kilo eller colli pr. fragtkode/godskode" som angivet i fragtberegning, rutine 10-25-40. Beløbet angives i kr og øre.</p>								
Værdimængde									
Bemærkninger									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									
			1						1) FLBLB : Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode
		2		3					2) FLKRELB : Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode, kronebeløb
									3) FLOBLB : Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode, ørebeløb

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelsesdato 1. apr. 1976		Udgave GH 3		BLB	
Datanavn Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode				Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FLKRBLB	
Definition kronebeløb							
Angiver kronebeløbet af "fragtbeløb pr. fragtkode/godskode".							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							
		1					1) FLBLB : Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode
		2	3				2) FLKRBLB: Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode, kronebeløb
							3) FLOBLE : Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode, kronebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1. apr. 1976	Udgave GH 3				BLB
Datanavn Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse FLOBLB	
Definition øreløb Angiver øreløbet af "fragtbeløb pr. fragtkode/godskode".						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
			1			1) FLBLB : Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode
		2		3		2) FLKRBLB: Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode, kronebeløb
						3) FLOBLB : Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode, øreløb

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80	BLB
Datanavn Fragtliniebeløb til fragtkodestatistikken		Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse FLRBLB
Definition Beløbet er det fragtbeløb der udtrækkes til fragtkodestatistikken fra modtagelsesregisteret . Beløbet angives i øre. For FRBEKOD = 1,2,3 eller 5 er FLRBLB = FLBLB For FRBEKOD = 8 er FLRBLB = $\frac{FPBLB}{100+FRRGPC}$ x 100 For FRBEKOD = 9 er FLRBLB = FPBLB				
Værdimængde				
Bemærkninger Anvendes: FILNR.: 70-15-110,-111 HRUT 52				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.jul.1978	Udgave AG1		BLB
Datanavn Fragtbeløb pr kvadratmeter			Fortegn UF	Maxtegn 6
Dataforkortelse FMBLB				
Definition Angives i kr og øre				
Værdimængde				
Bemærkninger				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				
1				
1) FMBLB: fragtbeløb pr m ²				
2 3				
2) FMKRBLB: fragtbeløb pr m ² , kronebeløb				
3) FMOBLB: fragtbeløb pr m ² , ørebeløb				



Opkøbsnr 1101043	Udgivelses- eller rettelssedato 1.apr.1976	Udgave GH 2				ELB
Datanavn Minimumsfragt			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse FMINBLB	
Definition Angiver minimumsfragten pr. forsendelse. Angives i kr. og øre.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
	1				1) FMINBLB : Minimumsfragt	
	2	3			2) FMINKRBLB: Minimumsfragt, kronebeløb	
					3) FMINOBLB : Minimumsfragt, ørebeløb	

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelssdato 1.apr.1976		Udgave GF 2		BLB	
Datanavn Minimumsfragt - kronebeløb				Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse FMINKRBLB	
Definition Angiver kronebeløbet af "minimumsfragt".							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							
	1			1)	FMINBLB	:	Minimumsfragt
	2		3	2)	FMINKRBLB:		Minimumsfragt, kronebeløb
				3)	FMINOBLB	:	Minimumsfragt, ørebeløb

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelserdato 1. apr. 1976		Udgave GH 2		BLB	
Datanavn Minimumsfragt - ørebeløb				Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse FMINOBLB	
Definition Angiver ørebeløbet af "minimumsfragt".							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							
		1		1)	FMINBLB	:	Minimumsfragt
		2	3	2)	FMINKRBLB	:	Minimumsfragt, kronebeløb
				3)	FMINOBLB	:	Minimumsfragt, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1.jul.1978	Udgave AG 1			BLB
Datanavn Fragtbeløb pr kvadratmeter - kronebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse FMKRBLB

Definition

Angiver kronebeløbet for 'fragtbeløb pr kvadratmeter'

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)		
1		1) FMBLB: fragtbeløb pr m ²
2	3	2) FMKRBLB: fragtbeløb pr m ² , kronebeløb
		3) FMOBLB: fragtbeløb pr m ² , ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978	Udgave AG1			BLB
Datanavn Fragtbeløb pr kvadratmeter - ørebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse FMOBLB

Definition

Angiver ørebeløbet for 'fragtbeløb pr kvadratmeter'

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
	1		1) FMBLB: fragtbeløb pr m ²
	2	3	2) FMKRBLB: fragtbeløb pr m ² , kronebeløb
			3) FMOBLB: fragtbeløb pr m ² , ørebeløb

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato 1. sep. 1976	Udgave KA 1	80-50	BLB
Datanavn Frugtbeløb ialt pr. forbindelse			Fortegn UF	Maxtegn 9
Definition			Dataforkortelse FOBLB	

Angiver den totale fragtindtægt for en given forbindelse angivet i kroner.

= Σ FPBLB for den givne forbindelse.

Værdimængde

000000000 - 999999999

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)



Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976		Udgave GH 3		BLB	
Datanavn Fragtbeløb i alt pr. fragtpapir				For tegn UF	Max tegn 8	Dataforkortelse FPBLB	
Definition							
<p>Beløbet er resultatet af summen af "fragtbeløb pr. fragtkode/gods-kode" for fragtpapiret reguleret med "fragtreguleringsprocent". Er dette resultat mindre end "minimumsfragt", sættes fragtbeløb i alt pr. fragtpapir lig med "minimumsfragt".</p> <p>Beløbet angives i kr. og øre.</p>							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							
		1		1)	FPBLE	:	Fragtbeløb ialt pr. fragtpapir
		2	3	2)	FPKRELB	:	Fragtbeløb ialt pr. fragtpapir, kronebeløb
				3)	FPOBLB	:	Fragtbeløb ialt pr. fragtpapir, ørebeløb

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelsesdato 1. apr. 1976		Udgave GM 2				BLB	
Datanavn Fragtbeløb i alt pr. fragtpapir -				Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FPKRBLB			
Definition kronebeløb Angiver kronebeløbet for "fragtbeløb i alt pr. fragtpapir".									
Værdimængde									
Bemærkninger									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									
			1						1) FPBLB : Fragtbeløb ialt pr. fragtpapir
		2		3					2) FPKRBLB: Fragtbeløb ialt pr. fragtpapir, kronebeløb
									3) FPOBLB : Fragtbeløb ialt pr. fragtpapir, arebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2				BLB
Datanevn Fragtbeløb i alt pr. fragtpapir - ørebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse FPOBLB	

Definition

Angiver ørebeløbet af "fragtbeløb i alt pr. fragtpapir".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
	1		1) FPBLB : Fragtbeløb ialt pr. fragtpapir
	2	3	2) FPKRELB: Fragtbeløb ialt pr. fragtpapir, kronebeløb
			3) FPOBLB : Fragtbeløb ialt pr. fragtpapir, ørebeløb



Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettellesdato 1.sep.1976	Udgave 1	80	BLB
Datatitlen Fragtreguleringsbeløb			Fortegn +	Maxtegn 8
Definition Angiver den del af fragtbeløb pr. fragtpapir, der er beregnet på grundlag af FRRGPCT. $\text{FRRGBLB} = \frac{\text{FPBLB} \times \text{FRRGPCT}}{\text{FRRGPCT} + 100}$			Dataforkortelse FRRGBLB	
Værdimængde				
Bemærkninger Anvendes: FILNR.: 70-15-110, -111 HRUT 52				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettel sesdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2	BLB		
Datanavn Fragtbeløb pr kg		Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse FVGTBLB	

Definition

Angives i kr. og øre

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)		
1	1) FVGTBLB	: Fragtbeløb pr kg
2 3	2) FVGTKRBLB:	Fragtbeløb pr kg, kronebeløb
	3) FVGTOBLB	: Fragtbeløb pr kg, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1. apr. 1976	Udgave GM 2			BLB
Datanavn Fragtbeløb pr. kg - kronebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse FVGTKRBLB

Definition
Angiver kronebeløbet for "fragtbeløb pr. kg".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)		
1		1) FVGTTBLB : Fragtbeløb pr kg
2	3	2) FVGTKRBLB: Fragtbeløb pr kg, kronebeløb
		3) FVGTOBLB : Fragtbeløb pr kg, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2			BLB
---------------------	--	----------------	--	--	-----

Datanavn Fragtbeløb pr. kg - ørebeløb	Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse FVGTOBLE
--	---------------	--------------	-----------------------------

Definition
Angiver ørebeløbet for "fragtbeløb pr. kg".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)		
	1	1) FVGTOBLE : Fragtbeløb pr kg
	2 3	2) FVGTKRBLB: Fragtbeløb pr kg, kronebeløb
		3) FVGTOBLB : Fragtbeløb pr kg, ørebeløb