

I/S DATACENTRALEN  
af 1959

**DATA**

**BESKRIVELSER**

*Gl. system for  
1979*

For opgavenr

1101043 1101051

Til bruger/opgave

KGH-FORSENDELSES-  
SYSTEM

*BIND V af*

**PG**





Omregistreringsnummer	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave				BLB
1101043	1. apr. 1976	GH 2				
Data navn			Forrøgn	Maxrøgn	Dataforkortelse	
K beløb			UF	4	KBLB	
Definition						
<p>Angiver enhedsprisen for "antal K". Benyttes til udregning af pallepuljegebyr.</p> <p>Angives i kr. og øre.</p>						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
		1				1) KBLB : K beløb
		2	3			2) KKRBLB: K beløb, kronebeløb
						3) KOBLB : K beløb, ørebeløb



Opkøbsnr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave			BLB
1101043	1.apr.1976	GH 2			
Datanavn			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
KK - beløb - kronebeløb			UF	2	KKKRBLB
Definition					
Angiver kronebeløbet af "KK - beløb".					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
		1			1) KK beløb
		2	3		2) KK beløb, kronebeløb
			3		3) KK beløb, ørebeløb



Opkøbsnr 1101043	Udgivelses- eller rettelisesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn K beløb - kronebeløb			For-tegn UF	Max-tegn 2	Dataforkortelse KKRBLB	

Definition

Angiver kronebeløbet for "K beløb".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									
				1					1) KBLB : K beløb
				2	3				2) KKRBLB: K beløb, kronebeløb
									3) KOBLB : K beløb, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelisesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2			BLB
Datanavn K beløb - ørebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse KOB LB
Definition Angiver ørebeløbet for "K beløb".					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
		1	1)	K beløb	
		2	3	2)	K beløb, kronebeløb
				3)	K beløb, ørebeløb



Opnavn 1101043	Udgivelses- eller retelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2			BLB
Databavn KK beløb			For-tegn UF	Max-tegn 4	Dataforkortelse KKBLB

Definition

Angiver enhedsprisen for "antal KK". Benyttes til udregning af pallepuljegebyr.

Angives i kr. og øre.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)		
1		1) KK beløb
2	3	2) KK beløb, kronebeløb
		3) KK beløb, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn KK - beløb - ørebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse KKOBLB	
Definition Angiver ørebeløbet af "KK - beløb".						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
			1			1) KK beløb
			2	3		2) KK beløb, kronebeløb
						3) KK beløb, ørebeløb

DC 1017 PL 2-72



Opgavs nr.	Udgivelses- eller retelsesdato	Udgave		
1101043	1.apr.1976	GH 2		BLB
Datanavn			Fortegn	Maxtegn
Landskasseafgift			UF	6
Definition			Dataforkortelse	
			LANDBLB	

"Landskasseafgift" beregnes og opkræves af KGH.  
 Hele afgiften indrapporteres i kr. og øre for hvert fragtpapir.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

		1		1)	LANDBLB	:	Landskasseafgift										
		2	3	2)	LANDKRBLB:	Landskasseafgift, kronebeløb											
				3)	LANDOBLB	:	Landskasseafgift, ørebeløb										

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn Landskasseafgift - kronebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse LANDKRBLB	
Definition Angiver kronebeløbet af "landskasseafgift".						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
			1			1) LANDBLB : Landskasseafgift
		2	3			2) LANDKRBLB: Landskasseafgift, kronebeløb
						3) LANDOBLB : Landskasseafgift, ørebeløb

Opgavsnummer 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	BLB		
Datanavn Landskasseafgift - ørebeløb	Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse LANDOBLB		

Definition  
Angiver ørebeløbet af "landskasseafgift".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
	1		1) LANDBLB : Landskasseafgift
	2	3	2) LANDKRBLB: Landskasseafgift, kronebeløb
			3) LANDOBLB : Landskasseafgift, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	BLB		
Datanavn Assurancepræmie til afs. pr. manifestdel	Fortegn UF	Maxtegn 9	Dataforkortelse MFDAPR1BLB		

Definition

Angiver summen pr. manifestdelskode af assurancepræmie pr. fragtpapir, som afregnes med afsender. Angives i kr. og øre.

=∑ APRBLB med BETKOD = 1 og den givne MNFKOD og FORBNR.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)








Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2			BLB
---------------------	---	----------------	--	--	-----

Datanavn Assurancepræmie til modt. pr. manifestdel	Fortegn UF	Maxtegn 9	Dataforkortelse MFDAPR2BLB
---	---------------	--------------	-------------------------------

## Definition

Angiver summen pr. manifestdelskode af assurancepræmie pr. fragtpapir, der afregnes med modtager. Angives i kr. og øre.

=  $\sum$  APRBLB med BETKOD = 2 og den givne MNFKOD og FORBNR.

## Værdimængde

## Bemærkninger

## Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)


<b>Opgavenr.</b> 1101043	<b>Udgivelses- eller rettelsesdato</b> 1.apr.1976	<b>Udgave</b> GH 2				<b>BLB</b>
<b>Datanavn</b> Diverse gebyr til afs. pr. manifestdel			<b>Fortegn</b> UF	<b>Maxtegn</b> 9	<b>Dataforkortelse</b> MFDDIV1BLB	

**Definition**

Angiver summen pr. manifestdelskode af diverse gebyr pr. fragtpapir til afregning med afsender. Angives i kr. og øre.

=  $\sum$  DIVBLB med BETKOD = 1 for den givne MNFKOD og FORBNR.

**Værdimængde**

**Bemærkninger**

**Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)**


DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	BLB		
Datanavn Diverse gebyr til modt. pr. manifestdel		Fortegn UF	Maxtegn 9	Dataforkortelse MFDDIV2BLB	

Definition

Angiver summen pr. manifestdelskode af diverse gebyr pr. fragtpapir, der afregnes med modtager. Angives i kr. og øre.

=  $\sum$  DIVBLB med BETKOD = 2 for den givne MNFKOD og FORBNR.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									



Opfølgning 1101043		Udgivelses- eller rettelserdato 1. apr. 1976		Udgave GH 2					BLB	
Data navn Efterkravsbeløb pr. manifestdel				Fortegn UF		Maxtegn 9		Dataforkortelse MFDEBLB		
Definition <p>Angiver summen pr. manifestdelskode af efterkravsbeløb pr. fragtpapir. Angives i kr. og øre.</p> <p>= [ EBLB for den givne MNFKOD og FORBNR.</p>										
Værdimængde										
Bemærkninger										
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelssdato	Udgave		BLB
1101043	1.apr.1976	GH 2		
Datanavn			Forregn	Maxregn
Efterkravsgebyr pr. manifestdel			UF	9
Definition			Dataforkortelse	
			MFDEGBBLB	

Angiver summen pr. manifestdelskode af efterkravsgebyr pr. fragtpapir. Angives i kr. og øre.

=  $\sum$  EGBBLB for den givne MNFKOD og FORBNR.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)


Opgavenr. 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	BLB																																																																																																																																																																		
Datnavn Afsenderfragtbeløb pr. manifestdel		Fortegn UF	Maxtegn 9	Dataforkortelse MFDFP1BLB																																																																																																																																																																	
Definition  Angiver summen pr. manifestdelskode af fragtbeløb pr. fragtpapir, der afregnes med afsender. Angives i kr. og øre.  = $\sum$ FPBLB med BETKOD = 1 for den givne MNFKOD og FORBNR.																																																																																																																																																																					
Værdimængde																																																																																																																																																																					
Bemærkninger																																																																																																																																																																					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																																																																																																																																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																																																																																																																																																																					



# DATABESKRIVELSE

Opgavenr. 1101043	Udgivelse- eller rettelserdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2			BLB
Datanavn Modtagerfragtbeløb pr. manifestdel			For tegn UF	Max tegn 9	Dataforkortelse MFDFP2BLB
Definition Angiver summen pr. manifestdelskode af fragtbeløb pr. fragtpapir der afregnes med modtager. Angives i kr. og øre.  = $\sum$ FPBLB med BETKOD = 2 og den givne MNFKOD og FORBNR.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Opgevnr	Udgivelses- eller rettelssdato	Udgave			
1101043	1.apr.1976	GH 2			BLB
Datanavn	Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse		
Landskasseafgift til afsender pr. manifestdel	UF	9	MFDLAND1BLB		

**Definition**

Angiver summen pr. manifestdelskode af landskasseafgift pr. fragtpapir, der afregnes med afsender. Angives i kr. og øre.

=  $\sum$  LANDBLB med BETKOD = 1 og den givne MNFKOD og FORBNR.

**Værdimængde**

**Bemærkninger**

**Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)**


Opgavenr <b>1101043</b>	Udgivelses- eller rettel sesdato <b>1. apr. 1976</b>	Udgave <b>GH 2</b>	<b>BLB</b>																																																																																
Data navn <b>Landskasseafgift til modtager pr. manifest-</b>		Fortegn <b>UF</b>	Maxtegn <b>9</b>																																																																																
Definition <b>del</b>		Dataforkortelse <b>MFDLAND2BLB</b>																																																																																	
<p>Angiver summen pr. manifestdelskode af landskasseafgift pr. fragtpapir, der afregnes med modtager. Angives i kr. og øre.</p> <p>= <math>\sum</math> LANDBLB med BETKOD = 2 for den givne MNFKOD og FORBNR.</p>																																																																																			
Værdimængde																																																																																			
Bemærkninger																																																																																			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td></tr> </table>																																																																																			

Udgave nr. 1101043	Udgivelses- eller rettel sesdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn Pallepuljegebyr til afsender pr. manifest-		Fortegn UF	Maxtegn 9	Dataforkortelse MFDPP1BLB		

**Definition**

del

Angiver summen pr. manifestdelskode af pallepuljegebyr pr. fragtpapir, der afregnes med afsender. Angives i kr. og øre.

=  $\sum$  PPBLB med BETKOD = 1 for den givne MNFKOD og FORBNR.

**Værdimængde**

**Bemærkninger**

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn Pallepuljegebyr til modtager pr. manifest-		Fortegn UF	Maxtegn 9	Dataforkortelse MFDPP2BLB		
Definition del						
<p>Angiver summen pr. manifestdelskode af pallepuljegebyr pr. fragtpapirnr., der afregnes med modtager. Angives i kr. og øre.</p> <p>= [ PPBLB med BETKOD = 2 for den givne MNFKOD og FORBNR.</p>						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opfølg 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.apr.1976	Udgave GH 2		BLB
Datanavn Udlæg til afsender pr. manifestdel	Fortegn UF	Maxtegn 9	Dataforkortelse MFDUDL1BLB	

**Definition**

Angiver summen pr. manifestdelskode af udlæg pr. fragtpapir, der afregnes med afsender. Angives i kr. og øre.

= ∑ UDLBLB med BETKOD = 1 og den givne MNFKOD og FORBNR.

**Værdimængde**

**Bemærkninger**

**Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)**


DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelsesdato 1. apr. 1976		Udgave GH 2				BLB	
Datanavn Udlæg til modtager pr. manifestdel						Forrægn UF	Maxtegn 9	Dataforkortelse MFDUDL2BLB	
Definition									
<p>Angiver summen pr. manifestdelskode af udlæg pr. fragtpapir, som afregnes med modtager. Angives i kr. og øre.</p> <p>= [ UDLBLB med BETKOD = 2 og den givne MNFKOD og FORBNR.</p>									
Værdimængde									
Bemærkninger									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									



Oplysning	Udgivelses eller rettelhedsdato	Udgave			BLB
1101043	1.apr.1976	GH 3			
Data navn			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
Minimumspræmie			UF	4	PMINBLB

Definition

Angiver mindste forsikringspræmie pr. fragtpapir.

Angives i kr. og øre.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)		
	1	1) PMINBLB : Minimumspræmie
	2	2) PMINKRBLB: Minimumspræmie, kronebeløb
	3	3) PMINOBLB : Minimumspræmie, ørebeløb



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.apr.1976	Udgave GH 3	BLB
Datanavn Minimumspræmie - kronebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 2
		Dataforkortelse PMINKRBLB	
Definition Angiver kronebeløbet for "minimumspræmie".			
Værdimængde			
Bemærkninger			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
		1	1) PMINBLB : Minimumspræmie
	2	3	2) PMINKRBLB: Minimumspræmie, kronebeløb
			3) PMINOBLB : Minimumspræmie, ørebeløb

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1. apr. 1976	Udgave GH 3		BLB	
Data navn Minimumspræmie - ørebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse PMINOBLB
Definition Angiver ørebeløbet for "minimumspræmie".					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
		1		1) PMINBLB : Minimumspræmie	
		2	3	2) PMINKRBLB: Minimumspræmie, kronebeløb	
				3) PMINOBLB : Minimumspræmie, ørebeløb	

Oplysning	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave			
1101043	1.apr.1976	GH 2	BLB		
Data navn			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
Pallepuljegebyr			UF	6	PPBLB

Definition

"Pallepuljegebyret" er det beløb, der skal betales for leje af KGH-paller, samt evt. for krympfoliering.

Angives i kr. og øre.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
		1			1) PPBLB : Pallepuljegebyr
	2		3		2) FPKRBLB: Pallepuljegebyr, kronebeløb
					3) PPOBLB : Pallepuljegebyr, ørebeløb

Opgave nr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	BLB
Data navn Pallepuljegebyr - kronebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 4
Definition Angiver kronebeløbet for "pallepuljegebyr".		Dataforkortelse PPKRBLB	
Værdimængde			
Bemærkninger			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
	1		1) PPBLB : Pallepuljegebyr
	2	3	2) PPKRBLB: Pallepuljegebyr, kronebeløb
			3) PPOBLB : Pallepuljegebyr, ørebeløb

Oplysning 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn Pallepuljegebyr - ørebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse PPOBLB	

Definition  
Angiver ørebeløbet for "pallepuljegebyr".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										
										1) PPBLB : Pallepuljegebyr
			1							2) PPKRBLB: Pallepuljegebyr, kronebeløb
			2		3					3) PPOBLB : Pallepuljegebyr, ørebeløb

DC 1017 PL 2-72

Optagelse 1101051	Udgivelses- eller rettelisationsdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80-50	BLB
Datanavn <b>Fragtbeløb ialt pr. forbindelse, prognose</b>	Fortegn	Maxtegn 9	Dataforkortelse PRFOBLB	

**Definition**  
 Angiver den forventede totale fragtindtægt for en given forbindelse angivet i hele kroner (beregnes af systemet):  
 = PRFOVOL x PRGNVOLBLB/100)

**Værdimængde**  
 000000000 - 999999999

**Bemærkninger**  
 Ex. :  
 PRFOVOL = 10000  
 PRGNVOLBLB = 001000 → PRFOBLB = 000010000

**Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)**

K	R																																		

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelsesdato 21.jul.1975	Udgave GH 2				ANT
Dataid Antal colli pr godsplacering			Fortegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse CLFANT		
Definition Angiver antal colli for hver godsplacering for fragtpapiret.							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							

DC 1017 PL 2-72







Oplysning	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	80-50		BLB
1101051	1.sep.1976	KA 1			
Datanavn	For tegn		Max tegn	Dataforkortelse	
Totalt fragtbeløb	UF		9	TOTBLB	

Definition

Angiver summen af fragtbeløb pr. forbindelse i filen månedsstatistik udtræk.

Benyttes til afstemning.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																				



Udgivelsesnummer 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn Udlæg		For-tegn UF	Max-tegn 6	Dataforkortelse UDLBLB		

**Definition**

Beløbet er udlæg for andet end KGH-fragt foretaget for modtageren eller afsenderen af KGH. Udlægget beregnes manuelt pr. fragtpapir og indrapporteres i kr. og øre.

**Værdimængde**

**Bemærkninger**

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

		1																							
		2		3																					

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn Udlæg - kronebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse UDLKRBLB	
Definition Angiver kronebeløbet for "udlæg".						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
		1				1) UDLBLB : Udlæg
		2	3			2) UDLKRBLB: Udlæg, kronebeløb
						3) UDLOBLB : Udlæg, ørebeløb

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.apr.1976	Udgave GH 2			BLB
Datanavn Udlæg - ørebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse UDLOBLB

Definition  
Angiver ørebeløbet for "udlæg".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										
										1) UDLBLB : Udlæg
		2		3						2) UDLKRBLB: Udlæg, kronebeløb
										3) UDLOBLB : Udlæg, ørebeløb

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelisesdato 20.dec.1977	Udgave BF 1				BLB
Datanavn Ureguleret fragtbeløb ialt pr fragtpapir			Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse URGFPBLB	
Definition						
<p>Beløbet er lig med fragtbeløb ialt pr fragtpapir ÷ regulering med fragtreguleringsprocent.</p> <p>For FRBKOD ≠ 9 er URGFPBLB = <math>\frac{FPBLB}{FRRGPCT + 100} \times 100</math></p> <p>For FRBEKOD = 9 er URGFPBLB = FPBLB.</p>						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Oplysning	1101043	Udgivelses- eller rettelserdato	1.aug.1977	Udgave	NBN 1		80
Datanavn	Start-dato for Aperiode			Fortegn	UF	Maxtegn	5
						Dataforkortelse	A-START-DTO

Definition  
 Angiver første dag i A-perioden ved LOAD af booking- og modtagelsesregister på formen År-dag i år

Værdimængde  
 År : 00-99  
 Dag i år: 001-365

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

1	2
---	---

1) År

2) Dag i år



Oplysning <b>1101043</b>	Udgivelses- eller rettellesdato <b>1.aug.1977</b>	Udgave <b>NBN 1</b>	<b>80</b>
-----------------------------	--	------------------------	-----------

Datanavn <b>Slut-data for A-periode</b>	Fortegn <b>UF</b>	Maxtegn <b>5</b>	Dataforkortelse <b>A-SLUT-DTO</b>
--	----------------------	---------------------	--------------------------------------

Definition

Angiver sidste dag i A-perioden ved LOAD af booking- og modtagelsesregistret

Beregnes som A-START-DTO + A-DAGE-ANT

Værdimængde

År: 00-99

Dag i år: 00-365

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)		
1	2	1) År
		2) Dag i år

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelserdato 21.jul.1975		Udgave GH 2				DTO	
Datatavln Afrejsedato				Fortegn UF		Maxtegn 6		Dataforkortelse AFRDTO	
Definition Dato, der angiver tidspunktet for skibets planlagte afrejse til Grønland angivet ved dag, måned og år.									
Værdimængde DG : 01-31 MD : 01-12 ÅR : 00-99									
Bemærkninger									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									
				1				1)	A.F.R.E.J.S.E.D.A.T.O
				D	G	M	D	Å	R

DC 1017 PL 2-72





Opkøbsnr 1101051	Udløbs- eller retelsesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80-50	DTO
Databavn Afrejsemåned		Fortegn UF	Maxtegn 4	Datforkortelse AFRMDTO

Definition

Måned og år fra AFRDTO

Værdimængde

MD = 01-12

ÅR = 00-99

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. - 1 tegn)

M	D	Å	R																
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave			ANT
1101051	1.sep.1976	KA 1			
Datanavn			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
D6-tællere			UF	8	D6-ANT
<p>Definition</p> <p>En række tællere til optælling af driftsindivider til driftsstatis- stikkens felt <u>6,1</u> - 6,12 (loggruppelinier).</p> <p>D6-tællerne er opdelt efter LOGTIDKOD og FEJLGRPKOD svarende til driftsstatisstikkens felter (D61 = felt 6,1, D62 = felt 6,2 osv.).</p>					
Værdimængde					
<p>Bemærkninger</p>					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Oplysning 1101051	Udgivelses- eller rettelisesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80-50	DTO
Datatætn Afrejsedato angivet i år, md., dag			Fortegn UF	Maxtegn 6
Dataforkortelse AFRÅMDDTO				

Definition  
Samme som AFRD TO men angivet som år, måned, dag.

Værdimængde  
ÅR: 00-99  
MD: 01-12  
DG: 01-31

Bemærkninger  
Ex. :  
AFRD TO = 011276 → AFRÅMDDTO = 761201

Dataopbygning (1 pos. - 1 tegn)

3						1) AFRÅMDDTO
2						2) AFRÅMDTO
1						3) AFRÅD TO
Å	R	M	D	D	G	

DC.1017 PL 2-72



Opgave nr 1101043		Udgivelses- eller rettelsskema 5.maj.1975		Udgave LS 1		DTO	
Data navn AFREJSEÅR		Fortegn UF		Max tegn 2		Dataforkortelse AFRÅRDTO	
Definition							
<p>Det år en given rejse startes.</p>							
Værdimængde							
<p>Bemærkninger</p>							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj.1975	Udgave GH 1	DTO		
Datanavn Aftalt leveringsdato	For tegn	Maxtegn 6	Dataforkortelse AFTDTO		
Definition Den leveringsdato, som GODKON har aftalt med afsender ved bookingen angivet ved dag, måned og år. Hvis aftalt leveringsdato er lig med 999999, vil bookingindividet blive udskrevet på bookingindkaldelseslisten.					
Værdimængde DG : 01-31 og 99 MD : 01-12 og 99 ÅR : 00-99					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
			1	Aftalt leveringsdato	
			D	G	M D Å R

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80-50	DTO
Datenavn Arkivår		For tegn UF	Max tegn 2	Dataforkortelse ARKIVÅRDTO

Definition

Det kalenderår et givet arkivregister eller statistikregister omfatter.

Værdimængde

ÅR = 00-99

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																				
Å	R																			

Opriksen	Udgivelses eller rettelssdato	Udgave	80		
1101043	1.aug.1977	NbN 1			
Datavaren			Førtegn	Maxtegn	Dataforkortelse
Slut-dato for B-periode			UF	5	B-SLUT-DTO

Definition  
 Angiver sidste dag i B-periode ved LOAD af booking- og modtagel-  
 sesregister på formen År-dag i år

Værdimængde

År: 00-99  
 Dag i år: 001-365

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)		
1	2	1) År
		2) Dag i år





Oplysning 1101043	Udgivelses eller rettelssedato 1.aug.1977	Udgave NBN1	80	
Data navn Startdato for B-periode		For tegn UF	Max tegn 5	Dataforkortelse B-START-DTO
Definition Angiver første dag i B-perioden ved LOAD af booking- og modtagelsesregister på formen År-dag i år				
Værdimængde År: 00-99 Dag i år: 001-365				
Bemærkninger				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				
1	2	1) År		
		2) Dag i år		



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 5.maj.1975	Udgave GH 1				DTO
Datanavn Bookingdato			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse BOOKDTO	

Definition  
Angiver den dag bookingen er foretaget i dag, måned og år.

Værdimængde  
 DG : 01-31  
 MD : 01-12  
 ÅR : 00-99

Bemærkninger  
Dannes maskinelt.

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																				
							1)					1)								
							D	G	M	D	Å	R								







Oplysning	Udgivelses- eller rettelisesdato	Udgave			DTO
1101051	1.sep.1976	KA 1	80		
Datab navn			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
Fra - fildato					FRAFILDTO

Definition

Angiver den til FRAFILLBNR hørende dato

Værdimængde

ÅÅ = 76 - 99

DDD = 001-366

Remærker

Dataoplysning (1 pos. = 1 tegn)																						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--







Oppavenr 1101043	Udgivelse- eller rettelsesdato 5.maj.1975	Udgave GH 1			DTO
Datanavn Sidste indleveringsdato for rejsen			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse ILVRDTO
Definition Den dato, som GODKON i sin godsmottagelsesplanlægning har sat som sidste frist for indlevering af gods for en given rejse angivet ved dag, måned og år.					
Værdimængde DG : 01-31 MD : 01-12 ÅR : 00-99					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
			1		
			D G M D Å R		1) Sidste indleverings-
					dato for rejsen

Oppavenr 1101043	Udgivelse- eller rettelsesdato 15.dec.1975	Udgave LS 1	DTO	
Datanavn Katalogiseringsdato		Fortegn	Maxtegn 6	Dataforkortelse KATLDTO

Definition  
Datoen på hvilken programmet er blevet katalogiseret.

Værdimængde

Bemærkninger  
Kontrolkortoplysning

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)												
Å	Å	M	M	D	D	Å	Å	.	D	Å		

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 21. jul. 1975	Udgave GH 1	DTO		
Data navn Kørselsdato		For tegn UF	Max tegn 6	Dataforkortelse KØRDTO	
Definition Angiver maskinens kørselsdato i dg, md og år.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgevnr	Udgivelses- eller rettel sesdato	Udgave			
1101043	5.maj.1975	GH 1	DTO		
Datanavn	Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse		
Modtagelsesdato	UF	6	MODTDTO		
Definition					
<p>Den dato, hvor forsendelsen (fragtpapiret) <u>administrativt</u> modtagel- sesregistreres angivet ved dag, måned og år.</p> <p>Hvis der ikke er foretaget administrativ modtagelse, angiver " mod- tagelsesdato" dato for den egentlige godsmodtagelse.</p>					
Værdimængde					
DG : 01-31					
MD : 01-12					
ÅR : 00-99					
Bemærkninger					
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
1	1) Modtagelsesdato				
D	G	M	D	Å	R

Opgavenr. 1101043	Udgivelses- eller rettelisecdato 15.dec.1975	Udgave LS 1				DTO
Datanavn Opdelingsdato		Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse OPDELDTO		

Definition

Datoen på hvilken opdelingen af registerloggen er foretaget.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											
D	D	/	M	M	-	Å	Å				

DC.1017 PL 2-72

/gc

Nr. i serier 1101051	Udgivelses- eller rettelssedato 1. sep. 1976	Udgave KA 1			DTO
Datanavn Prognosemåned		For tegn 	Max tegn 2	Dataforkortelse PRMDTO	
Definition Angiver den måned en given forbindelse skal afsendes iflg. prognosetabeller					
Værdimængde 01-12					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Opgaver 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato 1. sep. 1976	Udgave KA 1	ANT		
Datanavn D8-tællere			Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse D8-ANT
Definition					
<p>En række tællere til optælling af driftsindivider til <u>driftsstatistik</u>ens felt 8,1 - 8,12 (totallinie).</p> <p>D8-tællerne er opdelt efter LOGTIDKOD og FEJLGRPKOD svarende til driftsstatistikens felter (D81 = felt 8,1, D82 = felt 8,2 osv.).</p>					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2.72



<p>1101051</p> <p>Datanavn</p>	<p>1.sep.1976</p> <p>Databeskrivning eller referencenavn</p>	<p>KA 1</p> <p>Udgave</p>	<p>DTO</p>		
<p>Prognoseår</p>	<p>Prognoseperiode</p>	<p>2</p>	<p>PRÅD</p>	<p>DTO</p>	<p>Dataforkortelse</p>

Angiver det år en given prognose omfatter (prognosetabellen)

Værdimærker  
76-99

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)




Opgavenr: 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato: 1.sep.1976	Udgave: KA 1	80-50	DTO
Data navn: Redigeret månedsangivelse		For tegn:	Max tegn: 9	Dataforkortelse: REDMDTO

**Definition**

Angiver den måned en given statistik omfatter.

= AFRMDTO eller anden datoangivelse redigeret som månedens navn (forkortet) og året.

**Værdimængde**

MD = JAN.	JUL.
FEB.	AUG.
MAR.	SEP.
APR.	OKT.
MAJ.	NOV.
JUN.	DEC.

1 blank

ÅR = 1900-1999

**Bemærkninger**

**Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)**

Ex. :	J	A	N	.	1	9	7	6
-------	---	---	---	---	---	---	---	---



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 21. jul. 1975	Udgave GH 2	DTO		
Datanavn SKÆRINGSDATO		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse SKÆRDTO	

Definition

Angiver, at fragtpapirer modtaget tidligere eller senest denne dato, skal udskrives på "liste over bortkomne fragtpapirer", hvis fragtpapiret kun er administrativt modtagelsesregistreret eller kun fysisk modtagelsesregistreret.

## Værdimængde

DG : 01-31

MD : 01-12

ÅR : 00-99

## Bemærkninger

## Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

D G M D Å R

SKÆRDTO



Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1			DTO
---------------------	---	----------------	--	--	-----

Datanavn Statistikdato		Fortegn	Maxtegn 4	Dataforkortelse STATDTO
---------------------------	--	---------	--------------	----------------------------

Definition

Angiver det måned/år en given statistik omfatter.  
Angives i kontrolkortet på formen ÅMM.

Værdimængde

ÅÅ = 76-99

MM = 01-12

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

Udgave 1101051	Udgivelses eller rettelhedsdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80						DTO
Data navn <b>Til - fildato</b>					For tegn	Max tegn	Data forkortelse <b>TILFILDTO</b>		
Definition Angiver den til TILFILLBNR hørende dato									
Værdimængde ÅÅ = 76-99 DDD = 001-366									
Bemærkning									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									



Oppgave: <b>1101051</b>	Udgivelse- eller rettelstidspunkt <b>1.sep.1976</b>	Udgave <b>KA 1</b>			DT0
Datanavn <b>Sidste logtid dato</b>			Fortegn	Maxtegn <b>5</b>	Dataforkortelse <b>TILLOGDT0</b>

**Definition**  
Angiver sidste dato fra LOGTID i fejl- og statistikloggen i en given kørsel af HRUT 54.

Angives i kontrolkortet på formen ÅÅDDD.

**Værdimængde**  
ÅÅ = 76-99  
DDD = 001-366

**Bemærkninger**

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																				



Udsagnen 1101043	Udgivelses- eller revideringsdato 1.apr.1976	Udgave GH 3			KOD
Dataaven Afvigelseskode			For tegn X	Max tegn 3	Datalforkortelse AFVKOD

Definition  
Koden angiver af hvilken årsag en booking er udskrevet på sladrelisten.

Værdimærkede

1. karakter:

K: Når  $\lfloor \text{BOBNVOL} \div \text{MDBNVOL} \div \text{MTBNVOL} \rfloor$  er større end AFVVOL.  
Ellers er den blank.

2. karakter:

P: Når  $\text{BOBNVOL} \neq 0$  og  $\frac{\lfloor \text{BOBNVOL} \div \text{MDBNVOL} \div \text{MTBNVOL} \rfloor}{\text{BOBNVOL}} \times 100$

er større end AFVPCT.

ellers er den blank.

3. karakter:

D: Når MODTDT0 er senere end AFTDT0.  
ellers er den blank

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)







Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 15.dec.1975	Udgave LS 1				KOD
Datanavn Aktionskode		Fortegn	Maxtegn 1	Dataforkortelse AKTIONSKOD		

**Definition**

Kode der beskriver hvilken ændring, en transaktion skal medføre under ajourføringen.

**Værdimængde**

1.					transaktionen skal forårsage en oprettelse
2.	-	-	-	-	oprettelse/ændring
3.	-	-	-	-	delændring
4.	-	-	-	-	ændring
5.	-	-	-	-	sletning

**Bemærkninger**

**Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)**






Opgivningsnummer	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	
1101051	1.sep.1976	KA 1	KOD

Data navn	Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
Fejlgruppekode		1	FEJLGRPKOD

**Definition**

Angiver den fejlgruppe hvorunder et givet FEJLNR hører.  
 Dannes på grundlag af FEJLNR.

Værdimængde	FEJLNR:
<b>FEJLGRPKOD:</b>	
1 godkendte transmissioner	500-599
2 Transmissioner uden fejlnummer (mellem- transmissioner)	{ 000 200-299
3 Fejlbehæftede transmissioner	001-199

**Bemærkninger**

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)	

Oplysning	Udgivelses- eller retelsesdato	Udgave			KOD
1101043	1.apr.1976	GH 2			

Datanavn	Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
Fragtberegningskode	UF	1	FRBEKOD

**Definition**

Angiver om det er kbf, kg eller colli, der ligger til grund for fragtberegningen, eller om fragtbeløb er indrapporteret direkte samt om fragtbeløbet er fastsat ud fra diversetabellens minimumsfragt.

**Værdimængde**

1 : kbf  
 2 : kg  
 3 : colli  
 5 : fragtbeløb = 0  
 8 : aftalt fragt  
 9 : minimumsfragt

**Bemærkninger**

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			





Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	KOD		
Datanavn Godskode		Førtegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse GODSKOD	
<b>Definition</b> Koden, der angiver godsets egenskaber af hensyn til opbevaring og lastning.					
<b>Værdimængde</b> Værdierne fremgår af godskodetabellen.					
<b>Bemærkninger</b>					
<b>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</b>					





Navn <b>1101051</b>	Udvælses- eller retelsesdato <b>1.sep.1976</b>		Udgave <b>KA 1</b>		KOD
Data navn <b>Kørselskode</b>	Førtegn <b>UF</b>	Maxtegn <b>1</b>	Dataforkortelse <b>KSLKOD</b>		

Definition

Kode der bestemmer hvilke dele af en hovedrutine kørslen skal omfatte, koden har forskellig betydning i de to hovedrutiner hvori den benyttes.

Værditabeller

<u><b>HRUT 52</b></u>	<u><b>HRUT 53</b></u>
0 = kørsel uden årsoverflytning	0 = årsoverflytning alene
1 = kørsel med årsoverflytning	1 = prognoseantal alene
	2 = årsoverflytning + prognoseantal.

Remærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)


DC 1017 PL 2-72

Opgevn:	Udgivelses- eller rettelssdato	Udgave	KOD		
1101051	1.sep.1976	KAL			
Datanavn			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
Logningsgruppekode			UF	1	LOGGRP KOD
Definition					
Angiver den gruppe hvortil en given logningskode hører. Dannes på grundlag af LOGKOD.					

Værdimængde					
<u>LOGKOD:</u>					
11	21	22	23		
12	31	32	33	35	
}	13	41	42	43	44
	14	45	46	47	48
		51	53		
17	55	56	57	58	59
}		62			
		66			
		69			
Alle øvrige LOGKOD'er					
<u>LOGGRP KOD:</u>					
1	Forbindelse				
2	Rejse				
3	Booking				
4	Adm. modtagelse				
5	Egl. modtagelse				
6	Påkrav				
9	Diverse				

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

Opgavenr. 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1. sep. 1976	Udgave KA 1	KOD
Datanavn Logningskode		Fortegn +	Maxtegn 2 Dataforkortelse LOGKOD

Definition  
Logningskoden angiver hvilken transaktionstype der har forårsaget dannelsen af et logindived.

Værdimængde		Oprettelse						Forespørgsel
		Oprettelse	Ændring	Sletning	Flytning	Lukning		
Forbindelse		21	22	23	-	-	11	
Rejse		31	32	33	-	35	12	
Booking	Privat	41	42	43	44	-	13	pr. afsender
	Institution						14	pr. godskode
		45	46	47	48	-	15	pr. forbindelse
Administrativ modtagelse		51	-	53	-	-	-	
Egentlig modtagelse		55	56	57	58	-	17	pr. forbindelse
Påkrav		-	62/66/69	-	-	-	-	
Diverse							99	

Bemærkninger:  
LOGKOD = 99 opsættes i tilfælde hvor ingen af de øvrige værdier kan benyttes.  
LOGKOD = 62 opsættes i forbindelse med påkravstransaktion 1, (SB31)  
LOGKOD = 66 opsættes i forbindelse med påkravstransaktion 2, (SB32)  
LOGKOD = 69 opsættes i forbindelse med påkravstransaktion 3, (SB33)

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											

Opgavenr 1101051	Udgivelse- eller rettelssdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	KOD		
Datanavn Logningstidkode		Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse LOGTIDKOD	

Definition

Angiver en kode for det tidsinterval, hvori en given LOGTID indgår, idet KGH-F-systemets åbningstid kl. 7-17 har LOGTIDKOD = 1, ellers 2.

LOGTIDKOD dannes på grundlag af LOGTID's 6.-13. ciffer.

Værdimængde

LOGTID:	LOGTIDKOD:
XXXXX00000001 - XXXXX06999999	2
XXXXX07000000 - XXXXX17000000	1
XXXXX17000001 - XXXXX24000000	2

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											



Opnavn 1101051	Udgivelses- eller rettelssedato 1.sep.1976	Udgave		ANT
Data navn Antal colli pr. fragtkode/fragtberegningsskoden			Fortegn +	Maxregn 84
			Dataforkortelse FBKANT	

Definition

Angiver det totale antal colli; der er afsendt i indeværende år med en given fragtkode/fragtberegningsskoden fordelt på 12 mdr.

FBKANT =  $\sum$  MDFLANT pr. FRGTKOD/FRBEKOD fordelt på AFRÅMDTO.

Verdimængde

12 x (0000000 - 9999999)

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)


Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettel sesdato 1.apr.1976		Udgave GH 3		KOD	
Datnavn Lukkekode				Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse LUKKOD	
<p><b>Definition</b></p> <p>Lukke koden angiver status for de bookingindivider, forbindelsesindi- vider, modtagelsesindivider og rejseindivider, der er knyttet til en given rejse.</p> <p>Lukke koden indrapporteres i rejseindividet, hvorefter der sker ajour- føring til forbindelsesindividet.</p>							
<p><b>Værdimængde</b></p> <p>0 : Individet åbent 1 : Individet lukket. } Der kan hverken ændres eller slettes 2 : Individet kan arkiveres. } i de til rejsen hørende individer. 3 : Individet er arkiveret 4 : Individet kan arkiveres og fjernes fra on-line-registrene 5 : Individet er arkiveret og kan fjernes fra on-line-registrene</p>							
<p><b>Bemærkninger</b></p> <p>Ajourføring af registrene kan kun ske ved LUKKOD = 0. Ved LUKKOD = 1 - 5 kan der kun forespørges på registrene.</p>							
<b>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</b>							



Opgavenr: 1101051	Udgivelses- eller rettel sesdato 1. sep. 1976	Udgave 1	80	KOD
Databasen Manifestdels-henvisningskode			Førtegn X	Mak tegn 3
			Dataforkortelse MNFHNVKOD	

**Definition**  
 Koden angiver den modtagerkategorigruppe, den pågældende MNFKOD skal henføres under.

**Værdimængde**

**Bemærkninger**  
 Anvendes:  
 FILNR.: 70-15-110, -111, 70-25-130  
 HRUT 52


Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 21.jul.1975	Udgave GH 2				KOD
Datanavn Manifestdelskode			For tegn X	Max tegn 3	Dataforkortelse MNFKOD	
Definition Kode for modtagergrupper på Grønland. Koden bruges til at samle forsendelserne i afsnit på manifestet. Koden fastsættes ud fra "modtagernavn".						
Værdimængde Værdierne fremgår af manifestdeltabellen						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						





DATABESKRIVELSE

Opisnavn 1101051	Udgivelses- eller rettellesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80-50	KOD
---------------------	---	----------------	-------	-----

Datanavn Registerhenvisningskode	Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse REGHNVKOD
-------------------------------------	---------------	--------------	------------------------------

Definition

En kode, der angiver hvilket register et givet individ tilhører.

- Værdimængde
- 0000 = startindivid
  - 0001 = rejseregister
  - 0002 = forbindelsesregister
  - 0003 = bookingregister
  - 0004 = modtagelsesregister
  - 0005 = bookingregisterfelter
  
  - 0009 = slutindivid

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)														

DC 1017 PL 2-72

<b>Opgavenr</b> 1101043	<b>Udgivelses- eller rettelsesdato</b> 5.maj.1975	<b>Udgave</b> GH 1				<b>KOD</b>
<b>Datanavn</b> Registreringskode			<b>Fortegn</b> UF	<b>Maxtegn</b> 1	<b>Dataforkortelse</b> REGKOD	
<b>Definition</b> Koden er en statuskode for modtagelsesindividet.						
<b>Værdimængde</b> 0 : administrativt modtagelsesregistreret. 1 : fysisk-, men ikke administrativt modtagelsesregistreret. 2 : fysisk- og administrativt modtagelsesregistreret.						
<b>Bemærkninger</b>						
<b>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</b>						



Opgave nr 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	KOD		
Datanavn Statistikrekvisitionskode		For-tegn UF	Max-tegn 1	Dataforkortelse STATKOD	
Definition Kode i kontrolkortet, der angiver om en statistik ønskes udskrevet eller ej. Forekommer i hovedrutine 52 med tilføjelsen 1, 2 og 3 for hhv. udsendelsesstatistik-modtagerkategori, udsendelsesstatistik-godskoder og udsendelsesstatistik-fragtkoder.					
Værdiansættelse STATKOD1 = 0: udsendelsesstatistik-modtagerkategori ønskes ikke - 1 = 1: - - - - - ønskes - 2 = 0: - -godskoder ønskes ikke - 2 = 1: - -godskoder ønskes - 3 = 0: - -fragtkode ønskes ikke - 3 = 1: - -fragtkode ønskes					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr <b>1101043</b>	Udgivelses- eller rettelserdato <b>5.maj 1975</b>	Udgave <b>SG 1</b>			KOD
Datanavn <b>Styrekode</b>			Fortegn <b>UF</b>	Maxtegn <b>4</b>	Dataforkortelse <b>STYRKOD</b>
Definition Intern styrekode, der benyttes til at skelne situationer fra hin- anden, når angivelse af transtype og PA-tast ikke er tilstrækkeligt.					
Værdimængde					
1010	1060				
1011	1070				
1020	1071				
1021	1080				
1030	1090				
1031					
1032					
1040					
1041					
1042					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

Opgave nr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave																																																									
1101043	5.maj 1975	GH 1	KOD																																																								
Datanavn		Fortegn	Maxtegn																																																								
Transaktionskode		UF	2																																																								
		Dataforkortelse																																																									
		TRANSKOD																																																									
Definition																																																											
<p>Angiver i rutine 10-05: Forespørgsler, hvilken type forespørgsel der ønskes.</p>																																																											
Værdimængde																																																											
<p>10: Forbindelsesforespørgsel</p> <p>20: Rejseforespørgsel</p> <p>30: Bookingforespørgsel pr. forbnr/afs.</p> <p>40: Bookingforespørgsel pr. forbnr/godskode</p> <p>50: Bookingforespørgsel pr. forbnr/bookingnr</p> <p>60: Modtagelsesforespørgsel pr. forbnr/fragtpapirnr</p>																																																											
Bemærkninger																																																											
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 25%;"> </td><td style="width: 25%;"> </td><td style="width: 25%;"> </td><td style="width: 25%;"> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																																																											





Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 5.maj 1975	Udgave NS 1				KOD
Datanavn Transaktionstype			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse TRANSTYPKOD	
Definition Transaktionstype er en kode, der angiver hvilken type transaktioner der ønskes behandlet. Transaktionstypen indtastes på startbilledet.						
Værdimængde						
1 Forespørgsler						
2 Forbindelsesplanlægning						
3 Rejseplanlægning						
4 Booking						
5 Modtagelse						
6 Påkravskontrol						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr. 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 21. jul. 1975	Udgave GH 1	
Datnavn Unitkode			KOD
Definition		Fortegn UF	Maxtegn 1
UNITKOD			
Unitkoden er indeholdt i påkravet for et manifest og angiver om der skal udskrives unitoversigt.			
Værdimængde 1: Der udskrives ikke unitoversigt 2: Der udskrives unitoversigt			
Bemærkninger			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelsesdato 5. maj 1975		Udgave GH ?				NR	
Data navn Afsenders telefon-/telexnummer				For tegn X	Max tegn 10	Dataforkortelse AFSNR			
Definition Afsenders telefonnummer eller telexnummer.									
Værdimængde									
Bemærkninger									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									





Oplysning 1101051		Udgivelses- eller retningsdato 1.sep.1976		Udgave KA 1		80-50		NR	
Datahavn Ajourføringsnummer				For-tegn UF		Max-tegn 2		Dataforkortelse AJNR	
Definition Anvendes til nummerering af arkiv- og statistikkørsler inden for et kalenderår.									
Værdimærke 01-12									
Bemærkninger									
Dataopbygning (1 pos. - 1 tegn)									



Opgavenr. 1101043		Udgivelses eller retfælsdato 5.maj.1975				Udgave NS 1		NR																																																																												
Datanavn Bookingnr.		For-tegn UF		Mas-tegn 11		Datateknisk betegnelse BOOKNR																																																																														
<p><b>Bemærkning</b></p> <p>Bookingnr. er den entydige identifikation af et bookingindivid. Bookingnr består af forbindelsesnr (FORBNR), bookingløbenr (BLBNR), samt leverandørnr. (LEVNR).</p>																																																																																				
<p><b>Værdimangler</b></p> <p>Se FORBNR</p> <p>BLBNR</p> <p>LEVNR</p>																																																																																				
<p><b>Bemærkninger</b></p>																																																																																				
<p>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																																																																				



Opgavenr. 1101043		Udgivelses- eller rettellesdato 5.maj 1975		Udgave NS 1				NR
Datanavn Fejlnummer					Fortegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse FEJLNR	
Definition Fejlnummer er et henvisningsnummer, som henviser til listen over fejltekster, Fejlnummer angiver altså hvilken fejl - eller godkendelsestekst, der skal udskrives. Fejlnummer indgår som en del af fejlteksten.								
Værdimængde Se afsnit 70-35, fejltekster.								
Bemærkninger								
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)								

Opkøbsnr	Udgivelses- eller rettelsetidsp	Udgave			NR
1101051	1.sep.1976	KA 1	80-50		
Datanavn			Førtegn	Maxtegn	Dataforkortelse
Filløbnummer			UF	4	FILLBNR

**Definition**  
 Anvendes til nummerering af fil- generationer.

**Værdimængde**

**Referencer**

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									



edb 1480:10



Opgavenr 1101043		Udgivelses eller rettelsesdato 21.jul.1975		Udgave GH 2				NR									
Datatitlen Fragtpapirnr				For-tegn UF	Max-tegn 10	Dataforkortelse FPNR											
<p>Definition</p> <p>Fragtpapirnr er nummerering af modtagelsesindivider (forsendelser) som er entydig inden for en forbindelse. Den entydige identifikation af et modtagelsesindivid er altså forbindelsesnr (FORBNR) + fragtpapirnr.</p> <p>Fragtpapirnr består af fragtpapirløbenr (FPLBNR), leverandørnr. (LEVNR) samt restnr (RESTNR).</p>																	
<p>Værdimængde</p> <p>Se FPLBNR</p> <p>LEVNR</p> <p>RESTNR</p>																	
<p>Bemærkninger</p> <p>For privat gods vil LEVNR og RESTNR normalt være 00.</p>																	
<p>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2">FPNR</td> <td colspan="2">LEVREST</td> </tr> <tr> <td>FPLBNR</td> <td>NR</td> <td>NR</td> <td>NR.</td> </tr> </table>										FPNR		LEVREST		FPLBNR	NR	NR	NR.
FPNR		LEVREST															
FPLBNR	NR	NR	NR.														

Oplysning 1101043	Udgivelses- eller retningsdato 21.jul.1975	Udgave GH 2			NR
Datatitlen Fragtpapirløbenr.			Fortegn UF	Maxtegn 6	Datatorkortelse FPLBNR

Definition

Fragtpapirløbenr er de 6 første cifre i fragtpapirnr (FPNR).

Værdimængde

Bemærkninger

For institutionsgods er fragtpapirløbenr lig med bookingløbenr (BLBNR) i det logisk tilknyttede bookingindivid (gælder ikke blokbookinger).

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

FPNR	LEV	REST
FPLBNR	NR	NR

Opgaven: 1101043	Udgivelses- eller rettel sesdato 5.maj.1975	Udgave SG 1		NR
Datat navn Fra - Bookingnummer		Fortegn UF	Maxtegn 11	Dataforkortelse FRABOOKNR
Definition				
Det BOOKNR, hvorfra der ønskes bookingoverflytning.				
Værdimængde				
Som BOOKNR.				
Bemærkninger				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				









Opgavenr <b>1101043</b>		Udgivelses- eller rettelsesdato <b>1.apr.1976</b>		Udgave <b>GH 4</b>		NR																																																				
Datanavn <b>Leverandørnummer</b>				Førtegn <b>UF</b>	Max tegn <b>2</b>	Dataforkortelse <b>LEVNR</b>																																																				
<p>Definition</p> <p>Leverandørnummer er 7. - 8. ciffer i fragtpapirnr (FPNR) og          10. - 11. ciffer i bookingnr (BOOKNR). Leverandørnr. identificerer          overfor KGH's indkøbs- og forsyningsafdeling, hvem der skal levere          godset.</p>																																																										
<p>Værdimængde</p>																																																										
<p>Bemærkninger</p> <p>For privatgods og blokbookinger vil leverandørnr almindeligvis          være 00.</p> <p>For institutionsgods vil LEVNR i bookingnr (BOOKNR) og de logisk til-          hørende fragtpapirnr (FPNR) være ens.</p>																																																										
<p>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4" style="text-align: center;">FPNR</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4" style="text-align: center;">BOOKNR</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">EPLBNR</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">LEVNR</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">RESTNR</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">FORB NR</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">BLBNR</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">LEVNR</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>																													FPNR								BOOKNR						EPLBNR		LEVNR		RESTNR				FORB NR		BLBNR		LEVNR			
				FPNR								BOOKNR																																														
		EPLBNR		LEVNR		RESTNR				FORB NR		BLBNR		LEVNR																																												

DC 1017 PL 2-72

Opgaver nr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2	NR		
Data navn Listenr		Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse LISTENR	
Definition Listenr er en entydig identifikation af de lister, for hvilke der kan indsendes påkrav.					
Værdimængde					
05: Booking/modt. liste		60: Manifest			
10: Lastoversigt		09: Lastoversigt II			
15: Optimeringsliste					
20: Bookingindkaldelsesliste					
25: Besejlingsoversigt					
30: Rykkerliste IFOAFD					
35: Godsindkaldelsesliste					
40: Sladreliste					
45: Bookingregisterliste					
50: Liste over modtaget gods					
55: Liste over bortkomne fragtpapirer					
Bemærkninger					
På kontrollinien på de udskrevne lister, vil listenr 05-55 være lig med ovenstående. Derudover findes:					
60: Føjlliste, Skibsmanifest eller Bymanifest		63: Unitoversigt			
61: Modtagermanifest 1 og 2		64: Afregningsliste			
62: Containerliste		65: Udsendelsesopgørelse			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72



Opgave nr 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato 1. sep. 1976	Udgave KA 1			NR
Datanavn Lognummer			Fortegn	Maxtegn 2	Dataforkortelse LOGNR

**Definition**  
 Angiver ved tømning af TDSS's logs en fortløbende nummerering af de dannede filer pr. bruger inden for hhv. registerloggen og fejl- og statistikloggen.

**Værdimængde**  
 00-99 startende et vilkårligt sted.

**Bemærkninger**

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																											





# DATABESKRIVELSE

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 15.dec.1975	Udgave LS 1		ANT
Datanavn Forbindelsestransaktionsantal	Fortegn +	Maxtegn 5	Dataforkortelse FORBANT	

Definition

Antallet af forbindelsestransaktioner der er dannet i en opdelingskørsel.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											









Opgaven: 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 15.dec.1975	Udgave LS 1				NR
Datanavn: Slutlognummer			Fortegn	Maxtegn 2	Dataforkortelse SLLOGNR	
Definition Nummeret på den sidste registerlog, der indgår i en opdelingskørsel.						
Værdimængde 00→99						
Bemærkninger: Se desuden LOGNR i SD206.						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						





Oplysningsnummer 1101041		Udgivelses- eller rettelsesdato 1.sep.1976		Udgave KA 1		80-50		NR	
Datanavn <b>Til-filløbenummer</b>						For-tegn UF	Max-tegn 4	Dataforkortelse TILFILLBNR	
Definition Angiver sidste filløbenummer en given fil omfatter.									
Værdimængde									
Bemærkninger									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

Opgavenr <b>1101051</b>	Udgivelses- eller rettelsesdato <b>1.sep.1976</b>	Udgave <b>KA 1</b>		NR
----------------------------	--	-----------------------	--	----

Datanavn <b>Sidste lognummer</b>		Fortegn	Maxtegn <b>2</b>	Dataforkortelse <b>TILLOGNR</b>
-------------------------------------	--	---------	---------------------	------------------------------------

Definition

Angiver sidste LOGNR i fejl- og statistikloggen i en given kørsel af HRUT 54.

Angives i kontrolkortet.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)




Opnummer 1101043		Udgivelses- eller rettelserdato 1.apr.1976		Udgave GH 3		NR	
Data navn Tæller for bookingløbenr				Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse TÆLBLBNR	
Definition Angiver det sidste BLBNR, der er benyttet ved dannelsen af bookingnr for privat gods til en given forbindelse.							
Værdimængde 0021 - 9999. Privat sendingsgods.							
Bemærkninger Ved oprettelse af forbindelser sættes TÆLBLBNR = 21 + sidste ciffer i forbindelsesnr.							
Dataopbygning (1 pos. - 1 tegn)							



Opgavenr	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave			
1101043	21.jul.1975	GH 2	NR		
Datanavn		Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse	
Unitnummer		X	4	UNITNR	
Definition					
Nummeridentifikation af units i lasten.					
Værdimængde					
<p>S : Sammenpakket gods.</p> <p>0001-9999 : Containerpakkede units.</p>					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelelsesdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2				NØGLE																																																																																																								
Datanavn Nøgle 1		Fortegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse NØGLE1																																																																																																										
Definition																																																																																																														
<p>Angiver i rutine 10-05: Forespørgsler  Første identifikation af det/de individ(er), der ønskes hentet frem.  Angiver i procedurerne  10-05-10, 10-05-20 til 10-05-35 : FORBNR  og i procedure 10-05-15 : REJSENR</p>																																																																																																														
Værdimængde																																																																																																														
<p>Se  FORBNR  REJSENR</p>																																																																																																														
Bemærkninger																																																																																																														
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																																																																																														
<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																																														

## DATABESKRIVELSE

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 5.maj.1975	Udgave NBN 1			ANT	
Datanavn Antal fragtpapirer pr. forbindelse				For-tegn UF	Max-tegn 5	Dataforkortelse FPFOANT
Definition						
<p>Angiver antallet af forsendelser (fragtpapirer) der er modtaget til en given forbindelse.</p> <p>= antal modtagelsesindivider i modtagelsesregistret med det givne FORBNR og REGKOD = 1 eller 2.</p>						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				NØGLE
Datahavn Nøgle 2		Fortegn UF	Maxtegn 11	Dataforkortelse NØGLE2		
Definition						
<p>Angiver i rutine 10-05: Forespørgsler</p> <p>Anden identifikation af det/de individ(er), der ønskes hentet frem.</p> <p>Benyttes kun i nedenstående procedurer.</p> <p>Angiver i procedure 10-05-20    AFSNR            10-05-25    GODSKOD            10-05-30    BOOKINGNR            10-05-35    FPNR</p>						
Værdimængde						
Se						
AFSNR						
GODSKOD						
BOOKINGNR						
FPNR						
Bemærkninger						
Dateopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC 1017 PL 2-72  
'kc





Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				PCT
Da. navn Assuranceprocent			Fortegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse APCT	

Definition

"Assuranceprocent" angiver den procentdel, "assurancepræmien" udgør af "assurancesummen".

Angives med 2 decimaler.

Værdimængde

Bemærkninger

Indrapporteres maksimalt som 3 betydende cifre + komma

<u>Indtastning</u>		<u>Register</u>		<u>Indtastning</u>		<u>Register</u>	
9	9,00	9,99	9,99	9,99	9,99		
9,9	9,90	,99	0,99	,99	0,99		
,9	0,90	0,9	0,90	0,9	0,90		
,09	0,09						

Dateopbygning (1 pos. = 1 tegn)


DC.1017 PL 2-72



Opgaven 1101043		Udgivelses- eller rettelsesdato 1.aug.1977		Udgave NBN 1		80	
Datavare Sporudnyttelse i B-perioden		Fortegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse B-PER-PCT			
<p>Definition</p> <p>Angiver sporudnyttelsen i B-perioden i procent ved LOAD af booking- og modtagelsesregistrene. Resten af sporet (<math>100 \div \text{B-PER-PCT}</math>) udfyldes med dummy-individer.</p>							
<p>Værdimængde</p>							
<p>Bemærkninger</p> <p>Angives i kontrolkort til LOAD</p>							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							





Opkaldelse 1101043	Udgivelses- eller rettelsetidspunkt 1.aug.1977	Udgave NbN 1	80	
-----------------------	---	-----------------	----	--

Datanavn Sporudnyttelse, C-periode	Førtegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse C-PER-PCT
---------------------------------------	---------------	--------------	------------------------------

Definition  
Angiver sporudnyttelse i C-periode ved LOAD af booking- og modtagelsesregister.

Værdimængde

Bemærkninger  
Angives i kontrolkort til LOAD

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																										







Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 5.maj 1975	Udgave LS 1	TXT		
Data navn AFSENDELSESHAVN		Fortegn X	Maxtegn 30	Dataforkortelse AFSHVNTXT	

Definition

Navnet på den havn en given rejse udgår fra.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)




Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelssdato 1.sep.1976	Udgave KA 1				ANT
Datanavn F7-tællere			Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse F7-ANT	
<p>Definition</p> <p>En række tællere til optælling af <u>driftsindivider</u> til <u>fejlstatistik-</u>  <u>kens felt 7,1 - 7,8 (loggruppelinier).</u></p> <p>F7-tællerne er opdelt efter LOGKOD svarende til fejlstatistikkens          felter.</p> <p>(F71 = felt 7,1, F72 = felt 7,2 osv.).</p>						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 21. jul. 1975	Udgave GH 2				TXT
Datanavn Anløbshavntekst			Fortegn X	Maxtegn 30	Dataforkortelse AHVNTXT	
Definition Anløbshavnens navn i klartekst.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

<small>Opplavsnummer</small> 1101043	<small>Udgivelses- eller rettellesdato</small> 21.jul.1975	<small>Udgave</small> GH 1	<small>TXT</small>		
<small>Datanavn</small> Bladrettekst	<small>Fortegn</small> X	<small>Maxtegn</small> 41	<small>Dataforkortelse</small> BLADRETX		
<small>Definition</small> Tekst, der ved forespørgsler fremkommer på skærmen, hvis der er mulighed for bladring.					
<small>Værdimængde</small> K: ER NÆSTE INDIVID. ØNSKES BLADRING TAST PL.					
<small>Bemærkninger</small>					
<small>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</small>					





Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelserdato 5.maj 1975	Udgave SG 1				TXT
Dataværd Fuldbookingtekst				Fortegn X	Maxtegn 10	Dataforkortelse FBTXT	
Definition  FBTXT angiver om der er fuldbooket eller ej.							
Værdimængde  "FULDBOOKET" eller blank.							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							

DC 1017 PL 2-72





# DATABESKRIVELSE

Opgavenr: 1101043		Udgivelses- eller rettelserdato 5. maj. 1975		Udgave NS 1																																																																	
Datanavn Fejltext					For-tegn X	Max-tegn 25	Dataforkortelse FEJL TXT																																																														
Definition Fællesbenævne-lse for de 6 fejlttekstfelter, som findes i de to sidste linier i hvert skærbillede.																																																																					
Værdimængde																																																																					
Bemærkninger																																																																					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																																																					
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																																																					

Opgavenr	Udgivelse- eller rettellesdato	Udgave		
1101043	1.apr.1976	GH 2	TXT	
Datanavn	Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse	
FORESPØRGSELSDATA	X	18	FORSPØRGTXI	

**Definition**

Søgedata (nøgledata) vedrørende en given forespørgsel.

**Værdimængde**

Se databeskrivelser for TRANSKOD, NØGLE1 og NØGLE2.

**Bemærkninger**

Anvendes på startbilledet (SB 100), når den valgte transaktionstype (TRANSTYPKOD) er lig med '01' (Forespørgsler).

**Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)**

FORSPØRGTXI																			
				/				/											
														NØGLE2					
																NØGLE1			
TRANSKOD																			

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 5.maj.1975	Udgave GH 1				TXT
Datenavn Bemærkning pr. fragtpapir			Fortegn X	Maxtegn 30	Dataforkortelse FRTXT	
Definition Text, der kan benyttes til at notere bemærkninger for fragtpapiret som helhed.						
Værdimængde						
Bemærkninger Oplysningen indgår ikke i nogen behandling, men videregives ved forespørgsler og udskrifter.						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 5.maj.1975	Udgave GH 1				TXT
Datanavn Godskodetekst		Fortegn X	Maxtegn 25	Dataforkortelse GDKTXT		
Definition Angiver den til godskoden svarende klartekst. Findes i godskodetabel.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj.1975	Udgave GH 1	TXT		
Datanavn Godsbeskrivelse			Fortegn X	Maxtegn 20	Dataforkortelse GODSTXT	
Definition Fri tekst, der kan benyttes til beskrivelse af det modtagne gods.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr 1101051	Udgivelse- eller rettellesdato 1. sep. 1976	Udgave KA 1		ANT																																																																																																														
Datanavn F8-tællere			Fortegn UF	Maxtegn 8																																																																																																														
Dataforkortelse F8-ANT																																																																																																																		
<p><b>Definition</b></p> <p>En række tællere til optælling af <u>driftsindivider</u> til fejlstatistik- kens felt <u>8,1</u> - 8,8.</p> <p>F8-tællerne er opdelt dels efter FEJLGRPKOD (FEJLGRPKOD1, 2 og 3 svarer til hhv. F18, F28 og F38) og dels efter LOGKOD svarende til fejlstatistik-kens felter (F81 = felt 8,1, F82 = felt 8,2 osv.).</p>																																																																																																																		
<p><b>Værdimængde</b></p>																																																																																																																		
<p><b>Bemærkninger</b></p>																																																																																																																		
<p><b>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; height: 100px;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																																																																																																																		

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 21.jul.1975	Udgave NS 2				TXT
Datanavn VARIABEL LEDETEKST			Fortegn X	Maxtegn 13	Dataforkortelse LEDETXT	
Definition						
En fri tekst, der kan indsættes efter behov i de forskellige skærbilleder.						
Værdimængde						
NÆSTE FORBNR. NÆSTE REJSENR.						
Bemærkninger						
Anvendes i SB 10 og 15 i forbindelse med indtastningsfelt til næste nøgledata.						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC 1017 PL 2-72



DATABESKRIVELSE

Udgaver 1101051 Datanavn	Udgivelses- eller rettelserdato 1. sep. 1976	Udgave KA 1				TXT
Logningsgruppetekst			Fortegn 14	Maxtegn	Dataforkortelse LOGGRPTXT	

Definition  
 Angiver i klart sprog den gruppe hvortil en given logningskode hører.  
 Dannes på grundlag af LOGGRPKOD.

Værdimængde	
LOGGRPKOD:	LOGGRPTXT:
1	FORBINDELSE
2	REJSE
3	BOOKING
4	ADM. MODTAGELSE
5	EGL. MODTAGELSE
6	PÅKRAV
9	DIVERSE

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)



Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelssdato 5.maj.1975		Udgive GH 1						TXT
Datanavn Modtagernavn				For tegn X	Maxtegn 20	Dataforkortelse MODTTXT				
Definition Tekst, der benyttes til at identificere modtageren i Grønland.										
Værdimængde										
Bemærkninger										
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										

DC 1017 PL 2-72

Opgevn:	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave		
1101043	1.apr.1976	GH 3		TXT
Datanavn			Fortegn	Maxtegn
Situationstekst			X	30
Dataforkortelse				
SITTXT				
Definition				
Tekst, der angiver hvilken transaktionstype, det drejer sig om.				
Værdimængde				
OPRETTELSE				
ÆNDRING				
SLETNING				
LUKNING/ÅBNING				
ADMINISTRATIV REGISTRERING				
ADMINISTRATIV SLETNING				
Bemærkninger				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				



Opgevnr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 5.maj.1975	Udgave GH 1	TXT		
Datenavn Skibsnavn		For tegn X	Max tegn 20	Dataforkortelse SKIBTXT	
Definition Tekst, der bruges til at identificere skibet. Indeholder skibets navn, samt skibsrejsenr.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					





1101051	Udgivelses- eller rettelserdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80-50	VGT
Godsmængde i 100 kg pr. anløbshavn		UF	Maxtegn 72	Dataforkortelse AHVGT

Definition  
Angiver det totale antal tons gods, som i indeværende år er afsendt til en given anløbshavn, fordelt på 12 måneder og angivet i 100 kg (tons med 1 decimal)

$\Sigma$  MDFPVG T pr. AHVNKOD

100

fordelt på AFRÅMDTO

Værdimængde

12 x (000000 - 999999)

Bemærkninger

Ex.:

AFRÅMDTO = 7601

$\Sigma$  MDFPVG T for en given AHVNKOD = 200000

} → AHVGT/JAN = 002000

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

	A	H	V	G	T																	
	J	A	N			F	E	E		-					N	O	V		D	E	C	





1101051	Udnævnelses- eller rettelsesdato 1. sep. 1976	Udgave KA 1		VGT
Data navn Godsmængde i kg pr. fragtkode			Fortegn +	Maxtegn 84
			Dataforkortelse FKODVGT	

**Definition**  
 Angiver det totale antal kg gods, som i indeværende år er afsendt med en given fragtkode, fordelt på 12 mdr.

$$FKODVGT = \sum FBKVGT \text{ pr. FRGTKOD.}$$

**Værdimængde**  
 12 x (0000000 - 9999999)

**Bemærkninger**

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)




## DATABESKRIVELSE

Opgave nr. 1101043		Udgivelse eller rettelstedato 5.maj.1975		Udgave NBN 1						VGT
Data navn Godsmængde i kg pr. forbindelse								Fortegn UF	Maxtegn 7	Dataforkortelse FOVGT
Definition Angiver den totale godsmængde i kg. der er modtaget til en given forbindelse.  = $\sum$ MDFPVGT for det givne FORBNR.										
Værdimængde										
Bemærkninger										
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										

Opgevnr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj.1975	Udgave GH 1				VGT
Datnavn Fragtgrænse kg pr. kbf			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse FRGRVGT	
Definition Angiver en grænse i kg/kbf op til hvilken fragtbeløbet beregnes efter kbf.						
Værdimængde 1-99						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC 1017 PL 2-72





Opgevnr		Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave			
1101043		5.maj.1975	GH 1	VGT		
Datavnavn				For-tegn	Max-tegn	Dataforkortelse
Modtaget kg pr. fragtkode/godskode				UF	6	MDFLVGT
Definition						
Angiver fragtpapirets antal kilo for en given kombination af fragtkode/godskode.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelisesdato	Udgave			
1101043	5.maj.1975	GH 1	VGT		
Datavarn		Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse	
Kilo i alt pr. fragtpapir		UF	6	MDFPVGT	
Definition					
<p>"Kilo i alt pr. fragtpapir" er summen af "modtaget kilo pr. fragtkode/godskode" for fragtpapiret.</p>					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Opgavenr 1101051	Udgivelse eller rettelserdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80-50	VGT
---------------------	---	----------------	-------	-----

Datanavn			For-tegn	Max-tegn	Dataforkortelse
Prognost. godsmængder i 100 kg pr. anløbs-			UF	72	PRAHVGT

Definition  
havn

Angiver det totale antal tons gods, som forventes afsendt til en given anløbshavn i et givet år fordelt på 12 måneder og angivet i 100 kg (tons med 1 decimal)

Værdimængde

12 x (000000 - 999999)

Bemærkninger

Se AHVGT

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)






Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelssdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80-50	VGT
Datanavn Totalvægt	Fortegn UF		Maxtegn 9	Dataforkortelse TOTVGT

Definition  
 Angiver summen af samtlige vægtangivelser pr. individtype i en fil til brug for afstemning.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)






<b>Opgavenr</b> 1101043	<b>Udgivelses- eller rettelsesdato</b> 21.jul.1975	<b>Udgave</b> GH 2	<b>VOL</b>		
<b>Datanavn</b> Booket kbf. andet gods pr. rejse		<b>Fortegn</b> UF	<b>Maxtegn</b> 6	<b>Dataforkortelse</b> ABORJVOL	
<b>Definition</b> <p>Angiver summen af "booket kbf. andet gods pr. forbindelse" for de forbindelser, der er knyttet til rejsen.</p> <p>= <math>\sum</math> ABOFOVOL for de FORBNR rejsen omfatter.</p>					
<b>Værdimængde</b>         					
<b>Bemærkninger</b>         					
<b>Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)</b>					

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr. 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 3	VOL		
Datanavn Booket udsendt tidl. kbf. andet pr. forb.		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse ABUTFOVOL	
Definition Angiver i kbf mængden af andet gods, som er booket til denne forbindelse, men udsendt med tidligere (andre) forbindelser.  = $\sum$ MTBNVOL for alle BOOKNR på det aktuelle forbindelsesnr. og GKATKOD = 3.					

Værdimængde
-------------

Bemærkninger
--------------

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																					

Opgaven: 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato: 1. apr. 1976	Udgave: GH 3	VOL
---------------------	---	-----------------	-----

Datanavn: Booket udsendt tidl. kbf. andet pr. rejse.	Fortegn: UF	Maxtegn: 6	Dataforkortelse: ABUTRJVOL
---	----------------	---------------	-------------------------------

Definition

Angiver summen af "booket udsendt tidligere kbf andet gods pr. forbindelse" for de forbindelser, der er knyttet til rejsen.

=  $\sum$  ABUTFOVOL for de FORBNR rejsen omfatter.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																						



1101043		1.apr.1976		GH 3						VOL	
Forpligtet kbf. andet gods pr. forbindelse				UF		6		AFFFOVOL			
<p>Angiver summen af 'forpligtet gods pr. bookingnr' for de bookinger med andet gods (Godskategori = 3), som forbindelsen omfatter.</p> <p><math>\sum</math> FPBNVOL for alle bookingnr på det aktuelle forbindelsesnr med godskategori = 3.</p>											
Værdimængde											
Bemærkninger											
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. apr. 1976	Udgave GH 3				VOL
Datanavn Forpligtet kbf. andet gods pr. rejse			For-tegn UF	Max-tegn 6	Dataforkortelse AFPRJVOL	

Definition  
Angiver summen af 'forpligtet gods pr bookingnr' for de bookingnr med andet gods (Godskategori = 3), som rejsens forbindelser omfatter.

$\sum$  AFPFVOL for de forbindelser rejsen omfatter.

Værdimængde

Bemærkninger

Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)									



Udgaven 1101051 Datanavn	Udgivelses- eller løstøkketato 1. sep. 1976	Udgave KA 1	80-50	VOL
Godsmængde i 100 kbf pr. anløbshavn			For-tegn UF	Max-tegn 72
			Dataforkortelse AHVOL	

Definition

Angiver det totale antal kbf, som i indeværende år er afsendt til en given anløbshavn, fordelt på 12 måneder og angivet i 100 kbf (1000 kbf med 1 decimal)

=  $\frac{\sum \text{MDFPVOL pr. AHVNKOD}}{100}$  fordelt på AFRÅMDTO.

Værdimængde

12 x (000000 - 999999)

Bemærkninger

Ex. :

AFRÅMDTO = 7601

$\sum \text{MDFPVOL for en given AHVNKOD} = 200000$

} AHVOL/JAN = 002000

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

A	H	V	O	L																
J	A	N			F	E	B		-				N	O	V		D	E	C	

DC 1017 PL 2-72





Opjævnr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.aug.1977	Udgave NBN1	80	
--------------------	---	----------------	----	--

Datanavn Antal individer pr indexspor	For tegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse INDEXANT
--	----------------	--------------	-----------------------------

**Definition**

Angiver antallet af egentlige registerindivider pr indexspor.  
 Beregnes af LOAD-programmer.

**Værdimængde**

**Bemærkninger**

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)
---------------------------------

DC 1017 PL 2-72

Opgivenr 1101043	Udgivelses- eller rettelhedsdato 5.maj.1975	Udgave GH 1						VOL
Datanavn Kapacitet kbf. andet gods pr. rejse			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse AKARJVOL			
Definition "Kapacitet kbf. andet gods pr. rejse" er GODKON's skøn for hvor meget andet gods, der kan komme med en given rejse. Kapaciteten indrapporteres direkte.								
Værdimængde								
Bemærkninger								
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)								



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 5.maj 1975	Udgave SG 1	VOL		
Datenavn Ledig kbf, denne rejse, andet gods		Fortegn MF	Maxtegn 6	Dataforkortelse ALERJVOL	
Definition  ALERJVOL er differencen: AKARJVOL ÷ AFPRJVOL, regnet med fortegn.					
Værdimængde  ÷ 999998 - 999999.					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72













Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 21.jul.1975	Udgave GH 2	VOL		
Datanavn Modtaget ubooket kbf. andet pr. forb.		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse AMUFOVOL	

Definition

Angiver mængden af modtaget andet gods pr. forbindelse, som ved modtagelsen var ubooket eller booket til senere (andre) forbindelser.

=  $\sum$  MDBNVOL for BLBNR = 000017 og 000020 på det aktuelle forbindelsesnr.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			



Opplagsnr. 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 21.jul.1975	Udgave GH 2	VOL		
-----------------------	--	----------------	-----	--	--

Datanavn Modtaget ubooket kbf. andet pr. rejse		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse AMURJVOL
---	--	---------------	--------------	-----------------------------

Definition

Angiver summen af "modtaget ubooket kbf. andet gods pr. forbindelse" for de forbindelser, der er knyttet til rejsen.

=  $\sum$ AMUFOVOL for de FORBNR rejsen omfatter.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettellesdato 5.maj.1975		Udgave GH 1		VOL	
Data navn Booket kbf. i alt pr. bookingnr.				Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse BOBNVOL	
Definition Angiver summen af alle bookings "booket kbf. pr. godskode".							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							



Oppavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj.1975	Udgave GH 1				VOL
Data navn Booket kbf. pr. godskode				Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse BOGKVOL	
Definition "Booket kbf. pr. godskode" er det antal kubikfod afsender har booket for en given "godskode" og booking.							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							



Oplysning		Udgivelses- eller indføjesdato		Udgave		VOL	
1101051		1.sep.1976		KA 1			
Datatavlen				For tegn		Maxtegn	
Godsmængde i kbf pr. fragtkode/fragt- beregningskoder				+		84	
Definition				Dataforkortelse		FBKVOL	

Angiver det totale antal kbf gods, som i indeværende år er afsendt med en given fragtkode/fragtberegningskode, fordelt på 12 mdr.

$$\text{FBKVOL} = \sum \text{MDFVOL pr. FRGTKOD/FRBEKOD fordelt på AFRÅMDTO}$$

Værdimængde  
12 x (0000000 - 9999999)

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																												

Opgavenr. 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 21.jul.1975	Udgave GH 2			VOL
Datnavn Booket kbf. frysegods pr. forbindelse		For-tegn UF	Max-tegn 6	Dataforkortelse FBOFOVOL	
Definition Angiver den samlede mængde frysegods, der er booket til den givne forbindelse.  $= \sum \text{BOBNVOL for alle BOOKNR på det aktuelle forbindelsesnr. med GKATKOD} = 2.$					
Værdimængde					

Værdimængde

Bemærkninger

Datsopbygning (1 pos. = 1 tegn)																							



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 21.jul.1975	Udgave GH 2				VOL
Datanavn Booket kbf. frysegods pr. rejse		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FBORJVOL		
Definition Angiver summen af "booket kbf. frysegods pr. forbindelse" for de forbindelser, der er knyttet til rejsen.  = $\sum$ FBOFOVOL for de FORBNR rejsen omfatter.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

<b>Opgavenr</b> 1101043	<b>Udgivelse- eller rettelserdato</b> 21.jul.1975	<b>Udgave</b> GH 2				<b>VOL</b>
----------------------------	--	-----------------------	--	--	--	------------

<b>Datanavn</b> Booket udsendt tidl. kbf. frys pr. forb.	<b>Fortegn</b> UF	<b>Maxtegn</b> 6	<b>Dataforkortelse</b> FBUTFOVOL			
---	----------------------	---------------------	-------------------------------------	--	--	--

**Definition**

Angiver den mængde frysegods, som er booket til denne forbindelse, men udsendt med tidligere (andre) forbindelser.

=  $\sum$  MTBNVOL for alle BOOKNR på den aktuelle forbindelse med  
GKATKOD = 2.

**Værdimængde**

**Bemærkninger**

<b>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</b>																				



# DATABESKRIVELSE

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 21.jul.1975	Udgave GH 2				VOL
Datanavn Booket udsendt tidl. kbf. frys pr. rejse.		For tegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FBUTRJVOL		

Definition

Angiver summen af "booket udsendt tidligere kbf. frysegods pr. forbindelse" for de forbindelser, der er knyttet til rejsen.

=  $\sum$  FBUTFOVOL for de FORBNR rejsen omfatter.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)




Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave			
1101043	1.apr.1976	GH 3	VOL		
Datanavn			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
Forpligtet kbf. frysegods pr. forbindelse			UF	6	FFPFOVOL.
Definition					
Angiver summen af 'forpligtet gods pr bookingnr' for de bookinger med frysegods (Godskategori = 2), som forbindelsen omfatter.					
$\sum \text{FPBENVOL}$ for alle bookingnr på det aktuelle forbindelsesnr med godskategori = 2.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72



Oplysning 1101051 Datatavle	Udgivelse eller rettelse dato 1.sep.1976	Udgave KA 1	VOL	
Godsmængde i kbf pr. fragtkode		For tegn +	Max tegn 84	Datatorrkortelse FKODVOL

Definition

Angiver det totale antal kbf, som i indeværende år er afsendt med en given fragtkode, fordelt på 12 mdr.

FKODVOL =  $\sum$ FBKVOL pr. FRGTKOD

Værdimængde

12 x (0000000 - 9999999)

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 21.jul.1975	Udgave GH 2					ANT
Datanavn Antal K		Fortegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse KANT			
Definition Angiver for en given forsendelse antallet af paller <del>KGH</del> har stillet til rådighed							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 21. jul. 1975	Udgave GH 2	VOL		
Datanavn Ledig kbf, denne forbindelse, frysegods	Fortegn MF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FLEFOVOL		

Definition

FLEFOVOL er differencen:  $FKAFOVOL \div FFPFVOL$ , regnet med fortegn.  
Beregnes kun hvis  $FKAFOVOL > 0$ .

Værdimængde

$\div$  999998 - 999999

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)


Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 5.maj 1975	Udgave SG 1	VOL		
Datanavn Ledig kbf, denne rejse, frysegods		Fortegn MF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FLERJVOL	
Definition  FLERJVOL er differencen: FKARJVOL ÷ FFPRJVOL, regnet med fortegn.					
Værdimængde  ÷ 999998 - 999999 ♂					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72



Opgevnr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 21.jul.1975	Udgave GH 2				VOL
Datanavn Modtaget booket kbf. frysegods pr. forb.			For tegn UF	Max tegn 6	Dataforkortelse FMBFOVOL	

Definition

Angiver mængden af modtaget frysegods pr. forbindelse, som ved modtagelsen var booket til den forbindelse, som det modtages til.

=  $\sum$  MDBNVOL for alle BOOKNR på det aktuelle forbindelsesnr. med GKATKOD = 2 og BLBNR  $\neq$  000016 og 000019.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																				



Oppavenr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 21.jul.1975	Udgave GH 2			VOL
---------------------	--	----------------	--	--	-----

Datanavn Modtaget booket kbf. frysegods pr. rejse	Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FMBRJVOL
--	---------------	--------------	-----------------------------

Definition

Angiver summen af "modtaget booket kbf. frysegods pr forbindelse" for de forbindelser, der er knyttet til rejsen.

=  $\sum$  FMBFOVOL for de FORBNR rejsen omfatter.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)




Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 21.jul.1975	Udgave GH 1	VOL	
Datanavn Modtaget ialt frysegods for rejse		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FMIRJVOL

Definition

Angiver det samlede volumen frysegods, der er modtaget til en rejse.  
 FMIRJVOL = FMBRJVOL + FMURJVOL

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)												



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj.1975	Udgave GH 1	VOL
Datanavn Kapacitet kbf. frysegods pr. forbindelse	Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FKAFOVOL
<b>Definition</b> "Kapacitet kbf. frysegods pr. forbindelse" er GODKON's skøn for hvor meget frysegods, der kan komme med en given forbindelse. Kapaciteten indrapporteres direkte.			
<b>Værdimængde</b>			
<b>Bemærkninger</b>			
<b>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</b>			







# DATABESKRIVELSE

Opgavenr: 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato: 5.maj.1975	Udgave: NBN 1			VOL
Data navn: Godsmængde i kbf. pr. forbindelse			Fortegn: UF	Maxtegn: 6	Dataforkortelse: FOVOL

**Definition**

Angiver det totale antal kubikfod gods, der er modtaget til en given forbindelse.

=  $\sum$  MDFPVOL for det givne FORBNR.

**Værdimængde**

**Bemærkninger**

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

H. V. BRONKHORST B.V.  
V/ HANS BYRDAL  
HØJSTRUPVEJ 31  
2720 VANLØSE-KØBEN.  
TELEFON (01) 717342  
POST GNR. 8420889



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 21.jul.1975	Udgave GH 2				ANT
Datanavn Antal KK			Fortegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse KKANT	

Definition

Angiver for en given forsendelse antallet af paller, der er stillet til rådighed af KGH og som er krympfolieret.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										





Opbevaring 1101051	Udgivelses- eller rentelsesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	VOL		
Data navn anløbshavn			Første tegn +	Maksimalt tegn 72	Dataforkortelse FÅAHVOL

Angiver det totale antal kbf gods som forrige år er afsendt til en given anløbshavn, fordelt på 12 mdr. og angivet i 100 kbf (1000 kbf med 1 decimal)

= SÅAHVOL for nærmest foregående år

Værdimængde  
12 x (000000 - 999999)

Bemærkninger  
Se AHVOL

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opnavn 1101051	Udgivelses- eller rettelssdato 1.sep.1976	Udgave KA 1				VOL																																																																						
Datanavn Førrige års godsmængde i 100 kbf pr. godskode			Fortegn +	Maxtegn 72	Dataforkortelse FÅGKVOL																																																																							
Definition Angiver det totale antal kbf gods, som forrige år er afsendt med en given godskode til en given anløbshavn, fordelt på 12 mdr. og angivet i 100 kbf (1000 kbf med 1 decimal)  = SÅGKVOL for nærmest foregående år.																																																																												
Værdimængde 12 x (000000 - 999999)																																																																												
Bemærkninger se GKVOL																																																																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="7">Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>							Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																																																					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																																																												







Opgaver	Udgivelses- eller rettesdato	Udgave	VOL		
1101051	1.sep.1976	KA 1	Fortegn	Max tegn	Dataforkortelse
Datanavn Forrige års godsmængde i 100 kbf pr. modtagerkategori			+	72	FÅMNFVOL
Definition					
Angiver det totale antal kbf som forrige år er afsendt til en given modtagerkategori i en given anløbshavn, fordelt på 12 mdr. og angivet i 100 kbf (1000 kbf med 1 decimal)					
= SÅMNFVOL for nærmest foregående år					
Værdimængde					
12 x (000000 - 999999)					
Bemærkninger					
se MNFVOL					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettel sesdato 5.maj.1975	Udgave SG 1				VOL
Datanavn Booket pr. godskode for forbindelsen				For tegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse GKBOFOVOL	
Definition GKBOFOVOL er summen af BOGKVOL for en given godskode og forbindelse.							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 21.jul.1975	Udgave GH 2	VOL		
Datanavn Booket pr. godskode for rejsen		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse GKBORJVOL	
Definition GKBORJVOL er summen af BOGKVOL for en given godskode og rejse.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 21.jul.1975	Udgave GH 2	VOL		
Datanavn Modtaget booket pr godskode for forbindelsen	Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse GKMBFOVOL		
Definition GKMBFOVOL = $\sum$ MDFLVOL for den givne godskode i de modtagelsesindivider, der har BOOKNR'S 1-3 ciffer lig med det givne FORBNR og BOOKNR'S 4-9 ciffer forskellig fra 000015, 000016 og 000017.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave			
1101043	21.jul.1975	GH 2	VOL		
Datanavn	Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse		
Modtaget booket pr godskode for rejsen	UF	6	GKMBRJVOL		
<p>Definition</p> <p>GKMBRJVOL = <math>\sum</math> MDFLVOL for den givne godskode i de modtagelsesindivider der har BOOKNR'S 1-3 ciffer lig med FORBNR for én af rejsens forbindelser og BOOKNR'S 4-9 ciffer forskellig fra 000015, 000016 og 000017.</p>					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgaven 1101043		Udgivelses- eller rettelsesdato 21. jul. 1975		Udgave GH 2		VOL																																																																																									
Datanavn Modtaget ubooket pr godskode for forbindel- sen				For tegn UF	Max tegn 6	Dataforkortelse GKMUFOVOL																																																																																									
Definition GKMUFOVOL = $\sum$ MDFLVOL for den givne godskode i de modtagelsesindivider der har BOOKNR'S 1-3 ciffer forskellig fra det givne FORBNR <u>eller</u> BOOKNR'S 4-9 ciffer er lig med 000015, 000016 eller 000017.																																																																																															
Værdimængde																																																																																															
Bemærkninger																																																																																															
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn) <table border="1" style="width:100%; height: 150px; border-collapse: collapse;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																															

Opgavenr <b>1101051</b>	Udgivelses- eller rettelserdato <b>1. sep. 1976</b>	Udgave <b>KA 1</b>			ANT
Datatitlen <b>Logantal</b>			Fortegn <b>UF</b>	Maxtegn <b>2</b>	Dataforkortelse <b>LOGANT</b>
Definition Angiver det antal LOGNR'e der indgår i en given kørsel af HRUT 54. Angives i kontrolkortet.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					







Opgivningsnummer 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1			VOL
-----------------------------	---	----------------	--	--	-----

Datanavn Godsmængde i 100 kbf pr. godskode	Fortegn +	Maxtegn 72	Dataforkortelse GKVOL
---	--------------	---------------	--------------------------

**Definition**  
 Angiver det totale antal kbf gods, som i indeværende år er afsendt med en given godskode til en given anløbshavn, fordelt på 12 mdr. og angivet i 100 kbf (1000 kbf med 1 decimal)

= ( $\sum$  MDFLVOL pr. AHVNKOD/GODSKOD): 100 fordelt på AFRÅMDTO.

**Værdimængde**  
 12 x (000000 - 999999)

**Bemærkninger**  
 Ex.:  
 AFRÅMDTO = 7601  
 $\sum$ MDFLVOL for en given AHVNKOD/GODSKOD = 200000

} GKVOL/JAN  
= 002000

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											
G	K	V	O	L							
J	A	N			F	E	B				DEC
0	0	2	0	0	0						





<b>Opgavenr</b> 1101043	<b>Udgivelses- eller rettelserdato</b> 21. jul. 1975	<b>Udgave</b> GH 2				<b>VOL</b>
<b>Datanavn</b> Booket kbf. kølegods pr. forbindelse			<b>Fortegn</b> UF	<b>Maxtegn</b> 6	<b>Dataforkortelse</b> KBOFOVOL	

**Definition**

Angiver den samlede mængde kølegods, der er booket til den givne forbindelse.

=  $\sum$  BOBNVOL for alle BOOKNR på den aktuelle forbindelse med GKATKOD = 1.

**Værdimængde**

**Bemærkninger**

**Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)**


Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 21.jul.1975	Udgave GH 2			VOL
---------------------	--	----------------	--	--	-----

Datanavn Booket kbf. kølegods pr. rejse	Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse KBORJVOL
--	---------------	--------------	-----------------------------

**Definition**

Angiver summen af "booket kbf. kølegods pr. forbindelse" for de forbindelser, der er knyttet til rejsen.

=  $\sum$  KBOFOVOL for de FORBNR rejsen omfatter.

**Værdimængde**

**Bemærkninger**

Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)									



Opgavenr. 1101043		Udgivelses- eller retningsdato 21.jul.1975		Udgave GH 2					
Data Navn Booket udsendt tidl. kbf. køleg. pr. rejse				Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse KBUTRJVOL VOL			
Definition Angiver summen af "booket udsendt tidligere kbf. kølegods pr. forbindelse" for de forbindelser, der er knyttet til rejsen.  = $\sum$ KBUTFOVOL for de FORBNR rejsen omfatter.									
Værdimængde									
Bemærkninger									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr	Udgivelses- eller rettellesdato	Udgave			
1101043	1.apr.1976	GH 3	VOL		
Datanavn	Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse		
Forpligtet kbf. kølegods pr. rejse	UF	6	KFPRJVOL		
Definition					
Angiver summen af 'forpligtet gods pr bookingnr' for de bookinger med kølegods (Godskategori = 1), som rejsens forbindelser omfatter.					
$\sum$ KFPRJVOL for de forbindelser rejsen omfatter.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					





Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettel sesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1				ANT
Datanavn L1-tællere		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse L1-ANT		
Definition Tæller til optælling af antal udskrevne linier i drifts- og fejl- statistikkerne.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr <b>1101043</b>	Udgivelses- eller rettelsesdato <b>5.maj.1975</b>	Udgave <b>GH 1</b>	<b>VOL</b>																																																																																																																									
Datanavn <b>Kapacitet kbf. kølegods pr. rejse</b>		Fortegn <b>UF</b>	Maxtegn <b>6</b>	Dataforkortelse <b>KKARJVOL</b>																																																																																																																								
Definition  <p>"Kapacitet kbf. kølegods pr. rejse" er GODKON's skøn for hvor meget kølegods, der kan komme med en given rejse. Kapaciteten indrapporteres direkte.</p>																																																																																																																												
Værdimængde																																																																																																																												
Bemærkninger																																																																																																																												
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																																																																																																																												

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 21.jul.1975	Udgave GH 2				VOL
Datanavn Ledig kbf, denne forbindelse, kølegods		Fortegn MF	Maxtegn 6	Dataforkortelse KLEFOVOL		
Definition						
<p>KLEFOVOL er differencen: <math>KKAFOVOL \div KFPOVOL</math>, regnet med fortegn. Beregnes kun hvis <math>KKAFOVOL &gt; 0</math>.</p>						
Værdimængde						
<p><math>\div 999998 - 999999</math></p>						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelserdato 5.maj 1975		Udgave SG 1		VOL	
Datanavn Ledig kbf, denne rejse, kølegods				Fortegn MF	Maxtegn 6	Dataforkortelse KLERJVOL	
Definition							
KLERJVOL er differencen: $KKARJVOL \div KFPRJVOL$ , regnet med fortegn.							
Værdimængde							
$\div 999998 - 999999$ .							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave				VOL
1101043	21.jul.1975	GH 2				
Datnavn		Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse		
Modtaget booket kbf. kølegods pr. forb.		UF	6	KMBFOVOL		
Definition						
<p>Angiver mængden af modtaget kølegods pr. forbindelse, som ved modtagelsen var booket til samme forbindelse, som det modtages til.</p> <p>= <math>\sum</math> MDBNVOL for alle BOOKNR på den aktuelle forbindelse med GKATKOD = 1 og BLBNR <math>\neq</math> 000015 og 000018.</p>						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						



Opgaver nr. 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 21.jul.1975	Udgave GH 1			VOL
Datanavn Modtaget ialt kølegods pr forbindelse			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse KMIFOVOL
Definition Angiver det samlede volumen kølegods der er modtaget til en forbindelse. KMIFOVOL = KMBFOVOL + KMUFOVOL.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr: 1101043			Udgivelses- eller rettelssdato: 21.jul.1975			Udgave: GH 1			VOL		
Datanavn: Modtaget ialt kølegods pr rejse						Fortegn: UF		Maxtegn: 6		Dataforkortelse: KMIRJVOL	
Definition: Angiver det samlede volumen kølegods, der er modtaget til en given rejse.  KMIRJVOL = KMBRJVOL + KMURJVOL.											
Værdimængde:											
Bemærkninger:											
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 21.jul.1975	Udgave GH 2	VOL		
Datanavn Modtaget ubooket kbf. kølegods pr. forb.		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse KMUFOVOL	

Definition  
Angiver mængden af modtaget kølegods pr. forbindelse, som ved modtagelsen var ubooket eller booket til senere (andre) forbindelser.

=  $\Sigma$  MDBNVOL for BLBNR = 000015 og 000018 på den aktuelle forbindelse.  
se.

Værdimængde

Bemærkninger

Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)


Opgavenr	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave			
1101043	21.jul.1975	GH 2	VOL		
Datanavn	For tegn	Maxtegn	Dataforkortelse		
Modtaget ubooket kbf. kølegods pr. rejse	UF	6	KMURJVOL		
Definition					
<p>Angiver summen af "modtaget ubooket kbf. kølegods pr. forbindelse" for de forbindelser, der er knyttet til rejsen.</p> <p>= <math>\sum</math> KMUFOVOL for de FORBNR rejsen omfatter.</p>					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj.1975	Udgave GH 1			ANT
Datatitlen Modtaget colli pr. fragtkode/godskode			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse MDFLANT	
Definition Angiver fragtpapirets antal colli for en given kombination af fragtkode/godskode.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelædato 5.maj.1975	Udgave GH 1	VOL		
Datanavn Kubikfod i alt pr. fragtpapir		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse MDFPVOL	
Definition "Kubikfod i alt pr. fragtpapir" er summen af "modtaget kubikfod pr. fragtkode/godskode" for fragtpapiret.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72



DATABESKRIVELSE

Opgevnr 1101043	Udgivelses- eller rettelhedsdato 5.maj.1975	Udgive GH 1			VCL
--------------------	--	----------------	--	--	-----

Datanavn Antal kbf pr. manifestdel/forbindelse	Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse MFDVOL
---	---------------	--------------	---------------------------

**Definition**

Angiver det samlede samlede antal kbf, der er modtaget til en given forbindelse og for en given manifestdelskode.

=  $\Sigma$ MDFPVOL for det givne FORBNR og den givne MNFKOD.

**Værdimængde**

**Bemærkninger**

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)													

DC 1017 PL 2-72





Udgaver 1101051	Udgivelses- eller rettelssdato 1.sep.1976	Udgave KA 1				VOL
Data navn Godsmængde i 100 kbf pr. modtagerka- tegorigruppe		Fortegn +	Maxtegn 72	Dataforkortelse MNFHNVOL		

Definition

Angiver det totale antal kbf, som i indeværende år er afsendt til en given modtagerkategorigruppe i en given anløbshavn, fordelt på 12 mdr. og angivet i 100 kbf (1000 kbf med 1 decimal)

=  $\sum$  MNFVOL pr. MNFHNVKOD fordelt på

AFRÅMDTO

Værdimængde

12 x (000000 - 999999)

Bemærkninger

Se MNFVOL

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											



Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	VOL		
---------------------	---	----------------	-----	--	--

Datanavn Godsmængde i 100 kbf pr. modtagerkategori	Fortegn +	Maxtegn 72	Dataforkortelse MNFVOL
---	--------------	---------------	---------------------------

Definition  
 Angiver det totale antal kbf, som i indeværende år er afsendt til en given modtagerkategori i en given anløbshavn, fordelt på 12 mdr. og angivet i 100 kbf (1000 kbf med 1 decimal)

=ΣMDFPVOL pr. AHVNKOD pr. MNFKOD): 100 fordelt på AFRÅMDTO

Værdimængde  
 12 x (000000 - 999999)

Bemærkninger  
 Ex.:  
 AFRÅMDTO = 7601  
 ΣMDFPVOL for en given AHVNKOD/MNFKOD = 200000 giver  
 MNFVOL/JAN = 002000

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)													
M	N	F	V	O	L								
	J	A	N			F	E	B			D	E	C
0	0	2	0	0	0								

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelisesdato 1.apr.1976	Udgave GH 3	VOL		
---------------------	--	----------------	-----	--	--

Datanavn Modtaget, tidl. forb. kbf. pr. bookingnr		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse MTBNVOL
--	--	---------------	--------------	----------------------------

**Definition**

Angiver  $\Sigma$  MDFPVOL (kbf i alt pr. fragtpapirn<sup>r</sup>) for de fragtpapirer, det givne bookingnr omfatter. Fragtpapirets forbindelsesnr skal være forskellig fra de 3 første cifre i bookingnr.

**Værdimængde**

**Bemærkninger**

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			



Opgavenr:	Udgivelse- eller rettelserdato	Udgave		
1101051	1.sep.1976	KA 1	80-50	VOL

Datanavn	Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
Godsmængde i kbf pr. forbindelse, prognose	UF	7	PRFOVOL

**Definition**

Angiver det totale antal kubikfod, som forventes afsendt med en given forbindelse.

Indrapporteres 1 gang årligt.

**Værdimængde**

**Bemærkninger**

**Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)**


DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.sep.1976	Udgave K A 1	80-50	VOL
Datanavn Sidste års godsmængde i 100 kbf pr. anløbs-			Fortegn UF	Dataforkortelse SÅAHVOL

**Definition**  
havn

Angiver det totale antal kubikfod gods, som sidste år er afsendt til en given anløbshavn, fordelt på 12 mdr. og angivet i 100 (1000 kbf med 1 decimal).

= AHVOL for nærmest foregående år.

**Værdimængde**  
12 x (000000 - 999999)

**Bemærkninger**  
Se AHVOL.

**Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)**


DC 1017 PL 2-72









# DATABESKRIVELSE

Opgraven <b>1101051</b>	Udgivelses- eller rettelssedato <b>1.sep.1976</b>	Udgave <b>KA 1</b>	VOL		
Datanavn <b>Sidste års godsmængde i 100 kbf pr. modtagerkategori</b> <b>gruppe</b>	For tegn <b>+</b>	Max tegn <b>72</b>	Dataforkortelse <b>SÅMNFHNVVOL</b>		

Definition

Angiver det totale antal kbf som sidste år er afsendt til en given modtagerkategori i en given anløbshavn, fordelt på 12 mdr. og angivet i 100 kbf (1000 kbf med 1 decimal)

=  $\sum$ SÅMNFVOL pr. MNFHNVKOD fordelt på AFRÅMDTO

Værdimængde

12 x (000000 - 999999 )

Bemærkninger

Se MNFVOL

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											



Opgevn:	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave			VOL
1101051	1.sep.1976	KA 1	80-50		
Datanavn		Fortegn		Maxtegn	Dataforkortelse
Totalgodsmængde i kbf.		UF	9		TOTVOL

Definition

Angiver summen af samtlige volumen-angivelser pr. individtype i en fil til brug for afstemning.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)


I/S DATACENTRALEN  
af 1959

TPG

Gl. system for  
1979

For opgavenr

1101051

Til bruger/opgave

KGM - For-  
sendelse-system

HRUT

5 · 54



Opgavenr	Udgivelses- eller rettelseår	Udgave			
1101043	5. maj. 1975	NBN 1			
Datanavn	For-tegn	Max-tegn	Datatørkørsel		
Antal colli pr. manifestdel/forbindelse	UF	6	MFDANT		
Definition	Angiver det samlede antal colli, der er modtaget til en given forbindelse for en given manifestdelskode.  = $\sum$ MDFPANT for det givne FORBNR og den givne MNFKOD				
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

Oplysninger 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 1				
Data navn Antal fragtpapirer pr.manifestdel			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse MFDFPANT	
ANT						

Definition  
Antallet af fragtpapirer pr. manifestdelskode pr. forbindelse.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)


DC 1017 PL 2-72

Opgivnr 1101043	Udgivelse eller rettesdato 15.dec.1975	Udgave LS 1			ANT
Datanavn Modtagelsestransaktionsantal		Fortegn +	Maxtegn 5	Dataforkortelse MODTANT	

**Definition**  
 Antallet af modtagelsestransaktioner der er dannet i en opdelingskørsel.

**Værdimængde**

**Bemærkninger**

**Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)**


<b>Opg.nr.</b> 1101043	<b>Udgivelses- eller rettelssdato</b> 1.aug.1977	<b>Udgave</b> NBN1	80		
<b>Datanavn</b> Antal individer pr overflow-spor		<b>For-tegn</b> UF	<b>Max-tegn</b> 2	<b>Dataforkortelse</b> OVFSPANT	

**Definition**  
 Angiver antallet af egentlige registerindivider pr overflow-spor.  
 Beregnes af LOAD-programmet afhængigt af disk-type.

**Værdimængde**

(Empty)

**Bemærkninger**

(Empty)

<b>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</b>																				

DC 1017 PL 2-72





Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sider
1101043	1.apr.1976	GH 2	80-10 1

Emne

Indholdsforklaring

Nøgleord/noteringer

Beskrivelsen af data er inddelt i nedenstående klasser. Klasserne er i alfabetisk rækkefølge, ligesom de enkelte databeskrivelser inden for klasserne er i alfabetisk orden.

<u>Forkortelser</u>	<u>Betydning</u>
ANT	antal
BLB	beløb
DTO	dato
KOD	kode
NR	nummer
NØGLE	nøgle
PCT	procent
TOT	totaler
TXT	tekst
VOL	volumen
VGT	vægt

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 15.dec.1975	Udgave LS 1			ANT
Datanavn Rejsetransaktionsantal			Fortegn +	Mæxtegn 5	Dataforkortelse REJSANT

**Definition**

Antallet af rejsetransaktioner der er dannet i en opdelingskørsel.

**Værdimængde**

**Bemærkninger**

**Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)**


Opgavs nr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj.1975	Udgave LS 1				ANT
Datanavn ANTAL SAMMENPAKKEDE UNITS			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse SUNITANT	

Definition

Det antal sammenpakkede units, der knytter sig til en given forbindelse.

Indrapporteres direkte i manifestpåkrav.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)






Opgavenr <b>1101043</b>	Udgivelses- eller rettelisesdato <b>5.maj.1975</b>	Udgave <b>GH 1</b>					ANT
Datnavn <b>Antal colli pr. unitnummer</b>			Fortegn <b>UF</b>	Maxtegn <b>3</b>	Dataforkortelse <b>UNITANT</b>		
Definition							
<p>Angiver, hvor mange colli fra fragtpapiret, der hører til det op- givne "unitnr."</p>							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.apr.1976	Udgave GH 2			BLB
Datanavn Aftalt fragt			Førtegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse AFRBLB
Definition Angiver fragtbeløb i kr og øre for en given forsendelse. Beløbet "aftales" mellem KGH og leverandør og indrapporteres direkte.					
Værdimængde					
Bemærkninger Når aftalt fragt indrapporteres, foretages ikke egentlig fragtberegning.					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
	1				1) AFRBLB : Aftalt fragt
	2		3		2) AFRKRBLB: Aftalt fragt, kronebeløb
					3) AFROBLB : Aftalt fragt, ørebeløb



Opgavenr <b>1101043</b>	Udgivelses- eller rettellesdato <b>1.apr.1976</b>	Udgave <b>GH 2</b>	<b>BJB</b>
Datanavn <b>Aftalt fragt, kronebeløb</b>		Fortegn <b>UF</b>	Maxtegn <b>6</b>
Definition <b>Angiver kronebeløbet af 'aftalt fragt'.</b>		Dataforkortelse <b>AFRKRBLB</b>	
Værdimængde			
Bemærkninger			

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
		1	1) AFRBLB : Aftalt fragt
		2	2) AFRKRBLB: Aftalt fragt, kronebeløb
		3	3) AFROBLB : Aftalt fragt, ørebeløb

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelserdato 1.apr.1976		Udgave GH 2		BLB	
Datanavn Aftalt fragt, ørebeløb				Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse AFROBLE	
Definition Angiver ørebeløbet af 'aftalt fragt'.							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							
			1				1) AFRBLB : Aftalt fragt
		2		3			2) AFRKRBLB: Aftalt fragt, kronebeløb
							3) AFROBLB : Aftalt fragt, ørebeløb

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr <b>1101051</b>		Udgivelses- eller rettelserdato <b>1. sep. 1976</b>			Udgave <b>1</b>		80		BLB																																																																																																																																																														
Datanavn <b>Fragtreguleringsbeløb pr. anløbshavn</b>						Forteegn	Maxtegn	Dataforkortelse <b>AHFRRGBLB</b>																																																																																																																																																															
Definition <p>Angiver det samlede fragtreguleringsbeløb pr. FRRGPCT pr. anløbshavn.</p> <p>AHFRRGBLB = <math>\sum</math> FRRGBLB pr. FRRGPCT pr. AHVNNR</p>																																																																																																																																																																							
Værdimængde																																																																																																																																																																							
Bemærkninger <p>Anvendes:</p> <p>FILNR.: 70-25-141</p> <p>HRUT 52</p>																																																																																																																																																																							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																																																																																																																																																							
<table border="1" style="width:100%; height: 100px; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																																																																																																																																																																							

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettel sesdato 20.dec.1977	Udgave BF 1				BLB
Datanavn Fragtbeløb pr modtagerkategori/anløbshavn		Fortegn +	Maxtegn 84	Dataforkortelse AHVNBLB		
Definition						
<p>Angiver summen af fragtbeløb pr fragtpapir for den pågældende anløbshavn og modtagerkategori fordelt på 12 måneder og angivet i hele kr.</p> <p>= <math>\sum</math> FPBLB pr AHVNNR/HVNKOD fordelt på AFRÅMDTO.</p>						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sidenr
1101043	5.maj 1975	GH 1	2

Emne

## Dataforkortelser

Nøgleord/noteringer

Følgende forkortelser er benyttet i databeskrivelserne:

Altid forrest i datafork.	{	A: Andet gods
		F: Frysegods
		K: Kølegods
Altid midterstillet i datafork.	{	BO: Booket
		BUT: Booket udsendt tidl.
		MB: Modtaget, booket denne forb.
		MU: Modtaget, ubooket
		MT: Modtaget til tidligere forb.
		FP: Forpligtet
		KA: Kapacitet
		LE: Ledig
Altid til slut i datafork.	{	FO: Forbindelse
		RJ: Rejse
		FP: Fragtpapir
		BN: Bookingnr.
		FL: Fragtlinie = fragtkode/godskode

Herefter følger "klasse" tekst.

Eks:

Datanavn:

Kapacitet kbf kølegods for forbindelse.

Datafork:

[K, KA, FO] VOL

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato 20.dec.1977	Udgave BF 1				
Datanavn Fragtreguleringsbeløb ialt pr anløbshavn			Fortegn +	Maxtegn 7	Dataforkortelse AHVNRGBLB	BLB
Definition						
<p>Angiver det totale fragtreguleringsbeløb pr anløbshavn, der er beregnet på grundlag af FRRGPCT</p> $AHVNRGBLB = \sum \frac{FPBLB \times FRRGPCT}{FRRGPCT + 100}$						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC 1017 PL 2.72

/eh

Opqavnr 1101043	Udgivelses- eller rettelssedato 1.apr.1976	Udgave GH 3				BLB
Datanavn Assurancepræmie			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse APRBLB	

Definition

Det beløb, der skal betales for at få forsendelsen forsikret.  
 "Assurancepræmien" angives i kr. og øre.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
	1	1) APRBLB	: Assurancepræmie, kronebeløb
	2	2) APRKRBLB	: Assurancepræmie
	3	3) APROBLB	: Assurancepræmie, ørebeløb

Opgavsnr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.apr.1976	Udgave GH 2			BLB
Datanavn Assurancepræmie - kronebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse APRKRBLB

Definition  
Angiver "kronebeløbet" af "Assurancepræmie".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)		
1		1) APRBLB : Assurancepræmie
2	3	2) APRKRBLB: Assurancepræmie, kronebeløb
		3) APROBLB : Assurancepræmie, ørebeløb



Opgavsnr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn Assurancepræmie - ørebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse APROBLB	

Definition

Angiver "ørebeløb" af "Assurancepræmie".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
	1		1) APRBLB : Assurancepræmie
	2	3	2) APRKRBLB: Assurancepræmie, kronebeløb
			3) APROBLB : Assurancepræmie, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj.1975	Udgave GH 1				BLB
Datanavn Assurancesum			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse ASUMBLB	
Definition <p>"Assurancesum" angiver forsikringssummen for forsendelsen og bruges ved udregningen af "assurancepræmien". "Assurancesummen" angives i hele kr.</p>						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 21.jul.1975	Udgave GH 1	BLE									
Datanavn Diverse gebyr		Fortegn UF	Maxtegn 5									
Dataforkortelse DIVBLB												
<p>Definition</p> <p>Diverse gebyr er et beløb, som beregnes manuelt og indrapporteres i kr. og øre for hvert fragtpapir.</p>												
<p>Værdimængde</p>												
<p>Bemærkninger</p>												
<p>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width:33%;"></td> <td style="width:33%; text-align: center;">DIVBLB</td> <td style="width:34%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1)</td> <td style="text-align: center;">2)</td> <td style="text-align: center;">1) DIVKRBLB</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1)</td> <td style="text-align: center;">2)</td> <td style="text-align: center;">2) DIVØBLB</td> </tr> </table>					DIVBLB		1)	2)	1) DIVKRBLB	1)	2)	2) DIVØBLB
	DIVBLB											
1)	2)	1) DIVKRBLB										
1)	2)	2) DIVØBLB										

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 21.jul.1975	Udgave GHI		BLB
Datanavn Diverse gebyr - kronebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse DIVKRBLB
Definition Angiver kronebeløbet for diverse gebyr.				
Værdimængde				
Bemærkninger				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				

DC 1017 PL 2-72



Opgavnr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	
Datahavn Efterkravsbeløb			BLB
		Fortegn UF	Maxtegn 8
		Dataforkortelse EBLB	
<p>Definition</p> <p>"Efterkravsbeløb" er det beløb, afsender lader KGH opkræve som betaling for forsendelsen. Efterkravsbeløb bruges til udregning af "efterkravsgebyr" og angives pr. fragtpapir i kr. og øre.</p>			
Værdimængde			
Bemærkninger			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
		1	1) EBLB : Efterkravsbeløb
		2	2) EKRBLLB : Efterkravsbeløb, kronebeløb
		3	3) EOBLB : Efterkravsbeløb, ørebeløb

DC.1017 PL 2-72



Opplavning	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave				BLB
1101043	1.apr.1976	GH 2				
Datanavn			Førtegn	Maxtegn	Dataforkortelse	
Efterkravsenhedsbeløb			UF	4	EENHBLB	
Definition						
<p>Angiver efterkravsgebyret pr. "satsbeløb" for efterkravsbeløb, der er større end "grundbeløb".</p> <p>Angives i kr. og øre.</p>						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
		1				1) EENHBLB : Efterkravsenhedsbeløb
		2	3			2) EENHKRBLB: Efterkravsenhedsbeløb, kronebeløb
						3) EENHOBLB : Efterkravsenhedsbeløb, ørebeløb





Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn Efterkravsenhedsbeløb - kronebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse EENHKRBLB		
Definition Angiver kronebeløbet af "efterkravsenhedsbeløb".						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
	1	1) EENHBLB : Efterkravsenhedsbeløb				
	2 3	2) EENHKRBLB: Efterkravsenhedsbeløb, kronebeløb				
		3) EENHOBLB : Efterkravsenhedsbeløb, ørebeløb				

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn Efterkravsenhedsbeløb - ørebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse EENHOBLB		
Definition Angiver ørebeløbet af "efterkravsenhedsbeløb".						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
		1				1) EENHBLB : Efterkravsenhedsbeløb
		2	3			2) EENHKRBLB: Efterkravsenhedsbeløb, kronebeløb
						3) EENHOBLB : Efterkravsenhedsbeløb, ørebeløb

DC 1017 PL 2-72









Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	
Datanavn Grundbeløb - kronebeløb			BLB
		Fortegn UF	Maxtegn 4
Dataforkortelse EGRKRBLB			
Definition Angiver kronebeløbet af "grundbeløb".			
Værdimængde			
Bemærkninger			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
		1	1) EGRBLB : Grundbeløb
	2	3	2) EGRKRBLB: Grundbeløb, kronebeløb
			3) EGROBLB : Grundbeløb, ørebeløb

Opgave nr 1101043		Udgivelses- eller rettelssdato 1.apr.1976		Udgave GH 2		BLB	
Datanavn Grundbeløb - ørebeløb				Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse EGROBLB	
Definition Angiver ørebeløbet af "grundbeløb".							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							
			1			1)	EGRBLB : Grundbeløb
			2	3		2)	EGRKRBLB: Grundbeløb, krone- beløb
						3)	EGROBLB : Grundbeløb, ørebe- løb

DC 1017 PL 2-72



Opgaver 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn Efterkravsbeløb - kronebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse EKRBLB	

Definition

Angiver kronedelen af efterkravsbeløb

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			
								1		1)	EBLB	:	Efterkravsbeløb						
								2	3	2)	EKRBLB:	Efterkravsbeløb,	kronebeløb						
										3)	EOBLB	:	Efterkravsbeløb,	ørebeløb					

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	BLB
Datanavn Minimumsgebyr		Fortegn UF	Maxtegn 4
Dataforkortelse EMINBLB			
Definition Angiver mindste efterkravsgebyr. Angives i kr. og øre.			
Værdimængde			
Bemærkninger			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
		1	1) EMINBLB : Minimumsgebyr
		2	2) EMINKRBLB: Minimumsgebyr, krone-
		3	beløb
			3) EMINOBLB : Minimumsgebyr, ørebe-
			løb



Opgavsnr 1101043	Udgivelses- eller rettel sesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn Minimumsgebyr - kronebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse EMINKRBLB	
Definition Angiver kronebeløbet af "minimumsgebyr".						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
	1					1) EMINBLB : Minimumsgebyr
	2	3				2) EMINKRBLB: Minimumsgebyr, kronebeløb
						3) EMINOBLB: Minimumsgebyr, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	BLB		
Datanavn Minimumsgebyr - ørebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse EMINOBLB	
Definition Angiver ørebeløbet af "minimumsbeløb".					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
	1				1) EMINBLB : Minimumsgebyr
	2	3			2) EMINKRBLB: Minimumsgebyr, kronebeløb
					3) EMINOBLB : Minimumsgebyr, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	BLB
Datanavn Efterkravsbeløb - ørebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 2
Dataforkortelse EOBLB			
Definition  Angiver øredelen af efterkravsbeløb			
Værdimængde			
Bemærkninger			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
	1		1) EBLB : Efterkravsbeløb
	2	3	2) EKRBLB: Efterkravsbeløb, krone- beløb
			3) EOBLB : Efterkravsbeløb, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1.apr.1976	Udgave GH 3	BLB
Datnavn Satsbeløb		Fortegn UF	Maxtegn 6
Dataforkortelse ESTSBLB			
<p>Definition</p> <p>Angiver størrelsen på den del af "efterkravsbeløb ÷ grundbeløb" for hvilken efterkravsgebyret er lig med "efterkravsenhedsbeløb"</p> <p>Angives i kr. og øre.</p>			
Værdimængde			
Bemærkninger			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
		1	1) ESTSBLB : Satsbeløb
	2	3	2) ESTSKRBLB: Satsbeløb, kronebeløb
			3) ESTSOBLB : Satsbeløb, ørebeløb

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	BLB
Datanavn Satsbeløb - kronebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 4
Dataforkortelse ESTSKRBLB			
Definition Angiver kronebeløbet af "satsbeløb".			
Værdimængde			
Bemærkninger			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
	1		1) ESTSBLB : Satsbeløb
	2	3	2) ESTSKRBLB: Satsbeløb, kronebeløb
			3) ESTSOBLB : Satsbeløb, ørebeløb



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2			BLB
Datahavn Satsbeløb - ørebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse ESTSOBLB

Definition  
Angiver ørebeløbet af "satsbeløb"

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

	1	
	2	3

- 1) ESTSBLB : Satsbeløb
- 2) ESTSKRBLB: Satsbeløb, kronebeløb
- 3) ESTSOBLB: Satsbeløb, ørebeløb















Opgivener 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 3				BLB
Datanavn Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode			For-tegn UF	Max-tegn 8	Dataforkortelse FLBLB	

Definition

Fragtbeløbet beregnes ud fra "fragtkode" og "modtaget kbf, kilo eller colli pr. fragtkode/godskode" som angivet i fragtberegning, rutine 10-25-40. Beløbet angives i kr og øre.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
	1				1) FLBLB : Fragtbeløb pr.fragtkode/godskode
	2	3			2) FLKRELB : Fragtbeløb pr.fragtkode/godskode, kronebeløb
					3) FLOBLB : Fragtbeløb pr.fragtkode/godskode, ørebeløb



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.apr.1976	Udgave GH 3	BLB		
Datnavn Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FLKRBLB	
Definition kronebeløb					
Angiver kronebeløbet af "fragtbeløb pr. fragtkode/godskode".					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
		1			1) FLBLB : Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode
		2	3		2) FLKRBLB: Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode, kronebeløb
					3) FLOBLB : Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1. apr. 1976	Udgave GH 3				BLB
Datanavn Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode		Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse FLOBLB		
Definition ørebeløb  Angiver ørebeløbet af "fragtbeløb pr. fragtkode/godskode".						
Værdimængde						
Bemærkninger						

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
		1				1) FLBLB : Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode
		2		3		2) FLKRBLB: Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode, kronebeløb
						3) FLOBLB : Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode, ørebeløb

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80	BLB																																																																																																								
Datnavn Fragtliniebeløb til fragtkodestatistikken			Fortegn UF	Maxtegn 8																																																																																																								
Definition																																																																																																												
<p>Beløbet er det fragtbløb der udtrækkes til fragtkodestatistikken fra modtagelsesregistret. Beløbet angives i øre.</p> <p>For FRBEKOD = 1,2,3 eller 5 er FLRBLB = FLBLB</p> <p>For FRBEKOD = 8 er FLRBLB = <math>\frac{FPBLB}{100+FRRG PCT} \times 100</math></p> <p>For FRBEKOD = 9 er FLRBLB = FPBLB</p>																																																																																																												
Værdimængde																																																																																																												
Bemærkninger																																																																																																												
<p>Anvendes:</p> <p>FILNR.: 70-15-110,-111</p> <p>HRUT 52</p>																																																																																																												
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																																																																																												
<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																																												

DC 1017 PL 2-72

Oplysningsnummer 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.apr.1976	Udgave GH 2			BLB
Datanavn Minimumsfragt			Førtegn UF	Max tegn 4	Dataforkortelse FMINBLB

Definition

Angiver minimumsfragten pr. forsendelse.

Angives i kr. og øre.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)		
1		1) FMINBLB : Minimumsfragt
2	3	2) FMINKRBLB: Minimumsfragt, kronebeløb
		3) FMINOBLB : Minimumsfragt, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2		BLB
Datenavn Minimumsfragt - kronebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 2
Definition Angiver kronebeløbet af "minimumsfragt".			Dataforkortelse FMINKRBLB	
Værdimængde				
Bemærkninger				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				
	1		1) FMINBLB	: Minimumsfragt
	2	3	2) FMINKRBLB	: Minimumsfragt, kronebeløb
			3) FMINOBLB	: Minimumsfragt, ørebeløb

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	
Datanavn Minimumsfragt - ørebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 2
		Dataforkortelse FMINOBLB	
Definition Angiver ørebeløbet af "minimumsfragt".			
Værdimængde			
Bemærkninger			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
1		1)	FMINBLB : Minimumsfragt
2	3	2)	FMINKRBLB: Minimumsfragt, kronebeløb
		3)	FMINOBLB : Minimumsfragt, ørebeløb





Opkøbsnr. 1101043	Udgivelses- eller indførselsdato 1.apr.1976	Udgave GH 3			BLB
Datanavn Fragtbeløb i alt pr. fragtpapir			Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse FPBLB

## Definition

Beløbet er resultatet af summen af "fragtbeløb pr. fragtkode/godskode" for fragtpapiret reguleret med "fragtreguleringsprocent". Er dette resultat mindre end "minimumsfragt", sættes fragtbeløb i alt pr. fragtpapir lig med "minimumsfragt".

Beløbet angives i kr. og øre.

## Værdimængde

## Bemærkninger

## Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
1		1) FPBLB	: Fragtbeløb ialt pr. fragtpapir
2	3	2) FPKRBLB:	Fragtbeløb ialt pr. fragtpapir, kronebeløb
		3) FPOBLB :	Fragtbeløb ialt pr. fragtpapir, ørebeløb



Opgivelse	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave	80		
1101043	1.aug.1977	NBN 1			
Datanavn		For-tegn	Max-tegn	Dataforkortelse	
Antal B-periode-individer pr spor		UF	2	BINDVANT	
Definition					
Antal registerindivider pr prime-spor ved en sporudnyttelse på B-PER-PCT.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				BLB
Dataetnavn Fragtbeløb i alt pr. fragtpapir -			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FPKRBLB	

Definition  
kronebeløb

Angiver kronebeløbet for "fragtbeløb i alt pr. fragtpapir".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										
										1) FPBLB : Fragtbeløb ialt pr.fragtpapir
			1							2) FPKRBLB: Fragtbeløb ialt pr.fragtpapir, kronebeløb
			2			3				3) FPOBLB : Fragtbeløb ialt pr.fragtpapir, ørebeløb

DC 1017 PL 2-72

Opgevnr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn Fragtbeløb i alt pr. fragtpapir - ørebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse FPOBLB	

Definition

Angiver ørebeløbet af "fragtbeløb i alt pr. fragtpapir".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										
			1							1) FPBLB : Fragtbeløb ialt pr.fragtpapir
			2			3				2) FPKRBLB: Fragtbeløb ialt pr.fragtpapir, krone- beløb
										3) FPOBLB : Fragtbeløb ialt pr.fragtpapir, ørebe- løb

Opgavenr: 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato: 1.sep.1976	Udgave: 1	80	BLE
Datanavn: Fragtreguleringsbeløb			For-tegn: +	Maxtegn: 8
Definition			Dataforkortelse: FRRGBLB	

Angiver den del af fragtbeløb pr. fragtpapir, der er beregnet på grundlag af FRRGPCT.

$$\text{FRRGBLB} = \frac{\text{FPBLB} \times \text{FRRGPCT}}{\text{FRRGPCT} + 100}$$

Værdimængde

Bemærkninger

Anvendes:  
 FILNR.: 70-15-110, -111  
 HRUT 52

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)


Objekt nr. 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2	BLB		
Datanavn Fragtbeløb pr kg	For tegn UF	Max tegn 4	Dataforkortelse FVGTBLB		

Definition

Angives i kr. og øre

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)		
1		1) FVGTBLB : Fragtbeløb pr kg
2	3	2) FVGTKRELB: Fragtbeløb pr kg, kronebeløb
		3) FVGTOBLB : Fragtbeløb pr kg, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	BLB
Data navn Fragtbeløb pr. kg - kronebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 2
Dataforkortelse FVGTKRBLB			
Definition Angiver kronebeløbet for "fragtbeløb pr. kg".			
Værdimængde			
Bemærkninger			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
1	1) FVGTBLB : Fragtbeløb pr kg		
2 3	2) FVGTKRBLB: Fragtbeløb pr kg, kronebeløb		
	3) FVGTOBLB : Fragtbeløb pr kg, ørebeløb		

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	BLB
Datanavn Fragtbeløb pr. kg - ørebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 2
Definition Angiver ørebeløbet for "fragtbeløb pr. kg".		Dataforkortelse FVGTOBLB	
Værdimængde			
Bemærkninger			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
	1	1) FVGTBLB : Fragtbeløb pr kg	
	2 3	2) FVGTKRBLB: Fragtbeløb pr kg, kronebeløb	
		3) FVGTOBLB : Fragtbeløb pr kg, ørebeløb	

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn Fragtbeløb pr. kbf			For-tegn UF	Max-tegn 4	Dataforkortelse FVOLBLB	

Definition  
Angives i kr. og øre.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)	
1)	1) FVOLBLE : Fragtbeløb pr kbf beløb
2) 3)	2) FVOLKRBLB: Fragtbeløb pr kbf, kro- nebeløb
	3) FVOLOBLB : Fragtbeløb pr kbf, øre- beløb



Opgavsnummer 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn Fragtbeløb pr. kbf - kronebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse FVOLKRBLB	

Definition  
Angiver kronebeløbet for "fragtbeløb pr. kbf".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
	1		1) FVOLBLE : Fragtbeløb pr kbf
	2	3	2) FVOLKRBLB: Fragtbeløb pr kbf, kronebeløb
			3) FVOLOBLB : Fragtbeløb pr kbf, ørebeløb

Opgaenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2	BLB		
Datanavn Fragtbeløb pr. kbf - ørebeløb		For tegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse FVLOBLB	

Definition  
Angiver ørebeløbet for "fragtbeløb pr. kbf".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)		
	1	1) FVOLBLB : Fragtbeløb pr kbf
	2 3	2) FVOLKRBLB: Fragtbeløb pr kbf, kronebeløb
		3) FVLOBLB : Fragtbeløb pr kbf, ørebeløb

