

I/S DATACENTRALEN
1959

DATA

BESKRIVELSER

nyt system 1979

For opgavenr

1101043 1101051

Til bruger/opgave

KGH-FORSENDELSES-
SYSTEM

BIND II af

PG

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.aug.1977	Udgave NBN1	80		
Datanavn Antal C-periode-individer pr spor		Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse CINDVANT	
Definition Antal registerindivider pr prime-spor ved en sporudnyttelse på C-PER-PCT					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssedato 1. jul. 1978	Udgive GH 3				BLB
Datanavn Fragtbeløb pr. kbm			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FVOLBLE	
Definition Angives i kr. og øre.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
		1)	1)	FVOLBLE	:	Fragtbeløb pr kbm
						beløb
		2)	3)	2)	FVOLKRBLE	: Fragtbeløb pr kbm, kro-
						nebeløb
				3)	FVOLOBLB	: Fragtbeløb pr kbm, øre-
						beløb

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1. jul. 1978	Udgave GH 3				BLB
Datanavn Fragtbeløb pr. kbm - kronebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse FVOLKRBLB	

Definition
Angiver kronebeløbet for "fragtbeløb pr. kbm".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
	1		1) FVLELE : Fragtbeløb pr kbm
	2	3	2) FVOLKRBLB: Fragtbeløb pr kbm, kronebeløb
			3) FVLOBLB : Fragtbeløb pr kbm, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettilsedsdato 1. Jul. 1978	Udgave GH 3	BLB
Datanavn Fragtbeløb pr. kbm - ørebeløb		For tegn UF	Max tegn 2
Definition Angiver ørebeløbet for "fragtbeløb pr. kbm".		Dataforkortelse FVLOBLB	
Værdimængde			
Bemærkninger			

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)	Bemærkninger
1	1) FVLEBLB : Fragtbeløb pr kbm
2 3	2) FVOLKRELB: Fragtbeløb pr kbm, kronebeløb
3	3) FVLOBLB : Fragtbeløb pr kbm, ørebeløb

Opgavennr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.jul.1978	Udgave NBNI				BLB
Datanavn Sum af 'øvrige' gebyrer			Fortegn UF	Maxtegn 7	Dataforkortelse GEBYRBLB	
Definition						
<p>Angiver summen af diverse direkte indrapporterede beløb ved godsmottagelsen. Angives i kr og øre og udskrives på originalfragtbrevet.</p> <p>= UDLBLB + DIVBLB + CONTBLB + SPEDBLB</p>						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgave nr 1101043	Udgivelses- eller retelsesdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn K beløb			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse KBLB	

Definition

Angiver enhedsprisen for "antal K". Benyttes til udregning af pallepuljegebyr.

Angives i kr. og øre.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
	1	1) KBLB	: K beløb
	2	2) KKRBLB	: K beløb, kronebeløb
	3	3) KOBLB	: K beløb, ørebeløb



Opq.vent		Udgivelses- eller rettelssdato		Udgave				BLB	
1101043		1.apr.1976		GH 2					
Datanavn						Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse	
KK -. beløb - kronebeløb						UF	2	KKKRBLB	
Definition									
Angiver kronebeløbet af "KK - beløb".									
Værdimængde									
Bemærkninger									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									
				1					1) KK beløb
				2	3				2) KK beløb, kronebeløb
					3				3) KK beløb, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.apr.1976	Udgave GM 2	BLB		
Datanavn KK - beløb - ørebeløb		For tegn UF	Max tegn 2	Dataforkortelse KKOBLB	
Definition Angiver ørebeløbet af "KK - beløb".					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
			1		1) KK beløb
			2	3	2) KK beløb, kronebeløb
					3) KK beløb, ørebeløb



DATABESKRIVELSE

Opplagsnr 1101043	Udgivelses- eller rettelisationsdato 1.apr.1976	Udgave GH 2			BLB
----------------------	--	----------------	--	--	-----

Datanavn K beløb - kronebeløb	Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse KKRBLB
----------------------------------	---------------	--------------	---------------------------

Definition

Angiver kronebeløbet for "K beløb".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
	1		1) KBLB : K beløb
	2	3	2) KKRBLB: K beløb, kronebeløb
			3) KOBLB : K beløb, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	BLB	
Datanavn K beløb - ørebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 2	
Dataforkortelse KOBLB				
Definition Angiver ørebeløbet for "K beløb".				
Værdimængde				
Bemærkninger				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				
		1	1) K beløb	
		2	3	2) K beløb, kronebeløb
				3) K beløb, ørebeløb

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1. jul. 1978	Udgave GH 3				BLB
Datanavn Landskasseafgift			Fortegn UF	Maxtegn 7	Dataforkortelse LANDBLB	
Definition "Landskasseafgift" beregnes og opkræves af KGH. Hele afgiften indrapporteres i kr. og øre for hvert fragtpapir.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
		1				1) LANDBLB : Landskasseafgift
		2	3			2) LANDKRBLB: Landskasseafgift, kronebeløb
						3) LANDOBLB : Landskasseafgift, ørebeløb

Opgevnr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978	Udgave GH 3				BLB
Datanavn Landskasseafgift - kronebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 5	Dataforkortelse LANDKRBLB		
Definition Angiver kronebeløbet af "landskasseafgift".						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
			1			1) LANDBLB : Landskasseafgift
		2	3			2) LANDKRBLB: Landskasseafgift, kronebeløb
						3) LANDOBLB : Landskasseafgift, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssedato 1. jul. 1978	Udgive GH 3				BLB
---------------------	---	----------------	--	--	--	-----

Datanavn Landskasseafgift - ørebeløb	Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse LANDOBLB		
---	---------------	--------------	-----------------------------	--	--

Definition
Angiver ørebeløbet af "landskasseafgift".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
		1	1) LANDBLB : Landskasseafgift
	2	3	2) LANDKRBLB: Landskasseafgift, kronebeløb
			3) LANDOBLB : Landskasseafgift, ørebeløb



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1. apr. 1976	Udgive GH 2				BLB
Datanavn Assurancepræmie til modt. pr. manifestdel			Fortegn UF	Maxtegn 9	Dataforkortelse MFDAPR1BLB	

Definition
 Angiver summen pr. manifestdelskode af assurancepræmie pr. fragtpapir, der afregnes med modtager. Angives i kr. og øre.

= Σ APRBLB med BETKOD = 1 og den givne MNFKOD og FORBNR.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opgavenr 1101043			Udgivelses- eller rettelsesdato 1.jul.1978			Udgave NBNL			BLB			
Datanavn Containerleje til afs. pr manifestkode						Forteegn UF		Maxtegn 9		Dataforkortelse MFDCONT2BLB		
Definition												
<p>Angiver summen pr manifestdelskode af containerleje til afregning med afsender i kr og øre.</p> <p>= Σ CONTBLB med BETKOD = 2 for den givne MNFKOD og FORBNR</p>												
Værdimængde												
Bemærkninger												
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)												

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelsesdato 1. apr. 1976		Udgave GH 2				BLB	
Datnavn Diverse gebyr til modt. pr. manifestdel				Fortegn UF	Maxtegn 9	Dataforkortelse MFDDIV1BLB			
Definition									
<p>Angiver summen pr. manifestdelskode af diverse gebyr pr. fragtpapir, der afregnes med modtager. Angives i kr. og øre.</p> <p>= \sum DIVBLB med BETKOD = 1 for den givne MNFKOD og FOREBNR.</p>									
Værdimængde									
Bemærkninger									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									



Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelssdato 1. apr. 1976		Udgave GH 2		BLB	
Datavavn Diverse gebyr til afs. pr. manifestdel				Fortegn UE	Maxtegn 9	Dataforkortelse MFDDIV 2BLB	
Definition Angiver summen pr. manifestdelskode af diverse gebyr pr. fragtpapir til afregning med afsender. Angives i kr. og øre. $= \sum \text{DIVBLB med BETKOD} = 2 \text{ for den givne MNFKOD og FORBNR.}$							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							



Opgavenr			Udgivelse eller rettelsesdato			Udgave																
1101043			1. apr. 1976			GH 2						BLB										
Datanavn						Fortegn		Maxtegn		Dataforkortelse												
Efterkravsbeløb pr. manifestdel						UF		9		MFDEBLB												
Definition																						
<p>Angiver summen pr. manifestdelskode af efterkravsbeløb pr. fragtpapir. Angives i kr. og øre.</p> <p>= [EBLB for den givne MNFKOD og FORBNR.</p>																						
Værdimængde																						
Bemærkninger																						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																						



Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettidspunkt 1.sep.1976	Udgave KA 1			ANT
Datanavn D6-tællere			Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse D6-ANT
Definition					
<p>En række tællere til optælling af driftsindivider til <u>driftsstatistik</u>ens felt <u>6,1</u> - 6,12 (logruppelinier).</p> <p>D6-tællerne er opdelt efter LOGTIDKOD og FEJLGRPKOD svarende til driftsstatistikens felter (D61 = felt 6,1, D62 = felt 6,2 osv.).</p>					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976			Udgave GH 2						BLB			
Datavenn Efterkravsgebyr pr. manifestdel								Fortegn UF	Maxtegn 9	Dataforkortelse MFDEGBBLB				
Definition														
Angiver summen pr. manifestdelskode af efterkravsgebyr pr. fragtpapir. Angives i kr. og øre.														
$= \sum \text{EGBBLB for den givne MNFKOD og FORBNR.}$														
Værdimængde														
Bemærkninger														
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)														

Opplagsnr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				BLB
----------------------	---	----------------	--	--	--	-----

Datanavn Modtagerfragtbeløb pr. manifestdel	For tegn UF	Maxtegn 9	Dataforkortelse MFDFP1BLB			
--	----------------	--------------	------------------------------	--	--	--

Definition

Angiver summen pr. manifestdelskode af fragtbeløb pr. fragtpapir der afregnes med modtager. Angives i kr. og øre.

= \sum FPBLB med BETKOD = 1 og den givne MNFKOD og FORBNR.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)	



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelisdato 1.apr.1976	Udgave GH 2.			BLB
---------------------	--	-----------------	--	--	-----

Datanavn Afsenderfragtbeløb pr. manifestdel	Fortegn UF	Maxtegn 9	Dataforkortelse MFDFP2BLB
--	---------------	--------------	------------------------------

Definition

Angiver summen pr. manifestdelskode af fragtbeløb pr. fragtpapir, der afregnes med afsender. Angives i kr. og øre.

= \sum FPBLB med BETKOD = 2 for den givne MNFKOD og FORBNR.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																				



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelæsedato 1. apr. 1976	Udgave GH 21				BLB
Datanavn Landskasseafgift til modtager pr. manifest-			For-tegn UF	Max-tegn 9	Dataforkortelse MFDLAND1BLB	
Definition del Angiver summen pr. manifestdelskode af landskasseafgift pr. fragtpapir, der afregnes med modtager. Angives i kr. og øre. = \sum LANDBLB med BETKOD = 1 for den givne MNFKOD og FORBNR.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave		BLB
1101043	1.apr.1976	GH 2		
Datanavn	Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse	
Landskasseafgift til afsender pr. manifestdel	UF	9	MFDLAND2BLB	

Definition

Angiver summen pr. manifestdelskode af landskasseafgift pr. fragtpapir, der afregnes med afsender. Angives i kr. og øre.

= ∑ LANDBLB med BETKOD = 2 og den givne MNFKOD og FORBNR.

Værdimængde

Bemærkninger

Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2				BLB
----------------------------	--	-----------------------	--	--	--	------------

Datanavn Pallepuljegebyr til modtager pr. manifest-	Fortegn UF	Maxtegn 9	Dataforkortelse MFDPP1BLB		
---	----------------------	---------------------	-------------------------------------	--	--

Definition

del

Angiver summen pr. manifestdelskode af pallepuljegebyr pr. fragtpapirnr., der afregnes med modtager. Angives i kr. og øre.

= \sum PPBLB med BETKOD = 1 for den givne MNFKOD og FORBNR.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									



Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelhedsdato 1. apr. 1976		Udgave GH 2				BLB	
Datanavn Pallepuljegebyr til afsender pr. manifest- Definition				Fortegn UF	Maxtegn 9	Dataforkortelse MFDPP2BLE			
del									
Angiver summen pr. manifestdelskode af pallepuljegebyr pr. fragtpapir, der afregnes med afsender. Angives i kr. og øre.									
= \sum PPBLB med BETKOD = 2 for den givne MNFKOD og FORBNR.									
Værdimængde									
Bemærkninger									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

DC.1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.jul.1978	Udgave NBN1				BLB
Datanavn Speditionsgebyr til afs. pr manifestkode			Fortegn UF	Maxtegn 9	Dataforkortelse MFDSPED2BLB	

Definition

Angiver summen pr manifestdelskode af speditionsgebyr til afregning med godsafsender i kr og øre

= Σ SPEDBLB med BETKOD = 2 for den givne MNFKOD og FORBNR

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

Opgavenr. 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2				BLB
Datnavn Udlæg til modtager pr. manifestdel		Fortegn UF	Maxtegn 9	Dataforkortelse MFDUDL1BLB		

Definition

Angiver summen pr. manifestdelskode af udlæg pr. fragtpapir, som afregnes med modtager. Angives i kr. og øre.

= [UDLBLB med BETKOD = 1 og den givne MNFKOD og FORBNR.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. sep. 1976	Udgave KA 1				ANT
Datanavn D7-tællere		Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse D7-ANT		
Definition						
<p>En række tællere til optælling af driftsindivider til <u>driftsstatistik</u>ens felt 7,1 - 7,12 (logkodelinier).</p> <p>D7-tællerne er opdelt efter LOGTIDKOD og FEJLGRPKOD svarende til driftsstatistikens felter (D71 = felt 7,1, D72 = felt 7,2 osv.).</p>						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave		
1101043	1. apr. 1976	GH 2		BLB
Dataværn	Fortegn		Måxtegn	Dataforkortelse
Udlæg til afsender pr. manifestdel	UF		9	MFDUDL2BLB

Definition

Angiver summen pr. manifestdelskode af udlæg pr. fragtpapir, der afregnes med afsender. Angives i kr. og øre.

= \sum UDLBLB med BETKOD = 2 og den givne MNFKOD og FORBNR.

Værdimængde

Bemærkninger

Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)									



Opgivnr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.apr.1976	Udgave GH 3	BLB		
Datanavn Minimumspræmie		Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse PMINBLB	
Definition Angiver mindste forsikringspræmie pr. fragtpapir. Angives i kr. og øre.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
		1			1) PMINBLB : Minimumspræmie
		2	3		2) PMINKRBLB: Minimumspræmie, kronebeløb
					3) PMINOBLB : Minimumspræmie, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. apr. 1976	Udgave GH 3	BLB
Datanavn Minimumspræmie - kronebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 2
Definition Angiver kronebeløbet for "minimumspræmie".		Dataforkortelse PMINKRBLB	
Værdimængde			
Bemærkninger			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
	1	1) PMINBLB	: Minimumspræmie
	2	3) PMINKRBLB	: Minimumspræmie, kronebeløb
		3) PMINOBLB	: Minimumspræmie, ørebeløb

Opgevsnr 1101043		Udgivelses- eller rettelsesdato 1. apr. 1976		Udgive GH 3		BLB	
Datanavn Minimumspræmie - ørebeløb				Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse PMINOBLB	
Definition Angiver ørebeløbet for "minimumspræmie".							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							
		1		1)	PMINBLB	:	Minimumspræmie
		2	3	2)	PMINKRBLB	:	Minimumspræmie, kronebeløb
				3)	PMINOBLB	:	Minimumspræmie, ørebeløb

DC 1017 PL 2-72

Opgivningsnr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn Pallepuljegebyr			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse PPBLB	

Definition

"Pallepuljegebyret" er det beløb, der skal betales for leje af KGH-paller, samt evt. for krympfoliering.

Angives i kr. og øre.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)		
	1	1) PPBLE : Pallepuljegebyr
	2	2) FPKRELB: Pallepuljegebyr, kronbeløb
	3	3) FPCBLB : Pallepuljegebyr, ørebeløb

Opgevsnr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2	BLB	
Datanavn Pallepuljegebyr - kronebeløb		Fortegn UF	Mæktegn 4	Dataforkortelse PPKRBLB

Definition
Angiver kronebeløbet for "pallepuljegebyr".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										
1				1) PPBLB	: Pallepuljegebyr					
2		3		2) PPKRBLB	: Pallepuljegebyr, kronebeløb					
				3) PPOBLB	: Pallepuljegebyr, ørebeløb					

Opgavs nr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2	BLB		
Datav navn Pallepuljegebyr - ørebeløb		For tegn UF	Max tegn 2	Dataforkortelse PPOBLB	

Definition
Angiver ørebeløbet for "pallepuljegebyr".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										
										1) PPBLB : Pallepuljegebyr
			2		3					2) PPKRBLB: Pallepuljegebyr, kronebeløb
										3) PPOBLB : Pallepuljegebyr, ørebeløb

Opgave nr 1101051		Udgivelses- eller rettelserdato 1.sep.1976		Udgave KA 1		80-50		BLB											
Datanavn Fragtbeløb ialt pr. forbindelse, prognose						Fortegn 9		Dataforkortelse PRFOBLB											
Definition Angiver den forventede totale fragtindtægt for en given forbindelse angivet i hele kroner (beregnes af systemet: = PRFOVOL x PRGNVOLBLB/100)																			
Værdimængde 000000000 - 999999999																			
Bemærkninger Ex. : PRFOVOL = 10000 PRGNVOLBLB = 001000 → PRFOBLB = 000010000																			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			
<table border="1"> <tr> <td>K</td> <td>R</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										K	R								
K	R																		

Originalnr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.jul.1978	Udgave BF1				BLB
Datanavn Assurancepræmie pr. ass.kode for rejsen			Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse RJAPRBLB	

Definition

Angiver rejsens totale assurancepræmie pr. assurancekode. Angives i kr. og øre.

= Σ APRBLB for den givne ASURKOD og REJSENR.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			

Opgave nr. 1101043		Udgivelses- eller rettelserdato 1.jul.1978		Udgave BF1				BLB	
Datanavn Assurancesum pr. assurancekode for rejsen				Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse RJASUMBLB			
Definition <p>Angiver rejsens totale assurancesum pr. assurancekode.</p> <p>= Σ ASUMBLB for den givne ASURKOD og REJSENR.</p>									
Værdimængde									
Bemærkninger									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978	Udgave NBNL				BLB
Data navn Speditiongebyr		For-tegn UF	Max-tegn 6	Dataforkortelse SPEDBLB		
Definition <p>Angiver gebyr for KGH's toldbehandling af forsendelser til Grønland i kr og øre</p>						
Værdimængde 						
Bemærkninger 						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.jul.1978	Udgave NBN1				BLB
Datanavn Speditionsgebyr, kronebeløb		Fortegn UF	Max tegn 4	Dataforkortelse SPEDØRBLB		
Definition Angiver kronebeløbet af speditionsgebyr.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Originalnr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80-50	BLB
Datanavn Totalt fragtbeløb		Fortegn UF	Maxtegn 9	Dataforkortelse TOTBLB
Definition Angiver summen af fragtbeløb pr. forbindelse i filen månedsstatistik udtræk. Benyttes til afstemning.				
Værdimængde				
Bemærkninger				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				

DC 1017 PL 2-72

Opgivnr. 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn Udlæg			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse UDLBLB	

Definition

Beløbet er udlæg for andet end KGH-fragt foretaget for modtageren eller afsenderen af KGH. Udlægget beregnes manuelt pr. fragtpapir og indrapporteres i kr. og øre.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			
		1								1) UDLBLB	:	Udlæg							
		2		3						2) UDLKRBLB:	Udlæg, kronebeløb								
										3) UDLOBLB	:	Udlæg, ørebeløb							

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettsædsdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	BLB		
Datanavn Udlæg - kronebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse UDLKRBLB	
Definition Angiver kronebeløbet for "udlæg".					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
		1			1) UDLBLB : Udlæg
		2	3		2) UDLKRBLB: Udlæg, kronebeløb
					3) UDLOBLB : Udlæg, ørebeløb

DC 1017 PL 2-72

Opgevnr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2				BLB
Datnavn Udlæg - ørebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse UDLOBLB	

Definition

Angiver ørebeløbet for "udlæg".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										
			1							1) UDLBLB : Udlæg
		2		3						2) UDLKRBLB: Udlæg, kronebeløb
										3) UDLOBLB : Udlæg, ørebeløb

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato 20.dec.1977	Udgave BF 1			BLB
Datanavn Ureguleret fragtbeløb ialt pr fragtpapir			Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse URGFPLB

Definition

Beløbet er lig med fragtbeløb ialt pr fragtpapir ÷ regulering med fragtreguleringsprocent.

For FRBKOD ≠ 9 er URGFPBLB = $\frac{FPBLB}{FRRGPCT + 100} \times 100$

For FRBEKOD = 9 er URGFPBLB = FPBLB.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

Opkøbsnr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave				
1101043	1.aug.1977	NBN 1	80			
Datanavn			Fortegn	Maxtegn		
Start-dato for Aperiode			UF	5		
Definition			Dataforkortelse			
Angiver første dag i A-perioden ved LOAD af booking- og modtagelsesregister på formen År-dag-i år			A-START-DTO			
Værdimængde						
År : 00-99						
Dag i år: 001-365						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;">1</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">2</td> </tr> </table>					1	2
1	2					
1) År						
2) Dag i år						

DC.1017 PL 2-72



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978	Udgave NBN 2			ANT
---------------------	---	-----------------	--	--	-----

Datanavn Antal enkelt-colli pr. fragtpapir	Fortegn UF	Maxtegn 5	Dataforkortelse ELFPANT
---	---------------	--------------	----------------------------

Definition

Angiver det antal colli pr. fragtpapirnr, der forsendes som selvstændig enhed (ikke containerpakket eller sammenpakket med andet gods)

= $MDFPANT \div \sum UNITANT$ for det givne FPNR

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																				



Opplavert 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.aug.1977	Udgave NBN 1	80
----------------------	--	-----------------	----

Datanavn Slut-data for A-periode	Fortegn UF	Maxtegn 5	Dataforkortelse A-SLUT-DTO
-------------------------------------	---------------	--------------	-------------------------------

Definition:

Angiver sidste dag i A-perioden ved LOAD af booking- og modtagelsesregistret

Beregnes som A-START-DTO + A-DAGE-ANT

Værdimængde

År: 00-99

Dag i år: 00-365

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)	
1	2
1) År	
2) Dag i år	

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 21.jul.1975	Udgave GH 2	DTO	
Datnavn Afrejsedato		For-tegn UF	Max-tegn 6	Dataforkortelse AFRDTO
Definition Dato, der angiver tidspunktet for skibets planlagte afrejse til Grønland angivet ved dag, måned og år.				
Værdimængde DG : 01-31 MD : 01-12 ÅR : 00-99				
Bemærkninger				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				
1) A F R E J S E D A T O				
D G M D Å R				

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato 1. sep. 1976	Udgave KA 1	80-50	DTO
Datanavn Afrejsemåned			For tegn UF	Max tegn 4
Dataforkortelse AFRMDTO				
Definition Måned og år fra AFRDTO				
Værdimængde MD = 01-12 ÅR = 00-99				
Bemærkninger				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				
M	D	Å	R	



Opplagsnr 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80-50	DTO
----------------------	---	----------------	-------	-----

Datanavn Afrejse dato angivet i år, md., dag	For tegn UF	Max tegn 6	Dataforkortelse AFRÅMDDTO
---	----------------	---------------	------------------------------

Definition
Samme som AFRD TO men angivet som år, måned, dag.

Værdimængde
 ÅR: 00-99
 MD: 01-12
 DG: 01-31

Bemærkninger
 Ex. :
 AFRD TO = 011276 → AFRÅMDDTO = 761201

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										
3										1) AFRÅMDDTO
2										2) AFRÅMDTO
1										3) AFRÅD TO
Å	R	M	D	D	G					

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80-50	DTO
---------------------	---	----------------	-------	-----

Datanavn Afrejsemåned angivet i år, md	Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse AFRÅMDTO
---	---------------	--------------	-----------------------------

Definition
Samme som AFRMDTO men angivet som år, md

Værdimængde
ÅR: 00-99
MD: 01-12

Bemærkninger
Ex. :
AFRMDTO = 1276 → AFRÅMDTO = 7612

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)	
2	
1	1) AFRÅMDTO
Å R MD	2) AFRÅDTO

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj.1975	Udgave GH: 1	 DTO		
Datavejn Aftalt leveringsdato		Fortegn	Maxtegn 6	Dataforkortelse AFTD TO	
Definition Den leveringsdato, som GODKON har aftalt med afsender ved bookingen angivet ved dag, måned og år. Hvis aftalt leveringsdato er lig med 999999, vil bookingindividet blive udskrevet på bookingindkaldelseslisten.					

Værdimængde

- DG : 01-31 og 99
- MD : 01-12 og 99
- ÅR : 00-99

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

												1	Aftalt leveringsdato											
						D	G	M	D	Å	R													



Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelssdato 1. sep. 1976	Udgave KA 1	80-50	DTO
Datatnavn Arkivår		Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse ARKIVÅRDTO

Definition
 Det kalenderår et givet arkivregister eller statistikregister omfatter.

Værdimængde
 ÅR = 00-99

Bemærkninger

Datsopbygning (1 pos. = 1 tegn)									
Å	R								



Opplagsnr 1101043	Udgivelses- eller rettel sesdato 1.aug.1977	Udgave NbN 1	80	
Datanavn Slut-dato for B-periode		Fortegn UF	Maxtegn 5	Dataforkortelse B-SLUT-DTO

Definition
Angiver sidste dag i B-periode ved LOAD af booking- og modtagel-
sesregister på formen År-dag i år

Værdimængde

År: 00-99
Dag i år: 001-365

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)	
1	2
1) År	
2) Dag i år	

Opgivnr 1101043	Udgivelses- eller rettelisesdato 1.aug.1977	Udgave NBN1	80		
Datanavn Startdato for B-periode		Fortegn UF	Maxtegn 5	Dataforkortelse B-START-DTO	

Definition
 Angiver første dag i B-perioden ved LOAD af booking- og modtagelsesregister på formen År-dag i år

Værdimængde

År: 00-99
 Dag i år: 001-365

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

1	2
---	---

- 1) År
- 2) Dag i år



Oppløst 1101051	Udgivelses- eller rettel sesdato 1.jul.1978	Udgave KA 2			ANT
Datanavn Antal colli pr. fragtkode/fragtberegningsskode			Fortegn +	Maxtegn 84	Dataforkortelse FBKANT

Definition

Angiver det totale antal colli; der er afsendt i perioden PERFRAMDTO-
PERTILMDTO med en given fragtkode/fragsberegningsskode fordelt på 12 mdr

FBKANT = \sum MDFLANT pr. FRGTKOD/FRBEKOD fordelt på AFRÅMDTO.

Værdimængde
12 x (0000000 - 9999999)

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											

DC 1017 PL 272



Opplagsnr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1. aug. 1977	Udgave NBN 1	80		
Datanavn Beregningsdato		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse BEREGNDTO	
Definition Angiver den dato, der danner grundlag for opdeling af individer i booking- og modtagelsesregistrene i A-, B-, C- og D-perioder. Angives på formen ÅÅMMDD					
Værdimængde					
Bemærkninger Angives i kontrolkort til LOAD					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgevnr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 5.maj.1975	Udgive GH 1				DTO
Datanavn Bookingdato			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse BOOKDTO	

Definition
Angiver den dag bookingen er foretaget i dag, måned og år.

Værdimængde
DG : 01-31
MD : 01-12
ÅR : 00-99

Bemærkninger
Dannes maskinelt.

Dateopbygning (1 pos. = 1 tegn)												
							1)				1)	Bookingdato.
							D	G	M	D	Å	R



Oppevner 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.aug.1977	Udgave NBN 1	80		
Datanavn Slut-dato for C-periode		Fortegn UF	Maxtegn 5	Dataforkortelse C-SLUT-DTO	
Definition Angiver sidste dag i C-perioden ved LOAD af booking- og modtagelsesregistret på formen år-dag i år					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Opravsnummer 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.aug.1977	Udgave NBN1	80
--------------------------------	--	-----------------------	-----------

Datanavn Start-dato for C-perioden	For tegn UF	Max tegn 5	Dataforkortelse C-START-DTO
--	-----------------------	----------------------	---------------------------------------

Definition
 Angiver første dag i C-perioden på formen År-dag i år

Beregnes som $\text{B-SLUT-DTO} + 1$

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																													

Opnummer 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. sep. 1976	Udgave KA 1	80		DTO
Datanavn Era - fildato			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse FRAFILDTO

Definition
Angiver den til FRAFILLBNR hørende dato

Værdimængde
ÅÅ = 76 - 99
DDD = 001-366

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. sep. 1976	Udgave KA 1				DTO
Datatitlen Første logtiddato		Fortegn	Maxtegn 5	Dataforkortelse FRALOGDTO		
Definition <p>Angiver første dato fra LOGTID i fejl- og statistikloggen i en given kørsel af HRUT 54. Angives i kontrolkortet på formen ÅÅDDD.</p>						
Værdimængde <p>ÅÅ = 76-99 DDD = 001-366</p>						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 21. jul. 1975	Udgave GH 1					
Datanavn Indleveringstermin for forbindelsen			Fortegn X	Maxtegn 6	Dataforkortelse ILVEDTO		

Definition

Angiver en tidsperiode i hvilken godset til en given forbindelse skal indleveres.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettel sesdato 5.maj.1975	Udgave GH 1				DTO				
Datanevn Sidste indleveringsdato for rejsen			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse ILVRDTO					
Definition Den dato, som GODKON i sin godsmottagelsesplanlægning har sat som sidste frist for indlevering af gods for en given rejse angivet ved dag, måned og år.										
Værdimængde DG : 01-31 MD : 01-12 ÅR : 00-99										
Bemærkninger										
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										
				1		1) Sidste indleverings-				
			D	G	M	D	Å	R		dato for rejsen

DC 1017 PL 2-72



Opgevnr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 15.dec.1975	Udgave LS 1			DTO
Datanavn Katalogiseringsdato			Fortegn	Maxtegn 6	Dataforkortelse KATLDTO

Definition

Datoen på hvilken programmet er blevet katalogiseret.

Værdimængde

Bemærkninger

Kontrolkortoplysning

Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)												
Å	Å	M	M	D	D			.	D	I	Å	

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 15.dec.1975	Udgave LS 1		DTO
Datanavn Opdelingsdato	Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse OPDELDTO	

Definition

Datoen på hvilken opdelingen af registerloggen er foretaget.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									
D	D	/	M	M	-	Å	Å		

DC.1017 PL 2-72



Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettel sesdato 1. jul. 1978	Udgave KA 1		DTO
---------------------	--	----------------	--	-----

Datanavn Periodens til-måned	Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse PERTILMDTO
---------------------------------	---------------	--------------	-------------------------------

Definition

Angivelse i kontrolkort 52 til bestemmelse af sidste AFRÅMDTO, der medtages i fragtkodestatistik.

Værdimængde

ÅÅ = 01-99
MM = 01-12

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																									

DC 1017 PL 2.72

Oppgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1				DTO
Datanavn Prognosemåned		Fortegn	Maxtegn 2	Dataforkortelse PRMDTO		
Definition Angiver den måned en given forbindelse skal afsendes iflg. prognosetabeller						
Værdimængde 01-12						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgave 1101051	Udgivelses- eller rettelssdato 1. sep. 1976	Udgave KA 1		DTO
Datanavn Prognoseår			Fortegn	Maxtegn 2
			Dataforkortelse PRÅDTO	

Definition
Angiver det år en given prognose omfatter (prognosetabellen)

Værdimængde
76-99

Bemærkninger

Dataophygning (1 pos. = 1 tegn)



Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80-50	DTO
Datanevn Redigeret månedsangivelse			Fortegn 9	Dataforkortelse REDMDTO

Definition

Angiver den måned en given statistik omfatter.

= AFRMDTO eller anden datoangivelse redigeret som månedens navn (forkortet) og året.

Værdimængde

MD = JAN.	JUL.
FEB.	AUG.
MAR.	SEP.
APR.	OKT.
MAJ.	NOV.
JUN.	DEC.

1 blank

ÅR = 1900-1999

Bemærkninger

Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Ex. :

J	A	N	.	1	9	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelisdato 1.sep.1976	Udgave KA 1				DTO
Datanavn Statistikdato			Fortegn	Maxtegn 4	Dataforkortelse STATDTO	

Definition

Angiver det måned/år en given statistik omfatter.
Angives i kontrolkortet på formen ÅÅMM.

Værdimængde

ÅÅ = 76-99
MM = 01-12

Bemærkninger

Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)



Oppgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettel sesdato 5.maj.1975	Ud gave NBN 1				ANT
Datanavn Antal colli pr. forbindelse			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FOANT	
Definition Angiver det samlede antal colli, der er modtaget til en given forbindelse = \sum MDFPANT for det givne FORBNR						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC.1017 PL 2-72

Opgivnr 1101051		Udgivelses- eller rettelssdato 1. sep. 1976		Udgave KA 1		80		DTO	
Datanavn Til - fildato						Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse TILFILDTO	
Definition Angiver den til TILFILLBNR hørende dato									
Værdimængde ÅÅ = 76-99 DDD = 001-366									
Bemærkninger									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

Opqævnr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1.apr.1976	Udgave GH 3				KOD
Datanavn Afvigelseskode			Fortegn X	Maxtegn 3	Dataforkortelse AFVKOD	

Definition

Koden angiver af hvilken årsag en booking er udskrevet på sladrelisten.

Værdimængde

1. karakter:

K: Når $\left| \text{BOBNVOL} \div \text{MDBNVOL} \div \text{MTBNVOL} \right|$ er større end AFVVOL.
Ellers er den blank.

2. karakter:

P: Når $\text{BOBNVOL} \neq 0$ og $\frac{|\text{BOBNVOL} \div \text{MDBNVOL} \div \text{MTBNVOL}|}{\text{BOBNVOL}} \times 100$
er større end AFVPCT.
ellers er den blank.

3. karakter:

D: Når MODTDT0 er senere end AFTDT0.
ellers er den blank

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 15.dec.1975	Udgave LS 1	KOD		
Datnavn Aktionskode		Fortegn	Maxtegn 1	Dataforkortelse AKTIONSKOD	

Definition

Kode der beskriver hvilken ændring, en transaktion skal medføre under ajourføringen.

- Værdimængde
- 1. transaktionen skal forårsage en oprettelse
 - 2. - - - - oprettelse/ændring
 - 3. - - - - delændring
 - 4. - - - - ændring
 - 5. - - - - sletning

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978	Udgave NBN1				KOD
Datanavn Assurancekode			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse ASURKOD	
Definition <p>Assurancekoden angiver, med hvilken procentsats af assurancesummen, assurancepræmien skal beregnes; se proc. 10-25-40.</p>						
Værdimængde <p>00-99</p>						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelisdato	Udgave	KOD		
1101043	5.maj.1975	GH 1			
Datnavn		Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse	
Betalerkode		UF	1	BETKOD	
Definition					
Koden angiver, hvem der skal betale det beløb, som skal opkræves for fragtpapiret.					
Værdimængde					
1 : betales af modtager					
2 : - - afsender					
Bemærkninger					
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

Opgevnr 1101051	Udgivelse- eller rettelssdato 1. sep. 1976	Udgave KA 1		KOD
Datanavn Fejlgruppekode			Fortegn 1	Dataforkortelse FEJLGRPKOD

Definition
 Angiver den fejlgruppe hvorunder et givet FEJLNR hører.
 Dannes på grundlag af FEJLNR.

Værdimængde

FEJLGRPKOD:	FEJLNR:
1 godkendte transmissioner	500-599
2 Transmissioner uden fejlnummer (mellem- transmissioner)	{ 000 200-299
3 Fejlbehæftede transmissioner	001-199

Bemærkninger

Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)														



Udgavener 1101043		Udgivelses- eller rettelsesdato 1.jul.1978		Udgave GH 3		KOD	
Datenavn Fragtberegningskode				Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse FRBEKOD	
Definition Angiver om det er kbm, kg, colli eller kvadratmeter der ligger til grund for fragtberegningen, om fragtbeløb er indrapporteret direkte, eller om fragtbeløbet er fastsat ud fra diversetabellens minimumsfragt.							
Værdimængde 1 : kbm 2 : kg 3 : colli 4 : kvadratmeter 5 : fragtbeløb = 0 8 : aftalt fragt 9 : minimumsfragt							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							

Opgavsnr 1101043	Udgivelses- eller rettelisdato 1. jul. 1978	Udgave GH 3				KOD
Datnavn Fragtkode			Fortegn UF	Mæktegn 3	Dataforkortelse FRGTKOD	
Definition Angiver hvorledes fragtberegningen for den tilhørende godsmængde skal udføres.						
Værdimængde (Værdierne fremgår af fragtkodetabellen.) <i>↑ eller rettere betydningen af fragthederne</i>						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr		Udgivelses- eller rettedato		Udgave		KOD	
1101043		1.jul.1978		GH2			
Data navn				Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse	
Godskategori				UF	1	GKATKOD	
Definition							
<p>Koden angiver, hvilken kategori godset tilhører.</p> <p>Godskategori afledes af "godskode", som følger:</p> <p>Hvis godskode = 001-009 er godskategori = 1</p> <p>Hvis godskode = 010-019 er godskategori = 2</p> <p>Hvis godskode = 020-999 er godskategori = 3</p>							
Værdimængde							
1 : Kølevarer							
2 : Frysevarer							
3 : Andet gods.							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelæsedato 1. jul. 1978	Udgave GH. 3			KOD
Datanavn Godskode			For tegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse GODSKOD

Definition

Koden, der angiver godsets egenskaber af hensyn til opbevaring og lastning.

Værdimængde

Værdierne fremgår af godskodetabellen.

Bemærkninger

Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opgivener	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave				KOD
1101051	1.sep.1976	KA 1				
Datanavn		Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse		
Kørselskode		UF	1	KSLKOD		
Definition						
<p>Kode der bestemmer hvilke dele af en hovedrutine kørslen skal omfatte, koden har forskellig betydning i de to hovedrutiner hvori den benyttes.</p>						
Værdimængde						
<u>HRUT 52</u>		<u>HRUT 53</u>				
0 = kørsel uden årsoverflytning		0 = årsoverflytning alene				
1 = kørsel med årsoverflytning		1 = prognoseantal alene				
		2 = årsoverflytning + prognose- tal.				
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr. 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978	Udgave KA 2			KOD
Datanavn Logningskode	Fortegn +	Maxtegn 2	Dataforkortelse LOGKOD		

Definition

Logningskoden angiver hvilken transaktionstype der har forårsaget dannelsen af et logindived.

Værdimængde	Forespørgsel							
	Oprettelse	Ændring	Sletning	Flytning	Lukning			
Forbindelse	21	22	23	-	-	11		
Rejse	31	32	33	-	35	12		
Booking		Privat	41	42	43	44	-	13 pr. afsender
		Institution	45	46	47	48	-	14 pr. godskode 15 pr. forbindelse 16 pr. rejse
Administrativ modtagelse		51	-	53	-	-		
Egentlig modtagelse		55	56	57	58	-	17 pr. forbindelse	
Påkrav		-	62/66/69	-	-	-		
Diverse							99	

Bemærkninger

LOGKOD = 99 opsættes i tilfælde hvor ingen af de øvrige værdier kan benyttes.

LOGKOD = 62 opsættes i forbindelse med påkravstransaktion 1, (SB31)

LOGKOD = 66 opsættes i forbindelse med påkravstransaktion 2, (SB32)

LOGKOD = 69 opsættes i forbindelse med påkravstransaktion 3, (SB33)

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. sep. 1976	Udgave KA 1	KOD		
Datatav Logningstidkode		Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse LOGTIDKOD	

Definition

Angiver en kode for det tidsinterval, hvori en given LOGTID indgår, idet KGH-F-systemets åbningstid kl. 7-17 har LOGTIDKOD = 1, ellers 2.

LOGTIDKOD dannes på grundlag af LOGTID's 6.-13. ciffer.

Værdimængde		LOGTIDKOD:
LOGTID:		
XXXXX00000001 - XXXXX06999999		2
XXXXX07000000 - XXXXX17000000		1
XXXXX17000001 - XXXXX24000000		2

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																								

Opgevnr 1101043		Udgivelses- eller rettelsesdato 1. apr. 1976	Udgeve GH 3					KOD																																																																																																																																																																																																																																						
Datanavn Lukkekode				Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse LUKKOD																																																																																																																																																																																																																																								
<p>Definition</p> <p>Lukkekode angiver status for de bookingindivider, forbindelsesindivider, modtagelsesindivider og rejseindivider, der er knyttet til en given rejse.</p> <p>Lukkekode indrapporteres i rejseindividet, hvorefter der sker ajourføring til forbindelsesindividet.</p>																																																																																																																																																																																																																																														
<p>Værdimængde</p> <p>0 : Individet åbent</p> <p>1 : Individet lukket. } Der kan hverken ændres eller slettes i de til rejsen hørende individer.</p> <p>2 : Individet kan arkiveres. }</p> <p>3 : Individet er arkiveret</p> <p>4 : Individet kan arkiveres og fjernes fra on-line-registrene</p> <p>5 : Individet er arkiveret og kan fjernes fra on-line-registrene</p>																																																																																																																																																																																																																																														
<p>Bemærkninger</p> <p>Ajourføring af registrene kan kun ske ved LUKKOD = 0.</p> <p>Ved LUKKOD = 1 - 5 kan der kun forespørges på registrene.</p>																																																																																																																																																																																																																																														
<p>Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)</p> <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																																																																																																																																																																														



Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.sep.1976	Udgave 1	80			KOD
Datanavn Manifestdels-henvisningskode			For-tegn X	Max-tegn 3	Dataforkortelse MNFHNVKOD	

Definition
 Koden angiver den modtagerkategorigruppe, den pågældende MNFKOD skal henføres under.

Værdimængde

Bemærkninger
 Anvendes:
 FILNR.: 70-15-110, -111, 70-25-130
 HRUT 52

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									



Opgebenr	Udgivelses- eller rettelssdato	Udgave	Sidenr
1101043	1. JUL. 1978	GH 3	80-10 1

Emne

Indholdsforklaring

Nøgleord/noteringer

Beskrivelsen af data er inddelt i nedenstående klasser. Klasserne er i alfabetisk rækkefølge, ligesom de enkelte databeskrivelser inden for klasserne er i alfabetisk orden.

<u>Forkortelser</u>	<u>Betydning</u>
ANT	antal
BLB	beløb
DTO	dato
KOD	kode
M	længde/bredde
NR	nummer
NØGLE	nøgle
PCT	procent
TOT	totaler
TXT	tekst
VOL	volumen
VGT	vægt

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj.1975	Udgave NBN 1			ANT
Datanavn Antal fragtpapirer pr. forbindelse		Fortegn UF	Maxtegn 5	Dataforkortelse FPFOANT	
<p>Definition</p> <p>Angiver antallet af forsendelser (fragtpapirer) der er modtaget til en given forbindelse.</p> <p>= antal modtagelsesindivider i modtagelsesregistret med det givne FORBNR og REGKOD = 1 eller 2.</p>					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1. apr. 1976	Udgave GH 4				KOD
----------------------------	--	-----------------------	--	--	--	-----

Datatitlen Godsplacering			Fortegn X	Maxtegn 3	Dataforkortelse PLACKOD
------------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	-----------------------------------

Definition
Angiver for en nærmere angivet mængde af fragtpapirets samlede gods-
mængde fysisk placering i pakhus eller skib.
For hvert fragtpapir er det muligt at anføre 3 godsplaceringer.

Værdimængde

Bemærkninger
999 - må kun benyttes i listepåkrav, og angiver da, at der ønskes
udskrift for alle forbindelsens godsplaceringer.
000,- må kun benyttes i listepåkrav, og angiver da, at der ønskes
udskrift for alle forbindelsens modtagelser uden godsplacering.

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)												

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj.1975	Udgave GH 1				KOD
Datavavn Registreringskode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse REGKOD	
Definition Koden er en statuskode for modtagelsesindividet.						
Værdimængde 0 : administrativt modtagelsesregistreret. 1 : fysisk-, men ikke administrativt modtagelsesregistreret. 2 : fysisk- og administrativt modtagelsesregistreret.						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						



Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1				KOD
---------------------	---	----------------	--	--	--	-----

Datanavn Sekvenskode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse SEKVKOD
--------------------------------	--	--	---------------	--------------	----------------------------

Definition

Angiver om der skal udføres sekvenskontrol på filløbenumre eller lognumre i hovedrutine 51-54.

Angives i kontrolkort 51-54.

Værdimængde

0 = sekvenskontrol udføres ikke

1 = sekvenskontrol udføres.

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																				



Opgavenr 1101051		Udgivelses- eller rettellesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	KOD	
Datanavn Statistikrekvisitionskode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse STATKOD

Definition

Kode i kontrolkortet, der angiver om en statistik ønskes udskrevet eller ej. Forekommer i hovedrutine 52 med tilføjelsen 1, 2 og 3 for hhv. udsendelsesstatistik-modtagerkategori, udsendelsesstatistik-godskoder og udsendelsesstatistik-fragtkoder.

- Værdimængde
- STATKOD1 = 0: udsendelsesstatistik-modtagerkategori ønskes ikke
- 1 = 1: - - - - - ønskes
 - 2 = 0: - - - godskoder ønskes ikke
 - 2 = 1: - - - godskoder ønskes
 - 3 = 0: - - - fragtkode ønskes ikke
 - 3 = 1: - - - fragtkode ønskes

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettel sesdato 1. jul. 1978	Udgave GH 2					KOD
Datenavn Transaktionskode				Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse TRANSKOD	
Definition Angiver i rutine 10-05: Forespørgsler, hvilken type forespørgsel, der ønskes. Endvidere angiver TRANSKOD afhængigt af TRANSTYPKOD, at der ønskes foretaget booking- eller modtagelsesændring.							
Værdimængde 10: Forbindelsesforespørgsel 20: Rejseforespørgsel 30: Bookingforespørgsel pr. forbnr/afs. 35: - pr. rejsenr/godskode 40: - pr. forbnr/godskode 50: - pr. forbnr/bookingnr 60: Modtagelsesforespørgsel pr. forbnr/fragtpapirnr } Ved } TRANSTYPKOD } = 01 <u>TRANSTYPKOD = 04</u> TRANSKOD = 10 : Bookingændring, privat gods - = 20 : - , inst. gods <u>TRANSTYPKOD = 05</u> TRANSKOD = 10 : Modtagelsesændring.							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj 1975		Udgave NS 1		KOD	
Datanavn Transaktionstype				Forteegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse TRANSTYPKOD	
Definition Transaktionstype er en kode, der angiver hvilken type transaktioner der ønskes behandlet. Transaktionstypen indtastes på startbilledet.							
Værdimængde							
1	Forespørgsler						
2	Forbindelsesplanlægning						
3	Rejseplanlægning						
4	Booking						
5	Modtagelse						
6	Påkravskontrol						
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelssdato 1. sep. 1976	Udgave KA 1	ANT		
Datanavn F7-tællere		Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse F7-ANT	
Definition					
<p>En række tællere til optælling af <u>driftsindivider</u> til fejlstatistik- kens felt 7,1 - 7,8 (loggruppelinier).</p> <p>F7-tællerne er opdelt efter LOGKOD svarende til fejlstatistik- kennets felter.</p> <p>(F71 = felt 7,1, F72 = felt 7,2 osv.).</p>					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelisesdato 1.jul.1978	Udgave NBN 1			M
Datanavn Bredde, decimeter			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse BRDDCM

Definition

Angiver decimaldelen (10-dele meter) af BRDEM

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)		
1		1) BRDEM
2	3	2) BRDHEM
		3) BRDDCM

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.jul.1978	Udgave NBN 1			M
Datanavn Bredde			Fortegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse BRDEM

Definition

Angiver i meter med 1 decimal største bredde af en given forsendelse

Værdimængde

00,0 - 99,9

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																				
										1										1) BRDEM
										2	3									2) BRDHEM
																				3) BRDDCM



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.jul.1978	Udgave NBN 1			M
Datanavn Bredde, hele meter			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse BRDHEM

Definition

Angiver heltalsdelen af BRDEM

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																				
										1										1) BRDEM
										2	3									2) BRDHEM
																				3) BRDDCM



Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelssdato 1. jul. 1978	Udgave KA 1		M
---------------------	--	----------------	--	---

Datanavn Godsmængde i KVM pr. fragtkode/fragtbergningskode	Fortegn UF	Maxtegn 84	Dataforkortelse FBKKVM
--	---------------	---------------	---------------------------

Definition

Angiver det totale antal kvadratmeter gods, som i perioden PERFRÅMDTO-
PERTILMDTO er afsendt med en given fragtkode/fragtbergningskode, for-
delt på 12 mdr. Angives i hele kvm.

FBKKVM = MDFLKVM pr FRGTKOD/FRBEKOD fordelt på AFRÅMDTO. Afrundes
til hele kvm således, at decimaler > 0 afrundes opad.

Værdimængde

12 x (0000000 - 9999999)

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																				



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.jul.1978	Udgave NBN 1			M
Datanavn Længde			Fortegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse LGDEM

Definition

Angiver i meter med 1 decimal største længde af en given forsendelse

Værdimængde

00,0 - 99,9

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
	1	1)	LGDEM
	2 3	2)	LGDEM
		3)	LGDDCM

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.jul.1978	Udgave NBN 1			M
Datanavn Længde, hele meter			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse LGDHEM

Definition

Angiver heltalsdelen af LGDEM

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																				
										1										1) LGDEM
										2	3									2) LGDHEM
																				3) LGDDCM



Opgavenr.	Udgivelses- eller rettelssdato	Udgave			M
1101051	1.jul.1978	KA 1			
Datanavn	Modtaget godsmængde i kvm med 2 decimaler pr. fragtkode/godskode		Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
			UF	72	MDFLKVM

Definition

Angiver antal kvadratmeter modtaget gods for en given kombination af fragtkode/godskode for et givet fragtpapir. Angives i kvm med 2 decimaler.

$$\text{MDFLKVM} = \text{LGDEM} \times \text{BRDEM}$$

Værdimængde

000001-999999

Bemærkninger

Fx.: LGDEM = 152 (15,2 m)

LGDEM = 999 (99,9 m)

BRDEM = 024 (2,4 m)

BRDEM = 999 (99,9 m)

MDFLKVM = 003648 (36,48 m²)

MDFLKVM = 9988001 (9980,01 m²)

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

										0	0	3	6	4	8								

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 5. maj 1975	Udgive GH 2				NR
Datanavn Afsenders telefon-/telexnummer			Fortegn X	Maxtegn 10	Dataforkortelse AFSNR	
Definition Afsenders telefonnummer eller telexnummer.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.sep.1976	Udgave 1	80	NR
Datnavn Anløbshavnnummer			Fortegn +	Maxtegn 3
Definition			Dataforkortelse AHMNNR	

Nummer der anvendes til sortering af anløbshavne i geografisk orden.

Værdimængde

010 = DMH	510 = PCS	620 = HBG	730 = MORIS
020 = DNB	520 = NAN	630 = EGM	740 = DUND
030 = ELLAØ	530 = JUL	640 = CHR	
040 = MVG	540 = NRQ	650 = JAK	
050 = SCO	550 = NSSQ	660 = GOD	
060 = KTO	560 = GRØ	670 = UMK	
070 = APUT	570 = FRH	680 = MAR	
080 = ANG	580 = GHB	690 = UPV	
090 = KUNG	590 = FÆR	700 = THU	
100 = KULU	600 = SKT	710 = SIOR	
110 = TING	610 = SSTR	720 = SAVIG	

Bemærkninger

Anvendes i:

FILNR.: 70-05-65, -05-75, -05-80, -10-20, -15-95, -15-110, -15-122

HRUT: 51, 52, 53

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opplavsnummer	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave			NR
1101051	1.sep.1976	KA 1	80-50		
Datanavn			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
Ajourføringsnummer			UF	2	AJNR
Definition					
Anvendes til nummerering af arkiv- og statistikårsler inden for et kalenderår.					
Værdimængde					
01-12					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.jul.1978	Udgave NBN1		NR
Datanavn Bookingløbenr/leverandørnr			Fortegn UF	Maxtegn 8
			Dataforkortelse BOLEVNR	

Definition

Angiver en fællesdefinition af BLBNR og LEVNR (se BOOKNR).

Udgør sammen med FORBNR fuldstændig identifikation af en given booking.

Værdimængde

Bemærkninger

Anvendes i rutine 10-05, Forespørgsler og rutine 10-20, Booking.

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				
		BOOKNR		
	1	BLBNR	2	1) FORBNR
	1	BOLEVNR		2) LEVNR

Opgavs nr 1101043		Udgivelses- eller rettel sesdato 5.maj 1975		Udgave NS 1		NR	
Datanavn Fejlnummer				Fortegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse FEJLNR	
Definition Fejlnummer er et henvisningsnummer, som henviser til listen over fejltekster, Fejlnummer angiver altså hvilken fejl - eller godkendelsestekst, der skal udskrives. Fejlnummer indgår som en del af fejlteksten.							
Værdimængde Se afsnit 70-35, fejltekster.							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							

'kc
DC 1017 PL 2-72

Opplyst 1101051	Udgivelses- eller rettel sesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80-50	NR
Datanavn Fillobenummer	Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse FILLBNR	

Definition
 Anvendes til nummerering af fil- generationer.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelisesdato 5.maj.1975	Udgave SG 1					NR
Datanavn Fra - Bookingnummer			Fortegn UF	Maxtegn 11	Dataforkortelse FRABOOKNR		
Definition Det BOOKNR, hvorfra der ønskes bookingoverflytning.							
Værdimængde Som BOOKNR.							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. - 1 tegn)							



Opgivnr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80-50	NR
Datanavn Fra - filløbenummer		For tegn UF	Max tegn 4	Dataforkortelse FRAFILLBNR
Definition Angiver første filløbnummer en given fil omfatter.				
Værdimængde				
Bemærkninger				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. sep. 1976	Udgave KA 1	80-50	NR
Datanavn Individnummer		For tegn UF	Max tegn 4	Dataforkortelse INDVNR

Definition

Angiver individtypens nummer indenfor en fil.

Værdimængde

0000-0009

0000 altid = startindivid

0009 altid = slutindivid

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

DC.1017 PL 2-72



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettel sesdato 1. jul. 1978	Udgave GH 3			NR
Datanavn Listenr			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse LISTENR
Definition Listenr er en entydig identifikation af de lister, for hvilke der kan indsendes påkrav.					
Værdimængde 05: Booking/modt. liste 10: Lastoversigt 11: Lastoversigt II 15: Optimeringsliste 20: Bookingindkaldelsesliste 25: Besejlingsoversigt 30: Rykkerliste IFOAFD 35: Godsindkaldelsesliste 40: Sladreliste 45: Bookingregisterliste 50: Liste over modtaget gods 52: Godskodeliste 55: Liste over bortkomne fragtpapirer 59: Containerliste 60: Manifest					
Bemærkninger På kontrollinien på de udskrevne lister, vil listenr 05-59 være lig med ovenstående. Derudover findes: 60: Fejlliste, Skibsmanifest eller Bymanifest 61: Modtagermanifest 1 og 2 62: Containerliste 63: Afregningsliste 64: Unitoversigt 65: Udsendelsesopgørelse 66: Afstemningsliste 67: Assuranceopgørelse					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelssdato 1. sep. 1976	Udgave KA 1				NR.
Datanavn Lognummer		Fortegn	Maxtegn 2	Dataforkortelse LOGNR		
Definition Angiver ved tømning af TDSS's logs en fortløbende nummerering af de dannede filer pr. bruger inden for hhv. registerloggen og fejl- og statistikloggen.						
Værdimængde 00-99 startende et vilkårligt sted.						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						



Opgivernr 1101043	Udgivelses- eller rettelisesdato 1.apr.1976	Udgave GH 3				NR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Datanavn Rejsenr	Fortegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse REJSENR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Definition <p>Rejsenr er den entydige identifikation af et rejseindivid (en rejse) Rejsenr. tildeles rejsen som et simpelt løbenr, når det besluttes at gennemføre den pågældende rejse. En rejse består af et antal anløb (max 6) af grønlandske byer, Hvert anløb af en by er identificeret ved et forbindelsesnr (FORBNR).</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Værdimængde 000-999 I inddata er der følgende begrænsninger: <p>000 må kun benyttes i listepåkrav. Angiver, at pågældende påkrav ønskes slettet.</p> <p>999 må kun benyttes i listepåkrav. Angiver, at der ønskes udskrift for samtlige rejser.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Bemærkninger Den rækkefølge byerne anløbes i, betegnes som skibets rotation.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn) <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Opgavenr 1101051	Udgivelse- eller rettelserdato 1.sep.1976	Udgave KA 1			ANT
Datanavn F10-tællere	Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse F10-ANT		
Definition					
<p>En række tællere til optælling af fejlindivider til <u>fejlstatistik-</u>kens felt <u>10,1</u> - 10,8 (totallinie).</p> <p>F10-tællerne er opdelt efter LOGKOD svarende til fejlstatistik-kens felter (F101 = felt 10,1, F102 = felt 10,2 osv.).</p>					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 15.dec.1975	Udgave LS 1	NR		
Datanavn Slutlognummer	Fortegn	Maxtegn 2	Dataforkortelse SLLOGNR		

Definition
Nummeret på den sidste registerlog, der indgår i en opdelingskørsel.

Værdimængde
00→99

Bemærkninger
Se desuden LOGNR i SD206.

Datsopbygning (1 pos. = 1 tegn)																								

Opgave nr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj 1975	Udgave SG 1				NR
Datanavn Til - Bookingnummer			For tegn UF	Maxtegn 11	Dataforkortelse TILBOOKNR	
Definition						
<p>Det BOOKNR, hvortil der ønskes en bookingoverflytning.</p>						
Værdimængde						
<p>Som BOOKNR.</p>						
Bemærkninger						
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC 1017 PL 2-72



Opgivnr 1101041	Udgivelses- eller rettelssdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80-50	NR
Datanavn Til-filløbenummer			Fortegn UF	Maxtegn 4
			Dataforkortelse TILFILLBNR	

Definition
Angiver sidste filløbenummer en given fil omfatter.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																								

DC 1017 PL 2-72

Opgavensr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1				NR NR
Datanavn Sidste lognummer			Fortegn	Maxtegn 2	Dataforkortelse TILLOGNR	
Definition Angiver sidste LOGNR i fejl- og statistikloggen i en given kørsel af HRUT 54. Angives i kontrolkortet.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelssdato	Udgave	
1101043	1.apr.1976	GH 3	NR
Datanavn		Fortegn	Maxtegn
Tæller for bookingløbenr		UF	4
Dataforkortelse		TÆLBLBNR	
Definition			
<p>Angiver det sidste BLBNR, der er benyttet ved dannelsen af bookingnr for privat gods til en given forbindelse.</p>			
Værdimængde			
0021 - 9999. Privat sendingsgods.			
Bemærkninger			
Ved oprettelse af forbindelser sættes TÆLBLBNR = 21 + sidste ciffer i forbindelsesnr.			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			

DC.1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssedato 1. apr. 1976	Udgave GH 2	NØGLE		
Datanavn Nøgle 1		Fortegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse NØGLE1	
Definition Angiver i rutine 10-05: Forespørgsler Første identifikation af det/de individ(er), der ønskes hentet frem. Angiver i procedurerne 10-05-10, 10-05-20 til 10-05-35 : FORBNR og i procedure 10-05-15 : REJSENR					
Værdimængde Se FORBNR REJSENR					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

/kc
DC 1017 PL 2-72



Opgivnr 1101043		Udgivelses- eller rettelssdato 1.aug.1977			Udgave NBN1		80		
Datanavn Antal individer pr indexspor					Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse INDEXANT		
Definition Angiver antallet af egentlige registerindivider pr indexspor. Beregnes af LOAD-programmer.									
Værdimængde									
Bemærkninger									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

DC.1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj.1975	Udgave LS 1			PCT
---------------------	---	----------------	--	--	-----

Datanavn AFVIGELSE I PROCENT	Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse AFVPCT
---------------------------------	---------------	--------------	---------------------------

Definition

Den afvigelse i procent mellem booket og modtaget godsmængde, for hvilken der skal udskrives sladreliste.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelsesdato 1.aug.1977		Udgave NBN 1		80	
Datanavn Sporudnyttelse i B-perioden				Fortegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse B-PER-PCT	
Definition Angiver sporudnyttelsen i B-perioden i procent ved LOAD af booking- og modtagelsesregistrene. Resten af sporet (100 ÷ B-PER-PCT) udfyldes med dummy-individer.							
Værdimængde							
Bemærkninger Angives i kontrolkort til LOAD							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							



Opkøbsnr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1.aug.1977	Udgave NbN 1	80		
Datanavn Sporudnyttelse, C-periode		Fortegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse C-PER-PCT	
Definition Angiver sporudnyttelse i C-periode ved LOAD af booking- og modtagelsesregister.					
Værdimængde					
Bemærkninger Angives i kontrolkort til LOAD					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				PCT
Datanavn Fragtreguleringsprocent			Fortegn MF	Maxtegn 2	Dataforkortelse FRRGPCT	
Definition Angiver den procent summen af "fragtbeløb pr. fragtkode/godskode" eller "aftalt fragt" for et fragtpapir skal reguleres med, ved beregning af "fragtbeløb i alt pr. fragtpapir".						
Værdimængde						
Bemærkninger Indrappeteres som maksimalt 2 cifre samt et evt. fortegn. Indrappeteres ikke fortegn er tallet positivt.						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.jul.1978	Udgave BF 4				TOT
Datanavn Kontrolsum			Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse KONTRTOT	

Definition

Nonsenstotal pr. fragtpapirnr.

= BETKOD + EKRBLB + EOBLB + LANDKRBLB + LANDOBLB + ASUMBLB + ASURKOD
+ UDLKRBLB + UDLOBLB + DIVKRBLB + DIVOBLB + AFRKRBLB + AFROBLB
+ FRRGPCT uden fortegn + KANT + KKANT + SPEDKRBLB + SPEDOBLB
+ CONTKRBLB + CONTOBLB + DISPKRBLB + DISPOBLB + Σ MDFLANT
+ Σ MDFLMVOL + Σ MDFLDCVOL + Σ MDFLVGT + Σ GODSKOD + Σ FRGTKOD
+ Σ LGDHEM + Σ LGDDCM + Σ BRDHEM + Σ BRDDCM

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																				

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 21. jul. 1975	Udgave GH 2			
Datanavn Anløbshavntekst		Fortegn X	Maxtegn 30	Dataforkortelse AHVNTXT	
Definition Anløbshavnens navn i klartekst.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 1101051		Udgivelses- eller rettelsesdato 1. sep. 1976		Udgave KA 1		80-50		ANT		
Datanavn Indvidantal						Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse INDVANT		
Definition Indvidantal pr. individtype til brug ved afstemning. Optælles og angives i slutindivider. INDVANT har numre inden for hver fil: INDVANT 1, INDVANT 2 osv.										
Værdimængde										
Bemærkninger										
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 21.jul.1975	Udgave GH 1			
Datanavn Bladrettekst	For tegn X	Maxtegn 41	Dataforkortelse BLADRETX	TXT	
Definition Tekst, der ved forespørgsler fremkommer på skærmen, hvis der er mulighed for bladring.					
Værdimængde K: ER NÆSTE INDIVID. ØNSKES BLADRING TAST P1.					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 5.maj.1975	Udgave GH 1			TXT
Datnavn Bemærkning pr. bookingnummer			Fortegn X	Maxtegn 30	Dataforkortelse BOOKTXT
Definition Fri text, der kan benyttes til at notere bemærkninger vedrørende bookingen som helhed.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgaevnr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj 1975	Udgave SG 1			TXT
Datavavn Fuldbookingtekst			Fortegn X	Maxtegn 10	Dataforkortelse FBTXT

Definition

FBTXT angiver om der er fuldbooket eller ej.

Værdimængde

"FULDBOOKET" eller blank.

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato 1.sep.1976	Udgave KA 1			
Datanavn Fejlgruppetekst			Fortegn	Maxtegn 14	Dataforkortelse FEJLGRPTXT

Definition

Angiver i klart sprog den fejlgruppe, hvorunder et givet fejlnummer hører.

Dannes på grundlag af FEJLGRPKOD.

Værdimængde

<u>FEJLGRPKOD:</u>	<u>FEJLGRPTXT:</u>	<u>FEJLNR:</u>
1	GODK.TRANSM.	500-599
2	MELLEMTRANSM.	000, 200-299
3	FEJLTRANSM.	001-199

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 5.maj.1975	Udgave NS 1				TXT
Datanavn Fejltext			For tegn X	Max tegn 25	Dataforkortelse FEJLTX	
Definition Fællesbenævnelse for de 6 fejltekstfelter, som findes i de to sidste linier i hvert skærbillede.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.jul.1978	Udgave GH 3				TXT
Datanavn FORESPØRGSELSDATA			Fortegn X	Maxtegn 18	Dataforkortelse FORSPØRGTXT	

Definition
Søgedata (nøgledata) vedrørende en given forespørgsel.

Værdimængde
Se databeskrivelser for TRANSKOD, NØGLE1 og NØGLE2.

Bemærkninger
Anvendes på startbilledet (SB 100), når den valgte transaktionstype (TRANSTYPKOD) er lig med '01' (Forespørgsler), '04' (Booking) og '05' (Modtagelse).

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									
FORSPØRGTXT									
/ /									
					NØGLE2				
					NØGLE1				
					TRANSKOD				

Opgeavn 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj.1975	Udgeve GH 1			TXT
Datanavn Bemærkning pr. fragtpapir			Fortegn X	Maxtegn 30	Dataforkortelse FRTXT
Definition Text, der kan benyttes til at notere bemærkninger for fragtpapiret som helhed.					
Værdimængde					
Bemærkninger Oplysningen indgår ikke i nogen behandling, men videregives ved forespørgsler og udskrifter.					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj.1975	Udgive GH 1				TXT																																																																																																																																											
Datanevn Godskodetekst			Fortegn X	Maxtegn 25	Dataforkortelse GDKTXT																																																																																																																																												
Definition Angiver den til godskoden svarende klartekst. Findes i godskodetabel.																																																																																																																																																	
Værdimængde																																																																																																																																																	
Bemærkninger																																																																																																																																																	
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn) <table border="1" style="width:100%; height: 200px; border-collapse: collapse;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																																																																																	

Opgavenr	1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato	5.maj.1975	Udgave	GH 1					TXT	
Datanavn	Godsbeskrivelse			Fortegn	X	Maxtegn	20	Dataforkortelse			GODSTXT
Definition	Fri tekst, der kan benyttes til beskrivelse af det modtagne gods.										
Værdimængde											
Bemærkninger											
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)											

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssedato 21.jul.1975	Udgave NS 2		TXT
Datanavn VARIABEL LEDETEKST			Fortegn X	Maxtegn 13
Dataforkortelse LEDETXT				
Definition				
<p>En fri tekst, der kan indsættes efter behov i de forskellige skærbilleder.</p>				
Værdimængde				
<p>NÆSTE FORBNR. NÆSTE REJSENR.</p>				
Bemærkninger				
<p>Anvendes i SB 10 og 15 i forbindelse med indtastningsfelt til næste nøgledata.</p>				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelisdato 21.jul.1975	Udgave GH 2				ANT
Datanevn Antal K			Fortegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse KANT	
Definition Angiver for en given forsendelse antallet af paller KGN har stillet til rådighed						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 5.maj.1975	Udgave GH 1				TXT
Datanavn Modtagernavn		Fortegn X	Maxtegn 20	Dataforkortelse MODTTXT		
Definition Tekst, der benyttes til at identificere modtageren i Grønland.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelssdato 1.jul.1978	Udgave KA 1				TXT																								
Datanavn Periodens månedsangivelser			For-tegn X	Max-tegn 4	Dataforkortelse PERMDTXT																									
Definition																														
<p>Månedsangivelser i fragtkodestatistikken's overskrifter forkortet til månedsnavnets 3 første bogstaver.</p> <p>Udskrivningsrækkefølgen styres af AFRÅMDTO i første individ i det sorterede fragtkodeudtræk, idet der kun forekommer individer fra den rekvirerede periode (PERFRAMDTO - PERTILMDTO i kontrolkort 52)</p>																														
Værdimængde																														
<p>For måned i AFRÅMDTO =</p> <p>01: JAN. 07: JUL.</p> <p>02: FEB. 08: AUG.</p> <p>03: MAR. 09: SEP.</p> <p>04: APR. 10: OKT.</p> <p>05: MAJ 11: NOV.</p> <p>06: JUN. 12: DEC.</p>																														
Bemærkninger																														
<p>Ex.: Hvis AFRÅMDTO i første fragtkodeudtræks-individ = 7804:</p> <table border="0"> <tr> <td>feltnr. 15.1</td> <td>15.2</td> <td>15.3</td> <td>15.4</td> <td>15.5</td> <td>15.6</td> </tr> <tr> <td>APR.</td> <td>MAJ</td> <td>JUN.</td> <td>JUL.</td> <td>AUG.</td> <td>SEP.</td> </tr> <tr> <td>feltnr. 15.7</td> <td>15.8</td> <td>15.9</td> <td>15.10</td> <td>15.11</td> <td>15.12</td> </tr> <tr> <td>OKT.</td> <td>NOV.</td> <td>DEC.</td> <td>JAN.</td> <td>FEB.</td> <td>MAR.</td> </tr> </table>							feltnr. 15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	APR.	MAJ	JUN.	JUL.	AUG.	SEP.	feltnr. 15.7	15.8	15.9	15.10	15.11	15.12	OKT.	NOV.	DEC.	JAN.	FEB.	MAR.
feltnr. 15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6																									
APR.	MAJ	JUN.	JUL.	AUG.	SEP.																									
feltnr. 15.7	15.8	15.9	15.10	15.11	15.12																									
OKT.	NOV.	DEC.	JAN.	FEB.	MAR.																									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																														
Ex.:																														
J	U	L	.																											
M	A	J																												

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978	Udgave KA 1				TXT
---------------------	---	----------------	--	--	--	-----

Datanavn Periodeangivelse	For tegn X	Max tegn 15	Dataforkortelse PERTXT
------------------------------	---------------	----------------	---------------------------

Definition:

Angiver den periode, fragtkodestatistikken omfatter.

Udskrives i statistikkens hoved på grundlag af AFRÅMDTO i første individ i sorteret fragtkodeudtræk.

Består af flg. fra - til - angivelse adskilt ved bindestreg:

PERFRAMDTXT for måned i AFRMDTO i første individ
år i AFRMDTO - - -

PERTILMDTXT for sidste måned i statistikken
år dannet som angivet nedenfor.

Værdimængde

<u>AFRÅMDTO =</u>	<u>AFRÅMDTO =</u>
(ÅÅ) 01: JAN.(ÅÅ) - DEC.(ÅÅ)	(ÅÅ) 07: JUL(ÅÅ) - JUN.(ÅÅ + 1)
(ÅÅ) 02: FEB.(ÅÅ) - JAN.(ÅÅ + 1)	(ÅÅ) 08: AUG.(ÅÅ)- JUL.(ÅÅ + 1)
(ÅÅ) 03: MAR.(ÅÅ) - FEB.(ÅÅ + 1)	(ÅÅ) 09: SEP.(ÅÅ)-AUG.(ÅÅ) + 1)
(ÅÅ) 04: APR.(ÅÅ) - MAR.(ÅÅ + 1)	(ÅÅ) 10: OKT.(ÅÅ)-SEP.(ÅÅ + 1)
(ÅÅ) 05: MAJ (ÅÅ) - APR.(ÅÅ + 1)	(ÅÅ) 11: NOV.(ÅÅ)-OKT.(ÅÅ + 1)
(ÅÅ) 06: JUN.(ÅÅ) - MAJ (ÅÅ + 1)	(ÅÅ) 12: DEC.(ÅÅ)-NOV.(ÅÅ + 1)

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Ex.:

J	U	N	.	7	8	-	M	A	J	.	7	9

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1. jul. 1978	Udgave NBN1	TXT		
Datanavn Rejsetekst	Fortegn X	Maxtegn 75	Dataforkortelse REJSETXT		

Definition

Fri tekst til bemærkninger vedrørende en given rejse.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)



Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave			
1101043	1.apr.1976	GH 3			TXT
Datanavn			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
Situationstekst			X	30	SITTXT

Definition

Tekst, der angiver hvilken transaktionstype, det drejer sig om.

Værdimængde

- OPRETTELSE
- ÆNDRING
- SLETNING
- LUKNING/ÅBNING
- ADMINISTRATIV REGISTRERING
- ADMINISTRATIV SLETNING

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 5. maj 1975	Udgave LS 2				TXT
Datanavn SKIBSFØRERNAVN		Fortegn X	Maxtegn 30	Dataforkortelse SKIBSFØNVNTXT		
Definition Navnet på den person, der fører et givet skib.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelcesdato 5.maj.1975	Udgave GH 1				TXT
Datenavn Skibsnavn			Fortegn X	Maxtegn 20	Dataforkortelse SKIBTXT	
Definition Tekst, der bruges til at identificere skibet. Indeholder skibets navn, samt skibsrejsenr.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj.1975	Udgaev GH 1					TXT
Datavnavn Specifikation pr. godskode				Fortegn X	Maxtegn 30	Dataforkortelse SPCTXT	
Definition							
Text, der kan benyttes til at notere bemærkninger vedrørende bookingens enkelte "godskoder".							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 21.jul.1975	Udgave GH 2	ANT		
Datatitlen Antal KK		For tegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse KKANT	
Definition Angiver for en given forsendelse antallet af paller, der er stillet til rådighed af KGH og som er krympfolieret.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC.1017 PL 2-72



Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.jul.1978	Udgave KA 2	VGT		
Datanavn Godsmængde i kg pr. fragtkode/fragt- beregningskode	Fortegn +	Maxtegn 84	Dataforkortelse FBKVGT		
Definition Angiver det totale antal kg gods, som i perioden PERFRAMDTO - PERTIL- MDTO er afsendt med en given fragtkode/fragt-beregningkode, fordelt på 12 mdr. $FBKVGT = \sum MDFLVGT$ pr. FRGTKOD/FRBEKOD fordelt på AFRAMDTO.					
Værdimængde 12 x (0000000 - 9999999)					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
[Grid for data construction]					

Oplysnings	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave				VGT
1101051	1. jul. 1978	KA 2				
Datanavn			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse	
Godsmængde i kg pr. fragtkode			+	84	FKODVGT	
Definition Angiver det totale antal kg gods, som i perioden PERFRAMDTO-PERTIL-MDTO er afsendt med en given fragtkode, fordelt på 12 mdr. $FKODVGT = \sum FBKVG T \text{ pr. FRGTKOD.}$						
Værdimængde 12 x (0000000 - 9999999)						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1. jul. 1978	Udgave GH 2				VGT
Datanavn Fragtgrænse kg pr. kbm		Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse FRGRVGT		
Definition Angiver en grænse i kg/kbm op til hvilken fragtbeløbet beregnes efter kbm.						
Værdimængde 0001 - 9999						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelserdato 1. jul. 1978		Udgave GH 44				VGT	
Datnavn Max. grænse kg pr. kbm				For tegn UF	Max tegn 5	Dataforkortelse MAXVGT			
Definition Angiver den maksimalt tilladte vægt i kg/kbm for gods med en given fragtkode.									
Værdimængde 1-99999									
Bemærkninger									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj.1975	Udgave GH 1		VGT
Datnavn Modtaget kg pr. fragtkode/godskode		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse MDFLVGT
<p>Definition</p> <p>Angiver fragtpapirets antal kilo for en given kombination af fragtkode/godskode.</p>				
<p>Værdimængde</p>				
<p>Bemærkninger</p>				
<p>Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)</p>				

DC 1017 PL 2-72

Opavsennr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave				VGT
1101043	5.maj.1975	GH 1				
Datanavn	Fortegn		Maxtegn	Dataforkortelse		
Kilo i alt pr. fragtpapir	UF		6	MDFPVGT		
Definition "Kilo i alt pr. fragtpapir" er summen af "modtaget kilo pr. fragt- kode/godskode" for fragtpapiret.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						



Opgavenr 1101043	Udgivelse- eller rettelsesdato 5.maj.1975	Udgave GH 1				VGT
Datanavn Antal kg pr. manifestdel/forbindelse			Fortegn UF	Maxtegn 7	Dataforkortelse MFDVGT	
Definition Angiver det samlede antal kg, der er modtaget til en given forbindelse og for en given manifestdelkode. = \sum MDFPVGT for det givne FORBNR og den givne MNFKOD.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave		
1101051	1.sep.1976	KA 1	80-50	VGT
Datanavn		Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
Prognost. godsmængder i 100 kg pr. anløbs-		UF	72	PRAHVGT
Definition				
havn				
<p>Angiver det totale antal tons gods, som forventes afsendt til en given anløbshavn i et givet år fordelt på 12 måneder og angivet i 100 kg (tons med 1 decimal)</p>				
Værdimængde				
12 x (000000 - 999999)				
Bemærkninger				
Se AHVGT				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80-50			VGT
Datanavn Totalvægt			Fortegn UF	Maxtegn 9	Dataforkortelse TOTVGT	
Definition Angiver summen af samtlige vægtangivelser pr. individtype i en fil til brug for afstemning.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC 1017 PL 2-72

Opgevnr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1. jul. 1978	Udgive GH 3	VOL		
Datavn Booket kbm. andet gods pr. rejse		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse ABORJVOL	

Definition
Angiver summen af "booket kbm. andet gods pr. forbindelse" for de forbindelser, der er knyttet til rejsen.

= \sum ABOFOVOL for de FORBNR rejsen omfatter.

Værdimængde

Bemærkninger

Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)



Opgavenr 1101043	Udgivelse- eller rettelserdato 1. jul. 1978	Udgave GH 4				VOL
Datanavn Booket udsendt tidl. kbm. andet pr. forb.			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse ABUTFOVOL	
Definition <p>Angiver i hele kbm mængden af andet gods, som er booket til denne forbindelse, men udsendt med tidligere (andre) forbindelser.</p> <p>= \sum MTBNVOL for alle BOOKNR på det aktuelle forbindelsesnr. og GKATKOD = 3, afrundet til hele kbm.</p>						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						



DATABESKRIVELSE

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978	Udgave GH 4	VOL																																																																																																																																														
Datanavn Booket udsendt tidl. kbm. andet pr. rejse.		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse ABUTRJVOL																																																																																																																																													
<p>Definition</p> <p>Angiver summen af "booket udsendt tidligere kbm. andet gods pr. feriebindelse" for de forbindelser, der er knyttet til rejsen.</p> <p>= Σ ABUTFOVOL for de FORBNR rejsen omfatter.</p>																																																																																																																																																	
<p>Værdimængde</p> 																																																																																																																																																	
<p>Bemærkninger</p> 																																																																																																																																																	
<p>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</p> <table border="1" style="width:100%; height: 100px; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																																																																																																																																																	

DC 1017 PL 2-72

Opgave nr 1101043		Udgivelses- eller rettelserdato 1. jul. 1978		Udgave GH 4		VOL	
Datanavn Forpligtet kbm. andet gods pr. forbindelse				Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse AFPFOVOL	
Definition Angiver summen af 'forpligtet gods pr. bookingnr' for de bookinger med andet gods (Godskategori = 3), som forbindelsen omfatter. $\sum \text{FPBNVOL}$ for alle bookingnr på det aktuelle forbindelsesnr med godskategori = 3, afrundet til hele kbm.							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978	Udgave GH 3				VOL
Datanavn AFVIGELSE I KBM.			For-tegn UF	Max-tegn 6	Dataforkortelse AFVVOL	
Definition Den afvigelse i hele kbm mellem booket og modtaget godsmængde, for hvilken der skal udskrives sladre- eller optimeringsliste.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Oppgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgive	Sidenr
1101043	1. jul. 1978	GH 2	2

Emne

Dataforkortelser

Nøgleord/noteringer

Følgende forkortelser er benyttet i databeskrivelserne:

Altid
forrest i
datafork.

{ A: Andet gods
F: Frysegods
K: Kølegods

Altid
midterstillet
i datafork.

{ BO: Booket
BUT: Booket udsendt tidl.
MB: Modtaget, booket denne forb.
MU: ^m Modtaget, ubooket
MT: Modtaget til tidligere forb.
FP: Forpligtet
KA: Kapacitet
LE: Ledig

Altid til
slut i
datafork.

{ FO: Forbindelse
RJ: Rejse
FP: Fragtpapir
BN: Bookingnr.
FL: Fragtlinie = fragtkode/godskode

Herefter følger "klasse"-angivelse.

Eks:

Datanavn:

Kapacitet kbm kølegods for forbindelse.

Dataforkortelse:

[K, KA, FO] VOL

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettel sesdato 1. sep. 1976	Udgave KA 1	ANT	
----------------------------	---	-----------------------	-----	--

Datanavn L1-tællere	Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse L1-ANT
-------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------------------

Definition

Tæller til optælling af antal udskrevne linier i drifts- og fejlstatistikkerne.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

DC 1017 PL 272



Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato 1. jul, 1978	Udgave KA 2	80-50	VOL
Datanavn Godsmængde i kbm pr. anløbshavn			For tegn UF	Max tegn 72
			Dataforkortelse AHVOL	

Definition

Angiver det totale antal kbm, som i indeværende år er afsendt til en given anløbshavn, fordelt på 12 måneder og angivet i hele kbm.

= \sum MDFPVOL pr. AHVNKOD fordelt på AFRÅMDTO og afrundet til hele kbm.

Værdimængde

12 x (000000 - 999999)

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)															
A	H	V	O	L											
J	A	N			F	E	B	-		N	O	V	D	E	C

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelse- eller rettelsesdato 1. jul. 1978		Udgive GH 2		VOL		
Datenavn Kapacitet kbm. andet gods pr. forbindelse				Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse AKAFOVOL	
Definition <p>"Kapacitet kbm. andet gods pr. forbindelse" er GODKON's skøn for hvor meget andet gods, der kan komme med en given forbindelse. Kapaciteten indrapporteres direkte i hele kbm.</p>							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							

C1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978		Udgive GH:2		VOL	
Datnavn Kapacitet kbm. andet gods pr. rejse				Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse AKARJVOL	
Definition "Kapacitet kbm. andet gods pr. rejse" er GODKON's skøn for hvor meget andet gods, der kan komme med en given rejse. Kapaciteten indrapporteres direkte i hele kbm.							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							

Opgave nr 1101043	Udgivelses- eller rettelisesdato 1. jul. 1978	Udgave GH 3				VOL
Datanavn Ledig kbm, denne forbindelse, andet gods			Fortegn MF	Maxtegn 6	Dataforkortelse ALEFOVOL	
Definition						
<p>ALEFOVOL er differencen: $AKAFOVOL \div AFPFVOL$, regnet med fortegn. Beregnes kun hvis $AKAFOVOL > 0$.</p>						
Værdimængde						
$\div 999998 - 999999$						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1. jul. 1978	Udgave GH 3	VOL		
---------------------	--	----------------	-----	--	--

Datanavn Modtaget booket kbm. andet gods pr. forb.	Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse AMBFOVOL
---	---------------	--------------	-----------------------------

Definition

Angiver mængden af modtaget andet gods pr. forbindelse, som ved modtagelsen var booket til den forbindelse, som det modtages til.

= \sum MDBNVOL for alle BOOKNR på den aktuelle forbindelse med GKATKOD = 3, BLBNR \neq 000017 og 000020 og afrundet til hele kbm.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			



Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelssdato 1. jul. 1978	Udgave GH 3	VOL	
Datatav Modtaget booket kbm. andet gods pr. rejse			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse AMBRJVOL
Definition Angiver summen af "modtaget booket kbm. andet gods pr. forbindelse" for de forbindelser, der er knyttet til rejsen. = \sum AMBFOVOL for de FORBNR rejsen omfatter.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave	VOL																																																																																																																																																																																																																																																													
1101043	1.jul.1978	GH 2																																																																																																																																																																																																																																																														
Datenavn			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse																																																																																																																																																																																																																																																											
Modtaget andet gods pr forbindelse			UF	6	AMIFOVOL																																																																																																																																																																																																																																																											
<p>Definition</p> <p>Angiver det samlede volumen andet gods, der er modtaget til en forbindelse i hele kbm.</p> <p>AMIFOVOL = AMBFOVOL + AMUFOVOL</p>																																																																																																																																																																																																																																																																
<p>Værdimængde</p>																																																																																																																																																																																																																																																																
<p>Bemærkninger</p>																																																																																																																																																																																																																																																																
<p>Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)</p> <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																																																																																																																																																																																																

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelhedsdato 1. jul. 1978	Udgave GH 2	VOL		
Datanavn Modtaget ialt andet gods pr rejse		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse AMIRJVOL	
Definition Angiver det samlede volumen andet gods, der er modtaget til en rejse. AMIRJVOL = AMBRJVOL + AMURJVOL. Angives i hele kbm.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgevnr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1. jul. 1978	Udgave GH 3	VOL		
--------------------	--	----------------	-----	--	--

Datenavn Modtaget ubooket kbm. andet pr. forb.	Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse AMUFOVOL
---	---------------	--------------	-----------------------------

Definition

Angiver mængden af modtaget andet gods pr. forbindelse, som ved modtagelsen var ubooket eller booket til senere (andre) forbindelser.

= \sum MDBNVOL for BLBNR = 000017 og 000020 på det aktuelle forbindelsesnr. afrundet til hele kbm.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																				
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	ANT		
Datanavn	Fortegn		Maxtegn	Dataforkortelse	
1101043	1. jul. 1978	GH 2	UF	4	MDFLANT
Definition					
<p>Angiver fragtpapirets antal colli for en given kombination af fragtkode/godskode.</p>					
Værdimængde					
<p></p>					
Bemærkninger					
<p></p>					
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.jul.1978	Udgave GH 3			VOL
Datanavn Modtaget ubooket kbm. andet pr. rejse		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse AMURJVOL	
Definition Angiver summen af "modtaget ubooket kbm. andet gods pr. forbindelse" for de forbindelser, der er knyttet til rejsen. = \sum AMUFOVOL for de FORBNR rejsen omfatter.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1.jul.1978	Udgave NBN 1	VOL	
---------------------	---	-----------------	-----	--

Datanavn Booket 100-dele kbm pr bookingnr	Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse BOBNDCVOL
--	---------------	--------------	------------------------------

Definition
Angiver decimaldelen (100-dele kbm) af "Booket ialt pr bookingnr"

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
	BOBNVOL		1) BOBNVOL
	1	2	2) BOBNDCVOL



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelisesdato 1.jul.1978	Udgave NBN 1	VOL		
Datanavn Booket hele kbm pr bookingnr			Fortegn UF	Maxtegn 5	Dataforkortelse BOBNMVOL

Definition

Angiver heltalsdelen af "Booket ialt pr bookingnr".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

										BOBNVOL														
										1		2												



Opgavenr. 1101043	Udgivelses- eller rettel sesdato 1.jul.1978	Udgave NBN 1				VOL
Datānavn Booket 100-dele kbm pr godskode			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse BOGKDCVOL	

Definition

Angiver decimaldelen af "Booket kbm pr godskode" i 100-dele kbm

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
	BOGKVOL		1) BOGKMVOL
	1	2	2) BOGKDCVOL



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.jul.1978	Udgave NBN 1				VOL
Datanavn Booket hele kbm pr godskode			Fortegn UF	Maxtegn 5	Dataforkortelse BOGKMVOL	

Definition

Angiver heltalsdelen af "Booket kbm pr godskode".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

				BOGKVOL																
				1		2														

1) BOGKMVOL

2) BOGKDCVOL

Opgevent 1101043	Udgivelses- eller rettelsetdato 1. jul. 1978	Udgave GH 2	VOL		
Datanavn Booket kbm. pr. godskode		Fortegn UF	Maxtegn 7	Dataforkortelse BOGKVOL	
Definition <p>"Booket kbm. pr. godskode" er det antal kubikmeter afsender har booket for en given "godskode" og booking. Angives med 2 decimaler.</p>					
Værdimængde					
Bemærkninger					

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

				B	O	G	K	V	O	L		1)	B	O	G	K	M	V	O	L	
				1		2						2)	B	O	G	K	D	C	V	O	L

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave			
1101043	1. jul. 1978	GH 3	VOL		
Datanavn		Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse	
Booket kbm. frysegods pr. forbindelse		UF	6	FBOFOVOL	
Definition					
<p>Angiver den samlede mængde frysegods, der er booket til den givne forbindelse.</p> <p>= \sum BOBNVOL for alle BOOKNR på det aktuelle forbindelsesnr. med GKATKOD = 2, afrundet til hele kbm.</p>					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1. jul. 1978	Udgave GH 3	VOL		
Datanavn Booket kbm. frysegods pr. rejse		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FBORJVOL	
Definition Angiver summen af "booket kbm. frysegods pr. forbindelse" for de forbindelser, der er knyttet til rejsen. = Σ FBOFOVOL for de FORBNR rejsen omfatter.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1. jul. 1978	Udgave GH 3		VOL
Datnavn Booket udsendt tidl. kbm. frys pr. forb.		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FBUTFOVOL

Definition
Angiver den mængde frysegods, som er booket til denne forbindelse, men udsendt med tidligere (andre) forbindelser.

= \sum MTBNVOL for alle BOOKNR på den aktuelle forbindelse med
GKATKOD = 2, afrundet til hele kbm.

Værdimængde

Bemærkninger

Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. juli 1978	Udgave GH 4	VOL																																																																																																																																																																		
Datav navn Forpligtet kbm. frysegods pr. forbindelse		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FFPFOVOL																																																																																																																																																																	
<p>Definition</p> <p>Angiver summen af 'forpligtet gods pr bookingnr' for de bookinger med frysegods (Godskategori = 2), som forbindelsen omfatter.</p> <p>\sum FPBNVOL for alle bookingnr på det aktuelle forbindelsesnr med godskategori = 2, afrundet til hele kbm.</p>																																																																																																																																																																					
<p>Værdimængde</p>																																																																																																																																																																					
<p>Bemærkninger</p>																																																																																																																																																																					
<p>Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)</p> <table border="1" style="width:100%; height:150px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																																																																																																					

Opgevnr 1101043	Udgivelses- eller retraleedato 1. jul. 1978	Udgave GH 3	VOL																																																														
Datatnavn Forpligtet kbm. frysegods pr. rejse		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FFPRJVOL																																																													
Definition Angiver summen af 'forpligtet gods pr bookingnr' for de bookinger med frysegods (Godskategori = 2) som rejsens forbindelser omfatter. $\sum \text{FFPFOVOL for de forbindelser rejsen omfatter.}$																																																																	
Værdimængde																																																																	
Bemærkninger																																																																	
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																																																	
<table border="1" style="width:100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																																																																	

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978	Udgive GH 2				VOL																																																																																																																																			
Datnavn Kapacitet kbm. frysegods pr. forbindelse			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FKAFVOL																																																																																																																																				
Definition "Kapacitet kbm. frysegods pr. forbindelse" er GODKON's skøn for hvor meget frysegods, der kan komme med en given forbindelse. Kapaciteten indrapporteres direkte i hele kbm.																																																																																																																																									
Værdimængde																																																																																																																																									
Bemærkninger																																																																																																																																									
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn) <table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																																																																																																																																									

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssedato 1. jul. 1978	Udgave GH 2	VOL		
Datanavn Kapacitet kbm. frysegods pr. rejse	Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FKARJVOL		

Definition

"Kapacitet kbm. frysegods pr. rejse" er GODKON's skøn for hvor meget frysegods, der kan komme med en given rejse. Kapaciteten indrapporteres direkte i hele kbm.

Værdimængde

Bemærkninger

Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)



Opplagsnr 1101051	Udgivelses- eller rettel sesdato 1. jul. 1978	Udgave KA 2	VOL		
Datanavn Godsmængde i kbm pr. fragtkode		Fortegn +	Maxtegn 84	Dataforkortelse FKODVOL	

Definition
Angiver det totale antalkbm, som i perioden PERFRAMDTO - PERTILMDTO er afsendt med given fragtkode, fordelt på 12 mdr.

FKODVOL = \sum FBKVOL pr. FRGTKOD angivet i hele kbm.

Værdimængde
12 x (0000000 - 9999999)

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1. jul. 1978	Udgave GH 3	VOL		
Datanavn Ledig kbm, denne forbindelse, frysegods		Fortegn MF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FLEFOVOL	
Definition FLEFOVOL er differencen: $FKAFOVOL \div FPPFOVOL$, regnet med fortegn. Beregnes kun hvis $FKAFOVOL > 0$.					
Værdimængde \div 999998 - 999999					
Bemærkninger 					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj.1975	Udgave NBN 1			ANT
Datanavn Antal colli pr. manifestdel/forbindelse			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse MFDANT
<p>Definition</p> <p>Angiver det samlede antal colli, der er modtaget til en given forbindelse for en given manifestdelskode.</p> <p>= $\sum \text{MDFPANT}$ for det givne FORBNR og den givne MNFKOD</p>					

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1. jul. 1978	Udgave GH 2			VOL
Datanavn Modtaget ialt frysegods pr forbindelse			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FMIFOVOL
Definition Angiver det samlede volumen frysegods, der er modtaget til en forbindelse, i hele kbm. FMIFOVOL = FMBFOVOL + FMUFOVOL					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr. 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.jul.1978	Udgave GH 2				VOL
Datanavn Modtaget ialt frysegods for rejse			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FMIRJVOL	
Definition Angiver det samlede volumen frysegods, der er modtaget til en rejse. FMIRJVOL = FMBRJVOL + FMURJVOL . Angives i hele kbm.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelssdato 1. jul. 1978		Udgave GH 3		VOL	
Datanavn Modtaget ubooket kbm. frys pr. forb.				Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FMUFOVOL	
Definition Angiver mængden af modtaget frysegods pr. forbindelse, som ved modtagelsen var ubooket eller booket til senere (andre) forbindelser. = \sum MDBNVOL for BLBNR = 000016 og 000019 på det aktuelle forbindelsesnr, afrundet til hele kbm.							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1. jul. 1978	Udgave GH 3	VOL																																																																																																																																																																									
Datnavn Modtaget ubooket kbm frysegods pr. rejse		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FMURJVOL																																																																																																																																																																								
Definition Angiver summen af "modtaget ubooket kbm. frysegods pr. forbindelse" for de forbindelser der indgår i rejsen. = \sum FMUFOVOL for de FORBNR rejsen omfatter.																																																																																																																																																																												
Værdimængde																																																																																																																																																																												
Bemærkninger																																																																																																																																																																												
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																																																																																																																																																												
<table border="1" style="width:100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																																																																																																												



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettesdato 1. jul. 1978	Udgave NBN 2	VOL		
---------------------	--	-----------------	-----	--	--

Datanavn Godsmængde i kbm. pr. forbindelse	Fortegn UF	Maxtegn 7	Dataforkortelse FOVOL
---	---------------	--------------	--------------------------

Definition

Angiver det totale antal kubikmeter gods, der er modtaget til en given forbindelse.

= \sum MDFPVOL for det givne FORBNR. angivet i kbm med 2 decimaler.

Værdimængde

Bemærkninger

Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)											

Opgivningsnr 1101051	Udgivelses- eller rettellesdato 1. jul. 1978	Udgave KA 2			VOL
Datanavn Førrige års godsmængde i hele kbm pr. anløbshavn			Fortegn +	Maxtegn 72	Dataforkortelse FÅAHVOL
Definition <p>Angiver det totale antal kbm gods som førrige år er afsendt til en given anløbshavn, fordelt på 12 mdr. og afrundet til hele kbm..</p> <p>= SÅAHVOL for nærmest føregående år</p>					
Værdimængde <p>12 x (000000 - 999999)</p>					
Bemærkninger <p>Se AHVOL</p>					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Opgivningsnr 1101051		Udgivelses- eller rettelssesdato 1. jul.1978		Udgave KA 2		VOL	
Datanavn Forrige års godsmængde i hele kbm pr. modtagerkategorigruppe				Fortegn +	Maxtegn 72	Dataforkortelse FÅMNFHNVOL	
Definition Angiver det totale antal kbm som forrige år er afsendt til en given modtagerkategorigruppe i en given anløbshavn, fordelt på 12 mdr. = $\sum FÅMNFVOL$ pr. MNFHNVKOD							
Værdimængde 12 x (000000 - 999999)							
Bemærkninger se MNFVOL							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							

Opgavensr 1101043	Udgivelses- eller rettelisationsdato 1.apr.1976	Udgave GH 1			ANT
Datanavn Antal fragtpapirer pr.manifestdel			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse MFDFPANT
Definition Antallet af fragtpapirer pr. manifestdelskode pr. forbindelse.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1. jul. 1978	Udgave SG 2				VOL
Datanavn Booket pr. godskode for forbindelsen			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse GKBOFOVOL	
Definition GKBOFOVOL er summen af BOGKVOL for en given godskode og forbindelse, afrundet til hele kbm.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						



DATABESKRIVELSE

Opgavenr	1101043	Udgivelses- eller rettelhedsdato	1. jul. 1978	Udgave	GH 1				VOL
Datanavn	Booket pr. godskode for rejsen					Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse	
Definition	GKBORJVOL er summen af BOGKVOL for en given godskode og rejse, afrundet til hele kbm.					UF	6	GKBORJVOL	
Værdimængde									
Bemærkninger									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1. jul. 1978	Udgave GH 3				VOL
---------------------	--	----------------	--	--	--	-----

Datanavn Modtaget booket pr godskode for forbindelsen			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse GKMBFOVOL
--	--	--	---------------	--------------	------------------------------

Definition
GKMBFOVOL = \sum MDLVLVOL for den givne godskode i de modtagelsesindivider, der har BOOKNR'S 1-3 ciffer lig med det givne FORBNR og BOOKNR'S 4-9 ciffer forskellig fra 000015, 000016 og 000017, afrundet til hele kbm.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	VOL		
1101043	1.jul.1978	GH 3	VOL		
Datanavn		Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse	
Modtaget booket pr godskode for rejsen		UF	6	GKMBRJVOL	
Definition					
GKMBRJVOL = Σ MDFLVOL for den givne godskode i de modtagelsesindivider der har BOOKNR'S 1-3 ciffer lig med FORBNR for én af rejsens forbindelser og BOOKNR'S 4-9 ciffer forskellig fra 000015, 000016 og 000017, afrundet til hele kbm.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.jul.1978	Udgave GH 3	VOL		
----------------------------	---	-----------------------	-----	--	--

Datanavn Modtaget ubooket pr godskode pr. forbindelse	Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse GKMUFOVOL
---	----------------------	---------------------	-------------------------------------

Definition
 GKMUFOVOL = \sum MDFLVOL for den givne godskode i de modtagelsesindivider, der har BOOKNR'S 1-3 cifre forskellig fra det givne FORBNR eller BOOKNR'S 4-9 cifre er lig med 000015, 000016 eller 000017, afrundet til hele kbm.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978	Udgave GH 3				VOL
Datavnavn Modtaget ubooket pr. godskode for rejsen	Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse GKMURJVOL			
Definition GKMURJVOL = \sum MDFLVOL for den givne godskode i de modtagelsesindivider, hvor BOOKNR'S 1-3 ciffer er forskellig fra FORBNR for en af rejsens forbindelser eller BOOKNR'S 4-9 ciffer er lig med 000015, 000016 eller 000017, afrundet til hele kbm.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						



Opplæser 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato 1. jul. 1978	Udgave KA 2	VOL		
---------------------	---	----------------	-----	--	--

Datanavn Godsmængde i kbm pr. godskode	Fortegn +	Maxtegn 72	Dataforkortelse GKVOL
---	--------------	---------------	--------------------------

Definition

Angiver det totale antal kbm gods, som i indeværende år er afsendt med en given godskode til en given anløbshavn, fordelt på 12 mdr. og angivet i hele kbm.

= \sum MDFLVOL pr. AHV NKOD/GODSKOD fordelt på AFRÅMDTO.

Værdimængde

12 x (000000 - 999999)

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											
G	K	V	O	L							
J	A	N			F	E	B				DEC
0	0	2	0	0	0						

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.jul.1978	Udgave KA 2	80-50	BLB
---------------------	---	----------------	-------	-----

Datanavn Gennemsnitsfragtbeløb pr. kbm.	Fortegn	Maxtegn 6	Dataforkortelse GNVOLBLB
--	---------	--------------	-----------------------------

Definition
 Angiver den gennemsnitlige fragtindtægt pr. kbm for en given forbindelse, angivet i øre,
 = FOBLB x 100/FOVOL.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																														



Opgivnr 1101051	Udgivelses- eller rettel sesdato 1. jul. 1978	Udgave BF 2			VOL
Datanavn Godsmængde ialt pr anløbshavn/kategori/kode		modt- gods kate gnr	Maxtegn 60	Dataforkortelse GODSVOL	
Definition Angiver det totale antal kbm gods pr godskode for den pågældende anløbshavn og modtagerkategori fordelt på 12 måneder. = \sum MDFLVOL pr AHVNNR/HVNKOD/GODSKOD fordelt på AFRÅMDTO, afrundet til hele kbm.					
Værdimængde 12 x (00000-99999)					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Opgavenr 1101043		Udgivelse eller rettelssdato 15.dec.1975			Udgave LS 1		ANT	
Datavn Modtagelsestransaktionsantal				Fortegn +	Maxtegn 5	Dataforkortelse MODTANT		
Definition Antallet af modtagelsestransaktioner der er dannet i en opdelingskørsel.								
Værdimængde								
Bemærkninger								
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)								



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978	Udgave GH 3	VOL
Datanavn Booket kbm. kølegods pr. forbindelse		Fortegn UF	Maxtegn 6
		Dataforkortelse KBOFOVOL	
<p>Definition</p> <p>Angiver den samlede mængde kølegods, der er booket til den givne forbindelse.</p> <p>= \sum BOBNVOL for alle BOOKNR på den aktuelle forbindelse med GKATKOD = 1, afrundet til hele kbm.</p>			
<p>Værdimængde</p>			
<p>Bemærkninger</p>			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			

Opavsennr	Udgivelses- eller rettelssdato	Udgave			
1101043	1. jul. 1978	GH 3	VOL		
Datavn		Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse	
Booket kbm. kølegods pr. rejse		UF	6	KBORJVOL	
Definition Angiver summen af "booket kbm. kølegods pr. forbindelse" for de forbindelser, der er knyttet til rejsen. = Σ KBOFOVOL for de FORBNR rejsen omfatter.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Opgavenr	Udgivelses- eller rettelssdato	Udgave			
1101043	1. jul. 1978	GH 3	VOL		

Datanavn	Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
Booket udsendt tidl. kbm. kølegods pr forb	UF	6	KBUTFOVOL

Definition

Angiver den mængde kølegods, som er booket til denne forbindelse, men udsendt med tidligere (andre) forbindelser.

= \sum MTBNVOL for alle BOOKNR på den aktuelle forbindelse med GKATKOD = 1, afrundet til hele kbm.

Værdimængde

Bemærkninger

Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave																																																																																																																																																			
1101043	1.jul.1978	GH 2	VOL																																																																																																																																																		
Dataværk		Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse																																																																																																																																																	
Kapacitet kbm. kølegods pr. forbindelse		UF	6	KKAFOVOL																																																																																																																																																	
Definition																																																																																																																																																					
<p>"Kapacitet kbm. kølegods pr. forbindelse" er GODKON's skøn for hvor meget kølegods, der kan komme med en given forbindelse. Kapaciteten indrapporteres direkte i hele kbm.</p>																																																																																																																																																					
Værdimængde																																																																																																																																																					
Bemærkninger																																																																																																																																																					
<table border="1"> <tr> <th colspan="6">Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>						Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																																																																																																																															
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																																																																																																																																					

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelssdato 1. jul. 1978		Udgave GH 2		VOL	
Datanavn Kapacitet kbm. kølegods pr. rejse				Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse KKARJVOL	
Definition "Kapacitet kbm. kølegods pr. rejse" er GODKON's skøn for hvor meget kølegods, der kan komme med en given rejse. Kapaciteten indrappor- teres direkte.							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							



Opfølg 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.aug.1977	Udgave NBN1	80		
Datanavn Antal individer pr overflow-spor		Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse OVFSPANT	

Definition
 Angiver antallet af egentlige registerindivider pr overflow-spor
 Beregnes af LOAD-programmet afhængigt af disk-type

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																		

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978	Udgave GH 3	VOL		
Data navn Modtaget booket kbm. kølegods pr. rejse			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse KMBRJVOL
Definition <p>Angiver summen af "modtaget booket kbm. kølegods pr. forbindelse" for de forbindelser, der er knyttet til rejsen.</p> <p>= Σ KMBFOVOL for de FORBNR rejsen omfatter.</p>					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1. jul. 1978	Udgave GH 3	VOL		
Datanavn Modtaget ubooket kbm. kølegods pr. forb.	Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse KMUFOVOL		
Definition Angiver mængden af modtaget kølegods pr. forbindelse, som ved modtagelsen var ubooket eller booket til senere (andre) forbindelser. = Σ MDBNVOL for BLBNR = 000015 og 000018 på den aktuelle forbindelse, afrundet til hele kbm.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1. jul. 1978	Udgave GH 3			VOL
Datanavn Modtaget ubooket kbm. kølegods pr. rejse		For-tegn UF	Max-tegn 6	Dataforkortelse KMURJVOL	

Definition

Angiver summen af "modtaget ubooket kbm. kølegods pr. forbindelse" for de forbindelser, der er knyttet til rejsen.

= \sum KMUFOVOL for de FORB NR rejsen omfatter.

Værdimængde

Bemærkninger

Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1. jul. 1978	Udgave GH 3	VOL		
Datanavn Modtaget, denne forb. kbm. pr. bookingnr.		Fortegn UF	Maxtegn 7	Dataforkortelse MDBNVOL	
<p>Definition</p> <p>Angiver \sum MDFPVOL (kbm. i alt pr. fragtpapirn_r) for de fragtpapirer det givne bookingnr omfatter. Fragtpapirets forbindelsesnr skal være lig med de 3 første cifre i bookingnr. Angives i kbm med 2 decimaler.</p>					
<p>Værdimængde</p>					
<p>Bemærkninger</p>					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.jul.1978	Udgave NBN 1			VOL
Datanavn Modtaget 100-dele kbm pr fragtkod/godskod			Førtegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse MDFLDCVOL

Definition

Angiver decimaldelen (100-dele kbm) af modtaget gods pr fragtkode/godskode (fragtbrevsline) på et givet fragtbrev

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
MDFL	VOL	1)	MDFLMVOL
1	2	2)	MDFLDCVOL



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.jul.1978	Udgave NBN 1			VOL
---------------------	--	-----------------	--	--	-----

Datanavn Modtaget hele kbm pr fragtkode/godskode	For tegn UF	Max tegn 5	Dataforkortelse MDFLMVOL
---	----------------	---------------	-----------------------------

Definition
Angiver heltalsdelen af modtaget gods pr fragtkode/godskode (fragtbrevsline) på et givet fragtbrev.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									
			MDFLVOL					1)	MDFLMVOL
			1	2				2)	MDFLDCVOL

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1. jul. 1978	Udgave GH 2				VOL
Datanavn Modtaget kbm. pr. fragtkode/godskode			Fortegn UF	Maxtegn 7	Dataforkortelse MDFLVOL	
Definition Angiver modtaget antal kbm med 2 decimaler for en given kombina- tion af fragtkode/godskode, på et givet fragtpapir.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						



Opgavenr LL01043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.jul.1978	Udgave NBNL			VOL
---------------------	---	----------------	--	--	-----

Datanavn Modtaget 100-dele kbm gods pr fragtpapir	Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse MDFPDCVOL
--	---------------	--------------	------------------------------

Definition

Angiver decimaldelen af(100-dele kbm) af 'modtaget gods ialt pr fragtpapir'

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									
		MDFPVOL							
		1		2				1) MDFPMVOL	
								2) MDFPDCVOL	



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.jul.1978	Udgave NBN1				VOL
Datanavn Modtaget hele kbm gods pr fragtpapir			Fortegn UF	Maxtegn 5	Dataforkortelse MDFPMVOL	

Definition

Angiver heltalsdelen af modtaget gods ialt pr fragtpapir.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									
			MDFPVOL					1)	MDFPMVOL
			1	2				2)	MDFPDCVOL

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.jul.1978	Udgave GH 2	VOL		
Datnavn Kubikmeter i alt pr. fragtpapir		Fortegn UF	Maxtegn 7	Dataforkortelse MDFPVOL	
Definition "Kubikmeter i alt pr. fragtpapir" er summen af "modtaget kbm pr. fragtkode/godskode" for fragtpapiret angivet med 2 decimaler.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1. jul. 1978	Udgave GH 2				VOL
Datanavn Antal kbm pr. manifestdel/forbindelse			Fortegn UF	Maxtegn 7	Dataforkortelse MFDVOL	

Definition

Angiver det samlede antal kbm, der er modtaget til en given forbindelse og for en given manifestdelskode.

= \sum MDFPVOL for det givne FORBNR og den givne MNFKOD, i kbm med 2 decimaler.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

Opplagsnr 1101051	Udgivelses- eller rettelssdato 1. jul. 1978	Udgave KA 2	VOL		
Datanavn Godsmængde i hele kbm pr. modtagerkategorigruppe	Fortegn +	Maxtegn 72	Dataforkortelse MNFHNVVOL		
Definition					
<p>Angiver det totale antal kbm, som i indevørende år er afsendt til en given modtagerkategorigruppe i en given anløbshavn, fordelt på 12 mdr. angivet i hele kbm.</p> <p>= \sum MNFVOL pr. MNFHNVKOD fordelt på AFRÅMDTO</p>					
Værdimængde					
12 x (000000 - 999999)					
Bemærkninger					
Se MNFVOL					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

Opgaven 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato 1. jul. 1978	Udgave KA 2	VOL			
Datanavn Godsmængde i kbm pr. modtagerkategori		Fortegn +	Maxtegn 72	Dataforkortelse MNFVOL		
<p>Definition</p> <p>Angiver det totale antal kbm, som i indeværende år er afsendt til en given modtagerkategori i en given anløbshavn, fordelt på 12 mdr. angivet i hele kbm.</p> <p>= \sum MDFPVOL pr. AHVNKOD pr. MNFKOD fordelt på AFRÅMDTO afrundet til hele kbm.</p>						
<p>Værdimængde</p> <p>12 x (000000 - 999999)</p>						
<p>Bemærkninger</p>						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
M	N	F	V	O	L	
J	A	N	F	E	B	D E C
0	0	2	0	0	0	

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978	Udgave GH 4	VOL		
Datanavn Modtaget, tidl. forb. kbm pr. bookingnr		Fortegn UF	Maxtegn 7	Dataforkortelse MTBNVOL	
Definition <p>Angiver Σ MDFPVOL (kbm i alt pr. fragtpapirnr) for de fragtpapirer, det givne bookingnr omfatter. Fragtpapirets forbindelsesnr skal være forskellig fra de 3 første cifre i bookingnr. Angives i kbm med 2 decimaler.</p>					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

Oppgaver	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave			
1101051	1. jul. 1978	KA 2	VOL		
Datanavn		Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse	
Sidste års godsmængde i kbm pr. godskode				SÅGKVOL	
Definition					
<p>Angiver det totale antal kbm gods, som sidste år er afsendt med en given godskode til en given anløbshavn, fordelt på 12 mdr. Angives i hele kbm.</p> <p>= GKVOL for nærmest foregående år</p>					
Værdimængde					
12 x (000000 - 999999)					
Bemærkninger					
Se GKVOL					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgave nr 1101051		Udgivelses- eller rettelsesdato 1.jul.1978		Udgave KA 2		VOL		
Datanavn Sidste års godsmængde i kbm pr. modtagerkategori gruppe				Fortegn +	Maxtegn 72	Dataforkortelse SÅMNFHN VOL		
Definition <p>Angiver det totale antal kbm som sidste år er afsendt til en given modtagerkategori gruppe i en given anløbshavn, fordelt på 12 mdr. Angives i hele kbm.</p> <p>= SÅMNFVOL pr. MNFHNVKOD fordelt på AFRÅMDTO</p>								
Værdimængde <p>12 x (000000 - 999999)</p>								
Bemærkninger <p>Se MNFVOL</p>								
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)								



Oppgaver 1101051		Utgivelses- eller rettesdato 1.jul.1978	Udgave KA 2		VOL	
Datanavn Sidste års godsmængde i kbm pr. modtagerkategori			For tegn X	Max tegn 72	Dataforkortelse SÅMNFVOL	
Definition <p>Angiver det totale antal kbm som sidste år er afsendt til en given modtagerkategori i en given anløbshavn, fordelt på 12 mdr. Angives i hele kbm.</p> <p>= MNFVOL for nærmest foregående år</p>						
Værdimængde 12 x (000000 - 999999)						
Bemærkninger se MNFVOL						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opplysn. 1101051	Udgivelses- eller rettel sesdato 1.jul.1978	Udgave KA 2			VOL																				
Datanavn Sidste års godsmængde i kbm pr. modtagerkategori			Fortegn X	Maxtegn 72	Dataforkortelse SÅMNFVOL																				
Definition Angiver det totale antal kbm som sidste år er afsendt til en given modtagerkategori i en given anløbshavn, fordelt på 12 mdr. Angives i hele kbm. = MNFVOL for nærmest foregående år																									
Værdimængde 12 x (000000 - 999999)																									
Bemærkninger se MNFVOL																									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																									
<table border="1" style="width:100%; height:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%;"></td><td style="width:25%;"></td><td style="width:25%;"></td><td style="width:25%;"></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																									

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelisationsdato 1. jul. 1978	Udgave KA 3	80-50	VOL																																																																																																																																																																																				
Datanavn Totalgodsmængde i kbm.			Fortegn UF	Maxtegn 9																																																																																																																																																																																				
Definition			Dataforkortelse TOTVOL																																																																																																																																																																																					
<p>Angiver summen af samtlige volumen-angivelser pr. individtype i en fil til brug for afstemning. Angives i hele kbm (med 2 decimaler).</p>																																																																																																																																																																																								
Værdimængde																																																																																																																																																																																								
Bemærkninger																																																																																																																																																																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>					Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																																																																																																																																																																			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																																																																																																																																																																								

DC 1017 PL 2-72

Oppavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 5.maj.1975	Udgave LS 1			ANT
Datanavn ANTAL SAMMENPAKKEDE UNITS			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse SUNITANT
Definition					
<p>Det antal sammenpakke de units, der knytter sig til en given forbindelse.</p> <p>Indrappo rtes direkte i manifes tpa krav.</p>					
Vaerdimaengde					
Bemaerkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Opgavenr 101042	Udgivelses- eller rettellesdato 1.aug.1977	Udgave NBN1	80		
Datanavn Antal dage i A-periode		Fortegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse A-DAGE-ANT	
Definition Angiver længde af A-periode ved LOAD af booking- og modtagelses- register i antal dage					
Værdimængde					
Bemærkninger Angives i kontrolkort til LOAD					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 5.maj.1975	Udgave NBN 1					ANT
Datanavn Antal fragtpapirer pr. container			For tegn UF	Max tegn 5	Dataforkortelse UNIFPANT		

Definition
Angiver antallet af forsendelser (fragtpapirer) der er pakket i container med et givet nr.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgive GH 2			BLB
Datanavn Aftalt fragt			For tegn UF	Max tegn 8	Dataforkortelse AFRBLB

Definition
Angiver fragtbeløb i kr og øre for en given forsendelse. Beløbet "aftales" mellem KGH og leverandør og indrapporteres direkte.

Værdimængde

Bemærkninger

Når aftalt fragt indrapporteres, foretages ikke egentlig fragtberegning.

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)		
	1	1) AFRBLB : Aftalt fragt
	2	3) AFRKRLB: Aftalt fragt, kronebeløb
		3) AFROBLB : Aftalt fragt, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.apr.1976	Udgave GH-2	BLB		
Datanavn Aftalt fragt, kronebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse AFRKRBLB	

Definition
Angiver kronebeløbet af 'aftalt fragt'.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									
				1					1) AFRBLB : Aftalt fragt
				2		3			2) AFRKRBLB: Aftalt fragt, kronebeløb
									3) AFROBLB : Aftalt fragt, ørebeløb

Opgevnr: 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2			BLB
Datanavn Aftalt fragt, ørebeløb			For tegn UF	Max tegn 2	Dataforkortelse AFROBLB

Definition
Angiver ørebeløbet af 'aftalt fragt'.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									
			1			1) AFRBLB	:	Aftalt	fragt
			2		3	2) AFRKRBLB:	Aftalt	fragt,	kronebeløb
						3) AFROBLB	:	Aftalt	fragt, ørebeløb

Opgebenr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 20.dec.1977	Udgave BF 1	BLB		
Datanavn Fragtbeløb pr modtagerkategori/anløbshavn	Fortegn +	Maxtegn 84	Dataforkortelse AHVNBLB		

Definition

Angiver summen af fragtbeløb pr fragtpapir for den pågældende anløbshavn og modtagerkategori fordelt på 12 månedersog angivet i hele kr.

= \sum FPBLB pr AHVNNR/HVKNOD fordelt på AFRÅMDTO.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettesdato 20.dec.1977	Udgave BF 1			BLB
---------------------	---	----------------	--	--	-----

Datanavn Fragtreguleringsbeløb ialt pr anløbshavn	Fortegn +	Maxtegn 7	Dataforkortelse AHVNRGBLB
--	--------------	--------------	------------------------------

Definition

Angiver det totale fragtreguleringsbeløb pr anløbshavn, der er beregnet på grundlag af FRRGPCT

$$AHVNRGBLB = \sum \frac{FPBLB \times FRRGPCT}{FRRGPCT + 100}$$

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)															



Opgavenr: 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato: 1.apr.1976	Udgave: GH 3			BLB
Datanavn: Assurancepræmie			Fortegn: UF	Maxtegn: 6	Dataforkortelse: APRBLB
Definition: Det beløb, der skal betales for at få forsendelsen forsikret. "Assurancepræmien" angives i kr. og øre.					
Værdimængde:					
Bemærkninger:					

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											
			1						1) APRBLB	:	Assurancepræmie,
			2			3			2) APRKRBLB	:	Assurancepræmie
									3) APROBLB	:	Assurancepræmie,
											ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.aug.1977	Udgave NBN1	80
---------------------	---	----------------	----

Datanavn Antal A-periode-individer pr spor	Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse AINDVANT
---	---------------	--------------	-----------------------------

Definition
 Antal registerindivider pr prime-spor ved en sporudnyttelse på
 A-PER-PCT

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	BLB		
Datanavn Assurancepræmie - kronebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse APRKRBLB	

Definition
Angiver "kronebeløbet" af "Assurancepræmie".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									
			1						1) APRBLB : Assurancepræmie
			2	3					2) APRKRBLB: Assurancepræmie, kronebeløb
									3) APROBLB : Assurancepræmie, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. apr. 1975	Udgave GH 2		BLB
Datatitlen Assurancepræmie - ørebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse APROBLB
Definition Angiver "ørebeløb" af "Assurancepræmie".				
Værdimængde				
Bemærkninger				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				
		1		1) APRBLB : Assurancepræmie
		2	3	2) APRKRBLB: Assurancepræmie, kronebeløb
				3) APROBLB : Assurancepræmie, ørebeløb

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelæsedato 5.maj.1975	Udgave GH 1			BLB
---------------------	---	----------------	--	--	-----

Datanavn Assurancesum	Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse ASUMBLB
--------------------------	---------------	--------------	----------------------------

Definition

"Assurancesum" angiver forsikringssummen for forsendelsen og bruges ved udregningen af "assurancepræmien". "Assurancesummen" angives i hele kr.

Værdimængde

Bemærkninger

Datæopbygning (1 pos. = 1 tegn)	



Opgavenr. 1101043	Udgivelses- eller rettelisesdato 1. jul. 1978	Udgave NBN1	BLB	
Datanavn Containerleje, kronebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 5	Dataforkortelse CONTKRBLB

Definition

Angiver kronebeløbet af containerleje.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																				

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave			BLB
1101043	1.jul.1978	NBN1			
Datenavn	For tegn	Max tegn	Dataforkortelse		
Containerleje, ørebeløb	UF	2	CONTOBLB		
Definition					
Angiver ørebeløbet af containerleje.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

Opgaevnr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978	Udgør GH 2	BLB		
Datanavn Diverse gebyr	Fortegn UF	Maxtegn 7	Dataforkortelse DIVBLB		
Definition Diverse gebyr er et beløb, som beregnes manuelt og indrapporteres i kr. og øre for hvert fragtpapir.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
		DIVBLB		1)	DIVKRBLB
		1)	2)	2)	DIVQBLB

Opgevnr 1101043	Udgivelse- eller rettelsesdato 1. jul. 1978	Udgive GH 2				BLB
Datanavn Diverse gebyr - kronebeløb			For-tegn UF	Max-tegn 5	Dataforkortelse DIVKRBLB	
Definition Angiver kronebeløbet for diverse gebyr.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgeve					BLB
1101043	21. jul. 1975	GH 1					
Datanavn			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse		
Diverse gebyr - ørebeløb			UF	2	DIVOBLB -		
Definition							
Angiver ørebeløbet for diverse gebyr.							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							

Opgavenr. 1101043	Udgivelses- eller rettelhedsdato 1.apr.1976	Udgive GH 2	BLB		
Datanavn Efterkravsbeløb	Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse EBLB		

Definition

"Efterkravsbeløb" er det beløb, afsender lader KGH opkræve som betaling for forsendelsen. Efterkravsbeløb bruges til udregning af "efterkravsgebyr" og angives pr. fragtpapir i kr. og øre.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										
										1) EBLB : Efterkravsbeløb
										2) EKRELB : Efterkravsbeløb, kronebeløb
										3) EOBLB : Efterkravsbeløb, ørebeløb

Opgaevnr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.aug.1977	Udgave NBN1	80	
---------------------	--	----------------	----	--

Datanavn Antal dage i B-periode	Fortegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse B-DAGE-ANT
------------------------------------	---------------	--------------	-------------------------------

Definition
Angiver længden af B-perioden ved LOAD af booking- og modtagelses- registret i antal dage

Værdimængde

Bemærkninger
Angives i kontrolkort til LOAD

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			



Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976		Udgave GH 2				BLB	
Datanavn Efterkravsenhedsbeløb					For tegn UF	Max tegn 4	Dataforkortelse EENHBLB		
Definition <p>Angiver efterkravsgebyret pr. "satsbeløb" for efterkravsbeløb, der er større end "grundbeløb".</p> <p>Angives i kr. og øre.</p>									
Værdimængde									
Bemærkninger									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									
		1							
		2 3							
		1)	EENHBLB	:	Efterkravsenhedsbeløb				
		2)	EENHKRBLB	:	Efterkravsenhedsbeløb, kronebeløb				
		3)	EENHOBBLB	:	Efterkravsenhedsbeløb, ørebeløb				

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelssdato 1. apr. 1976		Udgave GH 2				BLB	
Datanavn Efterkravsenhedsbeløb - kronebeløb				Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse EENHKRBLB			
Definition Angiver kronebeløbet af "efterkravsenhedsbeløb".									
Værdimængde									
Bemærkninger									
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)									
		1				1)	EENHBLB	:	Efterkravsenhedsbeløb
		2	3			2)	EENHKRBLB	:	Efterkravsenhedsbeløb, kronebeløb
						3)	EENHOBLB	:	Efterkravsenhedsbeløb, ørebeløb

DC.1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2	BLB		
Datanavn Efterkravsenhedsbeløb - ørebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse EENHOBLB	

Definition
Angiver ørebeløbet af "efterkravsenhedsbeløb".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										
										1) EENHBLB : Efterkravsenhedsbeløb
		2	3							2) EENHKRBLB: Efterkravsenhedsbeløb, kronebeløb
										3) EENHOBLB : Efterkravsenhedsbeløb, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelisesdato 1.apr.1976	Udgive GH 2	BLB		
Datanavn Efterkravsgebyr - kronebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse EGBKRBLB	
Definition Angiver kronebeløbet af "efterkravsgebyr".					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
			1		1) EGBBLB : Efterkravsgebyr
		2	3		2) EGBKRBLB: Efterkravsgebyr, kronebeløb
					3) EGBOBLB : Efterkravsgebyr, ørebeløb

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettsdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	
Datanavn Efterkravsgebyr - ørebeløb			Fortegn UF
			Maxtegn 2
			Dataforkortelse EGBOLB
Definition Angiver ørebeløbet af "efterkravsgebyr".			
Værdimængde			
Bemærkninger			
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
		1	1) EGBBLB : Efterkravsgebyr
		2	3
			2) EGBKRBLB: Efterkravsgebyr, kronebeløb
			3) EGBOLB : Efterkravsgebyr, ørebeløb

DC.1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2			BLB
Datanavn Grundbeløb		For tegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse EGRBLB	

Definition

Angiver det højeste efterkravsbeløb, for hvilket efterkravsgebyret er lig med mindste efterkravsgebyr.

Angives i kr. og øre.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										
										1) EGRBLB : Grundbeløb
				2		3				2) EGRKRBLB : Grundbeløb, kronebeløb
										3) EGROBLB : Grundbeløb, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	BLB		
Datanavn Grundbeløb - kronebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse EGRKRBLB	
Definition Angiver kronebeløbet af "grundbeløb".					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
			1		1) EGRBLB : Grundbeløb
		2		3	2) EGRKRBLB: Grundbeløb, kronebeløb
					3) EGROBLB : Grundbeløb, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.apr.1976	Udgave GR 2	
Datanavn Grundbeløb - ørebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 2
		Dataforkortelse EGROBLB	
Definition Angiver ørebeløbet af "grundbeløb".			
Værdimængde			
Bemærkninger			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
		1	1) EGRBLB : Grundbeløb
		2	2) EGRKRBLB: Grundbeløb, krone-
		3	beløb
			3) EGROBLB : Grundbeløb, ørebe-
			løb

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettselsesdato 1.apr.1976		Udgave GH 21				BLB	
Datanavn Efterkravsbeløb - kronebeløb						Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse EKRBLB	
Definition Angiver kronedelen af efterkravsbeløb									
Værdimængde									
Bemærkninger									
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)									
				1					1) EBLB : Efterkravsbeløb
				2		3			2) EKRBLB: Efterkravsbeløb, kronebeløb
									3) EOBLB : Efterkravsbeløb, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.apr.1976	Udgave GM 2				BLB
Datanavn Minimumsgebyr		Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse EMINBLB		
Definition Angiver mindste efterkravsgebyr. Angives i kr. og øre.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
			1			1) EMINBLB : Minimumsgebyr
			2	3		2) EMINKRBLB: Minimumsgebyr, krone- beløb
						3) EMINOBLB : Minimumsgebyr, ørebe- løb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	BLB		
Datanavn Minimumsgebyr - kronebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse EMINKRBLB	
Definition Angiver kronebeløbet af "minimumsgebyr".					
Værdimængde					
Bemærkninger					

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)	
1	1) EMINBLB : Minimumsgebyr
2 3	2) EMINKRBLB: Minimumsgebyr, kronebeløb
	3) EMINOBLB: Minimumsgebyr, ørebeløb

DC 1017 PL 2-72

Opgevnr 1101043		Udgivelses- eller rettelsesdato 1. apr. 1976		Udgave GH 2		BLB	
Datanavn Minimumsgebyr - ørebeløb				Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse EMINOBLB	
Definition Angiver ørebeløbet af "minimumsbeløb".							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							
		1					1) EMINBLB : Minimumsgebyr
		2	3				2) EMINKRBLB: Minimumsgebyr, kronebeløb
							3) EMINOBLB : Minimumsgebyr, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2	BLB		
Datanavn Efterkravsbeløb - ørebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse EOBLB	
Definition Beløb. Angiver øredelen af efterkravsbeløb					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
			1		1) EBLB : Efterkravsbeløb
			2	3	2) EKRBLB: Efterkravsbeløb, krone- beløb
					3) EOBLB : Efterkravsbeløb, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. apr. 1976	Udgive GH 3				BLB
Datanavn Satsbeløb			For-tegn UF	Max-tegn 6	Dataforkortelse ESTSBLB	
Definition Angiver størrelsen på den del af "efterkravsbeløb ÷ grundbeløb" for hvilken efterkravsgebyret er lig med " <u>efterkravsenhedsbeløb</u> " Angives i kr. og øre.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
			1			1) ESTSBLB : Satsbeløb
		2		3		2) ESTSKRBLB: Satsbeløb, kronebeløb
						3) ESTSOBLB : Satsbeløb, ørebeløb

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelsesdato 1. apr. 1976		Udgave GT 2		BLB	
Datanavn Satsbeløb - kronebeløb				For-tegn UF	Max-tegn 4	Dataforkortelse ESTSKRBLB	
Definition Angiver kronebeløbet af "satsbeløb".							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							
		1					
		2	3				
				1)	ESTSBLB	:	Satsbeløb
				2)	ESTSKRBLB:		Satsbeløb, kronebeløb
				3)	ESTSOBLB	:	Satsbeløb, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelisdato 1. apr. 1976	Udgave GE 2				BLB
Datnavn Satsbeløb - ørebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse ESTSOBLB	
Definition Angiver ørebeløbet af "satsbeløb"						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
		1			1) ESTSBLB : Satsbeløb	
		2	3		2) ESTSKRBLB: Satsbeløb, kronebeløb	
					3) ESTSOBLB: Satsbeløb, ørebeløb	

DC 1017 PL 2-72



DATABESKRIVELSE

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.apr.1976	Udgave GH 3			BLB
Datanavn Fragtbeløb pr. stk.			Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse FANTBLB

Definition

Angives i kr. og øre

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
		1				1) FANTBLB : Fragtbeløb pr.stk.
		2		3		2) FANTKRELB: Fragtbeløb pr.stk., kronebeløb
						3) FANTØBLB :Fragtbeløb pr.stk., ørebeløb

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1. apr. 1976	Udpave GH 2	BLB																																																																																																																																																																							
Datanavn Fragtbeløb pr. stk. - kronebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 6																																																																																																																																																																							
Dataforkortelse FANTKRBLB																																																																																																																																																																										
<p>Definition Angiver kronebeløbet for "fragtbeløb pr. stk.".</p>																																																																																																																																																																										
<p>Værdimængde</p>																																																																																																																																																																										
<p>Bemærkninger</p>																																																																																																																																																																										
<p>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																																																																														1																								2			3																																																																	
			1																																																																																																																																																																							
			2			3																																																																																																																																																																				

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelæsedato 1. apr. 1976	Udgave GN 2				BLB
Datanavn Fragtbeløb pr. stk. - ørebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse FANTOBLB	

Definition

Angiver ørebeløbet for "fragtbeløb pr. stk."

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									
				1					
				1)	FANTBLE	:	Fragtbeløb	pr.stk	
				2		3			
				2)	FANTKRELB	:	Fragtbeløb	pr.stk.,kronebeløb	
				3)	FANTOBLB	:	Fragtbeløb	pr.stk.,ørebeløb	



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 15.dec.1975	Udgave LS 1			ANT
---------------------	--	----------------	--	--	-----

Datanavn Bookingtransaktionsantal	For tegn +	Maxtegn 5	Dataforkortelse BOOKANT
--------------------------------------	---------------	--------------	----------------------------

Definition
Antallet af bookingtransaktioner, der er dannet i en opdelingskørsel.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)														

DC 1017 PL 2-72

Opgave nr. 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato 1. jul. 1978	Udgave KA 2	BLB																																																																																																																													
Datanavn Fragtbeløb pr. fragtkode		Fortegn +	Maxtegn 72																																																																																																																													
Dataforkortelse FKODBLB																																																																																																																																
Definition Angiver den totale fragtindtægt i perioden PERFRAMDTO - PERTILMDTO for en given fragtkode fordelt på 12 mdr. og angivet i øre. FKODBLB = \sum FBKBLB pr. FRGTKOD.																																																																																																																																
Værdimængde 12 x (000000 - 999999)																																																																																																																																
Bemærkninger																																																																																																																																
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																																																																																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; height: 150px;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																																																																																																																																



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller retelsesdato 1. jul. 1978	Udgave GH 4				BLB
Datanavn Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode			Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse FLBLB	
Definition Fragtbeløbet beregnes ud fra "fragtkode" og "modtaget kbm, kilo eller colli pr. fragtkode/godskode" som angivet i fragtberegning, rutine 10-25-40. Beløbet angives i kr og øre.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
		1				1) FLBLE : Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode
		2		3		2) FLKRELB : Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode, kronebeløb
						3) FLOBLB : Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode, ørebeløb

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelssdato 1. apr. 1976		Udgave GH 3		BLB	
Datanavn Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode				Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FLKRBLB	
Definition kronebeløb							
Angiver kronebeløbet af "fragtbeløb pr. fragtkode/godskode".							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							
		1					1) FLBLB : Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode
		2	3				2) FLKRBLB: Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode, kronebeløb
							3) FLOBLE : Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode, kronebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1. apr. 1976	Udgave GH 3				BLB
Datanavn Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse FLOBLB	
Definition øreløb Angiver øreløbet af "fragtbeløb pr. fragtkode/godskode".						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
			1			1) FLBLB : Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode
		2		3		2) FLKRBLB: Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode, kronebeløb
						3) FLOBLB : Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode, øreløb

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80	BLB
Datanavn Fragtliniebeløb til fragtkodestatistikken	Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse FLRBLB	
<p>Definition</p> <p>Beløbet er det fragtbeløb der udtrækkes til fragtkodestatistikken fra modtagelsesregisteret. Beløbet angives i øre.</p> <p>For FRBEKOD = 1,2,3 eller 5 er FLRBLB = FLBLB</p> <p>For FRBEKOD = 8 er FLRBLB = $\frac{FPBLB}{100+FRRG PCT} \times 100$</p> <p>For FRBEKOD = 9 er FLRBLB = FPBLB</p>				
Værdimængde				
<p>Bemærkninger</p> <p>Anvendes:</p> <p>FILNR.: 70-15-110,-111</p> <p>HRUT 52</p>				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.jul.1978	Udgave AG1			BLB
Datanavn Fragtbeløb pr kvadratmeter			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FMBLB
Definition					
<p>Angives i kr og øre</p>					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
	1		1) FMBLB:	fragtbeløb	pr m ²
	2	3	2) FMKRBLB:	fragtbeløb	pr m ² , kronebeløb
			3) FMOBLB:	fragtbeløb	pr m ² , ørebeløb

Opgivningsnr 1101043	Udgivelses- eller rettelssedato 1.apr.1976	Udgave GH 2				ELB
Datanavn Minimumsfragt			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse FMINBLB	
Definition <p>Angiver minimumsfragten pr. forsendelse. Angives i kr. og øre.</p>						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
		1				1) FMINBLB : Minimumsfragt
		2	3			2) FMINKRBLB: Minimumsfragt, kronebeløb
						3) FMINOBLB : Minimumsfragt, ørebeløb

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976		Udgave GF 2		BLB	
Datanavn Minimumsfragt - kronebeløb				Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse FMINKRBLB	
Definition Angiver kronebeløbet af "minimumsfragt".							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							
	1			1)	FMINBLB	:	Minimumsfragt
	2		3	2)	FMINKRBLB	:	Minimumsfragt, kronebeløb
				3)	FMINOBLB	:	Minimumsfragt, ørebeløb

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn Minimumsfragt - ørebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse FMINOBLB	
Definition Angiver ørebeløbet af "minimumsfragt".						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
	1		1)	FMINBLB	:	Minimumsfragt
	2	3	2)	FMINKRBLB	:	Minimumsfragt, kronebeløb
			3)	FMINOBLB	:	Minimumsfragt, ørebeløb

Opgave nr 1101043		Udgivelses- eller rettel sesdato 1.aug.1977		Udgave NBN1		7 80	
Datanavn Antal dage i C-periode				Fortegn JF	Maxtegn 3	Dataforkortelse C-DAGE-ANT	
Definition Angiver længden af C-perioden ved LOAD af booking- og modtagelses- registret i antal dage.							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1.jul.1978	Udgave AG 1			BLB
Datanavn Fragtbeløb pr kvadratmeter - kronebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse FMKRBLB

Definition

Angiver kronebeløbet for 'fragtbeløb pr kvadratmeter'

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
	1				1) FMBLB: fragtbeløb pr m ²
	2		3		2) FMKRBLB: fragtbeløb pr m ² , kronebeløb
					3) FMOBLB: fragtbeløb pr m ² , ørebeløb



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978	Udgave AG1			BLB
---------------------	---	---------------	--	--	-----

Datanavn Fragtbeløb pr kvadratmeter - ørebeløb	Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse FMOBLB
---	---------------	--------------	---------------------------

Definition

Angiver ørebeløbet for 'fragtbeløb pr kvadratmeter'

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
	1		1) FMBLB: fragtbeløb pr m ²
	2	3	2) FMKRBLB: fragtbeløb pr m ² , kronebeløb
			3) FMOBLB: fragtbeløb pr m ² , ørebeløb



Opgavenr	1101051	Udgivelses- eller rettelssdato	1. sep. 1976	Udgave	KA 1	80-50	BLB		
Datanavn	Frugtbeløb ialt pr. forbindelse			Fortegn	UF	Maxtegn	9	Dataforkortelse	FOBLB
Definition	Angiver den totale fragtindtægt for en given forbindelse angivet i kroner. = Σ FPBLB for den givne forbindelse.								
Værdimængde	000000000 - 999999999								
Bemærkninger									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									



Opgave nr		Udgivelses- eller rettelserdato		Udgave				BLB	
1101043		1.apr.1976		GH 3					
Datanavn						For tegn	Max tegn	Dataforkortelse	
Fragtbeløb i alt pr. fragtpapir						UF	8	FPBLB	
Definition									
<p>Beløbet er resultatet af summen af "fragtbeløb pr. fragtkode/gods-kode" for fragtpapiret reguleret med "fragtreguleringsprocent". Er dette resultat mindre end "minimumsfragt", sættes fragtbeløb i alt pr. fragtpapir lig med "minimumsfragt".</p> <p>Beløbet angives i kr. og øre.</p>									
Værdimængde									
Bemærkninger									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									
		1				1)	FPBLE	:	Fragtbeløb ialt pr. fragtpapir
		2		3		2)	FPKRELB	:	Fragtbeløb ialt pr. fragtpapir, kronebeløb
						3)	FPOBLB	:	Fragtbeløb ialt pr. fragtpapir, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. apr. 1976	Udgave GM 2			BLB
Datnavn Fragtbeløb i alt pr. fragtpapir -			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FPKRBLB

Definition
kronebeløb

Angiver kronebeløbet for "fragtbeløb i alt pr. fragtpapir".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)		
1		1) FPBLB : Fragtbeløb ialt pr. fragtpapir
2	3	2) FPKRBLB: Fragtbeløb ialt pr. fragtpapir, kronebeløb
		3) FPOBLB : Fragtbeløb ialt pr. fragtpapir, arebeløb

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelssdato	Udgave			
1101043	1.apr.1976	GH 2	BLB		
Datanavn	Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse		
Fragtbeløb i alt pr. fragtpapir - ørebeløb	UF	2	FPOBLB		
Definition					
Angiver ørebeløbet af "fragtbeløb i alt pr. fragtpapir".					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
	1				1) FPBLB : Fragtbeløb ialt pr.fragtpapir
	2	3			2) FPKRELB: Fragtbeløb ialt pr.fragtpapir, krone- beløb
					3) FPOBLB : Fragtbeløb ialt pr.fragtpapir, ørebe- løb

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.sep.1976	Udgave 1	80		BLB
---------------------	---	-------------	----	--	-----

Datanavn Fragtreguleringsbeløb			For-tegn +	Max-tegn 8	Dataforkortelse FRRGBLB
-----------------------------------	--	--	---------------	---------------	----------------------------

Definition

Angiver den del af fragtbeløb pr. fragtpapir, der er beregnet på grundlag af FRRGPCT.

$$\text{FRRGBLB} = \frac{\text{FPBLB} \times \text{FRRGPCT}}{\text{FRRGPCT} + 100}$$

Værdimængde

Bemærkninger

Anvendes:
FILNR.: 70-15-110, -111
HRUT 52

Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettel sesdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn Fragtbeløb pr kg			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse FVGTBLB	
Definition Angives i kr. og øre						
Værdimængde						
Bemærkninger						

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
		1				1) FVGTBLB : Fragtbeløb pr kg
		2	3			2) FVGTKRBLB: Fragtbeløb pr kg, kronebeløb
						3) FVGTOBLB : Fragtbeløb pr kg, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn Fragtbeløb pr. kg - kronebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse FVGTKRBLB	

Definition
Angiver kronebeløbet for "fragtbeløb pr. kg".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)		
1		1) FVGTTBLB : Fragtbeløb pr kg
2	3	2) FVGTKRBLB: Fragtbeløb pr kg, kronebeløb
		3) FVGTOBLB : Fragtbeløb pr kg, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn Fragtbeløb pr. kg - ørebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse FVGTOBLE	

Definition

Angiver ørebeløbet for "fragtbeløb pr. kg".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										
										1) FVGTLB : Fragtbeløb pr kg
										2) FVGTKRBLB: Fragtbeløb pr kg, kronebeløb
										3) FVGTOBLB : Fragtbeløb pr kg, ørebeløb