

I/S DATACENTRALEN
af 1959

DATA

BESKRIVELSER

*gl. system for
1979*

For opgavenr

1101043 1101051

Til bruger/opgave

KGH-FORSENDELSES-
SYSTEM

BIND V af

PG



Omregistreringsnummer	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave				BLB
1101043	1. apr. 1976	GH 2				
Data navn			Forrøgn	Maxtegn	Dataforkortelse	
K beløb			UF	4	KBLB	
Definition						
<p>Angiver enhedsprisen for "antal K". Benyttes til udregning af pallepuljegebyr.</p> <p>Angives i kr. og øre.</p>						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
		1				1) KBLB : K beløb
		2	3			2) KKRBLB: K beløb, kronebeløb
						3) KOBLB : K beløb, ørebeløb



Opkøbsnr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn K beløb - kronebeløb			For-tegn UF	Max-tegn 2	Dataforkortelse KKRBLB	

Definition
Angiver kronebeløbet for "K beløb".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)		
	1	1) KBLB : K beløb
	2 3	2) KKRBLB: K beløb, kronebeløb
		3) KOBLB : K beløb, ørebeløb

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelisesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2		BLB
Datanavn K beløb - ørebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 2
Definition Angiver ørebeløbet for "K beløb".			Dataforkortelse KOB LB	
Værdimængde				
Bemærkninger				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				
		1	1)	K beløb
		2	3	2) K beløb, kronebeløb
			3)	K beløb, ørebeløb



Opnavn 1101043	Udgivelses- eller retelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2			BLB
Databavn KK beløb			For-tegn UF	Max-tegn 4	Dataforkortelse KKBLB

Definition

Angiver enhedsprisen for "antal KK". Benyttes til udregning af pallepuljegebyr.

Angives i kr. og øre.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)		
1		1) KK beløb
2	3	2) KK beløb, kronebeløb
		3) KK beløb, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn KK - beløb - ørebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse KKOBLB	
Definition Angiver ørebeløbet af "KK - beløb".						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
			1			1) KK beløb
			2	3		2) KK beløb, kronebeløb
						3) KK beløb, ørebeløb

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller retelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn Landskasseafgift			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse LANDBLB	

Definition

"Landskasseafgift" beregnes og opkræves af KGH.
Hele afgiften indrapporteres i kr. og øre for hvert fragtpapir.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)		
1		1) LANDBLB : Landskasseafgift
2	3	2) LANDKRBLB: Landskasseafgift, kronebeløb
		3) LANDOBLB : Landskasseafgift, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn Landskasseafgift - kronebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse LANDKRBLB	
Definition Angiver kronebeløbet af "landskasseafgift".						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
			1			1) LANDBLB : Landskasseafgift
			2	3		2) LANDKRBLB: Landskasseafgift, kronebeløb
						3) LANDOBLB : Landskasseafgift, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelse- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	BLB		
Datanavn Landskasseafgift - ørebeløb	Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse LANDOBLB		

Definition
Angiver ørebeløbet af "landskasseafgift".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
	1		1) LANDBLB : Landskasseafgift
	2	3	2) LANDKRBLB: Landskasseafgift, kronebeløb
			3) LANDOBLB : Landskasseafgift, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				BLB
Datnavn Assurancepræmie til afs. pr. manifestdel			Fortegn UF	Maxtegn 9	Dataforkortelse MFDAPR1BLB	
<p>Definition</p> <p>Angiver summen pr. manifestdelskode af assurancepræmie pr. fragtpapir, som afregnes med afsender. Angives i kr. og øre.</p> <p>=Σ APRBLB med BETKOD = 1 og den givne MNFKOD og FORBNR.</p>						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						



DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave			
1101043	1. apr. 1976	GH 2		BLB	
Datanavn	Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse		
Assurancepræmie til modt. pr. manifestdel	UF	9	MFDAPR2BLB		

Definition

Angiver summen pr. manifestdelskode af assurancepræmie pr. fragtpapir, der afregnes med modtager. Angives i kr. og øre.

= \sum APRBLB med BETKOD = 2 og den givne MNFKOD og FORBNR.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opgevnr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2			BLB
Datanavn Efterkravsbeløb pr. manifestdel			Fortegn UF	Maxtegn 9	Dataforkortelse MFDEBLB

Definition
 Angiver summen pr. manifestdelskode af efterkravsbeløb pr. fragtpapir. Angives i kr. og øre.
 = EBLB for den givne MNFKOD og FORBNR.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)		

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr	1101043	Udgivelses- eller rettelserdato	1.apr.1976	Udgave	GH 2	
						BLB
Datanavn			Efterkravsgebyr pr. manifestdel			Dataforkortelse
			UF	9	MFDEGBBLB	
Definition						
<p>Angiver summen pr. manifestdelskode af efterkravsgebyr pr. fragtpapir. Angives i kr. og øre.</p> <p>= \sum EGBBLB for den givne MNFKOD og FORBNR.</p>						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC.1017 PL 2-72

Opgevnr 1101043		Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976		Udgave GH 2		BLB		
Datanavn Landskasseafgift til afsender pr. manifest- del				For tegn UF	Max tegn 9	Dataforkortelse MFDLAND1BLB		
Definition								
<p>Angiver summen pr. manifestdelskode af landskasseafgift pr. fragtpapir, der afregnes med afsender. Angives i kr. og øre.</p> <p>= \sum LANDBLB med BETKOD = 1 og den givne MNFKOD og FORBNR.</p>								
Værdimængde								
Bemærkninger								
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)								

Opgavenr. 1101043		Udgivelses- eller rettel sesdato 1. apr. 1976		Udgave GH 2				BLB																																																																																																																																																																																																																													
Datanavn Landskasseafgift til modtager pr. manifest			Fortegn UF	Maxtegn 9	Dataforkortelse MFDLAND2BLB																																																																																																																																																																																																																																
Definition del																																																																																																																																																																																																																																					
<p>Angiver summen pr. manifestdelskode af landskasseafgift pr. fragtpapir, der afregnes med modtager. Angives i kr. og øre.</p> <p>= \sum LANDBLB med BETKOD = 2 for den givne MNFKOD og FORBNR.</p>																																																																																																																																																																																																																																					
Værdimængde																																																																																																																																																																																																																																					
Bemærkninger																																																																																																																																																																																																																																					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																																																																																																																																																																																																																																					

Opgavensnummer 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2	BLB
---------------------------	---	----------------	-----

Datanavn Pallepuljegebyr til modtager pr. manifest-		For-tegn UF	Max-tegn 9	Dataforkortelse MFDPP2BLB
--	--	----------------	---------------	------------------------------

Definition

del

Angiver summen pr. manifestdelskode af pallepuljegebyr pr. fragtpapirnr., der afregnes med modtager. Angives i kr. og øre.

= ∑ PPBLB med BETKOD = 2 for den givne MNFKOD og FORBNR.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																		

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave			
1101043	1.apr.1976	GH 2	BLB		
Datanavn		Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse	
Udlæg til afsender pr. manifestdel		UF	9	MFDUDL1BLB	
Definition					
<p>Angiver summen pr. manifestdelskode af udlæg pr. fragtpapir, der afregnes med afsender. Angives i kr. og øre.</p> <p>=\sum UDLBLB med BETKOD = 1 og den givne MNFKOD og FORBNR.</p>					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgevnr	Udgivelses- eller rettellesdato	Udgave								
1101043	1. apr. 1976	GH 2								BLB
Datanavn	Udlæg til modtager pr. manifestdel			Forrægn	Maxtegn	Dataforkortelse				
				UF	9	MFDUDL2BLB				
Definition										
<p>Angiver summen pr. manifestdelskode af udlæg pr. fragtpapir, som afregnes med modtager. Angives i kr. og øre.</p> <p>= Σ UDLBLB med BETKOD = 2 og den givne MNFKOD og FORBNR.</p>										
Værdimængde										
Bemærkninger										
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										



Opgave nr. 1101043		Udgivelses eller rettelserdato 1.apr.1976		Udgave GH 3		BLB	
Data navn Minimumspræmie				For tegn UF	Max tegn 4	Dataforkortelse PMINBLB	
Definition Angiver mindste forsikringspræmie pr. fragtpapir. Angives i kr. og øre.							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							
			1				1) PMINBLB : Minimumspræmie
		2	3				2) PMINKRBLB: Minimumspræmie, kronebeløb
							3) PMINOBLB : Minimumspræmie, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.apr.1976	Udgave GH 3	BLB
Datanavn Minimumspræmie - kronebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 2
		Dataforkortelse PMINKRBLB	
Definition Angiver kronebeløbet for "minimumspræmie".			
Værdimængde			
Bemærkninger			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
		1	1) PMINBLB : Minimumspræmie
	2	3	2) PMINKRBLB: Minimumspræmie, kronebeløb
			3) PMINOBLB : Minimumspræmie, ørebeløb

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1. apr. 1976	Udgave GH 3	BLB
Data navn Minimumspræmie - ørebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 2
Dataforkortelse PMINOBLB			
Definition Angiver ørebeløbet for "minimumspræmie".			
Værdimængde			
Bemærkninger			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
1	1) PMINBLB : Minimumspræmie		
2	3	2) PMINKRBLB: Minimumspræmie, kronebeløb	
		3) PMINOBLB : Minimumspræmie, ørebeløb	

Oplysning	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave			
1101043	1.apr.1976	GH 2	BLB		
Data navn			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
Pallepuljegebyr			UF	6	PPBLB

Definition

"Pallepuljegebyret" er det beløb, der skal betales for leje af KGH-paller, samt evt. for krympfoliering.

Angives i kr. og øre.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
	1				1) PPBLB : Pallepuljegebyr
	2		3		2) FPKRBLB: Pallepuljegebyr, kronebeløb
					3) PPOBLB : Pallepuljegebyr, ørebeløb

Opgøvn nr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2		BLB
Data navn Pallepuljegebyr - kronebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse PPKRBLB
Definition Angiver kronebeløbet for "pallepuljegebyr".				
Værdimængde				
Bemærkninger				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				
		1		1) PPBLB : Pallepuljegebyr
	2		3	2) PPKRBLB: Pallepuljegebyr, kronebeløb
				3) PPOBLB : Pallepuljegebyr, ørebeløb

Oplysning 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn Pallepuljegebyr - ørebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse PPOBLB	

Definition
Angiver ørebeløbet for "pallepuljegebyr".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										
										1) PPBLB : Pallepuljegebyr
			1							2) PPKRBLB: Pallepuljegebyr, kronebeløb
			2	3						3) PPOBLB : Pallepuljegebyr, ørebeløb



Optagelse	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	80-50		BLB
1101051	1.sep.1976	KA 1	Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
Frugtbeløb ialt pr. forbindelse, prognose			9	PRFOBLB	

Definition
 Angiver den forventede totale fragtindtægt for en given forbindelse angivet i hele kroner (beregnes af systemet:
 $= PRFOVOL \times PRGNVOLBLB/100$)

Værdimængde

000000000 - 999999999

Bemærkninger

Ex. :
 PRFOVOL = 10000
 PRGNVOLBLB = 001000 → PRFOBLB = 000010000

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

K	R	.	.	.
---	---	---	---	---

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 21.jul.1975	Udgave GH 2		ANT
Datanevnr Antal colli pr godsplacering		Fortegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse CLFANT
Definition Angiver antal colli for hver godsplacering for fragtpapiret.				
Værdimængde				
Bemærkninger				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				

Oplysning 1101051	Udgivelses eller revideringsdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80-50	BLB					
Data navn Gennemsnitsfragtbeløb/kbf pr. forbindelse, prognose		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse PRGNVOLBLB					
<p>Definition</p> <p>Angiver den gennemsnitlige fragtindtægt pr. kbf som forventes for en given forbindelse angivet i øre.</p> <p>Indrapporteres 1 gang årligt.</p>									
<p>Værdimængde</p> <p>000000 - 999999</p>									
<p>Bemærkninger</p>									
<p>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">K</td> <td style="width:20%;">R</td> <td style="width:20%;">Ø</td> <td style="width:20%;">R</td> <td style="width:20%;">E</td> </tr> </table>					K	R	Ø	R	E
K	R	Ø	R	E					



Udgivelsesnummer 1101043	Udgivelses- eller rettelisesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn Udlæg			For tegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse UDLBLB	

Definition

Beløbet er udlæg for andet end KGH-fragt foretaget for modtageren eller afsenderen af KGH. Udlægget beregnes manuelt pr. fragtpapir og indrapporteres i kr. og øre.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
	1		1) UDLBLB : Udlæg
	2	3	2) UDLKRBLB: Udlæg, kronebeløb
			3) UDLOBLB : Udlæg, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	
Datanavn Udlæg - kronebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 4
Definition Angiver kronebeløbet for "udlæg".		Dataforkortelse UDLKRBLB	
Værdimængde			
Bemærkninger			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
1	1) UDLBLB : Udlæg		
2	3	2) UDLKRBLB: Udlæg, kronebeløb	
		3) UDLOBLB : Udlæg, ørebeløb	

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn Udlæg - ørebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse UDLOBLB	
Definition Angiver ørebeløbet for "udlæg".						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
		1				1) UDLBLB : Udlæg
		2	3			2) UDLKRBLB: Udlæg, kronebeløb
						3) UDLOBLB : Udlæg, ørebeløb

Opgavenr. 1101051	Udgivelses- eller rettelisesdato 20.dec.1977	Udgave BF 1	BLB		
Datanavn Ureguleret fragtbeløb ialt pr fragtpapir		Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse URGFPBLB	

Definition

Beløbet er lig med fragtbeløb ialt pr fragtpapir ÷ regulering med
fragtreguleringsprocent.

For FRBKOD ≠ 9 er URGFPBLB = $\frac{FPBLB}{FRRGPCT + 100} \times 100$

For FRBEKOD = 9 er URGFPBLB = FPBLB.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																					

Oplysning	1101043	Udgivelses- eller rettelserdato	1.aug.1977	Udgave	NBN 1		80
Datanavn	Start-dato for Aperiode			Fortegn	UF	Maxtegn	5
						Dataforkortelse	A-START-DTO

Definition
 Angiver første dag i A-perioden ved LOAD af booking- og modtagelsesregister på formen År-dag i år

Værdimængde
 År : 00-99
 Dag i år: 001-365

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

1	2
---	---

1) År

2) Dag i år



Opkøbsnr 1101043	Udgivelses- eller rettelssedato 1.aug.1977	Udgave NBN 1	80	
Data navn Slut-data for A-periode			Fortegn UF	Maxtegn 5
			Dataforkortelse A-SLUT-DTO	

Definition

Angiver sidste dag i A-perioden ved LOAD af booking- og modtagelsesregistret

Beregnes som A-START-DTO + A-DAGE-ANT

Værdimængde

År: 00-99

Dag i år: 00-365

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

1	2
---	---

1) År

2) Dag i år

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssedato 21.jul.1975	Udgave GH 2	
Datavnavn Afrejsedato			DTO
		Fortegn UF	Maxtegn 6
Dataforkortelse AFRDTO			
Definition Dato, der angiver tidspunktet for skibets planlagte afrejse til Grønland angivet ved dag, måned og år.			
Værdimængde DG : 01-31 MD : 01-12 ÅR : 00-99			
Bemærkninger			
Dateopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
		1	1) A F R E J S E D A T O
		D G M D Å R	

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato 1.sep.1976	Udgave KA 1			ANT
Datanavn D6-tællere			Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse D6-ANT

Definition

En række tællere til optælling af driftsindivider til driftsstatistikens felt 6,1 - 6,12 (loggruppelinier).

D6-tællerne er opdelt efter LOGTIDKOD og FEJLGRP KOD svarende til driftsstatistikens felter (D61 = felt 6,1, D62 = felt 6,2 osv.).

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opkøbt nr 1101051	Udgivelses- eller rettel sesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80-50	DTO
Datatitlen Afrejsedato angivet i år, md., dag			Fortegn UF	Maxtegn 6
Dataforkortelse AFRÅMDDTO				

Definition
Samme som AFRD TO men angivet som år, måned, dag.

Værdimængde

ÅR: 00-99
MD: 01-12
DG: 01-31

Bemærkninger

Ex. :
AFRDT O = 011276 → AFRÅMDDTO = 761201

Dataopbygning (1 pos. - 1 tegn)

3																				1) AFRÅMDDTO
2																				2) AFRÅMDTO
1																				3) AFRÅD TO
Å	R	M	D	D	G															

Opgaver nr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj.1975	Udgave GH 1	DTO							
Datanavn Aftalt leveringsdato		For tegn	Max tegn 6	Dataforkortelse AFTDTO						
Definition Den leveringsdato, som GODKON har aftalt med afsender ved bookingen angivet ved dag, måned og år. Hvis aftalt leveringsdato er lig med 999999, vil bookingindividet blive udskrevet på bookingindkaldelseslisten.										
Værdimængde DG : 01-31 og 99 MD : 01-12 og 99 ÅR : 00-99										
Bemærkninger										
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										
			1		Aftalt leveringsdato					
			D	G	M	D	Å	R		

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80-50	DTO
Datanavn Arkivår		For tegn UF	Max tegn 2	Dataforkortelse ARKIVÅRDTO

Definition
 Det kalenderår et givet arkivregister eller statistikregister omfatter.

Værdimængde
 ÅR = 00-99

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									
Å	R								

Opstavs nr. 1101043	Udgivelses eller rettelssdato 1.aug.1977	Udgave NbN 1	80		
Datavaren Slut-dato for B-periode		Førtegn UF	Maxtegn 5	Dataforkortelse B-SLUT-DTO	

Definition
Angiver sidste dag i B-periode ved LOAD af booking- og modtagelsesregister på formen År-dag i år

Værdimængde

År: 00-99
Dag i år: 001-365

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)		
1	2	1) År
		2) Dag i år



Oplysning 1101043	Udgivelses eller rettelssedato 1.aug.1977	Udgave NBN1	80	
Data navn Startdato for B-periode			For tegn UF	Max tegn 5
Dataforkortelse B-START-DTO				
Definition Angiver første dag i B-perioden ved LOAD af booking- og modtagelsesregister på formen År-dag i år				
Værdimængde År: 00-99 Dag i år: 001-365				
Bemærkninger				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				
1	2	1) År		
		2) Dag i år		

Udgave 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.aug.1977	Udgave NBN 1			80																																																																							
Datanavn Beregningsdato				For-tegn UF	Max-tegn 6	Datalorkortelse BEREGNDTO																																																																						
<p>Definition</p> <p>Angiver den dato, der danner grundlag for opdeling af individer i booking- og modtagelsesregistrene i A-, B-, C- og D-perioder.</p> <p>Angives på formen ÅÅMMDD</p>																																																																												
<p>Valgmængde</p>																																																																												
<p>Bemærkninger</p> <p>Angives i kontrolkort til LOAD</p>																																																																												
<p>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; height: 100px;"> <tr><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																												

C-nummer 1101043		Tidspunkt eller oplysningstidspunkt 1.aug.1977		Udgave NBN 1		80	
Databeskrivelse Slut-dato for C-periode				For tegn UF	Max tegn 5	Dataforkortelse C-SLUT-DTO	
Definition Angiver sidste dag i C-perioden ved L/DAD af booking- og modtagelsesregistret på formen år-dag i år							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettellesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1				ANT
Data navn D7-tællere			Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse D7-ANT	
Definition						
<p>En række tællere til optælling af driftsindivider til <u>driftsstatistik</u>ens felt <u>7,1</u> - 7,12 (logkodelinier).</p> <p>D7-tællerne er opdelt efter LOGTIDKOD og FEJLGRPKOD svarende til driftsstatistikens felter (D71 = felt 7,1, D72 = felt 7,2 osv.).</p>						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						



Oplysning 1101043		Udgivelses- eller rettellesdato 1.aug.1977		Udgave NBN1		80	
Datanavn Start-dato for C-perioden				Fortegn UF	Maxtegn 5	Dataforkortelse C-START-DTO	

Definition

Angiver første dag i C-perioden på formen År-dag i år

Beregnes som B-SLUT-DTO + 1

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)



Oprettet 1101051	Udgivelses- eller rettelssedato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80		DTO
Databavn Fra - fildato			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse FRAFILDTO
Definition Angiver den til FRAFILLBNR hørende dato					
Værdimængde ÅÅ = 76 - 99 DDD = 001-366					
Bemærkninger					
Dataoplysninger (1 pos. 1 tegn)					
[Empty grid for data entries]					



DATABESKRIVELSE

Opgaver	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave		
1101051	1.sep.1976	KA 1		DTO

Første logtiddato		Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
			5	FRALOGDTO

Definition

Angiver første dato fra LOGTID i fejl- og statistikloggen i en given kørsel af HRUT 54.

Angives i kontrolkortet på formen ÅÅDDD.

Værdimængde

ÅÅ = 76-99

DDD = 001-366

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																				

Oppavs nr 1101043	Udgivelse- eller rettelserdato 15.dec.1975	Udgave LS 1			DTO
Datanavn Katalogiseringsdato			Fortegn	Maxtegn 6	Dataforkortelse KATLDTO

Definition

Datoen på hvilken programmet er blevet katalogiseret.

Værdimængde

Bemærkninger

Kontrolkortoplysning

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)												
Å	Å	M	M	D	D							

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelse dato 21. jul. 1975	Udgave GH 1		 DTO																																																																																																																																																			
Datanavn Kørselsdato			For tegn UF	Max tegn 6	Dataforkortelse KØRDT0																																																																																																																																																		
Definition <p>Angiver maskinens kørselsdato i dg, md og år.</p>																																																																																																																																																							
Værdimængde																																																																																																																																																							
Bemærkninger																																																																																																																																																							
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																																																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																																																																																																																																																							

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 5.maj.1975	Udgave GH 1	DTO		
Datatnavn Modtagelsesdato		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse MODTDTO	

Definition

Den dato, hvor forsendelsen (fragtpapiret) administrativt modtagelsesregistreres angivet ved dag, måned og år.

Hvis der ikke er foretaget administrativ modtagelse, angiver " modtagelsesdato" dato for den egentlige godsmodtagelse.

Værdimængde

DG : 01-31

MD : 01-12

ÅR : 00-99

Bemærkninger

Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)									
				1					1) Modtagelsesdato
		D	G	M	D	Å	R		

DC 1017 PL 2-72



DATABESKRIVELSE

Opgravn:	Udgivelses- eller rettelisdato	Udgave			
1101043	15.dec.1975	LS 1	DTO		
Datanavn		Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse	
Opdelingsdato				OPDELDTO	

Definition

Datoen på hvilken opdelingen af registerloggen er foretaget.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)													
D	D	/	M	M	-	Å	Å						

DC.1017 PL 2-72

/gc



DATABESKRIVELSE

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelssdato 1. sep. 1976	Udgave KA 1	
----------------------------	---	-----------------------	--

Datanavn D8-tællere	Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse D8-ANT
-------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------------------

Definition

En række tællere til optælling af driftsindivider til driftsstatistikens felt 8,1 - 8,12 (totallinie).

D8-tællerne er opdelt efter LOGTIDKOD og FEJLGRPKOD svarende til driftsstatistikens felter (D81 = felt 8,1, D82 = felt 8,2 osv.).

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			



Opgavenr. 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato 1. sep. 1976	Udgave KA 1	80-50	DTO
Data navn Redigeret månedsangivelse		For tegn	Max tegn 9	Dataforkortelse REDMDTO
Definition Angiver den måned en given statistik omfatter. = AFRMDTO eller anden datoangivelse redigeret som månedens navn (forkortet) og året.				
Værdimængde MD = JAN. JUL. FEB. AUG. MAR. SEP. APR. OKT. MAJ. NOV. JUN. DEC. 1 blank ÅR = 1900-1999				
Bemærkninger				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				
Ex. :				
J A N . 1 9 7 6				

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettel sesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1			DT0
Datanavn Statistikdato			Fortegn	Maxtegn 4	Dataforkortelse STATD0

Definition

Angiver det måned/år en given statistik omfatter.
 Angives i kontrolkortet på formen ÅMM.

Værdimængde

ÅÅ = 76-99
 MM = 01-12

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Ordre nr. 1101051	Udgivelses eller rettel sesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80	DTO
Datanavn Til - fildato		Førtegn	Maxtegn	Dataforkortelse TILFILDTO
Definition Angiver den til TILFILLBNR hørende dato				
Værdimængde ÅÅ = 76-99 DDD = 001-366				
Bemærkning				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettellesdato 21.jul.1975		Udgave GH 2				KOD	
Datanavn Anløbshavnkode				For-tegn X		Max-tegn 5		Dataforkortelse AHVNKOD	
Definition Angiver en forkortelse af det anløbshavnavn, der er knyttet til en given forbindelse.									
Værdimængde									
Bemærkninger									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									



Oppavsenn 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj.1975	Udgave NBN 1				ANT
Datanavn Antal enkelt-colli pr. fragtpapir		Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse ELFPANT		
Definition Angiver det antal colli pr. fragtpapirnr, der forsendes som selvstændig enhed (ikke containerpakket eller sammenpakket med andet gods) = $MDFPANT \div \sum UNITANT$ for det givne FPNR						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgravn	Udgivelses- eller rettelssdato	Udgave										KOD
1101051	1. sep. 1976	KA 1										
Datanavn										Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
Fejlgruppekode											1	FEJLGRPKOD
Definition												
Angiver den fejlgruppe hvorunder et givet FEJLNR hører. Dannes på grundlag af FEJLNR.												
Værdimængde												
FEJLGRPKOD:												
1 godkendte transmissioner										FEJLNR:		
2 Transmissioner uden fejlnummer (mellem- transmissioner)										500-599		
3 Fejlbehæftede transmissioner										{ 000 200-299		
001-199												
Bemærkninger												
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)												

Oplysning		Udgivelses- eller retelsesdato			Udgave						KOD
1101043		1.apr.1976			GH 2						
Datanavn						Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse			
Fragtbergningskode						UF	1	FRBEKOD			
Definition											
<p>Angiver om det er kbf, kg eller colli, der ligger til grund for fragtbergningen, eller om fragtbeløb er indrapporteret direkte samt om fragtbeløbet er fastsat ud fra diversetabellens minimumsfragt.</p>											
Værdimængde											
1 : kbf											
2 : kg											
3 : colli											
5 : fragtbeløb = 0											
8 : aftalt fragt											
9 : minimumsfragt											
Bemærkninger											
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelhedsdato 5.maj.1975	Udgave GH 1	KOD		
Datav navn Godskategori		Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse GKATKOD	
Definition Koden angiver, hvilken kategori godset tilhører. Godskategori afledes af "godskode", som følger: Hvis godskode = 01-09 er godskategori = 1 Hvis godskode = 10-19 er godskategori = 2 Hvis godskode = 20-99 er godskategori = 3					
Værdimængde 1 : Kølevarer 2 : Frysevarer 3 : Andet gods.					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				KOD
Datanavn Godskode		Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse GODSKOD		
Definition Koden, der angiver godsets egenskaber af hensyn til opbevaring og lastning.						
Værdimængde Værdierne fremgår af godskodetabellen.						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						



Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelssdato 1.sep.1976	Udgave KA 1			KOD
---------------------	--	----------------	--	--	-----

Datanavn Logningstidkode	Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse LOGTIDKOD
-----------------------------	---------------	--------------	------------------------------

Definition

Angiver en kode for det tidsinterval, hvori en given LOGTID indgår, idet KGH-F-systemets åbningstid kl. 7-17 har LOGTIDKOD = 1, ellers 2.

LOGTIDKOD dannes på grundlag af LOGTID's 6.-13. ciffer.

Værdimængde

LOGTID:	LOGTIDKOD:
XXXXX00000001 - XXXXX06999999	2
XXXXX07000000 - XXXXX17000000	1
XXXXX17000001 - XXXXX24000000	2

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Opnavn 1101051		Udgivelses- eller rettelserdato 1.sep.1976	Udgave			ANT
Data navn Antal colli pr. fragtkode/fragtberegningskode				Fortegn +	Maxregn 84	Dataforkortelse FBKANT

Definition

Angiver det totale antal colli; der er afsendt i indeværende år med en given fragtkode/fragtberegningsskode fordelt på 12 mdr.

FBKANT = Σ MDFLANT pr. FRGTKOD/FRBEKOD fordelt på AFRÅMDTO.

Værdimængde

12 x (0000000 - 9999999)

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)												

Opgavenr: 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato: 1.sep.1976	Udgave: 1	80	KOD
Databasen: Manifestdels-henvisningskode			Førtegn: X	Maxtegn: 3 Dataforkortelse: MNFHNVKOD

Definition

Koden angiver den modtagerkategorigruppe, den pågældende MNFKOD skal henføres under.

Værdimængde

Bemærkninger

Anvendes:
 FILNR.: 70-15-110, -111, 70-25-130
 HRUT 52

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Opgevnr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1. apr. 1976	Udgave GH 4			KOD
--------------------	---	----------------	--	--	-----

Datanavn Godsplacering	Fortegn X	Maxtegn 3	Dataforkortelse PLACKOD
---------------------------	--------------	--------------	----------------------------

Definition

Angiver for en nærmere angivet mængde af fragtpapirets samlede godsmængde fysisk placering i pakhushus eller skib.

For hvert fragtpapir er det muligt at anføre 3 godsplaceringer.

Værdimængde

Bemærkninger

999 - må kun benyttes i listepåkrav, og angiver da, at der ønskes udskrift for alle forbindelsens godsplaceringer.

000,- må kun benyttes i listepåkrav, og angiver da, at der ønskes udskrift for alle forbindelsens modtagelser uden godsplacering.

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			

DC 1017 PL 2-72

Opisenum 1101051	Udgivelses- eller rettellesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80-50	KOD
Datanavn Registerhenvisningskode			Fortegn UF	Maxtegn 4
			Dataforkortelse REGHNVKOD	

Definition

En kode, der angiver hvilket register et givet individ tilhører.

Værdimængde

0000 = startindivid
 0001 = rejseregister
 0002 = forbindelsesregister
 0003 = bookingregister
 0004 = modtagelsesregister
 0005 = bookingregisterfelter
 0009 = slutindivid

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

DC 1017 PL 2-72



DATABESKRIVELSE

Udgave nr. 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato 1.sep.1976	Udgave KA 1			KOD
Datanavn Statistikrekvisitionskode			For-tegn UF	Max-tegn 1	Dataforkortelse STATKOD

Definition

Kode i kontrolkortet, der angiver om en statistik ønskes udskrevet eller ej. Forekommer i hovedrutine 52 med tilføjelsen 1, 2 og 3 for hhv. udsendelsesstatistik-modtagerkategori, udsendelsesstatistik-godskoder og udsendelsesstatistik-fragtkoder.

Værdianvendelse

STATKOD1 = 0: udsendelsesstatistik-modtagerkategori ønskes ikke

- 1 = 1: - ønskes

- 2 = 0: - -godskoder ønskes ikke

- 2 = 1: - -godskoder ønskes

- 3 = 0: - -fragtkode ønskes ikke

- 3 = 1: - -fragtkode ønskes

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 5.maj 1975	Udgave SG 1				KOD
Datahavn Styrekode			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse STYRKOD	
Definition Intern styrekode, der benyttes til at skelne situationer fra hinanden, når angivelse af transtype og PA-tast ikke er tilstrækkeligt.						
Værdimængde						
1010	1060					
1011	1070					
1020	1071					
1021	1080					
1030	1090					
1031						
1032						
1040						
1041						
1042						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 5.maj 1975	Udgave GH 1				KOD
Datanavn Transaktionskode			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse TRANSKOD	
Definition Angiver i rutine 10-05: Forespørgsler, hvilken type forespørgsel der ønskes.						
Værdimængde 10: Forbindelsesforespørgsel 20: Rejseforespørgsel 30: Bookingforespørgsel pr. forbnr/afs. 40: Bookingforespørgsel pr. forbnr/godskode 50: Bookingforespørgsel pr. forbnr/bookingnr 60: Modtagelsesforespørgsel pr. forbnr/fragtpapirnr						
Bemærkninger						
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj 1975		Udgave NS 1				KOD	
Datanavn Transaktionstype		Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse TRANSTYPKOD					
Definition Transaktionstype er en kode, der angiver hvilken type transaktioner der ønskes behandlet. Transaktionstypen indtastes på startbilledet.									
Værdimængde									
1 Forespørgsler									
2 Forbindelsesplanlægning									
3 Rejseplanlægning									
4 Booking									
5 Modtagelse									
6 Påkravskontrol									
Bemærkninger									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

Opgavnr 1101043	Udgivelse- eller rettelsesdato 5. maj 1975	Udgave GH 2			NR
Datanavn Afsenders telefon-/telexnummer			Fortegn X	Maxtegn 10	Dataforkortelse AFSNR
Definition Afsenders telefonnummer eller telexnummer.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato 1. sep. 1976	Udgave 1	80	NR	
Datatitlen Anløbshavnnummer			For-tegn +	Maxtegn 3	Dataforkortelse AHVNNR

Definition:
Nummer der anvendes til sortering af anløbshavne i geografisk orden.

Værdimængde

010 = DMH	510 = PCS	620 = HBG	730 = MORIS
020 = DNB	520 = NAN	630 = EGM	740 = DUND
030 = ELLAØ	530 = JUL	640 = CHR	
040 = MVG	540 = NRQ	650 = JAK	
050 = SCO	550 = NSSQ	660 = GOD	
060 = KTO	560 = GRØ	670 = UMK	
070 = APUT	570 = FRH	680 = MAR	
080 = ANG	580 = GHB	690 = UPV	
090 = KUNG	590 = FÆR	700 = THU	
100 = KULU	600 = SKT	710 = SIOR	
110 = TING	610 = SSTR	720 = SAVIG	

Bemærkninger

Anvendes i:

FILNR.: 70-05-65, -05-75, -05-80, -10-20, -15-95, -15-110, -15-122

HRUT: 51, 52, 53

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Oplysning		Udgivelses- eller rettelssedato		Udgave		80-50		NR	
1101051		1.sep.1976		KA 1					
Databen		Ajourføringsnummer		UF		Max tegn		Dataforkortelse	
				2		AJNR			
Definition									
Anvendes til nummerering af arkiv- og statistikkørsler inden for et kalenderår.									
Værdimængde									
01-12									
Bemærkninger									
Dataopbygning (1 pos. - 1 tegn)									

Opgavenr. 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 5.maj 1975	Udgave NS 1			NR
Datanavn Fejlnummer			Fortegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse FEJLNR
Definition Fejlnummer er et henvisningsnummer, som henviser til listen over fejltekster, Fejlnummer angiver altså hvilken fejl - eller godkendelsestekst, der skal udskrives. Fejlnummer indgår som en del af fejlteksten.					
Værdimængde Se afsnit 70-35, fejltekster.					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043		Udgivelses eller rettelsesdato 1.apr.1976			Udgave GH 2		NR		
Datanavn Forbindelsesnr.					Fortegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse FORBNR		
Definition									
<p>Forbindelsesnr er en entydig løbenummerering af en forbindelse. En forbindelse er et enkelt anløb af en by i Grønland.</p> <p>Forbindelsesnr indgår som de 3 første cifre, i bookingnr, (BOOKNR) samt tjener som yderligere identifikation af et fragtpapirnr (FPNR).</p>									
Værdimængde									
000-999									
I inddata er der følgende begrænsninger i værdisæt:									
000 må kun benyttes i listepåkrav. Angiver at der ønskes udskrift for samtlige faste forbindelser.									
999 må kun benyttes i listepåkrav. Angiver, at der ønskes udskrift for samtlige forbindelser.									
Bemærkninger									
En forbindelse skal på et eller andet tidspunkt knyttes til en rejse. Før dette sker, er forbindelsen "planlagt", når tilknytningen til en rejse sker er forbindelsen "fast".									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

edb 1480:10



Opfølgning	Udgivelse eller rettelse dato	Udgave			
1101043	5.maj.1975	NBN 1		ANT	
Datanavn	Antal colli pr. forbindelse		Fortegn	Max tegn	Datalforkortelse
			UF	6	FOANT
Definition					
Angiver det samlede antal colli, der er modtaget til en given forbindelse					
$= \sum \text{MDFPANT for det givne FORBNR}$					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 1101043		Udgivelses eller rettelserdato 21.jul.1975		Udgave GH 2				NR									
Datatitlen Fragtpapirnr				For-tegn UF	Max-tegn 10	Dataforkortelse FPNR											
<p>Definition</p> <p>Fragtpapirnr er nummerering af modtagelsesindivider (forsendelser) som er entydig inden for en forbindelse. Den entydige identifikation af et modtagelsesindivid er altså forbindelsesnr (FORBNR) + fragtpapirnr.</p> <p>Fragtpapirnr består af fragtpapirløbenr (FPLBNR), leverandørnr. (LEVNR) samt restnr (RESTNR).</p>																	
<p>Værdimængde</p> <p>Se FPLBNR</p> <p>LEVNR</p> <p>RESTNR</p>																	
<p>Bemærkninger</p> <p>For privat gods vil LEVNR og RESTNR normalt være 00.</p>																	
<p>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2">FPNR</td> <td colspan="2">LEVREST</td> </tr> <tr> <td>FPLBNR</td> <td>NR</td> <td>NR</td> <td>NR.</td> </tr> </table>										FPNR		LEVREST		FPLBNR	NR	NR	NR.
FPNR		LEVREST															
FPLBNR	NR	NR	NR.														

Opgaven: 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj.1975	Udgave SG 1			NR
Datanavn Fra - Bookingnummer			Fortegn UF	Maxtegn 11	Dataforkortelse FRABOOKNR
Definition Det BOOKNR, hvorfra der ønskes bookingoverflytning.					
Værdimængde Som BOOKNR.					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Oplysning 1101051	Udgivelses- eller rettel sesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80-50		NR
Datanavn Fra - filløbenummer			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse FRAFILLBNR


Definition
Angiver første filløbenummer en given fil omfatter.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opjævnr 1101051		Udgivelses- eller rettel sesdato 1. sep. 1976		Udgave KA 1		NR			
Datenavn Første lognummer						Førtegn	Maxtegn 2	Dataforkortelse FRALOGNR	
Definition Angiver første LOGNR i fejl- og statistikloggen i en given kørsel af HRUT 54. Angives i kontrolkortet.									
Værdimængde 00-99.									
Bemærkninger									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									



Overskrift: 1101051	Udgivelses- eller rettelssedato: 1.sep.1976	Udgave: KA 1	80-50	NR
Datanavn: Individnummer		Fortegn: UF	Maxtegn: 4	Dataforkortelse: INDVNR
Definition: Angiver individtypens nummer indenfor en fil.				
Værdimængde: 0000-0009 0000 altid = startindivid 0009 altid = slutindivid				
Bemærkninger:				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				

DC 1017 PL 2-72

/vs

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1.apr.1976	Udgave GH 4	NR
Datanavn Leverandørnummer		For-tegn UF	Max-tegn 2
		Dataforkortelse LEVNR	

Definition
Leverandørnummer er 7. - 8. ciffer i fragtpapirnr (FPNR) og 10. - 11. ciffer i bookingnr (BOOKNR). Leverandørnr. identificerer overfor KGH's indkøbs- og forsyningsafdeling, hvem der skal levere godset.

Værdimængde

Bemærkninger

For privatgods og blokbookinger vil leverandørnr almindeligvis være 00.

For institutionsgods vil LEVNR i bookingnr (BOOKNR) og de logisk tilhørende fragtpapirnr (FPNR) være ens.

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettellesdato 1. apr. 1976		Udgave GH 2		NR			
Datahavn Listenr				For tegn UF	Max tegn 2	Dataforkortelse LISTENR			
Definition Listenr er en entydig identifikation af de lister, for hvilke der kan indsendes påkrav.									
Værdimængde 05: Booking/modt. liste 10: Lastoversigt 15: Optimeringsliste 20: Bookingindkaldelsesliste 25: Besejlingsoversigt 30: Rykkerliste IFOAFD 35: Godsindkaldelsesliste 40: Sladreliste 45: Bookingregisterliste 50: Liste over modtaget gods 55: Liste over bortkomne fragtpapirer 60: Manifest 09: Lastoversigt II									
Bemærkninger På kontrollinien på de udskrevne lister, vil listenr 05-55 være lig med ovenstående. Derudover findes: 60: Fejlliste, Skibsmanifest eller Bymanifest 61: Modtagermanifest 1 og 2 62: Containerliste 63: Unitoversigt 64: Afregningsliste 65: Udsendelsesopgørelse									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

Opgavenr	Udgivelses eller rettelsesdato	Udgave	
1101043	1. apr. 1976	GH 4	NR
Datavare		For tegn	Mas tegn Datatekfortolkn
Restnr		UF	2 RESTNR

Definition
 Restnr er 9. - 10. ciffer i fragtpapirnr (FPNR). Restnr identificerer overfor KGH's indkøbs- og forsyningsafdeling, en eventuel restleverance.

Værdimængde

(Empty lines for value range description)

Bemærkninger
 For privatgods og blokbookinger vil restnr være 00.

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 15.dec.1975	Udgave LS 1			NR
Datanavn Startlognummer			Fortegn	Maxtegn 2	Dataforkortelse STLOGNR
Definition Nummeret på den 1. registerlog der indgår i en opdelingskørsel.					
Værdimængde 00→99					
Bemærkninger Se desuden LOGNR i SD206.					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgevnr 1101043		Ungivelses- eller rettelserdato 5.maj 1975			Udgave SG 1		NR NR	
Datanavn Til - Bookingnummer					Fortegn UF	Maxtegn 11	Dataforkortelse TILBOOKNR	
Definition Det BOOKNR, hvortil der ønskes en bookingoverflytning.								
Værdimængde Som BOOKNR.								
Bemærkninger								
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)								

DC 1017 PL 2-72



DATABESKRIVELSE

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1				NR
Datanavn Sidste lognummer			Fortegn	Maxtegn 2	Dataforkortelse TILLOGNR	
Definition <p>Angiver sidste LOGNR i fejl- og statistikloggen i en given kørsel af HRUT 54. Angives i kontrolkortet.</p>						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						



Oplysningsnummer 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.apr.1976	Udgave GH 3				NR
-----------------------------	---	----------------	--	--	--	----

Datafornavn Tæller for bookingløbenr		Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse TÆLBLBNR
---	--	---------------	--------------	-----------------------------

Definition

Angiver det sidste BLBNR, der er benyttet ved dannelsen af bookingnr for privat gods til en given forbindelse.

Værdimængde

0021 - 9999. Privat sendingsgods.

Bemærkninger

Ved oprettelse af forbindelser sættes TÆLBLBNR = 21 + sidste ciffer i forbindelsesnr.

Dataopbygning (1 pos. - 1 tegn)																			

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 21.jul.1975	Udgave GH 2	NR		
Datanavn Unitnummer			Fortegn X	Maxtegn 4	Dataforkortelse UNITNR
Definition Nummeridentifikation af units i lasten.					
Værdimængde S : Sammenpakket gods. 0001-9999 : Containerpakkede units.					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelæsedato 1. apr. 1976	Udgave GH 2				NØGLE
Datatavn Nøgle 1		Fortegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse NØGLE1		
Definition Angiver i rutine 10-05: Forespørgsler Første identifikation af det/de individ(er), der ønskes hentet frem. Angiver i procedurerne 10-05-10, 10-05-20 til 10-05-35 : FORBNR og i procedure 10-05-15 : REJSENR						
Værdimængde Se FORBNR REJSENR						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC 1017 PL 2-72
/kc

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelssdato	Udgave			ANT
1101043	5.maj.1975	NBN 1			
Datanavn	For-tegn	Max-tegn	Dataforkortelse		
Antal fragtpapirer pr. forbindelse	UF	5	FPFOANT		
Definition					
<p>Angiver antallet af forsendelser (fragtpapirer) der er modtaget til en given forbindelse.</p> <p>= antal modtagelsesindivider i modtagelsesregistret med det givne FORBNR og REGKOD = 1 eller 2.</p>					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opkøbsnr 1101043	Udnyttelses- eller rettelserdato 1.aug.1977	Udgave NBN 1	80																																																																																																																		
Datatavle Sporudnyttelse i A-periode		For-tegn UF	Max-tegn 3																																																																																																																		
Dataforkortelse A-PER-PCT																																																																																																																					
<p>Definition</p> <p>Angiver sporudnyttelsen i procent for A-perioden ved LOAD af booking- og modtagelsesregistrene. Resten af sporet udfyldes med dymme-individer.</p>																																																																																																																					
<p>Værdiområde</p>																																																																																																																					
<p>Remærkninger</p> <p>Angives i kontrolkort til LOAD</p>																																																																																																																					
<p>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td><td style="width: 10%; height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td><td style="height: 15px;"></td></tr> </table>																																																																																																																					

DC 1017 PL 2-72

Opgavens nr. 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj.1975	Udgave LS 1			PCT
Data navn AFVIGELSE I PROCENT			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse AFVPCT

Definition
Den afvigelse i procent mellem booket og modtaget godsmængde, for hvilken der skal udskrives sladreliste.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave	PCT		
1101043	1.apr.1976	GH 2			
Datanavn	Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse		
Assuranceprocent	UF	3	APCT		
Definition					
"Assuranceprocent" angiver den procentdel, "assurancepræmien" udgør af "assurancesummen".					
Angives med 2 decimaler.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Indrapporteres maximalt som 3 betydende cifre + komma					
<u>Indtastning Register</u>		<u>Indtastning Register</u>			
9	9,00	9,99	9,99		
9,9	9,90	,99	0,99		
,9	0,90	0,9	0,90		
,09	0,09				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Opkøbt nr. 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.aug.1977	Udgave NBN 1	80		
Databeskrivelse Sporudnyttelse i B-perioden		Førtegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse B-PER-PCT	

Definition
 Angiver sporudnyttelsen i B-perioden i procent ved LOAD af booking- og modtagelsesregistrene. Resten af sporet (100 ÷ B-PER-PCT) udfyldes med dummy-individer.

Værdimængde

Bemærkninger
 Angives i kontrolkort til LOAD

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			

Opkøbsnr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				PCT
Data navn Fragtreguleringsprocent			Fortegn MF	Maxtegn 2	Dataforkortelse FRRGPCT	
Definition Angiver den procent summen af "fragtbeløb pr. fragtkode/godskode" eller "aftalt fragt" for et fragtpapir skal reguleres med, ved beregning af "fragtbeløb i alt pr. fragtpapir".						
Værdimængde						
Bemærkninger Indrapporteres som maksimalt 2 cifre samt et evt. fortegn. Indrapporteres ikke fortegn er tallet positivt.						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC.1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettel sesdato 5.maj 1975	Udgave LS 1			
Data navn AFSENDELSESHAVN		Fortegn X	Maxtegn 30	Dataforkortelse AFSHVNTXT	
Definition Navnet på den havn en given rejse udgår fra.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelssdato 1.sep.1976	Udgave KA 1				ANT ANT
---------------------	--	----------------	--	--	--	------------

Datanavn F7-tællere			Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse F7-ANT
------------------------	--	--	---------------	--------------	---------------------------

Definition

En række tællere til optælling af driftsindivider til fejlstatistik-
kens felt 7,1 - 7,8 (loggruppelinier).

F7-tællerne er opdelt efter LOGKOD svarende til fejlstatistikens
felter.

(F71 = felt 7,1, F72 = felt 7,2 osv.).

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																									

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 5.maj.1975	Udgave GH 1				TXT
Datanavn Bemærkning pr. bookingnummer			Forteegn X	Maxtegn 30	Dataforkortelse BOOKTXT	
Definition Fri text, der kan benyttes til at notere bemærkninger vedrørende bookingen som helhed.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgave nr 1101051	Udgivelses- eller rettelisesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1																																																																																																				
Datanavn Fejlgruppetekst			TXT																																																																																																			
Definition		Fortegn	Maxtegn Dataforkortelse																																																																																																			
		14	FEJLGRPTXT																																																																																																			
<p>Angiver i klart sprog den fejlgruppe, hvorunder et givet fejlnummer hører.</p> <p>Dannes på grundlag af FEJLGRP KOD.</p>																																																																																																						
Værdimængde																																																																																																						
<u>FEJLGRP KOD:</u>	<u>FEJLGRPTXT:</u>	<u>FEJLNR:</u>																																																																																																				
1	GODK.TRANSM.	500-599																																																																																																				
2	MELLEMTRANSM.	000, 200-299																																																																																																				
3	FEJLTRANSM.	001-199																																																																																																				
Bemærkninger																																																																																																						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; height: 15px;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> </tr> <tr> <td style="height: 15px;"> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="height: 15px;"> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="height: 15px;"> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="height: 15px;"> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>																																																																																																						

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	TXT		
Datanavn FORESPØRGSELSDATA	Fortegn X	Maxtegn 18	Dataforkortelse FORSPØRGTX!		

Definition

Søgedata (nøgledata) vedrørende en given forespørgsel.

Værdimængde

Se databeskrivelser for TRANSKOD, NØGLE1 og NØGLE2.

Bemærkninger

Anvendes på startbilledet (SB 100), når den valgte transaktionstype (TRANSTYPKOD) er lig med '01' (Forespørgsler).

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

FORSPØRGTX!																	
		/		/													
												NØGLE2					
												NØGLE1					
												TRANSKOD					

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettel sesdato 5.maj.1975	Udgave GH 1				TXT
Datanavn Bemærkning pr. fragtpapir			Fortegn X	Maxtegn 30	Dataforkortelse FRTXT	
Definition Text, der kan benyttes til at notere bemærkninger for fragtpapiret som helhed.						
Værdimængde						
Bemærkninger Oplysningen indgår ikke i nogen behandling, men videregives ved forespørgsler og udskrifter.						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 5.maj.1975	Udgave GH 1			
Datanavn Godskodetekst	Fortegn X	Maxtegn 25	Dataforkortelse GDKTXT		
Definition Angiver den til godskoden svarende klartekst. Findes i godskodetabel.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettellesdato 5.maj.1975		Udgave GH 1		TXT		
Datanavn Godsbeskrivelse				Fortegn X	Maxtegn 20	Dataforkortelse GODSTXT		
Definition Fri tekst, der kan benyttes til beskrivelse af det modtagne gods.								
Værdimængde								
Bemærkninger								
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)								

Opgavnr 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato 1. sep. 1976	Udgave KA 1			TXT
Datanavn Logningsgruppetekst			Fortegn	Maxtegn 14	Dataforkortelse LOGGRP TXT

Definition

Angiver i klart sprog den gruppe hvortil en given logningskode hører. Dannes på grundlag af LOGGRP KOD.

Værdimængde

<u>LOGGRP KOD:</u>	<u>LOGGRP TXT:</u>
1	FORBINDELSE
2	REJSE
3	BOOKING
4	ADM. MODTAGELSE
5	EGL. MODTAGELSE
6	PÅKRAV
9	DIVERSE

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 5.maj.1975	Udgave GH 1				TXT																																																																																																																																																																																																							
Datanavn Manifestdeltekst			Fortegn X	Maxtegn 30	Dataforkortelse MFDTXT																																																																																																																																																																																																								
Definition Angiver den til "manifestdelkoden" svarende klartekst.																																																																																																																																																																																																													
Værdimængde																																																																																																																																																																																																													
Bemærkninger																																																																																																																																																																																																													
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																																																																																																																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																																																																																																																																													

DC 1017 PL 2-72

Oppgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 5.maj.1975	Udgate GH 1				TXT
Datanavn Modtagernavn		For tegn X	Maxtegn 20	Dataforkortelse MODTTXT		
Definition Tekst, der benyttes til at identificere modtageren i Grønland.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgevnr: 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato: 1.apr.1976	Udgave: GH 3			TXT
Datahavn: Situationstekst			For-tegn: X	Max-tegn: 30	Dataforkortelse: SITTXT
Definition: Tekst, der angiver hvilken transaktionstype, det drejer sig om.					
Værdimængde: OPRETTELSE ÆNDRING SLETNING LUKNING/ÅBNING ADMINISTRATIV REGISTRERING ADMINISTRATIV SLETNING					
Bemærkninger:					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr		Udgivelse- eller rettelserdato		Udgave				TXT	
1101043		5.maj.1975		GH 1					
Datanavn				Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse			
Skibsnavn				X	20	SKIBTXT			
Definition Tekst, der bruges til at identificere skibet. Indeholder skibets navn, samt skibsrejsenr.									
Værdimængde									
Bemærkninger									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

1101051	Udgivelses- eller rettelelsesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80-50	VGT
Godsmængde i 100 kg pr. anløbshavn			Førtegn UF	Maxitegn 72
			Dataforkortelse AHVGT	

Definition
 Angiver det totale antal tons gods, som i indeværende år er afsendt til en given anløbshavn, fordelt på 12 måneder og angivet i 100 kg (tons med 1 decimal)

Σ MDFPVG T pr. AHVNKOD
 100 fordelt på AFRÅMDTO

Værdimængde
 12 x (000000 - 999999)

Remærkninger
 Ex.:
 AFRÅMDTO = 7601
 Σ MDFPVG T for en given AHVNKOD = 200000 } \rightarrow AHVGT/JAN = 002000

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

A	H	V	G	T										
J	A	N			F	E	E	-	N	O	V	D	E	C



Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelssedato 1.sep.1976	Udgave KA 1			ANT																																																																																																																							
Datanavn F9-tællere			Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse F9-ANT																																																																																																																							
Definition <p>En række tællere til optælling af fejllindivider til fejlstatistik- kens felt 9,1 - 9,8.</p> <p>F9-tællerne er opdelt efter LOGKOD svarende til fejlstatistik- felter (F91 = felt 9,1, F92 = felt 9,2 osv.).</p>																																																																																																																												
Værdimængde <p></p>																																																																																																																												
Bemærkninger <p></p>																																																																																																																												
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn) <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																																																												

1101051 <small>Data navn</small>	1.sep.1976 <small>Udnævelses- eller rettel sesdato</small>	KA 1 <small>Udgave</small>			VGT
Godsmængde i kg pr. fragtkode			+ <small>Fortegn</small>	84 <small>Maxtegn</small>	FKODVGT <small>Dataforkortelse</small>

Definition

Angiver det totale antal kg gods, som i indeværende år er afsendt med en given fragtkode, fordelt på 12 mdr.

$$FKODVGT = \sum FBKVGT \text{ pr. FRGTKOD}$$

Værdimængde

12 x (0000000 - 9999999)

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

DC 1017 PL 2-72

Opgave nr. 1101043	Udgivelses- eller rettelstedato 5.maj.1975	Udgave NBN 1	
Data navn Godsmængde i kg pr. forbindelse			VGT VGT
		Fortegn UF	Maxtegn 7
		Dataforkorrelse FOVGT	
Definition <p>Angiver den totale godsmængde i kg. der er modtaget til en given forbindelse.</p> <p>= \sum MDFFPVGT for det givne FORBNR.</p>			
Værdimængde			
Bemærkninger			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 3	VGT		
Datanavn Max. grænse kg pr. kbf	Fortegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse MAXVGT		
Definition Angiver den maximalt tilladte vægt i kg/kbf for gods med en given fragtkode.					
Værdimængde 1-999					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelserdato 5.maj.1975	Udgave GH 1		VGT		
Datavarn Modtaget kg pr. fragtkode/godskode			For-tegn UF	Max-tegn 6	Dataforkortelse MDFLVGT		
Definition							
<p>Angiver fragtpapirets antal kilo for en given kombination af fragtkode/godskode.</p>							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj.1975	Udgave GH 1	VGT
Datnavn Kilo i alt pr. fragtpapir		Fortegn UF	Maxtegn 6
Definition "Kilo i alt pr. fragtpapir" er summen af "modtaget kilo pr. fragt- kode/godskode" for fragtpapiret.		Dataforkortelse MDFPVG	
Værdimængde			
Bemærkninger			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelssdato	Udgave			
1101043	5.maj.1975	GH 1		VGT	
Datanavn	For tegn	Maxtegn	Dataforkortelse		
Antal kg pr. manifestdel/forbindelse	UF	7	MFDVGT		

Definition

Angiver det samlede antal kg, der er modtaget til en given forbindelse og for en given manifestdelskode.

= Σ MDFPVGT for det givne FORBNR og den givne MNFKOD.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)



Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80-50	VGT
---------------------	---	----------------	-------	-----

Datanavn Prognost. godsmængder i 100 kg pr. anløbs-	Fortegn UF	Maxtegn 72	Dataforkortelse PRAHVGT
--	---------------	---------------	----------------------------

Definition

havn

Angiver det totale antal tons gods, som forventes afsendt til en given anløbshavn i et givet år fordelt på 12 måneder og angivet i 100 kg (tons med 1 decimal)

Værdimængde

12 x (000000 - 999999)

Bemærkninger

Se AHVGT

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)														

Opgavenr. 1101043	Udgivelses- eller retteløsdato 21.jul.1975	Udgave GH 2	VOL		
Datanavn Booket kbf. andet gods pr. rejse		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse ABORJVOL	
Definition Angiver summen af "booket kbf. andet gods pr. forbindelse" for de forbindelser, der er knyttet til rejsen. = Σ ABOFOVOL for de FORBNR rejsen omfatter.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72



Opgaven 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.apr.1976	Udgave GH 3	VOL		
Datanavn Booket udsendt tidl. kbf. andet pr. forb.	Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse ABUTFOVOL		
Definition <p>Angiver i kbf mængden af andet gods, som er booket til denne forbindelse, men udsendt med tidligere (andre) forbindelser.</p> <p>= \sum MTBNVOL for alle BOOKNR på det aktuelle forbindelsesnr. og GKATKOD = 3.</p>					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

Opgaven:	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave			
1101043	1. apr. 1976	GH 3	VOL		
Datanavn		Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse	
Booket udsendt tidl. kbf. andet pr. rejse.		UF	6	ABUTRJVOL	
Definition					
<p>Angiver summen af "booket udsendt tidligere kbf andet gods pr. forbindelse" for de forbindelser, der er knyttet til rejsen.</p> <p>= \sum ABUTFOVOL for de FORBNR rejsen omfatter.</p>					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1. apr. 1976	Udgave GH 3				VOL
Datanavn Forpligtet kbf. andet gods pr. rejse			For-tegn UF	Max-tegn 6	Dataforkortelse AFPRJVOL	

Definition
Angiver summen af 'forpligtet gods pr bookingnr' for de bookingnr med andet gods (Godskategori = 3), som rejsens forbindelser omfatter.

Σ AFPFOVOL for de forbindelser rejsen omfatter.

Værdimængde

Bemærkninger

Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opgaven 1101051	Udgivelses- eller jettelsæktato 1. sep. 1976	Udgave KA 1	80-50 VOL
Datanavn Godsmængde i 100 kbf pr. anløbshavn	For-tegn UF	Max-tegn 72	Dataforkortelse AHVOL
<p>Definition</p> <p>Angiver det totale antal kbf, som i indeværende år er afsendt til en given anløbshavn, fordelt på 12 måneder og angivet i 100 kbf (1000 kbf med 1 decimal)</p> <p>= $\frac{\sum \text{MDFPVOL pr. AHVKNOD}}{100}$ fordelt på AFRÅMDTO.</p>			
<p>Værdimængde</p> <p>12 x (000000 - 999999)</p>			
<p>Bemærkninger</p> <p>Ex. : AFRÅMDTO = 7601 } AHVOL/JAN \sum MDFPVOL for en given AHVKNOD = 200000 = 002000</p>			

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

A	H	V	O	L														
J	A	N		F	E	B	-					N	O	V		D	E	C

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave			
1101043	5.maj.1975	GH 1	VOL		
Datanavn	Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse		
Kapacitet kbf. andet gods pr. forbindelse	UF	6	AKAFOVOL		
<p>Definition</p> <p>"Kapacitet kbf. andet gods pr. forbindelse" er GODKON's skøn for hvor meget andet gods, der kan komme med en given forbindelse. Kapaciteten indrapporteres direkte.</p>					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



DATABESKRIVELSE

Opjævnr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.aug.1977	Udgave NBN1		80
--------------------	---	----------------	--	----

Datanavn Antal individer pr indexspor	Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse INDEXANT
--	---------------	--------------	-----------------------------

Definition

Angiver antallet af egentlige registerindivider pr indexspor.
Beregnes af LOAD-programmer.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave			
1101043	21.jul.1975	GH 2	VOL		
Datanavn	Forteegn	Maxtegn	Dataforkortelse		
	Ledig kbf, denne forbindelse, andet gods	MF	6	ALEFOVOL	
Definition					
<p>ALEFOVOL er differencen: $AKAFOVOL \div AFPEFOVOL$, regnet med fortegn. Beregnes kun hvis $AKAFOVOL > 0$.</p>					
Værdimængde					
<p>$\div 999998 - 999999$</p>					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 5.maj 1975	Udgave SG 1	VOL		
Datanavn Ledig kbf, denne rejse, andet gods		Fortegn MF	Maxtegn 6	Dataforkortelse ALERJVOL	

Definition

ALERJVOL er differencen: AKARJVOL ÷ AFPRJVOL, regnet med fortegn.

Værdimængde

÷ 999998 - 999999.

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)



Opgavsnummer 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 21.jul.1975	Udgave GH 2	Fortegn	Maxtegn 6	Dataforkortelse VOL
Modtaget booket kbf. andet gods pr. rejse			UF	6	AMBRJVOL
Definition Angiver summen af "modtaget booket kbf. andet gods pr. forbindelse" for de forbindelser, der er knyttet til rejsen. $= \sum \text{AMBFOVOL for de FORBNR rejsen omfatter.}$					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Opgaven 1101043		Udgivelses- eller rettelsesdato 21.jul.1975	Udgave GH 2	VOL	
Datenavn Modtaget ubooket kbf. andet pr. rejse			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse AMURJVOL
Definition Angiver summen af "modtaget ubooket kbf. andet gods pr. forbindelse" for de forbindelser, der er knyttet til rejsen. = \sum AMUFOVOL for de FORBNR rejsen omfatter.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
[Grid area for data structure]					

Oppavs nr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 5.maj.1975	Udgave GH 1				VOL
Datanavn Booket kbf. pr. godskode			For tegn UF	Max tegn 6	Dataforkortelse BOGKVOL	
Definition "Booket kbf. pr. godskode" er det antal kubikfod afsender har booket for en given "godskode" og booking.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						



Oplysning 1101051	Udgivelses- eller retningsdato 1.sep.1976	Udgave KA 1				VOL
Datatitlen Godsmængde i kbf pr. fragtkode/fragtberegningsskoder					For-tegn +	Max-tegn 84
Definition					Dataforkortelse FBKVOL	

Angiver det totale antal kbf gods, som i indeværende år er afsendt med en given fragtkode/fragtberegningsskoder, fordelt på 12 mdr.

$$FBKVOL = \sum MDFVOL \text{ pr. FRGTKOD/FRBEKOD fordelt på AFRÅMDTO}$$

Værdimængde

12 x (0000000 - 9999999)

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr. 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 21.jul.1975	Udgave GH 2				VOL
Datavnavn Booket kbf. frysegods pr. forbindelse			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FBOFOVOL	

Definition
Angiver den samlede mængde frysegods, der er booket til den givne forbindelse.

= \sum BOBNVOL for alle BOOKNR på det aktuelle forbindelsesnr. med GKATKOD = 2.

Værdimængde

Bemærkninger

Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)														

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelserdato 21.jul.1975		Udgave GH 2		VOL	
Datanavn Booket kbf. frysegods pr. rejse				Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FBORJVOL	
Definition Angiver summen af "booket kbf. frysegods pr. forbindelse" for de forbindelser, der er knyttet til rejsen. = \sum FBOFOVOL for de FORBNR rejsen omfatter.							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							

Opgavenr. 1101043	Udgivelses- eller rettel sesdato 21.jul.1975	Udgave GH 2	VOL		
Datanavn Booket udsendt tidl. kbf. frys pr. forb.	Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FBUTFOVOL		
<p>Definition</p> <p>Angiver den mængde frysegods, som er booket til denne forbindelse, men udsendt med tidligere (andre) forbindelser.</p> <p>= \sum MTBNVOL for alle BOOKNR på den aktuelle forbindelse med GKATKOD = 2.</p>					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.apr.1976	Udgave GH 3	VOL		
Datanavn Forpligtet kbf. frysegods pr. forbindelse		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FFPFOVOL.	
Definition Angiver summen af 'forpligtet gods pr bookingnr' for de bookinger med frysegods (Godskategori = 2), som forbindelsen omfatter. \sum FPBNVOL for alle bookingnr på det aktuelle forbindelsesnr med godskategori = 2.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

Opgaben: 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 5.maj.1975	Udgave GH 1			
Datanavn Kapacitet kbf. frysegods pr. rejse	Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse VOL FKARJVOL		
Definition "Kapacitet kbf. frysegods pr. rejse" er GODKON's skøn for hvor meget frysegods, der kan komme med en given rejse. Kapaciteten indrapporteres direkte.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Oplysning: 1101051 Datatavle	Udgivelse eller rettelset dato: 1.sep.1976	Udgave: KA 1				VOL
Godsmængde i kbf pr. fragtkode			For tegn: +	Max tegn: 84	Datatorrkortelse: FKODVOL	

Definition
 Angiver det totale antal kbf, som i indeværende år er afsendt med en given fragtkode, fordelt på 12 mdr.

FKODVOL = Σ FBKVOL pr. FRGTKOD

Værdimængde
 12 x (0000000 - 9999999)

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											

Oppgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj 1975	Udgave SG 1		VOL	
Datanavn Ledig kbf, denne rejse, frysegods			Fortegn MF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FLERJVOL

Definition

FLERJVOL er differencen: FKARJVOL ÷ FFPRJVOL, regnet med fortegn.

Værdimængde

÷ 999998 - 999999

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 21.jul.1975	Udgave GH 2				VOL																																																																													
Datav navn Modtaget booket kbf. frysegods pr. forb.			For tegn UF	Max tegn 6	Dataforkortelse FMBFOVOL																																																																														
Definition <p>Angiver mængden af modtaget frysegods pr. forbindelse, som ved modtagelsen var booket til den forbindelse, som det modtages til.</p> <p>= \sum MDBNVOL for alle BOOKNR på det aktuelle forbindelsesnr. med GKATKOD = 2 og BLBNR \neq 000016 og 000019.</p>																																																																																			
Værdimængde (Empty space for data)																																																																																			
Bemærkninger (Empty space for notes)																																																																																			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																																																																			
<table border="1"> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>																																																																																			



Opplagsnr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 21.jul.1975	Udgave GH 2			VOL
Datanavn Modtaget booket kbf. frysegods pr. rejse	Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FMBRJVOL		

Definition

Angiver summen af "modtaget booket kbf. frysegods pr forbindelse" for de forbindelser, der er knyttet til rejsen.

= \sum FMBFOVOL for de FORBNR rejsen omfatter.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelsesdato 21.jul.1975		Udgave GH 1		VOL	
Datanavn Modtaget ialt frysegods pr forbindelse				Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FMIFOVOL	
Definition Angiver det samlede volumen frysegods, der er modtaget til en forbindelse. FMIFOVOL = FMBFOVOL + FMUFOVOL							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettellesdato 21.jul.1975		Udgave GH 1		VOL	
Datanavn Modtaget ialt frysegods for rejse				Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FMIRJVOL	
Definition Angiver det samlede volumen frysegods, der er modtaget til en rejse. $FMIRJVOL = FMBRJVOL + FMURJVOL$							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr 1101043	Udgivelse- eller rettelisdato 21.jul.1975	Udgave GH 2						VOL
Datanavn Modtaget ubooket kbf. frys pr. forb.			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FMUFOVOL			
Definition Angiver mængden af modtaget frysegods pr. forbindelse, som ved modtagelsen var ubooket eller booket til senere (andre) forbindelser. = \sum MDBNVOL for BLBNR = 000016 og 000019 på det aktuelle forbindelsesnr.								
Værdimængde								
Bemærkninger								
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)								

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj.1975	Udgave GH 1	VOL		
Datanavn Kapacitet kbf. frysegods pr. forbindelse	Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FKAFVOL		

Definition

"Kapacitet kbf. frysegods pr. forbindelse" er GODKON's skøn for hvor meget frysegods, der kan komme med en given forbindelse.
Kapaciteten indrapporteres direkte.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)



DATABESKRIVELSE

Opgavenr: 1101043		Udgivelses- eller rettelserdato 21.jul.1975		Udgave GH 2		VCL		
Datenavn Modtaget ubooket kbf. frysegods pr. rejse				Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FMURJVOL		
Definition Angiver summen af "modtaget ubooket kbf. frysegods pr. forbindelse" for de forbindelser der indgår i rejsen. = \sum FMUFOVOL for de FORBNR rejsen omfatter.								
Værdimængde								
Bemærkninger								
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)								



H. V. BRONKHORST B.V.
V/ HANS BYRDAL
HØJSTRUPVEJ 31
2720 VANLØSE-KØBEN.
TELEFON (01) 717342
POST GNR 6420889





Opbrændt 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato 1.sep.1976	Udgave KA 1									VOL																																																																																																																																																																																																																																																												
Datanavn Forrige års godsmængde i 100 kbf pr. godskode						Fortegn +	Maxtegn 72	Dataforkortelse FÅGKVOL																																																																																																																																																																																																																																																															
Definition <p>Angiver det totale antal kbf gods, som forrige år er afsendt med en given godskode til en given anløbshavn, fordelt på 12 mdr. og angivet i 100 kbf (1000 kbf med 1 decimal)</p> <p>= SÅGKVOL for nærmest foregående år.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																							
Værdimængde <p>12 x (000000 - 999999)</p>																																																																																																																																																																																																																																																																							
Bemærkninger <p>se GKVOL</p>																																																																																																																																																																																																																																																																							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn) <table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																																																																																																																																																																																																																																																							

Opgivnr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1				VOL
Datanavn Førrige års godsmængde i 100 kbf pr. modtagerkategori			Fortegn +	Maxtegn 72	Dataforkortelse FÅMNFVOL	

Definition
 Angiver det totale antal kbf som forrige år er afsendt til en given modtagerkategori i en given anløbshavn, fordelt på 12 mdr. og angivet i 100 kbf (1000 kbf med 1 decimal)

 = SÅMNFVOL for nærmest foregående år

Værdimængde
 12 x (000000 - 999999)

Bemærkninger
 se MNFVOL

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opgaver nr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 21.jul.1975	Udgave GH 2	VOL		
-----------------------	--	----------------	-----	--	--

Datanavn Booket pr. godskode for rejsen		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse GKBORJVOL
--	--	---------------	--------------	------------------------------

Definition

GKBORJVOL er summen af BOGKVOL for en given godskode og rejse.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller retelsesdato 21.jul.1975	Udgave GH 2	VOL		
Datanavn Modtaget booket pr godskode for forbindelsen			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse GKMBFOVOL
Definition GKMBFOVOL = \sum MDFLVOL for den givne godskode i de modtagelsesindivider, der har BOOKNR'S 1-3 ciffer lig med det givne FORBNR og BOOKNR'S 4-9 ciffer forskellig fra 000015, 000016 og 000017.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelhedsdato	Udgave			
1101043	21.jul.1975	GH 2			VOL
Datanavn			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
Modtaget booket pr godskode for rejsen			UF	6	GKMBRJVOL

Definition
GKMBRJVOL = \sum MDFLVOL for den givne godskode i de modtagelsesindivider der har BOOKNR'S 1-3 ciffer lig med FORBNR for én af rejsens forbindelser og BOOKNR'S 4-9 ciffer forskellig fra 000015, 000016 og 000017.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																													

Opgivningsnummer 1101051	Udgivelses- eller rettellesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	VOL		
Datanavn Godsmængde i 100 kbf pr. godskode			Fortegn +	Maxtegn 72	Dataforkortelse GKVOL

Definition
Angiver det totale antal kbf gods, som i indeværende år er afsendt med en given godskode til en given anløbshavn, fordelt på 12 mdr. og angivet i 100 kbf (1000 kbf med 1 decimal)

= (\sum MDFLVOL pr. AHVNKOD/GODSKOD): 100 fordelt på AFRÅMDTO.

Værdimængde
12 x (000000 - 999999)

Bemærkninger

Ex.:

AFRÅMDTO = 7601

\sum MDFLVOL for en given AHVNKOD/GODSKOD = 200000

} GKVOL/JAN
= 002000

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

G K V O L

J A N F E B

0 0 2 0 0 0

DEC

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettel sesdato 20.dec.1977	Udgave BF 1		VOL
Datanavn modt- gods- arteregn Godsmængde ialt pr anløbshavn/kategori/kode Maxtegn 60 Dataforkortelse GODSVOL				
Definition <p>Angiver det totale antal kbf gods pr godskode for den pågældende anløbshavn og modtagerkategori fordelt på 12 måneder.</p> <p>=\sum MDFLVOL pr AHVNNR/HVNKOD/GODSKOD fordelt på AFRÅMDTO.</p>				
Værdimængde <p>12 x (00000-99999)</p>				
Bemærkninger				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato 1.sep.1976	Udgave KA 1		ANT
Datanavn L1-tællere			Fortegn UF	Maxtegn 6
			Dataforkortelse L1-ANT	

Definition

Tæller til optælling af antal udskrevne linier i drifts- og fejlstatistikkerne.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opgaver nr. 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj.1975	Udgave GH 1			
Datanavn Kapacitet kbf. kølegods pr. rejse		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse VOL	
Definition "Kapacitet kbf. kølegods pr. rejse" er GODKON's skøn for hvor meget kølegods, der kan komme med en given rejse. Kapaciteten indrappor- teres direkte.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dateopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 21.jul.1975	Udgave GH 2	VOL																																																																																																										
Datanavn Ledig kbf, denne forbindelse, kølegods		Fortegn MF	Maxtegn 6	Dataforkortelse KLEFOVOL																																																																																																									
Definition <p>KLEFOVOL er differencen: $KKAFOVOL \div KFPPFOVOL$, regnet med fortegn. Beregnes kun hvis $KKAFOVOL > 0$.</p>																																																																																																													
Værdimængde <p>$\div 999998 - 999999$</p>																																																																																																													
Bemærkninger 																																																																																																													
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn) <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																																													

Opgavennr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 5.maj 1975	Udgave SG 1	VOL		
Datnavn Ledig kbf, denne rejse, kølegods		Fortegn MF	Maxtegn 6	Dataforkortelse KLERJVOL	

Definition

KLERJVOL er differencen: $KKARJVOL \div KFPRJVOL$, regnet med fortegn.

Værdimængde

$\div 999998 - 999999.$

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)	



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettel sesdato 21.jul.1975	Udgave GH 2			VOL
Datnavn Modtaget booket kbf. kølegods pr. forb.			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse KMBFOVOL

Definition

Angiver mængden af modtaget kølegods pr. forbindelse, som ved modtagelsen var booket til samme forbindelse, som det modtages til.

= \sum MDBNVOL for alle BOOKNR på den aktuelle forbindelse med GKATKOD = 1 og BLBNR \neq 000015 og 000018.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)												

Opgavenr: 1101043		Udgivelses- eller rettelssdato: 21.jul.1975		Udgave: GH 1		VOL	
Datafortegnelse Modtaget ialt kølegods pr rejse				Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse KMIRJVOL	
Definition Angiver det samlede volumen kølegods, der er modtaget til en given rejse. KMIRJVOL = KMBRJVOL + KMURJVOL.							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							

Opgavenr.		Udgivelses- eller rettel sesdato		Udgave						
1101043		1.apr.1976		GH 2		VOL				
Datanavn						Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse		
Modtaget, denne forb. kbf. pr. bookingnr.						UF	6	MDBNVOL		
Definition										
Angiver \sum MDFPVOL (kbf. i alt pr. fragtpapirnr) for de fragtpapirer det givne bookingnr omfatter. Fragtpapirets forbindelsesnr skal være lig med de 3 første cifre i bookingnr.										
Værdimængde										
Bemærkninger										
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettel sesdato 5.maj.1975	Ud gave GH 1	VOL		
Datanavn Modtaget kbf. pr. fragtkode/godskode		For tegn UF	Max tegn 6	Dataforkortelse MDFLVOL	
Definition Angiver fragtpapirets antal kbf. for en given kombination af fragtkode/godskode.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

Opgevnr 1101043	Udgivelses- eller retteløsdato 5.maj.1975	Udgeve GH 1			VCL
Dataetnavn Antal kbf pr. manifestdel/forbindelse			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse MDFVOL

Definition

Angiver det samlede samlede antal kbf, der er modtaget til en given forbindelse og for en given manifestdelskode.

= \sum MDFVOL for det givne FORBNR og den givne MNFKOD.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)



Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettel sesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	VOL		
---------------------	--	----------------	-----	--	--

Datatitlen Godsmængde i 100 kbf pr. modtagerkategori		Fortegn +	Maxtegn 72	Dataforkortelse MNFVOL
---	--	--------------	---------------	---------------------------

Definition
 Angiver det totale antal kbf, som i indeværende år er afsendt til en given modtagerkategori i en given anløbshavn, fordelt på 12 mdr. og angivet i 100 kbf (1000 kbf med 1 decimal)

= Σ MDFPVOL pr. AHVNKOD pr. MNFKOD): 100 fordelt på AFRÅMDTO

Værdimængde
 12 x (000000 - 999999)

Bemærkninger
 Ex.:
 AFRÅMDTO = 7601
 Σ MDFPVOL for en given AHVNKOD/MNFKOD = 200000 giver
 MNFVOL/JAN = 002000

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)													
M	N	F	V	O	L								
	J	A	N			F	E	B			D	E	C
0	0	2	0	0	0								

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelisesdato 1.apr.1976	Udgave GH 3	VOL		
Datanavn Modtaget, tidl. forb. kbf. pr. bookingnr		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse MTBNVOL	
<p>Definition</p> <p>Angiver ΣMDFPVOL (kbf i alt pr. fragtpapirn^r) for de fragtpapirer, det givne bookingnr omfatter. Fragtpapirets forbindelsesnr skal være forskellig fra de 3 første cifre i bookingnr.</p>					
<p>Værdimængde</p>					
<p>Bemærkninger</p>					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr. 1101051	Udgivelses- eller rettellesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80-50		VOL
Datanavn	Prognost. godsmængde i 100 kbf pr. anløbs-		Fortegn UF	Maxtegn 72	Dataforkortelse PRAHVOL
Definition	havn Angiver det totale antal kbf, som forventes udsendt til en given anløbshavn i indeværende år, fordelt på 12 måneder og angivet i 100 kbf (1000 kbf med 1 decimal).				
Værdimængde	12 x (000000 - 999999)				
Bemærkninger	Se AHVOL				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72



DATABESKRIVELSE

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelssdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80-50	VOL
Datanavn Sidste års godsmængde i 100 kbf pr. anløbs-			For tegn UF	Max tegn 72
Definition			Dataforkortelse SÅAHVOL	

havn

Angiver det totale antal kubikfod gods, som sidste år er afsendt til en given anløbshavn, fordelt på 12 mdr. og angivet i 100 (1000 kbf med 1 decimal).

= AHVOL for nærmest foregående år.

Værdimængde

12 x (000000 - 999999)

Bemærkninger

Se AHVOL.

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opsættelse 1101051	Udgivelses- eller rettelssdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	
Datanavn Sidste års godsmængde i 100 kbf pr. godskode			VOL
Definition		Fortegn	Maxtegn SÅGKVOL
<p>Angiver det totale antal kbf gods, som sidste år er afsendt med en given godskode til en given anløbshavn, fordelt på 12 mdr. og angivet i 100 kbf (1000 kbf med 1 decimal)</p> <p>= GKVOL for nærmest foregående år</p>			
Værdimængde			
12 x (000000 - 999999)			
Bemærkninger			
Se GKVOL			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 5.maj.1975	Udgave GH 1	ANT		
Datanavn Colli i alt pr. fragtpapir		Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse MDFPANT	
Definition "Colli i alt pr. fragtpapir" er summen af "modtaget collie pr. fragtkode/godskode" for fragtpapiret.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr. 1101051	Udgivelses- eller rettelssedato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80-50	VOL																																																																																																																		
Dataforkortelse Totalgodsmængde i kbf.			UF	TOTVOL																																																																																																																		
<p>Angiver summen af samtlige volumen-angivelser pr. individtype i en fil til brug for afstemning.</p>																																																																																																																						
Værdimængde																																																																																																																						
Bemærkninger																																																																																																																						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																																																																																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width:10%;"> </td><td style="width:10%;"> </td><td style="width:10%;"> </td><td style="width:10%;"> </td><td style="width:10%;"> </td><td style="width:10%;"> </td><td style="width:10%;"> </td><td style="width:10%;"> </td><td style="width:10%;"> </td><td style="width:10%;"> </td><td style="width:10%;"> </td><td style="width:10%;"> </td><td style="width:10%;"> </td><td style="width:10%;"> </td><td style="width:10%;"> </td><td style="width:10%;"> </td><td style="width:10%;"> </td><td style="width:10%;"> </td><td style="width:10%;"> </td><td style="width:10%;"> </td><td style="width:10%;"> </td><td style="width:10%;"> </td> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>																																																																																																																						

I/S DATACENTRALEN
af 1959

TPG

Gl. system for
1979

For opgavenr

1101051

Til bruger/opgave

KGM - For-
sendelse-system

HRUT

5 · 54

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelseklato 5.maj.1975	Udgave NBN 1				ANT
Datanavn Antal colli pr. manifestdel/forbindelse			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse MFDANT	
Definition						
<p>Angiver det samlede antal colli, der er modtaget til en given forbindelse for en given manifestdelskode.</p> <p>= \sumMDFPANT for det givne FORBNR og den givne MNFKOD</p>						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						



Opgaver 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 15.dec.1975	Udgave LS 1			ANT
Datanavn Modtagelsestransaktionsantal		Fortegn +	Maxtegn 5	Dataforkortelse MODTANT	

Definition
Antallet af modtagelsestransaktioner der er dannet i en opdelingskørsel.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										

Opnummer 1101043	Udgave- eller rettelsesdato 1.aug.1977	Udgave NBN1	80
----------------------------	--	-----------------------	----

Datanavn Antal individer pr overflow-spor	Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse OVFSPANT
---	----------------------	---------------------	------------------------------------

Definition
 Angiver antallet af egentlige registerindivider pr overflow-spor
 Beregnes af LOAD-programmet afhængigt af disk-type

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																						



DATABESKRIVELSE

Oplysningsnummer	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave		
1101043	1.aug.1977	NBN1	80	
Datanavn	For tegn	Max tegn	Dataforkortelse	
Antal individer pr prime-spor	UF	2	PRSPORANT	

Definition

Maksimalt antal registerindivider pr prime-spor (sporudnyttelse = 100%).

Beregnes af LOAD-programmet afhængigt af disk-type.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																								

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sider
1101043	1.apr.1976	GH 2	80-10 1

Emne

Indholdsforklaring

Nøgleord/noteringer

Beskrivelsen af data er inddelt i nedenstående klasser. Klasserne er i alfabetisk rækkefølge, ligesom de enkelte databeskrivelser inden for klasserne er i alfabetisk orden.

<u>Forkortelser</u>	<u>Betydning</u>
ANT	antal
BLB	beløb
DTO	dato
KOD	kode
NR	nummer
NØGLE	nøgle
PCT	procent
TOT	totaler
TXT	tekst
VOL	volumen
VGT	vægt

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2			BLB
Datanavn Aftalt fragt			Førtegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse AFRBLB
Definition Angiver fragtbeløb i kr og øre for en given forsendelse. Beløbet "aftales" mellem KGH og leverandør og indrapporteres direkte.					
Værdimængde					
Bemærkninger Når aftalt fragt indrapporteres, foretages ikke egentlig fragtberegning.					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
	1				1) AFRBLB : Aftalt fragt
	2		3		2) AFRKRBLB: Aftalt fragt, kronebeløb
					3) AFROBLB : Aftalt fragt, ørebeløb

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	BJB
Datanavn Aftalt fragt, kronebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 6
Definition Angiver kronebeløbet af 'aftalt fragt'.		Dataforkortelse AFRKRBLB	
Værdimængde			
Bemærkninger			

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
		1	1) AFRBLB : Aftalt fragt
		2	2) AFRKRBLB: Aftalt fragt, kronebeløb
		3	3) AFROBLB : Aftalt fragt, ørebeløb

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelserdato 1.apr.1976		Udgave GH 2		BLB	
Datanavn Aftalt fragt, ørebeløb				Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse AFROBLE	
Definition Angiver ørebeløbet af 'aftalt' fragt'.							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							
			1				1) AFRBLB : Aftalt fragt
		2		3			2) AFRKRBLB: Aftalt fragt, kronebeløb
							3) AFROBLB : Aftalt fragt, ørebeløb

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sidenr
1101043	5.maj 1975	GH 1	2

Emne

Dataforkortelser

Nøgleord/noteringer

Følgende forkortelser er benyttet i databeskrivelserne:

Altid forrest i datafork.	{ <ul style="list-style-type: none"> A: Andet gods F: Frysegods K: Kølegods
Altid midterstillet i datafork.	{ <ul style="list-style-type: none"> BO: Booket BUT: Booket udsendt tidl. MB: Modtaget, booket denne forb. MU: Modtaget, ubooket MT: Modtaget til tidligere forb. FP: Forpligtet KA: Kapacitet LE: Ledig
Altid til slut i datafork.	{ <ul style="list-style-type: none"> FO: Forbindelse RJ: Rejse FP: Fragtpapir BN: Bookingnr. FL: Fragtlinie = fragtkode/godskode

Herefter følger "klasse" tekst.

Eks:

Datanavn:

Kapacitet kbf kølegods for forbindelse.

Datafork:

[K, KA, FO] VOL

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.apr.1976	Udgave GH 3			BLB
Datanavn Assurancepræmie			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse APRBLB

Definition

Det beløb, der skal betales for at få forsendelsen forsikret.
"Assurancepræmien" angives i kr. og øre.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									
			1			1)	APRBLB	:	Assurancepræmie, kronebeløb
			2		3	2)	APRKRBLB	:	Assurancepræmie
						3)	APROBLB	:	Assurancepræmie, ørebeløb

Opgavsnummer 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.apr.1976	Udgave GH 2			BLB
Datanavn Assurancepræmie - kronebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse APRKRBLB

Definition
Angiver "kronebeløbet" af "Assurancepræmie".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)		
1		1) APRBLB : Assurancepræmie
2	3	2) APRKRBLB: Assurancepræmie, kronebeløb
		3) APROBLB : Assurancepræmie, ørebeløb

Opgavsnr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn Assurancepræmie - ørebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse APROBLB	

Definition

Angiver "ørebeløb" af "Assurancepræmie".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
	1		1) APRBLB : Assurancepræmie
	2	3	2) APRKRBLB: Assurancepræmie, kronebeløb
			3) APROBLB : Assurancepræmie, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj.1975	Udgave GH 1				BLB
Datanavn Assurancesum			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse ASUMBLB	
Definition <p>"Assurancesum" angiver forsikringssummen for forsendelsen og bruges ved udregningen af "assurancepræmien". "Assurancesummen" angives i hele kr.</p>						
Værdimængde 						
Bemærkninger 						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller retelsesdato 21.jul.1975	Udgave GH 1	BLE
Datanavn Diverse gebyr		Fortegn UF	Maxtegn 5
Dataforkortelse DIVBLB			
Definition Diverse gebyr er et beløb, som beregnes manuelt og indrapporteres i kr. og øre for hvert fragtpapir.			
Værdimængde			
Bemærkninger			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
		DIVBLB	1) DIVKRBLB
	1)	2)	2) DIVØBLB

Opgave nr. 1101043		Udgivelses- eller rettelssdato 21.jul.1975	Udgave GHI	BLB		
Datanavn Diverse gebyr - kronebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 3	Dataforkortelse DIVKRBLB	
Definition Angiver kronebeløbet for diverse gebyr.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 21.jul.1975	Udgave GH 1	BLB		
Dataavn Diverse gebyr - ørebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse DIVOBLB	
Definition Angiver ørebeløbet for diverse gebyr.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

Opgavsnr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				BLB
Datahavn Efterkravsbeløb			Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse EBLB	
Definition "Efterkravsbeløb" er det beløb, afsender lader KGH opkræve som betaling for forsendelsen. Efterkravsbeløb bruges til udregning af "efterkravsgebyr" og angives pr. fragtpapir i kr. og øre.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
					1	1) EBLB : Efterkravsbeløb
				2	3	2) EKRBLB : Efterkravsbeløb, kronebeløb
						3) EOBLB : Efterkravsbeløb, ørebeløb



Opplavning	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave				BLB
1101043	1.apr.1976	GH 2				
Datanavn			Førtegn	Maxtegn	Dataforkortelse	
Efterkravsenhedsbeløb			UF	4	EENHBLB	
Definition						
<p>Angiver efterkravsgebyret pr. "satsbeløb" for efterkravsbeløb, der er større end "grundbeløb".</p> <p>Angives i kr. og øre.</p>						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
	1					1) EENHBLB : Efterkravsenhedsbeløb
	2	3				2) EENHKRBLB: Efterkravsenhedsbeløb, kronebeløb
						3) EENHOBLB : Efterkravsenhedsbeløb, ørebeløb

Opplagsnr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave		
101042	1.aug.1977	NBN1		80
Datanavn			Fortegn	Maxregn
Antal dage i A-periode			UF	3
			Dataforkortelse	
			A-DAGE-ANT	

Definition

Angiver længde af A-periode ved LOAD af booking- og modtagelsesregister i antal dage

Værdimængde

Bemærkninger

Angives i kontrolkort til LOAD

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																					

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2			BLB
Datanavn Efterkravsenhedsbeløb - kronebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse EENHKRBLB	

Definition

Angiver kronebeløbet af "efterkravsenhedsbeløb".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)		
1		1) EENHBLB : Efterkravsenhedsbeløb
2 3		2) EENHKRBLB: Efterkravsenhedsbeløb, kronebeløb
		3) EENHOBLB : Efterkravsenhedsbeløb, ørebeløb

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn Efterkravsenhedsbeløb - ørebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse EENHOBLB		
Definition Angiver ørebeløbet af "efterkravsenhedsbeløb".						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
		1				1) EENHBLB : Efterkravsenhedsbeløb
		2	3			2) EENHKRBLB: Efterkravsenhedsbeløb, kronebeløb
						3) EENHOBLB : Efterkravsenhedsbeløb, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	BLB		
Datahavn Efterkravsgebyr - kronebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse EGBKRBLB	

Definition
Angiver kronebeløbet af "efterkravsgebyr".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									
				1					
			2	3					

- 1) EGBBLB : Efterkravsgebyr
- 2) EGBKRBLB: Efterkravsgebyr, kronebeløb
- 3) EGBOBLB : Efterkravsgebyr, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2					BLB
Data navn Efterkravsgebyr - ørebeløb				Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse EGBOLBL	
Definition Angiver ørebeløbet af "efterkravsgebyr".							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)							
				1		1) EGBBLB	: Efterkravsgebyr
				2	3	2) EGBKRBLB:	Efterkravsgebyr, kronebeløb
						3) EGBOBLB	: Efterkravsgebyr, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettel sesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn Grundbeløb			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse EGRBLB	

Definition

Angiver det højeste efterkravsbeløb, for hvilket efterkravsgebyret er lig med mindste efterkravsgebyr.

Angives i kr. og øre.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

1	1)	EGRBLB	:	Grundbeløb
2	2)	EGRKRBLB	:	Grundbeløb, kronebeløb
3	3)	EGROBLB	:	Grundbeløb, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	BLB
Datanavn Grundbeløb - kronebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 4
		Dataforkortelse EGRKRBLB	
Definition Angiver kronebeløbet af "grundbeløb".			
Værdimængde			
Bemærkninger			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
		1	1) EGRBLB : Grundbeløb
	2	3	2) EGRKRBLB: Grundbeløb, kronebeløb
			3) EGROBLB : Grundbeløb, ørebeløb

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettelssdato 1.apr.1976		Udgave GH 2		BLB	
Datanavn Grundbeløb - ørebeløb				Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse EGROBLB	
Definition Angiver ørebeløbet af "grundbeløb".							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							
				1			1) EGRBLB : Grundbeløb
				2	3		2) EGRKRBLB: Grundbeløb, krone- beløb
							3) EGROBLB : Grundbeløb, ørebe- løb

Opgaver	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave			BLB
1101043	1.apr.1976	GH 2			
Datanavn			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
Efterkravsbeløb - kronebeløb			UF	6	EKRBLB

Definition

Angiver kronedelen af efterkravsbeløb

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																				
										1										1) EBLB : Efterkravsbeløb
										2			3							2) EKRBLB: Efterkravsbeløb, kronebeløb
																				3) EOBLB : Efterkravsbeløb, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	BLB
Datanavn Minimumsgebyr		Fortegn UF	Maxtegn 4
Dataforkortelse EMINBLB			
Definition Angiver mindste efterkravsgebyr. Angives i kr. og øre.			
Værdimængde			
Bemærkninger			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
		1	1) EMINBLB : Minimumsgebyr
		2	2) EMINKRBLB: Minimumsgebyr, krone-
		3	beløb
			3) EMINOBLB : Minimumsgebyr, ørebe-
			løb

Opgavsnr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn Minimumsgebyr - kronebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse EMINKRBLB		
Definition Angiver kronebeløbet af "minimumsgebyr".						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
	1					1) EMINBLB : Minimumsgebyr
	2	3				2) EMINKRBLB: Minimumsgebyr, kronebeløb
						3) EMINOBLB: Minimumsgebyr, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	
Datanavn Minimumsgebyr - ørebeløb			BLB
		Fortegn UF	Maxtegn 2
		Dataforkortelse EMINOBLB	
Definition Angiver ørebeløbet af "minimumsbeløb".			
Værdimængde			
Bemærkninger			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
	1		1) EMINBLB : Minimumsgebyr
	2	3	2) EMINKRBLB: Minimumsgebyr, kronebeløb
			3) EMINOBLB : Minimumsgebyr, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	BLB
Datanavn Efterkravsbeløb - ørebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 2
		Dataforkortelse EOBLB	
Definition Angiver øredelen af efterkravsbeløb			
Værdimængde			
Bemærkninger			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
		1	1) EBLB : Efterkravsbeløb
	2	3	2) EKRBLB: Efterkravsbeløb, kronebeløb
			3) EOBLB : Efterkravsbeløb, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1.apr.1976	Udgave GH 3		BLB
---------------------	---	----------------	--	-----

Datanavn Satsbeløb	Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse ESTSBLB
-----------------------	---------------	--------------	----------------------------

Definition

Angiver størrelsen på den del af "efterkravsbeløb ÷ grundbeløb" for hvilken efterkravsgebyret er lig med "efterkravsenhedsbeløb"

Angives i kr. og øre.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									
								1	1) ESTSBLB : Satsbeløb
							2	3	2) ESTSKRBLB: Satsbeløb, kronebeløb
									3) ESTSOBLB : Satsbeløb, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	BLB
Datanavn Satsbeløb - kronebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 4
Dataforkortelse ESTSKRBLB			
Definition Angiver kronebeløbet af "satsbeløb".			
Værdimængde			
Bemærkninger			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
	1		1) ESTSBLB : Satsbeløb
	2	3	2) ESTSKRBLB: Satsbeløb, kronebeløb
			3) ESTSOBLB : Satsbeløb, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2			BLB
Datahavn Satsbeløb - ørebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse ESTSOBLB

Definition
Angiver ørebeløbet af "satsbeløb"

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)		
	1	1) EST\$BLB : Satsbeløb
	2	2) EST\$KRBLB: Satsbeløb, kronebeløb
	3	3) EST\$OBLB: Satsbeløb, ørebeløb



DATABESKRIVELSE

Oplysning:	Udgivelses- eller rettelserdato:	Utgave:			
1101043	1.apr.1976	GH 3	BLB		
Datanavn:	Fragtbeløb pr. stk.		Fortegn:	Max tegn:	Datanøkkel:
			UF	8	FANTBLB

Definition

Angives i kr. og øre

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
	1		1) FANTBLB : Fragtbeløb pr.stk.
	2	3	2) FANTKRBLB: Fragtbeløb pr.stk., kronebeløb
			3) FANTOBLB :Fragtbeløb pr.stk., ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelserdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	BLB
Datatitlen Fragtbeløb pr. stk. - kronebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 6
		Dataforkortelse FANTKRBLB	
Definition Angiver kronebeløbet for "fragtbeløb pr. stk.".			
Værdimængde			
Bemærkninger			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
	1		1) FANTBLB : Fragtbeløb pr.stk.
	2	3	2) FANTKRBLB: Fragtbeløb pr.stk.,kronebeløb
			3) FANTOBLB :Fragtbeløb pr.stk.,ørebeløb



Oplysning 1101051	Udgivelses- eller rettelssdato 1.sep.1976	Udgave KA 1				BLB
Datanavn Fragtbeløb pr. fragtkode/fragtbereg- ningskode			Fortegn +	Maxtegn 72	Dataforkortelse FBKBLB	
Definition Angiver den totale fragtindtægt i indeværende år for en given fragt- kode/fragtberegningskode fordelt på 12 mdr og angivet i øre. FBKBLB = \sum FLRBLB pr. FRGTKOD/FRBEKOD fordelt på AFRÅMDTO.						
Værdibemærkning 12 x (000000 - 999999)						
Bemærkning						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						



Opgivener 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 3				BLB
Datanavn Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode			For-tegn UF	Max-tegn 8	Dataforkortelse FLBLB	

Definition

Fragtbeløbet beregnes ud fra "fragtkode" og "modtaget kbf, kilo eller colli pr. fragtkode/godskode" som angivet i fragtberegning, rutine 10-25-40. Beløbet angives i kr og øre.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
	1				1) FLBLB : Fragtbeløb pr.fragtkode/godskode
	2	3			2) FLKRELB : Fragtbeløb pr.fragtkode/godskode, kronebeløb
					3) FLOBLB : Fragtbeløb pr.fragtkode/godskode, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.apr.1976	Udgave GH 3	BLB		
Datnavn Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FLKRBLB	
Definition kronebeløb					
Angiver kronebeløbet af "fragtbeløb pr. fragtkode/godskode".					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
		1			1) FLBLB : Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode
		2	3		2) FLKRBLB: Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode, kronebeløb
					3) FLOBLB : Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode, ørebeløb

Opgavenr 1101043		Udgivelses- eller rettellesdato 1. apr. 1976		Udgave GH 3		BLB	
Datanavn Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode				Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse FLOBLB	
Definition ørebeløb Angiver ørebeløbet af "fragtbeløb pr. fragtkode/godskode".							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							
		1					1) FLBLB : Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode
		2		3			2) FLKRBLB: Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode, kronebeløb
							3) FLOBLB : Fragtbeløb pr. fragtkode/godskode, ørebeløb

DC 1017 PL 2-72

Opfølgningsnr.	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave		
1101051	1.sep.1976	KA 1	80	BLB
Datatitel		Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
Fragtliniebeløb til fragtkodestatistikken		UF	8	FLRBLB
Definition				
<p>Beløbet er det fragtbløb der udtrækkes til fragtkodestatistikken fra modtagelsesregistret. Beløbet angives i øre.</p> <p>For FRBEKOD = 1,2,3 eller 5 er FLRBLB = FLBLB</p> <p>For FRBEKOD = 8 er FLRBLB = $\frac{FPBLB}{100+FRRG PCT} \times 100$</p> <p>For FRBEKOD = 9 er FLRBLB = FPBLB</p>				
Værdimængde				
Bemærkninger				
<p>Anvendes:</p> <p>FILNR.: 70-15-110,-111</p> <p>HRUT 52</p>				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				

DC 1017 PL 2-72

Oplysningsnummer 1101043	Udgivelses- eller rettelisesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2			BLB
Datanavn Minimumsfragt			Førtegn UF	Max tegn 4	Dataforkortelse FMINBLB

Definition

Angiver minimumsfragten pr. forsendelse.

Angives i kr. og øre.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)		
1		1) FMINBLB : Minimumsfragt
2	3	2) FMINKRBLB: Minimumsfragt, kronebeløb
		3) FMINOBLB : Minimumsfragt, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2		BLB
---------------------	---	----------------	--	-----

Datanavn Minimumsfragt - kronebeløb	Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse FMINKRBLB
--	---------------	--------------	------------------------------

Definition
Angiver kronebeløbet af "minimumsfragt".

Værdimængde

Bemærkninger

Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)		
1		1) FMINBLB : Minimumsfragt
2	3	2) FMINKRBLB: Minimumsfragt, kronebeløb
		3) FMINOBLB : Minimumsfragt, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	
Datanavn Minimumsfragt - ørebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 2
		Dataforkortelse FMINOBLB	
Definition Angiver ørebeløbet af "minimumsfragt".			
Værdimængde			
Bemærkninger			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
	1		1) FMINBLB : Minimumsfragt
	2	3	2) FMINKRBLB: Minimumsfragt, kronebeløb
			3) FMINOBLB : Minimumsfragt, ørebeløb

Opfølgning 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80-50	BLB
Datanavn Frøgtbeløb ialt pr. forbindelse		Førtegn UF	Maxtegn 9	Dataforkortelse FOBLB
Definition Angiver den totale frøgtindtøgt for en given forbindelse angivet i kroner. = \sum FPBLB for den givne forbindelse.				
Værdimængde 000000000 - 999999999				
Bemærkninger				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				

DC 1017 PL 2-72

Oplysning 1101043 Datanavn	Udgivelses eller indfølsedato 1.apr.1976	Udgave GH 3	BLB		
Fragtbeløb i alt pr. fragtpapir			Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse FPBLB

Definition

Beløbet er resultatet af summen af "fragtbeløb pr. fragtkode/godskode" for fragtpapiret reguleret med "fragtreguleringsprocent". Er dette resultat mindre end "minimumsfragt", sættes fragtbeløb i alt pr. fragtpapir lig med "minimumsfragt".

Beløbet angives i kr. og øre.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
	1		1) FPBLB : Fragtbeløb ialt pr.fragtpapir
	2	3	2) FPKRBLB: Fragtbeløb ialt pr.fragtpapir, kronebeløb
			3) FPOBLB : Fragtbeløb ialt pr.fragtpapir, ørebeløb

Opgivelse:	Udgivelses- eller retelsesdato	Udgave					
1101043	1.aug.1977	NBN 1				80	
Datanavn			For tegn	Max tegn	Dataforkortelse		
Antal B-periode-individer pr spor			UF	2	BINDVANT		
Definition							
Antal registerindivider pr prime-spor ved en sporudnyttelse på B-PER-PCT.							
Værdimængde							
Bemærkninger							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)							

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				BLB
Dataetnavn Fragtbeløb i alt pr. fragtpapir -			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FPKRBLB	

Definition
kronebeløb

Angiver kronebeløbet for "fragtbeløb i alt pr. fragtpapir".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										
										1) FPBLB : Fragtbeløb ialt pr.fragtpapir
		1								2) FPKRBLB: Fragtbeløb ialt pr.fragtpapir, kronebeløb
		2		3						3) FPOBLB : Fragtbeløb ialt pr.fragtpapir, ørebeløb

Opgevnr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn Fragtbeløb i alt pr. fragtpapir - ørebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse FPOBLB	

Definition

Angiver ørebeløbet af "fragtbeløb i alt pr. fragtpapir".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										
			1							1) FPBLB : Fragtbeløb ialt pr.fragtpapir
			2			3				2) FPKRBLB: Fragtbeløb ialt pr.fragtpapir, krone- beløb
										3) FPOBLB : Fragtbeløb ialt pr.fragtpapir, ørebe- løb

Objekt nr. 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2	BLB		
Datanavn Fragtbeløb pr kg		For-tegn UF	Max-tegn 4	Dataforkortelse FVGTBLB	

Definition

Angives i kr. og øre

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)		
1		1) FVGTBLB : Fragtbeløb pr kg
2	3	2) FVGTKRELB: Fragtbeløb pr kg, kronebeløb
		3) FVGTOBLB : Fragtbeløb pr kg, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				BLB
Data navn Fragtbeløb pr. kg - kronebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse FVGTKRBLB	
Definition Angiver kronebeløbet for "fragtbeløb pr. kg".						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
	1		1)	FVGTLB	:	Fragtbeløb pr kg
	2	3	2)	FVGTKRBLB	:	Fragtbeløb pr kg, kronebeløb
			3)	FVGTOBLB	:	Fragtbeløb pr kg, ørebeløb

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.apr.1976	Udgave GH 2	BLB
Datanavn Fragtbeløb pr. kg - ørebeløb		Fortegn UF	Maxtegn 2
		Dataforkortelse FVGTOBLB	
Definition Angiver ørebeløbet for "fragtbeløb pr. kg".			
Værdimængde			
Bemærkninger			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
	1	1) FVGTBLB : Fragtbeløb pr kg	
	2 3	2) FVGTKRBLB: Fragtbeløb pr kg, kronebeløb	
		3) FVGTOBLB : Fragtbeløb pr kg, ørebeløb	

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1.apr.1976	Udgave GH 2			BLB
Datanavn Fragtbeløb pr. kbf			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse FVOLBLB

Definition
Angives i kr. og øre.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

			1)		1)	FVOLBLE	:	Fragtbeløb	pr	kbf										
			2)		2)	FVOLKRELB	:	Fragtbeløb	pr	kbf,	krø-									
				3)	3)	FVOLOBLB	:	nebeløb												
								Fragtbeløb	pr	kbf,	øre-									
								beløb												

DC 1017 PL 2-72

Opgavsnummer 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1.apr.1976	Udgave GH 2				BLB
Datanavn Fragtbeløb pr. kbf - kronebeløb			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse FVOLKRBLB	

Definition
Angiver kronebeløbet for "fragtbeløb pr. kbf".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)			
	1		1) FVOLBLE : Fragtbeløb pr kbf
	2	3	2) FVOLKRBLB: Fragtbeløb pr kbf, kronebeløb
			3) FVOLCBLB : Fragtbeløb pr kbf, ørebeløb

Opgaenr 1101043	Udgivelses- eller rettelssdato 1. apr. 1976	Udgave GH 2	BLB		
Datanavn Fragtbeløb pr. kbf - ørebeløb		For tegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse FVLOBLB	

Definition
Angiver ørebeløbet for "fragtbeløb pr. kbf".

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			
								1		1)	FVOLBLB	:	Fragtbeløb	pr	kbf				
								2	3	2)	FVOLKRBLB	:	Fragtbeløb	pr	kbf,	kronebeløb			
										3)	FVLOBLB	:	Fragtbeløb	pr	kbf,	ørebeløb			

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelседato 1.sep.1976	Udgave KA 1	80-50			BLB
Datanavn Gennemsnitsfragtbeløb pr. kbf			Fortegn	Maxtegn 6	Dataforkortelse GNVOLBLB	
Definition Angiver den gennemsnitlige fragtindtøgt pr. kbf for en given forbindelse, angivet i øre, = FOBLB x 100/FOVOL.						
Værdimængde 						
Bemærkninger 						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

DC 1017 PL 2-72