

Filbeskrivelse:

 LEC	Produktdokumentation 8215 GLR/CHR-systemer	Branche	
		Afsnit	Side
	25/2 1994	52	3.1

Branche

Indhold

Tabellen indeholder de gyldige brancher i henhold til Danmarks Statistiks definitioner.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet BRA - Branche.

Kartoteket anvendes af produkt 2540, Ledsageforanstaltninger.

Opbevaringstid

Evig.

Forekomster på kartoteket oprettes, rettes eller slettes efter behov.

Datamængder

I alt efter 3 år: 500 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

IDENT.BRANCHE

I henhold til Danmarks Statistiks klassificering
(IDEBRANC)

TEKST.BRANCHE

Branchebeskrivelse
(TEKBRANC)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"


Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

MARKERING.SLET

Feltet indeholder markering for, sletning ved slettekørsel.
(MARKSLET)



Ejendom_erhverv

Indhold

Ejendom_erhverv er en stamdatatabel indeholdende oplysninger om ejendomme, hvortil der er knyttet en eller flere besætninger.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra

- indlæsning recordtyper (batch)
- retfelsesmodulet (batch)
- udskrift af CHR - årlig erklæring (batch)
- udskrift af Kvittering - CHR og ophørsmeddelelse (batch)

Kartoteket anvendes af produkt 5850, CKR - register.

Opbevaringstid

Ifølge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

Ved etablering: 50.000 rækker. Tilvækst pr. år: 2.500 rækker.
Estimatet omfatter dyrearterne kvæg og svin.

- | Indlæggelse af dyrearterne får, geder, hjorte, ræve, fjerkræ i 1995 forventes at øge kartoteket til ca. 67.000 identer (gældende version) i 1995, hvilket forventes at svare til ca. 75.000 rækker.
- | Tilvækst pr. år forventes fortsat at være 2.500 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

IDENT.CHR

(IDCHR)

DATO.TIL

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

Feltet er en del af identen på de kartoteker, der har versionsstyring. I den gældende version vil altid stå 2099-12-31-....., I skærbillederne vises DATO.TIL for gælden-



de version som blank. På tidligere versioner vises datoen.
(DATTIL)

IDENT.ADRESSE

Entydig identifikation af en adresse
(IDEADRES)

NAVN.BRUGER

(NAVBRU)

SØG.NAVN_BRUGER

(SOGNABRU)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

DATO.UDSKRIFT_CHR

Dato for udskrift af oplysninger fra CHR, dvs. CHR - årlig erklæring, Kvittering - årlig erklæring eller ophørsmeddelelse.
(DATUDCHR)

IDENT.ADRESSE_FORSEND

Adresse, som kan anvendes i forbindelse med udsendelser fra registret.
(IDEADFOR)

NUMMER.EJENDOM

Ejendomsnummer + kommunenr er identifikation på en vurderingsejendom. Dette nummer er tildelt af Det fælleskommunale Ejendomsdatasystem eller Ejendomsstamregisteret, ESR.
(NUMEJEND)

NUMMER.KOMMUNE

Kommunennummer
(NUMKOMMU)

KODE.RETUR

Markering af, at der er modtaget CHR-forsendelser retur, som har været uanbringelige for postvæsenet. I sådanne tilfælde skal efterfølgende udsendelser adresseres til et neutralt modtager navn på ejendommens adresse. Kodens værdi kan være følgende:

Blank = Ingen bemærkninger, brugernavn og ejendommens adresse

kan anvendes ved udsendelser

X = returpost modtaget

Y = neutralt navn anvendt ved ny udsendelse

(KODRETUR)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

24/7 1995

Ejendom_erhverv

Afsnit

52

Side

37.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	IDENT	.CHR
**	DATO	.TIL
*	IDENT	.ADRESSE
	NAVN	.BRUGER
	SØG	.NAVN_BRUGER
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING
	DATO	.UDSKRIFT_CHR
*	IDENT	.ADRESSE_FORSEND
	NUMMER	.EJENDOM
	NUMMER	.KOMMUNE
	KODE	.RETUR



Ejendom_dyreart

Indhold

Ejendom_dyreart er en stamdatatabel.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra

- indlæsning recordtyper (batch)
- rettelsesmodulet (batch)

| Kartoteket anvendes af produkt 5850, CKR - register.

Opbevaringstid

Ifølge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

Ved etablering: 70.000 rækker. Tilvækst pr. år: 7.000 rækker.
Estimatet omfatter kun dyrearterne kvæg og svin.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

IDENT.CHR

(IDCHR)

ART.DYR

Dyrearter der må tilknyttes en besætning.
(ARTDYR)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

1/8 1994

Ejendom_dyreart

Afsnit

52

Side

38.2

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	IDENT	.CHR
**	ART	.DYR
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

14/5 1993

Editor-ANIMO

Afsnit

Side

52

48.1

Editor ANIMO

Indhold

Kartoteket indeholder bemærkninger til ANIMO-meddelelse.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet editor-ANIMO.

Opbevaringstid

Evig.

Forekomster på kartoteket oprettes, rettes eller slettes efter behov.

Datamængder

I alt efter 3 år: ?

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

IDENT.ANIMO

Systemtildelt løbenr.
(IDEANIMO)

NUMMER.LINIENUM_ANIMO

Feltet angiver linienummeret på tekstlinier i cics-editor.
ren. Linienummeret styre rækkefølgen af testlinier.
(NUMLIANI)

TEKST.BEM_ANIMO

Feltet indeholder teksten tilhørende et linienummer.
(TEKBEMAN)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

14/5 1993

Editor-ANIMO

Afsnit

52

Side

48.2

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	IDENT	.ANIMO
**	NUMMER	.LINIENUM_ANIMO
	TEKST	.BEM_ANIMO



Editor - Veterinær Hændelse

Indhold

Kartoteket indeholder bemærkninger til Veterinær Hændelse.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet editor-veterinærhændelse.

Opbevaringstid

Evig.

Forekomster på kartoteket oprettes, rettes eller slettes efter behov.

Datamængder

I alt efter 3 år: ?

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

IDENT.CHR

(IDCHR)

ART.DYR

Dyrearter der må tilknyttes en besætning.
(ARTDYR)

IDENT.VETERINÆR_HÆNDE

Ident for veterinær hændelse
(DEVETHA)

NUMMER.LINIENUM_VETHÆN

Feltet angiver linienummeret på en tekstlinie i cics-editoren. Linienummeret styrer rækkefølgen af tekstlinierne.
(NUMLIVEH)

ART.BRUGS

Brugsarter der tilknyttes en besætning.
(ARTBRUGS)

TEKST.BEM_VET.HÆND

Feltet indeholder teksten til et linienummer.
(TEKBEMVH)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

20/9 1993

Editor-Veterinær_Hændelse

Afsnit

52

Side

49.2

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	IDENT	.CHR
**	ART	.DYN
**	IDENT	.VETERINÆR_HÆNDE
**	NUMMER	.LINIENUM_VETHÆN
*	ART	.BRUGS
	TEKST	.BEM_VET.HÆND



Indberetning virksomhed

Indhold

Kartoteket indeholder overordnede oplysninger til en Støtteansøgning.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- IVI - Indberetning af virksomhed (online)
- ISU - Indberetning af supp. oplysninger (online)
- Batch-indlæs
- Rettelsesmodulet (batch)
- Ved udtræk til Kortudskrivning (batch)

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

I alt efter 3 år: 360.000 rækker. Tilvækst pr. år: 120.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

IDENT.VIRKSOMHED

Forløbende nummer. Tildeles af systemet
(IDEVIRK)

DATO.GÆLDER_FOR

(DATGLFOR)

NUMMER.LØBENR_ANSØGNIN

Feltet er et systemtildelt løbenr. for støtteansøgninger.
Feltet muliggør, at der kan være mere end een støtteansøgning til samme virksomhed.
(NUMLBANS)

DATO.SELSKAB_OPRET

Oprettelsesdato for selskaber.
(DATSELOP)

NUMMER.REG_NUMMER

Pengeinstitut reg.nr.
(NUMREGNU)

NUMMER.KONTONUMMER

Producentens kontonummer (pengeinstitut).
(NUMKONUM)

KODE.ORDNING

Feltet indeholder en markering for, hvilken støtteordning virksomheden er tilmeldt: A = forenklet ordning uden pligt til braklægning B = almindelig ordning med pligt til braklægning blank = der søges kun om præmie til dyr
(KODORDNI)

 LEC	Produktdokumentation 8215 GLR/CHR-systemer	Branche	
		Afsnit	Side
	25/2 1994	52	3.2

SØG.TEKST_BRANCHE

(SOGTEKBR)

MARKERING.KONTRAKT

Markering for, hvorvidt der er indgået kontrakt om dyrkning af non-food på braklagte arealer. J = ja, der er indgået kontrakt N = nej, der er ikke indgået kontrakt (MARKONTR)

MARKERING.STORKREATUR

Markering for, at producenten ønsker at blive betragtet som en producent, der søger om præmie til højst 15 storkreaturer. J = Ja N = Nej (MARSTKRE)

MARKERING.OVERFØR_YKTR

Markering for om den konstaterede mælkeydelse fra ydelseskontrollen skal anvendes. J = ja, ydelse fra YKTR anvendes N = nej, ydelse fra YKTR anvendes ikke (MAROYKTR)

NUMMER.CPR

Feltet indeholder CPR-nummer. Der foretages modulus check ved indberetning. (NUMCPR)

DATO.MODTAGET

Dato for modtagelse af skema. (DATMODTA)

DATO.UDSEND

Udsendelsesdato for skema (DATUDSEN)

KODE.UDT_KONTROL

Kode for om en virksomhed er udtaget til kontrol (KODUDTKO)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling. (DATOPDAT)

BRUGER.LOGON


Generel LEC-logon (BRULOGON)

NUMMER.ANSØGNING

Løbenr. på indlæsningsformater til støtteansøgningen. Anvendes af EF-direktoratet til at angive sagsnummer ved behandling af støtteansøgninger. (NUMANS)

NUMMER.UDSK_SORT

Er et fortløbende nummer, der anvendes i udtræk til kortudskrivning og styring af printrækkefølge. Nummeret er entydigt pr. støtteansøgningsmodtager, og tildeles af LEC. (NUMUDSK)



LEC

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

13/12 1993

Indb. virksomhed - 1993

Afsnit

Side

52

50.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	IDENT	.VIRKSOMHED
**	DATO	.GÆLDER_FOR
**	NUMMER	.LØBENR_ANSØGNIN
	DATO	.SELSKAB_OPRET
	NUMMER	.REG_NUMMER
	NUMMER	.KONTONUMMER
	KODE	.ORDNING
	MARKERING	.KONTRAKT
	MARKERING	.STORKREATUR
	MARKERING	.OVERFØR_YKTR
*	NUMMER	.CPR
	DATO	.MODTAGET
	DATO	.UDSEND
	KODE	.UDT_KONTROL
	DATO	.OPDATERING
	BRUGER	.LOGON
	NUMMER	.ANSØGNING
*	NUMMER	.UDSK_SORT

Indberetning ejendom

Indhold

Kartoteket indeholder oplysninger på ejendomsniveau fra støtteansøgningen.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- IEJ - Indberetning af ejendom (online)
- batch-indlæs
- Rettelsesmodulet (batch)

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

I alt efter 3 år: 450.000 rækker. Tilvækst pr. år: 150.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

IDENT.VIRKSOMHED

Forløbende nummer. Tildeles af systemet
(IDEVIRK)

DATO.GÆLDER_FOR

(DATGLFOR)

NUMMER.LØBENR_ANSØGNIN

Feltet er et systemtildelt løbenr. for støtteansøgninger.
Feltet muliggør, at der kan være mere end een støtteansøgning til samme virksomhed.
(NUMLBANS)

NUMMER.KOMMUNE

Kommunenummer
(NUMKOMMU)

NUMMER.EJENDOM

Ejendomsnummer + kommunenr er identifikation på en vurderingsejendom. Dette nummer er tildelt af Det fælleskommunale Ejendomsdatasystem eller Ejendomsstamregisteret, ESR.
(NUMEJEND)

TEKST.EJENDOM

Feltet indeholder ejendommens navn, som indberette på Støtteansøgningen.
(TEKEJEND)

SUM.EJENDOM_AREAL

Feltet indeholder ejendommens samlede areal, som det er angivet på Støtteansøgningen. (Landmandens opgørelse)



(SUMEJDAR)

AFVIGELSE.EJENDOM_HA

Feltet indeholder den beregnede afvigelse mellem det angivne areal og det tilsvarende areal i matriklen. Afvigelsen er opgjort i hektar.
(AFVEJDHA)

AFVIGELSE.EJENDOM_PROCENT

Feltet indeholder den beregnede afvigelse mellem det angivne areal og det tilsvarende areal i matriklen. Afvigelsen er opgjort i procent.
(AFVEJDPR)

SUM.BORTFORP_AREAL

Feltet indeholder, det fra en ejendom bortforpagtede areal, som det er angivet på Støtteansøgningen. (Landmandens opgørelse)
(SUMBFARE)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

14/5 1993

Indb. ejendom - 1993

Afsnit

Side

52

51.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	IDENT	.VIRKSOMHED
**	DATO	.GÆLDER_FOR
**	NUMMER	.LØBENR_ANSØGNIN
**	NUMMER	.KOMMUNE
**	NUMMER	.EJENDOM
	TEKST	.EJENDOM
	SUM	.EJENDOM_AREAL
	AFVIGELSE	.EJENDOM_HA
	AFVIGELSE	.EJENDOM_PROCENT
	SUM	.BORTFORP_AREAL
	DATO	.OPDATERING
	BRUGER	.LOGON

 LEC	Produktdokumentation 8215 GLR/CHR-systemer	Indb. forpagtning - 1993	
		Afsnit	Side
	14/5 1993	52	52.1

Indberetning forpagtning

Indhold

Kartoteket indeholder oplysninger om tilforpagtede arealer i forbindelse med støtteansøgningen.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- IFO - Indberetning af forpagtning (online)
- batch-indlæs
- Rettelsesmodulet (batch)

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen

Datamængder

I alt efter 3 år: 150.000 rækker. Tilvækst pr. år: 50.000 rækker.

Ovenstående er de oprindelige datamængder fra kontraktbilag 9.

Datamængder er ikke tilrettet efter Landbrugsministeriet's krav om opdeling af oplysninger vedr. forpagtninger i 2 kartoteker (K56).

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB	(NUMSEL)
IDENT.VIRKSOMHED	Forløbende nummer. Tildeles af systemet (IDEVIRK)
DATO.GÆLDER_FOR	(DATGLFOR)
NUMMER.LØBENR_ANSØGNIN	Feltet er et systemtildelt løbenr. for støtteansøgninger. Feltet muliggør, at der kan være mere end een støtteansøgning til samme virksomhed. (NUMLBANS)
NUMMER.FORPAGTNING	Feltet indeholder forpagtningsnr. (NUMFORPA)
ANTAL.AREAL_HA_FOPAGT	Feltet indeholder arealet for det enkelte forpagtningsnr., som det er angivet på Støtteansøgningen (Landmandens opgørelse) (ANTARFOR)



**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

14/5 1993

Indb. forpagtning - 1993

Afsnit

52

Side

52.2

AFVIGELSE.FORPAGTNING_HA

Feltet indeholder den beregnede afvigelse mellem det angivne areal og det tilsvarende areal i matriklen. Afvigelsen er opgjort i hektar.
(AFVFRPHA)

AFVIGELSE.FORPAGT_PROCENT

Feltet indeholder den beregnede afvigelse mellem det angivne areal og det tilsvarende areal i matriklen. Afvigelsen er opgjort i procent.
(AFVFRPPR)

NUMMER.MARKSKITSE

Feltet indeholder marksitsenummer. Anvendes til identifikation af Markskitse.
(NUMMSKIT)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"


Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

14/5 1993

Indb. forpagtning - 1993

Afsnit

52

Side

52.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	IDENT	.VIRKSOMHED
**	DATO	.GÆLDER_FOR
**	NUMMER	.LØBENR_ANSØGNIN
**	NUMMER	.FORPAGTNING
	ANTAL	.AREAL_HA_FOPAGT
	AFVIGELSE	.FORPAGTNING_HA
	AFVIGELSE	.FORPAGT_PROCENT
	NUMMER	.MARKSKITSE
	DATO	.OPDATERING
	BRUGER	.LOGON



Indberetning areal

Indhold

Kartoteket indeholder oplysninger om virksomhedens fordeling af arealer pr. arealtype på støtteansøgningen.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- IAR - Indberetning af Areal (online)
- Batch-indlæs
- Rettelsesmodulet (batch)

Opbevaringstid

I følge generel oprydning af databasen.

Datamængder

I alt efter 3 år: 2.250.000 rækker. Tilvækst pr. år: 750.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

IDENT.VIRKSOMHED

Forløbende nummer. Tildeles af systemet
(IDEVIRK)

DATO.GÆLDER_FOR

(DATGLFOR)

NUMMER.LØBENR_ANSØGNIN

Feltet er et systemtildelt løbenr. for støtteansøgninger.
Feltet muliggør, at der kan være mere end een støtteansøgning til samme virksomhed.
(NUMLBANS)

TYPE.AREAL

Feltet indeholder en kode for, hvilken kategori af afgrøder (arter) der dyrkes på arealet.
(TYPAREAL)

ANTAL.AREAL_AREALTYPE

Det angivne areal for den pågældende arealtype. Indberettes med 1 dec.
(ANTARART)

AFVIGELSE.BEDRIFT_HA

Feltet indeholder den beregnede afvigelse mellem det angivne areal og det tilsvarende beregnede areal. Afvigelsen er opgjort i hektar.
(AFVBEDHA)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

14/5 1993

Indb. areal - 1993

Afsnit

52

Side

53.2

AFVIGELSE.BEDRIFT_PROCENT

Feltet indeholder den beregnede afvigelse mellem det angivne areal og det tilsvarende beregnede areal. Afvigelsen er opgjort i procent.
(AFVBEDPR)

BEREGNET.FAKTUEL_PROCENT

Feltet indeholder den faktuelle procent for, hvor stor en del det udtagne areal udgør af det samlede areal, hvortil der ansøges om hektarstøtte.
(BERFAPRC)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

 LEC	Produktdokumentation 8215 GLR/CHR-systemer	Branche	
		Afsnit 52	Side 3.3

25/2 1994

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	IDENT	.BRANCHE
	TEKST	.BRANCHE
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING
	MARKERING	.SLET
	SØG	.TEKST_BRANCHE



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

14/5 1993

Indb. areal - 1993

Afsnit


52

Side

53.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	IDENT	.VIRKSOMHED
**	DATO	.GÆLDER_FOR
**	NUMMER	.LØBENR_ANSØGNIN
**	TYPE	.AREAL
	ANTAL	.AREAL_AREALTYPE
	AFVIGELSE	.BEDRIFT_HA
	AFVIGELSE	.BEDRIFT_PROCENT
	BEREGNET	.FAKTUEL_PROCENT
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING

 LE C	Produktdokumentation 8215 GLR/CHR-systemer		Indb. mark - 1993	
	14/5 1993	Afsnit	Side	
		52	54.1	

Indberetning mark

Indhold

Kartoteket indeholder oplysninger om virksomhedens marker fra støtteansøgningen.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- IMA - Indberetning af marker (online)
- IMU - Indberetning af marker uden for markplan (online)
- batch-indlæs
- Rettelsesmodulet (batch)

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

I alt efter 3 år: 1.700.000 rækker. Tilvækst pr. år: 550.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB	(NUMSEL)
IDENT.VIRKSOMHED	Forløbende nummer. Tildeles af systemet (IDEVIRK)
DATO.GÆLDER_FOR	(DATGLFOR)
NUMMER.LØBENR_ANSØGNIN	Feltet er et systemtildelt løbenr. for støtteansøgninger. Feltet muliggør, at der kan være mere end een støtteansøgning til samme virksomhed. (NUMLBANS)
NUMMER.MARK	Marknr. danner sammen med markkortnr. den entydige nummerering af en mark på støtteansøgningen. (NUMMARK)
NUMMER.MARKSKITSE	Feltet indeholder marksitsenummer. Anvendes til identifikation af Markskitse. (NUMMSKIT)
NUMMER.MARKPLAN	Feltet indeholder fortløbende løbenummer for markplaner (sidenummer). (NUMMPLAN)
TYPE.ART	Typen på en art som en afgrøde på en mark kan henføres til. (TYPART)

 LE C	Produktdokumentation 8215 GLR/CHR-systemer	Indb. mark - 1993	
		Afsnit 52	Side 54.2

14/5 1993

TYPE.SORT

Sorter som en afgrøde på en mark kan henføres til (TYPESORT)

KODE.FORMÅL

Feltet indeholder kode for hvilket formål marken indgår i. Feltet kan antage følgende værdier: K = Korn B = Bælgsæd O = Oliefrø U = Udtaget G = Grovfoder Ø = Øvrigt
(KODFORML)

ANTAL.AREAL_HA_MARK

Feltet indeholder markens areal opgjort i hektar.
(ANTMARK)

KODE.NON_FOOD

Feltet indeholder en markering for, at der på en given mark dyrkes en afgrøde, der bruges henholdsvis som non-food afgrøde, samt på andre marker som normal afgrøde J = ja, afgrøden anvendes til non-food N = nej, afgrøden anvendes ikke til non-food
(KODNONFO)

MÆNGDE.FORVENT_UDBYTTE

Feltet indeholder forventet udbytte for en mark. Udbyttet opgøres i hektokilo pr. ha. (HKG)
(MAEFOUDB)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

14/5 1993

Indb. mark - 1993

Afsnit

52

Side

54.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	IDENT	.VIRKSOMHED
**	DATO	.GÆLDER_FOR
**	NUMMER	.LØBENR_ANSØGNIN
**	NUMMER	.MARK
**	NUMMER	.MARKSKITSE
*	NUMMER	.MARKPLAN
*	TYPE	.ART
*	TYPE	.SORT
	KODE	.FORMÅL
	ANTAL	.AREAL_HA_MARK
	KODE	.NON_FOOD
	MÆNGDE	.FORVENT_UDBYTTE
	DATO	.OPDATERING
	BRUGER	.LOGON



Årlig tælling

Indhold

Kartoteket indeholder oplysninger om antal dyr pr. besætning.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- batch-indlæs
- Rettelsesmodul (batch)
- procedure 23, beregn 'antal dyr 3'

Kartoteket anvendes af produkt 5850, CKR - register.

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

?

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

ART.DYR

Dyrearter der må tilknyttes en besætning.
(ARTDYR)

ART.BRUGS

Brugsarter der tilknyttes en besætning.
(ARTBRUGS)

IDENT.BESÆTNING

(IDEBESAE)

DATO.GÆLDER_FOR

(DATGLFOR)

DATO.TIL

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

Feltet er en del af identen på de kartoteker, der har versionsstyring. I den gældende version vil altid stå 2099-

 LE C	Produktdokumentation 8215 GLR/CHR-systemer	Årlig tælling	
		Afsnit 52	Side 55.2

24/7 1995

12-31-....., I skærbillederne vises DATO.TIL for gældende version som blank. På tidligere versioner vises datoen.

(DATTIL)

ANTAL.DYR_1

Antal dyr i en besætning; benævnes også besætningsstørrelse.

Brugen af feltet varierer mellem dyrearterne:

Dyreart 12, kvæg: Køer
Dyreart 13, får: Voksne hundyr
Dyreart 14, geder: Voksne hundyr
Dyreart 15, svin: Søer, gylte og orner
Dyreart 21, hjorte: Voksne hundyr
Dyreart 23, ræve: Voksne hundyr
Dyreart 30-35 og 41-47, diverse fjerkræ: Handyr i procent.

For alle dyrearter, med undtagelse af dyreart 15, svin, udgør 'antal dyr 1' en delmængde af 'antal dyr 2'.

(ANTDYR1)

ANTAL.DYR_2

Antal dyr i en besætning; benævnes også besætningsstørrelse.

Brugen af feltet varierer mellem dyrearterne - se også beskrivelse af 'antal dyr 1'.

Dyreart 12, kvæg: Kreaturer ialt
Dyreart 13, får: Får ialt
Dyreart 14, geder: Geder ialt
Dyreart 15, svin: Slagtesvin over 25 kg, undtagen søer, gylte og orner
Dyreart 21, hjorte: Hjortedyr ialt
Dyreart 23, ræve: Ræve ialt
Dyreart 30-35 og 41-47, diverse fjerkræ: Dyr ialt

(ANTDYR2)

KODE.STAMBOG

Angivelse af om der føres stambog
(KODSTAM)

DATO.OPHØR

Ophørsdato. Angiver at identen ikke findes fra denne dato. Anvendes istedet for fysisk sletning. Ophørsdato kontrolleres iforb. m. valideringer.
(DATOPHOE)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

24/7 1995

Årlig tælling

Afsnit

Side

52

55.3

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

ANTAL.DYR_3

Beregnet antal dyr i en besætning.

Feltet anvendes til angivelse af en beregnet størrelse for antal svin på et CHR-nummer. Beregning sker med udgangspunkt i Zoonoseregistrets oplysninger.
(ANTDYR3)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	ART	.DYR
**	ART	.BRUGS
**	IDENT	.BESÆTNING
**	DATO	.GÆLDER_FOR
**	DATO	.TIL
	ANTAL	.DYR_1
	ANTAL	.DYR_2
	KODE	.STAMBOG
	DATO	.OPHØR
	DATO	.OPDATERING
	BRUGER	.LOGON
	ANTAL	.DYR_3

Indberetning forpagtning-matrikelenhed

Indhold

Kartoteket indeholder oplysninger om, hvilke matrikelnumre der indgår i en forpagtning i forbindelse ned Støtteansøgningen.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- IFM - Indberetning af forpagtede matrikelnr. (online)
- batch-indlæs
- Rettelsesmodulet (batch)

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen

Datamængder

I alt efter 3 år: 150.000 rækker. Tilvækst pr. år: 1.000 rækker.

Ovenstående er de oprindelige datamængder fra kontraktbilag 9.

Datamængder er ikke tilrettet efter Landbrugsministeriet's krav om opdeling af oplysninger vedr. forpagtninger i 2 kartoteker (K52)

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

IDENT.VIRKSOMHED

Forløbende nummer. Tildeles af systemet
(IDEVIRK)

DATO.GÆLDER_FOR

(DATGLFOR)

NUMMER.LØBENR_ANSØGNIN

Feltet er et systemtildelt løbenr. for støtteansøgninger.
Feltet muliggør, at der kan være mere end een støtteansøgning til samme virksomhed.
(NUMLBANS)

NUMMER.FORPAGTNING

Feltet indeholder forpagtningsnr.
(NUMFORPA)

NUMMER.MATRIKEL

Matrikelnummer oplyst fra matriklen.
(NUMMATRI)

BOGSTAV.MATRIKEL

Matrikelbogstav oplyst fra matriklen.
(BOGMATRI)

KODE.EJERLAV

Koden på landejerlavet i henhold til Boligministeriets definition



(KODEJERL)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

(DATOPDAT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

14/5 1993

Indb. forpagtning-matrikelenh. - 1993

Afsnit

52

Side

56.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	IDENT	.VIRKSOMHED
**	DATO	.GÆLDER_FOR
**	NUMMER	.LØBENR_ANSØGNIN
**	NUMMER	.FORPAGTNING
**	NUMMER	.MATRIKEL
**	BOGSTAV	.MATRIKEL
**	KODE	.EJERLAV
	DATO	.OPDATERING
	BRUGER	.LOGON



Adresse

Indhold

En stamdatatabel som indeholder oplysninger om alle adresser, som benyttes af GLR/CHR.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- VIR - Virksomhed (online)
- AFD - Afdeling (online)
- KON - Konsulent (online)
- EJD - Ejendom (online)
- BES - Besætning (online)
- PRK - Praksis (online)
- DYL - Dyrlæge (online)
- DIS - Distrikt (online)
- indlæsning recordtyper (batch)
- Rettelsesmodulet (batch)

Kartoteket anvendes af produkt 2540, Ledsageforanstaltninger og produkt 5850, CHR - register.

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

I alt efter 3 år: 120.000 rækker. Tilvækst pr. år: 10.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

IDENT.ADRESSE

Entydig identifikation af en adresse
(IDEADRES)

IDENT.ADRESSE_TILKNYT

Feltet anvendes til identifikation af anden beliggenhedsadresse. Feltet anvendes ikke pt, men findes stadig fysisk på K04 Adresse.
(IDEADTIL)

NAVN.FIRMANAVN

(NAVFIRMA)

NAVN.FORNAVN

(NAVFOR)

NAVN.EFTERNAVN

Indberetning markplan

Indhold

Kartoteket indeholder oplysninger om virksomhedens markplaner fra støtteansøgningen.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- IPL - Indberetning af markplan (online)
- batch-indlæs
- Rettelsesmodulet (batch)

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

I alt efter 3 år: Et ukendt antal rækker. Tilvækst pr. år: Et ukendt antal rækker.

Kartoteket er nyt i forhold til kontraktbilag 9.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB	(NUMSEL)
IDENT.VIRKSOMHED	Forløbende nummer. Tildeles af systemet (IDEVIRK)
DATO.GÆLDER_FOR	(DATGLFOR)
NUMMER.LØBENR_ANSØGNIN	Feltet er et systemtildelt løbenr. for støtteansøgninger. Feltet muliggør, at der kan være mere end een støtteansøgning til samme virksomhed. (NUMLBANS)
NUMMER.MARKPLAN	Feltet indeholder fortløbende løbenummer for markplaner (sidenummer). (NUMMPLAN)
TEKST.MARKPLAN_NAVN	(TEKMPNAV)
TEKST.MARKPLAN_ADRESS	(TEKMPADR)
ANTAL.AREAL_KORN	Feltet indeholder landmandens summering af arealer med 'Formål Korn (K)' Summen er opgjort pr. Markplan. (ANTAKORN)



ANTAL.AREAL_BÆLG

Feltet indeholder landmandens summering af arealer med 'Formål bælgsæd(B)' Summen er opgjort pr. Markplan.
(ANTABAE)

ANTAL.AREAL_OLIE

Feltet indeholder landmandens summering af arealer med 'Formål Oliefrø (O)' Summen er opgjort pr. Markplan.
(ANTAOLIE)

ANTAL.AREAL_UDTAG

Feltet indeholder landmandens summering af arealer med 'Formål Udtaget (U)' Summen er opgjort pr. Markplan.
(ANTAUDT)

ANTAL.AREAL_GROVF

Feltet indeholder landmandens summering af arealer med 'Formål Grovfod.(G)' Summen er opgjort pr. Markplan.
(ANTAGROV)

ANTAL.AREAL_AN_ANVEND

Feltet indeholder pr. markplan areal til anden anvendelse.
(ANTANANV)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)



Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	IDENT	.VIRKSOMHED
**	DATO	.GÆLDER_FOR
**	NUMMER	.LØBENR_ANSØGNIN
**	NUMMER	.MARKPLAN
	TEKST	.MARKPLAN_NAVN
	TEKST	.MARKPLAN_ADRESS
	ANTAL	.AREAL_KORN
	ANTAL	.AREAL_BÆLG
	ANTAL	.AREAL_OLIE
	ANTAL	.AREAL_UDTAG
	ANTAL	.AREAL_GROVF
	ANTAL	.AREAL_AN_ANVEND
	DATO	.OPDATERING
	BRUGER	.LOGON



Tærskelværdi

Indhold

Feltet indeholder tærskelværdier for, hvor stor en afvigelsen, der kan accepteres ved angivelse af diverse arealer på Støtteansøgningen.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- TÆR - Tærskelværdier (online)

Opbevaringstid

Evig.

Datamængder

Ukendt.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

KODE.TÆRSKELVÆRDI

Feltet koden for det enkelte tærskelværdi.
(KODTSVDI)

DATO.TIL

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

Feltet er en del af identen på de kartoteker, der har versionsstyring. I den gældende version vil altid stå 2099-12-31-....., I skærm billederne vises DATO.TIL for gældende version som blank. På tidligere versioner vises datoen.

(DATTIL)

FAKTOR.TÆRSKELVÆRDI

Feltet indeholder faktoren for en tærskelværdi. Faktoren anvendes i forbindelse med 'advarsel' i CICS for, hvorvidt en given grænse er overskredet eller ikke.
(FAKTSVDI)

TEKST.TÆRSKELVÆRDI

Feltet indeholder en beskrivende tekst til en given tærskelværdi-faktor



(TEKTRSKE)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

6/1 1995

Tærskelværdi

Afsnit

52

Side

59.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	KODE	.TÆRSKELVÆRDI
**	DATO	.TIL
	FAKTOR	.TÆRSKELVÆRDI
	TEKST	.TÆRSKELVÆRDI
	DATO	.OPDATERING
	BRUGER	.LOGON



Ejendomsrettelse

Indhold

Kartoteket indeholder de objekter, der ved batch-indlæsning af Ejendomme er blevet afvist.

Anvendelse

Kartoteket opdateres af batch-indlæsningen af Ejendomme, samt ved fejlrettelse via billedet 'REJ'.

Opbevaringstid

Objekterne opbevares indtil de i en batch-indlæsning findes OK, eller de via billedet 'REJ' bliver annulleret og derefter slettet i en oprydningsskørsel.

Datamængder

Fra 0 til 150.000 ved opstarten og derefter fra 0 til 1.000.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

DATO.INDLÆS

Systemets dato fra batch-indlæs, TIMESTAMP Hvis DATO.INDLÆS er udfyldt d.v.s. det er indlæsning af en rettelsesrecord ajourføres datoen ikke. Det er dermed altid datoen for første gang en record blev indlæst der står i feltet.

(DATIND)

NUMMER.RECORD

Recordnummer anvendes ved opdatering af fejlrettelseskartoteker Sammen med DATO.INDLÆS er NUMMER.RECORD entydig identifikation på rettelseskartotekerne (sammen med de enkelte recordtypers 'fag'-identifikation). Recordløbenummer kan nulstilles hver dag - numre fra igår kan genanvendes

(NUMREC)

RNUMMER.KOMMUNE

Feltet anvendes på rettelseskartoteker
(RNUKOM)

RNUMMER.EJENDOM

Anvendes på rettelseskartoteker
(RNUEJD)

NAVN.FIRMANAVN

(NAVFIRMA)

NAVN.FORNAVN

(NAVFOR)

NAVN.EFTERNAVN

(NAVEFTER)

NAVN.CO

Eventuel co/navn på adressaten
(NAVCO)

NAVN.VEJNAVN

(NAVVEJ)

NAVN.BY

(NAVBY)

RNUMMER.POST

Anvendes på rettelseskartoteker
(RNUPOST)

RKODE.VEJ

(RKODVEJ)

RDATO.OPHØR

Anvendes på rettelseskartoteker
(RDAOPH)

RKODE.BENYTTELSE_EJD

Indeholder ejendommens benyttelseskode.
(RBENYTEJ)

RANTAL.AREAL_VURDERET

Indeholder ejendommens areal iflg. vurderingen. Arealet opgives i kvadratmeter.
(RAREAVUR)

RANTAL.AREAL_MATRIKUL

Indeholder ejendommens matrikulære areal, som det er angivet i ESR. Arealet opgives i kvadratmeter.
(RAREAMAT)

RVÆRDI.EJENDOM

Ejendomsværdi i kr. og ører.
(RVEREJD)

RVÆRDI.GRUND

Grundværdi i kr. og ører.
(RVERGRUN)

RVÆRDI.STUEHUS

Stuehusværdi i kr. og ører.
(RVERSTUE)

RVÆRDI.STUEHUS_GRUND

Stuehusgrundværdi i kr. og ører.
(RVERSTGR)

RDATO.VURDERING

Dato for sidste vurdering af ejendommen.
(RDATVURD)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.



	(DATOPDAT)
FEJLKODE.KOMMUNE	(FEJNRKOM)
FEJLKODE.EJENDOM	(FEJNREJD)
FEJLKODE.POST	(FEJNRPOS)
FEJLKODE.OPHØR	(FEJNROPH)
FEJLKODE.VEJNAVN	Fejlkode for vejnavn, som opsættes ved batch-indlæs til brug på rettelseskartoteker. (FEJVEJN)
FEJLKODE.KODE_VEJ	(FEJKODVE)
FEJLKODE.BENYTTELSE_EJD	(FEJNRBEJ)
FEJLKODE.AREAL_VURDERET	(FEJNRARV)
FEJLKODE.AREAL_MATRIKUL	(FEJARMAT)
FEJLKODE.VÆRDI_EJENDOM	Fejlkode, ejendomsværdi. (FEJNRVEJ)
FEJLKODE.VÆRDI_GRUND	Fejlkode, grundværdi. (FEJNRVGR)
FEJLKODE.VÆRDI_STUEHUS	Fejlkode, stuehusværdi. (FEJNRVST)
FEJLKODE.VÆRDI_STUEHUS_G	Fejlkode, stuehusgrundværdi. (FEJNRVSG)
FEJLKODE.DATO_VURDERING	Dato for seneste vurdering. (FEJNRDVU)
KODE.ANNULLER	Feltet indeholder markering for annullering af rettelse. (KODANN)
LEVERANDØR.LOGON	LOGON på dataleverandør (LEVLOGON)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	DATO	.INDLÆS
**	NUMMER	.RECORD
	RNUMMER	.KOMMUNE
	RNUMMER	.EJENDOM
	NAVN	.FIRMANAVN
	NAVN	.FORNAVN
	NAVN	.EFTERNAVN
	NAVN	.CO
	NAVN	.VEJNAVN
	NAVN	.BY
	RNUMMER	.POST
	RKODE	.VEJ
	RDATO	.OPHØR
	RKODE	.BENYTTELSE_EJD
	RANTAL	.AREAL_VURDERET
	RANTAL	.AREAL_MATRIKUL
	RVÆRDI	.EJENDOM
	RVÆRDI	.GRUND
	RVÆRDI	.STUEHUS
	RVÆRDI	.STUEHUS_GRUND
	RDATO	.VURDERING
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING
	FEJLKODE	.KOMMUNE
	FEJLKODE	.EJENDOM
	FEJLKODE	.POST
	FEJLKODE	.OPHØR
	FEJLKODE	.VEJNAVN
	FEJLKODE	.KODE_VEJ
	FEJLKODE	.BENYTTELSE_EJD
	FEJLKODE	.AREAL_VURDERET
	FEJLKODE	.AREAL_MATRIKUL
	FEJLKODE	.VÆRDI_EJENDOM
	FEJLKODE	.VÆRDI_GRUND
	FEJLKODE	.VÆRDI_STUEHUS
	FEJLKODE	.VÆRDI_STUEHUS_G
	FEJLKODE	.DATO_VURDERING
	KODE	.ANNULLER
	LEVERANDØR	.LOGON



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

15/11 1995

Adresse

Afsnit

Side

52

4.2

	(NAVEFTER)
NAVN.CO	Eventuel co/navn på adressaten (NAVCO)
NAVN.VEJNAVN	Vejnavn incl. husnummer, bogstav m.m. opbygget efter Postvæsenets anbefalinger, såfremt adressen er valid (verificeret). (NAVVEJ)
NAVN.BY	(NAVBY)
NUMMER.POST	(NUMPOST)
KODE.VEJ	(KODVEJ)
FIND.NAVN	Feltet indeholder en fonetisk nøgle, der anvendes til at afgøre om et navn ændres og dermed giver anledning til oprettelse af en ny adresseident. Feltet anvendes ved søgning på navn. (FINNAVN)
FIND.VEJNAVN	Feltet indeholder en fonetisk nøgle til søgning på adres- ser. (FINVEJ)
BRUGER.LOGON	Generel LEC-logon (BRULOGON)
DATO.OPDATERING	Dato for opdatering. På versionsstyredekartoteker, an- vendes denne dato også som "gælderfra-dato" Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. binde- streger og punktummer yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling. (DATOPDAT)
NUMMER.KOMMUNE	Kommunenummer (NUMKOMMU)
NUMMER.HUS_NUMMER	(NUMHUSNR)
NAVN.HUSBOGSTAV	(NUMHUSBO)
NAVN.ETAGE	(NAVETAGE)
NAVN.SIDEDØR	(NAVSIDED)



Virksomhedsrettelse

Indhold

Kartoteket indeholder de objekter, der ved batch-indlæsning af Virksomheder er blevet afvist.

Anvendelse

Kartoteket opdateres af batch-indlæsningen af Virksomheder, samt ved fejlrettelse via billedet 'RVI'.

Opbevaringstid

Objekterne opbevares indtil de i en batch-indlæsning findes OK, eller de via billedet 'RVI' bliver annulleret og derefter slettet i en oprydningsskørsel.

Datamængder

Fra 0 til 170.000 ved opstarten og derefter fra 0 til 1.000.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

DATO.INDLÆS

Systemets dato fra batch-indlæs, TIMESTAMP Hvis DATO.INDLÆS er udfyldt d.v.s. det er indlæsning af en rettelsesrecord ajourføres datoen ikke. Det er dermed altid datoen for første gang en record blev indlæst der står i feltet.

(DATIND)

NUMMER.RECORD

Recordnummer anvendes ved opdatering af fejlrettelseskartoteker Sammen med DATO.INDLÆS er NUMMER.RECORD entydig identifikation på rettelseskartotekerne (sammen med de enkelte recordtypers 'fag'-identifikation). Recordløbenummer kan nulstilles hver dag - numre fra igår kan genanvendes

(NUMREC)

NUMMER.SE

Virksomhedsnummer fra Det centrale Erhvervsregister

(NUMSE)

RNUMMER.CPR

Feltet indeholder CPR-nummer på rettelseskartotekerne.

(RNUCPR)

NUMMER.AKTIESELSKAB

Aktieselskab-registreringsnummer.

(NUMAKTIE)

RIDENT.BRANCHE

I henhold til Danmarks Statistiks klassificering

(RIDBRAN)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

10/9 1993

Virksomhedsrettelse

Afsnit

52

Side

62.2

RDATA.OPHØR	Anvendes på rettelseskartoteker (RDAOPH)
RNUMMER.KOMMUNE	Feltet anvendes på rettelseskartoteker (RNUKOM)
RNUMMER.SE_NY	Feltet er udelukkende oprettet af hensyn til Sdf2. Feltet refererer til K01 NUMMER.SE. (RNUSENY)
RNUMMER.CPR_NY	Feltet er udelukkende oprettet af hensyn til Sdf2. Feltet refererer til K01 NUMMER.CPR (RNUCPRNY)
TEKST.KONTAKTPERSON	Navnet på en kontaktperson. (TEKKONTA)
NAVN.FIRMANAVN	(NAVFIRMA)
NAVN.FORNAVN	(NAVFOR)
NAVN.EFTERNAVN	(NAVEFTER)
NAVN.CO	Eventuel co/navn på adressaten (NAVCO)
NAVN.VEJNAVN	(NAVVEJ)
NAVN.BY	(NAVBY)
RNUMMER.POST	Anvendes på rettelseskartoteker (RNUPOST)
RKODE.VEJ	(RKODVEJ)
KODE.OPRET_VIRKSOMH	FELTET ANVENDES TIL AT GENNEMTVINGE EN VIRKSOMHEDSOPRETTELSE, HVOR VIRKSOMHEDEN ELLERS VIL BLIVE AFVIST PÅ NY I BATCH-INDLÆSNING. (KODOPVRK)
FEJLKODE.SE	(FEJNRSE)
FEJLKODE.CPR	(FEJNRCPR)
FEJLKODE.BRANCHE	(FEJNRBRA)
FEJLKODE.OPHØR	(FEJNROPH)
FEJLKODE.KOMMUNE	(FEJNRKOM)
FEJLKODE.SE_NY	



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

10/9 1993

Virksomhedsrettelse

Afsnit

Side

52

62.3

(FEJNRSEN)

FEJLKODE.CPR_NY

(FEJNRCPN)

FEJLKODE.VEJNAVN

Fejlkode for vejnavn, som opsættes ved batch-indlæs til brug på rettelseskartoteker.
(FEJVEJN)

FEJLKODE.POST

(FEJNRPOS)

FEJLKODE.KODE_VEJ

(FEJKODVE)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

LEVERANDØR.LOGON

LOGON på dataleverandør
(LEVLOGON)

KODE.ANNULLER

Feltet indeholder markering for annullering af rettelse.
(KODANN)



L E C

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

10/9 1993

Virksomhedsrettelse

Afsnit

Side

52

62.4

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAV	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	DATO	.INDLÆS
**	NUMMER	.RECORD
	NUMMER	.SE
	RNUMMER	.CPR
	NUMMER	.AKTIESELSKAB
	RIDENT	.BRANCHE
	RDATO	.OPHØR
	RNUMMER	.KOMMUNE
	RNUMMER	.SE_NY
	RNUMMER	.CPR_NY
	TEKST	.KONTAKTPERSON
	NAVN	.FIRMANAVN
	NAVN	.FORNAVN
	NAVN	.EFTERNAVN
	NAVN	.CO
	NAVN	.VEJNAVN
	NAVN	.BY
	RNUMMER	.POST
	RKODE	.VEJ
	KODE	.OPRET_VIRKSOMH
	FEJLKODE	.SE
	FEJLKODE	.CPR
	FEJLKODE	.BRANCHE
	FEJLKODE	.OPHØR
	FEJLKODE	.KOMMUNE
	FEJLKODE	.SE_NY
	FEJLKODE	.CPR_NY
	FEJLKODE	.VEJNAVN
	FEJLKODE	.POST
	FEJLKODE	.KODE_VEJ
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING
	LEVERANDØR	.LOGON
	KODE	.ANNULLER



Virk_Tlf_Ret

Indhold

Kartoteket indeholder de objekter, der ved batch-indlæsning af Virksomhedstelefonnumre er blevet afvist.

Anvendelse

Kartoteket opdateres af batch-indlæsningen af Virksomhedstelefonnumre, samt ved fejlretelse via billedet 'RTV'.

Opbevaringstid

Objekterne opbevares indtil de i en batch-indlæsning findes OK, eller de via billedet 'RTV' bliver annulleret og derefter slettet i en oprydningskørsel.

Datamængder

Fra 0 til 170.000 ved opstarten og derefter fra 0 til 10.000.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

DATO.INDLÆS

Systemets dato fra batch-indlæs, TIMESTAMP Hvis DATO.INDLÆS er udfyldt d.v.s. det er indlæsning af en rettelsesrecord ajourføres datoen ikke. Det er dermed altid datoen for første gang en record blev indlæst der står i feltet.

(DATIND)

NUMMER.RECORD

Recordnummer anvendes ved opdatering af fejlrettelseskartoteker Sammen med DATO.INDLÆS er NUMMER.RECORD entydig identifikation på retelseskartotekerne (sammen med de enkelte recordtypers 'fag'-identifikation). Recordløbenummer kan nulstilles hver dag - numre fra igår kan genanvendes

(NUMREC)

NUMMER.SE

Virksomhedsnummer fra Det centrale Erhvervsregister

(NUMSE)

RNUMMER.CPR

Feltet indeholder CPR-nummer på rettelseskartotekerne.

(RNUCPR)


NUMMER.TELEFON

(NUMTELEF)

KODE.FAX

Angiver om nummeret vedrører et telefaxnummer.

(KODFAX)



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

17/2 1993

Virk_Tlf_Ret

Afsnit

Side

52

63.2

BRUGER.LOGONGenerel LEC-logon
(BRULOGON)**DATO.OPDATERING**

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)**FEJLKODE.SE**

(FEJNRSE)

FEJLKODE.CPR

(FEJNRCPR)

FEJLKODE.TELEFON

(FEJNRTLF)

FEJLKODE.FAX

(FEJNRFAX)

LEVERANDØR.LOGONLOGON på dataleverandør
(LEVLOGON)**KODE.ANNULLER**Feltet indeholder markering for annullering af rettelse.
(KODANN)



LEC

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

17/2 1993

Virk_Tlf_Ret

Afsnit

Side

52

63.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB	
**	DATO .INDLÆS	
**	NUMMER .RECORD	
	NUMMER .SE	
	RNUMMER .CPR	
	NUMMER .TELEFON	
	KODE .FAX	
	BRUGER .LOGON	
	DATO .OPDATERING	
	FEJLKODE .SE	
	FEJLKODE .CPR	
	FEJLKODE .TELEFON	
	FEJLKODE .FAX	
	LEVERANDØR .LOGON	
	KODE .ANNULLER	



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

10/9 1993

Afdelingsrettelse

Afsnit

Side

52

64.1

Afdelingsrettelse

Indhold

Kartoteket indeholder de objekter, der ved batch-indlæsning af Afdelinger er blevet afvist.

Anvendelse

Kartoteket opdateres af batch-indlæsningen af Afdelinger, samt ved fejlrettelse via billedet 'RAF'.

Opbevaringstid

Objekterne opbevares indtil de i en batch-indlæsning findes OK, eller de via billedet 'RAF' bliver annulleret og derefter slettet i en oprydningsskørsel.

Datamængder

Fra 0 til 500 ved opstarten og derefter fra 0 til 50.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

DATO.INDLÆS

Systemets dato fra batch-indlæs, TIMESTAMP Hvis DATO.INDLÆS er udfyldt d.v.s. det er indlæsning af en rettelsesrecord ajourføres datoen ikke. Det er dermed altid datoen for første gang en record blev indlæst der står i feltet.

(DATIND)

NUMMER.RECORD

Recordnummer anvendes ved opdatering af fejlrettelseskartoteker Sammen med DATO.INDLÆS er NUMMER.RECORD entydig identifikation på rettelseskartotekerne (sammen med de enkelte recordtypers 'fag'-identifikation). Recordløbenummer kan nulstilles hver dag - numre fra igår kan genanvendes

(NUMREC)

NUMMER.SE

Virksomhedsnummer fra Det centrale Erhvervsregister

(NUMSE)

RNUMMER.CPR

Feltet indeholder CPR-nummer på rettelseskartotekerne.

(RNUCPR)

RIDENT.AFDELING

Identifikation af en afdeling, indenfor en virksomhed

(RIDAFDEL)

RNUMMER.KOMMUNE

Feltet anvendes på rettelseskartoteker

(RNUKOM)

RDATO.OPHØR

Anvendes på rettelseskartoteker



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

10/9 1993

Afdelingsrettelse

Afsnit

Side

52

64.2

	(RDAOPH)
TEKST.KONTAKTPERSON	Navnet på en kontaktperson. (TEKKONTA)
NAVN.FIRMANAVN	(NAVFIRMA)
NAVN.FORNAVN	(NAVFOR)
NAVN.EFTERNAVN	(NAVEFTER)
NAVN.CO	Eventuel co/navn på adressaten (NAVCO)
NAVN.VEJNAVN	(NAVVEJ)
NAVN.BY	(NAVBY)
RNUMMER.POST	Anvendes på rettelseskartoteker (RNUPOST)
RKODE.VEJ	(RKODVEJ)
FEJLKODE.SE	(FEJNRSE)
FEJLKODE.CPR	(FEJNRCPR)
FEJLKODE.AFDELING	(FEJNRAFD)
FEJLKODE.KOMMUNE	(FEJNRKOM)
FEJLKODE.OPHØR	(FEJNROPH)
FEJLKODE.VEJNAVN	Fejlkode for vejnavn, som opsættes ved batch-indlæs til brug på rettelseskartoteker. (FEJVEJN)
FEJLKODE.POST	(FEJNRPOS)
FEJLKODE.KODE_VEJ	(FEJKODVE)
LEVERANDØR.LOGON	LOGON på dataleverandør (LEVLOGON)
BRUGER.LOGON	Generel LEC-logon (BRULOGON)
DATO.OPDATERING	Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

10/9 1993

Afdelingsrettelse

Afsnit

52

Side

64.3

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

KODE.ANNULLER

Feltet indeholder markering for annullering af rettelse.
(KODANN)

KODE.ANVENDT_ADR

Kode til angivelse af hvor adressen anvendes. Anvendelse angives ved billednavn svarende til det billede hvor anvendelsestabellen vises.
(KODANADR)

KODE.VERIFICERET_ADR

Kode til angivelse af, om en adresse er verificeret eller ikke-verificeret.
blank = verificeret
U = uofficielle adresser, der ikke verificeres
O = officielle adresser, der ikke kan verificeres

(KODVEADR)

IDENT.STED

Systemtildelt stedident.
(IDESTED)

KODE.AKTUEL_ADR

Kode til angivelse af om adressen er aktuel, d.v.s. om den benyttes på en gældende version.

J = aktuel

N = uaktuel


(KODAKADR)

DATO.ADR_BESKYT

Adressebeskyttelsesdato. Hvis denne dato er udfyldt skal adressen behandles specielt. På CICS gives advarsel med høj lysstyrke.
(DATADRBE)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAV	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	IDENT	.ADRESSE
*	IDENT	.ADRESSE_TILKNYT
	NAVN	.FIRMANAVN
	NAVN	.FORNAVN
	NAVN	.EFTERNAVN
	NAVN	.CO
	NAVN	.VEJNAVN
	NAVN	.BY
*	NUMMER	.POST
	KODE	.VEJ
	FIND	.NAVN
	FIND	.VEJNAVN
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING
	NUMMER	.KOMMUNE
	NUMMER	.HUS_NUMMER
	NAVN	.HUSBOGSTAV
	NAVN	.ETAGE
	NAVN	.SIDEDØR
	KODE	.ANVENDT_ADR
	KODE	.VERIFICERET_ADR
	IDENT	.STED
	KODE	.AKTUEL_ADR
	DATO	.ADR_BESKYT



Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB	
**	DATO .INDLÆS	
**	NUMMER .RECORD	
	NUMMER .SE	
	RNUMMER .CPR	
	RIDENT .AFDELING	
	RNUMMER .KOMMUNE	
	RDATO .OPHØR	
	TEKST .KONTAKTPERSON	
	NAVN .FIRMANAVN	
	NAVN .FORNAVN	
	NAVN .EFTERNAVN	
	NAVN .CO	
	NAVN .VEJNAVN	
	NAVN .BY	
	RNUMMER .POST	
	RKODE .VEJ	
	FEJLKODE .SE	
	FEJLKODE .CPR	
	FEJLKODE .AFDELING	
	FEJLKODE .KOMMUNE	
	FEJLKODE .OPHØR	
	FEJLKODE .VEJNAVN	
	FEJLKODE .POST	
	FEJLKODE .KODE_VEJ	
	LEVERANDØR .LOGON	
	BRUGER .LOGON	
	DATO .OPDATERING	
	KODE .ANNULLER	



LEC

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

17/2 1993

Afd_Tlf_Ret

Afsnit

52

Side

65.1

Afd_Tlf_Ret

Indhold

Kartoteket indeholder de objekter, der ved batch-indlæsning af Afdelingstelefonnumre er blevet afvist.

Anvendelse

Kartoteket opdateres af batch-indlæsningen af Afdelingstelefonnumre, samt ved fejlrettelse via billedet 'RTA'.

Opbevaringstid

Objekterne opbevares indtil de i en batch-indlæsning findes OK, eller de via billedet 'RTA' bliver annulleret og derefter slettet i en oprydningsskørsel.

Datamængder

Fra 0 til 500 ved opstarten og derefter fra 0 til 50.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

DATO.INDLÆS

Systemets dato fra batch-indlæs, TIMESTAMP Hvis DATO.INDLÆS er udfyldt d.v.s. det er indlæsning af en rettellesrecord ajourføres datoen ikke. Det er dermed altid datoen for første gang en record blev indlæst der står i feltet.

(DATIND)

NUMMER.RECORD

Recordnummer anvendes ved opdatering af fejlrettelseskartoteker Sammen med DATO.INDLÆS er NUMMER.RECORD entydig identifikation på rettelleskartotekerne (sammen med de enkelte recordtypers 'fag'-identifikation). Recordløbenummer kan nulstilles hver dag - numre fra igår kan genanvendes

(NUMREC)

NUMMER.SE

Virksomhedsnummer fra Det centrale Erhvervsregister (NUMSE)

RNUMMER.CPR

Feltet indeholder CPR-nummer på rettelleskartotekerne. (RNUCPR)

RIDENT.AFDELING

Identifikation af en afdeling, indenfor en virksomhed (RIDAFDEL)

NUMMER.TELEFON

(NUMTELEF)



KODE.FAX

Angiver om nummeret vedrører et telefaxnummer.
(KODFAX)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

FEJLKODE.SE

(FEJNRSE)

FEJLKODE.CPR

(FEJNRCPR)

FEJLKODE.AFDELING

(FEJNRAFD)

FEJLKODE.TELEFON

(FEJNRTLF)

FEJLKODE.FAX

(FEJNRFAX)

LEVERANDØR.LOGON

LOGON på dataleverandør
(LEVLOGON)

KODE.ANNULLER

Feltet indeholder markering for annullering af rettelse.
(KODANN)



L E C

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

17/2 1993

Afd_Tlf_Ret

Afsnit

Side

52

65.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	DATO	.INDLÆS
**	NUMMER	.RECORD
	NUMMER	.SE
	RNUMMER	.CPR
	RIDENT	.AFDELING
	NUMMER	.TELEFON
	KODE	.FAX
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING
	FEJLKODE	.SE
	FEJLKODE	.CPR
	FEJLKODE	.AFDELING
	FEJLKODE	.TELEFON
	FEJLKODE	.FAX
	LEVERANDØR	.LOGON
	KODE	.ANNULLER



Adkomstrettelse

Indhold

Kartoteket indeholder de objekter, der ved batch-indlæsning af Adkomster er blevet afvist.

Anvendelse

Kartoteket opdateres af batch-indlæsningen af Adkomster, samt ved fejlrettelse via billedet 'RAD'.

Opbevaringstid

Objekterne opbevares indtil de i en batch-indlæsning findes OK, eller de via billedet 'RAD' bliver annulleret og derefter slettet i en oprydningsskørsel.

Datamængder

Fra 0 til 150.000 ved opstarten og derefter fra 0 til 1.000.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

DATO.INDLÆS

Systemets dato fra batch-indlæs, TIMESTAMP Hvis DATO.INDLÆS er udfyldt d.v.s. det er indlæsning af en rettelsesrecord ajourføres datoen ikke. Det er dermed altid datoen for første gang en record blev indlæst der står i feltet.

(DATIND)

NUMMER.RECORD

Recordnummer anvendes ved opdatering af fejlrettelseskartoteker Sammen med DATO.INDLÆS er NUMMER.RECORD entydig identifikation på rettelseskartotekerne (sammen med de enkelte recordtypers 'fag'-identifikation). Recordløbenummer kan nulstilles hver dag - numre fra igår kan genanvendes

(NUMREC)

NUMMER.SE

Virksomhedsnummer fra Det centrale Erhvervsregister

(NUMSE)

RNUMMER.CPR

Feltet indeholder CPR-nummer på rettelseskartotekerne.

(RNUCPR)

RNUMMER.KOMMUNE

Feltet anvendes på rettelseskartoteker

(RNUKOM)

RNUMMER.EJENDOM

Anvendes på rettelseskartoteker

(RNUEJD)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon

 Produktdokumentation 8215 GLR/CHR-systemer 17/2 1993	Adkomstrettelse	
	Afsnit 52	Side 66.2

(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyredekartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

FEJLKODE.SE

(FEJNRSE)

FEJLKODE.CPR

(FEJNRCPR)

FEJLKODE.EJENDOM

(FEJNREJD)

FEJLKODE.KOMMUNE

(FEJNRKOM)

LEVERANDØR.LOGON

LOGON på dataleverandør
(LEVLOGON)

RDATO.OPHØR

Anvendes på rettelseskartoteker
(RDAOPH)

FEJLKODE.OPHØR

(FEJNROPH)

KODE.ANNULLER

Feltet indeholder markering for annullering af rettelse.
(KODANN)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

17/2 1993

Adkomstrettelse

Afsnit

Side

52

66.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	DATO	.INDLÆS
**	NUMMER	.RECORD
	NUMMER	.SE
	RNUMMER	.CPR
	RNUMMER	.KOMMUNE
	RNUMMER	.EJENDOM
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING
	FEJLKODE	.SE
	FEJLKODE	.CPR
	FEJLKODE	.EJENDOM
	FEJLKODE	.KOMMUNE
	LEVERANDØR	.LOGON
	RDATO	.OPHØR
	FEJLKODE	.OPHØR
	KODE	.ANNULLER



Besætningsrettelse

Indhold

Kartoteket indeholder de objekter der ved batch-indlæsning af Besætninger er blevet afvist.

Anvendelse

Kartoteket opdateres af batch-indlæsningen af Besætninger samt ved fejlrettelse via billedet 'RBE'.

Opbevaringstid

Objekterne opbevares indtil de i en batch-indlæsning findes OK, eller indtil de via billedet 'RBE' er blevet annulleret og derefter slettet i en oprydningsskørsel.

Datamængder

Fra 0 til 150.000 ved opstarten derefter fra 0 til 15.000.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

DATO.INDLÆS

Systemets dato fra batch-indlæs, TIMESTAMP Hvis DATO.INDLÆS er udfyldt d.v.s. det er indlæsning af en rettelsesrecord ajourføres datoen ikke. Det er dermed altid datoen for første gang en record blev indlæst der står i feltet.

(DATIND)

NUMMER.RECORD

Recordnummer anvendes ved opdatering af fejlrettelseskartoteker Sammen med DATO.INDLÆS er NUMMER.RECORD entydig identifikation på rettelseskartotekerne (sammen med de enkelte recordtypers 'fag'-identifikation). Recordløbenummer kan nulstilles hver dag - numre fra igår kan genanvendes

(NUMREC)

ART.DYR

Dyrearter der må tilknyttes en besætning.
(ARTDYR)

ART.BRUGS

Brugsarter der tilknyttes en besætning.
(ARTBRUGS)

RIDENT.CHR

(RIDCHR)

NUMMER.SE

Virksomhedsnummer fra Det centrale Erhvervsregister
(NUMSE)

RNUMMER.CPR

Feltet indeholder CPR-nummer på rettelseskartotekerne.



	(RNUCPR)
NAVN.BRUGER	(NAVBRU)
NAVN.VejNAVN	(NAVVEJ)
NAVN.BY	(NAVBY)
RNUMMER.POST	Anvendes på rettelseskartoteker (RNUPOST)
RKODE.Vej	(RKODVEJ)
KODE.VETERINÆR_PROB.	Feltet angiver om der er veterinære problemer (KODVETPR)
NUMMER.INDBER._JOURNAL	Journalnummer for indberetningen. (NUMINDJO)
RDATO.INDBERETNING	(RDAINDB)
RIDENT.BESÆTNING	(RIDBES)
NUMMER.PRAKSIS	Autorisationsnummer udstedt af Veterinærdirektoratet (NUMPRAKS)
RDATO.BESÆTNINGSOPRET	Dato for hvornår besætningen er oprettet (RDABESOP)
RDATO.OPHØR	Anvendes på rettelseskartoteker (RDAOPH)
RANTAL.DYR_1	Antal dyr i en besætning; benævnes også besætnings- størrelse. Brugen af feltet kan variere mellem dyrearter- ne. (RANTDYR1)
RANTAL.DYR_2	Antal dyr i en besætning; benævnes også besætnings- størrelse. Brugen af feltet kan variere mellem dyrearter- ne. (RANTDYR2)
RDATO.GÆLDER_FOR	(RDAGLFOR)
BRUGER.LOGON	Generel LEC-logon (BRULOGON)
DATO.OPDATERING	Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, an- vendes denne dato også som "gælderfra-dato" Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. binde- streger og punktummer



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

6/12 1993

Besætningsrettelse

Afsnit

Side

52

67.3

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm =
minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt
handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet
også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

FEJLKODE.ART_DYR

(FEJNRDYZ)

FEJLKODE.ART_BRUGS

(FEJNRBRU)

FEJLKODE.CHR

(FEJIDCHR)

FEJLKODE.SE

(FEJNRSE)

FEJLKODE.CPR

(FEJNRCPR)

FEJLKODE.VEJNAVN

Fejlkode for vejnavn, som opsættes ved batch-indlæs til
brug på rettelseskartoteker.
(FEJVEJN)

FEJLKODE.POST

(FEJNRPOS)

FEJLKODE.KODE_VEJ

(FEJKODVE)

FEJLKODE.VETERINÆR_PROB.

(FEJNRVET)

FEJLKODE.INDBERETNING

(FEJNRIND)

FEJLKODE.BESÆTNING

(FEJNRBES)

FEJLKODE.PRAKSIS

(FEJNRPRA)

FEJLKODE.BESÆTNINGSOPRET

(FEJNRBOP)

FEJLKODE.OPHØR

(FEJNROPH)

FEJLKODE.DYR_1

(FEJNRDY1)

FEJLKODE.DYR_2

(FEJNRDY2)

FEJLKODE.GÆLDER_FOR

(FEJNRGFR)

KODE.ANNULLER

Feltet indeholder markering for annullering af rettelse.
(KODANN)



L E C

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

14/5 1993

Konsulent

Afsnit

Side

52

5.1

Konsulent

Indhold

En stamdatatabel som indeholder oplysninger om alle konsulenter, der er berettiget til at attestere en årlig erklæring.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet KON - Konsulent.

Opbevaringstid

Evig.

Forekomster kan oprettes, rettes og slettes efter behov.

Datamængder

I alt efter 3 år: 500 rækker. Tilvækst pr. år: 50 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

IDENT.BRANCHEI henhold til Danmarks Statistiks klassificering
(IDEBRANC)**NUMMER.KONSULENT**

(NUMKONS)

DATO.TIL

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer


yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

Feltet er en del af identen på de kartoteker, der har versionsstyring. I den gældende version vil altid stå 2099-12-31-....., I skærbillederne vises DATO.TIL for gældende version som blank. På tidligere versioner vises datoen.

(DATTIL)

IDENT.ADRESSEEntydig identifikation af en adresse
(IDEADRES)



LEC

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

6/12 1993

Besætningsrettelse

Afsnit

Side

52


67.4

LEVERANDØR.LOGON

LOGON på dataleverandør
(LEVLOGON)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	DATO	.INDLÆS
**	NUMMER	.RECORD
	ART	.DYR
	ART	.BRUGS
	RIDENT	.CHR
	NUMMER	.SE
	RNUMMER	.CPR
	NAVN	.BRUGER
	NAVN	.VEJNAVN
	NAVN	.BY
	RNUMMER	.POST
	RKODE	.VEJ
	KODE	.VETERINÆR_PROB.
	NUMMER	.INDBER_JOURNAL
	RDATO	.INDBERETNING
	RIDENT	.BESÆTNING
	NUMMER	.PRAKSIS
	RDATO	.BESÆTNINGSOPRET
	RDATO	.OPHØR
	RANTAL	.DYR_1
	RANTAL	.DYR_2
	RDATO	.GÆLDER_FOR
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING
	FEJLKODE	.ART_DYR
	FEJLKODE	.ART_BRUGS
	FEJLKODE	.CHR
	FEJLKODE	.SE
	FEJLKODE	.CPR
	FEJLKODE	.VEJNAVN
	FEJLKODE	.POST
	FEJLKODE	.KODE_VEJ
	FEJLKODE	.VETERINÆR_PROB.
	FEJLKODE	.INDBERETNING
	FEJLKODE	.BESÆTNING
	FEJLKODE	.PRAKSIS
	FEJLKODE	.BESÆTNINGSOPRET
	FEJLKODE	.OPHØR
	FEJLKODE	.DYR_1
	FEJLKODE	.DYR_2
	FEJLKODE	.GÆLDER_FOR
	KODE	.ANNULLER
	LEVERANDØR	.LOGON



Bes_Tlf_Ret

Indhold

Kartoteket indeholder de objekter, der ved batch-indlæsning af Besætningstelefonnumre er blevet afvist.

Anvendelse

Kartoteket opdateres af batch-indlæsningen af Besætningstelefonnumre, samt ved fejlrettelse via billedet 'RTB'.

Opbevaringstid

Objekterne opbevares indtil de i en batch-indlæsning findes OK, eller de via billedet 'RTB' bliver annulleret og derefter slettet i en oprydningsskørsel.

Datamængder

Fra 0 til 150.000 ved opstarten og derefter fra 0 til 15.000.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

DATO.INDLÆS

Systemets dato fra batch-indlæs, TIMESTAMP Hvis DATO.INDLÆS er udfyldt d.v.s. det er indlæsning af en rettelsesrecord ajourføres datoen ikke. Det er dermed altid datoen for første gang en record blev indlæst der står i feltet.
(DATIND)

NUMMER.RECORD

Recordnummer anvendes ved opdatering af fejlrettelseskartoteker Sammen med DATO.INDLÆS er NUMMER.RECORD entydig identifikation på retelseskartotekerne (sammen med de enkelte recordtypers 'fag'-identifikation). Recordløbenummer kan nulstilles hver dag - numre fra igår kan genanvendes
(NUMREC)

RIDENT.CHR

(RIDCHR)

NUMMER.TELEFON


(NUMTELEF)

KODE.FAX

Angiver om nummeret vedrører et telefaxnummer.
(KODFAX)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

28/9 1993

Bes_Tlf_Ret

Afsnit

Side

52

68.2

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

FEJLKODE.CHR

(FEJIDCHR)

FEJLKODE.TELEFON

(FEJNRTLF)

FEJLKODE.FAX

(FEJNRFAX)

LEVERANDØR.LOGON

LOGON på dataleverandør
(LEVLOGON)

KODE.ANNULLER

Feltet indeholder markering for annullering af rettelse.
(KODANN)



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

28/9 1993

Bes_Tlf_Ret

Afsnit

52

Side

68.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB	
**	DATO .INDLÆS	
**	NUMMER .RECORD	
	RIDENT .CHR	
	NUMMER .TELEFON	
	KODE .FAX	
	BRUGER .LOGON	
	DATO .OPDATERING	
	FEJLKODE .CHR	
	FEJLKODE .TELEFON	
	FEJLKODE .FAX	
	LEVERANDØR .LOGON	
	KODE .ANNULLER	



L E C

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

17/2 1993

Noteringsejendomsrettelse

Afsnit

Side

52

69.1

Noteringsejendomsrettelse

Indhold

Kartoteket indeholder de objekter, der ved batch-indlæsning af Noteringsejendomme er blevet afvist.

Anvendelse

Kartoteket opdateres af batch-indlæsningen af Noteringsejendomme samt ved fejlrettelse via billedet 'RNE'.

Opbevaringstid

Objekterne opbevares indtil de i en batch-indlæsning findes OK, eller indtil de via billedet 'RNE' er blevet annulleret og derefter slettet i en oprydningsskørsel.

Datamængder

Fra 0 til 150.000 ved opstarten derefter fra 0 til 1.000.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

DATO.INDLÆS

Systemets dato fra batch-indlæs, TIMESTAMP Hvis DATO.INDLÆS er udfyldt d.v.s. det er indlæsning af en rettelsesrecord ajourføres datoen ikke. Det er dermed altid datoen for første gang en record blev indlæst der står i feltet.

(DATIND)

NUMMER.RECORD

Recordnummer anvendes ved opdatering af fejlrettelseskartoteker Sammen med DATO.INDLÆS er NUMMER.RECORD entydig identifikation på rettelseskartotekerne (sammen med de enkelte recordtypers 'fag'-identifikation). Recordløbenummer kan nulstilles hver dag - numre fra igår kan genanvendes

(NUMREC)

RNUMMER.NOTERINGSEJENDO

Identifikation af en noteringsejendom ifølge matriklens identifikation.

(RNUNOTEJ)

RNUMMER.KOMMUNE

Feltet anvendes på rettelseskartoteker

(RNUKOM)

RNUMMER.EJENDOM

Anvendes på rettelseskartoteker

(RNUEJD)

RDATO.OPHØR

Anvendes på rettelseskartoteker

(RDAOPH)



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

17/2 1993

Noteringsejendomsrettelse

Afsnit

Side

52

69.2

KODE.LANDBRUG

Markerer om en noteringsejendom er registreret som L - Landbrug B - Landbrug uden bygninger M - Familieejendom S - Samlet ejendom A - Arbejderbolig F - Fælleslod ' ' (blank) - Kun et matrikelnummer indgår (KODLANDB)

LEVERANDØR.LOGON

LOGON på dataleverandør (LEVLOGON)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon (BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling. (DATOPDAT)

FEJLKODE.NOTERINGSEJENDO

(FEJNRNOT)

FEJLKODE.KOMMUNE

(FEJNRKOM)

FEJLKODE.EJENDOM

(FEJNREJD)

FEJLKODE.OPHØR

(FEJNROPH)

FEJLKODE.LANDBRUG

(FEJNRLAN)

KODE.ANNULLER

Feltet indeholder markering for annullering af rettelse. (KODANN)



Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	DATO	.INDLÆS
**	NUMMER	.RECORD
	RNUMMER	.NOTERINGSEJENDO
	RNUMMER	.KOMMUNE
	RNUMMER	.EJENDOM
	RDATO	.OPHØR
	KODE	.LANDBRUG
	LEVERANDØR	.LOGON
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING
	FEJLKODE	.NOTERINGSEJENDO
	FEJLKODE	.KOMMUNE
	FEJLKODE	.EJENDOM
	FEJLKODE	.OPHØR
	FEJLKODE	.LANDBRUG
	KODE	.ANNULLER

Matrikelrettelse

Indhold

Kartoteket indeholder de objekter, der ved batch-indlæsning af Matrikler er blevet afvist.

Anvendelse

Kartoteket opdateres af batch-indlæsningen af Matrikler, samt ved fejlrettelse via billedet 'RMA'.

Opbevaringstid

Objekterne opbevares indtil de i en batch-indlæsning findes OK, eller de via billedet 'RMA' bliver annulleret og derefter slettet i en oprydningsskørsel.

Datamængder

Fra 0 til 420.000 ved opstarten og derefter fra 0 - ?.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

DATO.INDLÆS

Systemets dato fra batch-indlæs, TIMESTAMP Hvis DATO.INDLÆS er udfyldt d.v.s. det er indlæsning af en rettelsesrecord ajourføres datoen ikke. Det er dermed altid datoen for første gang en record blev indlæst der står i feltet.

(DATIND)

NUMMER.RECORD

Recordnummer anvendes ved opdatering af fejlrettelseskartoteker Sammen med DATO.INDLÆS er NUMMER.RECORD entydig identifikation på rettelseskartotekerne (sammen med de enkelte recordtypers 'fag'-identifikation). Recordløbenummer kan nulstilles hver dag - numre fra igår kan genanvendes

(NUMREC)

RKODE.EJERLAV

Koden på landejerlavet i henhold til Boligministeriets definition

(RKOEJREL)

RNUMMER.MATRIKEL

Matrikelnummer oplyst fra matriklen.

(RNUMMATRI)

BOGSTAV.MATRIKEL

Matrikelbogstav oplyst fra matriklen.

(BOGMATRI)

RNUMMER.NOTERINGSEJENDO

Identifikation af en noteringsejendom ifølge matriklens identifikation.

(RNUNOTEJ)



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

1/5 1995

Matrikelrettelse

Afsnit

Side

52

70.2

RANTAL.AREAL_M2

(RANAREM2)

RANTAL.LODDER

(RANLODDE)

RDATO.OPHØRAnvendes på rettelseskartoteker
(RDAOPH)**BRUGER.LOGON**Generel LEC-logon
(BRULOGON)**DATO.OPDATERING**

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)**FEJLKODE.EJERLAV**

(FEJNREJL)

FEJLKODE.MATRIKEL

(FEJNRMAT)

FEJLKODE.BOGSTAV_MATRIKE

(FEJNRBMA)

FEJLKODE.NOTERINGSEJENDO

(FEJNRNOT)

FEJLKODE.AREAL_M2

(FEJNRAM2)

FEJLKODE.ANTAL_LODDER

(FEJNRALO)

FEJLKODE.OPHØR

(FEJNROPH)

LEVERANDØR.LOGONLOGON på dataleverandør
(LEVLOGON)**KODE.ANNULLER**Feltet indeholder markering for annullering af rettelse.
(KODANN)



L E C

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

14/5 1993

Konsulent

Afsnit

Side

52

5.2

NUMMER.CPR

Feltet indeholder CPR-nummer. Der foretages modulus check ved indberetning.
(NUMCPR)

DATO.OPHØR

Ophørsdato. Angiver at identen ikke findes fra denne dato. Anvendes istedet for fysisk sletning. Ophørsdato kontrolleres iforb. m. valideringer.
(DATOPHOE)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)



L E C

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

1/5 1995

Matrikelrettelse

Afsnit


Side

52

70.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	DATO	.INDLÆS
**	NUMMER	.RECORD
	RKODE	.EJERLAV
	RNUMMER	.MATRIKEL
	BOGSTAV	.MATRIKEL
	RNUMMER	.NOTERINGSEJENDO
	RANTAL	.AREAL_M2
	RANTAL	.LODDER
	RDATO	.OPHØR
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING
	FEJLKODE	.EJERLAV
	FEJLKODE	.MATRIKEL
	FEJLKODE	.BOGSTAV_MATRIKE
	FEJLKODE	.NOTERINGSEJENDO
	FEJLKODE	.AREAL_M2
	FEJLKODE	.ANTAL_LODDER
	FEJLKODE	.OPHØR
	LEVERANDØR	.LOGON
	KODE	.ANNULLER



Ejerlavsrettelse

Indhold

Kartoteket indeholder de objekter, der ved batch-indlæsning af Ejerlav er blevet afvist.

Anvendelse

Kartoteket opdateres af batch-indlæsningen af Ejerlav samt ved fejlrettelse via billedet 'REL'.

Opbevaringstid

Objekterne opbevares indtil de i en batch-indlæsning findes OK, eller indtil de via billedet 'REL' er blevet annulleret og derefter slettet i en oprydningsskørsel.

Datamængder

Fra 0 til 10.000 ved opstarten derefter fra 0 til 1.000.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

DATO.INDLÆS

Systemets dato fra batch-indlæs, TIMESTAMP Hvis DATO.INDLÆS er udfyldt d.v.s. det er indlæsning af en rettelsesrecord ajourføres datoen ikke. Det er dermed altid datoen for første gang en record blev indlæst der står i feltet.
(DATIND)

NUMMER.RECORD

Recordnummer anvendes ved opdatering af fejlrettelseskartoteker Sammen med DATO.INDLÆS er NUMMER.RECORD entydig identifikation på retelseskartotekerne (sammen med de enkelte recordtypers 'fag'-identifikation). Recordløbenummer kan nulstilles hver dag - numre fra igår kan genanvendes
(NUMREC)

RKODE.EJERLAV

Koden på landejerlavet i henhold til Boligministeriets definition
(RKOEJREL)

TEKST.EJERLAV

Navnet på landsejerlavet i henhold til Boligministeriets definition.
(TEKEJERL)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

17/2 1993

Ejerlavsrettelse

Afsnit

Side

52

71.2

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

FEJLKODE.EJERLAV

(FEJNREJL)

FEJLKODE.EJERLAVSTEKST

(FEJEJ)

LEVERANDØR.LOGON

LOGON på dataleverandør
(LEVLOGON)

KODE.ANNULLER

Feltet indeholder markering for annullering af rettelse.
(KODANN)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

17/2 1993

Ejerlavsrettelse

Afsnit


52

Side

71.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB	
**	DATO .INDLÆS	
**	NUMMER .RECORD	
	RKODE .EJERLAV	
	TEKST .EJERLAV	
	BRUGER .LOGON	
	DATO .OPDATERING	
	FEJLKODE .EJERLAV	
	FEJLKODE .EJERLAVSTEKST	
	LEVERANDØR .LOGON	
	KODE .ANNULLER	



L E C

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

18/5 1995

Mærkerettelse

Afsnit

Side

52

72.1

Mærkerettelse

Indhold

Kartoteket indeholder de objekter, der ved batch-indlæsning af Mærker er blevet afvist.

Anvendelse

Kartoteket opdateres af batch-indlæsningen af Mærker samt ved annullering til billedet 'RME'.

Opbevaringstid

Objekterne opbevares indtil de i en batch-indlæsning findes OK, eller de via billedet 'RME' bliver annulleret og derefter slettet i en batchkørsel.

Datamængder

Fra 0 - ? ved etablering og derefter fra 0 - ?.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

DATO.INDLÆS

Systemets dato fra batch-indlæs, TIMESTAMP Hvis DATO.INDLÆS er udfyldt d.v.s. det er indlæsning af en rettelsesrecord ajourføres datoen ikke. Det er dermed altid datoen for første gang en record blev indlæst der står i feltet.
(DATIND)

NUMMER.RECORD

Recordnummer anvendes ved opdatering af fejlrettelseskartoteker Sammen med DATO.INDLÆS er NUMMER.RECORD entydig identifikation på retelseskartotekerne (sammen med de enkelte recordtypers 'fag'-identifikation). Recordløbenummer kan nulstilles hver dag - numre fra igår kan genanvendes
(NUMREC)

ART.DYR

Dyrearter der må tilknyttes en besætning.
(ARTDYR)

RIDENT.CHR

(RIDCHR)

NUMMER.FRA_MÆRKER

Startnummer i en nummerserie for mærker.
(NUMFRAMA)

NUMMER.TIL_MÆRKER

Slutnummer i en nummerserie for mærker.
(NUMTILMA)

RANTAL.MÆRKER

Antal mærker.



	(RANMRK)
KODE.FARVE_MÆRKER	Farvekode for øremærker. (KODFARVE)
RDATE.UDLEV_MÆRKER	Dato for udlevering af mærker (RDAUDMRK)
RNUMMER.UDLEV.MÆRKER	Løbenummer pr. udleveringsdato. (RNRUDMRK)
BRUGER.LOGON	Generel LEC-logon (BRULOGON)
DATO.OPDATERING	Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"
	Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer
	yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund
	Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling. (DATOPDAT)
FEJLKODE.ART_DYR	(FEJNRDYZ)
FEJLKODE.CHR	(FEJIDCHR)
FEJLKODE.FRA	(FEJNRFRA)
FEJLKODE.TIL	(FEJNRTIL)
FEJLKODE.ANTAL	(FEJNRANT)
FEJLKODE.FARVE	(FEJNRFAR)
FEJLKODE.UDLEV	(FEJNRUDL)
FEJLKODE.UDLEVN	(FEJNRUNR)
LEVERANDØR.LOGON	LOGON på dataleverandør (LEVLOGON)
KODE.ANNULLER	Feltet indeholder markering for annullering af rettelse. (KODANN)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

18/5 1995

Mærkerettelse

Afsnit

Side

52

72.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB	
**	DATO .INDLÆS	
**	NUMMER .RECORD	
	ART .DYR	
	RIDENT .CHR	
	NUMMER .FRA_MÆRKER	
	NUMMER .TIL_MÆRKER	
	RANTAL .MÆRKER	
	KODE .FARVE_MÆRKER	
	RDATO .UDLEV_MÆRKER	
	RNUMMER .UDLEV.MÆRKER	
	BRUGER .LOGON	
	DATO .OPDATERING	
	FEJLKODE .ART_DYR	
	FEJLKODE .CHR	
	FEJLKODE .FRA	
	FEJLKODE .TIL	
	FEJLKODE .ANTAL	
	FEJLKODE .FARVE	
	FEJLKODE .UDLEV	
	FEJLKODE .UDLEVNR	
	LEVERANDØR .LOGON	
	KODE .ANNULLER	



L E C

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

26/11 1993

Ejererklæringsrettelse

Afsnit

Side

52

73.1

Ejererklæringsrettelse

Indhold

Kartoteket indeholder de objekter, der ved batch-indlæsning af Mærker er blevet afvist.

Anvendelse

Kartoteket opdateres af batch-indlæsningen af Mærker samt ved annullering til billedet 'RME'.

Opbevaringstid

Objekterne opbevares indtil de i en batch-indlæsning findes OK, eller de via billedet 'RME' bliver annulleret og derefter slettet i en batchkørsel.

Datamængder

Fra 0 - ? ved etablering og derefter fra 0 - ?.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

DATO.INDLÆS

Systemets dato fra batch-indlæs, TIMESTAMP Hvis DATO.INDLÆS er udfyldt d.v.s. det er indlæsning af en rettelsesrecord ajourføres datoen ikke. Det er dermed altid datoen for første gang en record blev indlæst der står i feltet.

(DATIND)

NUMMER.RECORD

Recordnummer anvendes ved opdatering af fejlrettelseskartoteker Sammen med DATO.INDLÆS er NUMMER.RECORD entydig identifikation på rettelseskartotekerne (sammen med de enkelte recordtypers 'fag'-identifikation). Recordløbenummer kan nulstilles hver dag - numre fra igår kan genanvendes

(NUMREC)

ART.DYR

Dyrearter der må tilknyttes en besætning.

(ARTDYR)

RIDENT.CHR

(RIDCHR)

NUMMER.FRA_EJERERK.

Startnummer i en nummerserie for ejererklæringer.

(NUMFRAEE)


NUMMER.TIL_EJERERKLÆ.

Slutnummer i en nummerserie

(NUMTILEE)

RANTAL.EJERERKLÆRINGER

Antal ejererklæringer



	(RANTEJKL)
RDATE.UDLEV_ERJERERKL	Dato for udlevering af ejererklæringer (RDAUDEJK)
RNUMMER.UDLEV.EJERERKL	Løbenummer pr. udleveringsdato. (RNRUDEJK)
BRUGER.LOGON	Generel LEC-logon (BRULOGON)
DATO.OPDATERING	Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato" Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling. (DATOPDAT)
FEJLKODE.ART_DYR	(FEJNRDYZ)
FEJLKODE.CHR	(FEJIDCHR)
FEJLKODE.FRA	(FEJNRFRA)
FEJLKODE.TIL	(FEJNRTIL)
FEJLKODE.ANTAL	(FEJNRANT)
FEJLKODE.UDLEV	(FEJNRUDL)
FEJLKODE.UDLEVNR	(FEJNRUNR)
LEVERANDØR.LOGON	LOGON på dataleverandør (LEVLOGON)
KODE.ANNULLER	Feltet indeholder markering for annullering af rettelse. (KODANN)



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

26/11 1993

Ejererklæringsrettelse

Afsnit

Side

52

73.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	DATO	.INDLÆS
**	NUMMER	.RECORD
	ART	.DYR
	RIDENT	.CHR
	NUMMER	.FRA_EJERERK.
	NUMMER	.TIL_EJERERKLÆ.
	RANTAL	.EJERERKLÆRINGER
	RDATO	.UDLEV_ERJERERKL
	RNUMMER	.UDLEV.EJERERKL
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING
	FEJLKODE	.ART_DYR
	FEJLKODE	.CHR
	FEJLKODE	.FRA
	FEJLKODE	.TIL
	FEJLKODE	.ANTAL
	FEJLKODE	.UDLEV
	FEJLKODE	.UDLEVNR
	LEVERANDØR	.LOGON
	KODE	.ANNULLER



Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	IDENT	.BRANCHE
**	NUMMER	.KONSULENT
**	DATO	.TIL
*	IDENT	.ADRESSE
	NUMMER	.CPR
	DATO	.OPHØR
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING



Ret. indb. virksomhed

Indhold

Kartoteket indeholder de objekter, der ved batch-indlæsning af Støtteansøgning er blevet afvist.

Anvendelse

Kartoteket opdateres af batch-indlæsningen af Støtteansøgning, ved fejlrettelse via billedet 'RIV', samt ved udtræk til Kortudskrivning.

Opbevaringstid

Objekterne opbevares indtil de i en batch-indlæsning findes OK, eller de via billedet 'RIV' bliver annulleret og derefter slettet i en oprydningskørsel.

Datamængder

Fra 0 til 100.000 ved opstarten og derefter fra 0 til 100.000.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

DATO.INDLÆS

Systemets dato fra batch-indlæs, TIMESTAMP Hvis DATO.INDLÆS er udfyldt d.v.s. det er indlæsning af en rettelsesrecord ajourføres datoen ikke. Det er dermed altid datoen for første gang en record blev indlæst der står i feltet.
(DATIND)

NUMMER.RECORD

Recordnummer anvendes ved opdatering af fejlrettelseskartoteker Sammen med DATO.INDLÆS er NUMMER.RECORD entydig identifikation på rettelseskartotekerne (sammen med de enkelte recordtypers 'fag'-identifikation). Recordløbenummer kan nulstilles hver dag - numre fra igår kan genanvendes
(NUMREC)

RDATO.GÆLDER_FOR

(RDAGLFOR)

RNUMMER.CPR

Feltet indeholder CPR-nummer på rettelseskartotekerne.
(RNUCPR)

NUMMER.SE

Virksomhedsnummer fra Det centrale Erhvervsregister
(NUMSE)

TYPE.ANSØGNING

Feltet kan indeholde følgende værdier: O = Opret Støtteansøgning N = Ny ejendom/forpagtning (særskilt støtteansøgning) E = Erstatte tidligere støtteansøgning



	(TYPANSOE)
RNUMMER.ANSØGNING	Løbenr. på indlæsningsformater til støtteansøgningen, der ikke er korrekt. (RNUANSOE)
TYPE.NR_ANSØGNING	Koden angiver om støtteansøgningen er modtaget via batch-indlæsning eller fra CICS. (TYPNRANS)
NUMMER.LØBENR_ANSØGNIN	Feltet er et systemtildelt løbenr. for støtteansøgninger. Feltet muliggør, at der kan være mere end een støtteansøgning til samme virksomhed. (NUMLBANS)
RDATE.SELSKAB_OPRET	Oprettelsesdato for selskaber. (RDASELOP)
RNUMMER.REG_NUMMER	Pengeinstitut reg.nr. (RNUREGNU)
RNUMMER.KONTONUMMER	Producentens kontonummer (pengeinstitut). (RNUKONUM)
NAVN.FIRMANAVN	(NAVFIRMA)
NAVN.FORNAVN	(NAVFOR)
NAVN.EFTERNAVN	(NAVEFTER)
NAVN.VEJNAVN	(NAVVEJ)
NAVN.BY	(NAVBY)
RNUMMER.POST	Anvendes på rettelseskartoteker (RNUPOST)
NUMMER.TELEFON	(NUMTELEF)
NUMMER.TELEFON_2	(NUMTLF)
KODE.ORDNING	Feltet indeholder en markering for, hvilken støtteordning virksomheden er tilmeldt: A = forenklet ordning uden pligt til braklægning B = almindelig ordning med pligt til braklægning blank = der søges kun om præmie til dyr (KODORDNI)
MARKERING.KONTRAKT	Markering for, hvorvidt der er indgået kontrakt om dyrkning af non-food på braklagte arealer. J = ja, der er indgået kontrakt N = nej, der er ikke indgået kontrakt (MARKONTR)

MARKERING.STORKREATUR

Markering for, at producenten ønsker at blive betragtet som en producent, der søger om præmie til højst 15 storkreaturer. J = Ja N = Nej
(MARSTKRE)

MARKERING.OVERFØR_YKTR

Markering for om den konstaterede mælkeydelse fra ydelseskontrollen skal anvendes. J = ja, ydelse fra YKTR anvendes N = nej, ydelse fra YKTR anvendes ikke
(MAROYKTR)

RDATO.MODTAGET

Dato for modtagelse af skema.
(RDAMODTA)

FEJLKODE.CPR

(FEJNRCPR)

FEJLKODE.SE

(FEJNRSE)

FEJLKODE.POST

(FEJNRPOS)

FEJLKODE.GÆLDER_FOR

(FEJNRGFR)

FEJLKODE.TYPE_ANSØGNING

(FEJNRTAN)

FEJLKODE.ANSØGNING

(FEJNRANS)

FEJLKODE.SELSKAB

(FEJNRSEL)

FEJLKODE.REGNUMMER

(FEJNRREG)

FEJLKODE.KONTONUMMER

(FEJNRKON)

FEJLKODE.ORDNING

(FEJNRORD)

FEJLKODE.STORKREATUR

(FEJNRSTO)

FEJLKODE.OVERFØR_YKTR

(FEJNROVY)

FEJLKODE.KONTRAKT

(FEJNRKTR)

FEJLKODE.DATO_MODTAGET


(FEJNRDMO)

KODE.ANNULLER

Feltet indeholder markering for annullering af rettelse.
(KODANN)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)



LEC

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

13/12 1993

Ret indb. virksomhed - 1993

Afsnit

Side

52

74.4

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

LEVERANDØR.LOGON

LOGON på dataleverandør
(LEVLOGON)

NUMMER.UDSK_SORT

Er et fortløbende nummer, der anvendes i udtræk til kortudskrivning og styring af printrækkefølge. Nummeret er entydigt pr. støtteansøgningsmodtager, og tildeles af LEC.
(NUMUDSK)



LEC

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

13/12 1993

Ret indb. virksomhed - 1993

Afsnit

Side

52

74.5

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	DATO	.INDLÆS
**	NUMMER	.RECORD
**	RDATO	.GÆLDER_FOR
	RNUMMER	.CPR
	NUMMER	.SE
	TYPE	.ANSØGNING
	RNUMMER	.ANSØGNING
	TYPE	.NR_ANSØGNING
	NUMMER	.LØBENR_ANSØGNIN
	RDATO	.SELSKAB_OPRET
	RNUMMER	.REG_NUMMER
	RNUMMER	.KONTONUMMER
	NAVN	.FIRMANAVN
	NAVN	.FORNAVN
	NAVN	.EFTERNAVN
	NAVN	.VEJNAVN
	NAVN	.BY
	RNUMMER	.POST
	NUMMER	.TELEFON
	NUMMER	.TELEFON_2
	KODE	.ORDNING
	MARKERING	.KONTRAKT
	MARKERING	.STORKREATUR
	MARKERING	.OVERFØR_YKTR
	RDATO	.MODTAGET
	FEJLKODE	.CPR
	FEJLKODE	.SE
	FEJLKODE	.POST
	FEJLKODE	.GÆLDER_FOR
	FEJLKODE	.TYPE_ANSØGNING
	FEJLKODE	.ANSØGNING
	FEJLKODE	.SELSKAB
	FEJLKODE	.REGNUMMER
	FEJLKODE	.KONTONUMMER
	FEJLKODE	.ORDNING
	FEJLKODE	.STORKREATUR
	FEJLKODE	.OVERFØR_YKTR
	FEJLKODE	.KONTRAKT
	FEJLKODE	.DATO_MODTAGET
	KODE	.ANNULLER
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING
	LEVERANDØR	.LOGON
	NUMMER	.UDSK_SORT



Ret. indb. ejendom

Indhold

Kartoteket indeholder de objekter, der ved batch-indlæsning af Støtteansøgning er blevet afvist.

Anvendelse

Kartoteket opdateres af batch-indlæsningen af Støtteansøgning, samt ved fejlrettelse via billedet 'RIE'.

Opbevaringstid

Objekterne opbevares indtil de i en batch-indlæsning findes OK, eller de via billedet 'RIE' bliver annulleret og derefter slettet i en oprydningsskørsel.

Datamængder

Fra 0 til 100.000 ved opstarten og derefter fra 0 til 100.000.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

DATO.INDLÆS

Systemets dato fra batch-indlæs, TIMESTAMP Hvis DATO.INDLÆS er udfyldt d.v.s. det er indlæsning af en rettelsesrecord ajourføres datoen ikke. Det er dermed altid datoen for første gang en record blev indlæst der står i feltet.

(DATIND)

NUMMER.RECORD

Recordnummer anvendes ved opdatering af fejlrettelseskartoteker Sammen med DATO.INDLÆS er NUMMER.RECORD entydig identifikation på retelseskartotekerne (sammen med de enkelte recordtypers 'fag'-identifikation). Recordløbenummer kan nulstilles hver dag - numre fra igår kan genanvendes

(NUMREC)

RDATO.GÆLDER_FOR

(RDAGLFOR)

RNUMMER.CPR

Feltet indeholder CPR-nummer på rettelseskartotekerne.

(RNUCPR)

NUMMER.SE

Virksomhedsnummer fra Det centrale Erhvervsregister

(NUMSE)

TYPE.ANSØGNING

Feltet kan indeholde følgende værdier: O = Opret Støtteansøgning N = Ny ejendom/forpagtning (særsilt støtteansøgning) E = Erstatte tidligere støtteansøgning



	(TYPANSOE)
RNUMMER.ANSØGNING	Løbenr. på indlæsningsformater til støtteansøgningen, der ikke er korrekt. (RNUANSOE)
TYPE.NR_ANSØGNING	Koden angiver om støtteansøgningen er modtaget via batch-indlæsning eller fra CICS. (TYPNRANS)
RNUMMER.EJENDOM	Anvendes på rettelseskartoteker (RNUEJD)
TEKST.EJENDOM	Feltet indeholder ejendommens navn, som indberette på Støtteansøgningen. (TEKEJEND)
NAVN.VEJNAVN	(NAVVEJ)
NAVN.BY	(NAVBY)
RNUMMER.POST	Anvendes på rettelseskartoteker (RNUPOST)
RNUMMER.KOMMUNE	Feltet anvendes på rettelseskartoteker (RNUKOM)
RSUM.BORTFORP_AREAL	Feltet indeholder, det fra en ejendom bortforpagtede areal, som det er angivet på Støtteansøgningen. (Landmandens opgørelse) (RSUBFARE)
RSUM.EJENDOM_AREAL	Feltet indeholder ejendommens samlede areal, som det er angivet på Støtteansøgningen. (Landmandens opgørelse) (RSUEJDAR)
FEJLKODE.KOMMUNE	(FEJNRKOM)
FEJLKODE.EJENDOM	(FEJNREJD)
FEJLKODE.EJENDOM_AREAL	(FEJNREJA)
FEJLKODE.BORTFORP_AREAL	(FEJNRBFA)
FEJLKODE.POST	(FEJNRPOS)
KODE.ANNULLER	Feltet indeholder markering for annullering af rettelse. (KODANN)
BRUGER.LOGON	Generel LEC-logon (BRULOGON)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

26/4 1993

Ret indb. ejendom - 1993

Afsnit

Side

52

75.3

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

LEVERANDØR.LOGON

LOGON på dataleverandør
(LEVLOGON)



LEC

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

26/4 1993

Ret indb. ejendom - 1993

Afsnit

Side

52

75.4

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	DATO	.INDLÆS
**	NUMMER	.RECORD
**	RDATO	.GÆLDER_FOR
	RNUMMER	.CPR
	NUMMER	.SE
	TYPE	.ANSØGNING
	RNUMMER	.ANSØGNING
	TYPE	.NR_ANSØGNING
	RNUMMER	.EJENDOM
	TEKST	.EJENDOM
	NAVN	.VEJNAVN
	NAVN	.BY
	RNUMMER	.POST
	RNUMMER	.KOMMUNE
	RSUM	.BORTFORP_AREAL
	RSUM	.EJENDOM_AREAL
	FEJLKODE	.KOMMUNE
	FEJLKODE	.EJENDOM
	FEJLKODE	.EJENDOM_AREAL
	FEJLKODE	.BORTFORP_AREAL
	FEJLKODE	.POST
	KODE	.ANNULLER
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING
	LEVERANDØR	.LOGON



Ret. indb. forp.-matrikel

Indhold

Kartoteket indeholder de objekter, der ved batch-indlæsning af Støtteansøgning er blevet afvist.

Anvendelse

Kartoteket opdateres af batch-indlæsningen af Støtteansøgning, samt ved fejlrettelse via billedet 'RIT'.

Opbevaringstid

Objekterne opbevares indtil de i en batch-indlæsning findes OK, eller de via billedet 'RIT' bliver annulleret og derefter slettet i en oprydningsskørsel.

Datamængder

Fra 0 til 100.000 ved opstarten og derefter fra 0 til 100.000.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

DATO.INDLÆS

Systemets dato fra batch-indlæs, TIMESTAMP Hvis DATO.INDLÆS er udfyldt d.v.s. det er indlæsning af en rettelsesrecord ajourføres datoen ikke. Det er dermed altid datoen for første gang en record blev indlæst der står i feltet.

(DATIND)

NUMMER.RECORD

Recordnummer anvendes ved opdatering af fejlrettelseskartoteker Sammen med DATO.INDLÆS er NUMMER.RECORD entydig identifikation på retelseskartotekerne (sammen med de enkelte recordtypers 'fag'-identifikation). Recordløbenummer kan nulstilles hver dag - numre fra igår kan genanvendes

(NUMREC)

RDATO.GÆLDER_FOR

(RDAGLFOR)

TYPE.ANSØGNING

Feltet kan indeholde følgende værdier: O = Opret Støtteansøgning N = Ny ejendom/forpagtning (særsomt støtteansøgning) E = Erstatte tidligere støtteansøgning

(TYPANSOE)

RNUMMER.ANSØGNING

Løbenr. på indlæsningsformater til støtteansøgningen, der ikke er korrekt.

(RNUANSOE)



Postnr.

Indhold

En stamdatatabel indeholdende en fortegnelse over gyldige postnumre og disses tilknytning til kreds-dyrlægedistrikter og kontrollørdistrikter.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet POS - Postnr.

Kartoteket anvendes af produkt 2540, Ledsageforanstaltninger, produkt 2525, Økologisystemet og produkt 5850, CHR - register.

Opbevaringstid

Evig.

Forekomster på kartoteket kan oprettes, rettes eller slettes efter behov.

Datamængder

I alt efter 3 år: 1.300 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.POST

(NUMPOST)

NUMMER.KREDSLØBE

Entydigt nummer der identificerer dyrlægekredse indenfor et lands regioner.
(NUMKRELO)

TEKST.POSTNUMMER_BY

(TEKPOSBY)

NUMMER.DISTRIKT

Entydigt nummer til identifikation af kontrollørdistrikt.
(NUMDISTR)

NUMMER.KONTOR

Anvendes til at finde returadresseoplysninger til udskrifterne CHR - årlig erklæring og Kvittering - årlig erklæring. Kontornummeret refererer til et lokalt konsulentcenter.
(NUMKON)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"



LEC

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

26/4 1993

Ret indb. forp.-matrikelenh. - 1993

Afsnit

Side

52

76.2

TYPE.NR_ANSØGNING

Koden angiver om støtteansøgningen er modtaget via batch-indlæsning eller fra CICS.
(TYPNRANS)

NUMMER.SE

Virksomhedsnummer fra Det centrale Erhvervsregister
(NUMSE)

RNUMMER.CPR

Feltet indeholder CPR-nummer på rettelseskartotekerne.
(RNUCPR)

RKODE.EJERLAV

Koden på landejerlavet i henhold til Boligministeriets definition
(RKOEJREL)

RNUMMER.MATRIKEL

Matrikelnummer oplyst fra matriklen.
(RNUMATRI)

BOGSTAV.MATRIKEL

Matrikelbogstav oplyst fra matriklen.
(BOGMATRI)

RNUMMER.FORPAGTNING

Feltet indeholder forpagtningsnr.
(RNUFORPA)

FEJLKODE.EJERLAV

(FEJNREJL)

FEJLKODE.MATRIKEL

(FEJNRMAT)

FEJLKODE.BOGSTAV_MATRIKE

(FEJNRBMA)

FEJLKODE.FORPAGTNING

(FEJNRFOR)

KODE.ANNULLER

Feltet indeholder markering for annullering af rettelse.
(KODANN)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

LEVERANDØR.LOGON

LOGON på dataleverandør
(LEVLOGON)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

26/4 1993

Ret indb. forp.-matrikelenh. - 1993

Afsnit

52

Side

76.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	DATO	.INDLÆS
**	NUMMER	.RECORD
**	RDATO	.GÆLDER_FOR
	TYPE	.ANSØGNING
	RNUMMER	.ANSØGNING
	TYPE	.NR_ANSØGNING
	NUMMER	.SE
	RNUMMER	.CPR
	RKODE	.EJERLAV
	RNUMMER	.MATRIKEL
	BOGSTAV	.MATRIKEL
	RNUMMER	.FORPAGTNING
	FEJLKODE	.EJERLAV
	FEJLKODE	.MATRIKEL
	FEJLKODE	.BOGSTAV_MATRIKE
	FEJLKODE	.FORPAGTNING
	KODE	.ANNULLER
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING
	LEVERANDØR	.LOGON



Ret. indb. areal

Indhold

Kartoteket indeholder de objekter, der ved batch-indlæsning af Støtteansøgning er blevet afvist.

Anvendelse

Kartoteket opdateres af batch-indlæsningen af Støtteansøgning, samt ved fejlrettelse via billedet 'RIA'.

Opbevaringstid

Objekterne opbevares indtil de i en batch-indlæsning findes OK, eller de via billedet 'RIA' bliver annulleret og derefter slettet i en oprydningsskørsel.

Datamængder

Fra 0 til 100.000 ved opstarten og derefter fra 0 til 100.000.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

DATO.INDLÆS

Systemets dato fra batch-indlæs, TIMESTAMP Hvis DATO.INDLÆS er udfyldt d.v.s. det er indlæsning af en rettellesrecord ajourføres datoen ikke. Det er dermed altid datoen for første gang en record blev indlæst der står i feltet.

(DATIND)

NUMMER.RECORD

Recordnummer anvendes ved opdatering af fejlrettelseskartoteker Sammen med DATO.INDLÆS er NUMMER.RECORD entydig identifikation på rettelleskartotekerne (sammen med de enkelte recordtypers 'fag'-identifikation). Recordløbenummer kan nulstilles hver dag - numre fra igår kan genanvendes

(NUMREC)

RDATE.GÆLDER_FOR

(RDAGLFOR)

NUMMER.SE


Virksomhedsnummer fra Det centrale Erhvervsregister (NUMSE)

RNUMMER.CPR

Feltet indeholder CPR-nummer på rettelleskartotekerne. (RNUCPR)

TYPE.ANSØGNING

Feltet kan indeholde følgende værdier: O = Opret Støtteansøgning N = Ny ejendom/forpagtning (særskilt støtteansøgning) E = Erstatte tidligere støtteansøgning



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

26/4 1993

Ret indb. areal - 1993

Afsnit

Side

52

78.2

(TYPANSOE)

RNUMMER.ANSØGNING

Løbenr. på indlæsningsformater til støtteansøgningen, der ikke er korrekt.

(RNUANSOE)

TYPE.NR_ANSØGNING

Koden angiver om støtteansøgningen er modtaget via batch-indlæsning eller fra CICS.

(TYPNRANS)

RANTAL.AREAL_HA

Areal i ha. med 1 decimal.

(RANAREAL)

RTYPE.AREAL

Feltet indeholder en kode for, hvilken kategori af afgrøder (arter) der dyrkes på arealet.

(RTYAREAL)

FEJLKODE.AREAL_HA

(FEJNRARE)

FEJLKODE.TYPE_AREAL

(FEJNRTYA)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon

(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

(DATOPDAT)

LEVERANDØR.LOGON

LOGON på dataleverandør

(LEVLOGON)

KODE.ANNULLER

Feltet indeholder markering for annullering af rettelse.

(KODANN)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

26/4 1993

Ret indb. areal - 1993

Afsnit

Side

52

78.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB	
**	DATO .INDLÆS	
**	NUMMER .RECORD	
**	RDATO .GÆLDER_FOR	
	NUMMER .SE	
	RNUMMER .CPR	
	TYPE .ANSØGNING	
	RNUMMER .ANSØGNING	
	TYPE .NR_ANSØGNING	
	RANTAL .AREAL_HA	
	RTYPE .AREAL	
	FEJLKODE .AREAL_HA	
	FEJLKODE .TYPE_AREAL	
	BRUGER .LOGON	
	DATO .OPDATERING	
	LEVERANDØR .LOGON	
	KODE .ANNULLER	

Ret. indb. markplan

Indhold

Kartoteket indeholder de objekter, der ved batch-indlæsning af Støtteansøgning er blevet afvist.

Anvendelse

Kartoteket opdateres af batch-indlæsningen af Støtteansøgning, samt ved fejlrettelse via billedet 'RIP'.

Opbevaringstid

Objekterne opbevares indtil de i en batch-indlæsning findes OK, eller de via billedet 'RIP' bliver annulleret og derefter slettet i en oprydningsskørsel.

Datamængder

Fra 0 til 100.000 ved opstarten og derefter fra 0 til 100.000.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

DATO.INDLÆS

Systemets dato fra batch-indlæs, TIMESTAMP Hvis DATO.INDLÆS er udfyldt d.v.s. det er indlæsning af en rettelsesrecord ajourføres datoen ikke. Det er dermed altid datoen for første gang en record blev indlæst der står i feltet.

(DATIND)

NUMMER.RECORD

Recordnummer anvendes ved opdatering af fejlrettelseskartoteker Sammen med DATO.INDLÆS er NUMMER.RECORD entydig identifikation på rettelseskartotekerne (sammen med de enkelte recordtypers 'fag'-identifikation). Recordløbenummer kan nulstilles hver dag - numre fra igår kan genanvendes

(NUMREC)

RDATO.GÆLDER_FOR

(RDAGLFOR)

RNUMMER.CPR

Feltet indeholder CPR-nummer på rettelseskartotekerne.

(RNUCPR)

NUMMER.SE

Virksomhedsnummer fra Det centrale Erhvervsregister

(NUMSE)

TYPE.ANSØGNING

Feltet kan indeholde følgende værdier: O = Opret Støtteansøgning N = Ny ejendom/forpagtning (særsomt støtteansøgning) E = Erstatte tidligere støtteansøgning



	(TYPANSOE)
RNUMMER.ANSØGNING	Løbenr. på indlæsningsformater til støtteansøgningen, der ikke er korrekt. (RNUANSOE)
TYPE.NR_ANSØGNING	Koden angiver om støtteansøgningen er modtaget via batch-indlæsning eller fra CICS. (TYPNRANS)
RNUMMER.MARKPLAN	Feltet indeholder fortløbende løbenummer for markplaner (sidenummer). (RNUMPLAN)
TEKST.MARKPLAN_NAVN	(TEKMPNAV)
TEKST.MARKPLAN_ADRESS	(TEKMPADR)
RANTAL.AREAL_KORN	Feltet indeholder landmandens summering af arealer med 'Formål Korn (K)' Summen er opgjort pr. Markplan. (RANARKOR)
RANTAL.AREAL_BÆLG	Feltet indeholder landmandens summering af arealer med 'Formål bælg (B)' Summen er opgjort pr. Markplan. (RANARBLG)
RANTAL.AREAL_OLIE	Feltet indeholder landmandens summering af arealer med 'Formål Oliefrø (O)' Summen er opgjort pr. Markplan. (RANAROLI)
RANTAL.AREAL_UDTAG	Feltet indeholder landmandens summering af arealer med 'Formål Udtaget (O)' Summen er opgjort pr. Markplan. (RANARUDT)
RANTAL.AREAL_GROVF	Feltet indeholder landmandens summering af arealer med 'Formål Grovfod.(O)' Summen er opgjort pr. Markplan. (RANARGRF)
RANTAL.AREAL_ANDEN	Feltet indeholder pr. markskitse areal til anden anvendelse. (RANARAND)
FEJLKODE.MARKPLAN	(FEJNRMPL)
FEJLKODE.AREAL_KORN	(FEJNRAKO)
FEJLKODE.AREAL_BÆLG	(FEJNRARB)
FEJLKODE.AREAL_OLIE	(FEJNRARO)



FEJLKODE.AREAL_UDTAG

(FEJNRARU)

FEJLKODE.AREAL_GROVF

(FEJNRARG)

FEJLKODE.AREAL_ANDEN

(FEJNRAAN)

KODE.ANNULLER

Feltet indeholder markering for annullering af rettelse.
(KODANN)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund


Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

LEVERANDØR.LOGON

LOGON på dataleverandør
(LEVLOGON)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	DATO	.INDLÆS
**	NUMMER	.RECORD
**	RDATO	.GÆLDER_FOR
	RNUMMER	.CPR
	NUMMER	.SE
	TYPE	.ANSØGNING
	RNUMMER	.ANSØGNING
	TYPE	.NR_ANSØGNING
	RNUMMER	.MARKPLAN
	TEKST	.MARKPLAN_NAVN
	TEKST	.MARKPLAN_ADRESS
	RANTAL	.AREAL_KORN
	RANTAL	.AREAL_BÆLG
	RANTAL	.AREAL_OLIE
	RANTAL	.AREAL_UDTAG
	RANTAL	.AREAL_GROVF
	RANTAL	.AREAL_ANDEN
	FEJLKODE	.MARKPLAN
	FEJLKODE	.AREAL_KORN
	FEJLKODE	.AREAL_BÆLG
	FEJLKODE	.AREAL_OLIE
	FEJLKODE	.AREAL_UDTAG
	FEJLKODE	.AREAL_GROVF
	FEJLKODE	.AREAL_ANDEN
	KODE	.ANNULLER
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING
	LEVERANDØR	.LOGON

 Produktokumentation 8215 GLR/CHR-systemer 26/4 1993	Ret indb. mark - 1993	
	Afsnit	Side
	52	80.1

Ret. indb. mark

Indhold

Kartoteket indeholder de objekter, der ved batch-indlæsning af Støtteansøgning er blevet afvist.

Anvendelse

Kartoteket opdateres af batch-indlæsningen af Støtteansøgning, samt ved fejlrettelse via billedet 'RIM'.

Opbevaringstid

Objekterne opbevares indtil de i en batch-indlæsning findes OK, eller de via billedet 'RIM' bliver annulleret og derefter slettet i en oprydningsskørsel.

Datamængder

Fra 0 til 100.000 ved opstarten og derefter fra 0 til 100.000.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

DATO.INDLÆS

Systemets dato fra batch-indlæs, TIMESTAMP Hvis DATO.INDLÆS er udfyldt d.v.s. det er indlæsning af en rettelsesrecord ajourføres datoen ikke. Det er dermed altid datoen for første gang en record blev indlæst der står i feltet.

(DATIND)

NUMMER.RECORD

Recordnummer anvendes ved opdatering af fejlrettelseskartoteker Sammen med DATO.INDLÆS er NUMMER.RECORD entydig identifikation på rettelseskartotekerne (sammen med de enkelte recordtypers 'fag'-identifikation). Recordløbenummer kan nulstilles hver dag - numre fra igår kan genanvendes

(NUMREC)

RDATE.GÆLDER_FOR

(RDAGLFOR)

RNUMMER.CPR


Feltet indeholder CPR-nummer på rettelseskartotekerne. (RNUCPR)

NUMMER.SE

Virksomhedsnummer fra Det centrale Erhvervsregister (NUMSE)

TYPE.ANSØGNING

Feltet kan indeholde følgende værdier: O = Opret Støtteansøgning N = Ny ejendom/forpagtning (særsilt støtteansøgning) E = Erstatte tidligere støtteansøgning



Kartoteker

Kartotekerne er på de følgende sider beskrevet med hensyn til:

- Indhold
- Anvendelse
- Opbevaringstid
- Forventede datamængder
- Kartoteksfelter

Sidenummereringen følger kartotekernes nummerering, således at fx kartotek nr. 4, Adresse findes i afsnit 52, side 4.1 ff.

Kartotekerne er det logiske design, og indeholder feltnavne (attributnavne) og en markering af om feltet er ident/indgår i en ident (primærnøgle) på dette kartotek (markeret med '**') eller om feltet er ident/indgår i en ident på et andet kartotek (fremmednøgle, markeret med '*').

Feltrækkefølgen på de logiske kartoteker svarer ikke nødvendigvis til feltrækkefølgen på de tilsvarende fysiske kartoteker.

Kartoteket er sammensat af felter fra feltoversigten, der er vist i afsnit 53. Feltoversigten viser pr. felt:

- Lang navn
Det lange feltnavn er sammensat som f.eks. "Dato . ophør", hvilket letter søgning af et specifikt felt.
- Systemnavn
Systemnavnet sammensættes ud fra det lange feltnavn, og anvendes i systemudviklingen.
- Datatype
Datatype angiver om feltet er numerisk "N" eller alfanumerisk "A".
- Feltlængde (inklusive eventuelle decimaler)
- Antal decimaler

Til hvert felt kan der indberettes en beskrivende tekst. Denne tekst udskrives pr. kartotek i dokumentationen.

Generelle bemærkninger

Feltet NUMMER.SELSKAB optræder på alle kartoteker. Feltet anvendes ikke i driftsfasen af GLR/CHR-systemerne, men anvendes i test. Under test er det nødvendigt at kunne gennemføre sideløbende testforløb, hvor data kan adskilles. NUMMER.SELSKAB bliver således anvendt til yderligere identifikation af testdata.

Feltet DATO.OPDATERING findes på alle kartoteker. Feltet opdateres med dato og tidspunkt, hver gang der sker ændringer af data. På alle kartoteker giver datoen således information om, hvornår der SÆNST er foretaget ændringer af data til den pågældende ident. På versionstyrede kartoteker optræder datoen desuden, som versionens 'gælder-FRA-dato'.



L E C

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

6/1 1995

Postnr.

Afsnit

Side

52

6.2

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

MARKERING.SLET

Feltet indeholder markering for, sletning ved slettekørsel.
(MARKSLET)



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

26/4 1993

Ret indb. mark - 1993

Afsnit

Side

52

80.2

(TYPANSOE)

RNUMMER.ANSØGNING

Løbenr. på indlæsningsformater til støtteansøgningen, der ikke er korrekt.
(RNUANSOE)

TYPE.NR_ANSØGNING

Koden angiver om støtteansøgningen er modtaget via batch-indlæsning eller fra CICS.
(TYPNRANS)

RNUMMER.MARKPLAN

Feltet indeholder fortløbende løbenummer for markplaner (sidenummer).
(RNUMPLAN)

NUMMER.MARKSKITSE

Feltet indeholder markskitsenummer. Anvendes til identifikation af Markskitse.
(NUMMSKIT)

NUMMER.MARK

Marknr. danner sammen med markkortnr. den entydige nummerering af en mark på støtteansøgningen.
(NUMMARK)

RANTAL.AREAL_HA_MARK

Feltet indeholder markens areal opgjort i hektar.
(RANMARK)

KODE.FORMÅL

Feltet indeholder kode for hvilket formål marken indgår i. Feltet kan antage følgende værdier: K = Korn B = Bælgsæd O = Oliefrø U = Udtaget G = Grovfoder Ø = Øvrigt
(KODFORML)

TYPE.ART

Typen på en art som en afgrøde på en mark kan henføres til.
(TYPART)

TYPE.SORT

Sorter som en afgrøde på en mark kan henføres til
(TYPSTORT)

FEJLKODE.MARK

(FEJNRMAR)

FEJLKODE.TYPE_SORT

(FEJNRSTO)

FEJLKODE.MARKPLAN

(FEJNRMPPL)

FEJLKODE.MARKSKITSE

(FEJNRMSK)

FEJLKODE.FORMÅL

(FEJNRFML)

FEJLKODE.TYPE_ART


(FEJNRART)

FEJLKODE.AREAL_MARK

(FEJNRAMA)

KODE.ANNULLER

Feltet indeholder markering for annullering af rettelse.



L E C

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

26/4 1993

Ret indb. mark - 1993

Afsnit

Side

52

80.3

(KODANN)

BRUGER.LOGONGenerel LEC-logon
(BRULOGON)**DATO.OPDATERING**

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

(DATOPDAT)

LEVERANDØR.LOGONLOGON på dataleverandør
(LEVLOGON)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB	
**	DATO .INDLÆS	
**	NUMMER .RECORD	
**	RDATO .GÆLDER_FOR	
	RNUMMER .CPR	
	NUMMER .SE	
	TYPE .ANSØGNING	
	RNUMMER .ANSØGNING	
	TYPE .NR_ANSØGNING	
	RNUMMER .MARKPLAN	
	NUMMER .MARKSKITSE	
	NUMMER .MARK	
	RANTAL .AREAL_HA_MARK	
	KODE .FORMÅL	
	TYPE .ART	
	TYPE .SORT	
	FEJLKODE .MARK	
	FEJLKODE .TYPE_SORT	
	FEJLKODE .MARKPLAN	
	FEJLKODE .MARKSKITSE	
	FEJLKODE .FORMÅL	
	FEJLKODE .TYPE_ART	
	FEJLKODE .AREAL_MARK	
	KODE .ANNULLER	
	BRUGER .LOGON	
	DATO .OPDATERING	
	LEVERANDØR .LOGON	



Ret. indb. non-food

Indhold

Kartoteket indeholder de objekter, der ved batch-indlæsning af Støtteansøgning er blevet afvist.

Anvendelse

Kartoteket opdateres af batch-indlæsningen af Støtteansøgning, samt ved fejlrettelse via billedet 'RIN'.

Opbevaringstid

Objekterne opbevares indtil de i en batch-indlæsning findes OK, eller de via billedet 'RIN' bliver annulleret og derefter slettet i en oprydningsskørsel.

Datamængder

Fra 0 til 100.000 ved opstarten og derefter fra 0 til 100.000.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

DATO.INDLÆS

Systemets dato fra batch-indlæs, TIMESTAMP Hvis DATO.INDLÆS er udfyldt d.v.s. det er indlæsning af en rettelsesrecord ajourføres datoen ikke. Det er dermed altid datoen for første gang en record blev indlæst der står i feltet.

(DATIND)

NUMMER.RECORD

Recordnummer anvendes ved opdatering af fejlrettelseskartoteker Sammen med DATO.INDLÆS er NUMMER.RECORD entydig identifikation på rettelseskartotekerne (sammen med de enkelte recordtypers 'fag'-identifikation). Recordløbenummer kan nulstilles hver dag - numre fra igår kan genanvendes

(NUMREC)

RDATO.GÆLDER_FOR

(RDAGLFOR)

RNUMMER.CPR

Feltet indeholder CPR-nummer på rettelseskartotekerne.

(RNUCPR)


NUMMER.SE

Virksomhedsnummer fra Det centrale Erhvervsregister

(NUMSE)

TYPE.ANSØGNING

Feltet kan indeholde følgende værdier: O = Opret Støtteansøgning N = Ny ejendom/forpagtning (særsomt støtteansøgning) E = Erstatte tidligere støtteansøgning



	(TYPANSOE)
RNUMMER.ANSØGNING	Løbenr. på indlæsningsformater til støtteansøgningen, der ikke er korrekt. (RNUANSOE)
TYPE.NR_ANSØGNING	Koden angiver om støtteansøgningen er modtaget via batch-indlæsning eller fra CICS. (TYPNRANS)
NUMMER.MARKSKITSE	Feltet indeholder marksitsenummer. Anvendes til identifikation af Markskitse. (NUMMSKIT)
NUMMER.MARK	Marknr. danner sammen med markkortnr. den entydige nummerering af en mark på støtteansøgningen. (NUMMARK)
KODE.BILAG_DELNR.	(KODBILDE)
TYPE.ART	Typen på en art som en afgrøde på en mark kan henføres til. (TYPART)
TYPE.SORT	Sorter som en afgrøde på en mark kan henføres til (TYPSTORT)
KODE.FORMÅL	Feltet indeholder kode for hvilket formål marken indgår i. Feltet kan antage følgende værdier: K = Korn B = Bælgsæd O = Oliefro U = Udtaget G = Grovfoder Ø = Øvrigt (KODFORML)
RMÆNGDE.FORVENT_UDBYTTE	Feltet indeholder forventet udbytte for en mark. Udbyttet opgøres i 1 hektokilo (HKG) (RMAEFUDB)
RANTAL.AREAL_HA_MARK	Feltet indeholder markens areal opgjort i hektar. (RANMARK)
FEJLKODE.MARKSKITSE	(FEJNRMSK)
FEJLKODE.TYPE_ART	(FEJNRART)
FEJLKODE.AREAL_MARK	(FEJNRAMA)
FEJLKODE.MARK	(FEJNRMAR)
FEJLKODE.FORMÅL	(FEJNRFML)
FEJLKODE.TYPE_SORT	(FEJNRSTO)
FEJLKODE.FORVENT_UDBYTTE	

 LEC	Produktdokumentation 8215 GLR/CHR-systemer		Ret indb. non-food - 1993	
	26/4 1993		Afsnit 52	Side 81.3

(FEJNRFUD)

KODE.ANNULLER

Feltet indeholder markering for annullering af rettelse.
(KODANN)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrdekartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

LEVERANDØR.LOGON

LOGON på dataleverandør
(LEVLOGON)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	DATO	.INDLÆS
**	NUMMER	.RECORD
**	RDATO	.GÆLDER_FOR
	RNUMMER	.CPR
	NUMMER	.SE
	TYPE	.ANSØGNING
	RNUMMER	.ANSØGNING
	TYPE	.NR_ANSØGNING
	NUMMER	.MARKSKITSE
	NUMMER	.MARK
	KODE	.BILAG_DELNR.
	TYPE	.ART
	TYPE	.SORT
	KODE	.FORMÅL
	RMÆNGDE	.FORVENT_UDBYTTE
	RANTAL	.AREAL_HÅ_MARK
	FEJLKODE	.MARKSKITSE
	FEJLKODE	.TYPE_ART
	FEJLKODE	.AREAL_MARK
	FEJLKODE	.MARK
	FEJLKODE	.FORMÅL
	FEJLKODE	.TYPE_SORT
	FEJLKODE	.FORVENT_UDBYTTE
	KODE	.ANNULLER
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING
	LEVERANDØR	.LOGON



Ret. indb. forpagtning

Indhold

Kartoteket indeholder de objekter, der ved batch-indlæsning af Støtteansøgning er blevet afvist.

Anvendelse

Kartoteket opdateres af batch-indlæsningen af Støtteansøgning, samt ved fejlrettelse via billedet 'RIF'.

Opbevaringstid

Objekterne opbevares indtil de i en batch-indlæsning findes OK, eller de via billedet 'RIF' bliver annulleret og derefter slettet i en oprydningsskørsel.

Datamængder

Fra 0 til 100.000 ved opstarten og derefter fra 0 til 100.000.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

DATO.INDLÆS

Systemets dato fra batch-indlæs, TIMESTAMP Hvis DATO.INDLÆS er udfyldt d.v.s. det er indlæsning af en rettelsesrecord ajourføres datoen ikke. Det er dermed altid datoen for første gang en record blev indlæst der står i feltet.
(DATIND)

NUMMER.RECORD

Recordnummer anvendes ved opdatering af fejlrettelseskartoteker Sammen med DATO.INDLÆS er NUMMER.RECORD entydig identifikation på retelseskartotekerne (sammen med de enkelte recordtypers 'fag'-identifikation). Recordløbenummer kan nulstilles hver dag - numre fra igår kan genanvendes
(NUMREC)

RDATO.GÆLDER_FOR

(RDAGLFOR)

NUMMER.SE


Virksomhedsnummer fra Det centrale Erhvervsregister
(NUMSE)

RNUMMER.CPR

Feltet indeholder CPR-nummer på rettelseskartotekerne.
(RNUCPR)

TYPE.ANSØGNING

Feltet kan indeholde følgende værdier: O = Opret Støtteansøgning N = Ny ejendom/forpagtning (særsklit støtteansøgning) E = Erstatte tidligere støtteansøgning



LEC

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

26/4 1993

Ret indb. forpagtning - 1993

Afsnit

Side

52

82.2

	(TYPANSOE)
RNUMMER.ANSØGNING	Løbenr. på indlæsningsformater til støtteansøgningen, der ikke er korrekt. (RNUANSOE)
TYPE.NR_ANSØGNING	Koden angiver om støtteansøgningen er modtaget via batch-indlæsning eller fra CICS. (TYPNRANS)
NUMMER.MARKSKITSE	Feltet indeholder marksitsenummer. Anvendes til identifikation af Markskitse. (NUMMSKIT)
RNUMMER.FORPAGTNING	Feltet indeholder forpagtningsnr. (RNUFORPA)
RANTAL.AREAL_HA_FOPAGT	(RANARFOR)
FEJLKODE.AREAL_HA_FOPAGT	(FEJNRAFP)
FEJLKODE.FORPAGTNING	(FEJNRFOR)
FEJLKODE.MARKSKITSE	(FEJNRMSK)
KODE.ANNULLER	Feltet indeholder markering for annullering af rettelse. (KODANN)
BRUGER.LOGON	Generel LEC-logon (BRULOGON)
DATO.OPDATERING	Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato" Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling. (DATOPDAT)
LEVERANDØR.LOGON	LOGON på dataleverandør (LEVLOGON)



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

26/4 1993

Ret indb. forpagtning - 1993

Afsnit

52

Side

82.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	DATO	.INDLÆS
**	NUMMER	.RECORD
**	RDATO	.GÆLDER_FOR
	NUMMER	.SE
	RNUMMER	.CPR
	TYPE	.ANSØGNING
	RNUMMER	.ANSØGNING
	TYPE	.NR_ANSØGNING
	NUMMER	.MARKSKITSE
	RNUMMER	.FORPAGTNING
	RANTAL	.AREAL_HA_FOPAGT
	FEJLKODE	.AREAL_HA_FOPAGT
	FEJLKODE	.FORPAGTNING
	FEJLKODE	.MARKSKITSE
	KODE	.ANNULLER
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING
	LEVERANDØR	.LOGON



L E C

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

6/1 1995

Postnr.

Afsnit

Side

52

6.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB	
**	NUMMER .POST	
*	NUMMER .KREDSLØBE	
	TEKST .POSTNUMMER_BY	
	NUMMER .DISTRIKT	
	NUMMER .KONTOR	
	BRUGER .LOGON	
	DATO .OPDATERING	
	MARKERING .SLET	



Udtræks-datoer

Indhold

Feltet indeholder sidste og næstsidste kørselsdato, samt generationsnummer, for udtræk i batchkørsler.

Anvendelse

Kartoteket anvendes til styring af udtræk.

Opbevaringstid

Evig.

Datamængder

3 rækker pr. batchudtræk.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

DATO.UDTRÆK1_ANIMO

Feltet indeholder dato for sidste udtræk af animo-oplysninger. Feltet ajourføres med kørselsdato for udtrækskørselen.
(DATUD1AN)

DATO.UDTRÆK2_ANIMO

Feltet indeholder dato for næstsidste udtræk af animo-oplysninger. Feltet ajourføres med indholdet fra DATO.UDTRÆK1_ANIMO ved udtrækskørsel.
(DATUD2AN)

NUMMER.GENERATIO_ANIMO

Feltet indeholder generationsnummer for ANIMO-udtræk.
(NUMGEANI)

DATO.UDTRÆK1_CPR

Feltet indeholder dato for sidste udtrækskørsel af CPR-nr. til validering mod CPR-registeret. Feltet ajourføres med kørselsdato for udtrækskørslen.
(DATU1CPR)

DATO.UDTRÆK2_CPR

Feltet indeholder dato for næstsidste udtrækskørsel af CPR-nr. Feltet ajourføres med indholdet af DATO.UDTRÆK1_CPR ved udtrækskørsel.
(DATU2CPR)

NUMMER.GENERATION_CPR

Feltet indeholder generationsnummer på CPR-udtræk.
(NUMGECPR)

DATO.UDTRÆK1_SE

Feltet indeholder dato for sidste udtrækskørsel af SE-nr. til validering mod Det Centrale Erhvervsregister. Feltet ajourføres med kørselsdato for udtrækskørslen.



(DATUD1SE)

DATO.UDTRÆK2_SE

Feltet indeholder dato for næstsidste udtrækskørsel af SE-nr. Feltet ajourføres med indholdet af DATO.UDTRÆK2_SE ved udtrækskørslen.
(DATUD2SE)

NUMMER.GENERATION_SE

Feltet indeholder generationsnummer på SE-udtræk
(NUMGENSE)

DATO.UDTRÆK1_AREAL

Feltet indeholder dato for sidste udtrækskørsel af areal-oplysninger. Feltet ajourføres med kørselsdato for udtrækskørslen.
(DATUD1AR)

DATO.UDTRÆK2_AREAL

Feltet indeholder dato for næstsidste udtrækskørsel af arealoplysninger. Feltet ajourføres med indholdet af DATO.UDTRÆK1_AREAL ved udtrækskørsel.
(DATUD2AR)

NUMMER.GENERATIO_AREAL

Feltet indeholder generationsnummer på Areal-udtræk.
(NUMGENAR)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyredekartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

DATO.UDTRÆK1_KORT

(DATUDKOR)

DATO.UDTRÆK2_KORT

(DAT2KOR)

NUMMER.GENERATION_KORT

(NUMGKORT)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

6/3 1994

Udtræks-datoer

Afsnit

Side

52

90.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB	
	DATO .UDTRÆK1_ANIMO	
	DATO .UDTRÆK2_ANIMO	
	NUMMER .GENERATIO_ANIMO	
	DATO .UDTRÆK1_CPR	
	DATO .UDTRÆK2_CPR	
	NUMMER .GENERATION_CPR	
	DATO .UDTRÆK1_SE	
	DATO .UDTRÆK2_SE	
	NUMMER .GENERATION_SE	
	DATO .UDTRÆK1_AREAL	
	DATO .UDTRÆK2_AREAL	
	NUMMER .GENERATIO_AREAL	
	DATO .OPDATERING	
	DATO .UDTRÆK1_KORT	
	DATO .UDTRÆK2_KORT	
	NUMMER .GENERATION_KORT	



Kvittering

Indhold

Kartoteket indeholder kvittering for indlæs- og udtrækskørsler i batch i form af

- optælling af indlæste, accepterede og afviste records pr. recordtype fra batch-indlæs
- optælling af antal udtrukne records pr. recordtype til batch-udtræk
- diverse systemoptællinger af hensyn til opfølgning

Anvendelse

Kartoteket anvendes til opfølgning på batchkørsler.

Opbevaringstid

Evig.

Datamængder

3 rækker pr. jobstep pr. afviklet kørsel.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

IDENT.KØRSELSTYPE

(IDKTYPE)

ART.RECORD

(ART)

ANTAL.LÆSTE_RECORDS

(ANTALLAS)

ANTAL.OK_RECORDS

(ANTALOK)

ANTAL.AFVISTE_RECORDS

(ANTALAFV)

IDENT.MVS

(MVSID)

IDENT.SMF

(SMFID)

NUMMER.JOB

(JOBNR)



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

6/1 1995

Kvittering

Afsnit

Side

52

98.2

NAVN.JOB

(JOBNAVN)

NUMMER.JOBSTEP

(JOBSTEP)

NUMMER.PROCSTEP

(PROCSTEP)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

 Produktokumentation 8215 GLR/CHR-systemer 6/1 1995	Kvittering	
	Afsnit 52	Side 98.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB IDENT .KØRSELSTYPE ART .RECORD ANTAL .LÆSTE_RECORDS ANTAL .OK_RECORDS ANTAL .AFVISTE_RECORDS IDENT .MVS IDENT .SMF NUMMER .JOB NAVN .JOB NUMMER .JOBSTEP NUMMER .PROCSTEP DATO .OPDATERING	



Bestilling

Indhold

Indeholder bestillinger på batch og BSB kørsler.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet BES - Bestilling.

Opbevaringstid

Et halvt år.

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

I alt efter et halvt år: 500

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NAVN.OUTPUT

(NAVOUTP)

DATO.TIL

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

Feltet er en del af identen på de kartoteker, der har versionsstyring. I den gældende version vil altid stå 2099-12-31-....., I skærbillederne vises DATO.TIL for gældende version som blank. På tidligere versioner vises datoen.

(DATTIL)

ANFORDRING.CENTRALT

(ANFCENT)

ANFORDRING.LOKALT

Identifikation af printer.
(ANFLOKA)

KODE.PRIORITET_LOK

(KODPRILO)



L E C

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

6/1 1995

Bestilling

Afsnit

Side

52

100.2

ANFORDRING.EDI

Identifikation af EDI-postkasse. Første 4 positioner er konstant 8215.
(ANFEDI)

KODE.PRIORITET_ED1

(KODPRIEDI)

ANTAL.LINIER

(ANTLIN)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

KODE.FEJL - BSB/CNT

(KODFEJBC)

DATO.KØRSEL

(DATKOER)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

6/1 1995

Bestilling

Afsnit


Side

52

100.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	NAVN	.OUTPUT
**	DATO	.TIL
	ANFORDRING	.CENTRALT
	ANFORDRING	.LOKALT
	KODE	.PRIORITET_LOK
	ANFORDRING	.EDI
	KODE	.PRIORITET_EDI
	ANTAL	.LINIER
	DATO	.OPDATERING
	BRUGER	.LOGON
	KODE	.FEJL - BSB/CNT
	DATO	.KØRSEL



L E C

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

6/1 1995

Bestilling - linier

Afsnit

Side

52

101.1

Bestilling - linier

Indhold

Indeholder bestillinger på batch og BSB kørsler.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet BES - Bestilling.

Opbevaringstid

Et halvt år.

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

I alt efter et halvt år: 5.000.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NAVN.OUTPUT

(NAVOUTP)

DATO.TIL

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

Feltet er en del af identen på de kartoteker, der har versionsstyring. I den gældende version vil altid stå 2099-12-31-....., I skærbillederne vises DATO.TIL for gældende version som blank. På tidligere versioner vises datoen.

(DATTIL)

LINIENUMMER.NAVN_UDTRÆKSK

(LINNAVUD)

NAVN.UDTRÆKSKRITERIE

(NAVUDTR)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

 LE C	Produktdokumentation 8215 GLR/CHR-systemer	Telefon	
		Afsnit	Side
	1/8 1994	52	7.1

Telefon

Indhold

Adresse_tlf er en transaktionstabel indeholdende et telefonnummer knyttet til en adresse. Tabellen indeholder samtlige GLR/CHR-specifikke telefonnumre.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- VIR - Virksomhed (online)
- AFD - Afdeling (online)
- NAV - Navn (online)
- KON - Konsulent (online)
- EJD - Ejendom (online)
- BES - Besætning (online)
- PRK - Praksis (online)
- DYL - Dyrlæge (online)
- ANI - ANIMO (online)
- indlæsning recordtyper (batch)
- Rettelsesmodulet (batch)

Kartoteket anvendes af produkt 2540, Ledsageforanstaltninger og produkt 5850, CKR - register.

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

I alt efter 3 år: 120.000 rækker. Tilvækst pr. år: 10.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

IDENT.ADRESSE

Entydig identifikation af en adresse
(IDEADRES)

NUMMER.TELEFON

(NUMTELEF)

KODE.FAX

Angiver om nummeret vedrører et telefaxnummer.
(KODFAX)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"



L E C

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

6/1 1995

Bestilling - linier

Afsnit

Side

52

101.2


DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)



L E C

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

6/1 1995

Bestilling - linier

Afsnit

Side

52

101.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	NAVN	.OUTPUT
**	DATO	.TIL
**	LINIENUMMER	.NAVN_UDTRÆKSK
	NAVN	.UDTRÆKSKRITERIE
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING



Master

Indhold

Indeholder masteroplysninger til batch og BSB kørsler.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet MAS - Master.

Opbevaringstid

Evig.

Forekomster på kartoteket oprettes, rettes eller slettes efter behov.

Datamængder

I alt efter et halvt år: 100

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NAVN.OUTPUT

(NAVOUTP)

NUMMER.KØRSELSTYPE

(NUMKOER)

KODE.START

Feltet kan udfyldes med:

J = kørsel startes automatisk fra billedet (BSB)

N = kørsel startes ikke fra billedet

(KODSTART)

KODE.CENTRALT

Feltet kan udfyldes med:

J = Centralt print

N = Ikke centralt print Startværdi er N.

(KODCENT)

KODE.LOKALT

Feltet kan udfyldes med:

J = Lokalt print

N = Ikke lokalt print Startværdi er N.

(KODLOKAL)

KODE.EDI

Feltet kan udfyldes med:

J = EDI overførsel

N = Ikke EDI overførsel Startværdi er

N.

(KODEDI)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

10/5 1994

Master

Afsnit

52

Side

102.2

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

10/5 1994

Master

Afsnit


Side

52

102.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB	
**	NAVN .OUTPUT	
	NUMMER .KØRSELSTYPE	
	KODE .START	
	KODE .CENTRALT	
	KODE .LOKALT	
	KODE .EDI	
	DATO .OPDATERING	
	BRUGER .LOGON	



Master - linier

Indhold

Indeholder masteroplysninger til batch og BSB kørsler.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet MAS - Master.

Opbevaringstid

Evig.

Forekomster på kartoteket oprettes, rettes eller slettes efter behov.

Datamængder

I alt efter et halvt år: 1.100

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NAVN.OUTPUT

(NAVOUTP)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

LINIENUMMER.NAVN_LEDETEKST


(LINNAVLT)

NAVN.LEDETEKST

Ledetekster til udtrækskriterier.
(NAVLEDTX)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

27/3 1993

Master - linier

Afsnit


Side

52

103.2

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	NAVN	.OUTPUT
**	DATO	.OPDATERING
**	LINIENUMMER	.NAVN_LEDETEKST
	NAVN	.LEDETEKST
	BRUGER	.LOGON



Producentoplysninger

Indhold

Kartoteket indeholder overordnede oplysninger til en Støtteansøgning.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- Batch-indlæs

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

I alt efter 3 år: 240.000 rækker. Tilvækst pr. år: 80.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.SAG

Sagsnummer i EF-Direktoratets system. Tildeling af sagsnumre foretages af direktoratet, når ansøgningen modtages. Der anvendes samme sagsnr. fra år til år. I GLR danner sagsnr. samme med høstår den primære identifikation på en støtteansøgning.
(NUMSAG)

AAR.HOSTAAR

Feltet indeholder, hvilket år der er søgt støtte til.
(AARHOAAR)

IDENT.VIRKSOMHED

Forløbende nummer. Tildeles af systemet
(IDEVIRK)

NUMMER.SE_STOTTE

Feltet indeholder SE-nr. fra støtteansøgningen (SPR-recorden). SE-nr. ajourføres for at kunne fastfryse kombinationen af SE/CPR fra input.
(NUMSESTO)

NUMMER.CPR_STOTTE

Feltet indeholder CPR-nr. fra støtteansøgningen (SPR-recorden). CPR-nr. ajourføres for at kunne fastfryse kombinationen af SE/CPR fra input.
(NUMCPRST)

NUMMER.TELEFON_DAG

Dag telefonnr. indberettet fra Støtteansøgningen.
(NUMTLFDAG)

NUMMER.TELEFON_AFTEN

Aften telefonnr. indberettet fra støtteansøgningen.
(NUMTLFAFT)

 LEC	Produktdokumentation 8215 GLR/CHR-systemer		Producentoplysninger	
	25/4 1994	Afsnit 52	Side 110.2	

DATO.MODTAGET	Dato for modtagelse af skema. (DATMODTA)
DATO.SELSKAB_OPRET	Oprettelsesdato for selskaber. (DATSELOP)
NUMMER.REG_NUMMER	Pengeinstitut reg.nr. (NUMREGNU)
NUMMER.KONTONUMMER	Producentens kontonummer (pengeinstitut). (NUMKONUM)
KODE.ORDNING	Feltet indeholder en markering for, hvilken støtteordning virksomheden er tilmeldt: A = forenklet ordning uden pligt til bræklægning B = almindelig ordning med pligt til bræklægning blank = der søges kun om præmie til dyr (KODORDNI)
KODE.EF_STATUS	Feltet indeholder markering for, hvilken status sagen har i EF-D's system. (KODEFST)
KODE.UKENDT_VIRKSOMH	Feltet indeholder markering for, at det ikke har været muligt, udfra SE/CPR at fremfinde en virksomhed på K01, som ansøgningen kan knyttes til. (KODUVIRK)
NUMMER.UDSK_SORT	Er et fortløbende nummer, der anvendes i udtræk til kortudskrivning og styring af printrækkefølge. Nummeret er entydigt pr. støtteansøgningsmodtager, og tildeles af LEC. (NUMUDSK)
DATO.OPDATERING	Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato" Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling. (DATOPDAT)
BRUGER.LOGON	Generel LEC-logon (BRULOGON)



L E C

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

25/4 1994

Producentoplysninger

Afsnit

Side

52

110.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB	
**	NUMMER .SAG	
**	AAR .HOSTAAR	
*	IDENT .VIRKSOMHED	
	NUMMER .SE_STOTTE	
	NUMMER .CPR_STOTTE	
	NUMMER .TELEFON_DAG	
	NUMMER .TELEFON_AFTEN	
	DATO .MODTAGET	
	DATO .SELSKAB_OPRET	
	NUMMER .REG_NUMMER	
	NUMMER .KONTONUMMER	
	KODE .ORDNING	
	KODE .EF_STATUS	
	KODE .UKENDT_VIRKSOMH	
*	NUMMER .UDSK_SORT	
	DATO .OPDATERING	
	BRUGER .LOGON	



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

1/8 1994

Telefon

Afsnit

52

Side

7.2

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)



Ejendom/jordstykke

Indhold

Kartoteket indeholder oplysninger på ejendomsniveau fra støtteansøgningen.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- Batch-indlæs

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

I alt efter 3 år: 450.000 rækker. Tilvækst pr. år: 150.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.SAG

Sagsnummer i EF-Direktoratets system. Tildeling af sagsnumre foretages af direktoratet, når ansøgningen modtages. Der anvendes samme sagsnr. fra år til år. I GLR danner sagsnr. samme med høstår den primære identifikation på en støtteansøgning.

(NUMSAG)

AAR.HOSTAAR

Feltet indeholder, hvilket år der er søgt støtte til.

(AARHOAAR)

NUMMER.KOMMUNE

Kommunennummer

(NUMKOMMU)

NUMMER.EJENDOM

Ejendomsnummer + kommunenr er identifikation på en vurderingsejendom. Dette nummer er tildelt af Det fælleskommunale Ejendomsdatasystem eller Ejendomsstamregisteret, ESR.

(NUMEJEND)

MARKERING.EJET_FORPAGTET

Feltet indeholder en markering for om ejendommen/jordstykket er ejet eller forpagtet.

(MAREJFOR)

ANTAL.AREAL_EJD_JORD

Feltet indeholder ejendommens/jordstykkets areal, som det er angivet på Støtteansøgningen. (Landmandens opgørelse)

(ANTAEJJO)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

25/5 1994

Ejendom/jordstykke

Afsnit

Side

52

111.2

ANTAL.AREAL_BORTFORPA

Feltet indeholder, det fra en ejendom/jordstykke bortforpagtede/videreforpagtede areal, som det er angivet på Støtteansøgningen. (Landmandens opgørelse) (ANTARBFO)

ANTAL.AREAL_RÅDIGHED

Feltet indeholder bedriftens areal til rådighed, som landmanden har angivet det på støtteansøgningen. (ANTARRAE)

AFVIGELSE.EJENDOM_HA

Feltet indeholder den beregnede afvigelse mellem det angivne areal og det tilsvarende areal i matriklen. Afvigelsen er opgjort i hektar. (AFVEJDHA)

AFVIGELSE.EJENDOM_PROCENT

Feltet indeholder den beregnede afvigelse mellem det angivne areal og det tilsvarende areal i matriklen. Afvigelsen er opgjort i procent. (AFVEJDPR)

KODE.UKENDT_EJENDOM

Feltet indeholder markering for, at det ikke har været muligt, ud fra kommunenr./ejendomsnr. at finde en ejendom på K22 Ejendom. (KODUEJD)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling. (DATOPDAT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon (BRULOGON)



LEC

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

25/5 1994

Ejendom/jordstykke

Afsnit


Side

52

111.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	NUMMER	.SAG
**	AAR	.HOSTAAR
**	NUMMER	.KOMMUNE
**	NUMMER	.EJENDOM
**	MARKERING	.EJET_FORPAGTET
	ANTAL	.AREAL_EJD_JORD
	ANTAL	.AREAL_BORTFORPA
	ANTAL	.AREAL_RÅDIGHED
	AFVIGELSE	.EJENDOM_HA
	AFVIGELSE	.EJENDOM_PROCENT
	KODE	.UKENDT_EJENDOM
	DATO	.OPDATERING
	BRUGER	.LOGON



Ejendom_markkort

Indhold

Kartoteket indeholder oplysninger om, hvilke markkort en given ejendom eller jordstykke er indtegnet på.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- Batch-indlæs

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

I alt efter 3 år: 450.000 rækker. Tilvækst pr. år: 150.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.SAG

Sagsnummer i EF-Direktoratets system. Tildeling af sagsnumre foretages af direktoratet, når ansøgningen modtages. Der anvendes samme sagsnr. fra år til år. I GLR danner sagsnr. samme med høstår den primære identifikation på en støtteansøgning.
(NUMSAG)

AAR.HOSTAAR

Feltet indeholder, hvilket år der er søgt støtte til.
(AARHOAAR)

NUMMER.KOMMUNE


Kommunenummer
(NUMKOMMU)

NUMMER.EJENDOM

Ejendomsnummer + kommunenr er identifikation på en vurderingsejendom. Dette nummer er tildelt af Det fælleskommunale Ejendomsdatasystem eller Ejendomsstamregisteret, ESR.
(NUMEJEND)

NUMMER.MARKKORT

Feltet indeholder markkortnr. som ejendommen/jordstykket/marken er indtegnet på. Nummeret er tildelt ved udtræk til kortgrundlag til Kampsax Geoplan. Feltet er det samme, som NUMMER.EJD_LOEBENR på K201 og K301.
(NUMMAKO)



NUMMER.UDSK_SORT

Er et fortløbende nummer, der anvendes i udtræk til kortudskrivning og styring af printrækkefølge. Nummeret er entydigt pr. støtteansøgningsmodtager, og tildeles af LEC.
(NUMUDSK)

NUMMER.ERSTATTET_KORT

Feltet indeholder nummeret på det oprindelige markkort. Anvendes i de tilfælde, hvor markkortnr. er ændret ved sagsbehandling.
(NUMERKOR)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

25/5 1994

Ejendom_markkort

Afsnit

Side

52

112.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB	
**	NUMMER .SAG	
**	AAR .HOSTAAR	
**	NUMMER .KOMMUNE	
**	NUMMER .EJENDOM	
**	NUMMER .MARKKORT	
*	NUMMER .UDSK_SORT	
	NUMMER .ERSTATTET_KORT	
	DATO .OPDATERING	
	BRUGER .LOGON	



Areal_hektarstøtte

Indhold

Kartoteket indeholder oplysninger om virksomhedens fordeling af arealer pr. arealtype på støtteansøgningen.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- Batch-indlæs

Opbevaringstid

I følge generel oprydning af databasen.

Datamængder

I alt efter 3 år: 2.250.000 rækker. Tilvækst pr. år: 750.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.SAG

Sagsnummer i EF-Direktoratets system. Tildeling af sagsnumre foretages af direktoratet, når ansøgningen modtages. Der anvendes samme sagsnr. fra år til år. I GLR danner sagsnr. samme med høstår den primære identifikation på en støtteansøgning.
(NUMSAG)

AAR.HOSTAAR

Feltet indeholder, hvilket år der er søgt støtte til.
(AARHOAAR)

TYPE.AREAL

Feltet indeholder en kode for, hvilken kategori af afgrøder (arter) der dyrkes på arealet.
(TYPAREAL)

ANTAL.AREAL_AREALTYPE

Det angivne areal for den pågældende arealtype. Indberettes med 1 dec.
(ANTARART)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

25/5 1994

Areal_hektarstøtte

Afsnit

52

Side

113.2

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

25/5 1994

Areal_hektarstøtte

Afsnit

52

Side

113.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB	
**	NUMMER .SAG	
**	AAR .HOSTAAR	
**	TYPE .AREAL	
	ANTAL .AREAL_AREALTYPE	
	DATO .OPDATERING	
	BRUGER .LOGON	



Markplan_bedrift

Indhold

Kartoteket indeholder oplysninger om virksomhedens marker fra støtteansøgningen.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- batch-indlæs

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

I alt efter 3 år: 1.650.000 rækker. Tilvækst pr. år: 550.000 rækker. ?

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.SAG

Sagsnummer i EF-Direktoratets system. Tildeling af sagsnumre foretages af direktoratet, når ansøgningen modtages. Der anvendes samme sagsnr. fra år til år. I GLR danner sagsnr. samme med høstår den primære identifikation på en støtteansøgning.
(NUMSAG)

AAR.HOSTAAR

Feltet indeholder, hvilket år der er søgt støtte til.
(AARHOAAR)

NUMMER.MARK

Marknr. danner sammen med markkortnr. den entydige nummerering af en mark på støtteansøgningen.
(NUMMARK)

NUMMER.MARKKORT

Feltet indeholder markkortnr. som ejendommen/jordstykket/marken er indtegnet på. Nummeret er tildelt ved udtræk til kortgrundlag til Kampsax Geoplan. Feltet er det samme, som NUMMER.EJD_LOEBENR på K201 og K301.
(NUMMAKO)

TYPE.ART

Typen på en art som en afgrøde på en mark kan henføres til.
(TYPART)

NUMMER.MARKKORT_2

Feltet indeholder markkortnr. som marken er indtegnet på. Feltet anvendes, hvis marken findes på mere end 1 kort. Nummeret er tildelt ved udtræk til kortgrundlag til



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

1/8 1994

Telefon

Afsnit


52

Side

7.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	IDENT	.ADRESSE
**	NUMMER	.TELEFON
	KODE	.FAX
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING



Kampsax Geoplan. Feltet er det samme, som
NUMMER.EJD_LOEBENR på K201 og K301.
(NUMMAKO2)

NUMMER.MARKKORT_3

Feltet indeholder markkortnr. som marken er indtegnet
på. Feltet anvendes, hvis marken findes på mere end 2
kort. Nummeret er tildelt ved udtræk til kortgrundlag til
Kampsax Geoplan. Feltet er det samme, som
NUMMER.EJD_LOEBENR på K201 og K301.
(NUMMAKO3)

NUMMER.MARKKORT_4

Feltet indeholder markkortnr. som marken er indtegnet
på. Feltet anvendes, hvis marken findes på mere end 3
kort. Nummeret er tildelt ved udtræk til kortgrundlag til
Kampsax Geoplan. Feltet er det samme, som
NUMMER.EJD_LOEBENR på K201 og K301.
(NUMMAKO4)

ANTAL.AREAL_MARK

Feltet indeholder markens areal opgjort i ha. med 2 dec.
(ANTAMARK)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyredkartoteker, an-
vendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. binde-
streger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm =
minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund


Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt
handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet
også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

MARKERING.GARANTI

'X' markering overføres fra EF-direktoratet sammen med
støtteansøgningen.
(MARGARTI)



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

16/5 1994

Markplan_bedrift

Afsnit

Side

52

114.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB	
**	NUMMER .SAG	
**	AAR .HOSTAAR	
**	NUMMER .MARK	
**	NUMMER .MARKKORT	
*	TYPE .ART	
	NUMMER .MARKKORT_2	
	NUMMER .MARKKORT_3	
	NUMMER .MARKKORT_4	
	ANTAL .AREAL_MARK	
	DATO .OPDATERING	
	BRUGER .LOGON	
	MARKERING .GARANTI	

Udtagningspligt - afgiver

Indhold

Kartoteket indeholder oplysninger om udtagningspligt og forudsætninger for harmoniberegning.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- Batch-indlæs

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

I alt efter 3 år: 30.000 rækker. Tilvækst pr. år: 10.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.SAG

Sagsnummer i EF-Direktoratets system. Tildeling af sagsnumre foretages af direktoratet, når ansøgningen modtages. Der anvendes samme sagsnr. fra år til år. I GLR danner sagsnr. samme med høstår den primære identifikation på en støtteansøgning.
(NUMSAG)

AAR.HOSTAAR

Feltet indeholder, hvilket år der er søgt støtte til.
(AARHOAAR)

ANTAL.AREAL_AFGIVET

Afgivet areal ialt angivet under specifikation af udtagningspligt på Hektarstøtteansøgningen.

(ANTARAFG)

ANTAL.DYREENH_KVÆG

Feltet indeholder antal dyreenheder for kvæg.
(ANTDKVEG)

ANTAL.DYREENH_SVIN

Feltet indeholder antal dyreenheder for svin.
(ANTDSVIN)

ANTAL.DYREENH_ANDRE

Feltet indeholder antal dyreenheder fra andre husdyr end kvæg og svin.
(ANTDYAND)

ANTAL.AREAL_RÅD_HUSDY

Feltet indeholder antal hektar til rådighed for spredning af naturgødning.
(ANTARRHU)

 LE C	Produktdokumentation 8215 GLR/CHR-systemer	Udtagningspligt afgiver	
		Afsnit 52	Side 116.2

26/10 1994

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyredekartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

(DATOPDAT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

26/10 1994

Udtagningspligt afgiver

Afsnit

Side

52

116.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	NUMMER	.SAG
**	AAR	.HOSTAAR
	ANTAL	.AREAL_AFGIVET
	ANTAL	.DYREENH_KVÆG
	ANTAL	.DYREENH_SVIN
	ANTAL	.DYREENH_ANDRE
	ANTAL	.AREAL_RÅD_HUSDY
	DATO	.OPDATERING
	BRUGER	.LOGON



Udtagningspligt - modtager

Indhold

Kartoteket indeholder oplysninger om modtager af udtagningspligt.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- Batch-indlæs

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

I alt efter 3 år: 30.000 rækker. Tilvækst pr. år: 10.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.SAG

Sagsnummer i EF-Direktoratets system. Tildeling af sagsnumre foretages af direktoratet, når ansøgningen modtages. Der anvendes samme sagsnr. fra år til år. I GLR danner sagsnr. samme med høstår den primære identifikation på en støtteansøgning.
(NUMSAG)

AAR.HOSTAAR

Feltet indeholder, hvilket år der er søgt støtte til.
(AARHOAAR)

ANTAL.AREAL_MODTAGET

Modtaget areal ialt, angivet under modtaget udtagningspligt på Hektarstøtteansøgningen.
(ANTARMOD)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)



LEC

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

15/10 1994

Udtagningspligt modtager

Afsnit

52

Side


117.2

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

ANTAL.AREAL_MODT_UDT

Modtaget udtagningspligt, angivet under 'Specifikation af udtagningspligt' på Hektarstøtteansøgningen.
(ANTARUDT)



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

15/10 1994

Udtagningspligt modtager

Afsnit

Side

52

117.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	NUMMER	.SAG
**	AAR	.HOSTAAR
	ANTAL	.AREAL_MODTAGET
	DATO	.OPDATERING
	BRUGER	.LOGON
	ANTAL	.AREAL_MODT_UDT

Relation afgiver / modtager

Indhold

Kartoteket indeholder oplysninger om relationer mellem afgivere og modtagere af udtagningspligt.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- Batch-indlæs

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

I alt efter 3 år: 120.000 rækker. Tilvækst pr. år: 40.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

AAR.HOSTAAR

Feltet indeholder, hvilket år der er søgt støtte til.
(AARHOAAR)

NUMMER.SAG

Sagsnummer i EF-Direktoratets system. Tildeling af sagsnumre foretages af direktoratet, når ansøgningen modtages. Der anvendes samme sagsnr. fra år til år. I GLR danner sagsnr. samme med høstår den primære identifikation på en støtteansøgning.
(NUMSAG)

NUMMER.SAG_MODTAGER

Sagsnummer i EF-Direktoratets system. Dette sagsnr. identificerer modtager af udtagningspligt.
(NUMSAGMO)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)



LEC

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

15/10 1994

Relation afgiver/modtager

Afsnit

52

Side

118.2

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)



Amt

Indhold

En stamdatatabel indeholdende alle danske amter.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet AMT - Amt.

Opbevaringstid

Evig.

Forekomster på kartoteket oprettes, rettes eller slettes efter behov.

Datamængder

I alt efter 3 år: 15 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.AMT

Nummer på et amt i henhold til Danmarks Statistik
(NUMAMT)

TEKST.AMT

Amtsbeskrivelse
(TEKAMT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

MARKERING.SLET

Feltet indeholder markering for, sletning ved slettekørsel.
(MARKSLET)



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

15/10 1994

Relation afgiver/modtager

Afsnit

Side

52

118.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	AAR	.HOSTAAR
**	NUMMER	.SAG
**	NUMMER	.SAG_MODTAGER
	DATO	.OPDATERING
	BRUGER	.LOGON



Producentadresse

Indhold

Kartoteket indeholder oplysninger producentens adresse fra Hektarstøtteansøgningen.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- Batch-indlæs

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

I alt efter 3 år: 210.000 rækker. Tilvækst pr. år: 70.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.SAG

Sagsnummer i EF-Direktoratets system. Tildeling af sagsnumre foretages af direktoratet, når ansøgningen modtages. Der anvendes samme sagsnr. fra år til år. I GLR danner sagsnr. samme med høstår den primære identifikation på en støtteansøgning.
(NUMSAG)

AAR.HOSTAAR

Feltet indeholder, hvilket år der er søgt støtte til.
(AARHOAAR)

NAVN.EF_FIRMANAVN

Feltet overføres fra EF-direktoratet sammen med Hektarstøtteansøgningen.
(EFFIRMA)

NAVN.EF_FORNAVN

Feltet overføres fra EF-direktoratet sammen med Hektarstøtteansøgningen.
(EFFOR)

NAVN.EF_EFTERNAVN

Feltet overføres fra EF-direktoratet sammen med Hektarstøtteansøgningen.
(EFEFTER)

NAVN.EF_VEJNAVN

Feltet overføres fra EF-direktoratet sammen med Hektarstøtteansøgningen.
(EFVEJ)

NAVN.EF_BY

Feltet overføres fra EF-direktoratet sammen med Hektarstøtteansøgningen.
(EFBY)

 LE C	Produktdokumentation 8215 GLR/CHR-systemer		Producentadresse	
	22/11 1994		Afsnit	Side
			52	119.2

NUMMER.EF_POST

Feltet overføres fra EF-direktoratet sammen med Hektarstøtteansøgningen.
(EFPOST)

TEKST.EF_POSTNR_BY

Feltet overføres fra EF-direktoratet sammen med Hektarstøtteansøgningen.
(EFPOSBY)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

 LEC	Produktdokumentation 8215 GLR/CHR-systemer		Producentadresse	
	22/11 1994		Afsnit 52	Side 119.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB	
**	NUMMER .SAG	
**	AAR .HOSTAAR	
	NAVN .EF_FIRMANAVN	
	NAVN .EF_FORNAVN	
	NAVN .EF_EFTERNAVN	
	NAVN .EF_VEJNAVN	
	NAVN .EF_BY	
	NUMMER .EF_POST	
	TEKST .EF_POSTNR_BY	
	BRUGER .LOGON	
	DATO .OPDATERING	

 LE C	Produktdokumentation 8215 GLR/CHR-systemer		Ukendt ejendom	
	23/8 1994	Afsnit	Side	
		52	126.1	

Ukendt ejendom

Indhold

Kartoteket indeholder ejendomme, der i forbindelse med indlæsning af Støtteansøgning, ikke har kunnet genfindes på K22 Ejendom.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- Batch-indlæs (KT412)
- Udtræk til Kommunedata (KT415)
- Batch-indlæs (KT427)

Opbevaringstid

Ikke fastlagt.

Datamængder

I alt efter 3 år: 9.000. Tilvækst pr. år: 3.000.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.KOMMUNE

Kommunenummer
(NUMKOMMU)

NUMMER.EJENDOM

Ejendomsnummer + kommunenr er identifikation på en vurderingsejendom. Dette nummer er tildelt af Det fælleskommunale Ejendomsdatasystem eller Ejendomsstamregisteret, ESR.
(NUMEJEND)

DATO.UDTRAEK

Feltet indeholder dato for udtræk til Kommunedata.
(DATUDTRA)


DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)



LEC

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

23/8 1994

Ukendt ejendom

Afsnit

52

Side

126.2

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

KODE.ESR

Feltet indeholder kode for at ejendomme ikke findes i
Ejendoms- stamregisteret (ESR).
(KODESR)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

23/8 1994

Ukendt ejendom

Afsnit

52

Side

126.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB	
**	NUMMER .KOMMUNE	
**	NUMMER .EJENDOM	
	DATO .UDTRAEK	
	DATO .OPDATERING	
	BRUGER .LOGON	
	KODE .ESR	



Korrigeret areal

Indhold

Kartoteket indeholder ejendomme, hvor der af EF-direktoratet ved henvendelse til f.eks. en kommune er blevet godkendt et areal, der er forskelligt fra det vurderede areal på K22 Ejendom. Det korrigerede areal anvendes i forbindelse med den tværgående kontrol af hektarstøtteansøgninger.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- Batch-indlæs (KT416)

Opbevaringstid

Ikke fastlagt.

Datamængder

I alt efter 3 år: 3.000. Tilvækst pr. år: 1.000.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.KOMMUNE

Kommunennummer
(NUMKOMMU)

NUMMER.EJENDOM

Ejendomsnummer + kommunenr. er identifikation på en vurderingsejendom. Dette nummer er tildelt af Det fælleskommunale Ejendomsdatasystem eller Ejendomsstamregisteret, ESR.
(NUMEJEND)

ANTAL.AREAL_KORRIGER

Feltet indeholder det af EF-direktoratet korrigerede areal for en ejendomsansøgning i hektarstøtteansøgningen. Feltet anvendes i forbindelse med den tværgående kontrol af hektarstøtteansøgningen.
(ANTARKOR)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund



LEC

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

5/9 1994

Korrigeret areal

Afsnit

52

Side

127.2

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

5/9 1994

Korrigeret areal

Afsnit

52

Side

127.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB	
**	NUMMER .KOMMUNE	
**	NUMMER .EJENDOM	
	ANTAL .AREAL_KORRIGER	
	DATO .OPDATERING	
	BRUGER .LOGON	



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

14/5 1993

Amt

Afsnit

52

Side

8.2

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAV	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB	
**	NUMMER .AMT	
	TEKST .AMT	
	BRUGER .LOGON	
	DATO .OPDATERING	
	MARKERING .SLET	

Undtag virksomhed

Indhold

'Undtag virksomhed' er en liste over virksomheder, som i forbindelse med dannelse af nøgletalsskemaer skal behandles specielt.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- indlæsning recordtyper (batch)

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.


Datamængder

Ved etablering: 1.000 rækker. Tilvækst pr. år: 2.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB	(NUMSEL)
IDENT.VIRKSOMHED	Forløbende nummer. Tildeles af systemet (IDEVIRK)
AAR.PLANPERIODE_TIL	Slutår for planperiode, som anvendes i forbindelse med gødningsregnskaber og nøgletalsskemaer. (AARPLTIL)
NUMMER.SE	Virksomhedsnummer fra Det centrale Erhvervsregister (NUMSE)
NUMMER.CPR	Feltet indeholder CPR-nummer. Der foretages modulus check ved indberetning. (NUMCPR)
MARKERING.UDVÆLGELSE_NØGL	Markering for, om en virksomhed skal/ikke må udvælges til nøgletalspuljen. Værdien J = skal udvælges, værdien N = må ikke udvælges. (MARUDNGL)
MARKERING.SLET	Feltet indeholder markering for, sletning ved slettekørsel. (MARKSLET)
BRUGER.LOGON	Generel LEC-logon (BRULOGON)
DATO.OPDATERING	Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

20/10 1994

Undtag virksomhed

Afsnit

Side

52

130.2

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)



L E C

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

20/10 1994

Undtag virksomhed

Afsnit

Side

52

130.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	IDENT	.VIRKSOMHED
**	AAR	.PLANPERIODE_TIL
	NUMMER	.SE
	NUMMER	.CPR
	MARKERING	.UDVÆLGELSE_NØGL
	MARKERING	.SLET
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING



Nøgletal

Indhold

Kartoteket Nøgletal indeholder virksomheder, som har fået tilsendt nøgletalsskemaer.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- i forbindelse med print af nøgletalsskemaer (batch)

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

Ved etablering: 30.000 rækker. Tilvækst pr. år: 30.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

IDENT.VIRKSOMHED

Forløbende nummer. Tildeles af systemet
(IDEVIRK)

AAR.PLANPERIODE_TIL

Slutår for planperiode, som anvendes i forbindelse med
gødningsregnskaber og nøgletalsskemaer.
(AARPLTIL)

NUMMER.UDSKRIFT_NGL

Nummer pr. nøgletalsskema. Tildeles af LEC i forbindelse
med dannelse af nøgletalspulje. Entydigt i sammenhæng
med planperioden, dvs. AAR.PLANPERIODE_TIL.
(NUMUDNGL)

NUMMER.SE

Virksomhedsnummer fra Det centrale Erhvervsregister
(NUMSE)

NUMMER.CPR

Feltet indeholder CPR-nummer. Der foretages modulus
check ved indberetning.
(NUMCPR)

KODE.ÅRSAG_POPULAT


Kode for at en virksomhed er udvalgt til population -
nøgletal.
(KODARPOP)

KODE.ÅRSAG_NØGLETAL

Kode for at en virksomhed er udvalgt til nøgletalspuljen.
(KODARNGL)

ANTAL.AREAL_BEDRIFT

Det samlede areal for en bedrift, beregnet i procedure 42,
dan population - nøgletal.
(ANTARBED)



DYREENHED.PR_HEKTAR	Antal dyreenheder pr. ha, beregnet i procedure 42, dan population - nøgletal. (DYREHHHA)
DYREENHED.SVIN	Antal dyreenheder = svin, beregnet i procedure 42, dan population - nøgletal. (DYRENHSV)
DYREENHED.KVÆG	Antal dyreenheder = kvæg, beregnet i procedure 42, dan population - nøgletal. (DYRENHKV)
DYREENHED.ANDRE	Antal dyreenheder = andre, beregnet i procedure 42, dan population - nøgletal. (DYRENHAN)
TYPE.VIRKSOMHED	Virksomhedstype, beregnet i procedure 42, dan population - nøgletal. (TYPVIRK)
NUMMER.AMT	Nummer på et amt i henhold til Danmarks Statistik (NUMAMT)
MARKERING.DYR_GLR	Markering for, om oplysninger vedr. antal dyr tilhørende en bedrift beregnet er fundet via GLR/CHR eller fra anden kilde, i procedure 42, dan population - nøgletal. (MARDYGLR)
MARKERING.HARMONIPROBLEM	Markering for, om en bedrift har indberettet oplysninger til K116-Udtagningspligt_afgiver. Feltet angiver samtidig om antallet af dyreenheder pr. hektar overstiger visse grænser. (MARHARMP)
KODE.HEKTARSTØTTE	(KODHEKST)
DATO.VIRK_GLR_START	Dato for første oprettelse af en virksomhed i GLR. (DATGLRST)
ANTAL.VIRK_ADRESSE	(ANTVIADR)
TEKST.KONTAKTPERSON	Navnet på en kontaktperson. (TEKKONTA)
NAVN.FIRMANAVN	(NAVFIRMA)
NAVN.FORNAVN	(NAVFOR)
SØG.NAVN_NØGLETAL	(SOGNANGL)
NAVN.VEJNAVN	(NAVVEJ)
NAVN.BY	(NAVBY)



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

18/8 1995

Nøgletal

Afsnit

Side

52

131.3

NUMMER.POST

(NUMPOST)

TEKST.POSTNUMMER_BY

(TEKPOSBY)

NUMMER.TELEFON

(NUMTELEF)

DATO.RETUR_NGL_FORVSeneste returdato for et nøgletalsskema.
(DATNGLFV)**BRUGER.LOGON**Generel LEC-logon
(BRULOGON)**DATO.OPDATERING**

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
	IDENT	.VIRKSOMHED
**	AAR	.PLANPERIODE_TIL
**	NUMMER	.UDSKRIFT_NGL
	NUMMER	.SE
	NUMMER	.CPR
	KODE	.ÅRSAG_POPULAT
	KODE	.ÅRSAG_NØGLETAL
	ANTAL	.AREAL_BEDRIFT
	DYREENHED	.PR_HEKTAR
	DYREENHED	.SVIN
	DYREENHED	.KVÆG
	DYREENHED	.ANDRE
	TYPE	.VIRKSOMHED
	NUMMER	.AMT
	MARKERING	.DYR_GLR
	MARKERING	.HARMONIPROBLEM
	KODE	.HEKTARSTØTTE
	DATO	.VIRK_GLR_START
	ANTAL	.VIRK_ADRESSE
	TEKST	.KONTAKTPERSON
	NAVN	.FIRMANAVN
	NAVN	.FORNAVN
	SØG	.NAVN_NØGLETAL
	NAVN	.VEJNAVN
	NAVN	.BY
	NUMMER	.POST
	TEKST	.POSTNUMMER_BY
	NUMMER	.TELEFON
	DATO	.RETUR_NGL_FORV
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING



Registreret skema - nøgletal

Indhold

Kartoteket Registreret skema indeholder oplysninger vedr. nøgletal, som er registreret via indsendte nøgletalsskemaer, gødningsregnskab el.lign.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- indlæsning af nøgletalsoplysninger (batch)
- online via billedet RNS

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

Det første år: 50.000 rækker. Tilvækst pr. år: 50.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

IDENT.SKEMA

Systemtildelt nummer. Tildeles fortløbende efterhånden som nye nøgletalsskemaer registreres.
(IDESKEMA)

DATO.TIL

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

Feltet er en del af identen på de kartoteker, der har versionsstyring. I den gældende version vil altid stå 2099-12-31-....., I skærbillederne vises DATO.TIL for gældende version som blank. På tidligere versioner vises datoen.
(DATTIL)

NUMMER.UDSKRIFT_NGL

Nummer pr. nøgletalsskema. Tildeles af LEC i forbindelse med dannelse af nøgletalspulje. Entydigt i sammenhæng med planperioden, dvs. AAR.PLANPERIODE_TIL.
(NUMUDNGL)



AAR.PLANPERIODE_TIL

Slutår for planperiode, som anvendes i forbindelse med gødningsregnskaber og nøgletalsskemaer.
(AARPLTIL)

NUMMER.LØBENR_REG_NTAL

Feltet er et systemtildelt løbenummer, der er entydigt indenfor den enkelte sag (udsendt nøgletalsskema). Feltet angiver rækkefølgen for de modtagne nøgletalsskemaer på samme sag.
(NUMLBRNT)

NAVN.NAVN

Feltet udfyldes med 'Navn' fra nøgletalsskemaet. Indeholder NAVN.FIRMANAVN + NAVN.FORNAVN fra K131 Nøgletal.
(NAVNAVN)

NAVN.ADRESSE

Feltet udfyldes med 'Adresse' fra nøgletalsskemaet. Indeholder NAVN.Vejnavn + NAVN.By fra K131 Nøgletal.
(NAVADRSS)

NUMMER.POST

(NUMPOST)

TEKST.POSTNUMMER_BY

(TEKPOSBY)

NUMMER.SE

Virksomhedsnummer fra Det centrale Erhvervsregister
(NUMSE)

NUMMER.CPR

Feltet indeholder CPR-nummer. Der foretages modulus check ved indberetning.
(NUMCPR)

NUMMER.TELEFON

(NUMTELEF)

DYREENHED.KVÆG

Antal dyreenheder = kvæg, indberettet på nøgletalsskema.
(DYRENHKV)

DYREENHED.SVIN

Antal dyreenheder = svin, indberettet på nøgletalsskema.
(DYRENHSV)

DYREENHED.ANDRE

Antal dyreenheder = andre, indberettet på nøgletalsskema.
(DYRENHAN)

DYREENHED.IALT

Antal dyreenheder i alt, indberettet på nøgletalsskema.
(DYRENHIA)

ANTAL.AREAL_GODNING

Feltet udfyldes med 'Samlet areal omfattet af reglerne om gødningsplaner' fra punkt 2 på nøgletalsskemaet.
(ANTARGOD)

ANTAL.N_BEHOV

Feltet udfyldes med "Samlet N behov for bedriften" fra punkt 3 på nøgletalsskemaet.
(ANTBBEHV)

ANTAL.N_TILFØRT_HAN

Feltet udfyldes med 'Tilført mængde N i handelsgødning' fra punkt 4 på nøgletalsskemaet.
(ANTNTHAN)



ANTAL.N_TILFØRT_ORG

Feltet udfyldes med 'Tilført tilgængeligt N i anden organisk gødning' fra punkt 5 på nøgletalsskemaet.
(ANTNTORG)

ANTAL.N_TILFØRT_TOT

Feltet udfyldes med 'Total mængde N tilført i husdyrgødning' fra punkt 6 på nøgletalsskemaet.
(ANTNTTOT)

ANTAL.MIN_UDNYT_PCT

Feltet udfyldes med 'Minimumudnyttelsesprocent for bedriften' fra punkt 7 på nøgletalsskemaet.
(ANTMINUP)

ANTAL.OPN_UDNYT_PCT

Feltet udfyldes med 'Opnået udnyttelsesprocent' fra punkt 8 på nøgletalsskemaet.
(ANTOPNUP)

MARKERING.IKKE_UDFYLDT_1

Feltet udfyldes med 'X', hvis der er kryds ved 1. begrundelse i punkt 9 på nøgletalsskemaet ('Jord bortforpagtet').
(MARIUDF1)

MARKERING.IKKE_UDFYLDT_2

Feltet udfyldes med 'X', hvis der er kryds ved 2. begrundelse i punkt 9 på nøgletalsskemaet ('Jord solgt').
(MARIUDF2)

MARKERING.IKKE_UDFYLDT_3

Feltet udfyldes med 'X', hvis der er kryds ved 3. begrundelse i punkt 9 på nøgletalsskemaet ('Bedriften solgt før den 31. juli 1994').
(MARIUDF3)

MARKERING.IKKE_UDFYLDT_4

Feltet udfyldes med 'X', hvis der er kryds ved 4. begrundelse i punkt 9 på nøgletalsskemaet ('Bedriften købt efter den 31. juli 1994').
(MARIUDF4)

MARKERING.IKKE_UDFYLDT_5

Feltet udfyldes med 'X', hvis der er kryds ved 5. begrundelse i punkt 9 på nøgletalsskemaet ('Bedriften er mindre end 10 ha, og produktionen af husdyrgødning ikke større end det, der må udbringes på bedriftens arealer').
(MARIUDF5)

MARKERING.IKKE_UDFYLDT_6

Feltet udfyldes med 'X', hvis der er kryds ved 6. begrundelse i punkt 9 på nøgletalsskemaet ('Andet:').
(MARIUDF6)

TEKST.IKKE_UDFYLDT_6

Feltet udfyldes med teksten fra 6. begrundelse i punkt 9 på nøgletalsskemaet ('Andet:').
(TEKIUDF6)

MARKERING.NTAL_DISKETTE

Feltet udfyldes med 'X', hvis der er kryds ved punkt 10 på nøgletalsskemaet ('Skema ikke udfyldt, da data vedlægges på diskette').
(MARNDISK)

DATO.UNDESKRIFT_NTL

Dato for underskrift af nøgletalsskema.
(DATUNDNT)

MARKERING.UNDESKRIFT_NTL

Markering for underskrift af nøgletalsskema.
(MARUNDNT)



Kommune

Indhold

Indeholder alle danske kommuner med tekst og tilhørende amtsnr.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet KOM - Kommune.

| Kartoteket anvendes af produkt 2540, Ledsageforanstaltninger.

Opbevaringstid

Evig.

Forekomster på kartoteket oprettes, rettes eller og slettes efter behov.

Datamængder

I alt efter 3 år: 300 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.KOMMUNE

Kommunenummer
(NUMKOMMU)

TEKST.KOMMUNE

(TEKKOMMU)

NUMMER.AMT

Nummer på et amt i henhold til Danmarks Statistik
(NUMAMT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

MARKERING.EKSTRA_BEMÆRK	Feltet udfyldes med 'X', hvis der på det indsendte skema er bemærkninger, som ikke er registreret. (MAREKSBE)
MARKERING.EKSTRA_MATERIAL	Feltet udfyldes med 'X', hvis der sammen med det indsendte skema er vedlagt ekstra materiale. (MAREKSMA)
MARKERING.INDB_FORM	Feltet udfyldes med en markering for indberetningsformen for nøgletalsoplysningerne: 'F'ortrykt nøgletalsskema, 'N'øgletalsskema, 'G'ødningsregnskab, 'D'iskette. (MARINDBF)
DATO.MODTAGET	Dato for modtagelse af skema. (DATMODTA)
DATO.REGISTRERET	Dato for registrering af skema. (DATREGIS)
MARKERING.SKEMANR_PÅSAT	Udfyldes af systemet med 'X', hvis skemanummeret er fundet og påsat af indlæsningskørslen. (MARSKMNR)
MARKERING.NTAL_ANNULLERET	Feltet udfyldes med 'X', hvis det registrerede nøgletalskema er annulleret. (MARNTANN)
BRUGER.LOGON	Generel LEC-logon (BRULOGON)
DATO.OPDATERING	Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato" Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling. (DATOPDAT)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	IDENT	.SKEMA
**	DATO	.TIL
*	NUMMER	.UDSKRIFT_NGL
*	AAR	.PLANPERIÖDE_TIL
*	NUMMER	.LÖBENR_REG_NTAL
	NAVN	.NAVN
	NAVN	.ADRESSE
	NUMMER	.POST
	TEKST	.POSTNUMMER_BY
	NUMMER	.SE
	NUMMER	.CPR
	NUMMER	.TELEFON
	DYREENHED	.KVÆG
	DYREENHED	.SVIN
	DYREENHED	.ANDRE
	DYREENHED	.IALT
	ANTAL	.AREAL_GODNING
	ANTAL	.N_BEHÖV
	ANTAL	.N_TILFÖRT_HAN
	ANTAL	.N_TILFÖRT_ORG
	ANTAL	.N_TILFÖRT_TOT
	ANTAL	.MIN_UDNYT_PCT
	ANTAL	.OPN_UDNYT_PCT
	MARKERING	.IKKE_UDFYLDT_1
	MARKERING	.IKKE_UDFYLDT_2
	MARKERING	.IKKE_UDFYLDT_3
	MARKERING	.IKKE_UDFYLDT_4
	MARKERING	.IKKE_UDFYLDT_5
	MARKERING	.IKKE_UDFYLDT_6
	TEKST	.IKKE_UDFYLDT_6
	MARKERING	.NTAL_DISKETTE
	DATO	.UNDERSKRIFT_NTL
	MARKERING	.UNDERSKRIFT_NTL
	MARKERING	.EKSTRA_BEMÆRK
	MARKERING	.EKSTRA_MATERIAL
	MARKERING	.INDB_FORM
	DATO	.MODTAGET
	DATO	.REGISTRERET
	MARKERING	.SKEMANR_PÅSAT
	MARKERING	.NTAL_ANNULLERET
	BRUGER	.LOGÖN
	DATO	.OPDATERING

 Produktdokumentation 8215 GLR/CHR-systemer 18/8 1995	Hændelse	
	Afsnit 52	Side 133.1

Hændelse - nøgletal

Indhold

Kartoteket Hændelse indeholder sagsforløbet ved sagsbehandling af indsendte nøgletalsoplysninger. Pr. hændelse registreres bla. dato, status og oplysninger om næste aktivitetsdato.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- indlæsning af nøgletalsoplysninger (batch)
- rykker (batch)
- høring (batch)
- online via billedet HND
- online via billedet GKT

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

Det første år: 50.000 rækker. Tilvækst pr. år: 50.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB	(NUMSEL)
NUMMER.UDSKRIFT_NGL	Nummer pr. nøgletalsskema. Tildeles af LEC i forbindelse med dannelse af nøgletalspulje. Entydigt i sammenhæng med planperioden, dvs. AAR.PLANPERIODE_TIL. (NUMUDNGL)
AAR.PLANPERIODE_TIL	Slutår for planperiode, som anvendes i forbindelse med gødningsregnskaber og nøgletalsskemaer. (AARPLTIL)
NUMMER.LØBENR_HÆNDELSE	Feltet er et systemtildelt løbenummer, der er entydigt indenfor den enkelte sag (udsendt nøgletalsskema). Feltet angiver rækkefølgen for den enkelte sags hændelser. (NUMLBHND)
DATO.HÆNDELSE	Dato for oprettelse af en hændelse på en sag (udsendt nøgletalsskema). (DATHNDLS)
TEKST.HÆNDELSE	Beskrivelse af en hændelse på en sag (udsendt nøgletalsskema). (TEKHNDLS)
KODE.STATUS_NØGLETAL	Statuskode til identifikation af status.



(KODSTNGL)

NUMMER.DOKUMENT

Entydigt løbenummer indenfor en sag. Første dokument på en sag tildeles dokumentnummer 001.
(NUMDOKU)

DATO.BREV

Dato angivet i brev.
(DATBREV)

TYPE.DOKUMENT

På en sag findes der følgende mulige dokumenttyper: I: Indgående brev, U: Udgående brev, N: Notat, R: Registreret skema og K: Kontrolrapport.
(TYPDOKUM)

MARKERING.BREV

Udfyldes af systemet med 'X', hvis der til hændelsen findes et brev.
(MARBREV)

MARKERING.BEMÆRKNING

Udfyldes af systemet med 'X', hvis der til hændelsen findes en bemærkning. Er medtaget redundant af performancehensyn.
(MARBEMRK)

ANTAL.KONTROLRESULTAT

Antal kontrolresultater på et nøgletalsskema. Er medtaget redundant af performancehensyn.
(ANTKTRES)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPRETTELSE

Oprettelsesdato. Tildeles af systemet ved oprettelse - er et hjælpefelt, der anvendes i forbindelse med søgning på tilknyttede kartoteker, som er versionsstyret.

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

(DATOPRET)



Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	NUMMER	.UDSKRIFT_NGL
**	AAR	.PLANPERIODE_TIL
**	NUMMER	.LØBENR_HÆNDELSE
	DATO	.HÆNDELSE
	TEKST	.HÆNDELSE
	KODE	.STATUS_NØGLETAL
	NUMMER	.DOKUMENT
	DATO	.BREV
	TYPE	.DOKUMENT
	MARKERING	.BREV
	MARKERING	.BEMÆRKNING
	ANTAL	.KONTROLRESULTAT
	DATO	.OPDATERING
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPRETTELSE

 LEC	Produktdokumentation 8215 GLR/CHR-systemer 18/8 1995	Bemærkning	
		Afsnit	Side
		52	134.1

Bemærkning - nøgletal

Indhold

Kartoteket Bemærkning indeholder tekstlinier med sagsbehandlerens bemærkninger til den enkelte hændelse i forbindelse med sagsbehandling af nøgletalsoplysninger.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- online via CICS-editor fra billedet HND

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

Det første år: 25.000 rækker. Tilvækst pr. år: 25.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.UDSKRIFT_NGL

Nummer pr. nøgletalsskema. Tildeles af LEC i forbindelse med dannelse af nøgletalspulje. Entydigt i sammenhæng med planperioden, dvs. AAR.PLANPERIODE_TIL.
(NUMUDNGL)

AAR.PLANPERIODE_TIL

Slutår for planperiode, som anvendes i forbindelse med gødningsregnskaber og nøgletalsskemaer.
(AARPLTIL)

NUMMER.LØBENR_HÆNDELSE

Feltet er et systemtildelt løbenummer, der er entydigt indenfor den enkelte sag (udsendt nøgletalsskema). Feltet angiver rækkefølgen for den enkelte sags hændelser.
(NUMLBHND)

NUMMER.BEMÆRK_LINIE

Fortløbende linienummer indenfor en bemærkning.
(NUMBELIN)

TEKST.BEMÆRK_LINIE

Tekstlinie i en bemærkning.
(TEKBELIN)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

 Produktdokumentation 8215 GLR/CHR-systemer 18/8 1995	Bemærkning	
	Afsnit	Side
	52	134.2

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm =
minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	NUMMER	.UDSKRIFT_NGL
**	AAR	.PLANPERIODE_TIL
**	NUMMER	.LØBENR_HÆNDELSE
**	NUMMER	.BEMÆRK_LINIE
	TEKST	.BEMÆRK_LINIE
	DATO	.OPDATERING
	BRUGER	.LOGON

Systemkonstanter - nøgletal

Indhold

Kartoteket Systemkonstanter indeholder overordnede konstanter til registrering og sagsbehandling af nøgletalsoplysninger.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- online via billedet SYK

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

Det første år: 25 rækker. Tilvækst pr. år: 25 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

DATO.TIL

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

Feltet er en del af identen på de kartoteker, der har versionsstyring. I den gældende version vil altid stå 2099-12-31-....., I skærbillederne vises DATO.TIL for gældende version som blank. På tidligere versioner vises dato-

en.
(DATTIL)

ANTAL.DAGE_RYKKER1

Rykkerfrist i første rykkerbrev. Angivet som antal hverdage (Dvs. mandag til fredag excl. evt. helligdage).
(ANTDGRK1)

ANTAL.DAGE_RYKKER2

Rykkerfrist i anden rykkerbrev. Angivet som antal hverdage (Dvs. mandag til fredag excl. evt. helligdage).
(ANTDGRK2)



ANTAL.DAGE_HØRING_SV

Rykkerfrist i høringsbrev, hvor der kræves et svar. Angivet som antal hverdage (Dvs. mandag til fredag excl. evt. helligdage).
(ANTDGHSV)

ANTAL.DAGE_HØRING_ISV

Rykkerfrist i høringsbrev, hvor der ikke kræves et svar. Angivet som antal hverdage (Dvs. mandag til fredag excl. evt. helligdage).
(ANTDGHIS)

ANTAL.DAGE_NÆSTE_AKTI

Antal dage fra frist angivet i brev til dato for næste aktivitet. Angivet som antal hverdage (Dvs. mandag til fredag excl. evt. helligdage).
(ANTDGNAC)

AAR.PLANPERIODE_TIL

Slutår for planperiode, som anvendes i forbindelse med gødningsregnskaber og nøgletalsskemaer.
(AARPLTIL)

DATO.UDSEND

Udsendelsdato for skema
(DATUDSEN)

DATO.RETUR_NGL_1

Seneste returdato nr. 1 for nøgletalsskemaer.
(DATNGLR1)

DATO.RETUR_NGL_2

Seneste returdato nr. 2 for nøgletalsskemaer.
(DATNGLR2)

DATO.RETUR_NGL_3

Seneste returdato nr. 3 for nøgletalsskemaer.
(DATNGLR3)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)



L E C

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

18/8 1995

Systemkonstanter

Afsnit

Side

52

135.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	DATO	.TIL
	ANTAL	.DAGE_RYKKER1
	ANTAL	.DAGE_RYKKER2
	ANTAL	.DAGE_HØRING_SV
	ANTAL	.DAGE_HØRING_ISV
	ANTAL	.DAGE_NÆSTE_AKTI
	AAR	.PLANPERIODE_TIL
	DATO	.UDSEND
	DATO	.RETUR_NGL_1
	DATO	.RETUR_NGL_2
	DATO	.RETUR_NGL_3
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING

 LE C	Produktdokumentation 8215 GLR/CHR-systemer		Kommune	
	11/2 1993		Afsnit 52	Side 9.2

MARKERING.SLET

Feltet indeholder markering for, sletning ved slettekørsel.
(MARKSLET)



Sag - nøgletal

Indhold

Kartoteket Sag indeholder oplysninger vedr. den enkelte nøgletalssag, som indgår i sagsbehandlingen.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- registrering, rykker, høring (batch)
- online via billederne: RNS, SAG, HND og GKT

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

Det første år: 30.000 rækker. Tilvækst pr. år: 30.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.UDSKRIFT_NGL

Nummer pr. nøgletalsskema. Tildeles af LEC i forbindelse med dannelse af nøgletalspulje. Entydigt i sammenhæng med planperioden, dvs. AAR.PLANPERIODE_TIL.
(NUMUDNGL)

AAR.PLANPERIODE_TIL

Slutår for planperiode, som anvendes i forbindelse med gødningsregnskaber og nøgletalsskemaer.
(AARPLTIL)

INITIALER.SAGSBEHANDLER

Initialer på den til sagen tilknyttede sagsbehandler.
(INITSAGB)

NUMMER.JOURNAL

Journalnummer tildelt ind- og udgående breve i forbindelse med behandlingen af nøgletalsskemaer. Journalnummeret er opbygget således: aa7662xxxxx, hvor aa er år for journalisering af første brev på sagen. 7662 er et fast nummer for sager i nøgletalssystemet. xxxxxx er et løbenummer for sager i nøgletalssystemet.

Journalnummeret editeres og præsenteres således:

aa-7662-xxxxx eksempel: 95-7662-01234
(NUMJOUR)

DATO.NÆSTE_AKTIVITET

Dato for næste planlagte aktivitet på sagen.
(DATNSTAK)

KODE.STATUS_AKTUEL

Aktuel statuskode for nøgletalssag. Er medtaget redundant af performancehensyn.
(KODSTAKT)

MARKERING.SAG_AFSLUTTET

Udfyldes af systemet med 'X', hvis en nøgletalssag er afsluttet. Er medtaget redundant af performancehensyn.
(MARSAAFS)

ANTAL.KONTROLRESULTAT

Antal kontrolresultater på et nøgletalsskema. Er medtaget redundant af performancehensyn.
(ANTKTRES)

FIND.KONTROLRESULTAT

Feltet indeholder søgenøglen, der bruges ved søgning på kontrolresultater. Er medtaget redundant af performancehensyn.
(FINKTRES)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	NUMMER	.UDSKRIFT_NGL
**	AAR	.PLANPERIODE_TIL
	INITIALER	.SAGSBEHANDLER
	NUMMER	.JOURNAL
	DATO	.NÆSTE_AKTIVITET
	KODE	.STATUS_AKTUEL
	MARKERING	.SAG_AFSLUTTET
	ANTAL	.KONTROLRESULTAT
	FIND	.KONTROLRESULTAT
	DATO	.OPDATERING
	BRUGER	.LOGON



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

18/8 1995

Statuskode

Afsnit

Side

52

138.1

Statuskode - nøgletal

Indhold

Kartoteket Statuskode indeholder oplysninger om statuskoder og tilhørende navne.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- online via billedet STK

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

Det første år: 100 rækker. Tilvækst pr. år: 10 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

KODE.STATUS_NØGLETALStatuskode til identifikation af status.
(KODSTNGL)**NAVN.STATUS**Navn og ledetekst for statuskode.
(NAVSTA)**TYPE.STATUSKODE**En statuskode skal have en af følgende typer: S: Systemtildelt statuskode B: Brugertildelt statuskode
(TYPSTAKO)**MARKERING.SLET**Feltet indeholder markering for, sletning ved slettekørsel.
(MARKSLET)**FIND.NAVN_STATUS**Feltet indeholder den fonetiske nøgle, der bruges ved søgning på statuskodenavn.
(FINNAVST)**DATO.OPDATERING**

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

18/8 1995

Statuskode

Afsnit

Side

52

138.2

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAV	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	KODE	.STATUS_NØGLETAL
	NAVN	.STATUS
	TYPE	.STATUSKODE
	MARKERING	.SLET
	FIND	.NAVN_STATUS
	DATO	.OPDATERING
	BRUGER	.LOGON

Tekstblok - nøgletal

Indhold

Kartoteket Tekstblok indeholder oplysninger om tekstblokke indeholdende tekstafsnit.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- online via billedet TBL

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

Det første år: 100 rækker. Tilvækst pr. år: 10 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.TEKSTBLOK

Tekstbloknummer til nummerering af tekstblokke til generering af breve.
(NUMTEKBL)

DATO.TIL

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

Feltet er en del af identen på de kartoteker, der har versionsstyring. I den gældende version vil altid stå 2099-12-31-....., I skærbillederne vises DATO.TIL for gældende version som blank. På tidligere versioner vises dato-

en.
(DATIL)

NAVN.TEKSTBLOK

Navn og ledetekst for tekstblok.
(NAVTEKBL)

DATO.OPHØR

Ophørsdato. Angiver at identen ikke findes fra denne dato. Anvendes istedet for fysisk sletning. Ophørsdato kontrolleres iforb. m. valideringer. Dato til angivelse af, at personen er død, forsvundet eller udrejst.

 Produktokumentation 8215 GLR/CHR-systemer 18/8 1995	Tekstblok	
	Afsnit	Side
	52	139.2

(DATOPHOE)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	NUMMER	.TEKSTBLOK
**	DATO	.TIL
	NAVN	.TEKSTBLOK
	DATO	.OPHØR
	DATO	.OPDATERING
	BRUGER	.LOGON

Tekstbloklinier - nøgletal

Indhold

Kartoteket Tekstbloklinier indeholder tekstlinier til tekstblokke.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- online via CICS-editor fra billedet TBL

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

Det første år: 5.000 rækker. Tilvækst pr. år: 500 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.TEKSTBLOK

Tekstbloknummer til nummerering af tekstblokke til generering af breve.
(NUMTEKBL)

NUMMER.TEKSTBLOK_LINIE

Fortløbende linienummer indenfor en tekstblok.
(NUMTBLIN)

DATO.TIL

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

Feltet er en del af identen på de kartoteker, der har versionsstyring. I den gældende version vil altid stå 2099-12-31-....., I skærm billederne vises DATO.TIL for gældende version som blank. På tidligere versioner vises datoen.

(DATTIL)

TEKST.TEKSTBLOK_LINIE

Tekstlinie i en tekstblok.
(TEKTBLIN)



LEC

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

18/8 1995

Tekstbloklinier

Afsnit

Side

52

140.2

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	NUMMER	.TEKSTBLOK
**	NUMMER	.TEKSTBLOK_LINIE
**	DATO	.TIL
	TEKST	.TEKSTBLOK_LINIE
	DATO	.OPDATERING
	BRUGER	.LOGON



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

18/8 1995

Udpegningspulje

Afsnit

Side

52

141.1

Udpegningspulje - nøgletal

Indhold

Kartoteket Udpegningspulje indeholder oplysninger om status på sager, der har været med i prøvehøringen.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- prøvehøring (batch)
- online via billedet GKT
- høring (batch)

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

Fra 0 til 30.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.UDSKRIFT_NGL

Nummer pr. nøgletalsskema. Tildeles af LEC i forbindelse med dannelse af nøgletalspulje. Entydigt i sammenhæng med planperioden, dvs. AAR.PLANPERIODE_TIL.
(NUMUDNGL)

AAR.PLANPERIODE_TIL

Slutår for planperiode, som anvendes i forbindelse med gødningsregnskaber og nøgletalsskemaer.
(AARPLTIL)

DATO.OPRETTELSE

Oprettelsesdato. Tildeles af systemt ved oprettelse - er et hjælpefelt, der anvendes i forbindelse med søgning på tilknyttede kartoteker, som er versionsstyret.

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

(DATOPRET)

KODE.STATUS_NØGLETAL

Statuskode til identifikation af status.



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

18/8 1995

Udpegningspulje

Afsnit

Side

52

141.2

(KODSTNGL)

ANTAL.KONTROLRESULTAT

Antal kontrolresultater på et nøgletalsskema. Er medtaget redundant af performancehensyn.
(ANTKTRES)

FIND.KONTROLRESULTAT

Feltet indeholder søgenøglen, der bruges ved søgning på kontrolresultater. Er medtaget redundant af performancehensyn.
(FINKTRES)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

MARKERING.TIL_HØRING

Feltet udfyldes med 'X', hvis et nøgletalsskema i udpegningspuljen skal medtages i en høringskørsel.
(MARTLHOR)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	NUMMER	.UDSKRIFT_NGL
**	AAR	.PLANPERIÖDE_TIL
	DATO	.OPRETTELSE
	KODE	.STATUS_NÖGLETAL
	ANTAL	.KONTROLRESULTAT
	FIND	.KONTROLRESULTAT
	DATO	.OPDATERING
	BRUGER	.LOGON
	MARKERING	.TIL_HÖRING



L E C

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

11/2 1993

Kommune

Afsnit

Side

52

9.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	NUMMER	.KOMMUNE
	TEKST	.KOMMUNE
*	NUMMER	.AMT
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING
	MARKERING	.SLET

Kontrolparametre - nøgletal

Indhold

Kartoteket Kontrolparametre indeholder oplysninger om den enkelte kontrol, som skal udføres ved prøvehøringen.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- online via billedet KNT

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

Det første år: 100 rækker. Tilvækst pr. år: 10 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.KONTROLGRUPPE

Angiver hovedgruppen, hvorunder kontrollen hører.
(NUMKONGR)

NUMMER.KONTROL

Kontrolnummer til nummerering af kontroller inden for kontrolgruppen
(NUMKONTR)

DATO.TIL

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

Feltet er en del af identen på de kartoteker, der har versionsstyring. I den gældende version vil altid stå 2099-12-31-....., I skærbillederne vises DATO.TIL for gældende version som blank. På tidligere versioner vises datoen.

(DATTIL)

TEKST.KONTROL

Beskrivelse af kontrol.
(TEKKONTR)

 Produktokumentation 8215 GLR/CHR-systemer 18/8 1995	Kontrolparametre	
	Afsnit	Side
	52	142.2

NUMMER.EDB_KONTROL	EDB-nummer på kontrollen, der skal udføres (NUMEDBKT)
NUMMER.KONTROL_GRÆNSE1	Feltet udfyldes med kontrollens første grænseværdi. (NUMKTGR1)
NUMMER.KONTROL_GRÆNSE2	Feltet udfyldes med kontrollens anden grænseværdi. (NUMKTGR2)
NUMMER.TEKSTBLOK	Tekstbloknnummer til nummerering af tekstblokke til generering af breve. (NUMTEKBL)
MARKERING.KONTROL_ANNUL	Feltet udfyldes med 'X', hvis kontrollen skal overspringes. (MARKTANN)
MARKERING.KONTROL_BREV	Feltet udfyldes med 'X', hvis et høringsbrev indeholdende dette kontrolpunkt kræver, at virksomheden indsender et svar. (MARKTBRV)
MARKERING.KONTROL_SKEMA	Feltet udfyldes med 'S', hvis der til et høringsbrev indeholdende dette kontrolpunkt skal medsendes et udfyldt nøgletalsskema. Feltet udfyldes med 'V', hvis der til et høringsbrev indeholdende dette kontrolpunkt skal medsendes et udfyldt nøgletalsskema samt en vejledning. (MARKTSKM)
MARKERING.KONTROL_GØDNING	Feltet udfyldes med 'X', hvis et høringsbrev ikke må udsendes i den situation, hvor virksomheden har indsendt et gødningsregnskab. (MARKTGOD)
MARKERING.KONTROL_STOP	Markering, der angiver hvornår kontrollen skal afbrydes. S = Stopper efter denne kontrol, hvis resultatet er Fejl G = Stopper efter at resten af kontrollerne i denne gruppe er udført, hvis resultatet af denne kontrol er Fejl. (MARKTSTP)
TYPE.KONTROL_FEJL	Feltet indeholder fejltypen, som kontrollen medfører. A = anmærkning F = fejl (TYPKONFJ)
NUMMER.FEJL_KONTROLGRP	Kontrolgruppe med kontrolnr. på den kontrol, hvis resultat er afgørende for om herværende kontrol skal udføres. Hvis der er fejl i angivne kontrol udføres herværende kontrol ikke. (NUMFJLGR)
NUMMER.FEJL_KONTROL	Se NUMMER.FEJL_KONTROLGRP. (NUMFJLKT)
NUMMER.FEJL_GRUPPE	Kontrolgruppenr. for de kontroller hvis resultat er afgørende for om herværende kontrol skal udføres.



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

18/8 1995

Kontrolparametre

Afsnit

52

Side

142.3

Hvis der er fejl i én af kontrollerne i gruppen udføres
herværende kontrol ikke.
(NUMFGRP)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, an-
vendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. binde-
streger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm =
minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt
handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet
også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	NUMMER	.KONTROLGRUPPE
**	NUMMER	.KONTROL
**	DATO	.TIL
	TEKST	.KONTROL
	NUMMER	.EDB_KONTROL
	NUMMER	.KONTROL_GRÆNSE1
	NUMMER	.KONTROL_GRÆNSE2
	NUMMER	.TEKSTBLOK
	MARKERING	.KONTROL_ANNULL
	MARKERING	.KONTROL_BREV
	MARKERING	.KONTROL_SKEMA
	MARKERING	.KONTROL_GØDNING
	MARKERING	.KONTROL_STOP
	TYPE	.KONTROL_FEJL
	NUMMER	.FEJL_KONTROLGRP
	NUMMER	.FEJL_KONTROL
	NUMMER	.FEJL_GRUPPE
	DATO	.OPDATERING
	BRUGER	.LOGON



Distrikt - nøgletal

Indhold

Kartoteket Distrikt indeholder identifikation af det enkelte kontrollørdistrikt.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- online via billedet DIS

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

10 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.DISTRIKT

Entydigt nummer til identifikation af kontrollørdistrikt.
(NUMDISTR)

DATO.TIL

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

Feltet er en del af identen på de kartoteker, der har versionsstyring. I den gældende version vil altid stå 2099-12-31-....., I skærbillederne vises DATO.TIL for gældende version som blank. På tidligere versioner vises dato-en.

(DATTIL)

IDENT.ADRESSE

Entydig identifikation af en adresse
(IDEADRES)

DATO.OPHØR

Ophørsdato. Angiver at identen ikke findes fra denne dato. Anvendes istedet for fysisk sletning. Ophørsdato kontrolleres iforb. m. valideringer. Dato til angivelse af, at personen er død, forsvundet eller udrejst.
(DATOPHOE)



BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyredekartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	NUMMER	.DISTRIKT
**	DATO	.TIL
*	IDENT	.ADRESSE
	DATO	.OPHØR
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING

Udpegningskontrol - nøgletal

Indhold

Kartoteket Udpegningskontrol indeholder kontrolresultater for sager, hvor der ved prøvehøringen er fundet fejl.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- prøvehøring (batch)

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

Fra 0 til 1.200.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.UDSKRIFT_NGL

Nummer pr. nøgletalsskema. Tildeles af LEC i forbindelse med dannelse af nøgletalspulje. Entydigt i sammenhæng med planperioden, dvs. AAR.PLANPERIODE_TIL.
(NUMUDNGL)

AAR.PLANPERIODE_TIL

Slutår for planperiode, som anvendes i forbindelse med gødningsregnskaber og nøgletalsskemaer.
(AARPLTIL)

NUMMER.KONTROLGRUPPE

Angiver hovedgruppen, hvorunder kontrollen hører.
(NUMKONGR)

NUMMER.KONTROL

Kontrolnummer til nummerering af kontroller inden for kontrolgruppen
(NUMKONTR)

RESULTAT.KONTROL


Feltet udfyldes med resultatet af kontrollen.
(RESKONTR)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

18/8 1995

Udpegningskontrol

Afsnit

Side

52

144.2

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	NUMMER	.UDSKRIFT_NGL
**	AAR	.PLANPERIODE_TIL
**	NUMMER	.KONTROLGRUPPE
**	NUMMER	.KONTROL
	RESULTAT	.KONTROL
	DATO	.OPDATERING
	BRUGER	.LOGON



Kontrolresultat - nøgletal

Indhold

Kartoteket Kontrolresultat indeholder kontrolresultater for den enkelte sag tilknyttet en hændelse i forbindelse med sagsbehandling af nøgletalsoplysninger.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- høring (batch)
- online via billedet HND

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

Det første år: 20.000 rækker. Tilvækst pr. år: 20.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.UDSKRIFT_NGL

Nummer pr. nøgletalsskema. Tildeles af LEC i forbindelse med dannelse af nøgletalspulje. Entydigt i sammenhæng med planperioden, dvs. AAR.PLANPERIODE_TIL.
(NUMUDNGL)

AAR.PLANPERIODE_TIL

Slutår for planperiode, som anvendes i forbindelse med gødningsregnskaber og nøgletalsskemaer.
(AARPLTIL)

NUMMER.LØBENR_HÆNDELSE

Feltet er et systemtildelt løbenummer, der er entydigt indenfor den enkelte sag (udsendt nøgletalsskema). Feltet angiver rækkefølgen for den enkelte sags hændelser.
(NUMLBHND)

NUMMER.KONTROLGRUPPE

Angiver hovedgruppen, hvorunder kontrollen hører.
(NUMKONGR)

NUMMER.KONTROL

Kontrolnummer til nummerering af kontroller inden for kontrolgruppen
(NUMKONTR)

RESULTAT.KONTROL

Feltet udfyldes med resultatet af kontrollen.
(RESKONTR)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

18/8 1995

Kontrolresultat

Afsnit

Side

52

145.2

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB	
**	NUMMER .UDSKRIFT_NGL	
**	AAR .PLANPERIODE_TIL	
**	NUMMER .LØBENR_HÆNDELSE	
**	NUMMER .KONTROLGRUPPE	
**	NUMMER .KONTROL	
	RESULTAT .KONTROL	
	DATO .OPDATERING	
	BRUGER .LOGON	



Sagsbehandler - nøgletal

Indhold

Kartoteket Sagsbehandler indeholder initialer og navn på sagsbehandlerne til nøgletal.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- online via billedet SBH

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

20 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

INITIALER.SAGSBEHANDLER

Initialer på den til sagen tilknyttede sagsbehandler.
(INITSAGB)

NAVN.SAGSBEHANDLER

Navn på sagsbehandler.
(NAVSAGSB)

ANFORDRING.LOKALT

Identifikation af printer.
(ANFLOKA)

MARKERING.SLET

Feltet indeholder markering for, sletning ved slettekørsel.
(MARKSLET)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)


DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

18/3 1994

Kartoteker

Afsnit

52

Side

2

| Feltet DATO.OPRETTELSE findes på K21 Adkomst. Feltet anvendes til at fastholde informa-
| tion om, hvornår en given ident første gang oprettes i systemet. Feltet kan aldrig rettes. Hvis
| der senere foretages retttelse af data til den pågældende ident, vil feltet DATO.OPDATERING
| blive opdateret, men ikke feltet DATO.OPRETTELSE.



Land

Indhold

Kartoteket indeholder alle landekoder i henhold til EF's definitioner.

Pr. landekode angives tekst og initialer for landekoden.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet LAN - Land.

Opbevaringstid

Evig.

Forekomster på kartoteket oprettes, rettes eller slettes efter behov.

Datamængder

I alt efter 3 år: 12 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.LAND

Når feltet indgår i K33, dækker det over modtager.
(NUMLAND)

INITIALER.LAND

Initialer for landet.
(INILAND)

TEKST.LAND

Landenavn
(TEKLAND)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

18/8 1995

Sagsbehandler

Afsnit

Side

52

146.2

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
** **	NUMMER .SELSKAB INITIALER .SAGSBEHANDLER NAVN .SAGSBEHANDLER ANFORDRING .LOKALT MARKERING .SLET BRUGER .LOGON DATO .OPDATERING	



Efterbestilling

Indhold

Kartoteket indeholder modtageroplysninger for efterbestilte markkort.

Fra kartoteket hentes oplysninger om modtagers navn og adresse m.v., når følgebrev skal printes.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- Fra billedet EMK - Efterbestilling af markkort (se afs. 32.67)
- Ved udtræk til Kortudskrivning, KT458 (se afs. 43.120)

Opbevaringstid

Er ikke fastlagt.

Datamængder

I alt efter 3 år: 60.000 rækker. Tilvækst pr. år: 20.000 rækker

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.EFTERBESTILLING

Feltet er et fortløbende nummer der tildeles ved oprettelse af en efterbestilling af markkort. Tildeles af LEC (NUMEFTB)

NUMMER.UDSK_SORT

Er et fortløbende nummer, der anvendes i udtræk til kortudskrivning og styring af printrækkefølge. Nummeret er entydigt pr. støtteansøgningsmodtager, og tildeles af LEC.
(NUMUDSK)

NUMMER.ANSØGNING

Løbenr. på indlæsningsformater til støtteansøgningen. Anvendes af EF-direktoratet til at angive sagsnummer ved behandling af støtteansøgninger.
(NUMANS)

NUMMER.SE

Virksomhedsnummer fra Det centrale Erhvervsregister
(NUMSE)

NUMMER.CPR

Feltet indeholder CPR-nummer. Der foretages modulus check ved indberetning.
(NUMCPR)

NAVN.FIRMANAVN

(NAVFIRMA)

 Produktdokumentation 8215 GLR/CHR-systemer 1/5 1995	Efterbestilling	
	Afsnit 52	Side 200.2

NAVN.FORNAVN

(NAVFOR)

NAVN.EFTERNAVN

(NAVEFTER)

NAVN.VEJNAVN

(NAVVEJ)

NAVN.BY

(NAVBY)

NUMMER.POST

(NUMPOST)

TEKST.POSTNUMMER_BY

(TEKPOSBY)

MARKERING.UDTRUKKET

Feltet indeholder værdien X, når efterbestillingen er udtrukket til plotning hos Geoplan (KT458)
(MARUDTR)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.BESTILLING

Feltet indeholder dato for oprettelse af en efterbestilling på markort. Feltet udfyldes med systemdato.
(DATBESTI)

KODE.INSTITUTION

Feltet indeholder angivelse af, hvilken institution (f.eks. EU-direktoratet eller Strukturdirektoratet) markkortbestillingen er oprettet af. Værdien i feltet tages fra 'log-identen' i LEC's sikkerhedssystem.
(KODINSTI)

AAR.KORT_AAR

Feltet indeholder det årstal, hvor de plottede kort indgår i hektarstøtteansøgningen.
(AARKOAAR)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

1/5 1995

Efterbestilling

Afsnit

52

Side

200.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	NUMMER	.EFTERBESTILLING
*	NUMMER	.UDSK_SORT
	NUMMER	.ANSØGNING
	NUMMER	.SE
	NUMMER	.CPR
	NAVN	.FIRMANAVN
	NAVN	.FORNAVN
	NAVN	.EFTERNAVN
	NAVN	.VEJNAVN
	NAVN	.BY
*	NUMMER	.POST
	TEKST	.POSTNUMMER_BY
	MARKERING	.UDTRUKKET
	DATO	.OPDATERING
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.BESTILLING
**	KODE	.INSTITUTION
**	AAR	.KORT_AAR



Efterbestillingslinier

Indhold

Kartoteket indeholder de oplysninger, som skal danne grundlag for udtræk til plotning af efterbestilte markkort.

Kartoteket danner sammen med K200 Efterbestilling det totale grundlag for en efterbestilling af markkort.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- Fra billedet EMK - Efterbestilling af markkort (se afs. 32.67)
- Ved udtræk til Kortudskrivning, KT458 (se afs. 43.120)

Opbevaringstid

Som K200 Efterbestilling, se afs. 52.200.

Datamængder

I alt efter 3 år: 90.000 rækker. Tilvækst pr. år: 30.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.EFTERBESTILLING

Feltet er et fortløbende nummer der tildeles ved oprettelse af en efterbestilling af markkort. Tildeles af LEC (NUMEFTB)

NUMMER.EFTERB_LINIE

Fortløbende nummer pr. efterbestilling. Tildeles ved oprettelse af en detaillinie til efterbestilling af markkort. Tildeles af LEC. (NUMEFTBL)

NUMMER.UDSK_SORT

Er et fortløbende nummer, der anvendes i udtræk til kortudskrivning og styring af printrækkefølge. Nummeret er entydigt pr. støtteansøgningsmodtager, og tildeles af LEC. (NUMUDSK)

NUMMER.EJD_LOEBENR

Angiver løbenr. på ejendom indenfor en støtteansøgning. Nummeret tildeles i udtrækskørslen til Kortudskrivning. (NUMEJDL)

NUMMER.EJD_LOEB_GAMMEL

Feltet indeholder ejendomsløbenr. fra ordinær udtræk til markkort. Feltet anvendes til indberetning af, hvilket markkort efterbestillingen skal suppleres (ny rude). Værdien i feltet skal matches med værdien i feltet NUMMER.EJD_LOEBENR på K301 Status Ejendomskort.



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

1/5 1995

Efterbestillingslinier

Afsnit

Side

52

201.2

(NUMEJGAM)

NUMMER.RUDE

(NUMRUDE)

NUMMER.EJENDOM

Ejendomsnummer + kommunenr er identifikation på en vurderingsejendom. Dette nummer er tildelt af Det fælleskommunale Ejendomsdatasystem eller Ejendomsstamregisteret, ESR.

(NUMEJEND)

NUMMER.KOMMUNE

Kommunennummer

(NUMKOMMU)

NAVN.VEJNAVN

(NAVVEJ)

KODE.VEJ

(KODVEJ)

NAVN.BY

(NAVBY)

NUMMER.POST

(NUMPOST)

TEKST.POSTNUMMER_BY

(TEKPOSBY)

MARKERING.MANUEL

Feltet indeholder en markering for, at der er ikke kan dannes udtræk til grundlag for markkort på det foreliggende materiale. I disse tilfælde kan det være nødvendigt for EF-direktoratet at fremsende andet materiale til Geoplan f.eks. udsnit af geodætisk kort.

(MARMANU)

MARKERING.TYPE_KORT

Feltet indeholder markering for om efterbestillingen af markkort vedr. et kort over et område der ikke er modtaget tidligere.

(MARTYKO)

NUMMER.FEJL_KORT

Feltet anvendes til registrering af, hvilket kort der er forkert og derfor ikke skal plottes til næste år. Feltet indeholder en værdi, som findes på K301 Status Ejendoms-kort i feltet NUMMER-EJD_LOEBENR.

(NUMFEJKO)

NUMMER.SUPP_KORT

Feltet anvendes til registrering af, hvilket kort det skal supplere. Feltet indeholder en værdi, som findes på K301 Status Ejendoms-kort i feltet NUMMER-EJD_LOEBENR.

(NUMSUPKO)

KODE.INSTITUTION

Feltet indeholder angivelse af, hvilken institution (f.eks. EU-direktoratet eller Strukturdirektoratet) markkortbestillingen er oprettet af. Værdien i feltet tages fra 'log-identen' i LEC's sikkerhedssystem.

(KODINSTI)

AAR.KORT_AAR

Feltet indeholder det årstal, hvor de plottede kort indgår i hektarstøtteansøgningen.



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

1/5 1995

Efterbestillingslinier

Afsnit

52

Side

201.3

(AARKOAR)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	NUMMER	.EFTERBESTILLING
**	NUMMER	.EFTERB_LINIE
*	NUMMER	.UDSK_SØRT
*	NUMMER	.EJD_LOEBENR
	NUMMER	.EJD_LOEB_GAMMEL
	NUMMER	.RUDE
*	NUMMER	.EJENDOM
*	NUMMER	.KOMMUNE
	NAVN	.VEJNAVN
	KODE	.VEJ
	NAVN	.BY
*	NUMMER	.POST
	TEKST	.POSTNUMMER_BY
	MARKERING	.MANUEL
	MARKERING	.TYPE_KORT
	NUMMER	.FEJL_KORT
	NUMMER	.SUPP_KORT
**	KODE	.INSTITUTION
**	AAR	.KORT_AAR



Status - Modtager

Indhold

Kartoteket indeholder identifikation af de støtteansøgninger, der er udtrukket til kortudskrivning. Kartoteket anvendes desuden til statusmarkering vedrørende print af støtteansøgning. Endelig anvendes kartoteket til at hente oplysninger om modtagers navn og adresse m.v., når støtteansøgningen skal printes.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- Ved udtræk til Kortudskrivning (se afs. 43.120)
- Ved print på LEC af støtteansøgninger m.v. (se afs. 41.400)

Opbevaringstid

Er ikke fastlagt.

Datamængder

I alt efter 3 år: 300.000 rækker. Tilvækst pr. år: 100.000 rækker

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.UDSK_SORT

Er et fortløbende nummer, der anvendes i udtræk til kortudskrivning og styring af printrækkefølge. Nummeret er entydigt pr. støtteansøgningsmodtager, og tildeles af LEC.

(NUMUDSK)

NUMMER.UDTRÆKS_KART

Angiver systemnummer på det kartotek, data er udtrukket fra. Anvendes i forbindelse med udtræk til Kortudskrivning.

(NUMUDTKAR)

TYPE.UDTRÆK

Angiver udtrækstypen i forbindelse udtræk til Kortudskrivning. Udtrækstype 'A' angiver, at der er udtrukket støtteansøgninger, hvori der kun er angivet en ejendom. Udtrækstype 'B' angiver, at der er udtrukket støtteansøgninger, hvori der er angivet mere end 1 ejendom.

(TYPUDT)

DATO.UDTRÆK

(DATUDT)

NUMMER.GENERATION_KORT

(NUMGKORT)



NUMMER.ANSØGNING

Løbenr. på indlæsningsformater til støtteansøgningen. Anvendes af EF-direktoratet til at angive sagsnummer ved behandling af støtteansøgninger.
(NUMANS)

ANTAL.EJENDOMME

Feltet angiver antallet af ejendomme pr. støtteansøgning, udtrykt til Kortudskrivning.
(ANTEJD)

NUMMER.SE

Virksomhedsnummer fra Det centrale Erhvervsregister
(NUMSE)

NUMMER.CPR

Feltet indeholder CPR-nummer. Der foretages modulus check ved indberetning.
(NUMCPR)

NAVN.FIRMANAVN

(NAVFIRMA)

NAVN.FORNAVN

(NAVFOR)

NAVN.EFTERNAVN

(NAVEFTER)

NAVN.VEJNAVN

(NAVVEJ)

NAVN.BY

(NAVBY)

NUMMER.POST

(NUMPOST)

TEKST.POSTNUMMER_BY

(TEKPOSBY)

KODE.LEC_PRINT

Angiver om den pågældende modtagers støtteansøgning/følgeskrivelse m.v. er printet på LEC.
(KODPRINT)

KODE.GENPRINTNING

Feltet anvendes til opsætning af markering for, at der er printet stregkodemærkater (KT461) til modtageren. Anvendes til styring ved 2. gennemløb.
(KODGENPR)

KODE.EJENDOM_MANGLER

Anvendes til at markere de udtræk fra støtteansøgningskartotekerne, der ingen ejendomme har. De vil blive udtrukket og ajourført på K300, men ikke sendt med output 120 - Udtræk til kortgrundlag.
(KODMGL)

DATO.KØRSEL

(DATKOER)

NUMMER.TELEFON_DAG

Dag telefonnr. indberettet fra Støtteansøgningen.
(NUMTLFDAG)

NUMMER.TELEFON_AFTEN

Aften telefonnr. indberettet fra støtteansøgningen.
(NUMTLFAFT)



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

3/2 1995

Status - Modtager

Afsnit

Side

52

300.3

DATO.SELSKAB_OPRET	Oprettelsesdato for selskaber. (DATSELOP)
NUMMER.REG_NUMMER	Pengeinstitut reg.nr. (NUMREGNU)
NUMMER.KONTONUMMER	Producentens kontonummer (pengeinstitut). (NUMKONUM)
AAR.KORT_AAR	Feltet indeholder det årstal, hvor de plottede kort indgår i hektarstøtteansøgningen. (AARKOAAR)
KODE.INSTITUTION	Feltet indeholder angivelse af, hvilken institution (f.eks. EU-direktoratet eller Strukturdirektoratet) markkortbestil- lingen er oprettet af. Værdien i feltet tages fra 'log-iden- ten' i LEC's sikkerhedssystem. (KODINSTI)


Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	NUMMER	.UDSK_SORT
	NUMMER	.UDTRÆKS_KART
	TYPE	.UDTRÆK
	DATO	.UDTRÆK
	NUMMER	.GENERATION_KORT
	NUMMER	.ANSØGNING
	ANTAL	.EJENDOMME
	NUMMER	.SE
	NUMMER	.CPR
	NAVN	.FIRMANAVN
	NAVN	.FORNAVN
	NAVN	.EFTERNAVN
	NAVN	.VEJNAVN
	NAVN	.BY
	NUMMER	.POST
	TEKST	.POSTNUMMER_BY
	KODE	.LEC_PRINT
	KODE	.GENPRINTNING
	KODE	.EJENDOM_MANGLER
	DATO	.KØRSEL
	NUMMER	.TELEFON_DAG
	NUMMER	.TELEFON_AFTEN
	DATO	.SELSKAB_OPRET
	NUMMER	.REG_NUMMER
	NUMMER	.KONTONUMMER
**	AAR	.KORT_AAR
**	KODE	.INSTITUTION

 LEC	Produktdokumentation 8215 GLR/CHR-systemer	Land	
		Afsnit	Side
	14/5 1993	52	10.2

MARKERING.SLET

Feltet indeholder markering for, sletning ved slettekørsel.
(MARKSLET)



Status - Ejendomskort

Indhold

Kartoteket indeholder identifikation af de ejendomme, der er udtrukket til kortudskrivning. Kartoteket anvendes desuden til statusmarkering vedrørende modtagelse af plottede kort fra Kampsax Geoplan. Kartoteket anvendes desuden til at hente oplysninger om beliggenhedsadresse m.v., når støtteansøgningen skal printes.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- Ved udtræk til Kortudskrivning (se afs. 43.120)
- Ved indlæsning af returfiler fra KxG (se afs. 33.300)
- Ved print på LEC af støtteansøgninger m.v. (se afs. 41.400)

Opbevaringstid

Som K300 Status Modtager, se afs. 52.300.

Datamængder

I alt efter 3 år: 600.000 rækker. Tilvækst pr. år: 200.000 rækker

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.UDSK_SORT

Er et fortløbende nummer, der anvendes i udtræk til kortudskrivning og styring af printrækkefølge. Nummeret er entydigt pr. støtteansøgningsmodtager, og tildeles af LEC.
(NUMUDSK)

NUMMER.EJD_LOEBENR

Angiver løbenr. på ejendom indenfor en støtteansøgning. Nummeret tildeles i udtrækskørslen til Kortudskrivning.
(NUMEJDL)

NUMMER.KOMMUNE

Kommunennummer
(NUMKOMMU)

KODE.Vej

(KODVEJ)

NUMMER.HUS


(NUMHUS)

NUMMER.RUDE

(NUMRUDE)

NUMMER.EJENDOM

Ejendomsnummer + kommunenr er identifikation på en vurderingsejendom. Dette nummer er tildelt af Det fæl-



leskommunale Ejendomsdatasystem eller Ejendoms-
stamregisteret, ESR.
(NUMEJEND)

NAVN.VEJNAVN

(NAVVEJ)

NAVN.BY

(NAVBY)

NUMMER.POST

(NUMPOST)

TEKST.POSTNUMMER_BY

(TEKPOSBY)

KOORDINAT.X_EJENDOM

Angiver X-koordinaten på en given ejendom. Oplysnin-
gen kommer fra Kampsax Geoplan, der sender os oplys-
ningen i forbindelse med plotning af kort.
(KOOXEJD)

KOORDINAT.Y_EJENDOM

Angiver Y-koordinaten på en given ejendom. Oplysnin-
gen kommer fra Kampsax Geoplan, der sender os oplys-
ningen i forbindelse med plotning af kort.
(KOOYEJD)

KODE.KXG_PRINT

(KODKXG)

KODE.FOELGESKRIVELSE

Værdien ' ' = Intet specielt Værdien 'A' = Kortet skal
eftersendes med følgeskrivelse. (Værdien vil være ajour-
ført fra indlæsningskørslen se. afs. 33.300) Værdien 'B'
= Følgeskrivelse til kort er printet. (Værdien vil være af-
jourført fra printkørslen (se afs. ??)
(KODFOELG)

NUMMER.GENERATION_KXG

Indeholder generationsnummeret på forsendelsen fra
Kampsax Geoplan (KXG) vedrørende indlæsning af tape.
(NUMGKXG)

NUMMER.KXG_LOEBENR

Feltet indeholder løbenr. på records modtaget på tape fra
Kampsax Geoplan. Feltet er entydig indenfor samme
tape. Benyttes ved udskrivning af støtteansøgninger, som
skal foretages i samme sekvens som kortene er modta-
get i.
(NUMKXGL)

DATO.KØRSEL

(DATKOER)

AAR.KORT_AAR

Feltet indeholder det årstal, hvor de plottede kort indgår
i hektarstøtteansøgningen.
(AARKOAR)

ANTAL.AREAL_FORTRYKT

Feltet indeholder værdien fra
K111-ANTAL.AREAL_EJD_JORD
(ANTARFOT)

MARKERING.EJET_FORPAGTET

Feltet indeholder en markering for om
ejendommen/jordstykket er ejet eller forpagtet.
(MAREJFOR)



MARKERING.KOORDINAT

Feltet indeholder markering for, hvorledes koordinatet er fremfundet. Anvendes primært i forbindelse med efterbestillinger af markkort. Feltet kan antage følgende værdier: K = kendt koordinat (fundet på K301 ved udtræk til KxG) U = ukendt koordinat (efterbestilling på adresseoplysninger) M = manuel (efterbestilling, hvor der er fremsendt supp. materiale fra EF-direktoratet til KxG)
(MARKOOR)

ANTAL.AREAL_BORTFORPA

Feltet indeholder, det fra en ejendom/jordstykke bortforpagtede/videreforpagtede areal, som det er angivet på Støtteansøgningen. (Landmandens opgørelse)
(ANTARBFO)

ANTAL.AREAL_RÅDIGHED

Feltet indeholder bedriftens areal til rådighed, som landmanden har angivet det på støtteansøgningen.
(ANTARRAE)

KODE.INSTITUTION

Feltet indeholder angivelse af, hvilken institution (f.eks. EU-direktoratet eller Strukturdirektoratet) markkortbestillingen er oprettet af. Værdien i feltet tages fra 'log-identen' i LEC's sikkerhedssystem.
(KODINSTI)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	NUMMER	.UDSK_SORT
**	NUMMER	.EJD_LOEBENR
	NUMMER	.KOMMUNE
	KODE	.VEJ
	NUMMER	.HUS
	NUMMER	.RUDE
	NUMMER	.EJENDOM
	NAVN	.VEJNAVN
	NAVN	.BY
	NUMMER	.POST
	TEKST	.POSTNUMMER_BY
	KOORDINAT	.X_EJENDOM
	KOORDINAT	.Y_EJENDOM
	KODE	.KXG_PRINT
	KODE	.FOELGESKRIVELSE
	NUMMER	.GENERATION_KXG
	NUMMER	.KXG_LOEBENR
	DATO	.KØRSEL
**	AAR	.KORT_AAR
	ANTAL	.AREAL_FORTRYKT
	MARKERING	.EJET_FORPAGTET
	MARKERING	.KOORDINAT
	ANTAL	.AREAL_BORTFORPA
	ANTAL	.AREAL_RÅDIGHED
**	KODE	.INSTITUTION



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

3/2 1995

Status - Garantimark

Afsnit

52

Side

302.1

Status - Garantimark

Indhold

Kartoteket indeholder identifikation af de marker, som er fortrykt på støtteansøgningskemaet. Det drejer sig om marker, som er tilmeldt ordningen for garantibrak.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- Ved print på LEC af støtteansøgninger (se afs. 41.400)

Opbevaringstid

Som K300 Status Modtager, se afs. 52.300.

Datamængder

I alt efter 3 år: 30.000 rækker. Tilvækst pr. år: 10.000 rækker

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.UDSK_SORT

Er et fortløbende nummer, der anvendes i udtræk til kortudskrivning og styring af printrækkefølge. Nummeret er entydigt pr. støtteansøgningsmodtager, og tildeles af LEC.

(NUMUDSK)

AAR.KORT_AAR

Feltet indeholder det årstal, hvor de plottede kort indgår i hektarstøtteansøgningen.

(AARKOAAR)

NUMMER.MARK

Marknr. danner sammen med markkortnr. den entydige nummerering af en mark på støtteansøgningen.

(NUMMARK)

NUMMER.EJD_LOEBENR

Angiver løbenr. på ejendom indenfor en støtteansøgning. Nummeret tildeles i udtrækskørslen til Kortudskrivning.

(NUMEJDL)

ANTAL.AREAL_MARK

Feltet indeholder markens areal opgjort i ha. med 2 dec.

(ANTAMARK)

DATO.KØRSEL

(DATKOER)

KODE.INSTITUTION

Feltet indeholder angivelse af, hvilken institution (f.eks. EU-direktoratet eller Strukturdirektoratet) markbestillingen er oprettet af. Værdien i feltet tages fra 'log-identen' i LEC's sikkerhedssystem.



L E C

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

3/2 1995

Status - Garantimark

Afsnit

52

Side

302.2

(KODINSTI)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB	
**	NUMMER .UDSK_SORT	
**	AAR .KORT_AAR	
**	NUMMER .MARK	
*	NUMMER .EJD_LOEBENR	
	ANTAL .AREAL_MARK	
	DATO .KØRSEL	
**	KODE .INSTITUTION	



Kvittering - årlig erklæring

Indhold

Kartoteket er et anfordringskartotek, der indeholder identifikation af de CHR-nr., hvortil der skal udskrives Kvittering - årlig erklæring eller ophørsmeddelelse. Endvidere opbevares de CHR-nr., hvortil der blev udskrevet i foregående kørsel.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- Ved opdatering af ændringer til CHR-registret. Opdateringen sker fra produkt 5850, CKR.
- Ved print af Kvitteringer eller ophørsmeddelelser (se afs. 41.101 og 41.103).

Kartoteket anvendes af produkt 5850, CKR - register.

Opbevaringstid

Evig.

Datamængder

Varierende, max. 500 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

IDENT.CHR

(IDCHR)

BESTILLING.UDSKRIFT_CHR

Markering for, om der er udskrevet Kvittering - årlig erklæring eller ophørsmeddelelse fra CHR til pågældende CHR-nr. Feltet kan indeholde følgende værdier: K = der er bestilt udskrift af Kvittering - årlig erklæring O = der er bestilt udskrift af Ophørsmeddelelse (BESUDCHR)

TYPE.BESTILLING

Angivelse af, om en bestilling sket automatisk eller manuelt: A = automatisk bestilling X = manuel bestilling (TYPBEST)

MARKERING.UDSKREVET

Feltet indeholder markering for, om bestillingen er udskrevet. Feltet kan indeholde følgende værdier: 0 = ikke udskrevet 1 = udskrevet (MARKUDSK)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

15/7 1994

Kvittering CHR

Afsnit

Side

52

305.2

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

15/7 1994

Kvittering CHR

Afsnit

Side

52

305.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	IDENT	.CHR
	BESTILLING	.UDSKRIFT_CHR
	TYPE	.BESTILLING
	MARKERING	.UDSKREVET
	DATO	.OPDATERING



Vej

Indhold

Kartoteket indeholder de officielle veje i Danmark.
Data leveres fra Indenrigsministeriet.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- batch-indlæs

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

I alt efter 1 år: 103.000 rækker. Efter 5 år: 110.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.KOMMUNE

Kommunennummer
(NUMKOMMU)

KODE.VEJ

(KODVEJ)

NAVN.VEJ_OFFICIEL

Feltet indeholder det officielle vejnavn knyttet til kommunkode og vejkode.
(NAVVEJOFF)

MARKERING.SLET

Feltet indeholder markering for, sletning ved slettekørsel.
(MARKSLET)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

15/11 1995

Vej

Afsnit

52

Side


350.2

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	NUMMER	.KOMMUNE
**	KODE	.VEJ
	NAVN	.VEJ_OFFICIEL
	MARKERING	.SLET
	DATO	.OPDATERING
	BRUGER	.LOGON



L E C

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

14/5 1993

Land

Afsnit


Side

52

10.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB	
**	NUMMER .LAND	
	INITIALER .LAND	
	TEKST .LAND	
	BRUGER .LOGON	
	DATO .OPDATERING	
	MARKERING .SLET	



Vejstykke_postnr

Indhold

Kartoteket indeholder vejstykker (vejsider) som en vej er opdelt i med oplysning om tilknyttet postnr.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- batch-indlæs

Kartoteket anvendes af produkt 5850, CKR - register.

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

I alt efter 1 år: 220.000 rækker. Efter 5 år: 230.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.KOMMUNE

Kommunennummer
(NUMKOMMU)

KODE.VEJ

(KODVEJ)

NUMMER.HUS_FRA

Feltet indeholder det husnummer, som vejstykket starter fra.
(NUMHUSFR)

NAVN.HUSBOGSTAV_FRA

Feltet indeholder det husbogstav, som vejstykkets husnummer starter fra.
(NAVBOGFR)

NUMMER.HUS_TIL

Feltet indeholder det husnummer, som vejstykket slutter med.
(NUMHUSTI)

NAVN.HUSBOGSTAV_TIL

Feltet indeholder det husbogstav, som vejstykkets husnummer slutter med.
(NAVBOGTI)

KODE.LIGE_ULIGE

Kode til angivelse af, om vejstykket dækker lige eller ulige nummerrækker. Feltet kan antage værdierne:
L = lige vejside
U = ulige vejside



blank = dækker vejkodeerne 9900 - 9999

Ved søgning på vejstykker med 'L' eller 'U' og disse ikke giver resultat, forsøges efterfølgende at finde vejstykke ved søgning med 'blank'.

(KODLIGE)

NUMMER.POST

(NUMPOST)

MARKERING.SLET

Feltet indeholder markering for, sletning ved slettekørsel.
(MARKSLET)

FIND.VEJSTYKKE

Feltet anvendes til fremsøgning af mulige valide vejstykker. Feltet indeholder det rene vejnavn fonetisk.
(FINVEJST)

FIND.VEJSTYKKE_1

Feltet indeholder vejnavn fonetisk. Anvendes ved etablering samt af CKR-systemet ved sammenligning på vejnavn. Feltet er opbygget, således at enkeltstående bogstaver indgår.
(FINVEJS1)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	NUMMER	.KOMMUNE
**	KODE	.VEJ
**	NUMMER	.HUS_FRA
**	NAVN	.HUSBOGSTAV_FRA
**	NUMMER	.HUS_TIL
**	NAVN	.HUSBOGSTAV_TIL
	KODE	.LIGE_ULIGE
	NUMMER	.POST
	MARKERING	.SLET
	FIND	.VEJSTYKKE
	FIND	.VEJSTYKKE_1
	DATO	.OPDATERING
	BRUGER	.LOGON



Vejstykke_bynavn

Indhold

Kartoteket indeholder vejstykker (vejsider) som en vej er opdelt i med oplysning om tilknyttet bynavn.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- batch-indlæs

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

I alt efter 1 år: 100.000 rækker. Efter 5 år: 110.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.KOMMUNE

Kommunennummer
(NUMKOMMU)

KODE.VEJ

(KODVEJ)

NUMMER.HUS_FRA

Feltet indeholder det husnummer, som vejstykket starter fra.
(NUMHUSFR)

NAVN.HUSBOGSTAV_FRA

Feltet indeholder det husbogstav, som vejstykkets husnummer starter fra.
(NAVBOGFR)

NUMMER.HUS_TIL

Feltet indeholder det husnummer, som vejstykket slutter med.
(NUMHUSTI)

NAVN.HUSBOGSTAV_TIL

Feltet indeholder det husbogstav, som vejstykkets husnummer slutter med.
(NAVBOGTI)

KODE.LIGE_ULIGE

Kode til angivelse af, om vejstykket dækker lige eller ulige nummerrækker. Feltet kan antage værdierne:
L = lige vejside
U = ulige vejside
blank = dækker vejkodeerne 9900 - 9999



Ved søgning på vejstykker med 'L' eller 'U' og disse ikke giver resultat, forsøges efterfølgende at finde vejstykke ved søgning med 'blank'.
(KODLIGE)

NAVN.BY

(NAVBY)

MARKERING.SLET

Feltet indeholder markering for, sletning ved slettekørsel.
(MARKSLET)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB	
**	NUMMER .KOMMUNE	
**	KODE .VEJ	
**	NUMMER .HUS_FRA	
**	NAVN .HUSBOGSTAV_FRA	
**	NUMMER .HUS_TIL	
**	NAVN .HUSBOGSTAV_TIL	
	KODE .LIGE_ULIGE	
	NAVN .BY	
	MARKERING .SLET	
	DATO .OPDATERING	
	BRUGER .LOGON	



Adresse_sted

Indhold

Kartoteket indeholder beliggenheder (adresser) hørende til de i GLR/CHR oprettede virksomheder, ejendomme m.m.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- batch-indlæs
- online fra CKR-systemet

Kartoteket anvendes af produkt 5850, CKR - register.

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

I alt efter 1 år: 500.000 rækker. Efter 5 år: 550.000

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

IDENT.STED

Systemtildelt stedident.
(IDESTED)

NUMMER.KOMMUNE

Kommunennummer
(NUMKOMMU)

KODE.Vej

(KODVEJ)

NUMMER.HUS_NUMMER

(NUMHUSNR)

NAVN.HUSBOGSTAV

(NUMHUSBO)

NAVN.ETAGE

(NAVETAGE)

NAVN.SIDEDØR

(NAVSIDED)

NUMMER.X_KOORDINAT

X-koordinaten hørende til beliggenheden.
(NUMXKOOR)

NUMMER.Y_KOORDINAT

Y-koordinaten hørende til beliggenheden.

 Produktokumentation 8215 GLR/CHR-systemer 15/11 1995	Adresse_sted	
	Afsnit	Side
	52	353.2

(NUMYKOOR)

NUMMER.Z_KOORDINAT

Z-koordinaten hørende til beliggenheden.
(NUMZKOOR)

MARKERING.SLET

Feltet indeholder markering for, sletning ved slettekørsel.
(MARKSLET)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAV	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
	IDENT	.STED
	NUMMER	.KOMMUNE
	KODE	.VEJ
	NUMMER	.HUS_NUMMER
	NAVN	.HUSBOGSTAV
	NAVN	.ETAGE
	NAVN	.SIDEDØR
	NUMMER	.X_KOORDINAT
	NUMMER	.Y_KOORDINAT
	NUMMER	.Z_KOORDINAT
	MARKERING	.SLET
	DATO	.OPDATERING
	BRUGER	.LOGON



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

15/11 1995

Person

Afsnit

52

Side

355.1

Person

Indhold

Kartoteket indeholder personoplysninger på CPR-numre registreret i øvrige GLR/CHR kartoteker samt i LS-virksomhedsregister.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- batch-indlæs

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

I alt efter 1 år: 100.000 rækker. Efter 5 år: 150.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.CPR

Feltet indeholder CPR-nummer. Der foretages modulus check ved indberetning.
(NUMCPR)

DATO.TIL

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

Feltet er en del af identen på de kartoteker, der har versionsstyring. I den gældende version vil altid stå 2099-12-31-....., I skærm billederne vises DATO.TIL for gældende version som blank. På tidligere versioner vises datoen.

(DATTIL)

KODE.STATUS_CPR

Kode til angivelse af om personen er aktiv eller inaktiv. Angiver også, om bopæl er i dansk eller grønlandsk folkeregister.

(KDSTACPR)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

15/11 1995

Person

Afsnit

52

Side

355.2

DATO.STATUS_CPR

Dato for statuskoden på inaktive personer f.eks. dødsdato eller bopæl andre steder end i Danmark og Grønland.
(DATSTCPR)

KODE.CIVILSTAND

Kode til angivelse af f.eks. fraskilt eller afdød.
(KDCIVIL)

NUMMER.CPR_ÆGTEFÆLLE

Ægtefælles CPR-nr. Feltet indeholder seneste ægtefælles CPR-nr.
(NUMCPRAG)

KODE.HÆNDELSE_CPR

Kode til angivelse af hændelsen, der bevirker ajourføring.
(KDHANCPR)

DATO.TILFLYT_ADR

Dato for tilflytning til adressen.
(DTFLYADR)

DATO.OPHØR

Ophørsdato. Angiver at identen ikke findes fra denne dato. Anvendes istedet for fysisk sletning. Ophørsdato kontrolleres iforb. m. valideringer. Dato til angivelse af, at personen er død, forsvundet eller udrejst.
(DATOPHOE)

IDENT.ADRESSE

Entydig identifikation af en adresse
(IDEADRES)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)



L E C

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

15/11 1995

Person

Afsnit

Side

52

355.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAV	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	NUMMER	.CPR
**	DATO	.TIL
	KODE	.STATUS_CPR
	DATO	.STATUS_CPR
	KODE	.CIVILSTAND
	NUMMER	.CPR_ÆGTEFÆLLE
	KODE	.HÆNDELSE_CPR
	DATO	.TILFLYT_ADR
	DATO	.OPHØR
	IDENT	.ADRESSE
	DATO	.OPDATERING
	BRUGER	.LOGON



Generation 401

Indhold

Kartoteket indeholder generationsnumre samt systemoplysninger vedr. batch-indlæsning, kørselstype 401.

Anvendelse

Kartoteket opdateres af batch-indlæsning, kørselstype 401 og anvendes til opfølgning.

Opbevaringstid

Til evig tid.

Datamængder

1 række.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB	(NUMSEL)
IDENT.KØRSELSTYPE	(IDKTYPE)
DATO.LEVERET	(DATOLEV)
GENERATION.LEVERET	(GENLEV)
IDENT.MVS	(MVSID)
IDENT.SMF	(SMFID)
NUMMER.JOB	(JOBNR)
NAVN.JOB	(JOBNAVN)
NUMMER.JOBSTEP	(JOBSTEP)
NUMMER.PROCSTEP	(PROCSTEP)
START	(START)

 LEC	Produktdokumentation 8215 GLR/CHR-systemer 14/5 1993	Arealtyper	
		Afsnit	Side
		52	11.1

Arealtyper

Indhold

Indeholder de gyldige arealtyper i forbindelse med indberetningen.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet ARE - Arealtyper.

Opbevaringstid

Evig.

Forekomster på kartoteket oprettes, rettes eller slettes efter behov.

Datamængder

I alt efter 3 år: 10 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

TYPE.AREAL

Feltet indeholder en kode for, hvilken kategori af afgrøder (arter) der dyrkes på arealet.
(TYPAREAL)

TEKST.AREALTYPE

(TEKARETY)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

MARKERING.SLET

Feltet indeholder markering for, sletning ved slettekørsel.
(MARKSLET)



L E C

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

10/9 1993

Generation 401

Afsnit

52

Side

901.2

LEVERANDØR.LOGONLOGON på dataleverandør
(LEVLOGON)**DATO.OPDATERING**

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

10/9 1993

Generation 401

Afsnit

52

Side

901.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAV	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB IDENT .KØRSELSType DATO .LEVERET GENERATION .LEVERET IDENT .MVS IDENT .SMF NUMMER .JOB NAVN .JOB NUMMER .JOBSTEP NUMMER .PROCSTEP START LEVERANDØR .LOGON DATO .OPDATERING	



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

10/9 1993

Generation 402

Afsnit

Side

52

902.1

Generation 402

Indhold

Kartoteket indeholder generationsnumre samt systemoplysninger vedr. batch-indlæsning, kørselstype 402.

Anvendelse

Kartoteket opdateres af batch-indlæsning, kørselstype 402 og anvendes til opfølgning.

Opbevaringstid

Til evig tid.

Datamængder

1 række.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

IDENT.KØRSELSTYPE

(IDKTYPE)

DATO.LEVERET

(DATOLEV)

GENERATION.LEVERET

(GENLEV)

IDENT.MVS

(MVSID)

IDENT.SMF

(SMFID)

NUMMER.JOB

(JOBNR)

NAVN.JOB

(JOBNAVN)

NUMMER.JOBSTEP

(JOBSTEP)

NUMMER.PROCSTEP

(PROCSTEP)

START

(START)



L E C

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

10/9 1993

Generation 402

Afsnit

52

Side

902.2

LEVERANDØR.LOGONLOGON på dataleverandør
(LEVLOGON)**DATO.OPDATERING**

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

 LE C	Produktdokumentation 8215 GLR/CHR-systemer		Generation 402	
	10/9 1993	Afsnit	52	Side 902.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB IDENT .KØRSELSTYPE DATO .LEVERET GENERATION .LEVERET IDENT .MVS IDENT .SMF NUMMER .JOB NAVN .JOB NUMMER .JOBSTEP NUMMER .PROCSTEP START LEVERANDØR .LOGON DATO .OPDATERING	



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

10/9 1993

Generation 410

Afsnit

52

Side

910.1

Generation 410

Indhold

Kartoteket indeholder generationsnumre samt systemoplysninger vedr. batch-indlæsning, kørselstype 410.

Anvendelse

Kartoteket opdateres af batch-indlæsning, kørselstype 410 og anvendes til opfølgning.

Opbevaringstid

Til evig tid.

Datamængder

1 række.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

IDENT.KØRSELSTYPE

(IDKTYPE)

DATO.LEVERET

(DATOLEV)

GENERATION.LEVERET

(GENLEV)

IDENT.MVS

(MVSID)

IDENT.SMF

(SMFID)

NUMMER.JOB

(JOBNR)

NAVN.JOB

(JOBNAVN)

NUMMER.JOBSTEP


(JOBSTEP)

NUMMER.PROCSTEP

(PROCSTEP)

START

(START)



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

10/9 1993

Generation 410

Afsnit

52

Side

910.2

LEVERANDØR.LOGON

LOGON på dataleverandør
(LEVLOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

10/9 1993

Generation 410

Afsnit

52

Side

910.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB IDENT .KØRSELSTYPE DATO .LEVERET GENERATION .LEVERET IDENT .MVS IDENT .SMF NUMMER .JOB NAVN .JOB NUMMER .JOBSTEP NUMMER .PROCSTEP START LEVERANDØR .LOGON DATO .OPDATERING	



Generation 412

Indhold

Kartoteket indeholder generationsnummer samt systemoplysninger vedr. batch-indlæsning, kørselstype 412.

Anvendelse

Kartoteket opdateres af batch-indlæsning, kørselstype 412 og anvendes til opfølgning.

Opbevaringstid

Til evig tid.

Datamængder

1 række.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB	(NUMSEL)
IDENT.KØRSELSTYPE	(IDKTYPE)
DATO.LEVERET	(DATOLEV)
GENERATION.LEVERET	(GENLEV)
IDENT.MVS	(MVSID)
IDENT.SMF	(SMFID)
NUMMER.JOB	(JOBNR)
NAVN.JOB	(JOBNAVN)
NUMMER.JOBSTEP	(JOBSTEP)
NUMMER.PROCSTEP	(PROCSTEP)
START	(START)



L E C

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

25/5 1994

Generation 412

Afsnit

52

Side

912.2

LEVERANDØR.LOGONLOGON på dataleverandør
(LEVLOGON)**DATO.OPDATERING**

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)



L E C

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

14/5 1993

Arealtyper

Afsnit

Side

52

11.2

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	TYPE	.AREAL
	TEKST	.AREALTYPE
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING
	MARKERING	.SLET



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

25/5 1994

Generation 412

Afsnit

Side

52

912.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB IDENT .KØRSELSTYPE DATO .LEVERET GENERATION .LEVERET IDENT .MVS IDENT .SMF NUMMER .JOB NAVN .JOB NUMMER .JOBSTEP NUMMER .PROCSTEP START LEVERANDØR .LOGON DATO .OPDATERING	



Generation 415

Indhold

Kartoteket indeholder generationsnummer samt systemoplysninger vedr. udtrækskørsel, kørselstype 415.

Anvendelse

Kartoteket opdateres af udtrækskørslen, kørselstype 415 og anvendes til opfølgning.

Opbevaringstid

Til evig tid.

Datamængder

1 række.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB	(NUMSEL)
IDENT.KØRSELSTYPE	(IDKTYPE)
DATO.LEVERET	(DATOLEV)
GENERATION.LEVERET	(GENLEV)
IDENT.MVS	(MVSID)
IDENT.SMF	(SMFID)
NUMMER.JOB	(JOBNR)
NAVN.JOB	(JOBNAVN)
NUMMER.JOBSTEP	(JOBSTEP)
NUMMER.PROCSTEP	(PROCSTEP)
START	(START)



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

25/5 1994

Generation 415

Afsnit

52

Side

915.2

LEVERANDØR.LOGON

LOGON på dataleverandør
(LEVLOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

25/5 1994

Generation 415

Afsnit

52

Side

915.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB IDENT .KØRSELSTYPE DATO .LEVERET GENERATION .LEVERET IDENT .MVS IDENT .SMF NUMMER .JOB NAVN .JOB NUMMER .JOBSTEP NUMMER .PROCSTEP START LEVERANDØR .LOGON DATO .OPDATERING	



Generation 421

Indhold

Kartoteket indeholder generationsnumre samt systemoplysninger vedr. batch-indlæsning, kørselstype 421.

Anvendelse

Kartoteket opdateres af batch-indlæsning, kørselstype 421 og anvendes til opfølgning.

Opbevaringstid

Til evig tid.

Datamængder

1 række.

Beskrivelse

KARTOTEK nr. 921

GEN421

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER . SELSKAB IDENT . KØRSELSTYPE DATO . LEVERET GENERATION . LEVERET IDENT . MVS IDENT . SMF NUMMER . JOB NAVN . JOB NUMMER . JOBSTEP NUMMER . PROCSTEP START LEVERANDØR . LOGON DATO . OPDATERING	



**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

10/9 1993

Generation 421

Afsnit

Side

52

921.2

FELTBESKRIVELSE

KARTOTEK nr 921

FELTNAVN
INDHOLD

* IDENT .KØRSELSTYPE

* DATO .LEVERET

* GENERATION .LEVERET

* IDENT .MVS

* IDENT .SMF

* NUMMER .JOB

* NAVN .JOB

* NUMMER .JOBSTEP

* NUMMER .PROCSTEP

* START

* LEVERANDØR .LOGON

LOGON på dataleverandør

* DATO .OPDATERING

Dato for opdatering.

På versionsstyredekartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år

mm = måned

dd = dag

hh = time

mm = minut

ss = sekund

nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

* NUMMER .SELSKAB



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

10/9 1993

Generation 421

Afsnit

Side

52

921.1

Generation 421

Indhold

Kartoteket indeholder generationsnumre samt systemoplysninger vedr. batch-indlæsning, kørselstype 421.

Anvendelse

Kartoteket opdateres af batch-indlæsning, kørselstype 421 og anvendes til opfølgning.

Opbevaringstid

Til evig tid.

Datamængder

1 række.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

IDENT.KØRSELSTYPE

(IDKTYPE)

DATO.LEVERET

(DATOLEV)

GENERATION.LEVERET

(GENLEV)

IDENT.MVS

(MVSID)

IDENT.SMF

(SMFID)

NUMMER.JOB

(JOBNR)

NAVN.JOB

(JOBNAVN)

NUMMER.JOBSTEP

(JOBSTEP)

NUMMER.PROCSTEP

(PROCSTEP)

START

(START)



L E C

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

10/9 1993

Generation 421

Afsnit

52

Side

921.2

LEVERANDØR.LOGONLOGON på dataleverandør
(LEVLOGON)**DATO.OPDATERING**

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

10/9 1993

Generation 421

Afsnit

Side

52

921.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB IDENT .KØRSELSTYPE DATO .LEVERET GENERATION .LEVERET IDENT .MVS IDENT .SMF NUMMER .JOB NAVN .JOB NUMMER .JOBSTEP NUMMER .PROCSTEP START LEVERANDØR .LOGON DATO .OPDATERING	



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

10/9 1993

Generation 422

Afsnit

52

Side

922.1

Generation 422

Indhold

Kartoteket indeholder generationsnumre samt systemoplysninger vedr. batch-indlæsning, kørselstype 422.

Anvendelse

Kartoteket opdateres af batch-indlæsning, kørselstype 422 og anvendes til opfølgning.

Opbevaringstid

Til evig tid.

Datamængder

1 række.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

IDENT.KØRSELSTYPE

(IDKTYPE)

DATO.LEVERET

(DATOLEV)

GENERATION.LEVERET

(GENLEV)

IDENT.MVS

(MVSID)

IDENT.SMF

(SMFID)

NUMMER.JOB

(JOBNR)

NAVN.JOB

(JOBNAVN)

NUMMER.JOBSTEP

(JOBSTEP)

NUMMER.PROCSTEP

(PROCSTEP)

START

(START)



Sorter

Indhold

Indeholder de gyldige sorter i forbindelse med indberetningen (sort er en underopdeling af art).

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet SOR - Sorter.

Opbevaringstid

Evig.

Forekomster på kartoteket oprettes, rettes eller slettes efter behov.

Datamængder

I alt efter 3 år: 500 rækker. Tilvækst pr. år: 10 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

TYPE.ART

Typen på en art som en afgrøde på en mark kan henføres til.

(TYPART)

TYPE.SORT

Sorter som en afgrøde på en mark kan henføres til

(TYP SORT)

TEKST.SORT

(TEK SORT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRU LOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

(DATOPDAT)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

10/9 1993

Generation 422

Afsnit

52

Side

922.2

LEVERANDØR.LOGON

LOGON på dataleverandør
(LEVLOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

10/9 1993

Generation 422

Afsnit

Side

52

922.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB IDENT .KØRSELSTYPE DATO .LEVERET GENERATION .LEVERET IDENT .MVS IDENT .SMF NUMMER .JOB NAVN .JOB NUMMER .JOBSTEP NUMMER .PROCSTEP START LEVERANDØR .LOGON DATO .OPDATERING	



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

10/9 1993

Generation 423

Afsnit

Side

52

923.1

Generation 423

Indhold

Kartoteket indeholder generationsnumre samt systemoplysninger vedr. batch-indlæsning, kørselstype 423.

Anvendelse

Kartoteket opdateres af batch-indlæsning, kørselstype 423 og anvendes til opfølgning.

Opbevaringstid

Til evig tid.

Datamængder

1 række.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

IDENT.KØRSELSTYPE

(IDKTYPE)

DATO.LEVERET

(DATOLEV)

GENERATION.LEVERET

(GENLEV)

IDENT.MVS

(MVSID)

IDENT.SMF

(SMFID)

NUMMER.JOB

(JOBNR)

NAVN.JOB

(JOBNAVN)

NUMMER.JOBSTEP

(JOBSTEP)

NUMMER.PROCSTEP

(PROCSTEP)

START

(START)



LEVERANDØR.LOGON

LOGON på dataleverandør
(LEVLOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

10/9 1993

Generation 423

Afsnit

Side

52

923.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB IDENT .KØRSELSTYPE DATO .LEVERET GENERATION .LEVERET IDENT .MVS IDENT .SMF NUMMER .JOB NAVN .JOB NUMMER .JOBSTEP NUMMER .PROCSTEP START LEVERANDØR .LOGON DATO .OPDATERING	



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

10/9 1993

Generation 424

Afsnit

52

Side

924.1

Generation 424

Indhold

Kartoteket indeholder generationsnumre samt systemoplysninger vedr. batch-indlæsning, kørselstype 424.

Anvendelse

Kartoteket opdateres af batch-indlæsning, kørselstype 424 og anvendes til opfølgning.

Opbevaringstid

Til evig tid.

Datamængder

1 række.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

IDENT.KØRSELSTYPE

(IDKTYPE)

DATO.LEVERET

(DATOLEV)

GENERATION.LEVERET

(GENLEV)

IDENT.MVS

(MVSID)

IDENT.SMF

(SMFID)

NUMMER.JOB

(JOBNR)

NAVN.JOB

(JOBNAVN)

NUMMER.JOBSTEP

(JOBSTEP)

NUMMER.PROCSTEP

(PROCSTEP)

START

(START)



L E C

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

10/9 1993

Generation 424

Afsnit

Side

52

924.2

LEVERANDØR.LOGON

LOGON på dataleverandør
(LEVLOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

10/9 1993

Generation 424

Afsnit

Side

52

924.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB IDENT .KØRSELSTYPE DATO .LEVERET GENERATION .LEVERET IDENT .MVS IDENT .SMF NUMMER .JOB NAVN .JOB NUMMER .JOBSTEP NUMMER .PROCSTEP START LEVERANDØR .LOGON DATO .OPDATERING	



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

10/9 1993

Generation 425

Afsnit

Side

52

925.1

Generation 425

Indhold

Kartoteket indeholder generationsnumre samt systemoplysninger vedr. batch-indlæsning, kørselstype 425.

Anvendelse

Kartoteket opdateres af batch-indlæsning, kørselstype 425 og anvendes til opfølgning.

Opbevaringstid

Til evig tid.

Datamængder

1 række.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

IDENT.KØRSELSTYPE

(IDKTYPE)

DATO.LEVERET

(DATOLEV)

GENERATION.LEVERET

(GENLEV)

IDENT.MVS

(MVSID)

IDENT.SMF

(SMFID)

NUMMER.JOB

(JOBNR)

NAVN.JOB

(JOBNAVN)

NUMMER.JOBSTEP

(JOBSTEP)

NUMMER.PROCSTEP

(PROCSTEP)

START

(START)



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

10/9 1993

Generation 425

Afsnit

Side

52

925.2

LEVERANDØR.LOGON

LOGON på dataleverandør
(LEVLOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)



LEC

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

14/5 1993

Sorter

Afsnit

52

Side

12.2

MARKERING.SLET

Feltet indeholder markering for, sletning ved slettekørsel.
(MARKSLET)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

10/9 1993

Generation 425

Afsnit

52

Side

925.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB IDENT .KØRSELSTYPE DATO .LEVERET GENERATION .LEVERET IDENT .MVS IDENT .SMF NUMMER .JOB NAVN .JOB NUMMER .JOBSTEP NUMMER .PROCSTEP START LEVERANDØR .LOGON DATO .OPDATERING	



Generation 426

Indhold

Kartoteket indeholder generationsnumre samt systemoplysninger vedr. batch-indlæsning, kørselstype 426.

Anvendelse

Kartoteket opdateres af batch-indlæsning, kørselstype 426 og anvendes til opfølgning.

Opbevaringstid

Til evig tid.

Datamængder

1 række.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

IDENT.KØRSELSTYPE

(IDKTYPE)

DATO.LEVERET

(DATOLEV)

GENERATION.LEVERET

(GENLEV)

IDENT.MVS

(MVSID)

IDENT.SMF

(SMFID)

NUMMER.JOB

(JOBNR)

NAVN.JOB

(JOBNAVN)

NUMMER.JOBSTEP


(JOBSTEP)

NUMMER.PROCSTEP

(PROCSTEP)

START

(START)



L E C

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

10/9 1993

Generation 426

Afsnit

52

Side

926.2

LEVERANDØR.LOGONLOGON på dataleverandør
(LEVLOGON)**DATO.OPDATERING**

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

10/9 1993

Generation 426

Afsnit

Side

52

926.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB IDENT .KØRSELSTYPE DATO .LEVERET GENERATION .LEVERET IDENT .MVS IDENT .SMF NUMMER .JOB NAVN .JOB NUMMER .JOBSTEP NUMMER .PROCSTEP START LEVERANDØR .LOGON DATO .OPDATERING	



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

10/9 1993

Generation 428

Afsnit

Side

52

928.1

Generation 428

Indhold

Kartoteket indeholder generationsnumre samt systemoplysninger vedr. batch-indlæsning, kørselstype 428.

Anvendelse

Kartoteket opdateres af batch-indlæsning, kørselstype 428 og anvendes til opfølgning.

Opbevaringstid

Til evig tid.

Datamængder

1 række.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

IDENT.KØRSELSTYPE

(IDKTYPE)

DATO.LEVERET

(DATOLEV)

GENERATION.LEVERET

(GENLEV)

IDENT.MVS

(MVSID)

IDENT.SMF

(SMFID)

NUMMER.JOB

(JOBNR)

NAVN.JOB

(JOBNAVN)

NUMMER.JOBSTEP

(JOBSTEP)

NUMMER.PROCSTEP

(PROCSTEP)

START

(START)

 LEC	Produktdokumentation 8215 GLR/CHR-systemer		Generation 428	
	10/9 1993		Afsnit 52	Side 928.2

LEVERANDØR.LOGON

LOGON på dataleverandør
(LEVLOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

10/9 1993

Generation 428

Afsnit

Side

52

928.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB IDENT .KØRSELSTYPE DATO .LEVERET GENERATION .LEVERET IDENT .MVS IDENT .SMF NUMMER .JOB NAVN .JOB NUMMER .JOBSTEP NUMMER .PROCSTEP START LEVERANDØR .LOGON DATO .OPDATERING	

 LEC	Produktdokumentation 8215 GLR/CHR-systemer		Generation 429	
	10/9 1993	Afsnit	52	Side 929.1

Generation 429

Indhold

Kartoteket indeholder generationsnumre samt systemoplysninger vedr. batch-indlæsning, kørselstype 429.

Anvendelse

Kartoteket opdateres af batch-indlæsning, kørselstype 429 og anvendes til opfølgning.

Opbevaringstid

Til evig tid.

Datamængder

1 række.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB	(NUMSEL)
IDENT.KØRSELSTYPE	(IDKTYPE)
DATO.LEVERET	(DATOLEV)
GENERATION.LEVERET	(GENLEV)
IDENT.MVS	(MVSID)
IDENT.SMF	(SMFID)
NUMMER.JOB	(JOBNR)
NAVN.JOB	(JOBNAVN)
NUMMER.JOBSTEP	(JOBSTEP)
NUMMER.PROCSTEP	(PROCSTEP)
START	(START)

 LE C	Produktdokumentation 8215 GLR/CHR-systemer		Generation 429	
	10/9 1993		Afsnit 52	Side 929.2

LEVERANDØR.LOGON

LOGON på dataleverandør
(LEVLOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

10/9 1993

Generation 429

Afsnit

52

Side

929.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB IDENT .KØRSELSTYPE DATO .LEVERET GENERATION .LEVERET IDENT .MVS IDENT .SMF NUMMER .JOB NAVN .JOB NUMMER .JOBSTEP NUMMER .PROCSTEP START LEVERANDØR .LOGON DATO .OPDATERING	



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

14/5 1993

Sorter

Afsnit

52

Side

12.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	TYPE	.ART
**	TYPE	.SORT
	TEKST	.SORT
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING
	MARKERING	.SLET



Generation 459

Indhold

Kartoteket indeholder kørselsoplysninger om tapen modtaget fra Kampsax Geoplan.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- Ved indlæsning af tape fra Kampsax Geoplan, se afs. 33.300.
- Ved print på LEC af støtteansøgninger og følgebrev, se afs. 41.400.

Opbevaringstid

Som K300 Status modtager, se afs. 52.300.

Datamængder

I alt efter 3 år: 2100 rækker. Tilvækst pr. år: 700 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB	(NUMSEL)
IDENT.KØRSELSTYPE	(IDKTYPE)
DATO.LEVERET	(DATOLEV)
GENERATION.LEVERET	(GENLEV)
IDENT.MVS	(MVSID)
IDENT.SMF	(SMFID)
NUMMER.JOB	(JOBNR)
NAVN.JOB	(JOBNAVN)
NUMMER.JOBSTEP	(JOBSTEP)
NUMMER.PROCSTEP	(PROCSTEP)
START	



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

10/3 1995

Generation 459

Afsnit

Side

52

930.2

(START)

LEVERANDØR.LOGONLOGON på dataleverandør
(LEVLOGON)**DATO.OPDATERING**

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

(DATOPDAT)

ANTAL.LÆSTE_RECORDS

(ANTALLAS)

ANTAL.AFVISTE_RECORDS

(ANTALAFV)

DATO.KØRSEL

(DATKOER)

AAR.KORT_AAR


Feltet indeholder det årstal, hvor de plottede kort indgår i hektarstøtteansøgningen.

(AARKOAR)

KODE.INSTITUTION

Feltet indeholder angivelse af, hvilken institution (f.eks. EU-direktoratet eller Strukturdirektoratet) markkortbestillingen er oprettet af. Værdien i feltet tages fra 'log-identen' i LEC's sikkerhedssystem.

(KODINSTI)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

10/3 1995

Generation 459

Afsnit


52

Side

930.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB	
	IDENT .KØRSELSTYPE	
	DATO .LEVERET	
	GENERATION .LEVERET	
	IDENT .MVS	
	IDENT .SMF	
	NUMMER .JOB	
	NAVN .JOB	
	NUMMER .JOBSTEP	
	NUMMER .PROCSTEP	
	START	
	LEVERANDØR .LOGON	
	DATO .OPDATERING	
	ANTAL .LÆSTE_RECORDS	
	ANTAL .AFVISTE_RECORDS	
	DATO .KØRSEL	
**	AAR .KORT_AAR	
**	KODE .INSTITUTION	



Generation 456

Indhold

Kartoteket indeholder generationsnummer samt systemoplysninger vedr. udtrækskørsel, kørselstype 456.

Anvendelse

Kartoteket opdateres af udtrækskørslen, kørselstype 456 og anvendes til opfølgning og styring af generationsnummertildeling.

Opbevaringstid

Til evig tid.

Datamængder

1 række pr. kalenderår.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

AAR.KORT_AAR

Feltet indeholder det årstal, hvor de plottede kort indgår i hektarstøtteansøgningen.
(AARKOAAR)

IDENT.KØRSELSTYPE

(IDKTYPE)

DATO.LEVERET

(DATOLEV)

GENERATION.LEVERET

(GENLEV)

IDENT.MVS

(MVSID)

IDENT.SMF

(SMFID)

NUMMER.JOB

(JOBNR)


NAVN.JOB

(JOBNAVN)

NUMMER.JOBSTEP

(JOBSTEP)

NUMMER.PROCSTEP



(PROCSTEP)

START

(START)

LEVERANDØR.LOGON

LOGON på dataleverandør
(LEVLOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

KODE.INSTITUTION

Feltet indeholder angivelse af, hvilken institution (f.eks. EU-direktoratet eller Strukturdirektoratet) markkortbestillingen er oprettet af. Værdien i feltet tages fra 'log-identen' i LEC's sikkerhedssystem.
(KODINSTI)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	AAR	.KORT_AAR
	IDENT	.KØRSELSTYPER
	DATO	.LEVERET
	GENERATION	.LEVERET
	IDENT	.MVS
	IDENT	.SMF
	NUMMER	.JOB
	NAVN	.JOB
	NUMMER	.JOBSTEP
	NUMMER	.PROCSTEP
	START	
	LEVERANDØR	.LOGON
	DATO	.OPDATERING
**	KODE	.INSTITUTION



Generation 496

Indhold

Kartoteket indeholder kørselsoplysninger vedr. udtræk af oplysninger om efterbestilte markkort til EU-direktoratet, kørselstype 496.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- Ved udtræk af efterbestillinger, se afs. 43.121.

Opbevaringstid

Til evig tid.

Datamængder

1 række.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

IDENT.KØRSELSTYPE

(IDKTYPE)

DATO.LEVERET

(DATOLEV)

GENERATION.LEVERET

(GENLEV)

IDENT.MVS

(MVSID)

IDENT.SMF

(SMFID)

NUMMER.JOB

(JOBNR)

NAVN.JOB

(JOBNAVN)

NUMMER.JOBSTEP

(JOBSTEP)

NUMMER.PROCSTEP

(PROCSTEP)

START



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

12/4 1995

Generation 496

Afsnit

52

Side

996.2

(START)

LEVERANDØR.LOGONLOGON på dataleverandør
(LEVLOGON)**DATO.OPDATERING**

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)**Entitetsbeskrivelse**

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB IDENT .KØRSELSTYPE DATO .LEVERET GENERATION .LEVERET IDENT .MVS IDENT .SMF NUMMER .JOB NAVN .JOB NUMMER .JOBSTEP NUMMER .PROCSTEP START LEVERANDØR .LOGON DATO .OPDATERING	



Arter

Indhold

Indeholder de gyldige arter i forbindelse med indberetningen.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet ART - Arter.

Opbevaringstid

Evig.

Forekomster på kartoteket oprettes, rettes eller slettes efter behov.

Datamængder

I alt efter 3 år: 10 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

TYPE.ART

Typen på en art som en afgrøde på en mark kan henføres til.
(TYPART)

TEKST.ART

(TEKART)

TEKST.ART_LATIN

Latinsk artsnavn.
(TEKARLAT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

MARKERING.SLET

Feltet indeholder markering for, sletning ved slettekørsel.



LEC

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

14/5 1993

Arter


Afsnit

52

Side

13.2

(MARKSLET)



Virksomhed

Indhold

Kartoteket indeholder samtlige danske landbrugsvirksomheder, der har fået tildelt et SE-nr. i Det Centrale Erhvervsregister (DCE), som føres i Danmarks Statistiks regi. Herudover registreres tillige de øvrige virksomheder, der ikke har fået tildelt SE-nr. Disse registreres med CPR-nr. for støttemodtageren som nøgle. Endelig registreres adkomsthavere til landbrugsjendomme (vurderingsejendomme), således som disse er oplyst fra Boligministeriet.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- VIR - Virksomhed (online)
- indlæsning recordtyper (batch)
- Rettelsesmodulet (batch)

Kartoteket anvendes af produkt 2540, Ledsageforanstaltninger og af produkt 5850, CKR - register.

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

I alt efter 3 år: 170.000 rækker. Tilvækst pr. år: 10.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

IDENT.VIRKSOMHED

Forløbende nummer. Tildeles af systemet
(IDEVIRK)

DATO.TIL

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

Feltet er en del af identen på de kartoteker, der har versionsstyring. I den gældende version vil altid stå 2099-12-31-....., I skærbillederne vises DATO.TIL for gældende version som blank. På tidligere versioner vises datoen.



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

14/5 1993

Arter

Afsnit

52

Side

13.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB	
**	TYPE .ART	
	TEKST .ART	
	TEKST .ART_LATIN	
	BRUGER .LOGON	
	DATO .OPDATERING	
	MARKERING .SLET	



Dyreart

Indhold

Kartoteket indeholder dyrearter.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet DYA - Dyreart.

Opbevaringstid

Evig.

Forekomster på kartoteket oprettes, rettes eller slettes efter behov.

Datamængder

I alt efter 3 år: 10 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

ART.DYR

Dyrearter der må tilknyttes en besætning.
(ARTDYR)

TEKST.DYREART

(TEKDYREA)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyredekartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"


Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

MARKERING.SLET

Feltet indeholder markering for, sletning ved slettekørsel.
(MARKSLET)



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

14/5 1993

Dyreart

Afsnit


52

Side

14.2

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
** **	NUMMER .SELSKAB ART .DYR TEKST .DYREART BRUGER .LOGON DATO .OPDATERING MARKERING .SLET	



Brugsart

Indhold

Kartoteket indeholder brugsarter.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet BRU - Brugsart.

Opbevaringstid

Evig.

Forekomster på kartoteket kan oprettes, rettes eller slettes efter behov.

Datamængder

I alt efter 3 år: 10 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

ART.BRUGS

Brugsarter der tilknyttes en besætning.
(ARTBRUGS)

TEKST.BRUGSART

(TEKBRUGS)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

MARKERING.SLET

Feltet indeholder markering for, sletning ved slettekørsel.
(MARKSLET)



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

14/5 1993

Brugsart

Afsnit

Side

52

15.2

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	ART	.BRUGS
	TEKST	.BRUGSART
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING
	MARKERING	.SLET

 LE C	Produktdokumentation 8215 GLR/CHR-systemer	Sygdom/dyreart	
		Afsnit 52	Side 16.1

14/5 1993

Sygdom/dyreart

Indhold

Kartoteket indeholder kombinationer af sygdom/dyreart.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet SYD - Sygdom/dyrearter.

Opbevaringstid

Evig.

Forekomster på kartoteket oprettes, rettes eller slettes efter behov.

Datamængder

I alt efter 3 år: 500 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

KODE.SYGDOM

Identifikation af en sygdom i GLR/CHR
(KODSYGDO)

ART.DYR

Dyrearter der må tilknyttes en besætning.
(ARTDYR)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyredekartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

MARKERING.SLET

Feltet indeholder markering for, sletning ved slettekørsel.
(MARKSLET)



L E C

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

14/5 1993

Sygdom/dyreart

Afsnit

52

Side

16.2

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	KODE	.SYGDOM
**	ART	.DYR
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING
	MARKERING	.SLET



Sygdom

Indhold

Kartoteket indeholder sygdomme.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet SYG - Sygdom.

Opbevaringstid

Evig.

Forekomster på kartoteket oprettes, rettes eller slettes efter behov.

Datamængder

I alt efter 3 år: 50 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

KODE.SYGDOM

Identifikation af en sygdom i GLR/CHR
(KODSYGDO)

TEKST.SYGDOM

(TEKSYGDO)

TEKST.SYGDOM_SUPPL

Udvidelse af tekstfeltet til sygdomsbeskrivelse
(TEKSYGSU)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

MARKERING.SLET

Feltet indeholder markering for, sletning ved slettekørsel.
(MARKSLET)



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

16/3 1994

Sygdom

Afsnit

52

Side

17.2

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	KODE	.SYGDOM
	TEKST	.SYGDOM
	TEKST	.SYGDOM_SUPPL
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING
	MARKERING	.SLET

 Produktokumentation 8215 GLR/CHR-systemer 16/3 1994	Vare	
	Afsnit	Side
	52	18.1

Vare

Indhold

Kartoteket indeholder varer.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet VAR - Vare.

Opbevaringstid

Evig.

Forekomster på kartoteket oprettes, rettes eller slettes efter behov.

Datamængder

I alt efter 3 år: 50 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.VARE

(NUMVARE)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

TEKST.VARE

(TEKVARE)

MARKERING.SLET

Feltet indeholder markering for, sletning ved slettekørsel.
(MARKSLET)



(DATTIL)

NUMMER.SE

Virksomhedsnummer fra Det centrale Erhvervsregister (NUMSE)

NUMMER.CPR

Feltet indeholder CPR-nummer. Der foretages modulus check ved indberetning. (NUMCPR)

IDENT.VIRK._HOVED

Hvis en virksomhed har flere numer er dette tilhørsnummer. (IDEVIRHO)

DATO.OPHØR

Ophørsdato. Angiver at identen ikke findes fra denne dato. Anvendes istedet for fysisk sletning. Ophørsdato kontrolleres iforb. m. valideringer. (DATOPHOE)

IDENT.ADRESSE

Entydig identifikation af en adresse (IDEADRES)

IDENT.BRANCHE

I henhold til Danmarks Statistiks klassificering (IDEBRANC)

NUMMER.KOMMUNE

Kommunenummer (NUMKOMMU)

NUMMER.AKTIESELSKAB

Aktieselskab-registreringsnummer. (NUMAKTIE)

TEKST.KONTAKTPERSON

Navnet på en kontaktperson. (TEKKONTA)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon (BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling. (DATOPDAT)

 LEC	Produktdokumentation 8215 GLR/CHR-systemer	Vare	
		Afsnit	Side
	16/3 1994	52	18.2

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB	
**	NUMMER .VARE	
	BRUGER .LOGON	
	DATO .OPDATERING	
	TEKST .VARE	
	MARKERING .SLET	



Virk somhedsart

Indhold

Kartoteket indeholder de gyldige typer af virksomhedsarter.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet VIA - Virksomhedsart.

Opbevaringstid

Evig.

Forekomster på kartoteket oprettes, rettes eller slettes efter behov.

Datamængder

I alt efter 3 år: 100 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

ART.DYR

Dyrearter der må tilknyttes en besætning.
(ARTDYR)

ART.BRUGS

Brugsarter der tilknyttes en besætning.
(ARTBRUGS)

TEKST.VIRKSOMHEDSART

(TEKVIRKA)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

MARKERING.SLET

Feltet indeholder markering for, sletning ved slettekørsel.
(MARKSLET)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

16/3 1994

Virksohmhedsart

Afsnit

Side

52

19.2

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAV	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	ART	.DYP
**	ART	.BRUGS
	TEKST	.VIRKSOMHEDSART
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING
	MARKERING	.SLET



Vare_virksomhedsart

Indhold

Kartoteket indeholder relationen mellem K18 - Vare og K19 - Virksomhedsart

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet VAR - Vare

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

I alt efter 3 år: 5.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.VARE

(NUMVARE)

ART.DYR

Dyrearter der må tilknyttes en besætning.
(ARTDYR)

ART.BRUGS

Brugsarter der tilknyttes en besætning.
(ARTBRUGS)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyredekartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

MARKERING.SLET

Feltet indeholder markering for, sletning ved slettekørsel.
(MARKSLET)



L E C

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

8/4 1994

Vare_virkart

Afsnit

Side

52

20.2

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB	
**	NUMMER .VARE	
**	ART .DYR	
**	ART .BRUGS	
	BRUGER .LOGON	
	DATO .OPDATERING	
	MARKERING .SLET	



Adkomst

Indhold

Kartoteket indeholder adkomster.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- ADK - Adkomst (online)
- indlæsning recordtyper (batch)
- Rettelsesmodulet (batch)

| Kartoteket anvendes af produkt 2540, Ledsageforanstaltninger.

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

I alt efter 3 år: 150.000 rækker. Tilvækst pr. år: 1.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

IDENT.VIRKSOMHED

Forløbende nummer. Tildeles af systemet
(DEVIRK)

NUMMER.EJENDOM

Ejendomsnummer + kommunenr er identifikation på en vurderingsejendom. Dette nummer er tildelt af Det fælleskommunale Ejendomsdatasystem eller Ejendomsstamregisteret, ESR.
(NUMEJEND)

NUMMER.KOMMUNE

Kommunennummer
(NUMKOMMU)

DATO.OPHØR

Ophørsdato. Angiver at identen ikke findes fra denne dato. Anvendes istedet for fysisk sletning. Ophørsdato kontrolleres iforb. m. valideringer.
(DATOPHOE)

DATO.OPRETTELSE

Oprettelsesdato. Tildeles af systemt ved oprettelse - er et hjælpefelt, der anvendes i forbindelse med søgning på tilknyttede kartoteker, som er versionsstyret.

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

11/2 1993

Adkomst

Afsnit

52

Side

21.2

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm =
minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund Feltet inde-
holder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks.
opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til
en helt entydig handling.

(DATOPRET)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, an-
vendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. binde-
streger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm =
minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt
handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet
også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

 Produktokumentation 8215 GLR/CHR-systemer 11/2 1993	Adkomst	
	Afsnit 52	Side 21.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB	
**	IDENT .VIRKSOMHED	
**	NUMMER .EJENDOM	
**	NUMMER .KOMMUNE	
	DATO .OPHØR	
	DATO .OPRETTELSE	
	BRUGER .LOGON	
	DATO .OPDATERING	



Ejendom

Indhold

Kartoteket indeholder en fortegnelse over alle danske landbrugsejendomme (vurderings-ejendomme), således som disse er opgjort i Boligministeriet.

Anvendelse

Kartoteket kan opdateres på følgende måde:

- EJD - Ejendom (online)
- indlæs recordtyper (batch)
- Rettelsesmodulet (batch)

Kartoteket anvendes af produkt 2540, Ledsageforanstaltninger.

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af database.

Datamængder

I alt efter 3 år: 150.000 rækker. Tilvækst pr. år: 1.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.KOMMUNE

Kommunenummer
(NUMKOMMU)

NUMMER.EJENDOM

Ejendomsnummer + kommunenr er identifikation på en vurderingsejendom. Dette nummer er tildelt af Det fælleskommunale Ejendomsdatasystem eller Ejendomsstamregisteret, ESR.
(NUMEJEND)

DATO.TIL

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

Feltet er en del af identen på de kartoteker, der har versionsstyring. I den gældende version vil altid stå 2099-



12-31-....., I skærbillederne vises DATO.TIL for gældende version som blank. På tidligere versioner vises datoen.
(DATTEL)

IDENT.ADRESSE

Entydig identifikation af en adresse
(IDEADRES)

DATO.OPHØR

Ophørsdato. Angiver at identen ikke findes fra denne dato. Anvendes istedet for fysisk sletning. Ophørsdato kontrolleres iforb. m. valideringer.
(DATOPHOE)

KODE.BENYTTELSE_EJD

Indeholder ejendommens benyttelseskode.
(KODBEEJD)

ANTAL.AREAL_VURDERET

Indeholder ejendommens areal iflg. vurderingen. Arealet opgives i kvadratmeter.
(ANTARVUR)

ANTAL.AREAL_MATRIKUL

Indeholder ejendommens matrikulære areal, som det er angivet i ESR. Arealet opgives i kvadratmeter.
(ANTARMAT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

VÆRDI.EJENDOM

Ejendomsværdi i hele kr.
(VEREJD)

VÆRDI.GRUND

Grundværdi i hele kr.
(VERGRUND)

VÆRDI.STUEHUS

Stuehusværdi i hele kr.
(VERSTUE)

VÆRDI.STUEHUS_GRUND

Stuehusgrundværdi i hele kr.
(VERSTGR)

DATO.VURDERING

Dato for sidste vurdering af ejendommen.
(DATVURDE)



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

1/8 1994

Virksomhed

Afsnit

Side

52

1.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB	
**	IDENT .VIRKSOMHED	
**	DATO .TIL	
	NUMMER .SE	
	NUMMER .CPR	
*	IDENT .VIRK. HOVED	
	DATO .OPHØR	
*	IDENT .ADRESSE	
*	IDENT .BRANCHE	
*	NUMMER .KOMMUNE	
	NUMMER .AKTIESELSKAB	
	TEKST .KONTAKTPERSON	
	BRUGER .LOGON	
	DATO .OPDATERING	



Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	NUMMER	.KOMMUNE
**	NUMMER	.EJENDOM
**	DATO	.TIL
*	IDENT	.ADRESSE
	DATO	.OPHØR
	KODE	.BENYTTELSE_EJD
	ANTAL	.AREAL_VURDERET
	ANTAL	.AREAL_MATRIKUL
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING
	VÆRDI	.EJENDOM
	VÆRDI	.GRUND
	VÆRDI	.STUEHUS
	VÆRDI	.STUEHUS_GRUND
	DATO	.VURDERING



L E C

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

11/2 1994

Noteringsejendom

Afsnit

Side

52

23.1

Noteringsejendom

Indhold

Kartoteket indeholder en fortegnelse over alle danske landbrugsejendomme (noterings-ejendomme), således som disse er opgjort i offentlige registre.

Anvendelse

Kartoteket kan opdateres på følgende måde:

- NEJ - Noteringsejendom (online)
- indlæs recordtyper (batch)
- Rettelsesmodulet (batch)

| Kartoteket anvendes af produkt 2540, Ledsageforanstaltninger.

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

I alt efter 3 år: 150.000 rækker. Tilvækst pr. år: 1.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.NOTERINGSEJEND.

Identifikation af en noteringsejendom ifølge matriklens identifikation.
(NUMNOTEJ)

DATO.TIL

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund


Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

Feltet er en del af identen på de kartoteker, der har versionsstyring. I den gældende version vil altid stå 2099-12-31-....., I skærbillederne vises DATO.TIL for gældende version som blank. På tidligere versioner vises dato-en.

(DATTIL)

NUMMER.KOMMUNE

Kommunenummer
(NUMKOMMU)



NUMMER.EJENDOM

Ejendomsnummer + kommunenr er identifikation på en vurderingsejendom. Dette nummer er tildelt af Det fælleskommunale Ejendomsdatasystem eller Ejendomsstamregisteret, ESR.
(NUMEJEND)

DATO.OPHØR

Ophørsdato. Angiver at identen ikke findes fra denne dato. Anvendes istedet for fysisk sletning. Ophørsdato kontrolleres iforb. m. valideringer.
(DATOPHOE)

KODE.LANDBRUG

Markerer om en noteringsejendom er registreret som L - Landbrug B - Landbrug uden bygninger M - Familieejendom S - Samlet ejendom A - Arbejderbolig F - Fælleslod ' '(blank) - Kun et matrikelnummer indgår
(KODLANDB)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)



L E C

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

11/2 1994

Noteringsejendom

Afsnit

52

Side

23.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	NUMMER	.NOTERINGSEJEND.
**	DATO	.TIL
*	NUMMER	.KOMMUNE
*	NUMMER	.EJENDOM
	DATO	.OPHØR
	KODE	.LANDBRUG
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING



Matrikel

Indhold

Kartoteket indeholder oplysninger om de enkelte matrikelenheder, som tilhører en Noteringsejendom i Danmark.

Anvendelse

Kartoteket kan opdateres på følgende måde:

- MAT - Matrikel (online)
- indlæs recordtyper (batch)
- Rettelsesmodulet (batch)

| Kartoteket anvendes af produkt 2540, Ledsageforanstaltninger.

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

I alt efter 3 år: 420.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

KODE.EJERLAV

Koden på landejerlavet i henhold til Boligministeriets definition
(KODEJERL)

NUMMER.MATRIKEL

Matrikelnummer oplyst fra matriklen.
(NUMMATRI)

BOGSTAV.MATRIKEL

Matrikelbogstav oplyst fra matriklen.
(BOGMATRI)

DATO.TIL

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

Feltet er en del af identen på de kartoteker, der har versionsstyring. I den gældende version vil altid stå 2099-12-31-....., I skærbillederne vises DATO.TIL for gældende version som blank. På tidligere versioner vises datoen.

(DATTIL)

NUMMER.NOTERINGSEJEND.

Identifikation af en noteringsejendom ifølge matriklens identifikation.

(NUMNOTEJ)

ANTAL.AREAL_M2

Areal i kvadratmeter.

(ANTAREM2)

ANTAL.LODDER

Det antal lodder en matrikel er opdelt i.

(ANTLODDER)

DATO.OPHØR

Ophørsdato. Angiver at identen ikke findes fra denne dato. Anvendes istedet for fysisk sletning. Ophørsdato kontrolleres iforb. m. valideringer.

(DATOPHOE)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon

(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer


yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

(DATOPDAT)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	KODE	.EJERLAV
**	NUMMER	.MATRIKEL
**	BOGSTAV	.MATRIKEL
**	DATO	.TIL
*	NUMMER	.NOTERINGSEJEND.
	ANTAL	.AREAL_M2
	ANTAL	.LODDER
	DATO	.OPHØR
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING

 Produktdokumentation 8215 GLR/CHR-systemer LEC	Ejerlav	
	Afsnit 52	Side 25.1

11/2 1994

Ejerlav

Indhold

Kartoteket indeholder ejerlav.

Anvendelse

- EJL - Ejerlav (online)
- indlæsning recordtyper (batch)
- Rettelsesmodulet (batch)

| Kartoteket anvendes af produkt 2540, Ledsageforanstaltninger.

Opbevaringstid

Evig.

Forekomster på kartoteket kan oprettes, rettes eller slettes efter behov.

Datamængder

I alt efter 3 år: 10.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

KODE.EJERLAV

Koden på landejerlavet i henhold til Boligministeriets definition
(KODEJERL)

TEKST.EJERLAV

Navnet på landsejerlavet i henhold til Boligministeriets definition.
(TEKEJERL)

SØG.TEKST_EJERLAV

Søgekriterie
(SOGTEKEJ)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

11/2 1994

Ejerlav

Afsnit

52

Side

25.2

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

MARKERING.SLET

Feltet indeholder markering for, sletning ved slettekørsel.
(MARKSLET)

 LEC	Produktdokumentation 8215 GLR/CHR-systemer	Ejerlav	
		Afsnit 52	Side 25.3

11/2 1994

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	KODE	.EJERLAV
	TEKST	.EJERLAV
	SØG	.TEKST_EJERLAV
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING
	MARKERING	.SLET

Besætning

Indhold

Besætning er en stamdatatabel indeholdende oplysninger om samtlige danske besætninger. En besætning er en samling husdyr inkl. sæd, embryoner og rugetæg af samme virksomhedsart (kombination af dyreart, brugsart) hørende til samme virksomhed.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- BES - Besætning (online)
- indlæsning recordtyper (batch)
- Rettelsesmodulet (batch)
- udskrift af CHR - ophørsmeddelelser (batch)

Kartoteket anvendes af produkt 5850, CKR - register.

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

I alt efter 3 år: 150.000 rækker. Tilvækst pr. år: 15.000 rækker.

Ved etablering: 70.000 rækker. Tilvækst pr. år: 7.000 rækker.

Dette estimat omfatter kun dyrearterne kvæg og svin.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

ART.DYR

Dyrearter der må tilknyttes en besætning.
(ARTDYR)

ART.BRUGS

Brugsarter der tilknyttes en besætning.
(ARTBRUGS)

IDENT.BESÆTNING


(IDEBESAE)

DATO.TIL

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

14/5 1993

Afdeling

Afsnit

Side

52

2.1

Afdeling

Indhold

Tabellen indeholder data om virksomhedernes afdelinger.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- AFD - Afdeling (online)
- indlæsning recordtyper (batch)
- Rettelsesmodulet (batch)

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

I alt efter 3 år: 500 rækker. Tilvækst pr. år: 50 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

IDENT.VIRKSOMHEDForløbende nummer. Tildeles af systemet
(IDEVIRK)**IDENT.AFDELING**Identifikation af en afdeling, indenfor en virksomhed
(IDEAFDEL)**DATO.TIL**

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

Feltet er en del af identen på de kartoteker, der har versionsstyring. I den gældende version vil altid stå 2099-12-31-....., I skærbillederne vises DATO.TIL for gældende version som blank. På tidligere versioner vises dato-en.

(DATTIL)

IDENT.ADRESSEEntydig identifikation af en adresse
(IDEADRES)



Feltet er en del af identen på de kartoteker, der har versionsstyring. I den gældende version vil altid stå 2099-12-31-....., I skærbillederne vises DATO.TIL for gældende version som blank. På tidligere versioner vises datoen.

(DATTIL)

IDENT.VIRKSOMHED

Forløbende nummer. Tildeles af systemet
(IDEVIRK)

IDENT.CHR

(IDCHR)

NUMMER.DYRLÆGE

(NUMDYRL)

NUMMER.PRAKSIS

Autorisationsnummer udstedt af Veterinærdirektoratet
(NUMPRAKS)

DATO.OPHØR

Ophørsdato. Angiver at identen ikke findes fra denne dato. Anvendes istedet for fysisk sletning. Ophørsdato kontrolleres iforb. m. valideringer.
(DATOPHOE)

DATO.BESÆTNINGSOPRET

Dato for hvornår besætningen er oprettet
(DATBESOP)

KODE.VETERINÆR_PROB.

Feltet angiver om der er veterinære problemer
(KODVETPR)

NUMMER.INDBER._JOURNAL

Journalnummer for indberetningen.
(NUMINDJO)

DATO.INDBERETNING

(DATINDBE)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

MARKERING.UDSKRIFT_OPHØR

(MARKUDOP)

DATO.UDSKRIFT_OPHØR

(DATUDOP)



Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB	
**	ART .DYR	
**	ART .BRUGS	
**	IDENT .BESÆTNING	
**	DATO .TIL	
*	IDENT .VIRKSOMHED	
*	IDENT .CHR	
*	NUMMER .DYRLÆGE	
*	NUMMER .PRAKSIS	
	DATO .OPHØR	
	DATO .BESÆTNINGSOPRET	
	KODE .VETERINÆR_PROB.	
	NUMMER .INDBER._JOURNAL	
	DATO .INDBERETNING	
	BRUGER .LOGON	
	DATO .OPDATERING	
	MARKERING .UDSKRIFT_OPHØR	
	DATO .UDSKRIFT_OPHØR	



CHR_leverandør

Indhold

CHR_leverandør indeholder oplysninger om relationer mellem CHR-numre og leverandør-numre.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra

- produkt 8222, Zoonoseregister

Opbevaringstid

Ifølge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

Ved etablering: 30.000 rækker. Tilvækst pr. år: 10.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

IDENT.CHR

(IDCHR)

NUMMER.LEVERANDØR

Nummer.leverandør anvendes ved tatovering af slagtesvin og består af 7 cifre: De 2 første cifre er slagteriidentifikation og de sidste 5 cifre er leverandøridentifikation. Nummeret er entydigt, når det læses i sammenhæng.
(NUMLEV)

DATO.TIL

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

Feltet er en del af identen på de kartoteker, der har versionsstyring. I den gældende version vil altid stå 2099-12-31-....., I skærm billederne vises DATO.TIL for gældende version som blank. På tidligere versioner vises datoen.

(DATTIL)



DATO.OPHØR

Ophørsdato. Angiver at identen ikke findes fra denne dato. Anvendes istedet for fysisk sletning. Ophørsdato kontrolleres iforb. m. valideringer.
(DATOPHOE)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"


Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
*	IDENT	.CHR
**	NUMMER	.LEVERANDØR
**	DATO	.TIL
	DATO	.OPHØR
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING



Mærker

Indhold

Mærker er en tabel, hvor udleverede mærker registreres. En nummerserie udleveres til en eller flere besætninger af samme dyreart.

Anvendelse

Kartoteket kan opdateres på følgende måde:

- indlæsning recordtyper (batch)
- Rettelsesmodulet (batch)

Kartoteket anvendes af produkt 5850, CKR - register.

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

Ukendt.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

IDENT.CHR

(IDCHR)

ART.DYR

Dyrearter der må tilknyttes en besætning.
(ARTDYR)

DATO.UDLEV_MÆRKER

Dato for udlevering af mærker
(DATUDMAR)

NUMMER.UDLEV_MÆRKER

Løbenummer.
(NUMUDMAR)

NUMMER.FRA_MÆRKER

Startnummer i en nummerserie for mærker.
(NUMFRAMA)

NUMMER.TIL_MÆRKER

Slutnummer i en nummerserie for mærker.
(NUMTILMA)

ANTAL.MÆRKER

Antal mærker.
(ANTMAERK)

KODE.FARVE_MÆRKER

Farvekode for øremærker.
(KODFARVE)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

18/5 1995

Mærker

Afsnit

52

Side

28.2

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"


Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	IDENT	.CHR
**	ART	.DYR
**	DATO	.UDLEV_MÆRKER
**	NUMMER	.UDLEV_MÆRKER
	NUMMER	.FRA_MÆRKER
	NUMMER	.TIL_MÆRKER
	ANTAL	.MÆRKER
	KODE	.FARVE_MÆRKER
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING



Ejererklæring

Indhold

Ejererklæring er en transaktionstabel, hvor udleverede nummerserier af ejererklæringer registreres. En nummerserie udleveres til en eller flere besætninger af samme dyreart i forbindelse med handel/transport af dyr.

Anvendelse

Kartoteket opdateres på følgende måde:

- indlæsning recordtyper (batch)
- Rettelsesmodulet (batch)

Kartoteket anvendes af produkt 7330, IBR-systemet og af produkt 5850, CKR - register.

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af database.

Datamængder

Ukendt.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

IDENT.CHR

(IDCHR)

ART.DYR

Dyrearter der må tilknyttes en besætning.
(ARTDYR)

DATO.UDLEV_EJERERKLÆ

Dato for udlevering af ejererklæringer
(DATUDEJE)

NUMMER.UDLEV_EJERERKL

(NUMUDEJE)

NUMMER.FRA_EJERERK.

Startnummer i en nummerserie for ejererklæringer.
(NUMFRAEE)

NUMMER.TIL_EJERERKLÆ.

Slutnummer i en nummerserie
(NUMTILEE)

ANTAL.EJERERKLÆRINGER

Antal ejererklæringer
(ANTEJERE)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

 Produktdokumentation 8215 GLR/CHR-systemer 1/8 1994	Ejerkæring	
	Afsnit	Side
	52	29.2

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

1/8 1994

Ejerklæring

Afsnit

52

Side

29.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	IDENT	.CHR
**	ART	.DYR
**	DATO	.UDLEV_EJERERKLÆ
**	NUMMER	.UDLEV_EJERERKL
	NUMMER	.FRA_EJERERK.
	NUMMER	.TIL_EJERERKLÆ.
	ANTAL	.EJERERKLÆRINGER
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING



Praksis

Indhold

Praksis er en stamdatatabel, der indeholder alle danske dyrlægepraksis'er. Tabellen danner ramme om et antal dyrlæger.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet PRK - Praksis.

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af database.

Datamængder

I alt efter 3 år: 500 rækker. Tilvækst pr. år: 10 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.PRAKSIS

Autorisationsnummer udstedt af Veterinærdirektoratet
(NUMPRAKS)

DATO.TIL

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

Feltet er en del af identen på de kartoteker, der har versionsstyring. I den gældende version vil altid stå 2099-12-31-....., I skærbillederne vises DATO.TIL for gældende version som blank. På tidligere versioner vises dato-en.

(DATTIL)

IDENT.ADRESSE

Entydig identifikation af en adresse
(IDEADRES)

DATO.OPHØR

Ophørsdato. Angiver at identen ikke findes fra denne dato. Anvendes istedet for fysisk sletning. Ophørsdato kontrolleres iforb. m. valideringer.
(DATOPHOE)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon

 Produktdokumentation 8215 GLR/CHR-systemer 14/5 1993	Afdeling	
	Afsnit	Side
	52	2.2

NUMMER.KOMMUNE

Kommunennummer
(NUMKOMMU)

DATO.OPHØR

Ophørsdato. Angiver at identen ikke findes fra denne dato. Anvendes istedet for fysisk sletning. Ophørsdato kontrolleres iforb. m. valideringer.
(DATOPHOE)

TEKST.KONTAKTPERSON

Navnet på en kontaktperson.
(TEKKONTA)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)



(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

TEKST.BEM_PRAKSIS

Feltet indeholder bemærkninger til en praksis.
(TEKBEMPR)

TEKST.STATUS

Beskrivelse af dyrlægepraksis status
(TEKSTATU)

NUMMER.PRAKSIS_TIL

Nummer på den praksis, som praksis er overført til. Har i billedet PRK ledeteksten Ny praksis.
(NUMPRATI)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

14/5 1993

Praksis

Afsnit

52

Side

30.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB	
**	NUMMER .PRAKSIS	
**	DATO .TIL	
*	IDENT .ADRESSE	
	DATO .OPHØR	
	BRUGER .LOGON	
	DATO .OPDATERING	
	TEKST .BEM_PRAKSIS	
	TEKST .STATUS	
*	NUMMER .PRAKSIS_TIL	

Dyrlæge

Indhold

Kartoteket indeholder en fortegnelse over personer, der har fået udstedt dyrlægeautorisation af Veterinærdirektoratet.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet DYL - Dyrlæge.

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

I alt efter 3 år: 4.500 rækker. Tilvækst pr. år: 500 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.DYRLÆGE

(NUMDYRL)

DATO.TIL

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

Feltet er en del af identen på de kartoteker, der har versionsstyring. I den gældende version vil altid stå 2099-12-31-....., I skærbillederne vises DATO.TIL for gældende version som blank. På tidligere versioner vises dato-en.

(DATTIL)

NUMMER.PRAKSIS

Autorisationsnummer udstedt af Veterinærdirektoratet (NUMPRAKS)

IDENT.ADRESSE

Entydig identifikation af en adresse (IDEADRES)

NUMMER.CPR

Feltet indeholder CPR-nummer. Der foretages modulus check ved indberetning. (NUMCPR)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

14/5 1993

Dyrlæge

Afsnit

Side

52

31.2

DATO.OPHØR

Ophørsdato. Angiver at identen ikke findes fra denne dato. Anvendes istedet for fysisk sletning. Ophørsdato kontrolleres iforb. m. valideringer.
(DATOPHOE)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)



Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB	
**	NUMMER .DYRLÆGE	
**	DATO .TIL	
*	NUMMER .PRAKSIS	
*	IDENT .ADRESSE	
	NUMMER .CPR	
	DATO .OPHØR	
	BRUGER .LOGON	
	DATO .OPDATERING	



Dyrlæge_praksis

Indhold

Kartoteket indeholder relationen mellem K30 - Praksis og K31 - Dyrlæge

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet DYL - Dyrlæge

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

I alt efter 3 år: 500 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.DYRLÆGE

(NUMDYRL)

NUMMER.PRAKSIS

Autorisationsnummer udstedt af Veterinærdirektoratet
(NUMPRAKS)

DATO.TIL

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

Feltet er en del af identen på de kartoteker, der har versionsstyring. I den gældende version vil altid stå 2099-12-31-....., I skærbillederne vises DATO.TIL for gældende version som blank. På tidligere versioner vises dato-

en.
(DATTIL)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

31/10 1994

Dyrlæge_praksis

Afsnit

52

Side

32.2

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

31/10 1994

Dyrlæge_praksis

Afsnit

Side

52

32.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB	
**	NUMMER .DYRLÆGE	
**	NUMMER .PRAKSIS	
**	DATO .TIL	
	BRUGER .LOGON	
	DATO .OPDATERING	

ANIMO/import meddelelse

Indhold

Kartoteket indeholder meddelelser om forestående import af husdyr inkl. sæd, embryoner og rugeæg.

Anvendelse

| Kartoteket opdateres fra billedet ANI - ANIMO og import samt fra RJE overførsel.

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

| I alt efter 3 år: 3.000 rækker. Tilvækst pr. år: 1.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

IDENT.ANIMO

Systemtildelt løbenr.
(IDEANIMO)

DATO.TIL

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

Feltet er en del af identen på de kartoteker, der har versionsstyring. I den gældende version vil altid stå 2099-12-31-....., I skærbillederne vises DATO.TIL for gældende version som blank. På tidligere versioner vises dato-en.

(DATTIL)

NUMMER.ANIMO


Numer der identificerer EU-ANIMO'en
(NUMANIMO)

DATO.CERTIFIKAT

Dato for EU-ANIMO'ens udstedelse
(DATCERTI)

NUMMER.VARE

(NUMVARE)



BEMÆRKNING.VARE

(BEMVARE)

DATO.AFSENDELSE

Dato for afsendelse af importforsendelsen
(DATAFSEN)

ANTAL.DYR_AFSENDT

Feltet indeholder oplysning om forventet antal dyr der ankommer iflg. EU-ANIMO meddelelse
(ANTDYRAF)

NUMMER.LAND_MODT

Feltet dækker over modtager landet
(NUMLANDM)

NUMMER.REGION_MODT

Entydigt nummer der identificerer et lands opdeling i regioner. Her dækker det over modtager regionen.
(NUMREMOD)

NUMMER.KREDSYRL_MODT

Entydigt nummer der identificerer dyrlægekredse indenfor et lands regioner. Her dækker det over modtager.
(NUMKRKDM)

NUMMER.LAND_AFSE

Feltet dækker over nummer på afsenderlandet
(NUMLAAFS)

NUMMER.REGION_AFSE

Entydigt nummer der refererer til et lands opdeling i regioner. Her dækker det over regionen i afsenderlandet
(NUMREAFS)

NUMMER.KREDSYRL_AFSE

Entydigt nummer der identificerer dyrlægekredsen indenfor et lands regioner Her dækker det over dyrlægekredsen i afsenderlandet.
(NUMKLAFS)

NAVN.MODTAGER_ANIMO

(NAVMODT)

NAVN.VEJNAVN_ANIMO

(NAVVEJAN)

NUMMER.POST_ANIMO

Entydigt nummer der her dækker over modtagerens postnummer
(NUMPOSTA)

IDENT.CHR

(IDCHR)

ART.BRUGS

Brugsarter der tilknyttes en besætning.
(ARTBRUGS)

ART.DYR

Dyrearter der må tilknyttes en besætning.
(ARTDYR)

DATO.ANKOMST


Feltet indeholder oplysning om dato for forventet eller faktisk ankomst for import.
(DATANKOM)

ANTAL.DYR_ANKOMMET

Feltet indeholder det faktiske antal dyr, der er ankommet via import
(ANTDYRAN)

FIND.VEJNAVN_ANIMO

Fonetisk felt til søgning på vejnavn



L E C

**Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer**

14/5 1993

Afdeling

Afsnit

Side

52

2.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	IDENT	.VIRKSOMHED
**	IDENT	.AFDELING
**	DATO	.TIL
*	IDENT	.ADRESSE
*	NUMMER	.KOMMUNE
	DATO	.OPHØR
	TEKST	.KONTAKTPERSON
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING



(FINVEJAN)

KODE.STATUS

Statuskode for ANIMO og importhændelse.

Flg. værdier er valide:

0 = godkendt ANIMO / import (Samtlige krævede oplysninger findes)

1 = betinget godkendt (En del af de krævede oplysninger findes)

2 = foreløbig (Ufuldstændige ANIMO / import oplysninger)

3 = annulleret ANIMO og import
(KODSTATU)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

8/4 1994

ANIMO meddelelse

Afsnit

52

Side

33.4

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	IDENT	.ANIMO
**	DATO	.TIL
	NUMMER	.ANIMO
	DATO	.CERTIFIKAT
*	NUMMER	.VARE
	BEMÆRKNING	.VARE
	DATO	.AFSENDELSE
	ANTAL	.DYR_AFSENDT
	NUMMER	.LAND_MODT
	NUMMER	.REGION_MODT
	NUMMER	.KREDSDYRL_MODT
	NUMMER	.LAND_AFSE
	NUMMER	.REGION_AFSE
	NUMMER	.KREDSDYRL_AFSE
	NAVN	.MODTAGER_ANIMO
	NAVN	.VEJNAVN_ANIMO
	NUMMER	.POST_ANIMO
*	IDENT	.CHR
*	ART	.BRUGS
*	ART	.DYR
	DATO	.ANKOMST
	ANTAL	.DYR_ANKOMMET
	FIND	.VEJNAVN_ANIMO
	KODE	.STATUS
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING

EF-Veterinær

Indhold

En stamtabel indeholdende de gyldige veterinærkredse i EF.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet EFV - EF-Veterinær.

Opbevaringstid

Evig.

Forekomster på tabellen oprettes, rettes eller slettes efter behov.

Datamængder

I alt efter 3 år: 2.500 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.LAND

Når feltet indgår i K33, dækker det over modtager.
(NUMLAND)

NUMMER.KREDS DYRL. KREDS

Entydig nummer der identificerer et lands opdeling i regioner.
(NUMKR DYK)

NUMMER.KREDS LØBE

Entydigt nummer der identificerer dyrlægekredse indenfor et lands regioner.
(NUMKRE LO)

TEKST.EF_VETERINÆR

(TEKEFVET)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRU LOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælder fra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

14/5 1993

EF-Veterinær

Afsnit

52

Side

34.2

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

MARKERING.SLET

Feltet indeholder markering for, sletning ved slettekørsel.
(MARKSLET)



Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

14/5 1993

EF-Veterinær

Afsnit

52

Side

34.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB	
**	NUMMER .LAND	
**	NUMMER .KREDSYRL.KREDS	
**	NUMMER .KREDSLØBE	
	TEKST .EF_VETERINÆR	
	BRUGER .LOGON	
	DATO .OPDATERING	
	MARKERING .SLET	



Kreds

Indhold

Kartoteket indeholder en fortegnelse over *danske* dyrlægekredse.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet KRE - Kreds.

Opbevaringstid

Evig.

Forekomster på kartoteket oprettes, rettes eller slettes efter behov.

Datamængder

I alt efter 3 år: 15 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

NUMMER.KREDSLØBE

Entydigt nummer der identificerer dyrlægekredse indenfor et lands regioner.
(NUMKRELO)

TEKST.KREDS

(TEKKRE)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyredekartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

MARKERING.SLET

Feltet indeholder markering for, sletning ved slettekørsel.
(MARKSLET)



LEC

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

14/5 1993

Kreds

Afsnit

Side

52

35.2

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB	
**	NUMMER .KREDSLØBE	
	TEKST .KREDS	
	BRUGER .LOGON	
	DATO .OPDATERING	
	MARKERING .SLET	



L E C

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

8/4 1994

Veterinær_hændelse

Afsnit

52

Side

36.1

Veterinær_hændelse

Indhold

Veterinær_hændelse er en transaktionstabel, som benyttes til registrering af hændelser af veterinær interesse. Disse kan skyldes import og/eller sygdom. Kredsdyrlægen kan her registrere evt. bemærkninger til en besætning. Bemærkningen er i form af fri tekst.

Anvendelse

- | Kartoteket opdateres fra billedet VEH - Veterinære hændelser og fra billedet ANI - ANIMO og import.
- | Importhændelsen kan vedligeholdes fra VEH.

Opbevaringstid

I følge generel procedure for oprydning af databasen.

Datamængder

I alt efter 3 år: 15.000 rækker. Tilvækst pr. år: 5.000 rækker.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

(NUMSEL)

IDENT.CHR

(IDCHR)

ART.DYRDyrearter der må tilknyttes en besætning.
(ARTDYR)**IDENT.VETERINÆR_HÆNDE**Ident for veterinær hændelse
(IDEVETHA)**DATO.TIL**


Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

Feltet er en del af identen på de kartoteker, der har versionsstyring. I den gældende version vil altid stå 2099-12-31-....., I skærbillederne vises DATO.TIL for gældende version som blank. På tidligere versioner vises datoen.

(DATIL)



IDENT.ANIMO

Systemtildelt løbenr.
(IDEANIMO)

ART.BRUGS

Brugsarter der tilknyttes en besætning.
(ARTBRUGS)

KODE.SYGDOM

Identifikation af en sygdom i GLR/CHR
(KODSYGDO)

BRUGER.LOGON

Generel LEC-logon
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "gælderfra-dato"

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer

yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)



L E C

Produktdokumentation
8215 GLR/CHR-systemer

8/4 1994

Veterinær_hændelse

Afsnit

Side

52

36.3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	IDENT	.CHR
**	ART	.DYR
**	IDENT	.VETERINÆR_HÆNDE
**	DATO	.TIL
*	IDENT	.ANIMO
*	ART	.BRUGS
*	KODE	.SYGDOM
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING