

MODTAGET  
03 DEC. 2001  
RIGSARKIVET

Systembeskrivelse  
vedr.  
Udtræk til  
Rigsarkivet

Version: 1.2

## Indholdsfortegnelse.

|     |                   |   |
|-----|-------------------|---|
| 1.  | INDLEDNING.....   | 3 |
| 2.  | OMFANG.....       | 3 |
| 2.1 | POLICE.DAT.....   | 3 |
| 2.2 | VIRK.DAT.....     | 5 |
| 2.3 | BRANCHE.DAT.....  | 6 |
| 2.4 | LAND.DAT.....     | 7 |
| 2.4 | LANDHOLD.DAT..... | 7 |
| 2.7 | LANDREST.DAT..... | 9 |

## 1. Indledning.

På baggrund af krav fra Rigsarkivet skal der laves udtræk fra DEGA-databasen. Udtrækket skal leveres i overensstemmelse med Regler for aflevering til Rigsarkivet dateret 1. februar 1998.

## 2. Omfang

Udtrækket skal vise et øjebliksbillede på udtrækningstidspunktet og omfatte

- alle EKF-policer (1. ciffer i sagsnummer er 9),
- 'levende' EKR-sager
- virksomhedsoplysninger på virksomheder, som er omfattet af policeudtrækket,
- landeinformation, herunder landeklassifikation.

Udtrækket skal leveres i form af 6 filer : police.dat, virk.dat, branche.dat, land.dat, landhold.dat samt landrest.dat.

Disse filer udtrækkes fra den eksisterende DEGA-database.

Alle tabeller leveres med fast feltlængde.

### 2.1 POLICE.DAT

Police.dat indeholder policeoplysninger.

Police.dat skal indeholde følgende kolonner:

| Nr | Navn       | Feltlængde | Databasebeskrivelse         |               | Kommentarer                                                                                                                        |
|----|------------|------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |            | Feltnavn                    | Type          |                                                                                                                                    |
| 1  | Sagsnr     | 15         | Dk_police.<br>f_sagsnr      | Varchar2(16)  | Entydigt sagsnr.<br>Format : GGGGGG-LLLLL-PP,<br>hvor GGGGGG-LLLLL er<br>f_sagsnr og PP er policenr med<br>foranstillet nul.       |
|    |            |            | Dk_police.<br>policenr      | Number(10,0)  |                                                                                                                                    |
| 2  | Eksport_id | 5          | Dk_sag.<br>f_virk_id_export | Number(10,0)  | Entydig virksomhedsident for<br>eksportøren med foranstillede<br>nuller..<br>Fremmednøgle til feltet virk_id<br>i arkivet virk.dat |
| 3  | Kober_id   | 5          | Dk_sag.<br>f_virk_id_kober  | Number(10,0)  | Entydig virksomhedsident for<br>køberen med foranstillede nul-<br>ler..<br>Fremmednøgle til feltet virk_id<br>i arkivet virk.dat   |
| 4  | Varegruppe | 240        | Dk_varegruppe.              | Varchar2(240) | Varebetegnelse i klar tekst.                                                                                                       |

| Nr | Navn         | Feltlængde | Databasebeskrivelse                   |               | Kommentarer                                                                                                                                              |
|----|--------------|------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              |            | navn                                  |               | Udfyldes med dk_varegruppe.<br>Navn, hvor dk_sag.<br>F_varegruppe_id =<br>dk_varegruppe.p_varegruppe_i<br>d<br>Paddes med spacer.                        |
| 5  | Betaling     | 500        | Dk_sag.<br>betaling                   | Varchar2(240) | Betalingsbetingelser i klar<br>tekst.<br>Paddes med spacer.                                                                                              |
| 6  | Litrakode    | 10         | Dk_police.<br>f_litrakode             | Varchar2(10)  | Entydig litrabetegnelse.<br>Paddes med spacer.                                                                                                           |
| 7  | Gartager_id  | 5          | Dk_police.<br>f_virk_id_gartag<br>er  | Number(10,0)  | Entydig virksomhedsident for<br>garantitager med foranstillede<br>nuller.<br>Fremmednøgle til feltet virk_id<br>i arkivet virk.dat.                      |
| 8  | Transport_id | 5          | Dk_police.<br>f_virk_id_transp<br>ort | Number(10,0)  | Entydig virksomhedsident for<br>transporthaver med foranstillede<br>nuller.<br>Fremmednøgle til feltet virk_id<br>i arkivet virk.dat.<br>Default = 00000 |
| 9  | Laantager_id | 5          | Dk_police.<br>f_virk_id_laanta<br>ger | Number(10,0)  | Entydig virksomhedsident for<br>låntager med foranstillede nul<br>ler.<br>Fremmednøgle til feltet virk_id<br>i arkivet virk.dat.<br>Default = 00000      |
| 10 | Ans_belob    | 10         | Dk_police.<br>Ans_belob               | Number(15,2)  | Ansøgningsbeløb i valuta med<br>foranstillede nuller.                                                                                                    |
| 11 | Valutakode   | 3          | Dk_police.<br>F_valutakode            | Varchar2(3)   | Valutakode.                                                                                                                                              |
| 12 | Valutakurs   | 8,3        | Dk_police.<br>policekurs              | Number(8,3)   | Valutakurs.<br>Format: 9999,999 med foran<br>stillede nuller                                                                                             |
| 13 | Kredittid    | 5          | Dk_police.<br>kredittid               | Number(5,0)   | Kredittid i måneder med foran<br>stillede nuller.<br>Default = 00000                                                                                     |
| 14 | Afsend_dato  | 8          | Dk_police.<br>afs_dato                | Date()        | Den dato, hvor varer skal være<br>afsendt.<br>Format: CCYYMMDD<br>Default = '       '                                                                    |
| 15 | Ans_dato     | 8          | Dk_police.<br>ans_dato                | Date()        | Dato for ansøgning af garanti.<br>Format: CCYYMMDD.<br>Default = '       '                                                                               |
| 16 | Udsted_dato  | 8          | Dk_police.<br>udst_dato               | Date()        | Dato for udstedelse af garanti.<br>Format: CCYYMMDD.<br>Default = '       '                                                                              |
| 17 | Afskriv_dato | 8          | Dk_police.<br>afskr_dato              | Date()        | Dato for afskrivning af garanti<br>en.<br>Format CCYYMMDD.<br>Default = '       '                                                                        |
| 18 | Status       | 60         | Dk_status.<br>tekst                   | Varchar2(60)  | Statusangivelse for forsikrin<br>gen.                                                                                                                    |

| Nr | Navn               | Feltlængde | Databasebeskrivelse      |              | Kommentarer                                                                                                   |
|----|--------------------|------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    |            |                          |              | Udfyldes md dk_status.tekst, hvor dk_police.status_id = dk_status.status_id<br>Paddes med spacer.             |
| 19 | Garantibeløb       | 10         | Dk_police.garantibeløb   | Number(15,2) | Garantibeløb i valuta med foranstillede nuller.                                                               |
| 20 | Kom_garantipct     | 2          | Dk_police.k_garantipct   | Number(8,4)  | Kommerciel garantipct.<br>Default = 00                                                                        |
| 21 | Pol_garantipct     | 2          | Dk_police.p_garantipct   | Number(8,4)  | Politisk garantipct.<br>Default = 00                                                                          |
| 22 | Kom_praemiebeløb   | 10         | Dk_police.k_praemiebeløb | Number(15,2) | Kommercielt præmiebeløb i danske kr. med foranstillede nuller.<br>Default = 0000000000                        |
| 23 | Pol_praemiebeløb   | 10         | Dk_police.p_praemiebeløb | Number(15,2) | Politisk præmiebeløb i danske kr. med foranstillede nuller.<br>Default = 0000000000                           |
| 24 | Kom_henspct        | 7,4        | Dk_police.k_henspct      | Number(7,4)  | Konkret kommerciel hensættelsesprocent med foranstillede nuller.<br>Format: 99,9999 med foranstillede nuller. |
| 25 | Pol_henspct        | 7,4        | Dk_police.p_henspct      | Number(7,4)  | Konkret politisk hensættelsesprocent med foranstillede nuller.<br>Format: 99,9999 med foranstillede nuller.   |
| 26 | Kom_maxans         | 15         | Dk_police.kom_max_ans    | Number(15,0) | Maksimalt kommercielt ansvar i danske kroner med foranstillede nuller.<br>Default = 0000000000000000.         |
| 27 | Pol_maxans         | 15         | Dk_police.pol_max_ans    | Number(15,0) | Maksimalt politisk ansvar i danske kroner med foranstillede nuller.<br>Default = 0000000000000000.            |
| 28 | Kreditid_Startdato | 8          | Dk_police.kreditid_start | Date()       | Dato for kredittidens start.<br>Format: CCYYMMDD<br>Default = '       '                                       |

## 2.2 VIRK.DAT

Virk.dat indeholder virksomhedsoplysninger.

Virk.dat skal indeholde følgende kolonner:

| Nr | Navn     | Feltlængde | Databasebeskrivelse         |              | Kommentarer                                                          |
|----|----------|------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
|    |          |            | Feltnavn                    | Type         |                                                                      |
| 1  | Virk_id  | 5          | Dk_virksomhed.<br>P_virk_id | Number(10,0) | Entydigt virksomhedsnr. Med<br>foranstillede nuller.<br>Primærnøgle. |
| 2  | Virktype | 32         | Dk_virk type.               | Varchar2(32) | Virksomhedstype i klar tekst.                                        |

| Nr | Navn       | Feltlængde | Databasebeskrivelse            |              | Kommentarer                                                                                                                                                                  |
|----|------------|------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |            | Navn                           |              | Paddes med spacer.                                                                                                                                                           |
| 3  | Lande_id   | 3          | Dk_virksomhed.f_lanekode       | Number(3,0)  | Entydig landeident for virksomheden.<br>Fremmednøgle til feltet lande_id i arkivet land.dat                                                                                  |
| 4  | Postnr     | 4          | Dk_virksomhed.post_nr          | Number(4,0)  | Postnr.<br>Er udfyldt med dansk postnr., hvis det er en dansk virksomhed ellers er feltet udfyldt med '0000'.                                                                |
| 5  | Distrikt   | 16         | CC.Pupnramt.Byy                | Varchar2(16) | Postdistrikt.<br>Udfyldes med CC.<br>Pupnramt.Byy, hvor dk_virksomhed.postnr = CC.Pupnramt.postnr.<br>Er kun udfyldt, hvis det er en dansk virksomhed.<br>Paddes med spacer. |
| 6  | Branche_id | 5          | Dk_virksomhed.f_branchekode_id | Number(5,0)  | Entydig brancheident for virksomheden med foranstillede nuller..<br>Fremmednøgle til feltet branche_id i arkivet branche.dat.<br>Default = 00000                             |
| 7  | Navn_1     | 30         | Dk_virksomhed.navn_1           | Varchar2(30) | Første navnelinie for virksomheden.<br>Paddes med spacer.                                                                                                                    |
| 8  | Navn_2     | 30         | Dk_virksomhed.navn_2           | Varchar2(30) | Anden navnelinie for virksomheden.<br>Paddes med spacer.                                                                                                                     |
| 9  | Navn_3     | 30         | Dk_virksomhed.navn_3           | Varchar2(30) | Tredje navnelinie for virksomheden.<br>Paddes med spacer.                                                                                                                    |
| 10 | Adresse_1  | 30         | Dk_virksomhed.adresse_1        | Varchar2(30) | Første adresselinie for virksomheden.<br>Paddes med spacer.                                                                                                                  |
| 11 | Adresse_2  | 30         | Dk_virksomhed.adresse_2        | Varchar2(30) | Anden adresselinie for virksomheden.<br>Paddes med spacer.                                                                                                                   |
| 12 | Adresse_3  | 30         | Dk_virksomhed.adresse_3        | Varchar2(30) | Tredje adresselinie for virksomheden.<br>Paddes med spacer.                                                                                                                  |
| 13 | Adresse_4  | 30         | Dk_virksomhed.adresse_4        | Varchar2(30) | Fjerde adresselinie for virksomheden.<br>Paddes med spacer.                                                                                                                  |

### 2.3 BRANCHE.DAT

Branche.dat indeholder brancheoplysninger.

Branche.dat skal indeholde følgende kolonner:

| Nr | Navn       | Feltlængde | Databasebeskrivelse                 |              | Kommentarer                                                   |
|----|------------|------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
|    |            |            | Feltnavn                            | Type         |                                                               |
| 1  | Branche_id | 5          | Dk_branchekode.<br>p_branchekode_id | Number(5,0)  | Entydigt branchenr. med foranstillede nuller.<br>Primærnøgle. |
| 2  | Navn       | 32         | Dk_branchekode.<br>navn             | Varchar2(32) | Virksomhedsbranche i klar tekst.<br>Paddes med spacer.        |

## 2.4 LAND.DAT

Land.dat indeholder landeoplysninger på lande, som er aktive på udtrækstidspunktet (dk\_land.aktiv = 1).

Land.dat skal indeholde følgende kolonner:

| Nr | Navn     | Feltlængde | Databasebeskrivelse       |              | Kommentarer                                                                                                                                   |
|----|----------|------------|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |            | Feltnavn                  | Type         |                                                                                                                                               |
| 1  | Lande_id | 3          | Dk_land.<br>p_landekode   | Number(3,0)  | Entydigt landenr. med foranstillede nuller.<br>Primærnøgle.                                                                                   |
| 2  | Navn     | 40         | Dk_land.<br>dk_navn       | Varchar2(40) | Dansk landenavn i klar tekst.<br>Paddes med spacer.                                                                                           |
| 3  | Ud_navn  | 40         | Dk_land.<br>uk_navn       | Varchar2(40) | Engelsk landenavn i klar tekst.<br>Paddes med spacer.                                                                                         |
| 4  | Region   | 40         | Dk_region.<br>region_navn | Varchar2(40) | Dansk regionbetegnelse. Udfyldes med dk_region.<br>region_navn, hvor dk_region.<br>p_region_id =<br>dk_land.f_region_id<br>Paddes med spacer. |

## 2.4 LANDHOLD.DAT

Landhold.dat indeholder den på udtrækstidspunktet gældende landeklassifikation (dk\_landeholdning.dato\_gyldig\_til = 31-12-2049) på lande, som er aktive på udtrækstidspunktet (dk\_land.aktiv = 1).

Landhold.dat skal indeholde følgende kolonner:

| Nr | Navn         | Feltlængde | Databasebeskrivelse                  |              | Kommentarer                                                               |
|----|--------------|------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
|    |              |            | Feltnavn                             | Type         |                                                                           |
| 1  | Landehold_id | 4          | Dk_landeholdning.<br>p_landeholdning | Number(15,0) | Entydig landeholdningsident.<br>med foranstillede nuller.<br>Primærnøgle. |

| Nr | Navn            | Feltlængde | Databasebeskrivelse              |               | Kommentarer                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------|------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Lande_id        | 3          | Dk_landeholdning.f_landekode     | Number(3,0)   | Landenr. med foranstillede nuller.<br>Fremmednøgle til feltet Lande_id i arkivet land.ark.                                                                                                                                                         |
| 3  | Obs_kat         | 20         | Dk_obs_kat.obs_kat_navn          | Varchar2(20)  | Observationskategori i klar tekst.<br>Udfyldes med dk_obs_kat.obs_kat_navn, hvor dk_landeholdning.f_obs_kat_id = dk_obs_kat.p_obs_kat_id.<br>Paddes med spacer.                                                                                    |
| 4  | Gyldig_fra      | 15         | Dk_landeholdning.dato_gyldig_fra | Date()        | Dato/klokkeslæt, hvorfra en klassifikation er gyldig.<br>Format: CCYYMMDDTHHMMSS.<br>Default = ' '.                                                                                                                                                |
| 5  | Bem_ekstern     | 254        | Dk_landeholdning.bem_ekstern     | Varchar2(254) | Bemærkninger til ekstern brug.<br>Paddes med spacer.                                                                                                                                                                                               |
| 6  | Bem_intern      | 254        | Dk_landeholdning.bem_generel     | Varchar2(254) | Bemærkninger til intern brug.<br>Paddes med spacer.                                                                                                                                                                                                |
| 7  | Godkendt_dato   | 8          | Dk_landeholdning.godkendt_dato   | Date()        | Dato for godkendelse af klassifikationen.<br>Format: CCYYMMDD.<br>Default = ' '.                                                                                                                                                                   |
| 8  | Godkendt_init   | 4          | Dk_landeholdning.godkendt_init   | Varchar2(4)   | Initialer på den person, som har godkendt klassifikationen.<br>Paddes med spacer.                                                                                                                                                                  |
| 9  | Vurder_st_dato  | 8          | Dk_landeholdning.vurder_st_dato  | Date()        | Dato for vurdering af short-term holdning.<br>Format: CCYYMMDD.<br>Default = ' '.                                                                                                                                                                  |
| 10 | Vurder_st_init  | 4          | Dk_landeholdning.vurder_st_init  | Varchar2(4)   | Initialer for den myndighed, som har godkendt short-term holdningen.<br>Paddes med spacer.                                                                                                                                                         |
| 11 | St_praemie      | 1          | Dk_land_sek_term.praemie_faktor  | Number(4,2)   | Lande-præmie-gruppe for short-term garantier.<br>Udfyldes med dk_land_sek_term.praemie_faktor, hvor dk_land_sek_term.f_landeholdning = dk_landeholdning.p_landeholdning og dk_land_sek_term.f_term_id = 'ST' og dk_land_sek_term.f_sektion_id = 4. |
| 12 | Vurder_mlt_dato | 8          | Dk_landeholdning.vurder_mlt_dato | Date()        | Dato for vurdering af medium/long-term holdning.<br>Format: CCYYMMDD.<br>Default = ' '.                                                                                                                                                            |

| Nr | Navn                | Feltlængde | Databasebeskrivelse                  |             | Kommentarer                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------|------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Vurder_<br>Mlt_init | 4          | Dk_landeholdning.<br>vurder_mlt_init | Varchar2(4) | Initialer for den myndighed, som har godkendt medium/long-term holdningen. Paddes med spacer.                                                                                                                                                   |
| 14 | Mt_praemie          | 1          | Dk_land_sek_term.<br>praemie_faktor  | Number(4,2) | Lande-præmie-gruppe for medium-term garantier. Udfyldes med dk_land_sek_term.praemie_faktor, hvordk_land_sek_term.f_landeholdning = dk_landeholdning.p_landeholdning og dk_land_sek_term.f_term_id = 'MT' og dk_land_sek_term.f_sektion_id = 4. |
| 15 | Lt_praemie          | 1          | Dk_land_sek_term.<br>praemie_faktor  | Number(4,2) | Lande-præmie-gruppe for long-term garantier. Udfyldes med dk_land_sek_term.praemie_faktor, hvordk_land_sek_term.f_landeholdning = dk_landeholdning.p_landeholdning og dk_land_sek_term.f_term_id = 'LT' og dk_land_sek_term.f_sektion_id = 4.   |

## 2.7 LANDREST.DAT

Landrest.dat indeholder de på udtrækstidspunktet gældende landerestriktioner på lande, som er aktive på udtrækstidspunktet (dk\_land.aktiv = 1)..

Landrest.dat skal indeholde følgende kolonner:

| Nr | Navn         | Feltlængde | Databasebeskrivelse                 |              | Kommentarer                                                                                                 |
|----|--------------|------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              |            | Feltnavn                            | Type         |                                                                                                             |
| 1  | Landehold_id | 4          | Dk_sek_termrest.<br>f_landeholdning | Number(15,0) | Landeholdningsident. med foranstillede nuller. Fremmednøgle til feltet landehold_id i arkivet landhold.ark. |
| 2  | Term         | 2          | Dk_sek_termrest.<br>f_term_id       | Varchar2(2)  | Terms-angivelse. Kan antage værdierne ST (short-term), MT (medium-term) eller LT (long-term)                |
| 3  | Restriktion  | 40         | Dk_rest_kode.<br>tekst              | Varchar2(40) | Restriktion i klar tekst. Udfyldes med                                                                      |

| Nr | Navn | Feltlængde | Databasebeskrivelse |  | Kommentarer                                                                                                                 |
|----|------|------------|---------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |            |                     |  | Dk_rest_kode.<br>Tekst, hvor<br>dk_sek_termrest.<br>f_res_kode_id =<br>dk_rest_kode.<br>p_res_kode_id<br>Paddes med spacer. |