

FINANSTILSYNET 1998

Bilag 5

Postbeskrivelse

Regnskabsregistret:

| Fra | Til | Felt navn | Tp. | Lgd | Beskrivelse |
|-----|-----|-------------------|-----|-----|---|
| --- | --- | ----- | --- | --- | ----- |
| 1 | 3 | AC-FIRMANR | A | 3 | Firmanr (altid 1) Oprindelig numerisk |
| 4 | 8 | AC-REGNR | A | 5 | Registreringsnummer. Sammen med afdnr. identificerer det entydigt den virksomhed, der har foretaget indberetningen. Oprindelig numerisk |
| 9 | 10 | AC-AFDNR | A | 2 | Afdelingsnr. indenfor det enkelte registreringsnr.. Anvendes kun for udenlandske filialer, datterbanker, datterselskaber og investeringsforeningers afdelinger. 1 = Cayman 2 = New York 3 = London 4 = Singapore osv. Oprindelig numerisk |
| 11 | 14 | AC-BLANKETNAVN | A | 4 | Navnet på blanketten, som denne indberetning vedrører, på formen AANN, fx FA01. Blanketter findes i filen FTS-FO . <i>DOKUMENTATIONEN</i> |
| 15 | 20 | AC-REGNPERIODE | A | 6 | Den periode, som indberetningen vedrører, på formen ÅÅÅÅMM. Oprindelig numerisk |
| 21 | 26 | AC-BLANKETPERIODE | A | 6 | Identificerer den version af den pågældende blanket, der er anvendt. Oprindelig numerisk |
| 27 | 27 | AC-REGNTYPE | A | 1 | Regnskabstype: I : Indberettede tal O : Omkalkulerede tal S : Skyggetal |

2796 2816 BD-KONCESSIONER

A 1

Angivelse af koncessioner

Feltet, der findes i 21 forekomster, er enten X eller blank. Se beskrivelse i funktionen SFMS.

Følgende felter på FTS-AD overføres ikke, da de ikke længere benyttes:

AD-ANTBSA
AD-ANTI
AD-ANTB
AD-SAKODEBSA
AD-SAKODEI
AD-SAKODEB
AD-ATTPERBSA
AD-ATTPERI
AD-ATTPERB

Vedrørende felterne AD-KATEGORI, BD-NYGR, BD-GLGR, AC-INSTITUT bemærkes:

De mulige feltværdier fremgår af Brugerhåndbog for Finanstilsynets regnskabskontrolsystem.

| | | | | | |
|----|----|--------------|---|----|--|
| 28 | 32 | AC-SEKVEN | A | 5 | <p>Identifikation af forekomst:</p> <p>0 : Ingen forekomst</p> <p>1...999: Forekomst 1...999</p> <p>Feltet er kun forskelligt fra 0, hvis der kan indberettes flere forekomster af den pågældende blanket.</p> <p>Oprindelig numerisk</p> |
| 33 | 59 | AC-FELTNQGLE | A | 27 | <p>Nøglefelt til forekomster.</p> <p>For blanketter, der kan indberettes i flere forekomster, er indholdet det felt (REGNTAL/REGNTEKST), der er defineret som nøglefelt, med følgende modifikationer:</p> <p>1) Hvis feltet er et positivt tal, beregnes feltnøglen som 1000000000000 * feltindhold</p> <p>2) Hvis feltet er et negativt tal eller 0, beregnes feltnøglen som 999999999999 - (feltindhold * 1)</p> <p>3) Hvis feltet er et tekstfelt, erstattes Æ, Ø, Å, æ, ø og å som følger:</p> <p>Æ erstattes med hex 5B</p> <p>Ø erstattes med hex 5C</p> <p>Å erstattes med hex 5D</p> <p>æ erstattes med hex 7B</p> <p>ø erstattes med hex 7C</p> <p>å erstattes med hex 7D</p> <p>Hvis sorteringen er faldende, tages komplementærnøglen til ovenstående.</p> <p>Hvis blanketten ikke kan indberettes i flere forekomster, er feltet blankt.</p> |
| 60 | 62 | AC-INSTITUT | A | 3 | <p>Virksomhedstype</p> <p>Denne skal være oprettet i funktionen DSYS, VIRKTYPE.</p> <p>Feltet er identisk med det tilsvarende felt på stamregisteret.</p> |
| 63 | 64 | AC-GRUPPE | A | 2 | <p>Gruppeangivelse.</p> <p>Feltet er identisk med BD-NYGR på stamregisteret.</p> |
| 65 | 66 | AC-STATUS | A | 2 | <p>Status på indberetningen:</p> <p>RR: Rå Regnskabstal</p> <p>IF: Fejl i inddatakontrol</p> <p>FI: Sæt ej slut/fejl</p> <p>IO: Inddatakontrol OK</p> <p>FF: Fejl i fejlkontrol</p> <p>BK: Sæt ej slut/fejl</p> <p>BO: Tal med bemærkninger</p> <p>EO: Endelige tal</p> |
| 67 | 70 | AC-OPRETBRUG | A | 4 | <p>Initialer for den bruger, der har oprettet posten.</p> |

| | | | | | |
|-----|------|-----------------------|---|----|--|
| 71 | 78 | AC-OPRETDATO | A | 8 | Dato for oprettelse af posten på formen ÅÅÅÅMMDD Oprindelig numerisk |
| 79 | 82 | AC-RETBRUG | A | 4 | Initialer for den bruger, der sidst har rettet posten. |
| 83 | 90 | AC-RETDATO | A | 8 | Dato for sidste rettelse af posten på formen ÅÅÅÅMMDD Oprindelig numerisk |
| 91 | 94 | AC-TRANSAKTION | A | 4 | Navn på den funktion, der sidst har rettet posten. |
| 95 | 97 | AC-VERSNR | A | 3 | Versionsnummer. Antal gange posten er rettet. Oprindelig numerisk |
| 98 | 98 | AC-SENMRK | A | 1 | Hvis feltet er udfyldt er denne indberetning den gældende. Hvis det er blankt, er indberetningen omkalkuleret til en anden blanketversion. |
| 99 | 104 | AC-LEVKODE | A | 6 | Leverandørkode Hvis regnskabstallene er indberettet på en fil (diskette) angives her den kode, som leverandøren har fået tildelt. Hvis regnskabstallene er indtastet i systemet via REGN/RRER, er feltet blankt. |
| 105 | 112 | AC-INDDATO | A | 8 | Indberetningsdato. Den dato, posten er blevet oprettet, på formen ÅÅÅÅMMDD Oprindelig numerisk |
| 113 | 120 | AC-DATSTATEND | A | 8 | Dato, hvor indberetningen senest har ændret status, på formen ÅÅÅÅMMDD Oprindelig numerisk |
| 121 | 128 | AC-REGNAARFRA | A | 8 | Regnskabsår start på formen ÅÅÅÅMMDD. Oprindelig numerisk |
| 129 | 136 | AC-REGNAARTIL | A | 8 | Regnskabsår slut. Oprindelig numerisk |
| 137 | 2809 | AC-REGNTAL/REGNTEKSTA | | 27 | 99 Regnskabstal/tekster (uden decimalkomma). Der udtrækkes enten AC-REGNTAL eller AC-REGNTEKST afhængig af om felterne er defineret som tal- eller tekst-felter i bekendtgørelsen. Alle tal gemmes på formen fortegn (minus eller blank) samt N13,3, der foranstilles med 9 blanktegn, i henhold til ISO 6093:1985. Tekster, der har formatet A27, gemmes som A27 Alle felter fylder derfor $99 * 27 = 2673$ tegn |

2810-2880 2 Bliver brugt

71

Der fyldes op med blanktegn, til der er 2673 tegn.

Stamregistret:

| Fra | Til | Feltnavn | Tp. | Lgd | Beskrivelse |
|-----|-----|----------------|-----|-----|--|
| --- | --- | ----- | --- | --- | ----- |
| 1 | 4 | AD-OPRETBRUG | A | 4 | Initialer for den bruger, der har oprettet posten |
| 5 | 12 | AD-OPRETDATO | A | 8 | Dato for oprettelse af posten på formen ÅÅÅÅMMDD Oprindelig numerisk |
| 13 | 16 | AD-RETBRUG | A | 4 | Initialer for den bruger, der sidst har rettet posten. |
| 17 | 24 | AD-RETDATO | A | 8 | Dato for sidste rettelse af posten på formen ÅÅÅÅMMDD Oprindelig numerisk |
| 25 | 28 | AD-TRANSAKTION | A | 4 | Navn på den funktion, der sidst har ændret posten. |
| 29 | 31 | AD-VERSNR | A | 3 | Versionsnummer. Antal gange posten er rettet. Oprindelig numerisk |
| 32 | 34 | AD-FIRMANR | A | 3 | Firmanummer (altid 1) Oprindelig numerisk |
| 35 | 39 | AD-REGNR | A | 5 | Registreringsnr. Sammen med afdnr. giver dette et entydigt virksomhedsnr. Oprindelig numerisk |
| 40 | 41 | AD-AFDNR | A | 2 | Afdelingsnr. indenfor det enkelte registreringsnr. Anvendes kun for udenlandske filialer, datterbanker, datterselskaber og investeringsforeningers afdelinger. 1 = Cayman 2 = New York 3 = London 4 = Singapore osv. Oprindelig numerisk |
| 42 | 61 | AD-KORTNAVN | A | 20 | Navneangivelse kort. Entydig nøgle. |
| 62 | 141 | AD-NAVN | A | 80 | Navneangivelse Konverteret til store bogstaver (Sammenlign med feltet NAVNSTSM) Personens, firmaets, virksomhedens fulde navn. |

| | | | | | |
|-----|-----|---------------|---|----|---|
| 142 | 144 | AD-SEQNR | A | 3 | Sekvens for navne. Hvis flere poster har samme NAVN, men forskelligt KORTNAVN, anvendes SEQNR til at få en entydig nøgle. Default er 1. Oprindelig numerisk |
| 145 | 147 | AD-ANTREF | A | 3 | Tæller Antal poster, der refererer til den pågældende post. Oprindelig numerisk |
| 148 | 155 | AD-RETADRDATO | A | 8 | Dato for rettelse af adresse Oprindelig numerisk |
| 156 | 185 | AD-KPER1 | A | 30 | Virksomhedens kontaktperson 1 i forbindelse med indberetninger |
| 186 | 215 | AD-KPER2 | A | 30 | Virksomhedens kontaktperson 2 i forbindelse med indberetninger |
| 216 | 235 | AD-TELEFAX | A | 20 | Telefaxnummer |
| 236 | 255 | AD-TELEFON | A | 20 | Telefonnummer |
| 256 | 270 | AD-TELEX | A | 15 | Telexnummer |
| 271 | 310 | AD-ADRLIN1 | A | 40 | Virksomhedens adresselinie 1 |
| 311 | 350 | AD-ADRLIN2 | A | 40 | Virksomhedens adresselinie 2 |
| 351 | 390 | AD-ADRLIN3 | A | 40 | Virksomhedens adresselinie 3 |
| 391 | 396 | AD-ESNR | A | 6 | Virksomhedens E&S-nr Oprindelig numerisk |
| 397 | 406 | AD-DEBITORNR | A | 10 | Virksomhedens debitornummer Oprindelig numerisk |
| 407 | 426 | AD-BILAGSBIND | A | 20 | Antallet af hvert af bilagsbindene 0-9. Oprindelig numerisk |
| 427 | 429 | AD-HELESET | A | 3 | Antallet af hele bilagssæt. Oprindelig numerisk |
| 430 | 499 | AD-NOTER1 | A | 70 | Diverse noter 1. |
| 500 | 569 | AD-NOTER2 | A | 70 | Diverse noter 2. |
| 570 | 587 | AD-KATEGORI | A | 3 | Kategori Feltet, der findes i 6 forekomster, skal være oprettet i funktionen DSYS, KATEGORI, fx AKT: Ansvarlig aktuar BIB: Bibliotek BRA: Brancheforening |

| | | | | | | |
|----|-----|-----|-----------------|---|----|--|
| 30 | 588 | 667 | AD-NAVNSTSM | A | 80 | Indeholder navnet præcist som angivet af brugeren (dvs. med store og små bogstaver intakt). (Feltet NAVN er konverteret til store bogstaver) |
| 1 | 668 | 670 | BD-INSTITUT | A | 3 | Virksomhedstype. Feltet skal være oprettet i DSYS, virktype, fx ANK: Andelskasse BMS: Børsmæglerselskab BNK: Bank |
| 2 | 671 | 672 | BD-NYGR | A | 2 | Den gruppe, som virksomheden tilhører. Feltet skal være oprettet i DSYS, GRUPPE, fx. A, B, 01, 02. |
| 3 | 673 | 674 | BD-GLGR | A | 2 | Den gruppe, som virksomheden har tilhørt. Feltet skal være oprettet i DSYS, GRUPPE. |
| 4 | 675 | 680 | BD-OPHORPERIODE | A | 6 | Den periode, hvor virksomheden ophører med at eksistere, på formen ÅÅMMDD. Hvis virksomheden ikke er ophørt, er feltet blankt. Oprindelig numerisk |
| 5 | 681 | 688 | BD-OPHORDATO | A | 8 | Den dag, hvor virksomheden ophører med at eksistere, på formen ÅÅÅÅMMDD. Hvis virksomheden ikke er ophørt, er feltet blankt. Oprindelig numerisk |
| 6 | 689 | 696 | BD-REGNAARFRA | A | 8 | Startdatoen for det sidste regnskabsår på formen ÅÅÅÅMMDD. Oprindelig numerisk |
| 7 | 697 | 704 | BD-REGNAARTIL | A | 8 | Slutdatoen for det sidste regnskabsår på formen ÅÅÅÅMMDD. Oprindelig numerisk |
| 8 | 705 | 712 | BD-DATSTATEND | A | 8 | Dato for sidste status-ændring på formen ÅÅÅÅMMDD. Oprindelig numerisk |
| 9 | 713 | 732 | BD-DEPOT | A | 20 | Kortnavn på den bank, hvor værdipapirene ligger i depot. |
| 0 | 733 | 740 | BD-FINDB | A | 8 | Datoen for den første indberetning på formen ÅÅÅÅMMDD. Oprindelig numerisk |
| 1 | 741 | 744 | BD-FINDBTYPE | A | 4 | Arten for den første indberetning, fx MDR (månedlig). |

| | | | | | | |
|----|-----|-----|----------------|---|----|---|
| 42 | 745 | 746 | BD-FUSAFD | A | 2 | Hvis virksomheden er fusioneret med en anden virksomhed, angives fusions-afdnr. for denne virksomhed. Oprindelig numerisk |
| 43 | 747 | 754 | BD-FUSDATO | A | 8 | Den dag, virksomheden er fusioneret, på formen ÅÅÅÅMMDD. Oprindelig numerisk |
| 44 | 755 | 759 | BD-FUSREG | A | 5 | Hvis virksomheden er fusioneret med en anden virksomhed, angives fusions-regnr. for denne virksomhed. Oprindelig numerisk |
| 45 | 760 | 763 | BD-SBEHANDBNK | A | 4 | Initialer for virksomhedens sagsbehandler. Bruges af pengeinstitutter og kreditinstitutter. |
| 46 | 764 | 771 | BD-SINDB | A | 8 | Den sidste dag, hvor virksomheden kan indberette regnskabstal på formen ÅÅÅÅMMDD. Er kun udfyldt, hvis virksomheden ophører eller fusioneres ind i et andet. Oprindelig numerisk |
| 47 | 772 | 775 | BD-SINDBTYPE | A | 4 | Virksomhedens sidste indberetnings-art. |
| 48 | 776 | 783 | BD-SUSOEG | A | 8 | Den sidste dato, hvor undersøgelse er foretaget på formen ÅÅÅÅMMDD. Oprindelig numerisk |
| 49 | 784 | 791 | BD-SVPUSOEG | A | 8 | Den sidste dato, hvor VP-undersøgelse er foretaget på formen ÅÅÅÅMMDD. Oprindelig numerisk |
| 50 | 792 | 811 | BD-BRANCHE | A | 20 | Kortnavn for den brancheforening, som virksomheden er medlem af. |
| 51 | 812 | 831 | BD-DCENTRALBOG | A | 20 | Kortnavn for den datacentral, hvor igennem balancer og regnskaber indsendes. |
| 52 | 832 | 851 | BD-DCENTRALVP | A | 20 | Kortnavn på den datacentral, hvor igennem VP-oplysninger indsendes. |
| 53 | 852 | 871 | BD-REGNCHEF | A | 20 | Navn på regnskabschef. |
| | 872 | 891 | BD-AKTUAR | A | 20 | Navn på aktuar. |
| | 892 | 899 | BD-TILLADGIV | A | 8 | Dato for tilladelse til at drive den pågældende virksomhed på formen ÅÅÅÅMMDD. Oprindelig numerisk |
| 54 | 900 | 907 | BD-TILLADIKR | A | 8 | Dato for tilladelsens ikrafttræden på formen ÅÅÅÅMMDD. Oprindelig numerisk |

| | | | | | | |
|------------|------|-------------------|---|----|--|--------|
| 908 | 911 | BO BD-ULEDER | A | 4 | Initialer på virksomhedens undersøgelsesleder. | |
| 58 912 | 941 | BD-IREV | A | 30 | Virksomhedens interne revisor. | |
| 59 942 | 961 | BD-IREVTLF | A | 20 | Telefonnr. på virksomhedens interne revisor. | |
| 60 962 | 981 | BD-REV1 | A | 20 | Kortnavn for revisor-firma 1 | |
| 61 982 | 1001 | BD-REV2 | A | 20 | Kortnavn for revisor-firma 2 | |
| 62 1002 | 1031 | BD-KPERREV1 | A | 30 | Navn på kontaktperson hos revisor-firma 1. | |
| 63 1032 | 1061 | BD-KPERREV2 | A | 30 | Navn på kontaktperson hos revisor-firma 2. | |
| 67 1062 | 1063 | BD-MAFDNR | A | 2 | Moderselskabs afdn. Oprindelig numerisk | |
| 1064 | 1068 | BD-MREGNR | A | 5 | Moderselskabs regnr. Oprindelig numerisk | |
| 66 1069 | 1123 | BD-ADMSELK | A | 55 | Hvis en investeringsforening drives af et administrationsselskab, angives navnet på dette. | |
| 67 1124 | 1143 | BD-MSELKAB | A | 20 | Kortnavn for moderselskabet. | |
| 68 1144 | 1163 | BD-SBEHAND | A | 4 | Initialer på sagsbehandlere. Feltet findes i 5 forekomster | 475-20 |
| 70 1164 | 1313 | BD-DIREKTION | A | 30 | 5 direktører Feltet findes i 5 forekomster | |
| 71 1314 | 1403 | BD-KPER | A | 30 | Måned/kvartal/år kontaktperson. Feltet findes i 3 forekomster | |
| 72/73 1404 | 1553 | BD-BESTYRELSE | A | 30 | Formand/næstformand/off. Feltet findes i 5 forekomster | |
| 1554 | 2659 | BD-BEMRK | A | 79 | Bemærkninger (14 linier) Feltet findes i 14 forekomster | |
| 75/79 2660 | 2667 | BD-MARKERINGSAAAR | A | 8 | Feltet anvendes kun i SAAR. Indeholder årstallet for sidste opdatering af regnskabsperiode (lagt een til perioden). Oprindelig numerisk | |
| 2668 | 2675 | BD-TILLAD-AENDRET | A | 8 | Dato for ændring af tilladelse Oprindelig numerisk | |
| 0 152 2676 | 2795 | BD-EJERKREDS | A | 20 | Angivelse af ejerkreds Feltet findes i 6 forekomster. | |