

Systembeskrivelse
vedr.
Udtræk til
Rigsarkivet

MODTAGET
03 DEC. 2001
RIGSARKIVET

Version: 1.2

Indholdsfortegnelse.

| | | |
|----|-------------------|-----|
| 1. | INDLEDNING..... | 3 |
| 2. | OMFANG..... | 3 |
| | POLICE.DAT..... | 2.1 |
| | VIRK.DAT..... | 2.2 |
| | BRANCHE.DAT..... | 2.3 |
| | LAND.DAT..... | 2.4 |
| | LANDHOLD.DAT..... | 2.4 |
| | LANDREST.DAT..... | 2.7 |

1. Indledning.

På baggrund af krav fra Rigsarkivet skal der laves udtæk fra DEGA-databasen. Udtæk skal leveres i overensstemmelse med Regler for aflæring til Rigsarkivet dateret 1. februar 1998.

2. Omfang

Udtækket skal vise et øjeblikstilbillede på udtækningsstidspunktet og omfatte

- alle EKF-policer (1. ciffer i sagsnummer er 9),
- 'levende' EKR-sager
- virksomhedsoplysninger på virksomheder, som er omfattet af policeudtækket,
- landeinformation, herunder landeklassifikation.

Udtækket skal leveres i form af 6 filer : police.dat, virk.dat, branche.dat, land.dat, landhold.dat samt landrest.dat.

Disse filer udtækkes fra den eksisterende DEGA-database.

Alle tabeller leveres med fast feltlængde.

2.1 POLICE.DAT

Police.dat indeholder policeoplysninger.

Police.dat skal indeholde følgende kolonner:

| Nr | Navn | Feltlængde | Databasebeskrivelse | | Kommentarer | |
|----|-------------|------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|
| 1 | Sagsnr | 15 | Feltnavn | Dk_police. | f_sagsnr | Entydigt sagsnr. Format : GGGGGG-LLLL-PP, hvor GGGGG-LLLL er f_sagsnr og PP er policeur med foranstillet nul. |
| 2 | Eksporth_id | 5 | Dk_sag. | f_virk_id_export | Number(10,0) | Entydig virksomhedsident for eksporten med foranstillede nuller.. Fremmednøgle til feltet virk_id i arkivet virk.dat |
| 3 | Kober_id | 5 | Dk_sag. | f_virk_id_kober | Number(10,0) | Entydig virksomhedsident for køberen med foranstillede nul- ler.. Fremmednøgle til feltet virk_id i arkivet virk.dat |
| 4 | Varegruppe | 240 | Dk varegruppe. | Varchar2(240) | Varebetegnelse i klar tekst. | |

| Nr | Navn | Feltlængde | Databeskrivelse | Kommentarer |
|----|---------------|------------|---------------------------------------|---|
| 5 | Betaling | 500 | Dk_sag. betaling | Varchar(2)(40) Betalingsbetingelser i klar tekst. Paddes med spacer. |
| 6 | Litrakode | 10 | Dk_police. f_litrakode | Varchar(2)(10) Entydig litrabetegnelse. Paddes med spacer. |
| 7 | Gartager_id | 5 | Dk_police. f_virk_id_gartager | Number(10,0) Entydig virksomhedsident for garantitager med foranstillede nul. Fremmednøgle til feltet virk_id i arkivet virk.dat. |
| 8 | Transport_id | 5 | Dk_police. f_virk_id_transp ort | Number(10,0) Entydig virksomhedsident for transporttåger med foranstillede nul. Fremmednøgle til feltet virk_id i arkivet virk.dat. |
| 9 | Laaantager_id | 5 | Dk_police. f_virk_id_laanta ger | Number(10,0) Entydig virksomhedsident for laantager med foranstillede nul. Fremmednøgle til feltet virk_id i arkivet virk.dat. Default = 00000 |
| 10 | Ans_belob | 10 | Dk_police. Ans_belob | Number(15,2) Ansøgningssbeløb i valuta med foranstillede nul. |
| 11 | Valutakode | 3 | Dk_police. F_valutakode | Varchar(2)(3) Valutakode. |
| 12 | Valutakurs | 8,3 | Dk_police. policekurs | Number(8,3) Valutakurs. Format: 9999,999 med foranstillede nul |
| 13 | Kreditid | 5 | Dk_police. kreditid | Number(5,0) Kreditid i måneder med foranstillede nul. Default = 00000 |
| 14 | Afsend_dato | 8 | Dk_police. afs_dato | Date() Den dato, hvor varer skal være afsendt. Format: CYYYYMMDD Default = ' ' |
| 15 | Ans_dato | 8 | Dk_police. ans_dato | Date() Dato for ansøgning af garanti. Format: CYYYYMMDD. Default = ' ' |
| 16 | Udsted_dato | 8 | Dk_police. udst_dato | Date() Dato for udstedelse af garanti. Format: CYYYYMMDD. Default = ' ' |
| 17 | Afskriv_dato | 8 | Dk_police. afskr_dato | Date() Dato for afskrivning af garanti. en. Format CYYYYMMDD. Default = ' ' |
| 18 | Status | 60 | Dk_status. tekst | Varchar(2)(60) Statusangivelse for forsikringen. |

| Nr | Navn | Feltlængde | Databasebeskrivelse | Kommentarer |
|----|-----------------------|------------|------------------------------|--------------|
| 19 | Garantibeløb | 10 | Dk_police. garantibeløb | Number(15,2) |
| 20 | Kom_garanti pct | 2 | Dk_police. k_garantipct | Number(8,4) |
| 21 | Pol_garanti pct | 2 | Dk_police. p_garantipct | Number(8,4) |
| 22 | Kom_praemi ebeløb | 10 | Dk_police. k_praemiebeløb | Number(15,2) |
| 23 | Pol_praemieb eløb | 10 | Dk_police. p_praemiebeløb | Number(15,2) |
| 24 | Kom_henspct | 7,4 | Dk_police. k_henspct | Number(7,4) |
| 25 | Pol_henspct | 7,4 | Dk_police. p_henspct | Number(7,4) |
| 26 | Kom_maxans | 15 | Dk_police. kom_max_ans | Number(15,0) |
| 27 | Pol_maxans | 15 | Dk_police. pol_max_ans | Number(15,0) |
| 28 | Kreditid Startdato | 8 | Dk_police. kreditid_start | Date() |

2.2 VIRK.DAT

Virk.dat indeholder virksomhedsoplysninger.

Virk.dat skal indeholde følgende kolonner:

| Nr | Navn | Feltænge | Databasebeskrivelse | | Kommentarer |
|----|-----------------|----------|---------------------|--------------|---|
| | | | Feltnavn | Type | |
| 1 | Virksomhed | 5 | Dk_virksomhed | Number(10,0) | Entydigt virksomhedsnr. Med foranstillede nuller. |
| 2 | Virksomhedstype | 32 | Dk_virksomhedstype | Varchar(32) | Virksomhedstype i klar tekst. |

| Nr | Navn | Feltlængde | Databeskrivelse | Kommentarer |
|----|------------|------------|--|---|
| 3 | Lande_id | 3 | Dk_virksomhed. f_landekode | Entydig landeident for virksomheden. Fremmednøgle til feltet land_id i arkivet land.dat |
| 4 | Postnr | 4 | Dk_virksomhed. post_nr | Er udfyldt med dansk postnr., hvis det er en dansk virksomhed ellers er feltet udfyldt med '0000'. |
| 5 | Distrikt | 16 | CC.Pupramt. By | Postdistrikt. Udfyldes med CC. Pupramt.By, hvor dk_virksomhed.postnr = CC.Pupramt.postnr. Er kun udfyldt, hvis det er en dansk virksomhed. Paddes med spacer. |
| 6 | Branche_id | 5 | Dk_virksomhed. f_branchekode_i d | Entydig branchident for virksomheden med foranstillede nuller.. Fremmednøgle til feltet branche_id i arkivet branche.dat. Default = 00000 |
| 7 | Navn_1 | 30 | Dk_virksomhed. navn_1 | Første navnelinie for virksomheden. Paddes med spacer. |
| 8 | Navn_2 | 30 | Dk_virksomhed. navn_2 | Anden navnelinie for virksomheden. Paddes med spacer. |
| 9 | Navn_3 | 30 | Dk_virksomhed. navn_3 | Tredje navnelinie for virksomheden. Paddes med spacer. |
| 10 | Adresse_1 | 30 | Dk_virksomhed. adresse_1 | Første adresselinie for virksomheden. Paddes med spacer. |
| 11 | Adresse_2 | 30 | Dk_virksomhed. adresse_2 | Anden adresselinie for virksomheden. Paddes med spacer. |
| 12 | Adresse_3 | 30 | Dk_virksomhed. adresse_3 | Tredje adresselinie for virksomheden. Paddes med spacer. |
| 13 | Adresse_4 | 30 | Dk_virksomhed. adresse_4 | Fjerde adresselinie for virksomheden. Paddes med spacer. |

2.3 BRANCHE.DAT

Branche.dat indeholder brancheproflysninger.

Branche.dat skal indeholde følgende kolonner:

| Nr | Navn | Feltlængde | Databasebeskrivelse | Kommentarer |
|----|------------|------------|-------------------------------------|--|
| 1 | Branche_id | 5 | Dk_branchekode. p_branchekode_id | Entydigt branchenr. med foran- stillede nuller. Primærnøgle. |
| 2 | Navn | 32 | Dk_branchekode. navn | Virksomhedsbranche i klar tekst. Paddes med spacer. |

Land.dat indeholder landeoplysninger på lande, som er aktive på udtæksstidspunktet (dk_land.aktiv = 1).

Land.dat skal indeholde følgende kolonner:

| Nr | Navn | Feltlængde | Databasebeskrivelse | Kommentarer |
|----|----------|------------|---------------------------|---|
| 1 | Lande_id | 3 | Dk_land. p_landekode | Entydigt landenr. med foran- stillede nuller. Primærnøgle. |
| 2 | Navn | 40 | Dk_land. dk_navn | Dansk landnavn i klar tekst. Paddes med spacer. |
| 3 | Ud_navn | 40 | Dk_land. uk_navn | Engelsk landnavn i klar tekst. Paddes med spacer. |
| 4 | Region | 40 | Dk_region. region_navn | Dansk regionbetegnelse. Udfyl- des med dk_region. region_navn, hvor dk_region. p_region_id = dk_land.f_region_id Paddes med spacer. |

2.4 LANDHOLD.DAT

Landhold.dat indeholder den på udtæksstidspunktet gældende landeklassifikation (dk_landeholding.dato_gyldig_til = 31-12-2049) på lande, som er aktive på ud-
tæksstidspunktet (dk_land.aktiv = 1).

Landhold.dat skal indeholde følgende kolonner:

| Nr | Navn | Feltlængde | Databasebeskrivelse | Kommentarer |
|----|-------------------|------------|------------------------------------|--|
| | | | Feltnavn | Type |
| 1 | Lande- hold_id | 4 | Dk_landeholding. p_landeholding | Entydigt landeholdningsident. med foranstillede nuller. Primærnøgle. |

| Nr | Navn | Feltlængde | Databeskrivelse | Kommentarer |
|----|-----------------|------------|-------------------------------------|---|
| 2 | Lande_id | 3 | Dk_landeholding. f_landekode | Landenr. med foranstillede nuller. Fremmedngle til feltet Lan- de_id i arkivet land.ark. |
| 3 | Obs_kat | 20 | Dk_obs_kat. obs_kat_navn | Udfyldes med dk_obs_kat. obs_kat_navn, hvor dk_landeholding.f_obs_kat_i d = dk_obs_kat. p_obs_kat_id. Pades med spacer. |
| 4 | Gyldig_fra | 15 | Dk_landeholding. dato_gyldig_fra | Dato/klokkeslæt, hvorfra en klassifikation er gyldig. Format: CCYYMMDDTHHMMSS. Default = ' '. |
| 5 | Bem_ekstern | 254 | Dk_landeholding. bem_ekstern | Bemærkninger til ekstern brug. Pades med spacer. |
| 6 | Bem_intern | 254 | Dk_landeholding. bem_generel | Bemærkninger til intern brug. Pades med spacer. |
| 7 | Godkendt_dato | 8 | Dk_landeholding. godkendt_dato | Dato for godkendelse af klassi- fikationen. Format: CCYYMMDD. Default = ' '. |
| 8 | Godkendt_init | 4 | Dk_landeholding. godkendt_init | Initialet på den person, som har godkendt klassifikationen. Pades med spacer. |
| 9 | Vurder_st_dato | 8 | Dk_landeholding. vurder_st_dato | Dato for vurdering af short- term holding. Format: CCYYMMDD. Default = ' '. |
| 10 | Vurder_st_init | 4 | Dk_landeholding. vurder_st_init | Initialet for den myndighed, som har godkendt short-term holdningen. Pades med spacer. |
| 11 | St_praemie | 1 | Dk_land_sek_term. praemie_faktor | Land-præmie-gruppe for short-term garantier. Udfyldes med dk_land_sek_term.praemie_fa- ktor, hvor dk_land_sek_term.f_landehold- ning = dk_landeholding.p_landehol- ding og dk_land_sek_term.f_term_id = 'ST' og dk_land_sek_term.f_sektion_i d = 4. |
| 12 | Vurder_mlt_dato | 8 | Dk_landeholding. vurder_mlt_dato | Dato for vurdering af medi- um/long-term holding. Format: CCYYMMDD. Default = ' '. |

| Nr | Navn | Feltlængde | Databasebeskrivelse | Kommentarer |
|----|-----------------|------------|--------------------------------------|--|
| 13 | Vurder_Mlt_init | 4 | Dk_landeholdning. vurder_mlt_init | Initiater for den myndighed, som har godkendt medium/long-term holdningen. Paddes med spacer. |
| 14 | Mt_praemie | 1 | Dk_land_sek_term. praemie_faktor | Lande-praemie-gruppe for medium-term garantier. Udfyldes med dk_land_sek_term.praemie_faktor, hvor dk_land_sek_term.f_landeholding = dk_landeholding.p_landeholding og dk_land_sek_term.f_term_id = dk_land_sek_term.f_term_id = "MT" og dk_land_sek_term.f_sektion_id = 4. |
| 15 | Lt_praemie | 1 | Dk_land_sek_term. praemie_faktor | Lande-praemie-gruppe for long-term garantier. Udfyldes med dk_land_sek_term.praemie_faktor, hvor dk_land_sek_term.f_landeholding = dk_landeholding.p_landeholding og dk_land_sek_term.f_term_id = dk_land_sek_term.f_term_id = "LT" og dk_land_sek_term.f_sektion_id = 4. |

2.7 LANDREST.DAT

Landrest.dat indeholder de på udtæræksstidspunktet gældende landerestriktioner på lande, som er aktive på udtæræksstidspunktet (dk_land.aktiv = 1)..

Landrest.dat skal indeholde følgende kolonner:

| Nr | Navn | Feltlængde | Databasebeskrivelse | Kommentarer |
|----|---------------|------------|------------------------------------|--|
| 1 | Lande_hold_id | 4 | Dk_sek_termrest. f_landeholding | Landeholdningsident. med foranstillede nuller. Fremmednøgle til feltet landehold_id i arkivet |
| 2 | Term | 2 | Dk_sek_termrest. f_term_id | Terms-angivelse. Kan antage værdierne ST (short-term), MT (medium-term) eller LT (long-term) |
| 3 | Restriktion | 40 | Dk_rest_kode. tekst | Restriktion i klar tekst. Udfyldes med |

| Nr | Navn | Feltlængde | Databasebeskrivelse | Kommentarer |
|----|------|------------|---------------------|---|
| | | | | Dk_rest_kode. Tekst, hvor dk_sek_termrest. f_res_kode_id = dk_rest_kode. p_res_kode_id Paddes med spacer. |